THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	25/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP C - AW - 040	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : PARAFFIN OIL ชื่อสารเคมี : PARAFFIN OIL ชื่ออื่น : Paraffin liquid light

Paraffin liquid heavy

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จำกัด

ที่อยู่ : 53/1 ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ผู้ใช้ต้องตรวจสอบและทดสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทดสอบสายไฟ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : อันตรายจากการสำลัก: ประเภท 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H304 อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P301+P310 หากกลืนกิน: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P331 ห้ามทำให้อาเจียน

P405 การจัดเก็บต้องถูกล็อคไว้

P501 กำจัดผลิตภัณฑ์/ภาชนะบรรจุไปยังโรงงานกำจัดขยะที่ได้รับอนุมัติ

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	Hazard Symbol	Risk Phrase	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย LD50
-	Paraffin liquid light	8042-47-5	100			-	-
-	Paraffin liquid heavy	8012-95-1	100			-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** : ล้างด้วยน้ำและสบู่ให้มาก หากเกิดการระคายเคืองให้ขอคำแนะนำทางการแพทย์ **ดวงตา** หากเข้าตาให้แยกเปลือกตาออกและล้างตาต่อเนื่องด้วยน้ำไหล จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้หยุดจากศูนย์ข้อมูลสารพิษหรือแพทย์ หรืออย่างน้อย 15 นาที หากเกิดการระคายเคืองต่อเนื่องให้เข้ารับการรักษาพยาบาล

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปากทันทีด้วยน้ำให้ทั่ว ทำซ้ำจนกว่าร่องรอยของผลิตภัณฑ์จะถูกล้างออกทั้งหมด ห้ามทำให้อาเจียน รีบขอคำแนะนำทางการแพทย์ทันที อาจเกิดภาวะปอดล้มเหลวหลังจากสำลักอาเจียน

4.4 อื่นๆ : ควรมีน้ำล้างตาและฝักบัวนิรภัย ในพื้นที่ทำงาน แพทย์ควรรักษาตามอาการ และสามารถติดต่อศูนย์พิษวิทยาเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม

4.5 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด (เฉียบพลันและล่าช้า) : อาจเกิด ภาวะปอดล้มเหลว (chemical pneumonitis) หากมีการสำลักผลิตภัณฑ์เข้าทางเดินหายใจ อาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังและดวงตา อาการอาจล่าช้า โดยเฉพาะความเสียหายของปอดหลังการสำลัก

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ไฟขนาดเล็ก: ใช้สารเคมีแห้ง, CO2, สเปรย์น้ำ หรือโฟม ไฟขนาดใหญ่: ใช้สเปรย์น้ำ, หมอก หรือโฟม หลีกเลี่ยงการใช้น้ำแรงดันสูงที่ทำให้ไฟกระจาย

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไวไฟจากความร้อนภาชนะอาจระเบิดและปล่อยก๊าซพิษพร้อมเสี่ยงมลพิษน้ำ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ต้องสวม SCBA และชุดนักดับเพลิงแบบโครงสร้าง

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : กำจัดแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัส และควบคุมพื้นที่ก่อนหยุดการรั่วไหลอย่างปลอดภัย สวมเสื้อผ้าป้องกันที่กำหนดสำหรับการปฏิบัติงานปกติ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กักเก็บด้วยทรายหรือดิน ใช้เครื่องมือไม่ก่อประกายไฟเก็บใส่ภาชนะปิดหลวมแล้วปิดผนึกติดฉลาก

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้สารเข้าสู่ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือพื้นที่จำกัด และใช้พ่นน้ำเพื่อลดไอระเหยเมื่อจำเป็น

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยหรือควัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสซ้ำๆ ใช้ในที่มีการระบายอากาศดี ล้างมือและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน และหลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ และสารออกซิไดซ์

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในภาชนะปิดสนิท ในที่เย็น แห้ง มีการระบายอากาศดี ห่างจากความร้อน เปลวไฟ สารออกซิไดซ์ และวัสดุไม่เข้ากัน ไม่เก็บเกินอุณหภูมิ 24°C และป้องกันจากแสงแดดและความชื้น

7.3 อื่นๆ : กำจัดรองเท้าหรือของหนังที่ปนเปื้อนหากทำความสะอาดไม่ได้ และป้องกันความเสียหายทางกายภาพของภาชนะระหว่างเก็บรักษา

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Occupational exposure limit values

Name	STEL		TWA		Footnote
	mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
Paraffin liquid light			5		Oil mist, refined mineral
Paraffin liquid heavy			5		Oil mist, refined mineral

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : รักษาค่าความเข้มข้นของสารเคมีให้อยู่ต่ำกว่า TWA ปรับปรุงกระบวนการผลิต ใช้การระบายอากาศท้องถิ่น จับสารที่ต้นทางหรือใช้วิธีการอื่น ๆ เพื่อลดการสัมผัสสารเคมี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : เครื่องช่วยหายใจตามมาตรฐาน AS 1716 - อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ และเลือกใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐาน AS 1715

ตา : แว่นตานิรภัย ตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS 1337 และต้องเลือกใช้ตามข้อกำหนดของ AS 1336

ผิวหนัง : ชุดป้องกัน ตามมาตรฐาน AS 3765 ใช้ถุงมือยางนีโอพรีน ตามมาตรฐาน AS 2161 ใส่ รองเท้านิรภัย ตามมาตรฐาน AS 2210

8.4 อื่นๆ : ล้างมือก่อนสูบบุหรี่ กินอาหาร หรือใช้ห้องน้ำ ล้างเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนก่อนเก็บหรือใช้งานซ้ำ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : แทบไม่มีความมีกลิ่น แม้เมื่ออุ่น จะมีกลิ่นคล้ายน้ำมันหล่อลื่นที่ไหม้

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : เป็นกลาง

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -17.73 °C

9.5 จุดเดือด : 260 - 450°C

9.6 จุดวาบไฟ : เบา: > 120 °C (OC) หนัก: > 170 °C

9.7 อัตราการระเหย : 0

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : 4.4 °C (ถ้วยปิด, 1013 hPa)

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : < 0.008 hPa (0.01 mmHg) ที่ 20°C

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : เบา: 0.830–0.860 หนัก: 0.875–0.905

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 260 ถึง 371 °C

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ละลายได้ในน้ำมัน, n-octanol, เบนซีน, คลอโรฟอร์ม, อีเธอร์, คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไม่ละลายในน้ำ, แอลกอฮอล์, น้ำมันละหุ่ง log Pow > 6 (n-octanol/water) แรงตึงผิว < 35 dynes/cm ที่ 25 °C ความหนืด: เบา 15.0–17.0 cSt ที่ 40 °C, หนัก 66.0–70.0 cSt ที่ 40 °C

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์เข้มข้น

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่จำแนกประเภท

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : อุณหภูมิสูง, ความร้อนเกินไป, เปลวไฟ, แหล่งจุดไฟ, แสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลต

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : > 5,000 มก./กก. (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ อาจเกิดไอ หายใจลำบาก การสูดดมละออง/ไออาจทำให้เกิด ปอดอักเสบจากการสำลัก อันตรายถึงชีวิต

สัมผัสถูกผิวหนัง : การสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ อาจทำให้ ระคายเคืองผิวหนัง ทำให้ผิวแห้งหรือเกิด โรคผิวหนังอักเสบ

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏในสมุดบันทึก IARC

11.4 อื่นๆ : การกลืนกินอาจทำให้ท้องร่วง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน การสำลักสารอาจทำให้เกิด ปอดอักเสบจากไขมัน หรือ granuloma จากไขมัน

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่คาดว่าจะเกิดปัญหาด้านนิเวศวิทยา หากจัดการและใช้อย่างระมัดระวัง

12.2 การตกค้างยาวนาน : สามารถย่อยสลายชีวภาพได้ในน้ำ การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์อาจเกิดช้าเนื่องจากความสามารถในการละลายต่ำ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : สามารถแยกออกจากน้ำด้วยวิธีทางกล และน้ำอาจเหมาะสำหรับการกำจัดในโรงงานบำบัดน้ำเสียชีวภาพ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) สิ่งที่ไม่สามารถเก็บไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำกลับมาหมุนเวียนได้ควรได้รับการกำจัดตามข้อบังคับของรัฐบาลท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้อง

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากกข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากกข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ได้จัดเป็นวัตถุอันตรายตามรหัสออสเตรเลียสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนและทางรถไฟ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากกข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากกข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ข้อกำหนดเกี่ยวกับภาชนะบรรจุสำหรับไฮโดรคาร์บอนชนิดของเหลว กระทรวงสาธารณสุขและการดูแลผู้สูงอายุแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย มาตรฐานสำหรับการกำหนดตารางสารยาและสารพิษอย่างเหมาะสม ฉบับที่ 20, แคนเบอร์รา 2005

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : สารเคมี อยู่ในบัญชีสารเคมีของออสเตรเลีย (AICS) ตารางสารพิษ S5 การบรรจุและการติดฉลากต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : 'มาตรฐานการจัดตารางยารวมและสารพิษ ฉบับที่ 6', เครือรัฐออสเตรเลีย, 2015 คณะกรรมาธิการขนส่งทางถนนแห่งชาติ, Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road and Rail, 2007, Standards Australia/SNZ HB 76:2010 Safe Work Australia, หลายเอกสารมาตรฐาน Lewis, Richard J. Sr., Hawley's Condensed Chemical Dictionary, 13th edition, 1997

16.3 อื่นๆ : ติดต่อ: พอล แมคคาร์ธี โทร. (08) 8440 2000