ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	09/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 042	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ALL PURPOSE SILICONE ชื่อสารเคมี : ALL PURPOSE SILICONE ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Packserv Co.,Ltd. / May-Da(Thailand)Ltd.,Part.

ที่อยู่ : 85 ม.10 หนองบอน ประเวศ กทม10250

โทรศัพท์ : 081-9129887 โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email : mdniran@gmail.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน :

1.4 การใช้ประโยชน์ : เคลือบผิวอุปกรณ์หุ้ม

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : Category 2

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : Category 1B

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ไวไฟ

ระคายเคืองต่อผิวหนัง

อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ทำความเข้าใจให้ดีก่อนการใช้

เก็บให้ห่างจากเปลวไฟและความร้อน

อย่าใช้ในที่มีเปลวเพลิงและมีประกายไฟ

อย่าเผาหรือเจาะกระป๋อง

หลีกเลี่ยงการสูดดม

ใช้งานในที่อากาศถ่ายเทสะดวก

ใส่เครื่องป้องกันการสูดดมและถุงมือ

ถ้าสัมผัสกับผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำและสบู่มากๆ

ถ้าสูดดมเคลื่อนย้ายออกมาในที่อากาศถ่ายเทได้ดี

ถ้าเข้าตาให้ใช้น้ำสะอาดจำนวนมากล้าง

ถ้ายังคงมีการระคายเคืองนำพบแพทย์

การแบ่งประเภทตามข้อบังคับ67/548/EECหรือ1999/45/EC

รูปสัญญลักษณ์ความเป็นอันตราย: ไวไฟ

R-phases

R11 : ไวไฟ

R12 : ไวไฟ

R36/38 : ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง

R51/53 : เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมทางน้ำในระยะยาว

R65 : เป็นอันตรายต่อปอดหากกลืนกิน

R67 : มึนงงเมื่อสูดดม

S-phases

S16 : เก็บให้ห่างจากประกายไฟ

S2 : เก็บให้ห่างจากเด็ก

S46 : หากกลืนกินพาไปพบแพทย์

S51 : ใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

S23 : อย่าสูดดม

2.3 อื่นๆ :

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Butane	106-97-8	25-30	-	-
-	Propane	74-98-6	15-20	-	-
-	N-Hexane	110-54-3	45-55	-	-
-	Polydimethlsiloxane	63148-62-9	5.0-10	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : พาออกไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และถ่ายเทได้ดี

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสัมผัสถูกผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและน้ำสบู่ ถ้าแพ้ปรึกษาแพทย์
เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดมากๆ

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : รีบล้างปากให้สะอาดด้วยน้ำสะอาด ห้ามทำให้อาเจียน พบแพทย์

4.4 อาการที่เกิดฉับพลันและค่อยๆแสดงอาการ : มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ระคายเคืองตา และผิวหนัง

4.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ฮาลอน ผงABC BC ไม่ควรใช้น้ำแรงดันสูง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ติดไฟ ควันหนาทึบ ควันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ห้ามสูดดม CO, CO2

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ชุดผจญเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันและช่วยหายใจ

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ออกจากพื้นที่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังดวงตาและสูดดม

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อย ผงซักล้าง ห้ามใช้ตัวทำละลาย

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ควบคุมการบรรจุและการใช้ไม่ให้หกหรือรั่วไหลไม่ให้ลงสู่ระบบน้ำเสียและบริโภค

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังดวงตาและสูดดม

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากประกายไฟและแสงแดดโดยตรง

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : CAS : 106-97-8 , TWA : 1000PPM

CAS : 110-54-3 , TWA : 500PPM

CAS : 74-98-6 , TWA : 1000PPM

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ตา : เครื่องป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อกันการกระเด็นEN166

ผิวหนัง : ใช้ถุงมือที่เหมาะสมกับงานตามEN374 ถุงมือยาง NBR, PVA สวมชุดที่เหมาะสม

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส

9.2 กลิ่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : 46 องศาเซลเซียส

9.6 จุดวาบไฟ : -21.5

9.7 อัตราการระเหย : 250 - 800 องศาเซลเซียส

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 355 องศาเซลเซียส

9.10 ความดันไอ : 46.1KPa

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.68 - 0.69

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภาพตามข้อปฏิบัติในข้อ7

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารกัดกร่อน

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ประกายไฟและความร้อนสูง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : CO, CO2, NitrogenOxide

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : n_Hexane 25000mg/kg, Polydimethylsiloxane >4,800mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ความเป็นพิษทางน้ำ : LC50>70mg/L96h

การดูดซึมในดิน : ไม่แทรกซึม

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ความเป็นพิษทางน้ำ LC50>70mg/L96h

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 ไม่ทิ้งลงในท่อหรือแหล่งบำบัดน้ำเสีย

13.2 เมื่อทิ้งภาชนะควรว่างเปล่า

13.3 กำจัดโดยผู้มีใบอนุญาตกำจัดของเสีย(Decision2001/573/EC, Directive2006/12EEC,Directive94/31EEC on hazardous waste

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1950

14.2 ชื่อในการขนส่ง : AEROSOL, Flammable

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ :

เพื่อความปลอดภัย,สุขภาพ,สิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของ : Directive67/548/EEC

Directive1999/45/EC

Directive2008/47/EC

RegulationEC1272/2008

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ :

หัวข้อสำหรับ H, EUH, & R ที่อยู่ในส่วนที่ 3 : H220 ไวไฟ

H302 อันตรายหากกลืนกิน

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนัง

H318 อันตรายต่อดวงตา

H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

R12 ไวไฟ

R36/38 ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง

R45 อาจก่อมะเร็ง

R22 อันตรายหากกลืนกิน