ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	09/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 048	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Shell Brake and Clutch Fluid DOT 3 ชื่อสารเคมี : Shell Brake and Clutch Fluid DOT 3 ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อิเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุมเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8145, 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : lpm_intertrade@yahoo. Com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันเบรค

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้ในการเบรคไม่ให้ลื่น

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง : ประเภทย่อย 1 , ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะ : ประเภทย่อย 2

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : อันตรายต่อร่างกาย

ไม่จัดเป็นอันตรายต่อร่างกายภายใต้หลักเกณฑ์ของ GHS

อันตรายต่อสุขภาพ

H318 ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

H373 อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : การป้องกัน :

P260 ห้ามหายใจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย

P280 สวมถุงมือ/ชุดนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า

การตอบสนอง:

P305 + P351 + P338 หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าถอดได้ง่าย ล้างตาต่อไป

P310 ติดต่อศูนย์พิษวิทยา/พบแพทย์โดยทันที

การจัดเก็บ:

ไม่มีข้อควรระวัง

การกำจัด:

P501 กำจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

ส่วนผสมอันตรายที่จะต้องระบุบนฉลาก:

ประกอบด้วย ไตรเอทิลลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร์ มีส่วนประกอบของไดเอทิลีนไกลคอล

2.3 อื่นๆ : ไม่จัดเป็นสารไวไฟ แต่สามารถติดไฟได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

3.1 ลักษณะของสารเคมี : ส่วนผสมของโพลีอัลไคลีน ไกลคอล โมโนอัลกิล อีเทอร์ กับโพลีอัลไคลีน ไกลคอล

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	การจำแนกประเภท	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
					TLV	LD50
-	ไตรเอทิลลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร์	143-22-6	Eye Dam.1; H318	80 - 95	-	-
-	2-2'-ออกซีไดเอทานอล	111-46-6	Acute Tox.4; H302 STOT RE2; H373	20 - 30	-	-

สำหรับคำอธิบายคำย่อดูในส่วนที่ 16

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาภายใต้สภาพการใช้งานปกติ หากมีอาการปรากฏขึ้น ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วย น้ำมาก ๆ และล้างด้วยน้ำและสบู่หากสามารถหาได้

4.3 กรณีที่เข้าดวงตา : ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากมองเห็นและถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป นำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไร นอกจากว่าจะกลืนสารเข้าไปเป็นจำนวนมาก อย่าง ไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์

4.5 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง : อาการดวงตาระคายเคืองอาจรวมถึง ตาแสบร้อน ตาแดง บวม และ/หรือ เห็นภาพพร่า มัว

4.6 การป้องกันสำหรับผู้ปฐมพยาบาล : เมื่อมีการปฐมพยาบาล ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับเหตุการณ์ การบาดเจ็บ และสภาวะแวดล้อมนั้นๆ

4.7 อื่นๆ : หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟมทนแอลกอฮอล์ สเปรย์น้ำ หรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

5.2 สารดับพลิงที่ไม่เหมาะสม : ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.3 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : สารจะไม่เผาไหม้ ยกเว้นแต่จะทาให้ร้อนเสียก่อนอาจมีสารอันตรายที่ได้จากการเผาไหม้เกิดขึ้นได้แก่ ส่วนประกอบเชิงซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ และ ก๊าซ (ควัน)คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ไม่ทราบชื่อ

5.4 วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ

5.5 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี และอาจต้อง สวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมีหากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็นบริเวณกว้างกับผลิตภัณฑ์ที่หก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวเมื่อเข้าใกล้เพลิงใน บริเวณจากัด เลือกชุดผจญเพลิงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เ ช่น ยุโรป: EN469)

5.6 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เมื่อหกออกมาจะทำให้ลื่นได้ง่าย ให้ล้างออกโดยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติ เหตุป้องกันมิให้แพร่กระจายโดยใช้ทรายหรือดินกั้น หรือใช้วัสดุจำกัดขอบเขตอื่นๆ

หากเกิดการหกรั่วไหลในปริมาณน้อย (<1 ถัง,drum) ให้ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ที่รั่วหกโดยใช้วิธีการเชิงกลไปยังภาชนะที่ติดฉลากและปิดได้ เพื่อเก็บกลับมาหรือนำไปทิ้งอย่างปลอดภัย สารที่ตกค้างปล่อยให้ระเหยหรือดูดซับโดยสารดูดซับที่เหมาะสมและนำไปกาจัดอย่างปลอดภัย นำดินที่ปนเปื้อนออกไปกำจัดอย่างปลอดภัยด้วย

หากเกิดการหกรั่วไหลในปริมาณมาก (> 1 ถัง,drum) ให้ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ที่รั่วหกโดยใช้วิธีการเชิงกล เช่น การใช้รถบรรทุกที่มีปั๊มสูบเก็บกลับมาหรือนำไป ทิ้งอย่างปลอดภัย ห้ามล้างส่วนที่ตกค้างอยู่ด้วยน้ำ ปล่อยให้สารตกค้างนั้นระเหยหรือดูดซับโดยสารดูดซับที่เหมาะสมและนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย นำดินที่ปนเปื้อนออกไปกำจัดอย่างปลอดภัยด้วย

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทราย ดินหรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมกีดขวางทางผ่านเพื่อป้องกันการแพร่ กระจายหรือไหลลงในท่อระบายน้ำ คูน้ำหรือแม่น้ำ

ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้าหากไม่สามารถเก็บสารที่หกจำนวนมากได้

6.4 อื่นๆ : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันควาปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดูหัวข้อที่8ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

คำแนะนำในการกาจัดวัสดุที่หกออกมาให้ดูหัวข้อที่13ของเอกสารขั้อมูลดัา นความปลอดภัย

ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบกรณีที่มีการหกในปริมาณมากและไม่สามารถควบคุมได้

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอ ละออง หรือละอองของเหลวเข้าไป ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมิน ความเสี่ยงของการทำงานเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและกำจัดอย่างปลอดภัย

7.2 วิธีการจัดการอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังนานๆหรือบ่อยครั้ง

หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยและ/หรือละอองไอเข้าไป

ขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในถัง ควรสวมรองเท้านิรภัย และใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสม

กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อ ป้องกันเพลิงไหม้

7.3 วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : น้ำมันแร่ , ไอระเหยจากน้ำ

7.4 การเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ : ปิดฝาภาชนะบรรจุเมื่อไม่ใช้งาน อย่าใช้แรงลมดัน/อัดสารออกจากถัง

7.5 การจัดเก็บ : ถังจะต้องสะอาด แห้ง และไม่เป็นสนิม

ปิดฝาภาชนะให้แน่นเสมอ

ต้องเก็บไว้ในบริเวณซึ่งมีที่กั้น มีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกลจากแสง แดด แหล่งติดไฟ และแหล่งความร้อนอื่นๆ

การทำความสะอาด การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาถังเก็บผลิตภัณฑ์ เป็นการปฏิบัติงานพิเศษ ที่ต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานและข้อระมัดระวัง อย่างเคร่งครัด

ควรวางถังซ้อนกันขึ้นไปไม่เกิน 3 ชั้น

เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องสูงสุด 60°C

7.6 วัสดุบรรจุภัณฑ์ : วัสดุที่เหมาะสม: ภาชนะบรรจุหรือวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ ต้องทำด้วยเหล็กหรือโพลีเอทธิลีน ที่มีความหนาแน่นสูง , เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้าคาร์บอน

วัสดุที่ไม่เหมาะสม: ทำด้วยพลาสติกชนิดพีวีซี

7.7 อื่นๆ : คำแนะนำสำหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโพลีเอทธิลีน ไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิสูง เพราะว่าอาจเสี่ยงต่อการเสียรูปทรงได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

NIOSH : ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

ACGIH : ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

อื่นๆ : วิธีการเฝ้าระวัง : อาจจำเป็นที่ต้องดำเนินการตรวจวัดหรือติดตามระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศบริเวณระยะการหายใจของคนงาน หรือในพื้นที่ การทำงานทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีระดับความเข้มข้นของสารเคมีที่ไม่เกินกว่าค่าขีดจำกัดการสัมผัสที่ปลอดภัย (OEL) สำหรับ สารเคมีบางชนิดอาจจำเป็นต้องมีการติดตามหรือตรวจวัดระดับของสารเคมีทางชีวภาพด้วย

ควรให้ผู้มีทักษะเป็นผู้วัดการได้รับสารตามวิธีที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง และส่งตัวอย่างให้ห้องทดลองที่ได้รับการรับรองทำการวิเคราะห์

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลวิธีการตรวจสอบอากาศที่แนะนำมีอยู่ข้างใต้ หรือให้ติด ต่อกับผู้จำหน่าย อาจมีข้อมูลวิธีการของประเทศเพิ่มเติม

- National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Man ual of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling an d Analytical Methods http://www.osha.gov/
- Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination o f Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/
- Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp
- L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http:/ /www.inrs.fr/accueil

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับของการป้องกันและชนิดของมาตรการควบคุมต่างๆที่จำเป็นอาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะการสัมผัส การเลือกมาตรการควบคุมจะขึ้นกับการประเมินผลความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมนั้นๆ สถานการณ์ต่างๆ มาตรการที่เหมาะสมรวมถึงการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อควบคุมปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยในบรรยากาศการทำงาน

ในกรณีที่มีการทำให้สารร้อน ฉีดสเปรย์สาร หรือทำให้สารเป็นละอองฝอย โอกาสที่จะมีปริมาณสารลอยตัวเกิดขึ้นในอากาศจะมีมากขึ้น

ข้อมูลทั่วไป:

กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการสารอย่างปลอดภัยและการคงรักษาการควบคุม

ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในมาตรการด้านวัตถุอันตรายและการควบคุมอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามปกติของผลิตภัณฑ์นี้

ต้องมีการเลือก ทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการได้รับสาร เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การระบายอากาศเสียในบริเวณนั้น

ระบบระบายน้ำทิ้งก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์หรือการบำรุงรักษา

เก็บน้ำที่ระบายทิ้งในภาชนะปิดผนึกเพื่อรอการทิ้งหรือการนำกลับมาใช้ใหม่

ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเสมอ เช่น การล้างมือหลังจาก จัดการสาร และก่อนรับประทาน ดื่ม และ/หรือสูบบุหรี่ หรือสูบบุหรี่ ซักเสื้อผ้าที่ใส่ปฏิบัติงานและล้างอุปกรณ์ป้องกันเป็นประจำเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนทิ้งเสื้อผ้าแลวิธีหลักเคหกรรม ที่ดี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

มาตรการป้องกัน : อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ควรมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานแห่งชาติ ให้ตรวจสอบกับผู้จัดจำหน่ายผู้ส่งมอบอุปกรณ์ PPE

ระบบหายใจ : การใช้ในสภาพทั่วไปไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเอาผลิตภัณฑ์เข้าไปในร่างกายหากไม่สามารถควบคุม ระดับความเข้มข้นของสารในอากาศโดยทางวิศวกรรมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานได้ ให้พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคลที่ป้องกันระบบหายใจที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานแก้ระบบหายใจกรณีที่ใช้หน้ากากช่วยหายใจ

ควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีตัวกรองอยู่ด้วยเลือกตัวกรองที่เหมาะสมสาหรับการรวมกันของก๊าซและไออินทรีย์ [จุดเดือดของชนิด A/ชนิด P >65°C (149°F)]

การป้องกันมือ : หากต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรสวมถุงมือที่เหมาะสมและได้ การรับรองตามมาตรฐานสากล (เช่น มาตรฐานของยุโรป EN374 หรือ มาตรฐาน ของสหรัฐ อเมริกา F739) ซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถ ปกป้อง อันตรายจากสารเคมีได้ ถุงมือยางไนไตรล์ หรือนีโอพรีน หรือ พีวีซี ความเหมาะสม และความทนทานของถุงมือขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ความถี่และระยะ เวลาในการสัมผัสใช้งาน ความต้านทานสารเคมีของวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ ความหนา และความกระชับของถุงมือ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้จำหน่าย ควรเปลี่ยนถุงมือ ที่มีการปนเปื้อนแล้ว สุขอนามัยส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัยสำคัญของ การป้องกันดูแลรักษามืออย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ถุงมือกับมือที่สะอาดเท่านั้น หลังจากใช้ถุงมือแล้ว ล้างมือให้สะอาดและทำให้แห้ง ทาครีมที่ไม่มีน้ำ หอมผสมเพื่อทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น

สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องสัมผัสสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ควรสวมถุงมือซึ่งสามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 240 นาที ก่อนที่สารเคมี จะทะ ลุผ่านถุงมือเข้ามาสัมผัสกับผู้ใช้งานโดยตรงและหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 480 นาที สำหรับการป้องกันระยะสั้น/ป้องกันการกระเด็นนั้นมีหลักเกณฑ์ในการ เลือกใช้งานถุงมือเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดีอาจไม่มีถุงมือที่เหมาะ สมสำหรับการป้องกันใน ลักษณะนี้ในกรณีนี้อาจใช้ถุงมือซึ่งมีเวลาในการทะลุผ่านของสาร (เวลาทะลุผ่าน)น้อยลงก็ได้แต่ต้องมีการบำรุงรักษาและ เกณฑ์การเปลี่ยนถุงมือที่เหมาะสม ความหนาของถุงมือมิใช่ตัวบ่งชี้ที่ดีว่าถุงมือนั้นสามารถป้องกันสารเคมีได้ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการ ป้องกันสารเคมีของถุงมือจะขึ้นอยู่กับองค์ ประกอบของวัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือนั้น โดยปกติแล้วความหนาของถุงมือควรหนากว่า 0.35 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุ และรุ่น ของถุงมือนั้น

ตา : แว่นตาป้องกันสารเคมีกระเด็น (แว่นตากันก๊าซ) และเครื่องบังหน้า

ผิวหนัง : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องสวมใส่เครื่องป้องกันผิว นอกจากเสื้อผ้าชุดทำงานมาตรฐานที่จัดให้ ควรใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีเสมอ

การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม : ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อ สิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่ให้ไว้ในบทที่ 6 หากจำเป็น ป้องกันวัสดุที่ไม่ละลายจากการปล่อยลงสู่น้ำเสีย น้ำเสียควร ได้รับการบำบัดในโรงงานบำบัดน้ำเสียของเทศบาลหรือของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน การระบาย อากาศเสียที่มีไอระเหย จะต้องปฏิบัติตามแนวทางข้อกำหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยง่ายที่ปล่อยออกไป

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวที่อุณหภูมิห้อง สีอำพัน หรือตามสีที่ย้อม

9.2 กลิ่น : กลิ่นคล้ายอีเทอร์

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 7 - 11.5, สารละลายเอธานอลกับน้ำ 50% โดยปริมาตร

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.5 จุดเดือด : > 238 °C / 460 °F

9.6 จุดวาบไฟ : >= 100 °C / >= 212 °F วิธีการ: ไม่ระบุ

9.7 อัตราการระเหย : a

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.10 ความดันไอ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.11 ความหนาแน่นไอ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.84 (20 °C / 68 °F)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : สามารถผสมกันได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : > 300 °C / 572 °F

9.16 มวลโมเลกุล : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.17 ความหนืดไดนามิก : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.18 ความหนืดไดนีแมติก : 700 1250 mm2/s (40 °C / 104 °F)วิธีการ: ไม่ระบุ

9.19 สมบัติทางการระเบิด : ไม่ได้ถูกจำแนกไว้

9.20 สมบัติในการออกซิไดซ์ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.21 สภาพการนำ : เอกสารนี้ไม่มุ่งเพื่อเป็นการรวบรวมทางสถิติ

9.21 อุณหภูมิของการสลายตัว : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.22 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัว

10.2 ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ไม่คาดว่ามีปฏิกิริยาอันตรายในขณะใช้งานและจัดเก็บตามข้อกำหนด

10.3 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : น้ำมันแร่ , ไอระเหยจากน้ำ

10.4 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง :

10.5 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : สัมผัสกับไอน้ำ

10.6 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่คาดว่าผลิตภัณฑ์จะเกิดการสลายตัวและให้สารที่เป็นอันตรายออกมาระหว่าง ที่จัดเก็บตามปกติ

10.7 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

พื้นฐานการประเมิน : ข้อมูลที่ให้ในส่วนนี้ มาจากข้อมูลของสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบและใช้ข้อมูลด้านพิษวิทยาจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเว้นแต่ว่าได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ถือเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์โดยรวมมิใช่เพียงเป็นตัวแทนของส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่ง

11.1 LD_{50} / LC_{50}

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

ผลิตภัณฑ์:

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนูพุก: > 5,000 mg/kg หมายเหตุ: คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 กระต่าย: > 5,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : หมายเหตุ: ไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายจากการหายใจเข้าไปภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามปกติ

11.2 ความเป็นพิษ

การกัดกร่อน/การระคายเคืองของผิวหนัง

ผลิตภัณฑ์: หมายเหตุ: คาดว่าทำให้ตาระคายเคืองเพียงเล็กน้อย, การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำๆโดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอาจเกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอาการผิดปกติเช่นสิวน้ำมัน/การอักเสบของรูขุมขน

ดวงตาระคายเคือง/บาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ผลิตภัณฑ์: หมายเหตุ: เสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง

ผลิตภัณฑ์: หมายเหตุ: ไม่คาดว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ของผิว

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ผลิตภัณฑ์: หมายเหตุ: ไม่ถือว่ามีอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน

การก่อมะเร็ง

ผลิตภัณฑ์: หมายเหตุ: ไม่คาดว่าก่อให้เกิดมะเร็ง

วัสดุ	GHS/CLP การก่อมะเร็ง การจำแนกประเภท
ไตรเอทิลลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร์	ไม่มีการจำแนกประเภทของอำนาจในการก่อมะเร็ง
2,2'-ออกซีไดเอทานอล	ไม่มีการจำแนกประเภทของอำนาจในการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ผลิตภัณฑ์: หมายเหตุ: ไม่คาดว่าจะทำให้ความสามารถในการมีลูกลดลง, ไม่คาดว่าเป็นสารพิษที่มีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (STOT) จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ผลิตภัณฑ์: หมายเหตุ: ไม่คาดว่าจะเป็นอันตราย

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (STOT) จากการสัมผัสซ้ำ

ผลิตภัณฑ์: หมายเหตุ: ไต : อาจมีผลในการทำลายไต

ความเป็นพิษจากการสำลัก

ผลิตภัณฑ์: ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อการสูดดม

11.3 อื่นๆ : ผลิตภัณฑ์: หมายเหตุ: ระคายเคืองเล็กน้อยต่อระบบการหายใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

พื้นฐานการประเมิน : ข้อมูลด้านพิษวิทยาของระบบนิเวศน์ไม่ได้ถูกระบุไว้เป็นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
ข้อมูลที่ให้ถูกอ้างอิงจากความรู้ของส่วนประกอบและพิษวิทยาของระบบนิเวศน์ของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
เว้นแต่ว่าได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ถือเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์โดยรวมมิใช่เพียงเป็นตัวแทนของส่วนประกอบใดส่วน
ประกอบหนึ่ง(LL/EL/IL50 แสดงถึงปริมาณระบุของผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเตรียมสารสกัดทดสอบที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ผลิตภัณฑ์:

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน) : หมายเหตุ: คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือกแข็ง (ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน) : หมายเหตุ: คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ (ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน) : หมายเหตุ: คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ : LL/EL/IL50 > 100 mg/l

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษเรื้อรัง) : หมายเหตุ: ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำเปลือกแข็ง (ความเป็นพิษเรื้อรัง) : หมายเหตุ: ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน) : หมายเหตุ: ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

12.2 การตกค้างยาวนาน :

ผลิตภัณฑ์:

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ : หมายเหตุ: คาดว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่จะสามารถย่อยสลายได้แต่ยังมีส่วนประกอบส่วนที่อาจจะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม

12.3 โอกาสที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ :

ผลิตภัณฑ์:

การสะสมทางชีวภาพ : หมายเหตุ: มีส่วนประกอบที่มีแนวโน้มว่าจะสะสมในสิ่งมีชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของนอร์มอล-ออกตานอล/น้ำ : หมายเหตุ: ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

12.3 การเคลื่อนย้ายในดิน

ผลิตภัณฑ์:

การเคลื่อนที่ : หมายเหตุ: ของเหลวภายใต้สภาวะที่ใกล้เคียงสภาพแวดล้อมมากที่สุด, หากผลิตภัณฑ์รั่วซึมลงดิน มันจะรั่วไหลได้สูง และอาจปนเปื้อนน้ำใต้ดิน
หมายเหตุ: ละลายในน้ำ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้มีสารผสมที่ไม่ระเหย ซึ่งไม่คาดว่าจะมีการปล่อยสารใด ๆ ไปยัง บรรยากาศ, ไม่คาดว่าจะมีโอกาสลดระดับของโอโซนลง หรือ ก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาการสร้างโอโซนใหม่ด้วยวิธีการทางโฟโต้เคมิคอล (Photochemical ozone creation)หรือการทำ ให้โลกร้อนขึ้น

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีกำรกำจัด

13.1 ของเสียจากสารตกค้าง : ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่
เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสีย ในการประเมินความเป็นพิษด้านพิษวิทยาและคุณลักษณะทางกายภาพของของเสีย
ที่เกิดขึ้น เพื่อจำแนกประเภทและวิธีกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสม ตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่กำหนดไว้
อย่ากำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อม ในท่อระบายน้ำ หรือในแม่น้ำลำคลองต่างๆ
ไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์ของเสียนี้ปนเปื้อนลงสู่ดินหรือน้ำ หรือทิ้งโดยตรงในสิ่งแวดล้อม ขยะ, ของหกเปื้อน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นขยะอันตราย

13.2 บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ให้กำจัดทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยผู้จัดเก็บหรือผู้รับเหมาที่ได้รับการรับรอง ควรมีการกำหนดคุณสมบัติและประเมินขีดความสามารถ
ของผู้เก็บรวบรวมของเสียหรือผู้รับเหมาก่อนให้เข้าดำเนินการ
ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

13.3 กฎหมายในประเทศ : ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ :

กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ : ADR ไม่จัดเป็นสิ่งอันตราย

IATA-DGR ไม่จัดเป็นสิ่งอันตราย

IMDG-Code ไม่จัดเป็นสิ่งอันตราย

การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC : ประเภทมลพิษ : ไม่เกี่ยวข้อง

ชนิดเรือ : ไม่เกี่ยวข้อง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อพึงระวังเป็นพิเศษ : ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ : หมายเหตุ : ดูในบทที่ 7 การใช้และจัดเก็บ เพื่อรับทราบข้อควรระวังเฉพาะด้านสำหรับผู้ใช้ และหลักเกณฑ์ในการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : ในการขนส่งจำนวนมากทางเรือให้ทำตามกฎระเบียบ MARPOL

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้อยู่ในบัญชีรายการต่อไปนี้ : EINECS : มีรายการส่วนประกอบทั้งหมด , TSCA : ยังไม่ได้กำหนด

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ :

ข้อความเต็มของข้อความ H : H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

H318 ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

H373 อาจทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำ

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ : Acute Tox. ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

Eye Dam. การทาลายดวงตาอย่างรุนแรง

STOTRE ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ

AICS รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย; ANTT การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTMสมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw น้ำหนักตัว; CMR สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; CPR กฎหมายผลิตภัณฑ์ควบคุม; DIN มาตรฐานของสถาบันเพื่อการกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATAสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระวางเป็นปริมาตรรวม; IC50 ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน); MARPOL อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nchมาตรฐานชิลี; NO(A)EC ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS สานักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SARความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG การขนส่งสินค้าอันตราย; TSCA กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UNสหประชาชาติ; UNRTDG คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอื่นๆ : เส้นตั้งฉาก (I) ที่กั้นหน้าซ้ายแสดงว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อความในฉบับก่อน

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกาจัด และการปล่อยทิ้ง

อย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้