ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 020	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : NAX SILICONE OFF #101 ชื่อสารเคมี : naphtha (petroleum), hydrotreated light, naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรติ้ง โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 0-2463-0032 โทรสาร : 0-2463-2214 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นตัวทำละลาย

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : -

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ของเหลวและไอระเหยไวไฟ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : -

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	naphtha (petroleum), hydrotreated light	64742-49-0	75 - 80		
	naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy	64742-82-1	25 - 30		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากมีอาการวิงเวียนหรือคลื่นไส้ ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และรีบนำพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที ดวงตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาทีให้รีบไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน และรีบนำส่งแพทย์

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สารเคมีแห้ง, CO2, ละอองน้ำหรือโฟม, ทรายดับเพลิง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไฟจะทำให้เกิดความดันหนาแน่น และผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ควรสวมใส่ชุดดับเพลิง และใช้เครื่องช่วยหายใจตามความเหมาะสม

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ควรกำจัดของเสียและภาชนะบรรจุตามระเบียบภายใต้กรมควบคุมมลพิษ
เก็บให้ห่างจากท่อระบายน้ำ ดิน และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่อนุญาตให้น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีไหลสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำไหล

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนส่ง เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ศึกษาข้อมูลและข้อควรระวังในการทำให้เกิดประกายไฟ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท อากศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่ควรเกิน 40 C

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : -

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมอุปกรณ์ที่หน่วยงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแนะนำ

ตา : สวมแว่นตาและหน้ากากเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือละอองจากสารเคมี

ผิวหนัง : สวมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือ รองเท้า ที่ทนต่อสารเคมี

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว

9.2 กลิ่น : สารระเหย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : -

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : -

9.6 จุดวาบไฟ : -16 C

9.7 อัตราการระเหย : 100%

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ : -

9.11 ความหนาแน่นไอ : -

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : มากกว่าอากาศ

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : -

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เมื่อสัมผัสกับความร้อน อาจก่อให้เกิดการสลายตัว

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง กรดแก่ เบสแก่

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : อุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่ควรเกิน 40 C

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ออกไซด์ของสารและมอนอเมอร์

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนู : > 5,714 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 กระต่าย > 2,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ปลา, สัตว์ขาปล้อง(Crustacea), สาหร่าย LC50 >1.0 - <= 10 mg/L

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1263

14.2 ชื่อในการขนส่ง : สี

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3 (Class 3 Flammable)

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : http ://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM

http ://web.doh.state.nj.us/rtkhsfs/qrsearch.aspx. http ://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat

16.3 อื่นๆ : -