ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	18/Jul/2025	New

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 046	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : KOBE SCREW (K) OIL ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เมวา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ : 29/18 หมู่ 8 ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : 02 994 4300 โทรสาร : - โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้สำหรับเป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่สามารถใช้ได้

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่สามารถใช้ได้

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่สามารถใช้ได้

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

คำสัญญาณ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

- ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมด
- สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
- ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- ผลิตภัณฑ์นี้ต้องถูกเก็บไว้ในสถานที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทได้ โดยไม่โดนแสงแดดโดยตรง
- ภาชนะที่เปิดแล้วต้องปิดผนึกให้แน่นหนา

2.3 อื่นๆ : เมื่อสัมผัสกับกรดจะเกิดก๊าซพิษ (Contact with acids liberates toxic gas)

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Base Oil(s)	-	90 - 99		
	Additives	-	< 10		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากสูดดม ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้อยู่ในที่ที่หายใจได้สะดวก คลุมร่างกายด้วยผ้าห่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและสงบ หากรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : สัมผัสผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมาก ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ซ้ำ หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย์ ดวงตา : ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที. ให้ถอดคอน แทคเลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและทำได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป 15 นาทีเป็นอย่างน้อย หลังจากนั้นให้ไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน ดื่มน้ำ 1 -2 แก้ว และรีบพบแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : การใช้น้ำฉีดโดยตรง อาจทำให้เกิดการลุกลามของไฟได้ สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟมดับเพลิง และทรายแห้งที่เหมาะสม

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ในบางกรณีที่มีการเพลิงไหม้ อาจมีการปล่อยก๊าซระคายเคืองออกมา เมื่อเกิดการเผาไหม้ อาจก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซพิษอื่นๆ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมใส่เสื้อผ้าที่ทนไฟ หรือมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อทำงาน กำจัดแหล่งกำเนิดไฟบริเวณใกล้เคียงทันทีเมื่อเกิดหมอก ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเพื่อป้องกันการสูดดม ห้ามสัมผัสหรือเดินบริเวณที่หก ระวังลื่น

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ไหลปริมาณน้อย : ให้ดูดซับด้วยดิน ทราย ขี้เลื่อย เศษผ้าหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม ไหลปริมาณมาก : ให้ปิดล้อมด้วยคันดินเพื่อป้องกันการแพร่กระจายรั่วไหล และเก็บรวบรวมการรั่วไหลในภาชนะเปล่าให้ได้มากที่สุดห

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการแพร่กระจายของน้ำมันที่รั่วไหลด้วยดินและทราย กระสอบทรายหรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม และระวังไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำและแม่น้ำ ในทะเล ให้ติดตั้งทุ่นกักเก็บน้ำมันรั่วไหล แพร่กระจาย และดูดซับด้วยแผ่นดูดซับหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม

6.4 อื่นๆ : ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที ป้องกันการแพร่กระจายของการรั่วไหล กำจัดแหล่งประกายไฟในบริเวณใกล้เคียงทันทีและจัดเตรียมสารดับเพลิงให้พร้อม กำจัดสารที่หกออกให้หมดและระบายอากาศและทำความสะอาดบริเวณรั่วและโดยรอบ

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสประกายไฟ วัสดุที่มีอุณหภูมิสูง และห้ามปล่อยทิ้งไว้โดยมิทราบเหตุผล , เมื่อเกิดหมอกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ ในกรณีที่มีการกระจายไอ/หมอก ให้ติดตั้งระบบระบายอากาศแบบปิด, หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายภาชนะอย่างรุนแรง การตกหล่น กระแทกหรือลากภาชนะ,ล้างมือและหน้าให้สะอาดหลังการสัมผัส, ระวังไฟ, หลีกเลี่ยงการสัมผัสฮาโลเจน กรดด่าง และสารที่ทำให้เป็นกรด

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บไว้ในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เย็น แห้งและมืด, แสงแดดโดยตรง และเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง

7.3 อื่นๆ : ปิดฝาให้แน่นหลังใช้งาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละออกและความชื้น ควบจัดเก็บในสถานที่เกมาะสมและล็อคอย่างเหมาะสม ใช้ภาชนะป้องกันการหกที่ไม่เสียหายหรือกัดกร่อน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ชื่อส่วนผสม	สมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศญี่ปุ่น	ACGIH	
	ขีดจำกัดการสัมผัสสารจากการทำงาน	TVL-STEL	TVL-TWA
Base oil(s)	3 mg/m^3 (Mineral Oil Mist)	-	5 mg/m^3 (Mineral Oil Mist)

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ในกรณีที่เกิด/หมอก ให้ติดตั้งระบบระบายอากาศ ติดตั้งออุปกรณ์ทำความสะอาดตาและร่างกายบริเวณใกล้พื้นที่ปฏิบัติงาน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่จำเป็นต้องใช้ในสภาวะปกติ หากจำเป็นให้สวมหน้ากากป้องกันแก๊ส

ตา : ในกรณีต้องโดนน้ำกระเซ็น ควรแว่นตาป้องกันละอองแบบธรรมดา

ผิวหนัง : หากทำงานซ้ำๆ นานๆ ให้สวมใส่ถุงมือกันน้ำมัน, เสื้อผ้าแขนยาว

8.4 อื่นๆ : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกและซักให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซ้ำ, ล้างมือให้สะอาดหลังใช้งาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีเหลืองอ่อน

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดเยือกแข็ง : -25 °C

9.5 จุดเดือด : ไม่มีข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : ≥210°C Cleveland Open Cup

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ประมาณ 200 - 410°C

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 1 - 7%

9.10 ความดันไอ : ไม่มีข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.8433 g/cm^3 (15 °C)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่มีข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ความหนืดจลศาสตร์ : >20.5 (มม^2/วินาที) (40 °C)

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความคงตัวเมื่อเก็บหรือเก็บรักษาในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฮาโลเจน กรดเข้มข้น ด่าง และสารทำให้เป็นกรด

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : รหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารออกซิไดซ์ที่มีฤทธิ์รุนแรง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : การสัมผัสกับสารอันตรายที่เข้ากันไม่ได้ การให้ความร้อนเป็นเวลานาน ผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : เมื่อถูกเผาไหม้อาจปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซอื่นๆออกมา

10.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่จำแนก

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่จำแนก

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่จำแนก

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่จำแนก

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่จำแนก

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่จำแนก

11.4 อื่นๆ : ไม่จำแนก

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่จำแนก

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่จำแนก

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่จำแนก

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ : ผู้ใช้ต้องกำจัดขยะอุตสาหกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอ ตามข้อบังคับท้องถิ่น/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

การกำจัดภาชนะบรรจุ : ก่อนกำจัดภาชนะที่ใช้แล้ว ให้เอาของข้างในออกให้หมด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ควบคุม

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ควบคุม

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ควบคุม

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ควบคุม

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ควบคุม

14.6 อื่นๆ : ไม่ควบคุม

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการระบุหรือยกเว้น

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการระบุหรือยกเว้น

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการระบุหรือยกเว้น

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการระบุหรือยกเว้น

15.5 กระทรวงคมนาคม : ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการระบุหรือยกเว้น

15.6 อื่นๆ : ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการระบุหรือยกเว้น

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS บริษัท เมวา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, KOBE SCREW (K) OIL DWG No. : 1000232642 วันที่แก้ไข : 01/07/2021

16.3 อื่นๆ : แหล่งอ้างอิง http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=01864&CAS=&Name=