

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี</b></p> <p><b>(SAFETY DATA SHEET : SDS)</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|     |             |              |
|-----|-------------|--------------|
|     |             |              |
| 00  | 04/Jul/2025 | เริ่มจัดทำ   |
| No. | EFF. Date   | REV. Content |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>SDS Control No.</b><br><b>( TAP-X-YYY-ZZZ )</b> |          |
| TAP - C                                            | AW - 034 |
| APPROVED                                           | PREPARED |
|                                                    |          |

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

#### 1.1 ข้องชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Maxlife™ DEX/MERC SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

#### 1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อินเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8145, 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : lpm\_intertrade@yahoo.Com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทดสอบสายไฟ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

#### 2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : การแพ้ผิวหนัง ประเภทย่อยที่ 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

#### 2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : อาจทำให้เกิดอาการแพ้ผิวหนังได้

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : -หากต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้เตรียมภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์หรือฉลากสารเคมีติดไปด้วย

-เก็บให้พ้นมือเด็ก

-อ่านฉลากก่อนใช้

การป้องกัน : หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองฝอย ห้ามนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกจาก

สถานที่ทำงาน สวมถุงมือป้องกัน

การตอบสนอง

หากสัมผัสผิวหนัง : ล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากหากเกิดอาการระคายเคืองหรือมีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง : ขอคำแนะนำ

/รับการรักษาพยาบาลช้เสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ซ้ำ

การกำจัด : กำจัดสิ่งที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุไปยังโรงงานกำจัดขยะที่ได้รับอนุมัติ

2.3 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

| องค์ประกอบ | ชื่อสารเคมี                                     | Cas. No.    | การจำแนกประเภท     | ปริมาณโดยน้ำหนัก<br>(% by weight) | ค่ามาตรฐานความปลอดภัย |      |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------|
|            |                                                 |             |                    |                                   | TLV                   | LD50 |
| -          | HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE                     | 64742-54-7  | Asp. Tox. 1; H304  | 73.23                             | -                     | -    |
| -          | HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE        | 64742-55-8  | Asp. Tox. 1; H304  | 1.91                              | -                     | -    |
| -          | Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs. | 866259-61-2 | Skin Sens. 1; H317 | 0.89                              | -                     | -    |

|   |                                                             |            |                                           |      |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------|---|---|
| - | DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE                               | 67124-09-8 | Skin Sens. 1; H317                        | 0.25 | - | - |
| - | BENZENE, POLYPROPENE DERIVATIVES, SULFONATED, CALCIUM SALTS | -          | Eye Irrit. 2A; H319<br>Skin Sens. 1; H317 | 0.14 | - | - |
|   |                                                             |            |                                           |      |   |   |

#### 4. มาตรการปฐมพยาบาล ( First Aid Measures )

- 4.1 คำแนะนำทั่วไป : เคลื่อนออกจากพื้นที่อันตราย แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ให้แพทย์ผู้ดูแล อย่าปล่อยผู้ป่วยไว้ตามลำพัง
- 4.2 กรณีได้รับการหายใจ : หากสูดดมเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหมดสติ ให้จัดทำพักพื้นและปรึกษาแพทย์ หากอาการยังคงอยู่ ให้โทรติดต่อแพทย์
- 4.3 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ไปพบแพทย์ หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดโดยปกติไม่จำเป็นต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสสารด้วยการล้างด้วยสบู่และน้ำซักเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ซ้ำ
- 4.4 กรณีเข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดเป็นการป้องกันไว้ก่อน ถอดคอนแทกเลนส์ออกป้องกันดวงตาข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ หากยังคงระคายเคืองตา ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
- 4.5 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามให้ดื่มหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามให้อะไรทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ หากอาการยังคงอยู่ โปรดโทรติดต่อแพทย์
- 4.6 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและแบบล่าช้า : การสูดดมสารปนเปื้อนน้ำมันปริมาณมากแบบเฉียบพลันอาจทำให้เกิดโรคปอดอักเสบจากการสำลักอย่างรุนแรง ผู้ป่วยที่สำลักน้ำมันเหล่านี้ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามอาการในระยะยาว การสำลักน้ำมันปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของปอด (เช่น โรคปอดบวมจากไขมัน) ซึ่งอาจลุกลามไปสู่ภาวะพังผืดในปอด อาการมักไม่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงทางรังสีวิทยาอาจรุนแรงกว่าความผิดปกติทางคลินิก บางครั้งอาจมีอาการไอเรื้อรัง ระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน หายใจลำบากเมื่อออกกำลังกาย มีไข้ และมีเสมหะปนเลือด การสูดดมละอองน้ำมันที่มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์การสัมผัสในสถานที่ทำงานในปัจจุบันไม่น่าจะก่อให้เกิดความผิดปกติของปอด
- อาการและสัญญาณของการสัมผัสกับสารนี้ผ่านทางหายใจ การกลืน และ/หรือการสัมผัสสารผ่านผิวหนัง อาจรวมถึง: สิว อาการปวดท้องหรือลำไส้ (คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย) การระคายเคือง (จุก คอ ทางเดินหายใจ) อาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง
- 4.7 อื่นๆ : ไม่มีอันตรายที่ต้องมีมาตรการปฐมพยาบาลพิเศษ

#### 5. มาตรการผจญเพลิง ( Fire Fighting Measures )

- 5.1 สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ละอองน้ำ, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), สารเคมีแห้ง
- 5.2 สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : เครื่องฉีดน้ำปริมาณสูง
- 5.3 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ห้ามปล่อยให้น้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
- 5.4 ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย : คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน
- 5.5 วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : สิ้นค้าสามารถใช้งานร่วมกับสารดับเพลิงมาตรฐานได้
- 5.6 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจแบบพกพา
- 5.7 อื่นๆ : เศษซากจากไฟและน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนจะต้องได้รับการกำจัดตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น

#### 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล ( Accidental Release Measures )

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล บุคคลที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันควรแยกออกจากบริเวณที่เกิดเหตุจนกว่าจะทำความสะอาดเสร็จสิ้น
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ขับด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อย (เช่น หทราย ซิลิกาเจล สารยึดเกาะกรด สารยึดเกาะอเนกประสงค์ ซีลี้อย) เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อนำไปกำจัด
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำป้องกันการรั่วไหลหรือการหกเพิ่มเติมหากทำได้อย่างปลอดภัย หากผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนแม่น้ำ ทะเลสาบ หรือท่อระบายน้ำ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6.4 อื่นๆ : ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

#### 7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage )

- 7.1 ข้อควรระวังและหลักเสี่ยง : -ห้ามสูดดมไอระเหย/ฝุ่น  
-ห้ามสูบบุหรี่  
-ไม่ควรจ้างบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ออาการแพ้ทางผิวหนัง หรือโรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังหรือเป็นไข้ในกระบวนการใดๆ ที่ใช้สารผสมนี้  
-ภาชนะบรรจุจะเป็นอันตรายเมื่อว่างเปล่า  
-หลีกเลี่ยงการสัมผัส - ศึกษาคำแนะนำพิเศษก่อนใช้  
-หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา  
-ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มในบริเวณที่ใช้ทำงาน



-เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล โปรดดูส่วนที่ 8

-ทั้งนี้แล้วตามข้อบังคับของท้องถิ่นและระดับชาติ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย :

-เก็บภาชนะให้ปิดสนิทในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

-ภาชนะที่เปิดแล้วต้องปิดผนึกอย่างระมัดระวังและตั้งตรงเพื่อป้องกันการรั่วไหล

-การติดตั้งระบบไฟฟ้า/วัสดุที่ใช้ทำงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

7.3 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( Exposure Controls and Personal Protection )

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ( TLV )

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| ส่วนประกอบ                               | Cas. No.   | Value type (Form of exposure) | Control parameters / Permissible concentration | Basis       |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE | 64742-55-8 | REL                           | 5 mg/m3 Mist.                                  | NIOSH/GUIDE |
|                                          |            | STEL                          | 10 mg/m3 Mist.                                 | NIOSH/GUIDE |
|                                          |            | PEL                           | 5 mg/m3 Mist.                                  | OSHA_TRANS  |

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีการระบายอากาศเชิงกล (ระบายอากาศทั่วไปและ/หรือระบายอากาศเฉพาะที่) ที่เพียงพอเพื่อรักษาการสัมผัสให้ต่ำกว่าเกณฑ์การสัมผัส (ถ้ามี) หรือต่ำกว่าระดับที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ทราบ สงสัย หรือชัดเจน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

มือ : ควรหือถึงความเหมาะสมของสถานที่ทำงานเฉพาะกับผู้ผลิตถุงมือป้องกัน

ระบบหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ตา : ไม่จำเป็นต้องใช้หากใช้การป้องกันที่ทำงานปกติ สวมแว่นตานิรภัยกันน้ำกระเซ็นหากวัสดุอาจกระเด็นหรือเข้าตา

ผิวหนัง : สวมใส่ตามความเหมาะสม:เสื้อผ้าที่กันน้ำได้ รองเท้าที่กันน้ำเลือกอุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้เหมาะสมกับปริมาณและความเข้มข้นของสารอันตรายในสถานที่ทำงานทั้งถุงมือที่ฉีกขาด มีรูพรุน หรือร่องรอยการสึกหรอถุงมือที่ทนทาน (ปรึกษาผู้จำหน่ายอุปกรณ์นิรภัยของคุณ)

8.4 มาตรการด้านสุขอนามัย : ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ( Physical and Chemical Properties )

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีแดง

9.2 กลิ่น : อ่อน

9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : > 424 °F / 218 °C (1013 hPa)

9.6 จุดวาบไฟ : > 390 °F / > 199 °C Method: Closed Cup

9.7 อัตราการระเหย : < 1 Ethyl Ether

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ :

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 1 hPa Calculated Vapor Pressure

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 1AIR=1

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่มีข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.8518 g/cm3 (15.56 °C)

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่มีข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ความหนืด จลนศาสตร์ : 28.8 mm2/s (40 °C)

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา ( Stability and Reactivity )

10.1 ปฏิกิริยาตอบสนอง : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและใช้ตามคำแนะนำ

10.2 ความเสถียรทางเคมี : มีเสถียรภาพภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บที่แนะนำ

10.4 ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ผลิตภัณฑ์จะไม่เกิดการพอลิเมอร์ที่เป็นอันตราย

10.3 สิ่งเข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง

10.4 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.5 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อนสูงเกินไป

10.6 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน

10.7 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา ( Toxicological Information )

### 11.1.1 LD<sub>50</sub> / LC<sub>50</sub>

ส่วนผสม : HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE

โดยทางปาก (g/kg) : LD 50 (Rat): > 15 g/kg

โดยทางผิวหนัง (g/kg) : LD 50 (Rabbit): > 5 g/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

### 11.1.2 LD<sub>50</sub> / LC<sub>50</sub>

ส่วนผสม : DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 (Rat): > 5,000 mg/kgGLP: yes

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 (Rabbit): > 2,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

### 11.2 ความเป็นพิษ

อาการแพ้ทางเดินหายใจหรือผิวหนัง : อาการแพ้ทางผิวหนัง: อาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

อาการแพ้ทางระบบทางเดินหายใจ: ไม่ได้รับการจำแนกตามข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนผสม : Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs

การประเมิน: อาจก่อให้เกิดการแพ้เมื่อสัมผัสผิวหนัง

ผลลัพธ์: อาจก่อให้เกิดการแพ้เมื่อสัมผัสผิวหนัง

ส่วนผสม : DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE

การประเมิน: อาจก่อให้เกิดการแพ้เมื่อสัมผัสผิวหนัง

ผลลัพธ์: อาจก่อให้เกิดการแพ้เมื่อสัมผัสผิวหนัง

ส่วนผสม : BENZENE, POLYPROPENE DERIVATIVES, SULFONATED, CALCIUM SALTS

การประเมิน: อาจทำให้เกิดการแพ้จากการสัมผัสผิวหนัง

การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง : ไม่จัดประเภทตามข้อมูลที่มีอยู่

หมายเหตุ: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังในผู้ที่แพ้

ผลลัพธ์: การสัมผัสซ้ำๆ อาจทำให้ผิวหนังแห้งหรือแตกได้

ส่วนผสม : HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE

ผลลัพธ์: ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

ส่วนผสม : HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE

ผลลัพธ์: ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

ส่วนผสม : DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE

สายพันธุ์: กระต่าย ผลลัพธ์: ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง

ส่วนผสม : BENZENE, POLYPROPENE DERIVATIVES, SULFONATED, CALCIUM SALTS

ผลลัพธ์: อาจระคายเคืองต่อผิวหนัง

ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/ระคายเคืองตา : ไม่ได้จำแนกตามข้อมูลที่มีอยู่

ผลลัพธ์: ระคายเคืองตาเล็กน้อย

หมายเหตุ: คาดว่าเกิดจากส่วนประกอบ

หมายเหตุ: ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือบาดเจ็บต่อดวงตา

ส่วนผสม : HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE

ผลลัพธ์: ไม่ระคายเคืองตา

ส่วนผสม : HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE

ผลลัพธ์: ระคายเคืองตาเล็กน้อย

ส่วนผสม : DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE

สายพันธุ์: กระต่าย ผลลัพธ์: ไม่ระคายเคืองตา

ส่วนผสม : BENZENE, POLYPROPENE DERIVATIVES, SULFONATED, CALCIUM SALTS

ผลลัพธ์: ระคายเคืองตา

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม :

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : ไม่ได้จำแนกตามข้อมูลที่มีอยู่

ก่อมะเร็ง : ไม่ได้จำแนกตามข้อมูลที่มีอยู่

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ไม่ได้จำแนกตามข้อมูลที่มีอยู่

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว : ไม่ได้จำแนกตามข้อมูลที่มีอยู่

STOT - การสัมผัสซ้ำ : ไม่ได้จำแนกตามข้อมูลที่มีอยู่

ความเป็นพิษจากการสลาย : ไม่ได้จำแนกตามข้อมูลที่มีอยู่

ผลิตภัณฑ์ : ไม่มีการจำแนกประเภทความเป็นพิษจากการสลาย

ส่วนผสม : HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE

อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนเข้าไปและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ส่วนผสม : HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE

อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนเข้าไปและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

11.4 อื่นๆ : ความเป็นสารก่อมะเร็ง

IARC : ไม่มีส่วนประกอบใดในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.1% ที่ได้รับการระบุว่าน่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์หรือได้รับการยืนยันโดย IARC

OSHA : ระบุว่าส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.1% นั้นเป็นสารก่อมะเร็งหรือสารก่อมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นได้

NTP : ไม่ระบุว่าส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.1% เป็นสารก่อมะเร็งที่ทราบหรือคาดการณ์ไว้

## 12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ ( Ecological Information )

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ :

ส่วนผสม : HEAVY PARAFFINIC DISTILLAT

พิษต่อปลา : LL50 (Fish): > 100 mg/l

พิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำอื่นๆ : EL50 (Aquatic invertebrates): > 10,000 mg/l

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : EL50 (Algae, algal mat (Algae)): > 100 mg/l

พิษต่อปลา (พิษเรื้อรัง) : NOEC (Fish): 10 mg/l

พิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำอื่นๆ (พิษเรื้อรัง) : NOEC (Aquatic invertebrates): 10 mg/l

ส่วนผสม : DODECYL HYDROXYPROPYL SULFIDE:

พิษต่อปลา : LC 50 (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)): 0.75 mg/l

Exposure time: 96 h

Test Type: semi-static test

Method: OECD Test Guideline 203

GLP: yes

พิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำอื่นๆ (พิษเรื้อรัง) :

EC 50 (Daphnia magna (Water flea)): 0.5 mg/l

Exposure time: 21 d

End point: see user defined free text

Test Type: see user defined free text

Method: OECD Test Guideline 211

GLP: yes

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากจัดการหรือกำจัดอย่างไม่เป็นมืออาชีพ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

## 13. ข้อพิจารณาในการกำจัด ( Disposal Considerations )

คำแนะนำทั่วไป : ไม่ควรปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ หรือดินห้ามปนเปื้อนบ่อน้ำ ทางน้ำ หรือคูน้ำด้วยสารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้วส่งไปยังบริษัทจัดการขยะที่มีใบอนุญาต

บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน : เทเนื้อหาที่เหลือออกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ ภาชนะเปล่าควรนำไปยังสถานที่จัดการขยะที่ได้รับอนุมัติเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัด ห้ามนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้ซ้ำ

## 14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information )

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ ( UN Number ) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล



- 14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง ( Transport Hazard Class ) : ไม่ใช่สินค้าอันตราย
- 14.4 กลุ่มการบรรจุ ( Packing Group ) : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 14.6 อื่นๆ : คำอธิบายสินค้าอันตราย (หากระบุไว้ข้างต้น) อาจไม่สะท้อนถึงปริมาณ การใช้งานปลายทาง หรือข้อยกเว้นเฉพาะภูมิภาคที่สามารถนำมาใช้ได้ โปรดดูเอกสารการจัดส่งสำหรับคำอธิบายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการจัดส่ง

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information )

- SARA 311/312 Hazards : อันตรายต่อสุขภาพเฉียบพลัน
- SARA 313 : วัสดุนี้ไม่มีส่วนประกอบทางเคมีที่มีหมายเลข CAS ที่ทราบซึ่งเกินระดับการรายงานเกณฑ์ (De Minimis) ที่กำหนดโดย SARA Title III
- Component(s)SARA 313 : มาตรา 313

|                                |                                          |                     |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| สิทธิในการรู้ของเพนซิลเวเนีย : | HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE              | 64742-54-7          | 70.00 - 90.00 % |
|                                | HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC BASE OIL   | 64742-54-7          | 10.00 - 20.00 % |
|                                | LUBRICANT ADDITIVE                       | ไม่ได้รับการมอบหมาย | 5.00 - 10.00 %  |
|                                | HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE | 64742-55-8          | 1.00 - 5.00 %   |
| สิทธิในการรู้ของนิวเจอร์ซีย์ : | HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE              | 64742-54-7          | 70.00 - 90.00 % |
|                                | HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC BASE OIL   | 64742-54-7          | 10.00 - 20.00 % |
|                                | LUBRICANT ADDITIVE                       | ไม่ได้รับการมอบหมาย | 5.00 - 10.00 %  |
|                                | HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE | 64742-55-8          | 1.00 - 5.00 %   |
|                                | PROPRIETARY POLYMER                      | ไม่ได้รับการมอบหมาย | 1.00 - 5.00 %   |

- California Prop 65 : คำเตือนตามข้อเสนอ 65 ไม่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ตามผลการประเมินความเสี่ยง
- ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้รายงานอยู่ในสินค้าคลังต่อไปนี้ : TSCA : เกี่ยวกับสินค้าคลัง TSCA
- DSL : ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระบบ DSL ของแคนาดา
- AUSTR : อยู่ในบัญชีหรือตามบัญชีคลัง
- KECL : อยู่ในบัญชีหรือตามบัญชีคลัง
- PICCS : อยู่ในบัญชีหรือตามบัญชีคลัง
- IECSC : ติดต่อดัชนีแทนฝ่ายขายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ENCS : ติดต่อดัชนีแทนฝ่ายขายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- สินค้าคลัง : AICS (ออสเตรเลีย), DSL (แคนาดา), IECSC (จีน), REACH (สหภาพยุโรป), ENCS (ญี่ปุ่น), ISHL (ญี่ปุ่น), KECI (เกาหลี), NZIoC (นิวซีแลนด์), PICCS (ฟิลิปปินส์), TSCA (สหรัฐอเมริกา)
- 15.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

16. ข้อมูลอื่นๆ ( Other Information )

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

| NFPA:                                                                                                                                                                             | HMIS III:                                                                                                                                                                                                                     |        |   |          |   |                  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|---|------------------|---|
| <div> <div> <div>ความไวไฟ</div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>0</div> </div> <div>สุขภาพ</div> </div> <div> <div>การติดไฟรุนแรง</div> <div>ข้อมูลพิเศษ</div> </div> </div> | <table> <tr> <td>สุขภาพ</td><td>2</td></tr> <tr> <td>ความไวไฟ</td><td>1</td></tr> <tr> <td>อันตรายทางกายภาพ</td><td>0</td></tr> </table> <p>0 = ไม่สำคัญ, 1 = เล็กน้อย, 2 = ปานกลาง, 3 = สูง<br/>4 = รุนแรง, * = เรือรั่ว</p> | สุขภาพ | 2 | ความไวไฟ | 1 | อันตรายทางกายภาพ | 0 |
| สุขภาพ                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                             |        |   |          |   |                  |   |
| ความไวไฟ                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                             |        |   |          |   |                  |   |
| อันตรายทางกายภาพ                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                             |        |   |          |   |                  |   |

การจำแนกประเภทของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟตาม NFPA

16.2 ข้อความเต็มของคำชี้แจง H ที่อ้างถึงในมาตรา 2 และ 3 :

H304 อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ  
 H317 อาจทำให้เกิดอาการแพ้ผิวหนัง  
 H319 ทำให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง  
 H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ  
 H401 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ  
 H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

16.3 อื่นๆ :

แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อมูลภายในของ Valvoline รวมถึงรายงานการทดสอบของตนเองและที่ได้รับการสนับสนุน  
 UNECE บริหารจัดการข้อตกลงระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการนำระบบการจำแนกประเภทที่สอดคล้องสำหรับการติดฉลาก (GHS) และการขนส่งมาใช้

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในเอกสารฉบับนี้เชื่อว่าเป็นความจริง แต่ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัทหรือไม่ ขอแนะนำให้ผู้รับเอกสารยืนยันล่วงหน้าว่า  
 ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน ใช้ได้จริง และเหมาะสมกับสถานการณ์ของตน เอกสารความปลอดภัย (SDS) ฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายสุขภาพและความปลอดภัยของ  
 Valvoline (1-800-825-8654)

รายการคำย่อและคำย่อที่อาจใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้:

ACGIH : การประชุมก่อนหน้าสมาคมเคมีแห่งอเมริกา

BEI: ดัชนีการสัมผัสทางชีวภาพ

CAS: บริการสารเคมี (หน่วยงานของสมาคมเคมีอเมริกัน)

CMR: สารก่อมะเร็ง ก่อกลายพันธุ์ หรือเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

FG: เกรดอาหาร

GHS: ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก

H-statement: ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

IATA: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

IATA-DGR: กฎระเบียบว่าด้วยสินค้าอันตรายโดย "สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ" (IATA)

ICAO : องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศPvB: ตกค้างมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตมากWEL: ระดับการสัมผัสสารในสถานที่ทำงาน

ICAO-TI (ICAO) : คำแนะนำทางเทคนิคโดย "องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ"

IMDG : รหัสการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตราย

ISO : องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน

logPow : ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนออกทานอลต่อน้ำ

LCxx : ความเข้มข้นที่ทำให้เสียชีวิต สำหรับ xx เปอร์เซ็นต์ของประชากรทดสอบ

LDxx : ปริมาณที่ทำให้เสียชีวิต สำหรับ xx เปอร์เซ็นต์ของประชากรทดสอบ

ICxx: ความเข้มข้นที่ยับยั้ง xx ของสาร

Ecxx: ความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพของ xx

N.O.S.: ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

OECD: องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

OEL: ขีดจำกัดการสัมผัสสารในที่ทำงาน

P-Statement: ข้อควรระวัง

PBT: ตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ

PPE: อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

STEL: ขีดจำกัดการสัมผัสสารในระยะสั้น

STOT: ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง

TLV: ค่าขีดจำกัดความเข้มข้น

TWA: ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

CERCLA: พระราชบัญญัติการตอบสนอง การชดเชย และความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม

DOT: กระทรวงคมนาคม

FIFRA: พระราชบัญญัติยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และยาฆ่าหนูของรัฐบาลกลาง

HMIRC: คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลวัสดุอันตราย

HMIS: ระบบระบุอันตราย

NFPA: สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ

NIOSH: สถาบันแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

OSHA: สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

PMRA: หน่วยงานกำกับดูแลการจัดการศัตรูพืชของกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา

RTK: สิทธิในการรู้

WHMIS: ระบบข้อมูลวัสดุอันตรายในสถานที่ทำงาน