THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	04/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 035	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Valvoline™ DEXRON-VI FULL SYNTHETIC AUTOMATICTRANSMISSION FLUID ชื่อสารเคมี : Valvoline™ DEXRON-VI FULL SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อิเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุมเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8145, 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : lpm_intertrade@yahoo. Com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทดสอบสายไฟ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : วัสดุนี้ไม่ถือเป็นอันตรายตามมาตรฐานการสื่อสารอันตรายของ OSHA (HazCom 2012)

คำสัญญาณ : -

ข้อความแสดงอันตราย : วัสดุนี้ไม่ถือเป็นอันตรายตามมาตรฐานการสื่อสารอันตรายของ OSHA (HazCom 2012)

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : วัสดุนี้ไม่ถือเป็นอันตรายตามมาตรฐานการสื่อสารอันตรายของ OSHA (HazCom 2012)

2.3 อื่นๆ : ยังไม่มีข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE	64742-55-8	41.3797	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากสูดดม ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหมดสติ ให้จัดท่าพักฟื้นและปรึกษาแพทย์ หากอาการยังคงอยู่ ให้โทรติดต่อแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : โดยปกติไม่จำเป็นต้องปฐมพยาบาล อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ถอดคอนแทคเลนส์ออก ป้องกันดวงตาที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ

4.4 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง : การสำลักสารปนเปื้อนน้ำมันปริมาณมากแบบเฉียบพลันอาจทำให้เกิดโรคปอดอักเสบจากการสำลักอย่างรุนแรง ผู้ป่วยที่สำลักน้ำมันเหล่านี้ควรได้รับการติดตามอาการเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว การสำลักน้ำมันแร่ปริมาณเล็กน้อยซ้ำๆ อาจทำให้เกิด

การอักเสบเรื้อรังของปอด (เช่น โรคปอดบวมจากไขมัน) ซึ่งอาจลุกลามไปสู่ภาวะพังผืดในปอด อาการมักไม่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงทางรังสีวิทยาอาจรุนแรงกว่าความผิดปกติทางคลินิก บางครั้งอาจมีอาการไอเรื้อรัง ระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน หายใจลำบากเมื่อออกแรง มีไข้ และเสมหะปนเลือด การสูดดมละอองน้ำมันที่มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์การสัมผัสในสถานที่ทำงานในปัจจุบันไม่น่าจะทำให้เกิดความผิดปกติของปอด

อาการและสัญญาณของการสัมผัสสารนี้ผ่านการหายใจ การกลืน และ/หรือการสัมผัสสารนี้ผ่านผิวหนัง อาจรวมถึง: อาการปวดท้องหรือลำไส้ (คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย) การระคายเคือง (จมูก คอ ทางเดินหายใจ)

4.5 อื่นๆ : ไม่มีอันตรายใด ๆ ที่ต้องใช้มาตรการปฐมพยาบาลพิเศษ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมโดยรอบ สเปรย์น้ำ, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2), สารเคมีแห้ง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ห้ามปล่อยให้น้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ

5.3 ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย : คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน

5.4 วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับสารดับเพลิงมาตรฐานได้

5.5 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว

5.6 อื่นๆ : สารตกค้างจากไฟและน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องได้รับการกำจัดตามข้อบังคับท้องถิ่น

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : บุคคลที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันควรได้รับการยกเว้นจากบริเวณที่เกิดเหตุรั่วไหล จนกว่าจะทำความสะอาดเสร็จสิ้น

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ซับด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อย (เช่น ทราย ซิลิกาเจล สารยึดเกาะกรด สารยึดเกาะอเนกประสงค์ ขี้เลื่อย)เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อนำไปกำจัด

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ หากปลอดภัย ควรป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหลเพิ่มเติม หากผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนแม่น้ำ ทะเลสาบ หรือท่อระบายน้ำ โปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4 อื่นๆ : ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีวัสดุใดที่จะกล่าวถึงเป็นพิเศษ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ภาชนะบรรจุอาจเป็นอันตรายเมื่อว่างเปล่า ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มในบริเวณที่ใช้งาน สำหรับการป้องกันส่วนบุคคล โปรดดูส่วนที่ 8

7.3 เงื่อนไขการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ภาชนะที่เปิดแล้วต้องปิดผนึกอย่างระมัดระวังและตั้งตรงเพื่อป้องกันการรั่วไหล การติดตั้งระบบไฟฟ้า/วัสดุใช้งานต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

7.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : OSHA Z-1 : TWA 5 mg/m3 Mist , OSHA P0 : TWA 5 mg/m3 Mist

NIOSH : NIOSH REL : TWA 5 mg/m3 Mist, NIOSH REL : ST 10 mg/m3 Mist

ACGIH : TWA 5 mg/m3 Inhalable fraction

CAL PEL : PEL 5 mg/m3 particulate

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : การระบายอากาศทั่วไปในห้องควรเพียงพอสำหรับการใช้งานปกติ อย่างไรก็ตาม หากมีสภาพการทำงานที่ผิดปกติ ควรจัดให้มีการระบายอากาศเชิงกล (ระบบระบายอากาศทั่วไปและ/หรือระบบระบายอากาศเฉพาะที่) ให้เพียงพอ เพื่อรักษาระดับการสัมผัสให้ต่ำกว่าระดับที่แนะนำให้สัมผัส(ถ้ามี) หรือต่ำกว่าระดับที่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ทราบ สงสัย หรือปรากฏชัดเจน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจส่วนบุคคล

ตา : ไม่จำเป็นต้องใช้ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ สวมแว่นตานิรภัยกันน้ำกระเซ็นหากวัสดุอาจกระเด็นหรือเข้าตา

ผิวหนัง : สวมใส่ตามความเหมาะสม : รองเท้าเซฟตี้ สวมถุงมือป้องกัน (ปรึกษาผู้จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ของคุณ)

8.4 อื่นๆ : มาตรการสุขอนามัย : การปฏิบัติด้านสุขอนามัยอุตสาหกรรมทั่วไป

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีแดง

9.2 กลิ่น : ไม่มีข้อมูล

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่มีข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : > 180 °C Method: Cleveland open cup

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ขีดจำกัดการระเบิดสูงสุด : 6 %(V) GLP: ขีดจำกัดการระเบิดที่คำนวณได้

ขีดจำกัดการระเบิดต่ำสุด : 1 %(V) GLP: ขีดจำกัดการระเบิดที่คำนวณได้

9.10 ความดันไอ : ไม่มีข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่มีข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.849 g/cm3 (15.56 °C)

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่มีข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ความหนืดจลนศาสตร์ : 29.5 mm2/s (40 °C)

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัวภายใต้สภาวะการจัดเก็บที่แนะนำ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อนสูงเกินไป

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.6 อื่นๆ : ปฏิกิริยา : ไม่สลายตัวหากเก็บรักษาและใช้ตามคำแนะนำ

ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ผลิตภัณฑ์จะไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ได้จำแนกตามข้อมูลที่มีอยู่

สัมผัสถูกผิวหนัง : การสัมผัสซ้ำๆ อาจทำให้ผิวแห้งหรือแตกได้

ส่วนประกอบ : HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE : ระคายเคืองเล็กน้อยชั่วคราว

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ได้จำแนกตามข้อมูลที่มีอยู่

11.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลิตภัณฑ์ : ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ : ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หากจัดการหรือกำจัดอย่างไม่เป็นมืออาชีพ เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบยาวนาน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 คำแนะนำทั่วไป : ไม่ควรปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ หรือดิน

กำจัดตามข้อบังคับท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

13.2 บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : เทเนื้อหาที่เหลือออก ทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้

ภาชนะเปล่าควรนำไปยังสถานที่จัดการขยะที่ได้รับอนุมัติเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ใช่สินค้าอันตราย

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ของเหลวติดไฟได้

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : มลพิษทางทะเล : คำอธิบายสินค้าอันตราย (หากระบุไว้ข้างต้น) อาจไม่สะท้อนถึงปริมาณ การใช้งานปลายทาง หรือข้อยกเว้นเฉพาะภูมิภาคที่สามารถนำมาใช้ได้ โปรดดูเอกสารการจัดส่งสำหรับคำอธิบายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการจัดส่ง

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : **อันตราย SARA 311/312** : ไม่มีอันตราย SARA

SARA 313 : วัสดุนี้ไม่มีส่วนประกอบทางเคมีใดๆ ที่มีหมายเลข CAS ที่ทราบ ซึ่งเกินเกณฑ์ (De Minimis) ที่กำหนดไว้ใน SARA Title III มาตรา 313

California Prop 65 : คำเตือนตามข้อเสนอ 65 ไม่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ตามผลการประเมินความเสี่ยง

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้รายงานอยู่ในสินค้าคงคลังต่อไปนี้ :

TSCA : เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง TSCA

DSL : ส่วนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระบบ DSL ของแคนาดา

AICS : อยู่ในบัญชีสินค้าคงคลัง หรือเป็นไปตามบัญชีสินค้าคงคลัง

ENCS : อยู่ในบัญชีสินค้าคงคลัง หรือเป็นไปตามบัญชีสินค้าคงคลัง

KECI : อยู่ในบัญชีสินค้าคงคลัง หรือเป็นไปตามบัญชีสินค้าคงคลัง

PICCS : อยู่ในบัญชีสินค้าคงคลัง หรือเป็นไปตามบัญชีสินค้าคงคลัง

IECSC : อยู่ในบัญชีสินค้าคงคลัง หรือเป็นไปตามบัญชีสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลัง :

AICS (ออสเตรเลีย), DSL (แคนาดา), IECSC (จีน), REACH (สหภาพยุโรป), ENCS (ญี่ปุ่น), ISHL (ญี่ปุ่น), KECI (เกาหลี), NZIoC (นิวซีแลนด์), PICCS (ฟิลิปปินส์), TCSI (ไต้หวัน), TSCA (สหรัฐอเมริกา)

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

NFPA:

HMIS III:

สุขภาพ	1
ความไวไฟ	1
อันตรายทางกายภาพ	0

0 = ไม่สำคัญ, 1 = เล็กน้อย, 2 = ปานกลาง, 3 = สูง
4 = รุนแรง, * = เรื้อรัง

การจำแนกประเภทของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟตาม NFPA

ของเหลวติดไฟประเภท IIIB

16.2 ข้อความเต็มของคำชี้แจง H : แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อมูลภายในของ Valvoline รวมถึงรายงานการทดสอบของตนเองและที่ได้รับการสนับสนุนUNECE บริหารจัดการข้อตกลงระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการนำระบบการจำแนกประเภทที่สอดคล้องสำหรับการติดฉลาก (GHS) และการขนส่งมาใช้

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในเอกสารฉบับนี้เชื่อว่าถูกต้อง แต่ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัทหรือไม่ ขอแนะนำให้ผู้รับเอกสารยืนยันล่วงหน้าว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน ใช้ได้จริง และเหมาะสมกับสถานการณ์ของตน เอกสารความปลอดภัย (SDS) ฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายสุขภาพและความปลอดภัยของ Valvoline (1-800-VALVOLINE)

รายการคำย่อและคำย่อที่อาจใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้:

ACGIH: การประชุมนักสุขอนามัยอุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา

BEI: ดัชนีการสัมผัสทางชีวภาพ

CAS: บริการบทคัดย่อสารเคมี (หน่วยงานของสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา)

CMR: สารก่อมะเร็ง ก่อกลายพันธุ์ หรือเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

FG: เกรดอาหาร

GHS: ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก

H-statement: ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

IATA: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

IATA-DGR: กฎระเบียบว่าด้วยสินค้าอันตรายโดย "สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ" (IATA)

ICAO : องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ICAO-TI (ICAO) : คำแนะนำทางเทคนิคโดย "องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ"

IMDG : รหัสการเดินเรือระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตราย

ISO : องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน

logPow : ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนออกทานอลต่อน้ำ

LCxx : ความเข้มข้นที่ทำให้เสียชีวิต สำหรับ xx เปอร์เซ็นต์ของประชากรทดสอบ

LDxx : ปริมาณที่ทำให้เสียชีวิต สำหรับ xx เปอร์เซ็นต์ของประชากรทดสอบ

ICxx: ความเข้มข้นที่ยับยั้ง xx ของสาร

Ecxx: ความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพของ xx

N.O.S.: ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

OECD: องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

OEL: ขีดจำกัดการสัมผัสสารในที่ทำงาน

P-Statement: ข้อควรระวัง

PBT: ตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ

PPE: อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

STEL: ขีดจำกัดการสัมผัสสารในระยะสั้น

STOT: ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง

TLV: ค่าขีดจำกัดความเข้มข้น

TWA: ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

vPvB: ตกค้างมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตมาก

WEL: ระดับการสัมผัสสารในสถานที่ทำงาน

CERCLA: พระราชบัญญัติการตอบสนอง การชดเชย และความรับผิดด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม

DOT: กระทรวงคมนาคม

FIFRA: พระราชบัญญัติยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และยาฆ่าหนูของรัฐบาลกลาง

HMIRC: คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลวัสดุอันตราย

HMIS: ระบบระบุวัสดุอันตราย

NFPA: สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ

NIOSH: สถาบันแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

OSHA: สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

PMRA: หน่วยงานกำกับดูแลการจัดการศัตรูพืชของกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา

RTK: สิทธิในการรู้

WHMIS: ระบบข้อมูลวัสดุอันตรายในสถานที่ทำงาน

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล