ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	04/Jul/2025	เริ่มทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)				
TAP -	C	-	AW	- 036
APPROVED			PREPARED	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : AURIC 203 Electrical Contact Cleaner ชื่อสารเคมี : AURIC 203 Electrical Contact Cleaner ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. :

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท รีฟอร์ม จำกัด

ที่อยู่ : 1485/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038) 8219667 โทรสาร : (038)821968 โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email : (038)821968

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : น้ำยาทำความสะอาดหน้าคอนแทคและอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : อาจตายได้หากกลืนหรือเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อาจทำให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ คาดว่ามีอันตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ์ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยได้รับเป็นระยะเวลานาน หรือรับสัมผัสหลายครั้ง

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : จัดหาข้อแนะนำพิเศษก่อนใช้ ห้ามเคลื่อนย้ายจนกว่าจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อความเตือนด้านความปลอดภัย เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ - ห้ามสูบบุหรี่ เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น ต่อสายดินเชื่อมต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / ถ่ายเทอากาศ / แสงสว่าง / ที่ป้องกันการระเบิด ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ดำเนินมาตรการป้องกันการเกิดการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ สวมถุงมือ / สวมใส่ชุดป้องกัน และสวมอุปกรณ์ ปกป้องดวงตา / หน้า หลีกเลี่ยงการสูดดม ฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / ละออง / ไอระเหย / ละอองลอย ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ ระบายอากาศที่ดี ล้างมือให้ทั่วหลังจากปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม

มาตรการบรรเทา: ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) : ให้กำจัด / ถอดเสื้อผ้าที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที และล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาด

ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมเพื่อการดับเพลิง

ถ้าสูดดมเข้าไป : ให้ย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่สามารถหายใจ ได้สะดวก ถ้ารู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์

ถ้ากลืนกินเข้าไป : ห้ามทำให้อาเจียน และรีบนำส่งโรงพยาบาล

การจัดเก็บที่ปลอดภัย: จัดเก็บในพื้นที่ ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกห่างจากแสงแดด ความร้อน และประกายไฟ เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น

2.3 อื่นๆ : วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์: การกำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ตามข้อบังคับที่เหมะสม

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	Conc.
-	Naphtha (petroleum), hydrotreated light	64742-49-0	Flam.Liq-2	-
-	n-Hexane	110-54-3	Repr.-2	30 - 40 %
			Asp.Tox.-1	
			STOT RE.-2	
			Skin Irrit.-2	
			STOT SE.-3	
			Aquatic Chronic-2	

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ป่วยออกมายังพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยไม่ฟื้นตัวเร็ว ให้รีบนำส่งแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออกใช้น้ำจำนวนมากล้างบริเวณผิวที่สัมผัสกับสารเคมีแล้วล้างต่อด้วยน้ำและสบู่ หากยังมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์ เมื่อเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากยังระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกลืนเข้าไปห้ามล้วงคอให้อาเจียนให้นำส่งศูนย์พยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาต่อไป หากอาเจียนทันทีให้ก้มหัวลงต่ำกว่าระดับสะโพกเพื่อกันการหายใจเอาอาเจียนเข้าไปในปอด ภายหลังการสัมผัสสารเกิน 6 ชั่วโมง หากมีอาการผิดปกติ ได้แก่ไข้สูงกว่า 38.3 °C (101 °F), หายใจขัด, แน่นหน้าอก, ไอไม่หยุด หรือหายใจดังเสียงอืดๆ ให้รีบ นำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

4.4 อื่นๆ : ผิวหนังอักเสบเนื่องจากขาดไขมันอาจมีอาการปวดแสบปวดร้อน และ/หรือ ผิวแห้ง/แตก ร่วมอยู่ด้วย การระคายเคืองต่อผิวหนังอาจทำให้มีอาการต่างๆ เช่น ปวดแสบปวดร้อน ผิวแดง บวม และ/หรือ พุพอง การทำลายประสาทรอบนอกอาจสังเกตได้จากความบกพร่อง ในการทำงานของระบบการเคลื่อนไหว (ขาดการประสานงาน เดินเซ หรือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ในส่วนปลาย และ/หรือ สูญเสียความรู้สึกในแขนและขา) หากสารเข้าไปในปอด อาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้แก่ ไอ สำลัก เกิดเสียงจี๊ดจากการหายใจขัด หายใจลำบาก อึดอัดหน้าอก หายใจสั้นและถี่ และ/หรือ มีไข้ การหายใจเอาไอระเหยเข้าไปเป็นจำนวน มากอาจก่อให้เกิดการกดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ทำให้เวียนศีรษะ มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และระบบประสาทความเคลื่อนไหวผิดปกติ หากสูดดมเข้าไปอีกอาจมีผลทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ อาการดวงตาระคายเคืองอาจรวมถึง ตาแสบร้อน ตาแดง บวม และ/หรือ เห็นภาพพร่ามัว การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอาจรวมถึง อาการปวดแสบปวดร้อนในจมูกและลำคอชั่วคราว ไอ และ/หรือ หายใจลำบาก อาจทำให้เกิดภาวะ ปอดอักเสบเนื่องด้วยสารเคมี พิจารณา : การล้างท้องพร้อมกับป้องกันท่อหายใจ การให้ถ่านแอ็คทิเวเต็ด ติดต่อแพทย์ หรือศูนย์ควบคุมพิษสำหรับคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดภาวะเกี่ยวกับ โรคหัวใจ โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้เสพติด การขาดออกซิเจนหรือการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่ อ่อนแรงลงอาจทำให้มีผลรุนแรง การรักษา : บำบัดด้วยออกซิเจนทำให้เกิดการกดระบบ ประสาทส่วนกลาง ผิวหนังอักเสบอาจมีผลมาจากการสัมผัส ได้รับสารเป็นระยะเวลานาน หรือบ่อยๆ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟ ที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่าปล่อยน้ำดับเพลิงลงไปในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองต่างๆ สารที่ไม่เหมาะสมในการใช้ดับไฟ : ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะลอยตัวและอาจติดไฟได้อีกบนผิวน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นดิน ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดินและอาจลุกติดไฟในระยะไกลได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : มาตรการป้องกัน: ระวังอย่าสัมผัสกับสารที่หก หรือระเหยออกมา ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้ในบทที่ 8 และดู คำแนะนำเกี่ยวกับการขจัดสารเคมีหกได้ใน บทที่ 13 ของข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับ สารเคมี หากเป็นไปได้ ให้ปิดรอยรั่วซึมโดยไม่เสี่ยงอันตราย นำแหล่งที่อาจติดไฟทั้งหมด ออกจากบริเวณพื้นที่โดยรอบใช้วิธีควบคุมขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้สิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนสารเคมี ป้องกันมิให้แพร่หรือเข้าไปในท่อระบายน้ำ หลุมบ่อ หรือโดยใช้ทราย ดิน หรือเครื่องกั้นอื่นๆ ที่เหมาะสมพยายามกระจายไอระเหยหรือบังคับให้ไหลไปยังที่ ที่ปลอดภัย โดยใช้ม่านน้ำเป็นต้น ดำเนินมาตรการล่วงหน้าเพื่อกันการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตย์ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอดโดยเชื่อมและต่ออุปกรณ์ทั้งหมดลงดิน

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ในกรณีที่สารของเหลวหกไม่มาก(1ถัง) ให้ถ่ายเทของเหลวด้วยวิธีกลไกเข้าสู่ภาชนะบรรจุที่ติดป้ายและปิดผนึกอย่างดี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ปล่อยของเหลวที่ตกค้างทิ้งไว้ให้ระเหยไปเอง หรือใช้วัสดุดูดซับได้ดีซับออก แล้วนำ ไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปื้อนสารเคมีออกและนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ในกรณีที่สารของเหลวหกมาก (> 1 ถัง) ให้ถ่ายเท โดยวิธีกลไก เช่น ใช้รถบรรทุกสูบ ของเหลวจากถังที่หกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัยห้ามใช้น้ำสาดของเหลวที่ตกค้าง แต่ให้เก็บไว้เป็นของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีปล่อยของเหลวที่ตกค้างทิ้ง ไว้ให้ระเหยไปเองหรือใช้วัสดุดูดซับได้ดีซับออก แล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ขุดดิน ที่

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

6.4 อื่นๆ : ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดของเสียในบทที่ 13 ควรแจ้งให้ทางการทราบหากมี หรืออาจมีเหตุการณ์ ที่ประชาชนทั่วไปหรือสิ่งแวดล้อม สัมผัส ได้รับสาร ไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศเป็นส่วนผสมที่สามารถระเบิดได้

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า ดับเปลวไฟ ห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟ ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันและต่อลงดินจำกัดความเร็วการไหลในท่อในระหว่างการสูบเพื่อ หลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตย์ (<= 10 m/sec) หลีกเลี่ยงการสูบถ่ายอย่างรวดเร็ว ห้ามใช้ลมอัดในการเติมสูบถ่าย หรือถ่ายเท ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน และอาจลุกติดไฟในระยะทางไกล จับและเปิดถังบรรจุอย่างระมัดระวัง ในบริเวณที่มี อากาศถ่ายเทได้ดี ระบายอากาศสถานที่ทำงานด้วยวิธีที่ทำให้ไม่สัมผัส/ได้รับสารในการประกอบอาชีพเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (Occupational Exposure Limit (OEL)] อย่าทิ้งลงไปในท่อระบายน้ำ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ต้องเก็บไว้ในบริเวณซึ่งมีที่กั้น มีการถ่ายเทอากาศอย่างดี ห่างไกลจากแสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งความร้อนอื่นๆ

อุณหภูมิการเก็บ : สภาพแวดล้อมตามปกติ

ภาชนะที่เหมาะสม: สำหรับภาชนะบรรจุ หรือชั้นในของภาชนะบรรจุ ควรใช้เหล็กอ่อน เหล็กแสตนเลส สำหรับ สีของภาชนะบรรจุ ให้ใช้สีอีพ็อกซี่ สีซิงค์ซิลิเกต

7.3 อื่นๆ : ดูแลให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันและต่อลงดิน จำกัดความเร็วการไหลในท่อใน ระหว่างการสูบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิตย์ (<= 10 m/sec) หลีกเลี่ยงการสูบถ่ายอย่างรวดเร็ว ห้ามใช้ลมอัดในการเติมสูบถ่าย หรือถ่ายเท ในช่วงการสูบอาจมีประกายไฟฟ้าสถิตย์เกิดขึ้น ประกายไฟฟ้าสถิตย์อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ หากมีการใช้ปั๊มลูกสูบต้องประกอบวาล์วระบายความดันที่มิได้ติดตั้งในตัวเข้ากับปั๊มเหล่านี้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Material	Source	Type	ppm	mg/m3	Notation
n-Hexane	ACGIH	TWA SKIN_DES	50 ppm		สามารถถูกดูดซึมเข้าผิวหนัง

ข้อสังเกตเกี่ยวกับผิว หมายถึงว่า การสัมผัส/ได้รับสาร อย่างมีนัยสำคัญ สามารถเกิดขึ้นได้โดยการดูดซึมของสารเหลวเข้าไปทางผิวหนัง และไอระเหยที่เข้าไปทางตาหรือเยื่อบุเมือก ล้างมือก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหาร สูบบุหรี่

Material	Determinant	Sampling time	BEI	Reference
n-Hexane	2,5-Hexanedion, without hydrolysis in Urine	End of shift at end of work week	0.4mg/l	ACGIH (2008)

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่มีข้อมูล

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หากไม่สามารถรักษาความเข้มข้นของสารลอยตัวในอากาศ ให้คงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ด้วยระบบควบคุมวิศวกรรมเพื่อปกป้องสุขภาพของคนงานให้เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สมควรใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบกรองอากาศ ควรเลือกหน้ากากนิรภัย ที่มีกรองรวมกัน เลือกกรองที่เหมาะสำหรับก๊าซอินทรีย์และไอระเหย

ตา : แว่นตานิรภัย (EN 166)

ผิวหนัง : การป้องกันระยะยาว: ถุงมือยางเทียมไนไตรล์ การสัมผัสโดยบังเอิญ/การป้องกันสารกระเด็น: ถุงมือยางนีโอพรีน หรือ PVC สุขลักษณะส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัองค์ประกอบสำคัญของการดูแลมืออย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสวมถุงมือบนมือที่สะอาดเท่านั้น หลังจากการใช้งานถุงมือ ควรล้างมือทำให้มือแห้ง แนะนำให้ใช้โลชั่นบำรุงผิวที่ไม่มีน้ำหอมทาที่มือ

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย: ถุงมือ รองเท้าบูด และผ้ากันเปื้อนสำหรับสวมใส่ป้องกันสารเคมี ปกติแล้วไม่จำเป็นเป็นสวมใส่เครื่องป้องกันผิว นอกจากเสื้อผ้าชุดทำงานมาตรฐานที่จัดให้

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : พาราฟินหวาน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : - 95 องศาเซลเซียส

9.5 จุดเดือด : 60-70 องศาเซลเซียส

9.6 จุดวาบไฟ : -27 องศาเซลเซียส

9.7 อัตราการระเหย : 8 (ASTM D 3539, nBuAc = 1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : 375 องศาเซลเซียส หรือ 707 องศาฟาเรนไฮต์

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 1.1-7.4%(V)

9.10 ความดันไอ : 8 kPa at 0 °C / 32 °F, 19 kPa at_20 °C / 68 °F, 58.5 kPa at 50 °C / 122 °F

9.11 ความหนาแน่นไอ : 2.8

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 671 kg/m3 at 15 °C / 59 °F (ASTM D-1298)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้เล็กน้อย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : 86 กรัม/โมล

9.17 อื่นๆ : ความสามารถในการละลายตัวทำละลายอื่นๆ: ตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน ผสมเข้ากันได้

การแบ่งตัวของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ: 4 การนำไฟฟ้า: 0.04 pS/m ที่อุณหภูมิ 20องศาเซลซียส

คาร์บอนอินทรีย์ระเหยง่าย : 84% (EC/1999/13)

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัวในสภาพการใช้ตามปกติทั่วไป

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซิ่งแก่

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : การสลายตัวเพราะความร้อนขึ้นอยู่กับสภาวะเป็นอย่างยิ่ง ส่วนผสมเชิงซ้อนของสารแข็ง สารเหลว และก๊าซที่ลอยตัวในอากาศ และส่วนประกอบอินทรีย์สารอื่นๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่สารนี้กำลังลุกไหม้ หรือสลายตัว เนื่องด้วยการรวมกับออกซิเจน หรือเพราะความร้อน

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ความเป็นพิษต่ำ:LD>5000 mg/kg,หนู

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแบ่งประเภทได้ การสูดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบการหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้ผิวระคายเคืองพอควร

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่คาดว่าให้เกิดมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : พิษต่อตา: ไอระเหยทำให้ดวงตาระคายเคืองพอควร

พิษที่เกิดจากการสำลัก: การหายใจเข้าไปในปอดขณะกลืนหรืออาเจียน อาจทำให้ปอดอักเสบเนื่องด้วยสารเคมี ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

พิษที่ทำให้ตัวอ่อนผิดปกติ: ก่อให้เกิดพิษต่อตัวอ่อนในครรภ์ของสัตว์ในปริมาณที่เป็นพิษต่อแม่

ระบบประสาทส่วนกลาง : การสัมผัสหรือได้รับสารติดต่อกันบ่อยครั้งจะมีผลต่อระบบประสาท

ระบบประสาทนอก : ทำให้เกิดโรคระบบประสาทรอบนอกซึ่งอาจรุนแรงขึ้นโดยอนุกรมสาร ประกอบอินทรีย์ (n-Hexane)

การสัมผัส/ได้รับสารในปริมาณความเข้มข้นสูงในกลุ่มสารที่เหมือนกันมีส่วนทำให้หัวใจ เต้นผิดปกติ และหยุดเต้นในคนที่เป็นโรคหัวใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ปลา: คาดว่าเป็นพิษ:LC/EC/IC >10<=100 mg/l

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูก: คาดว่าเป็นพิษ:LC/EC/IC >10<=100 mg/l

พืชตระกูลสาหร่าย: คาดว่าเป็นพิษ:LC/EC/IC >1<=100 mg/l

เชื้อจุลินทรีย์: คาดว่าเป็นพิษ:LC/EC/IC >10<=100 mg/l

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้ในตัว

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : การสะสมของสารในสิ่งที่มีชีวิต: มีแนวโน้มที่จะสะสมในสิ่งมีชีวิต

การเปลี่ยนแปลงของสาร: ลอยตัวบนผิวน้ำ หากผลิตภัณฑ์รั่วซึมลงดิน มันจะรั่วไหลได้ปานกลางและอาจทำให้ น้ำใต้ดินปนเปื้อน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ ผู้ที่ทำให้เกิดขยะของเสียมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเป็นพิษและคุณสมบัติทางกายภาพของสารที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาจัดแยกประเภทของเสีย และวิธีการกำจัดที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่ากำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อม ในท่อระบายน้ำ หรือในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ไม่ควรให้ผลิตผลของเสียปนเปื้อนดินหรือน้ำ

กำจัดภาชนะบรรจุ: ถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ เมื่อถ่ายสารเคมีออกแล้ว ให้ระบายอากาศในที่ ที่ปลอดภัยห่างไกลจากประกายไฟและไฟ สารตกค้างอาจก่อให้เกิดอันตรายระเบิดขึ้น อย่าเจาะ ตัด หรือเชื่อมถังที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด ส่งไปให้ผู้ใช้ถังหมุนเวียน หรือผู้ทำประโยชน์จากของเสียโลหะ

กฎหมายในประเทศ: ควรกำจัดทิ้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ประเทศ หรือเขตพื้นที่ ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศหรือเขตภูมิภาค และต้องยึดถือปฏิบัติตาม

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN 1208

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Hexance

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : อ้างถึงบทที่ 7 เรื่อง การใช้และการจัดเก็บ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่มีข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่มีข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่มีข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่มีข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลต่างๆในเอกสารนี้จะต้องแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งใช้สำหลับบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพอนามัยปลอดภัย