ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	01/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 061	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : NEOVAC MR-200 ชื่อสารเคมี : NEOVAC MR-200 ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท มอเรสโก้ (ไทยแลนด์) จากัด

ที่อยู่ : 700/358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี

โทรศัพท์ : 0-3845-8606 โทรสาร : 0-3845-8605 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 0-3845-8606

Email : ไม่ระบุ

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : หล่อลื่นเครื่องจักร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : เมื่อเข้าตา : ทำให้เกิดการระคายเคือง

เมื่อสำผัสผิวหนัง : ทำให้เกิดการระคายเคืองหรือผื่นคัน

เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ : ไม่มีข้อมูล

เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นของเหลวที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Distillated Petroleum	64742-54-7	100%	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ป่วยออกไปในที่โล่งแจ้ง ใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าจำเป็น พาไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำสะอาด ใช้สบู่ร่วมด้วยถ้ามี เสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อน ควรทำความสะอาดก่อนนำกลับมาสวมใส่

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำ สะอาดจนอาการระคายเคืองหายไป ถ้าไม่หายควรไปพบเพทย์

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน พาไปพบแพทย์

4.5 อื่นๆ : การรักษาทางการแพทย์ : รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ตัดเชื้อเพลิงออก ใช้น้ำฉีดพ่นเป็นละออง ถ้าผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหลไม่ติดไฟ ให้ฉีดพ่นน้ำเป็นละอองเพื่อกระจายไอออกไป และเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่หยุดการรั่วไหล สามารถใช้โฟมหรือผงเคมีแห้งในการดับเพลิง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อย่าฉีดน้ำโดยตรงไปที่ถังบรรจุขณะร้อนจัด เพราะอาจทาให้เกิดการเดือดของผลิตภัณฑ์นี้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ไม่ปรากฏข้อมูล

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ไม่ปรากฏข้อมูล

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : **เมื่อเกิดการรั่วไหลลงสู่พื้นดิน** : ขจัดแหล่งกำเนิดไฟ เตือนหรืออพยพผู้คนที่อยู่ใต้ลม ที่ไฟหรือไอถูกพัดพาไป ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์นี้ไหลไปสู่ที่ต่ำหรือแหล่งน้ำ กั้นฝูงชน หยุดการรั่วไหลถ้ากระทำได้โดยไม่เป็นอันตราย แจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้ามีการไหลลงสู่แหล่งน้ำ หรือปนเปื้อนดินหรือพืชสวนไร่นา ป้องกันการเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดิน กักผลิตภัณฑ์นี้ที่หกด้วยทรายหรือดินดูดกลับด้วยปั๊มที่ป้องกันการระเบิดหรือปั๊มมือ หรือใช้วัสดุดูดซับ ถ้าผลิตภัณฑ์นี้เหนียวข้นจนปั๊มไม่ได้ ให้เก็บรวบรวมด้วยพลั่วหรือถังน้ำ หรือใส่ในภาชนะที่เหมาะสม เพื่อนำกลับไปมุนเวียนใหม่หรือกำจัดทิ้ง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดของเสีย และมั่นใจว่า สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย

ดูหัวข้อที่ 4 “การปฐมพยาบาล” และหัวข้อที่ 10 “ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา”

เมื่อเกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ : ขจัดแหล่งกำเนิดไฟ เตือนหรืออพยพผู้คนที่อยู่ใต้ลม ที่ไฟหรือไอถูกพัดพาไป และขอให้เขาอยู่ห่างๆ แจ้งไปที่ท่าเรือหรือเจ้าหน้าที่ และกันฝูงชนออกไป ปิดการรั่วไหลถ้ากระทำได้โดยไม่เป็นอันตราย ถ้ากระทำได้ให้กั้นบริเวณ ตักหรือดูดซับผลิตภัณฑ์นี้ที่หกรั่วไหลออกจากผิวน้ำ อาจใช้สารตกตะกอนหรือสารทำละลายช่วยกาจัดผลิตภัณฑ์นี้ที่ไม่สามารถเก็บคืนได้ ถ้าได้รับอนุมัติจากทางการ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดของเสีย และมั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

ดูหัวข้อที่ 4 “การปฐมพยาบาล” และหัวข้อที่ 10 “ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา”

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : อุณหภูมิสถานที่เก็บ (°C) : อุณหภูมิห้อง

อุณหภูมิขนส่ง (°C) : อุณหภูมิห้อง

อุณหภูมิขณะขนถ่าย (°C) : อุณหภูมิห้อง

ความหนืด (mm2/s ที่ 40°C) : 71

ความดันในสถานที่เก็บและขนส่ง : ความดันบรรยากาศ

อันตรายจากการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ : มีและควรต่อสายดิน

7.3 วัสดุที่เข้ากันได้ : เหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม

โพลีเอ็ททิลีน โพลีพรอพิลีน โพลีเอสเตอร์ เทฟลอน

วัสดุที่เข้ากันได้ : ยางธรรมชาติ ยางบิวทิล อีดีพีเอ็ม โพลีสไตรีน

ความเข้ากันได้กับพลาสติก : แนะนำให้ทำการทดสอบก่อนใช้

7.4 การเก็บ/การเคลื่อนย้าย, ทั่วไป : ปิดฝาภาชนะให้สนิท ระมัดระวังภาชนะขณะเคลื่อนย้ายเปิดฝาช้าๆเพื่อป้องกันความดันที่อาจถูกปล่อยออกมา เก็บในสถานที่ที่เย็น อากาศถ่ายเทดี และห่างจากสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ห้ามเคลื่อนย้าย เก็บ หรือเปิดใกล้เปลวไฟ แหล่งกำเนิดความร้อนหรือประกายไฟ

อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อาจมีการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟ ควรมีการต่อสายดิน และการเชื่อมต่อที่เหมาะสม

อย่าใช้ความดัน ตัด ให้ความร้อน หรือเชื่อมภาชนะ ภาชนะเปล่าอาจยังมีผลิตภัณฑ์นี้ตกค้างอยู่ อย่าใช้ภาชนะเปล่าโดยไม่ได้ทำการล้าง

หรือปรับสภาพ

7.5 อื่นๆ : คำเตือนเพิ่มเติม : ภาชนะเปล่ายังมีผลิตภัณฑ์นี้อยู่ให้ปฏิบัติตามคำเตือนต่อไป

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากกข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : แนะนำให้ใช้การระบายอากาศเฉพาะบริเวณ เพื่อควบคุมการฟุ้งกระจาย จัดให้มีเครื่องระบายอากาศในที่อับ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การเลือกและใช้การป้องกันส่วนบุคคล เกี่ยวพันกับความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์นี้ โดยทั่วไปแนะนำให้มีการป้องกันอย่างต่ำ ต้องสวมแว่นตาที่มีการป้องกันด้านข้าง และผ้ากันเปื้อนแขนขาและลำตัว

เพิ่มเติม ผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่ปฏิบัติงาน อย่างน้อยต้องสวมแว่นตาที่มีการป้องกัน ด้านข้าง

ระบบหายใจ : เมื่อความเข้มข้นไอในอากาศสูงเกินความเข้มข้นที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 11 แนะนำให้สวมหน้ากากกรองแบบครึ่งหน้า เพื่อป้องกันการสูดดมไอ ของผลิตภัณฑ์นี้มากเกินไป ไส้กรองที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เผชิญ แต่โดยทั่วไป ไส้กรองชนิด “A” หรือที่คล้ายกันสามารถใช้งานได้

มือ : เมื่อมีการเคลื่อนย้าย แนะนำ ให้สวมถุงมือที่ป้องกันสารเคมีการเลือกชนิดถุงมือป้องกันขึ้นอยู่กับ สภาพการใช้งาน และชนิดของสารเคมี ถุงมือยางไนตรายสามารถใช้งานได้ดี ควรเปลี่ยนถุงมือทันทีที่เสื่อมสภาพ

ตา : อ่านย่อหน้าบนเรื่องคำแนะนำ ทั่วไปสำหรับการป้องกันส่วนบุคคล

ผิวหนัง : อ่านย่อหน้าบนเรื่องคำแนะนำ ทั่วไปสำหรับการป้องกันส่วนบุคคล

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากกข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีเหลืองอ่อน

9.2 กลิ่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : > 200 องศาเซลเซียส

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.88

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียร

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่มีในสถาวะปกติ

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 > 15000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 > 3160 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไอที่มีความเข้มข้นมากกว่าที่กำหนด อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและทางเดินหายใจ อาจทำให้ปวดศีรษะและวิงเวียน อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือมีฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลาง

สัมผัสถูกผิวหนัง : การสัมผัสบ่อยๆหรือเป็นเวลานาน อาจทาให้ผิวหนังแห้ง คันหรือเป็นผื่น

การสัมผัสทางตา : อาจทำ ให้เกิดการระคายเคืองและอาจอันตรายกับเนื้อเยื่อตา

การกลืนกิน : ผลิตภัณฑ์นี้ปริมาณเล็กนอ้ยที่พลัดลงไปในหลอดลมในขณะกลืนกินลงไป หรือขณะอาเจียรอาจทำให้หลอดลมอักเสบหรือปอดบวม

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : การใช้ผลิตภัณฑ์ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับสารเคมีทั่วไป

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 การเปลี่ยนแปลงของสาร : ผลิตภัณฑ์นี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วถ้าไหลลงสู่แหล่งน้ำ

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : คาดว่าจะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวติในน้ำ อ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

12.2 การตกค้างยาวนาน : อ้างอิงข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน ผลิตภัณฑ์นี้ (Persistence / Degradability) ไม่สามารถย่อยสลายได้เอง อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามชาติกำเนิดของส่วนประกอบ อ้างอิงข้อมูลของ OECDผลิตภัณฑ์นี้สามารถถูกขจัดได้ด้วยระบบเตาเผาที่เหมาะสม

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย การผสมปนกับสารอื่น ต้องระบุวิธีการที่อาจต่างออกไป บรรจุภัณฑ์เปล่าควรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ปรับสภาพหรือกำจัดทิ้งผ่านผู้รับจ้างที่มีคุณภาพหรือมีใบอนุญาติจากทางราชการ ในทุกกรณี ต้องระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆของส่วนราชการทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะที่จะกำจัดโดยการฝังกลบ ผ่านท่อน้ำทิ้งของเทศบาล ท่อระบายน้ำ ทางน้ำธรรมชาติหรือแม่น้ำ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเถ้า อาจเผาได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 3082

14.2 ชื่อในการขนส่ง : NEOVAC MR-200

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 9

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : 3

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ :

ความเสี่ยง : R51/53 : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวติในน้ำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลเสียในระยะยาวต่อสิ่งแวดลอ้มทางน้ำ

R65 : เป็นพิษ อาจทำให้ปอดเสียหายถ้ากลืนกินลงไป

R66 : การสัมผัสซ้ำๆ อาจทำให้ผิวแห้งหรือแตก

R67 : สูดดมไออาจทำให้เกิดการระคายเคืองและหลอดลมอักเสบ

ความปลอดภัย : S23 : อย่าสูดดมแก๊ส ละอองไอของผลิตภัณฑ์

S24 : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง

S43A : เมื่อเกิดอัคคีภัย ใช้ทราย ดิน ผงเคมีหรือโฟมในการดับ เพลิง

S57 : ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื่อนสิ่งแวดล้อม

S61 : อย่าระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม / อ้างข้อมูลในเอกสารนี้

S62 : ถ้ากลืนลงไป อย่าทำให้อาเจียน รีบไปพบแพทย์พร้อมเอกสารนี้

การระคายเคือง : R36/38 : ระคายเคืองตาและผิวหนัง

S26 : ถ้าสัมผัสถูกตา ล้างด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากพอจากนั้นไปพบแพทย์

S36/37/39 : สวมชุดป้องกัน ถุงมือยางป้องกันสารเคมีและแว่นนิรภัย

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ :

การจำแนกประเภทและการติดฉลาก ตามข้อกำหนดโดยสหภาพยุโรป : การจำแนกประเภท/สัญญลักษณ์ : Harmful / Xn

การจำแนกประเภท/สัญญลักษณ์ : Flammable / None

การจำแนกประเภท/สัญญลักษณ์ : Dangerous for the environment / R51/53

ข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง : Dangerous Substance Directives 67/548/EC, as modified

ข้อความในป้ายคำเตือน : ข้อความ: โปรดระวังน้ำมันปิโตรเลี่ยมกลั่นชนิดใส

อันตรายต่อสุขภาพ : การสัมผัสต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำใหผิวแห้งและแตกถ้ากลืนเข้าไป อาจระเหยเข้าสู่ปอด ทำให้ปอดได้รับความเสียหาย

อันตรายทางกายภาพ : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้สะสมไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากการคายประจุ

ข้อควรระวัง:ระวังการสัมผัสถูกผิวหนัง

การปฐมพยาบาล : เมื่อสูดดม : อย่าให้สูดดมต่อไป สำหรับการช่วยเหลือใดๆผู้ทำการช่วยเหลือควรระมัดระวังการสูดดมไอผลิตภัณฑ์นี้ด้วย ควรใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม ถ้าเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจวิงเวียนศรีษะ หน้ามืด หรือหมดสติต้องได้รับการปฐมพยาบาลทันทีถ้าหยุดหายใจให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจหรือวิธีผายปอดแบบปากต่อปาก

เข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดมากๆ ถ้าเกิดการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว

เข้าปาก : พาไปพบแพทย์โดยเร็ว ห้ามทำให้อาเจียน

ถูกผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำ และสบู่ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก นำไปซักก่อนน้ำมาใช้ใหม่

สารดับเพลิง : ใชน้ำ ที่ฉีดเป็นละอองฝอย ผงเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสารดับเพลิง

เมื่อเกิดการหกรั่วไหล : บนบก : กำจัดแหล่งที่จะทำให้เกิดเพลิง(ห้ามสูบบุหรี่จุดสัญญาณไฟ ทำให้เกิดประกายไฟ ในพื้นที่ที่เกิดการรั่วไหล) หยุดการรั่วไหลถ้าทำได้โดยไม่เสี่ยงอันตราย ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ ใต้ถุนหรือที่อับ อาจใช้โฟมที่ลดการเกิดไอมาช่วยดูดซับด้วยดินแห้ง ทราย หรือสารที่ไม่ติดไฟอื่นและเก็บลงภาชนะใช้วิธีสูบกลับ หรือใช้สารดูดซับ ที่เหมาะสม

บนผิวน้ำ : หยดุการรั่วไหลถ้าไม่เป็นการเสี่ยงกำจัดแหล่งที่จะทำ ให้เกิดเพลิง แจ้งเรืออื่นๆ ถ้าจุดวาบไฟเท่ากับ หรือสูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบมากกว่า 10 องศาเซลเซียส ใช้ Containment Boom กั้นและตักผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหลขึ้นจากน้ำ หรือใช้วัสดุดูดซับที่เหมาะสม ถ้าจุดวาบไฟเท่ากับหรือต่ำ กว่าอุณหภูมิโดยรอบมากกว่า 10 องศาเซลเซียส ให้ใช้ Boom นี้กั้นผลิตภัณฑ์นี้กับฝั่งแล้วปล่อยให้ระเหยไปเองถ้าต้องการใช้Dispersant ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน

ข้อมูลข้างต้นนี้เราเชื่อว่า มีความถูกตองแต่ไม่สามารถครอบคลุมทุกวตัถุประสงค์และใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น เราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายการใช้หรือการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความประมาทเลินเล่อหรือละเลยคำเตือนต่างๆที่ปรากฏในเอกสารนี้อนุญาตให้ทำสำเนาได้เพื่อใช้ภายในกิจการ