ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	01/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 068	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : แอลกอฮอล์ 95% ชื่อสารเคมี : ETHYL-E ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. :

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท ไอราพต ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ที่อยู่ : 81/37 หมู่9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0-2186-0004-7 โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email : irapot_development@hotmail.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : วัตถุดิบสำหรับการผลิตยา การผลิตเครื่องสำอาง เป็นตัวทำลาย สารฆ่าและกำจัดเชื้อโรค

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ, ประเภทที่ 2

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H225 ของเหลว และไอ ไวไฟสูง
H319 ระคายเคืองต่อดวงตา

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / พื้นผิวที่ร้อน-ห้ามสูบบุหรี่
P240 ต่อสายดิน / เชื่อมประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ
P305 + P351 + P338 หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ถอดคอนแทคเลนส์ ถ้าถอดได้ง่ายล้างตาต่อไป

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	เอเทนอล	64-17-5	≥ 50% - ≤100%	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้รับอากาศบริสุทธิ์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อที่เปื้อนออกทันที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 2 แก้ว ปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

4.5 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด : ทำให้เกิดการระคายเคือง, ระบบหายใจล้มเหลว, อาการเวียนศีรษะ, อาการง่วงซึม, มึนเมา, ทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, คลื่นไส้, อาเจียน

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : คาร์บอนไดออกไซด์ , โฟม , ผงแห้ง , น้ำ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ลุกไหม้ติดไฟได้ ไอหนักกว่าอากาศและอาจกระจายไปตาม เมื่อผสมกับอากาศก่อให้เกิดของผสมที่ระเบิดได้ ที่อุณหภูมิโดยรอบ ควรระวังเพราะอาจมีไฟย้อนกลับ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย ควรใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว

5.4 อื่นๆ : ย้ายถังบรรจุออกจากบริเวณอันตราย ลดอุณหภูมิโดยการฉีดพ่นน้ำป้องกันไม่ให้น้ำจากอุปกรณ์ดับเพลิงปนเปื้อนระบบน้ำผิวดินหรือระบบน้ำใต้ดิน

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : แนะนำสำหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานะการณ์ฉุกเฉิน ไม่ควรสัมผัสกับสาร ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหยละอองลอยเข้าสู่ร่างกายควรมีระบบระบายอากาศที่เพียงพออย่างเหมาะสม ห้ามเข้าใกล้ความร้อนและแหล่งประกายไฟออกจากพื้นที่อันตราย

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ปิดท่อระบายน้ำ รวบรวม มัด และสูบของเหลวที่หกออก ใช้วัสดุดูดซับของเหลวดูดซับพื้นที่แล้วค่อยนำไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อน

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยทิ้งลงท่อระบายน้ำ ความเสี่ยงที่จะระเบิด

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : สภาวะในการจัดเก็บ-ปิดฝาบรรจุให้แน่น เก็บในที่แห้งและในสถานที่มีการระบายอากาศ หลีกเลี่ยงความร้อน และแหล่งกำเนิดการจุดติดไฟ แนะนำการเก็บรักษาอุณหภูมิดูจากฉลากผลิตภัณฑ์

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ดูฉลากคำเตือน ข้อแนะนำการป้องกันไฟไหม้และการระเบิด ห้ามเข้าใกล้เหลวไฟ พื้นผิวร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟแนะนำ การเก็บอุณหภูมิดูจากฉลากผลิตภัณฑ์

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : การประเมิณการทาเทคนิคและปฏิบัติงานที่เหมาะสมมีความสำคัญมากกว่าการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยบุคคล

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ตา : แว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : ถุงมือยางบิวทิล

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว

9.2 กลิ่น : คล้ายแอลกอฮอล์

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 7.0 ที่ 10 g/l 20 องศาเซลเซียส

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -117 องศาเซลเซียส

9.5 จุดเดือด : 78 องศาเซลเซีส

9.6 จุดวาบไฟ : 17 องศาเซลเซียส

9.7 อัตราการระเหย : ม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่เกี่ยวข้อง

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 3.5 % (V)

9.10 ความดันไอ : ประมาณ 59 hPa ที่ 20 องศาเซลเซียส

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.805 - 0.812 g/cm3 ที่ 20 องศาเซลเซียส

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ที่ 20 องศาเซลเซียสละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมีภายใต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ยาง , พลาสติกชนิดต่างๆ

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : การทำให้อุ่นในช่วงที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดวาบไฟตั้งแต่ประมาณ 15 เดลวิน ลงมาถือเป็นช่วงวิกฤต

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : 10,470 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : 124.7 mg/l

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่มีการระคายเคืองต่อผิวหนังง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม เมื่อดูดซึมในปริมาณมาก: อาการเวียนศีรษะ มึนเมา อาการง่วงซึม ระบบหายใจล้มเหลว

ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ค่า LC50 ลวซิสคัส ไอตัส(ปลาออร์เฟสีทอง :8,140 mg/l

12.2 การตกค้างยาวนาน : ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ 94%

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูก EC5 E.sulcatum: 5 mg/l; 72 h

EC50 แดฟเนีย แมกนา (ไรน้ำ) : 9,268-14,221 mg/l :48 h

ความเป็ยพิษต่อสาหร่าย IC5 ซีนเดามุส ควอดริคอดา (สาหร่ายสีเขียว) 5,000 mg/l;7 d

ความเป็ยพิษต่อแบคทีเรีย EC50 แบคทีเรียซูโดโมนาสพูทิดา : 6,500 mg/l; 16 h

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ต้องกำจัดของเสียโดยทำตามข้อบังคับด้านขอองเสีย 2008/98/EC รวมถึงระเบียบข้อบังคับของประเทศอื่นหรือในท้องถิ่น ทิ้งสารเคมีไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมห้มปะปนกับของเสียชนิดอื่น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1170

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ETHANOL

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ : H225 ของเหลวและไอไวไฟสูง

R11 ไวไฟสูง

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสูบบุหรี่

P240 ต่อสายดิน/เชื่อมประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับการตอบสนอง

P305+P351+P338 หากเข้าตา ล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ถอดคอนแทคเลนส์ถ้าถอดได้ง่าย ล้างตาต่อไป

P403+P235 เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทมีการระบายอากาศได้ดี

F ไวไฟสูง

วลี - R 11 ไวไฟสูง

วลี - S 7-16 ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ห้ามสูบบุรี่