ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	01/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)				
TAP	C	-	AW	- 069
APPROVED			PREPARED	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : MOBIL GEAR 600 XP 100 ชื่อสารเคมี : MOBIL GEAR 600 XP 100 ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. :

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : บริษัท สุไทโย อินดัสทรีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ : 132/5 หมู่ 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 (แยก 3/1) ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02 816 2299 โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันเกียร์

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : รายละเอียดผลิตภัณฑ์: น้ำมันพื้นฐานและสารเติมแต่ง รหัสผลิตภัณฑ์: 201560401210, 613612-00, 97AE97

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : สารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (ภาวะเจริญพันธุ์): ประเภท 2

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H361: สงสัยว่าอาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P201: ศึกษาคำแนะนำพิเศษก่อนใช้

P202: ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว

P280: สวมถุงมือและเสื้อผ้าป้องกัน

P308 + P313: หากสัมผัสหรือกังวล: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล

P405: เก็บให้ล็อคสนิท

P501: กำจัดเนื้อหาและภาชนะบรรจุตามข้อบังคับท้องถิ่น ประกอบด้วย: ไตรเครซิลฟอสเฟต

รหัสอันตราย NFPA: สุขภาพ: 0 ความไวไฟ: 1 ปฏิกิริยา: 0

รหัสอันตราย HMIS: สุขภาพ: 0* ความไวไฟ: 1 ปฏิกิริยา: 0

2.3 อื่นๆ : สารนี้ไม่ควรใช้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 โดยไม่ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ จากการศึกษาด้านสุขภาพพบว่า การได้รับสารอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์โดยมีความแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

สารนี้จัดเป็นสารผสม (mixture)

สารอันตรายหรือสารเชิงซ้อนที่ต้องการการเปิดเผย			
ชื่อ	CAS#	ความเข้มข้น*	GHS Hazard Codes
AMINES, C12-14-TERT-ALKYL	68955-53-3	0.1 - < 0.25%	H302, H311, H317, H330(2), H314(1B), H400(M factor 1), H410(M factor 1)
TRICRESYL PHOSPHATE	1330-78-5	80 - < 90%	H361(F), H400(M factor 1), H410(M factor 1)

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้รีบนำออกจากบริเวณที่สัมผัสสารอีกครั้งทันที รีบไปพบแพทย์ทันที สำหรับผู้ที่ให้การช่วยเหลือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตนเองหรือผู้อื่น ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เพียงพอ ให้ออกซิเจนเสริม หากมี หากหยุดหายใจ ให้ช่วยหายใจด้วยอุปกรณ์กล

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** : ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำ หากฉีดผลิตภัณฑ์เข้าหรือใต้ผิวหนัง หรือเข้าไปในส่วนใด ส่วนหนึ่งของร่างกาย ไม่ว่าลักษณะของบาดแผลหรือขนาดของบาดแผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินทางการผ่าตัด แม้ว่าอาการเริ่มแรกจากการฉีดแรงดันสูงอาจเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่การผ่าตัดรักษาในระยะแรกภายในสองสามชั่วโมงแรกอาจช่วยลดความรุนแรง ของการบาดเจ็บได้อย่างมาก

การสัมผัสดวงตา ล้างด้วยน้ำสะอาด หากเกิดอาการระคายเคือง ให้ไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : โดยปกติไม่จำเป็นต้องปฐมพยาบาล หากเกิดอาการไม่สบาย ให้รีบไปพบแพทย์

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ใช้ละอองน้ำ โฟม เคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อดับไฟ

สารดับเพลิงที่ไม่ควรใช้: กระแสน้ำที่เป็นเส้นตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อัลดีไฮด์, ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์, ออกไซด์ของคาร์บอน, ควัน, ไอระเหย, ซัลเฟอร์ออกไซด์

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : อพยพออกจากพื้นที่ ป้องกันไม่ให้น้ำจากระบบควบคุมเพลิงหรือสารเจือจางไหลลงสู่ลำธาร ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำดื่ม นักดับเพลิงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันมาตรฐาน และในพื้นที่ปิด ควรใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) ใช้ละอองน้ำเพื่อลดอุณหภูมิพื้นผิวที่สัมผัสกับไฟ และเพื่อป้องกันบุคลากร

5.4 อื่นๆ : คุณสมบัติในการติดไฟ จุดวาบไฟ [วิธีการ]: >200°C (392°F) [ASTM D-92]

จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในการติดไฟ (% ปริมาตรโดยประมาณในอากาศ): ค่าต่ำสุด (LEL): 0.9 ค่าสูงสุด (UEL): 7.0

อุณหภูมิที่จุดติดไฟเองได้: ไม่ได้กำหนดไว้

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารที่รั่วไหล ดูข้อมูลการดับเพลิงในหัวข้อที่ 5 ดูข้อมูลอันตรายในหัวข้อการระบุอันตราย สำหรับอันตรายร้ายแรง ดูคำแนะนำการปฐมพยาบาลในหัวข้อที่ 4 ดูคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำ ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อาจจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะและ/หรือดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน สำหรับผู้ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน: การป้องกันระบบทางเดินหายใจ: จำเป็นต้องใช้การป้องกันระบบทางเดินหายใจ เฉพาะในกรณีพิเศษ เช่น การเกิดละออง สามารถใช้เครื่องช่วยหายใจแบบครึ่งหน้าหรือเต็มหน้าพร้อมตัวกรองสำหรับฝุ่น/ไอสารอินทรีย์ หรือเครื่องช่วยหายใจแบบมี มีถังอากาศในตัว (SCBA) ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสารที่หกและระดับการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น หากไม่สามารถระบุชนิดของสารที่หกได้อย่างสมบูรณ์ หรืออาจเป็นไปได้หรือคาดว่าจะมีบรรยากาศที่ขาดออกซิเจน แนะนำให้ใช้ SCBA ขอแนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อไฮโดรคาร์บอน ถุงมือที่ทำจากโพลีไวนิลอะซิเตท (PVA) ไม่กันน้ำและไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน ขอแนะนำให้ใช้แว่นตาป้องกันสารเคมีหากมีโอกาสกระเด็นหรือสัมผัสกับดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : การรั่วไหลเล็กน้อย: เสื้อผ้าทำงานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ปกติก็เพียงพอแล้ว การรั่วไหลครั้งใหญ่: ขอแนะนำให้ใช้ชุดป้องกันสารเคมีแบบเต็มตัวที่ทำจากวัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และทนสารเคมี การจัดการการรั่วไหล การรั่วไหลบนพื้นดิน: หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง กู้คืนโดยการสูบน้ำหรือใช้วัสดุดูดซับที่เหมาะสม การรั่วไหลของน้ำ: หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง กั้นการรั่วไหลทันทีด้วยทุ่นระเบิด เตือนเรือขนส่งอื่นๆ นำออกจากพื้นผิวโดยการตักออกหรือใช้วัสดุดูดซับที่เหมาะสม ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้สารช่วยกระจายตัว

คำแนะนำเกี่ยวกับการรั่วไหลของน้ำและการรั่วไหลบนพื้นดินขึ้นอยู่กับสถานการณ์การรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดสำหรับสารนี้

อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิประเทศ ลม อุณหภูมิ (และในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ำ) ทิศทางและความเร็วของคลื่นและกระแสน้ำ

อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินการที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : การรั่วไหลขนาดใหญ่: สร้างเขื่อนกั้นน้ำไว้ล่วงหน้าก่อนจุดที่ของเหลวรั่วไหลเพื่อการกู้คืนและการกำจัดในภายหลัง

ป้องกันการเข้าไปในทางน้ำ ท่อระบายน้ำ ชั้นใต้ดิน หรือพื้นที่จำกัด

6.4 อื่นๆ : ขั้นตอนการแจ้งเตือน ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือการรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อบังคับของสหรัฐอเมริกากำหนดให้รายงานการปล่อยสารนี้สู่สิ่งแวดล้อมเกินปริมาณที่รายงานได้ หรือการรั่วไหลของน้ำมันที่อาจไหลลงสู่ทางน้ำใดๆ

รวมถึงลำธารแห้งเป็นระยะๆ สามารถติดต่อศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Response Center) ได้ที่หมายเลข (800)424-8802

หมายเหตุ: กฎระเบียบท้องถิ่นอาจกำหนดหรือจำกัดการดำเนินการ

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนบุคคลทั้งหมด ป้องกันการหกหรือรั่วไหลเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการลื่น

วัสดุสามารถสะสมประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟ (แหล่งกำเนิดประกายไฟ) เมื่อจัดการวัสดุในปริมาณมาก ประกายไฟอาจจุดติดไฟไอระเหยไวไฟ

จากของเหลวหรือสารตกค้างที่อาจมีอยู่ (เช่น ระหว่างการใช้งานสวิตช์โหลด) ใช้ขั้นตอนการต่อสายดินและ/หรือการเชื่อมต่อสายดินที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การต่อสายดินและการเชื่อมต่อสายดินอาจไม่สามารถขจัดอันตรายจากการสะสมของไฟฟ้าสถิตได้ โปรดศึกษาแนวทางตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม ได้แก่ สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน 2003 (การป้องกันการจุดระเบิดที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต ฟ้าผ่า และกระแสรบกวน) 'หรือ สำนักงานป้องกันอัคคีภัย

แห่งชาติ 77 (แนวปฏิบัติที่แนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต) หรือ CENELEC CLC/TR 50404 (ไฟฟ้าสถิต - หลักปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเนื่องจากไฟฟ้าสถิต)

การเก็บสะสมไฟฟ้าสถิตย์: สารนี้เป็นสารสะสมไฟฟ้าสถิตย์

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ประเภทของภาชนะที่ใช้เก็บวัสดุอาจส่งผลต่อการสะสมและการกระจายตัวของไฟฟ้าสถิต ห้ามเก็บ

ในภาชนะเปิดหรือภาชนะที่ไม่มีฉลาก เก็บให้ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขีดจำกัด/มาตรฐานการสัมผัสสารสำหรับวัสดุที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้: เมื่อเกิดละออง/ละอองลอย - ACGIH TLV (ส่วนที่สูดดมได้)

5 มก./ลบ.ม. - OSHA PEL

หมายเหตุ: ขีดจำกัด/มาตรฐานที่แสดงไว้นี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการกำหนดขีดจำกัดทางชีวภาพ

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับการป้องกันและประเภทของการควบคุมที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการสัมผัสสารที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการควบคุมที่ควรพิจารณา : ไม่มีข้อกำหนดพิเศษภายใต้สภาวะการใช้งานปกติและมีการระบายอากาศที่เพียงพอ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะแตกต่างกันไปตามสภาวะการสัมผัสสารที่อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้งาน วิธีปฏิบัติในการจัดการ

ความเข้มข้น และการระบายอากาศ ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันสำหรับใช้กับสารนี้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ อ้างอิงจากการใช้งานตามปกติ

ระบบหายใจ : หากการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรักษาระดับความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในอากาศให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการปกป้อง

สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ควรใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรอง การเลือก การใช้ และการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

ของหน่วยงานกำกับดูแล (ถ้ามี) ประเภทของเครื่องช่วยหายใจที่ควรพิจารณาใช้กับวัสดุนี้ ได้แก่: ไม่มีข้อกำหนดพิเศษภายใต้สภาวะการใช้งานปกติและมีการระบายอากาศที่

เพียงพอ สำหรับความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในอากาศสูง ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบจ่ายอากาศที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งทำงานในโหมดแรงดันบวก

เครื่องช่วยหายใจแบบจ่ายอากาศพร้อมถังเก็บอากาศอาจเหมาะสมเมื่อระดับออกซิเจนไม่เพียงพอ

คุณสมบัติการเตือนก๊าซ/ไอระเหยไม่ดี หรือหากความจุ/ระดับของแผ่นกรองอากาศอาจเกิน

ตา : หากมีโอกาสสัมผัส แนะนำให้ใช้แว่นตานิรภัยที่มีแผ่นป้องกันด้านข้าง

ผิวหนัง : ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ให้ไว้อ้างอิงจากเอกสารเผยแพร่หรือ ข้อมูลของผู้ผลิต ประเภทของเสื้อผ้าที่ควรพิจารณาใช้กับวัสดุนี้ประกอบด้วย

ขอแนะนำให้ใช้เสื้อผ้าที่ทนสารเคมี/น้ำมัน

การป้องกันมือ: ข้อมูลถุงมือเฉพาะใดๆ ที่ให้ไว้อ้างอิงจากเอกสารเผยแพร่และข้อมูลของผู้ผลิตถุงมือ ความเหมาะสมของถุงมือและระยะเวลาการซึมผ่านจะแตกต่างกัน

ไปขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานเฉพาะ ติดต่อผู้ผลิตถุงมือเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกถุงมือ และระยะเวลาการซึมผ่านสำหรับสภาวะการใช้งานของคุณ

ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงมือที่สึกหรอหรือชำรุด ประเภทของถุงมือที่ควรพิจารณาใช้กับวัสดุนี้ ประกอบด้วย: แนะนำให้ใช้ถุงมือทนสารเคมี

8.4 อื่นๆ : การควบคุมทางสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการจำกัดการปล่อยลงสู่อากาศ น้ำ และดิน

ปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือจำกัดการปล่อยมลพิษ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีน้ำตาล

9.2 กลิ่น : ลักษณะเฉพาะ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : > 316°C (600°F)

9.6 จุดวาบไฟ : >200°C (392°F) [ASTM D-92]

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ค่าต่ำสุด (LEL): 0.9 ค่าสูงสุด (UEL): 7.0

9.10 ความดันไอ : < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) ที่ 20 องศาเซลเซียส

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 2 ที่ 101 kPa

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.884 (ที่ 15 องศาเซลเซียส)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : เล็กน้อย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ความหนืด: 100 cSt (100 mm2/sec) ที่ 40 °C | 11.2 cSt (11.2 mm2/sec) ที่ 100°C

จุดไหลได้: -12องศาเซลเซียส (10องศาฟาเรนไฮท์)

สารสกัด DMSO (เฉพาะน้ำมันแร่), IP-346: < 3 %wt

จุดเท: -12°C (10°F)

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : วัสดุมีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดเซอร์ที่มีฤทธิ์รุนแรง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อนสูงเกินไป แหล่งกำเนิดประกายไฟพลังงานสูง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : วัสดุไม่สลายตัวที่อุณหภูมิห้อง

10.6 อื่นๆ : มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย: ไม่เกิดโพริเมอไรเซชั่น (polymerization) ที่อันตราย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 612มก./กก. (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 251 มก./กก. (หนู)

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) 4 ชั่วโมง LC50 1.19 มก./ล.

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่คาดว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง : การระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อยที่อุณหภูมิแวดล้อม จากการประเมินส่วนประกอบ

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองตาเล็กน้อยและเป็นระยะเวลาสั้นๆ อ้างอิงจากการประเมินส่วนประกอบ การสัมผัสซ้ำๆ และ/หรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา หรือทางเดินหายใจ ส่วนประกอบ สูตรนี้ หรือสูตรที่คล้ายคลึงกัน ส่วนประกอบ: น้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นอย่างเข้มข้น: ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในการศึกษาในสัตว์ วัสดุตัวอย่างผ่านการทดสอบ IP-346, , Modified Ames test และ/หรือการทดสอบคัดกรองอื่นๆ การศึกษาทางผิวหนังและการหายใจพบผลกระทบเพียงเล็กน้อย ได้แก่ การแทรกซึมของเซลล์ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะในปอด การสะสมของน้ำมัน และการเกิดแกรนูโลมาเพียงเล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในสัตว์ทดลอง TCP เกรดเทคนิค (ไตรเครซิลฟอสเฟต) อาจประกอบด้วยเอริลออร์โธฟอสเฟตเอสเทอร์หลายชนิด ซึ่งเมื่อรับประทานในปริมาณสูง มีรายงานว่าก่อให้เกิดการยับยั้งโคลีนเอสเทอเรส และผลกระทบต่อระบบประสาทที่ล่าช้าทั้งในสัตว์และมนุษย์ รวมถึงผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ ผลกระทบเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากรูปแบบไอโซเมอริกบางชนิด (เช่น ออร์โธไอโซเมอร์) และ TCP เกรดปัจจุบันในผลิตภัณฑ์ของเอ็กซอนโมบิลนี้มีระดับออร์โธไอโซเมอร์ต่ำมาก การทดสอบความเป็นพิษต่อระบบประสาทในไก่ และการทดสอบความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ฟันแทะของผลิตภัณฑ์ที่มี TCP ไม่เกิน 3% ไม่พบผลกระทบ ไตรเครซิลฟอสเฟต (TCP) TCP (<9% ออร์โธไอโซเมอร์) ที่ให้หนูโดยการป้อนทางปากในการศึกษาพิษวิทยาการสืบพันธุ์ /พัฒนาการรุ่นเดียว ส่งผลเสียต่อทั้งตัวผู้และตัวเมีย หนูเพศผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย TCP มีความเข้มข้นและการเคลื่อนที่ของอสุจิลดลง

สัณฐานวิทยาของอสุจิผิดปกติ และการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาที่ไม่พึงประสงค์ในอัณฑะและท่อนเก็บอสุจิ นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลง
ทางจุลพยาธิวิทยาที่ไม่พึงประสงค์ในรังไข่ของหนูเพศเมียที่ได้รับการรักษาด้วย TCP อีกด้วย เปอร์เซ็นต์ของหนูเพศเมียที่ตรวจพบอสุจิ
และขับถ่ายอุจจาระลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย TCP โดยมีเพียงหนึ่งในยี่สิบหนูเพศเมียในกลุ่มที่ได้รับยาขนาดสูงเท่านั้นที่คลอดลูก
พารามิเตอร์การพัฒนาไม่ได้รับผลกระทบจากการสัมผัส TCP การศึกษาความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ในหนูพบว่าภาวะเจริญพันธุ์ บกพร่องและการเคลื่อนที่ของอสุจิลดลง
หลังจากการรักษาด้วย TCP ส่วนประกอบต่อไปนี้ถูกอ้างถึงในรายการด้านล่าง: ไม่มี

รายการกฎข้อบังคับที่ค้นหา

1 = NTP CARC 3 = IARC 1 5 = IARC 2B

2 = NTP SUS 4 = IARC 2A 6 = OSHA CARC

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : สารเคมี คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยธรรมชาติ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : การเคลื่อนที่ ส่วนประกอบของน้ำมันพื้นฐาน -- มีความสามารถในการละลายต่ำ ลอยตัว และคาดว่าจะอพยพจากน้ำสู่พื้นดิน คาดว่าจะแยกตัวเป็น
ตะกอนและของแข็งในน้ำเสีย ความคงอยู่และความสามารถในการย่อยสลาย
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ มีศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม กระบวนการเผาผลาญหรือคุณสมบัติทางกายภาพ
อาจลดความเข้มข้นทางชีวภาพหรือจำกัดความสามารถในการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพ
หมายเหตุ: การจำแนกประเภทวัสดุอ้างอิงจากข้อมูลการทดสอบส่วนประกอบ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) คำแนะนำในการกำจัดขึ้นอยู่กับวัสดุที่จัดหาให้ การกำจัดต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยว
ข้องในปัจจุบัน และคุณลักษณะของวัสดุ ณ เวลาที่กำจัด คำแนะนำในการกำจัด ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการเผาไหม้ในเตาเผาแบบปิดที่มีการควบคุมเพื่อให้ได้มูลค่าเชื้อเพลิง
หรือการกำจัดโดยการเผาภายใต้การควบคุมที่อุณหภูมิสูงมากเพื่อป้องกันการเกิดผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่ไม่พึงประสงค์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม
กำจัดน้ำมันใช้แล้วในสถานที่ที่กำหนด ลดการสัมผัสผิวหนังให้น้อยที่สุด ห้ามผสมน้ำมันใช้แล้วกับตัวทำละลาย น้ำมันเบรก หรือสารหล่อเย็น

ข้อมูลการกำจัดตามกฎระเบียบ

ข้อมูล RCRA: ในความเห็นของเรา ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ถูกระบุโดย EPA ว่าเป็นของเสียอันตราย (40 CFR, ส่วนที่ 261D) และไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อให้มีวัสดุที่ถูกระบุเป็นของ
เสียอันตราย ไม่แสดงคุณสมบัติอันตรายของความสามารถในการติดไฟ การกัดกร่อน หรือการเกิดปฏิกิริยา และไม่ได้ผสมสูตรด้วยสารปนเปื้อนตามที่กำหนดโดยขั้นตอนการ
ชะล้างลักษณะความเป็นพิษ (TCLP) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอาจถูกควบคุม คำเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุเปล่า
คำเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุเปล่า (ถ้ามี): ภาชนะบรรจุเปล่าอาจมีสารตกค้างและอาจเป็นอันตรายได้ห้ามพยายามเติมหรือทำความสะอาดภาชนะบรรจุ
โดยไม่มีคำแนะนำที่ถูกต้อง ถังเปล่าควรระบายออกให้หมดและจัดเก็บอย่างปลอดภัยจนกว่าจะได้รับการปรับสภาพหรือกำจัดอย่างเหมาะสม
ถังเปล่าควรนำไปรีไซเคิล กู้คืน หรือกำจัดโดยผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือได้รับใบอนุญาต และเป็นไปตามข้อบังคับของรัฐบาล
ห้ามใช้แรงดัน ตัด เชื่อม บัดกรี เจาะ เจียร หรือให้ภาชนะบรรจุดังกล่าวสัมผัสกับความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถิต หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ
อาจระเบิดและทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : มาตรฐานการสื่อสารอันตรายของ OSHA: วัสดุนี้ถือเป็นอันตรายตามมาตรฐาน OSHA
HazCom 2012, 29 CFR 1910.1200 อยู่ในรายการหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องระบุ/แจ้งไว้ในบัญชีรายชื่อสารเคมีต่อไปนี้: AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI,

TSCA

SARA 302: ไม่มีสารเคมีใดในวัสดุนี้ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรายงานของ SARA Title III มาตรา 302

SARA (311/312) ประเภทอันตรายที่ต้องรายงานตาม GHS: ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

SARA (313) รายการสารพิษที่ปล่อยออกมา: วัสดุนี้ไม่มีสารเคมีใดที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการแจ้งเตือนของซัพพลายเออร์

ของโครงการปล่อยสารพิษ SARA 313 ส่วนผสมต่อไปนี้ระบุไว้ในรายการด้านล่าง:

- ไฮโดรทรีตอย่างรุนแรง พาราฟินหนัก ไดสทิลเลต 64742-54-7 17, 18, 19

รายการควบคุมที่ค้นหา

1 = ACGIH ALL 6 = TSCA 5a2 11 = CA P65 REPRO 16 = MN RTK

2 = ACGIH A1 7 = TSCA 5e 12 = CA RTK 17 = NJ RTK

3 = ACGIH A2 8 = TSCA 6 13 = IL RTK 18 = PA RTK

4 = OSHA Z 9 = TSCA 12b 14 = LA RTK 19 = RI RTK

5 = TSCA 4 10 = CA P65 CARC 15 = MI 293

รหัส: CARC=สารก่อมะเร็ง; REPRO=สารสืบพันธุ์

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลและคำแนะนำที่ระบุไว้นี้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ตามข้อมูลและความคิดเห็นที่ดีที่สุดของ ExxonMobil ณ วันที่จัดทำเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ ExxonMobil เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดที่ ExxonMobil มีอยู่หรือไม่ข้อมูลและคำแนะนำนั้นให้ไว้สำหรับให้ผู้ใช้ได้พิจารณาและตรวจสอบ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะพิจารณาเห็นชอบว่าข้อมูลนั้นเหมาะสมต่องานที่นำไปใช้หรือไม่ถ้าผู้ซื้อทำการนำผลิตภัณฑ์ไปบรรจุใหม่ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลด้านสุขภาพความปลอดภัยและข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ อยู่พร้อม และ/หรือบนบรรจุภัณฑ์ ควรมีการระบุคำเตือนและวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ทำการจัดการหรือผู้ใช้งานสารเคมีห้ามทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้จัดทำเอกสารใหม่หรือถ่ายสำเนาเอกสารนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่ในส่วนเนื้อหาที่กำหนดโดยกฎหมาย คำเรียก "ExxonMobil" นั้นใช้เพื่อความสะดวกและอาจรวมถึงบริษัท ExxonMobil Chemical, Exxon Mobil Corporation หนึ่งหรือหลายบริษัทและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและอ้อม

16.3 อื่นๆ : N/D = ไม่ได้กำหนดไว้, N/A = ไม่เกี่ยวข้อง

รหัส H-CODES ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของเอกสารนี้ (สำหรับข้อมูลเท่านั้น):

H302: เป็นอันตรายหากกลืนกิน; พิษเฉียบพลันทางปาก, ประเภท 4

H311: เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง; พิษเฉียบพลันทางผิวหนัง, ประเภท 3

H314(1B): ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา; ระคายเคืองผิวหนัง, ประเภท 1B

H317: อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง; ทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง, ประเภท 1

H330(2): เสียชีวิตหากสูดดม; พิษเฉียบพลันทางปาก, ประเภท 2

H361(F): สงสัยว่าเป็นอันตรายต่อการเจริญพันธุ์; พิษต่อระบบสืบพันธุ์, ประเภท 2 (การเจริญพันธุ์)

H400: เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ; พิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อม, ประเภท 1

H410: เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน สารพิษต่อสิ่งแวดล้อมเรื้อรัง ประเภท 1

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยการแก้ไขดังต่อไปนี้:

องค์ประกอบ: ข้อมูลตารางส่วนประกอบได้รับการแก้ไขแล้ว

เพิ่มข้อมูลการจำแนกประเภทสุขภาพตาม GHS

เพิ่มข้อมูลอันตรายต่อสุขภาพตาม GHS

เพิ่มข้อมูลสัญลักษณ์สุขภาพตาม GHS

เพิ่มข้อความแสดงข้อควรระวังตาม GHS - ข้อมูลการกำจัด

เพิ่มข้อความแสดงข้อควรระวังตาม GHS - ข้อมูลการป้องกัน

เพิ่มข้อความแสดงข้อควรระวังตาม GHS - ข้อมูลการตอบสนอง

เพิ่มข้อความแสดงข้อควรระวังตาม GHS - ข้อมูลการจัดเก็บ

เพิ่มข้อมูลคำสัญญาณตาม GHS

การระบุอันตราย: ข้อมูลสุขภาพตาม HMIS ได้รับการแก้ไขแล้ว

การระบุอันตราย: US - ข้อความแสดงอันตราย - ข้อมูล GHS ถูกเพิ่มแล้ว

การระบุอันตราย: US - ข้อความแสดงอันตราย - ข้อมูล GHS ถูกลบแล้ว

ส่วนที่ 01: ข้อมูลที่อยู่สำหรับส่งจดหมายของบริษัทได้รับการแก้ไขแล้ว

ส่วนที่ 02: มีการเพิ่มข้อมูล GHS ประกอบด้วยรหัส LABEL_GHS

ส่วนที่ 04: มีการแก้ไขข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การสูดดม
ส่วนที่ 07: มีการแก้ไขข้อมูลการจัดการและการเก็บรักษา
ส่วนที่ 08: มีการแก้ไขข้อมูลการป้องกันมือ
ส่วนที่ 08: มีการแก้ไขข้อมูลการป้องกันผิวหนังและร่างกาย
ส่วนที่ 11: มีการแก้ไขข้อมูลสารพิษเรื้อรัง - ส่วนประกอบ
ส่วนที่ 11: มีการแก้ไขข้อมูลข้อสรุปเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
ส่วนที่ 12: มีการเพิ่มเชิงอรรถของส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูล GHS
ส่วนที่ 15: มีการเพิ่มข้อมูลตารางอ้างอิง
ส่วนที่ 15: มีการแก้ไขข้อมูลบัญชีรายชื่อสารเคมีแห่งชาติ
ส่วนที่ 15: มีการเพิ่มข้อมูลประเภทอันตรายที่ต้องรายงานตาม GHS (SARA (311/312))
ส่วนที่ 15: มีการลบข้อมูลประเภทอันตรายที่ต้องรายงานตาม SARA (311/312))
ส่วนที่ 15: ข้อมูลคำแถลงอันตรายของสหรัฐอเมริกาได้รับการแก้ไข
ส่วนที่ 16: รหัสสำหรับข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ได้รับการแก้ไข
ส่วนที่ 16: ข้อมูลคีย์ HCode ได้รับการแก้ไข