

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	01/Jul/2025	จัดทำขึ้นใหม่
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No.

TAP - C - AW - 001

APPROVED

PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อของสารเคมี

ชื่อทางการค้า : BECHEM UNOPOL G 560

ชื่อสารเคมี : BECHEM UNOPOL G 560

ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพหลโยธินสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 0-2105-0477

โทรสาร : 0-2105-0470

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 1263

Email : -

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : น้ำมันรีดลวดชนิดผสมกับน้ำ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 360 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : อันตรายพิเศษจากการสั่นสะเทือนจากการรั่วไหล/หกของผลิตภัณฑ์ อันตรายที่ไม่ได้จัดประเภทไว้เป็นอย่างอื่น เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมี

ผลกระทบยาวนาน (GHS หมวด 3: ความเป็นพิษต่อน้ำ - เยียบปล้นและ/หรือเรื้อรัง)

ผลการประเมิน PBT และ vPvB

ไม่ประกอบด้วยสาร PBT-/ vPvB ในความเข้มข้น $\geq 0.1\%$

คุณสมบัติในการรบกวนต่อมไร้ท่อ

ไม่ประกอบด้วยสารรบกวนต่อมไร้ท่อ (ED) ในความเข้มข้น $\geq 0.1\%$

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ : -

ข้อความแสดงอันตราย : H317 อาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนังได้

H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

R41 เสี่ยงของความเสียหายอย่างรุนแรงต่อดวงตา

R50/53 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำมาก อาจทำให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

2.3 อื่นๆ : คำเตือน

P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นควัน ก๊าซ ละออง ไอระเหย หรือละอองสปเรย์เข้าไป

P272 ห้ามนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกจากสถานที่ทำงาน

P280 สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้ากาก

P302+P352 หากสัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก

P305+P351+P338 หากสัมผัสดวงตา : ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากมี

P321 การรักษาเฉพาะ (ดูบนฉลาก)

P333+P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นขึ้น : ขอคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์

P337+P313 หากอาการระคายเคืองตายังคงอยู่ : ขอคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์

P363	ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่
P501	กำจัดเนื้อหาภาชนะที่บรรจุในโรงงานเผาขยะอุตสาหกรรม
ส่วนผสมอันตรายสำหรับการติดฉลาก	
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl) trieth-anol	

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ส่วนประกอบสารเคมี : Not relevant (mixture)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	Classification acc. to GHS	Note
-	Distillates (petroleum), hydro-treated heavy naphthenic	64742-52-5	25 -< 50	Asp. Tox. 1 / H304	L(b)
-	2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol	143-22-6	1-< 2.5	Eye Dam. 1 / H318	
-	fatty alcohol polyglycoether	9043-30-5	1-< 2.5	Acute Tox. 4 / H302 Eye Dam. 1/H318	
-	2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl) triethanol	0.25-< 1	0.25-< 1	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 2 / H303 Eye Irrit. 2A / H319 Skin Sens. 1 / H317 STOT RE 1/H372	

หมายเหตุ : L(b) = ไม่จำเป็นต้องจัดเป็นสารก่อมะเร็ง สารนี้มีสารสกัด DMSO น้อยกว่า 3%

สำหรับข้อความย่อฉบับเต็ม โปรดดูส่วนที่ 16

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับสารไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทได้สะดวก
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสัมผัสผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
การสัมผัสดวงตา : ให้ล้างตาด้วยการเปิดน้ำผ่านตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ให้รับน้ำส่งแพทย์ทันที
- 4.4 อื่นๆ : ห้ามทั้งผู้ป่วยไว้ตามลำพัง ห้ามผู้ป่วยออกจากบริเวณอันตราย ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที หากมีข้อสงสัยหรืออาการไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์ หากหมดสติให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพักฟื้น ห้ามให้สิ่งใดทางปากโดยเด็ดขาด
อาการที่สำคัญที่สุดและผลกระทบทั้งเฉียบพลันและค่อย ๆ แสดงอาการ : ยังไม่ทราบอาการและผลกระทบในปัจจุบัน
ข้อบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ทันทีและเข้ารับการรักษาคือ : ไม่พบข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : CO₂ ผงดับไฟหรือเครื่องฉีดน้ำ การดับไฟขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำหรือโฟมที่ทนแอลกอฮอล์
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีเกิดไฟไหม้และ/หรือระเบิด ห้ามสูดดมควันพิษ ประสานงานการดับเพลิงกับบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามปล่อยให้น้ำดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ รวมน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนไว้แยกต่างหาก ดับเพลิงโดยใช้มาตรการป้องกันตามปกติจากระยะห่างที่เหมาะสม
- 5.4 อื่นๆ : สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ใช้ น้ำฉีดดับไฟโดยตรง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมเครื่องช่วยหายใจหากสัมผัสกับไอระเหย / ฝุ่น / ละออง / ก๊าซ
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เก็บโดยใช้เครื่องจักรกล กำจัดสารที่เก็บรวบรวมมาตามกฎระเบียบ
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงบริเวณท่อระบายน้ำ น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เก็บน้ำซังที่ปนเปื้อนไว้และกำจัดทิ้ง หากสารดังกล่าวไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 6.4 อื่นๆ : ผลกระทบจากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย : ดูส่วนที่ 5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : ดูส่วนที่ 8 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : ดูส่วนที่ 10
ข้อควรพิจารณาในการกำจัด : ดูส่วนที่ 13

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ข้อควรระวังล่วงหน้าสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัย
- มาตรการป้องกันอัคคีภัย ละอองลอย และฝุ่นละออง ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่และทั่วไป ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีเท่านั้น
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : การเก็บรักษา
- เมื่อต้องการเติมสารเข้าไปในภาชนะบรรจุ : เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น
 - ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บในสถานที่เก็บทั่วไป : ไม่มี
 - ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการเก็บรักษา : ไม่มี
 - อุณหภูมิการเก็บรักษา : อุณหภูมิห้อง
- 7.3 อื่นๆ : คำแนะนำด้านสุขอนามัยในการทำงานทั่วไป
- ล้างมือหลังใช้งาน ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในบริเวณที่ทำงาน ถอดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่ปนเปื้อนออกก่อนเข้าไปในบริเวณรับประทานอาหาร ห้ามเก็บอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ใกล้กับสารเคมี ห้ามใส่สารเคมีในภาชนะที่ใช้ใส่อาหารหรือเครื่องดื่มโดยทั่วไป วางให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์
- คำแนะนำพิเศษ (S) ดูส่วนที่ 16 เพื่อดูภาพรวมทั่วไป

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- 8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)
- กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- OSHA : -
- NIOSH : -
- ACGIH : -
- อื่นๆ : -
- 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : -
- 8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ระบบหายใจ : สวมหน้ากากป้องกันไอระเหยของสาร ที่ได้รับรองตามมาตรฐาน
- ตา : แว่นตานิรภัย
- ผิวหนัง : ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมี
- มือ : ถุงมือป้องกัน
- 8.4 อื่นๆ : วัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือ : ยางไนไตร, NBR
- ค่าการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ที่ต้องควบคุม

Country	Name of agent	CAS No	Indenti-fier	TWA [ppm]	TWA [mg/m ³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m ³]	Ceilling-C [ppm]	Ceilling-C [mg/m ³]	Nota-tion	Source
US	Diethylene glycol monobutyl ether	112-34-5	TLV®	10						iv, proc	ACGIH® 2024

Name of substance	CAS No	Endpoint	Hreshold Level	Used in	Exposure time
Distillates (petroleum), hydro-treated heavy naphthenic	64742-52-5	DNEL	5.58 mg/cm ³	worker (industry)	Chronic - local ef-fects
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol	143-22-6	DNEL	195 mg/m ³	worker (industry)	Chronic - systemic effects
fatty alcohol polyglycolether	9043-30-5	DNEL	50 mg/kg	worker (industry)	Chronic - systemic effects
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol	4719-04-4	DNEL	0.2 mg/m ³	worker (industry)	Chronic - local ef-fects

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวสีน้ำตาล
- 9.2 กลิ่น : ลักษณะเฉพาะตัว
- 9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : 9.1 - 9.5 (50 g/l) at 20°C:
- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : not determined
- 9.5 จุดเดือด : not determined
- 9.6 จุดวาบไฟ : -

- 9.7 อัตราการระเหย : -
- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : not applicable
- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -
- 9.10 ความดันไอ : not determined
- 9.11 ความหนาแน่นไอ : -
- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -
- 9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -
- 9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : not determined
- 9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : not determined
- 9.16 มวลโมเลกุล : -
- 9.17 อื่นๆ : Evaporation rate : not determined
ความหนาแน่นที่ 20 °C : 0.95 - 0.98 g/cm³
ความหนืดจลนศาสตร์ : 300-600 mm²/s at 20 °C

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : การสลายตัวทางความร้อน/สภาวะที่ควรระวัง : ไม่มีการสลายตัวถ้าใช้ตามข้อกำหนด
- 10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : Oxidizers
- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -
- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่ทราบผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน การจัดเก็บ การรั่วไหล และการให้ความร้อน
ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย : ดูส่วนที่ 5
- 10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- 11.1 LD₅₀ / LC₅₀
โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทอันตรายจากการสำลัก
โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : อาจทำให้เกิดอาการแพ้ผิวหนัง
โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 11.2 ความเป็นพิษ
การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล
สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้เกิดอาการแพ้ผิวหนัง
- 11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทสารก่อมะเร็ง
- 11.4 อื่นๆ : ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทสารกัดกร่อน / ระคายเคืองผิวหนัง

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

- 12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : ความเป็นพิษทางน้ำ

Aquatic toxicity (acute) of components

Name of substance	CAS No	Endpoint	Value	Species	Exposure time
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	64742-52-5	LL50	>100 ^{mg/l}	fish	96 h
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	64742-52-5	EL50	>10,000 ^{mg/l}	daphnia	48 h
fatty alcohol polyglycoether	9043-30-5	LC50	1 -≤ 10 ^{mg/l}	not specified	96 h
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol	4719-04-4	LC50	16.07 ^{mg/l}	fish	96 h
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol	4719-04-4	EC50	11.9 ^{mg/l}	aquatic invertebrates	48 h
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol	4719-04-4	ErC50	6.66 ^{mg/l}	algae	72 h

Aquatic toxicity (Chronic) of components

Name of substance	CAS No	Endpoint	Value	Species	Exposure time
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol	4719-04-4	EC50	550 ^{mg/l}	microorganisms	30 min

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลของ PBT และการประเมิน vPvB : ไม่มีสาร PBT-vPvB ในความเข้มข้น $\geq 0.1\%$

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) คำแนะนำ ไม่ควรกำจัดรวมกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลของครัวเรือน อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงระบบระบายน้ำเสีย การบำบัดขยะจากภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่หมดแล้วสามารถนำไปรีไซเคิลได้ จัดการบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนด้วยวิธีเดียวกับการจัดการสารนั้น ๆ
- หมายเหตุ โปรดพิจารณาข้อกำหนดระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ขยะควรแยกประเภทตามประเภทที่โรงงานจัดการขยะในท้องถิ่นหรือระดับประเทศสามารถจัดการแยกกันได้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการขนส่ง

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่เกี่ยวข้อง

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ระบุ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ได้กำหนด

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : สินค้าไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขนส่งเป็นกลุ่มจำนวนมาก

14.6 อื่นๆ : อันตรายสิ่งแวดล้อม : ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าอันตราย

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : การแยกประเภทความอันตรายทางน้ำ 1 (การประเมินตนเอง) : อันตรายเล็กน้อยสำหรับน้ำ

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลข้างต้นมีความสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของความรู้และประสิทธิภาพของเรา และไม่มียืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้เป็นแนวทางนั้น ในกรณีของการรวมกันและผสมหนึ่งต้องให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายสามารถเกิดขึ้นใหม่ ในกรณีใดๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นได้รับการยกเว้นจากการสังเกตกระบวนการทางกฎหมายการบริหารและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม

16.3 อื่นๆ :

คำย่อและคำจำกัดความ

คำย่อ	คำอธิบายการใช้คำย่อ
49 CFR US DOT	49 CFR กระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา
ACGIH® 2024	จาก ACGIH® 2024 TLVs® and BEIs® Book ลิขสิทธิ์ 2024 พิมพ์ซ้ำโดยได้รับอนุญาตข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
Acute Tox.	ความเป็นพิษเฉียบพลัน
Asp. Tox.	อันตรายจากการสำลัก
ATE	การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน
CAS	Chemical Abstracts Service
Ceiling-C	ค่าเพดาน
DGR	ข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (ดู IATA/DGR)
DNEL	ระดับผลที่ไม่เกิดผล
EC50	ความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพ 50% EC50 สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารที่ทดสอบซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 50% ในการตอบสนอง (เช่น ในระหว่างการเจริญเติบโต) ในช่วงเวลาที่กำหนด
ED	สารก่อการรบกวนต่อมไร้ท่อ

คำย่อ	คำอธิบายการใช้คำย่อ
EL50	การไหลที่มีประสิทธิภาพ 50% : EL50 สอดคล้องกับอัตราการไหลที่จำเป็นในการสร้างการตอบสนองในสิ่งมีชีวิตที่ทดสอบ 50%
ErC50	≡ EC50 : ในวิธีนี้ ความเข้มข้นของสารที่ทดสอบซึ่งส่งผลให้การเจริญเติบโต (EbC50) หรือ อัตราการเติบโต (ErC50) ลดลง 50% เมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตควบคุม
Eye Dam.	เป็นอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง
Eye Irrit.	ระคายเคืองต่อดวงตา
GHS	ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่ประสานงานกันทั่วโลก พัฒนาโดยองค์การสหประชาชาติ
IATA	สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
IATA/DGR	ข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (DGR) สำหรับการบินทางอากาศ (IATA)
ICAO	องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
IMDG	รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ
LC50	ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50% : LC50 สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารที่ทดสอบซึ่งทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต 50% ในช่วงเวลาที่กำหนด
LL50	การบรรจุที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50% : LL50 สอดคล้องกับอัตราการบรรจุที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%
NPCA-HMIS® III	National Paint and Coatings
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (สหรัฐอเมริกา)
PBT	คงอยู่ สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ
ppm	ส่วนต่อล้านส่วน
RTECS	ทะเบียนผลพิษของสารเคมี (ฐานข้อมูลของ NIOSH พร้อมข้อมูลพิษวิทยา)
Skin Sens.	การแพ้ผิวหนัง
STEL	ขีดจำกัดการสัมผัสในระยะสั้น
STOT RE	พิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ-การสัมผัสซ้ำ
TLV®	ค่าขีดจำกัดขีดจำกัด
TWA	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา
vPvB	คงอยู่มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตมาก