

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	09/Sep/2025	จัดทำขึ้นใหม่
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No.

TAP - C - AW - 009

APPROVED

PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อป้งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Lubricool™ 22GX

ชื่อสารเคมี : Lubricool™ 22GX

ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Metalube Ltd

ที่อยู่ : 4 Huntsman Drive Northbank Industrial Park Irlam M44 5EG

โทรศัพท์ : +44(0) 161 775 7771

โทรสาร : +44(0) 161 775 7511

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +44(0) 161 775 7771 (8am -4pm)

Email : compliance@metalube.co.uk

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : ใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการเท่านั้น

1.4 การใช้ประโยชน์ : น้ำมันหล่อลื่น

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 1,260 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ : UFI : T500-C-029-G009-DKCO

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่สามารถจำแนกได้

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : การระคายเคืองของดวงตา 2-H319

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่สามารถจำแนกได้

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H319 ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P280 สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / ป้องกันดวงตา / ป้องกันใบหน้า

P305+P351+P338 หากเข้าตา : ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที เอาคอนแทคเลนส์ออก ถ้าหากมีและเพื่อให้ล้างได้ง่าย ล้างต่อไปเรื่อย ๆ

P337+P313 หากยังมีอาการระคายเคืองต่อดวงตาอยู่ : รับคำแนะนำ / การดูแลทางการแพทย์

2.3 อื่นๆ : ข้อควรระวังเพิ่มเติม : ล้างผิวที่ปนเปื้อนให้สะอาดหลังการสัมผัส

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

EC number	สารผสม	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	การจำแนกประเภท
265-155-0	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic <3% DMSO	64742-52-5	30 - 70%	ไม่สามารถจำแนกประเภทได้
262-993-9	Fatty acids, vegetable-oil, potassium salts ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโพลีเมอร์ตามคำจำกัดความในบทความกฎเกณฑ์การเข้าถึงตามมาตรา 3 (5) และได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียนล่วงหน้าและการลงทะเบียน	61788-65-6	5-10%	การระคายเคืองดวงตา 2 - H319
269-123-7	Castor oil, sulfated, sodium salt	68187-76-8	1-5%	การระคายเคืองดวงตา 2 - H319

EC number	สารผสม	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	การจำแนกประเภท
203-489-0	2-methylpentane-2,4-diol	107-41-5	1-5%	การระคายเคืองของผิวหนัง 2 - H315 การระคายเคืองดวงตา 2 - H319
271-781-5	Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	68608-26-4	1-5%	การระคายเคืองดวงตา 2 - H319
500-236-9	Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	68920-66-1	1-5%	การระคายเคืองของผิวหนัง 2 - H315

ข้อความฉบับสมบูรณ์ของส่วน R และข้อความแสดงความเป็นอันตรายทั้งหมดแสดงอยู่ในส่วนที่ 16

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายบุคคลที่ได้รับผลกระทบไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้ความอบอุ่นและพักผ่อนในตำแหน่งที่สบายต่อการหายใจ คลายเสื้อผ้าที่คับแน่น เช่น ปกเสื้อ เนคไท หรือเข็มขัด ไปพบแพทย์หากมีอาการรุนแรงหรือคงอยู่
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ทางผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำ
ทางดวงตา : ล้างออกด้วยน้ำ อย่าขยี้ตา ถอดคอนแทคเลนส์ ออกและเปิดเปลือกตาให้กว้าง ไปพบแพทย์หากยังมีการไม่ดีขึ้น
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด รับคำแนะนำทางการแพทย์/การรักษา หากคุณรู้สึกไม่สบาย อย่าทำให้อาเจียน เว้นแต่อยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
- 4.4 อื่นๆ : ข้อมูลทั่วไป : ไปพบแพทย์ หากยังมีการไม่สบายอยู่ แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้แก่บุคลากรทางการแพทย์
การป้องกันของผู้ช่วยเหลือ : ผู้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมระหว่างการช่วยเหลือ
อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง
ข้อมูลทั่วไป : ความรุนแรงของอาการที่อธิบายไว้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาของการสัมผัส
ทางระบบการหายใจ : ไม่ทราบอาการเฉพาะเจาะจง
ทางระบบทางเดินอาหาร : ไม่ทราบอาการเฉพาะเจาะจง
ทางผิวหนัง : ไม่ทราบอาการเฉพาะเจาะจง
ทางดวงตา : ระคายเคืองดวงตา
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ
หมายเหตุสำหรับแพทย์ : รักษาตามอาการ
การรักษาเฉพาะเจาะจง : ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สินค้าไม่ติดไฟ ดับไฟด้วยโฟมทนแอลกอฮอล์, คาร์บอนไดออกไซด์, ผงแห้งหรือหมอกน้ำ
ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับเพลิงไหม้โดยรอบ
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : อย่าใช้น้ำฉีดเพื่อดับเพลิง เพราะจะทำให้ไฟลุกลามได้
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อันตรายเฉพาะเจาะจง : ภาชนะบรรจุอาจระเบิดอย่างรุนแรงหรือระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน เนื่องจากมีแรงดันสะสมมากเกินไป
อันตรายจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวด้วยความร้อนหรือการเผาไหม้อาจมีสารดังต่อไปนี้ :
ก๊าซหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : อุปกรณ์ป้องกันพิเศษ : สวมเครื่องช่วยหายใจแบบถังอากาศในตัวแบบแรงดันบวก (SCBA) และชุดป้องกันที่เหมาะสม
เสื้อผ้าของนักผจญเพลิงจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ทางเคมีในระดับพื้นฐาน
การดำเนินการป้องกันในระหว่างดับเพลิง : หลีกเลี่ยงการสูดดมก๊าซหรือไอระเหย อพยพออกจากพื้นที่ที่ทำให้ภาชนะที่สัมผัสกับความร้อนเย็นลงด้วยการฉีดน้ำแล้วกำจัดออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง ทำให้ภาชนะสัมผัสกับเปลวไฟเย็นลงด้วยน้ำ จนกระทั่งไฟดับ หากมีการรั่วไหลหรือการกระฉอกยังไม่ติดไฟ ให้ฉีดน้ำเพื่อกระจายไอระเหยและปกป้องผู้หยุดการรั่วไหล
ควบคุมน้ำไหลบ่าด้วยการกักเก็บและกันไม่ให้ออกจากท่อระบายน้ำและทางน้ำ หากเกิดความเสี่ยงต่อมลพิษทางน้ำแจ้งหน่วยงานที่เหมาะสม
- 5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมชุดป้องกันตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 8 ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้
ห้ามกระทำการใด ๆ ดำเนินการโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงส่วนบุคคลใด ๆ ห้ามสัมผัสหรือเดินเข้าไปใกล้จุดที่หกหรือไหล

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : สวมชุดป้องกันตาที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 8 ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ เคลียร์สิ่งที่หกเร็วไหลทันทีและกำจัดอย่างปลอดภัย การรั่วไหลเล็กน้อย : การรั่วไหลสะสม การรั่วไหลขนาดใหญ่ : ดูดซับสารที่รั่วไหลด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ติดไฟ สารดูดซับที่ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดอันตรายเช่นเดียวกับวัสดุที่หกเร็วไหล รวบรวมและวางในภาชนะที่กำจัดอย่างเหมาะสมและปิดผนึกอย่างแน่นหนา ติดฉลากภาชนะที่มีของเสียและวัสดุเปื้อนและนำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด ล้างบริเวณที่ปนเปื้อนด้วยน้ำ ล้างให้สะอาดหลังจากจัดการกับสารที่หกเร็วไหล สำหรับการกำจัดของเสีย ดูส่วนที่ 13

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการปล่อยลงท่อระบายน้ำหรือทางน้ำหรือลงสู่พื้นดิน

6.4 อื่นๆ : อ้างอิงไปยังส่วนอื่น : สำหรับการป้องกันส่วนบุคคล ดูส่วนที่ 8 ดูส่วนที่ 11 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพอันตราย ดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายต่อระบบนิเวศ สำหรับการกำจัดมูลาตรา 13

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต สวมชุดป้องกันตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 8 ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ จัดการบรรจุภัณฑ์และภาชนะทั้งหมดด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการรั่วไหล เก็บภาชนะที่ปิดสนิทเมื่อไม่ได้ใช้งาน หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดเป็นหมอกไอน้ำ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บให้ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ (ดูส่วนที่ 10) เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น ปิดภาชนะให้แน่น เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทได้ดี เก็บภาชนะให้ตั้งตรง ป้องกันภาชนะจากความเสียหาย

7.3 อื่นๆ : คำแนะนำทั่วไปด้านอาชีวอนามัย : ล้างทันทีหากผิวหนังเกิดการปนเปื้อน ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ซ้ำ
ประเภทการจัดเก็บ : การจัดเก็บสารเคมี
การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง : การใช้งานที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์นี้มีรายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 1.2

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ สังเกตขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมีในการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์หรือสารผสม

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจทั้งหมดเหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีเครื่องหมาย 'UKCA'หรือไม่ ตรวจสอบว่าเครื่องช่วยหายใจสวมแน่นและเปลี่ยนไส้กรองเป็นประจำ แก๊สและควรใช้ตัวกรองแบบรวมที่แนะนำกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ หน้ากากแบบเต็มหน้าควรใช้เครื่องช่วยหายใจที่มีไส้กรองแบบเปลี่ยนได้ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ หน้ากากครอบครึ่งหน้าและหน้ากากปิดมูกและปากแต่ไม่คลุมถึงใต้คาง เครื่องช่วยหายใจที่มีไส้กรองแบบเปลี่ยนได้เหมาะสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ควรจะถูกนำมาใช้

ตา : สวมแว่นตากันสารเคมีหรือกระจกบังหน้าที่รัดแน่น หากมีอันตรายจากการสูดดม ให้สวมเต็มหน้าอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแทน

ผิวหนัง : สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสทางผิวหนังซ้ำๆ หรือเป็นเวลานาน

8.4 อื่นๆ : ขีดจำกัดการสัมผัสจากการทำงาน : หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสัมผัสสารเป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมง

2-methylpentane-2,4-diol

ค่าเฉลี่ยการรับสัมผัสตลอด 8 ชั่วโมงการทำงาน: WEL 25 ppm 123 mg/m³

ค่าเฉลี่ยการรับสัมผัสในช่วง 15 นาที: WEL 25 ppm 123 mg/m³

WEL = Workplace Exposure Limit.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic <3% DMSO (CAS: 64742-52-5)

DNEL คนงาน-หายใจเข้าไป ; ผลกระทบเฉพาะระยะยาว: 5.4 mg/m³

Rape oil, oxidized (CAS: 95193-59-2)

DNEL คนงาน-หายใจเข้าไป ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย : 49 mg/m³

คนงาน-ผิวหนัง ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย : 69.4 mg/kg/day

ประชากรทั่วไป-หายใจเข้าไป ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย: 14.5 mg/m³

ประชากรทั่วไป-ผิวหนัง ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย: 41.7 mg/kg/day

ประชากรทั่วไป-ปาก ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย: 8.33 mg/kg/day

PNEC - STP; 10 mg/l

Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters (CAS: 67762-38-3)

DNEL ประชากรทั่วไป-ผิวหนัง ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย: 10 mg/kg/day

คนงาน-หายใจเข้าไป ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย : 6.96 mg/m³	
PNEC	- Fresh water; 2.504 mg/l
	- Marine water; 0.2504 mg/l
	- Intermittent release; 25.04 mg/l
	- STP; 520 mg/l
Tall oil (CAS: 8002-26-4)	
DNEL	คนงาน-ผิวหนัง ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย : >10 mg/kg/day
คนงาน-หายใจเข้าไป ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย : >35.3 mg/m³	
2-methylpentane-2,4-diol (CAS: 107-41-5)	
DNEL	อุตสาหกรรม, คนงาน-หายใจเข้าไป ; ผลกระทบเฉพาะระยะสั้น : 98 mg/m³
	อุตสาหกรรม, คนงาน-ผิวหนัง ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย : 2 mg/kg/day
	อุตสาหกรรม, คนงาน-หายใจเข้าไป ; ผลกระทบระยะยาวต่อร่างกาย : 98 mg/kg/day
	อุตสาหกรรม, คนงาน-หายใจเข้าไป ; ผลกระทบเฉพาะระยะยาว : 49 mg/m³
PNEC	- Fresh water; 0.429 mg/l
	- Marine water; 0.0429 mg/l
	- STP; 20 mg/l
	- Sediment (Freshwater); 1.79 mg/kg
	- Sediment (Marine water); 0.179 mg/kg
	- Soil; 0.11 mg/kg
	- Intermittent release; 4.29 mg/l
มาตรการด้านสุขอนามัย : ล้างหลังใช้งานและก่อนรับประทานอาหาร สวมหน้ากากและใช้ถุงมือ ย่อยากิน ดื่มหรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้	
ข้อกำหนดการสัมผัสของสารเคมีกับสิ่งแวดล้อม : เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิทเมื่อไม่ใช้งาน	

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป :	ของเหลวใส สีอำพัน
9.2 กลิ่น :	เฉพาะตัว
9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) :	pH (สารละลายเจือจาง): 8.8 @ 10%
9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง :	ไม่มีข้อมูล
9.5 จุดเดือด :	> 100°C
9.6 จุดวาบไฟ :	ไม่มีข้อมูล
9.7 อัตราการระเหย :	ไม่มีข้อมูล
9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ :	ไม่มีข้อมูล
9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด :	ไม่มีข้อมูล
9.10 ความดันไอ :	ไม่มีข้อมูล
9.11 ความหนาแน่นไอ :	ไม่มีข้อมูล
9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ :	0.940 @ 20°C
9.13 ความถ่วงจำเพาะ :	ไม่มีข้อมูล
9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ :	Miscible with water.
9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง :	ไม่มีข้อมูล
9.16 มวลโมเลกุล :	ไม่มีข้อมูล
9.17 อื่นๆ :	ระเบิดภายใต้อิทธิพลของเปลวไฟ : ไม่ถือเป็นวัตถุระเบิด
คุณสมบัติออกซิไดซ์ : ไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภทเป็นออกซิไดซ์	
ความคิดเห็น : ข้อมูลที่ประกาศว่า "ไม่มี" หรือ "ไม่เกี่ยวข้อง" ไม่ถือว่ามีความเกี่ยวข้องการดำเนินการตามมาตรการควบคุมที่เหมาะสม	

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี :	มีความคงตัวที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อมปกติและเมื่อใช้ตามที่แนะนำ ความคงตัวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บที่กำหนด
10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ :	ไม่มีข้อมูล
10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง :	ไม่มีวัสดุเฉพาะหรือกลุ่มของวัสดุที่มีแนวโน้มที่จะทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง :	ไม่มีสภาวะที่ทราบแน่ชัดที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์อันตราย

- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่สลายตัวเมื่อใช้และจัดเก็บตามที่แนะนำการสลายตัวด้วยความร้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้อาจมีสารดังต่อไปนี้ : ก๊าซหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย
- 10.6 อื่นๆ : ปฏิกริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ : ไม่พบปฏิกริยาที่อาจเป็นอันตราย
ความไวปฏิกริยา : ส่วนน้อยอื่นๆ ของส่วนนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- 11.1 LD₅₀ / LC₅₀
โดยทางปาก (mg/kg) : 2,001.0 สายพันธุ์ หนู
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (LD50 mg/kg) 5,001.0 สายพันธุ์กระต่าย
ATE ทางปาก (mg/kg) 5,001.0
- โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : 2,001.0 สายพันธุ์ กระต่าย ATE ผิวหนัง (mg/kg) 2,001.0
- โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท
- 11.2 ความเป็นพิษ
การสูดหายใจ : ไม่ทราบอาการเฉพาะเจาะจง
สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่ทราบอาการเฉพาะเจาะจง
- 11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อลายพันธุ์ตาม : จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท
- 11.4 อื่นๆ : ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/ระคายเคือง : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ : ไม่ถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพภายใต้กฎหมายปัจจุบัน
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมาย-การได้รับสัมผัสครั้งเดียว : ไม่จัดว่าเป็นสารพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงหลังจากได้รับสัมผัสครั้งเดียว
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมาย-การได้รับสัมผัสซ้ำ : ไม่จัดว่าเป็นสารพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงหลังจากได้รับสัมผัสซ้ำ
ความเป็นอันตรายจากการสลายตัว : จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท
ข้อมูลทั่วไป : ความรุนแรงของอาการที่อธิบายไว้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาของการได้รับสัมผัส

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

- 12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : ไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามหากมีการหกรั่วไหลครั้งใหญ่หรือบ่อยครั้งก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 12.2 การตกค้างยาวนาน : ความคงอยู่และความสามารถในการย่อยสลาย : ไม่ทราบความสามารถในการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์
ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่มีข้อมูลการสะสมทางชีวภาพ
- 12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ความเป็นพิษ : จากข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท
ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน : ไม่มีข้อมูล
ผลข้างเคียงอื่น ๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ควรลดหรือหลีกเลี่ยงการสร้างของเสียให้น้อยที่สุดหากเป็นไปได้ ใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ทุกที่เป็นไปได้
วัสดุและภาชนะของมณฑลจะต้องถูกกำจัดอย่างปลอดภัย เมื่อจัดการกับของเสีย ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
ควรคำนึงถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่ใช้กับการจัดการผลิตภัณฑ์ ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดการภาชนะเปล่าที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือล้างออกอย่างทั่วถึง
ภาชนะหรือแผ่นเปล่าเปล่าอาจยังเก็บบางผลิตภัณฑ์คงเหลือไว้และอาจเป็นอันตรายได้
วิธีการกำจัด : ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

- 14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏ
- 14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏ
- 14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ต้องมีป้ายเตือนการขนส่ง
- 14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏ
- 14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏ
- 14.6 อื่นๆ : สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม/มลภาวะทางทะเล : ไม่มี

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

- 15.1 กระทรวงแรงงาน : -
- 15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -
- 15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -
- 15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : กฎระเบียบระดับชาติ : สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ พระราชบัญญัติปี 1974 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) การขนส่งสินค้าอันตรายและการใช้
อุปกรณ์ความดันที่สามารถขนส่งได้ ข้อบังคับ 2009 (SI 2009 ฉบับที่ 1348) (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) ["CDG 2009"]
EH40/2005 ชีตจำกัดการรับสัมผัสในสถานที่ทำงาน

การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี : ไม่มีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี

รายการสินค้า

EU - EINECS/ELINCS	ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในรายการหรือยกเว้น
Canada - DSL/NDL	ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในรายการหรือยกเว้น
US - TSCA	ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในรายการหรือยกเว้น
Australia - AIC	ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในรายการหรือยกเว้น
Japan - ENCS	ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในรายการหรือยกเว้น
Korea - KECI	ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในรายการหรือยกเว้น
China - IECSC	ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในรายการหรือยกเว้น
Philippines - PICCS	ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในรายการหรือยกเว้น
New Zealand - NZIOC	ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในรายการหรือยกเว้น
Taiwan - TCSI	ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ในรายการหรือยกเว้น

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : คำย่อและอักษรย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ADR: ข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ

AND: ข้อตกลงยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางสำนัระหว่างประเทศ

RID: ข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟระหว่างประเทศ

IATA: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

ICAO: คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัย

IMDG: ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

CAS: ชุดตัวเลขอ้างอิงเฉพาะของสารเคมีแต่ละชนิด

ATE: การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

LC50: ค่าความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองเสียชีวิตไปเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งในประชากรที่ทดสอบ

LD50: ปริมาณของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองเสียชีวิตไปเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งในประชากรที่ทดสอบ (ค่ามัธยฐานของปริมาณอันตรายถึงตาย)

EC50: 50% ของความเข้มข้นที่มีประสิทธิผลสูงสุด

PBT: สารเคมีที่ตกค้างยาวนาน สะสมได้ในสิ่งมีชีวิต และมีความเป็นพิษ

vPbB: สารเคมีที่ตกค้างยาวนานมาก สะสมได้ดีมากในสิ่งมีชีวิต

คำย่อและอักษรย่อการจำแนกประเภท Eye Irrit. = ดวงตาระคายเคือง

ขั้นตอนการจำแนกประเภทตาม SI 2019 ฉบับที่ 720 Eye Irrit. 2-H319: วิธีการคำนวณ

คำแนะนำการฝึกอบรม เฉพาะบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้นที่ควรใช้วัสดุนี้

ข้อความแสดงความเป็นอันตรายอย่างครบถ้วน H315 ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

H319 ทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุเฉพาะที่กำหนดเท่านั้นและอาจใช้ไม่ได้กับวัสดุที่เข้าร่วมกับวัสดุอื่นๆ หรือในกระบวนการใดๆ ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องตาม
ความรู้และความเชื่อของบริษัทและเชื่อถือได้ ณ วันที่ระบุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์
เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะต้องพึงพอใจกับความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวเพื่อการใช้งานเฉพาะของตนเอง

แปลโดย นายสุทธิพงษ์ บุญเปลื้อง เจ้าหน้าที่แลปปฏิบัติการ (ฝ่ายบริการลูกค้า)

บริษัท ซีเอสเอส-เอเซีย เคมีคอล

เลขที่ 22/6 ซอยรินทร์โชคชัย ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

อีเมล : labservice@98Oils.com

เว็บไซต์ : www.98oils.com