ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	25/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 054	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : GUMOUT 120DA BELT DRESSING ชื่อสารเคมี : GUMOUT 120DA BELT DRESSING ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อิเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุมเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8145, 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : lpm_intertrade@yahoo. Com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันหล่อลื่น สเปรย์ไวไฟ

1.4 การใช้ประโยชน์ : หล่อลื่นสายพาน

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ละอองลอยไวไฟประเภท 2

ก๊าซภายใต้ความดัน ก๊าซเหลว

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง ประเภท 3

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประเภท 2

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (เมื่อได้รับสารซ้ำ) ประเภท 2

ความเป็นพิษจากการสำลัก ประเภท 2

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

สงสัยว่าอาจเป็นอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง

อาจเป็นอันตรายหากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ละอองลอยไวไฟ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : โปรดอ่านคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน

ห้ามจับจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความจำเป็น

ห้ามสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย

เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามฉีดพ่นลงบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ

ภาชนะบรรจุความดัน: ห้ามเจาะหรือเผาแม้หลังใช้งานแล้ว

ข้อควรระวัง - การตอบสนอง : หากสัมผัสหรือกังวล: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล

การรักษาเฉพาะ (ดูคำแนะนำการปฐมพยาบาลเพิ่มเติมบนฉลากนี้)

หากเกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล

หากกลืนกิน: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

ห้ามทำให้อาเจียน

ข้อควรระวัง - การจัดเก็บ : เก็บให้มิดชิด

ป้องกันแสงแดด ห้ามเก็บในอุณหภูมิเกิน 50°C/122°F

ข้อควรระวัง - การกำจัด : กำจัดสิ่งที่อยู่ด้านใน/ภาชนะบรรจุไปยังโรงงานกำจัดขยะที่ได้รับอนุมัติ

อันตรายที่ไม่ได้จัดประเภทไว้เป็นอย่างอื่น (HNOC) : ไม่เกี่ยวข้อง

2.3 อื่นๆ : - การจำแนกประเภทสารก่อมะเร็งหรือสารก่อกลายพันธุ์ไม่จำเป็นต้องใช้ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าสารนั้นมี 1,3-บิวทาไดอีน น้อยกว่า 0.1% w/w (EINECS No. 203-450-8)

-ความเป็นพิษเฉียบพลันไม่ทราบแน่ชัด 5% ของส่วนผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบความเป็นพิษ

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	N-HEXANE	110-54-3	7 - 13	-	-
-	PETROLEUM GASES, LIQUEFIED, SWEETENED	68476-86-8	3 - 7	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 คำแนะนำทั่วไป : ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย

4.2 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากสูดดม: ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในท่าที่หายใจได้สะดวก หากอาการยังคงอยู่ ให้รีบไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้ง่าย ล้างออกต่อไป

หากยังคงระคายเคืองตา: ไปพบแพทย์

4.4 กรณีได้รับทางผิวหนัง : หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ หากยังคงระคายเคืองผิวหนัง ให้รีบไปพบแพทย์

ซักเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

4.5 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกลืนกิน: รีบไปพบแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที ห้ามทำให้อาเจียน บ้วนปาก

4.6 การป้องกันตนเองของผู้ปฐมพยาบาล : ให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงวัสดุที่เกี่ยวข้องและดำเนินการป้องกันเพื่อปกป้องตนเอง

<u>อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและแบบล่าช้า :</u>

อาการ : ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ 2

<u>ข้อบ่งชี้ถึงการดูแลทางการแพทย์ทันทีและการรักษาพิเศษที่จำเป็น :</u>

หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ

4.7 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่เพลิงที่เหมาะสม : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), สารเคมีแห้ง, โฟม

5.2 สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ไม่มี

5.3 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไวไฟสูง ความร้อนทำให้ความดันเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการระเบิด

5.4 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : เช่นเดียวกับเหตุเพลิงไหม้ใดๆ ควรสวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว แรงดันตามต้องการ MSHA/NIOSH (ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่า) และชุดป้องกันแบบเต็มตัว

5.5 อื่นๆ : ข้อมูลการระเบิด : ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล : ไม่มี , ความไวต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต : ไม่มี

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ปิด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนัง ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็น กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด บรรจุภัณฑ์อยู่ภายใต้ความดัน ห้ามเจาะหรือเผากระป๋อง

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ป้องกันการรั่วไหลหรือการหกเพิ่มเติมหากทำได้อย่างปลอดภัย

กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมดหากทำได้อย่างปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอากาศถ่ายเทสะดวก

ซับด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อย กวาดและตักใส่ภาชนะที่เหมาะสมเพื่อกำจัด

ทำความสะอาดวัตถุและบริเวณที่ปนเปื้อนอย่างละเอียดโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามทิ้งลงในแหล่งน้ำผิวดินหรือระบบบำบัดน้ำเสีย ดูข้อมูลนิเวศวิทยาเพิ่มเติมในหัวข้อ 12

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยหรือละออง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า ล้างออกให้สะอาดหลังการใช้งาน ซักเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความจำเป็น เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสูบบุหรี่ บรรจุภัณฑ์อยู่ภายใต้ความดัน ห้ามเจาะหรือเผากระป๋อง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บให้พ้นแสงแดด ห้ามเก็บในอุณหภูมิเกิน 50°C/122°F เก็บให้มิดชิด

7.3 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง

7.4 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ชื่อสารเคมี : N-HEXANE 110-54-3

OSHA PEL : TWA: 500 ppm ,TWA: 1800 mg/m3 , (vacated) TWA: 50 ppm , (vacated) TWA: 180 mg/m3

NIOSH IDLH : IDLH: 1100 ppm , TWA: 50 ppm , TWA: 180 mg/m3 (NIOSH IDLH อันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพทันที)

ACGIH TLV : TWA: 50 ppm S*

อื่นๆ : ข้อจำกัดที่ถูกยกเลิกถูกเพิกถอนโดยคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ในคดี AFL-CIO ปะทะ OSHA, 965 F.2d 962 (11th Cir., 1992)

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ฝักบัว , สถานีล้างตา , ระบบระบายอากาศ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ใช้เครื่องช่วยหายใจฟอกอากาศที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH พร้อมตลับกรองไอระเหยอินทรีย์หรือกระป๋องตามความเหมาะสม

ตา : สวมแว่นตานิรภัยที่มีแผ่นป้องกันด้านข้าง (หรือแว่นตาป้องกัน)

ผิวหนัง : สวมถุงมือป้องกันที่ทำจากยางธรรมชาติ ยางไนไตรล์ นีโอพรีน หรือพีวีซี

8.4 อื่นๆ : ข้อควรพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป ปฏิบัติงานตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดี ขอแนะนำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นที่ทำงาน และเสื้อผ้าเป็นประจำ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ไวไฟ ละอองลอย สีขาว

9.2 กลิ่น : ตัวทำละลาย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูล

9.5 จุดเดือด : > 38 °C / >100 °F

9.6 จุดวาบไฟ : < -20 °C / < -4 °F (ตามส่วนประกอบ) Butyl acetate = 1

9.7 อัตราการระเหย : < 1

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่มีข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 1 Air = 1

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.97

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายน้ำได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : จุดอ่อนตัว : ไม่มีข้อมูล

น้ำหนักโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

ปริมาณสารระเหยอินทรีย์ (%) : 15%

ความหนาแน่น : ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่นรวม : ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่แนะนำ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟ อุณหภูมิ >50 °C / 122 °F

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนออกไซด์

10.6 อื่นๆ : ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ไม่มีปฏิกิริยาภายใต้กระบวนการปกติ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

สารเคมี : N-HEXANE 110-54-3

โดยทางปาก (mg/kg) : = 25 g/kg (Rat)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : = 3000 mg/kg (Rabbit)

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : = 48000 ppm (Rat) 4 h

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ

สัมผัสทางตา : การสัมผัสกับดวงตาอาจทำให้เกิดการระคายเคือง อาจทำให้ตาแดงและน้ำตาไหล

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและ/หรือผิวหนังอักเสบ

การกลืนกิน : อาจทำให้สำลักหากกลืนกิน การสำลักอาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำที่ปอดและปอดอักเสบ

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มีข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมาย : ระบบประสาทส่วนกลาง, ดวงตา, ระบบประสาทส่วนปลาย (PNS), ระบบทางเดินหายใจ, ผิวหนัง

ค่าต่อไปนี้คำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS :

ATEmix (ทางปาก) 250,000 มก./กก.

ATEmix (ทางผิวหนัง) 30,000 มก./กก.

ATEmix (ทางสูดดม-ไอระเหย) 480,000 มก./ลิตร

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : 90% ของส่วนผสมประกอบด้วยส่วนประกอบของอันตรายที่ไม่ทราบแน่ชัดต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

ชื่อทางเคมี	ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน
PETROLEUM GASES, LIQUEFIED, SWEETENED 68476-86-8	<=2.8

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 การกำจัดของเสีย : การกำจัดควรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

13.2 บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน : ห้ามนำภาชนะกลับมาใช้ซ้ำ

13.2 หมายเลขขยะของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา : D001

ผลิตภัณฑ์นี้มีสารอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่รัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าเป็นของเสียอันตราย สารเคมี

ชื่อทางเคมี	สถานะขยะอันตรายของรัฐแคลิฟอร์เนีย
N-HEXANE 110-54-3	เป็นพิษ ติดไฟได้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

DOT

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1950

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Aerosols, Limited Quantity (LQ)

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2.1

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่มีข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : คู่มือการรับมือเหตุฉุกเฉิน หมายเลข : 126

IATA

14.7 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ID 8000

14.8 ชื่อในการขนส่ง : Consumer commodity

14.9 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 9

14.10 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่มีข้อมูล

14.11 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.12 อื่นๆ : EmS-No : F-D, S-U

IMDG

14.13 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1950

14.14 ชื่อในการขนส่ง : Aerosols, Limited Quantity (LQ)

14.15 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2.1

14.16 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่มีข้อมูล

14.17 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.18 อื่นๆ : EmS-No : F-D, S-U

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ :

สินค้าคงคลังระหว่างประเทศ : TSCA เป็นไปตามมาตรฐาน

DSL/NDSL เป็นไปตามมาตรฐาน

EINECS/ELINCS เป็นไปตามมาตรฐาน

ENCS ไม่ได้กำหนด

IECSC เป็นไปตามมาตรฐาน

KECL เป็นไปตามมาตรฐาน

PICCS เป็นไปตามมาตรฐาน

AICS เป็นไปตามมาตรฐาน

คำอธิบาย : TSCA - บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย มาตรา 8(b) ของพระราชบัญญัติควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

DSL/NDSL - บัญชีรายชื่อสารเคมีภายในประเทศของแคนาดา/บัญชีรายชื่อสารเคมีนอกประเทศ

EINECS/ELINCS - บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้งจากยุโรป

ENCS - สารเคมีอันตรายที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของญี่ปุ่น

IECSC - บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ของจีน

KECL - สารเคมีอันตรายที่มีอยู่และประเมินแล้วของเกาหลี

PICCS - บัญชีรายชื่อสารเคมีและสารเคมีของฟิลิปปินส์

AICS - บัญชีรายชื่อสารเคมีของออสเตรเลีย

กฎระเบียบของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

SARA 313 : มาตรา 313 แห่งมาตรา III แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมและอนุมัติใหม่ Superfund ปี 1986 (SARA) ผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีหรือสารเคมีหลายชนิดที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรายงานของพระราชบัญญัติและมาตรา 40 แห่งประมวลกฎหมายแห่งสหพันธรัฐ ส่วนที่ 372

ชื่อสารเคมี	SARA 313 - ค่าเกณฑ์ %
N-HEXANE - 110-54-3 1.0	1.0

SARA 311/312 หมวดหมู่อันตราย : อันตรายต่อสุขภาพเฉียบพลัน : ใช่

อันตรายต่อสุขภาพเรื้อรัง : ใช่

อันตรายจากไฟไหม้ : ใช่

อันตรายจากการปล่อยแรงดันอย่างฉับพลัน : ไม่ใช่

อันตรายจากปฏิกิริยา : ไม่ใช่

CWA (พระราชบัญญัติน้ำสะอาด) : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารใดๆ ที่ถูกควบคุมให้เป็นมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ำสะอาด (40 CFR 122.21 และ 40CFR 122.42)

CERCLA : วัสดุนี้ตามที่จัดหาให้ประกอบด้วยสารอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่ควบคุมให้เป็นสารอันตรายภายใต้พระราชบัญญัติการชดเชยและความรับผิดต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม (CERCLA)(40 CFR 302)

ชื่อทางเคมี	สารอันตราย RQs	CERCLA/SARA RQ	ปริมาณที่รายงานได้ (RQ)
N-HEXANE 110-54-3	5000 lb	-	RQ 5000 lb final RQ RQ 2270 kg final RQ

กฎระเบียบของรัฐสหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอ 65 ของแคลิฟอร์เนีย : ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าก่อให้เกิดมะเร็งและ/หรือก่อให้เกิดความพิการแต่กำเนิดหรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

กฎระเบียบสิทธิในการรู้ของรัฐสหรัฐอเมริกา :

ชื่อทางเคมี	นิวเจอร์ซีย์	แมสซาชูเซตส์	เพนซิลเวเนีย
WATER 7732-18-5	-	-	X
N-HEXANE 110-54-3	X	X	X

ข้อมูลฉลากของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา : หมายเลขทะเบียนยาฆ่าแมลงของ EPA : ไม่สามารถใช้ได้

ระดับอันตราย WHMIS : A ก๊าซอัด, B5 - ละอองลอยไวไฟ, D2B - สารพิษ

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 NFPA : อันตรายต่อสุขภาพ 2 , ความไวไฟ 3 , ความไม่เสถียร 0

16.2 HMIS : อันตรายต่อสุขภาพ 2 , ความไวไฟ 3 , Physical hazards 0 , การป้องกันส่วนบุคคล B

NFPA (สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ)

HMIS (ระบบข้อมูลวัตถุอันตราย)

16.3 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.4 อื่นๆ : ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ถูกต้องตามความรู้ ข้อมูล และความเชื่อที่ดีที่สุดของเรา ณ วันที่เผยแพร่ ข้อมูลที่ให้ไว้นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการ การใช้ การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยอย่างปลอดภัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับประกันหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพ ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุเฉพาะที่กำหนดเท่านั้น และอาจไม่สามารถใช้ได้กับวัสดุดังกล่าวที่ใช้ร่วมกับวัสดุอื่นหรือในกระบวนการใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อความ