

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)			
TAP -	C	- WH -	023
APPROVED		PREPARED	
		กมลชนก.	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อป้งสารเคมี

ชื่อทางการค้า : MINERAL SPIRIT A

ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ENEOS Corporation

ที่อยู่ : 1-2,Otemachi 1-Chome,Chiyoda-ku,Tokyo, 100-8162 Japan

โทรศัพท์ : +81 3-6260-2004

โทรสาร : ไม่ปรากฏข้อมูล

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +81-3-6260-2004

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ชื่อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันล้างแม่พิมพ์

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 3

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : การกัดกร่อน / ระคายเคืองผิวหนัง ประเภทที่ 2

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะจากการสัมผัสครั้งเดียว ประเภทที่ 3

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะจากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง ประเภทที่ 2

ความเป็นอันตรายจากการปล่อยไอ ประเภทที่ 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : อันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ประเภทที่ 1

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย :

ของเหลวและไอระเหยที่ติดไฟได้

ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ หรืออาจทำให้เกิดอาการระงับหรือเวียน

อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ (ตับ อวัยวะ) จากการสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง

อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนเข้าไปและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

การป้องกัน: ห้ามจัดการจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว

สวมถุงมือป้องกัน / เสื้อผ้าป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

อย่าให้ดวงตาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ อย่ากลืนผลิตภัณฑ์

เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่

หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ต่อสายดินและเชื่อมต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รับ

ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
ดำเนินการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ห้ามสูดดมฝุ่น / ควัน / ก๊าซ / ละออง / ไอระเหย / ละอองลอย
ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท
ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน
ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์
การตอบโต้: หากกลิ่น: โทษติดต่อศูนย์พิษวิทยา/แพทย์ทันที ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน
หากเข้าตา: ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก และติดต่อแพทย์ทันที
หากถูกผิวหนัง: ล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
หากสูดดม: นำผู้ป่วยออกไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และจัดให้อยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก หากรู้สึกไม่สบาย ให้ไปพบแพทย์
หากถูกผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ [หรืออาบน้ำ]
หากเกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง: รีบไปพบแพทย์
เก็บรวบรวมสารที่หกเลอะเทอะ
ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและซักก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
การจัดเก็บ: ผลิตภัณฑ์ต้องเก็บไว้ในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยไม่ถูกแสงแดดโดยตรง เก็บในที่เย็น
ภาชนะที่เปิดแล้วต้องปิดผนึกอย่างแน่นหนา เก็บให้ลิดสนิท
การกำจัด: กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุตามข้อบังคับท้องถิ่น / ภูมิภาค / ประเทศ / ระหว่างประเทศ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง กรุณาติดต่อจุดซื้อก่อนการใช้งาน
2.3 อื่นๆ : PBT หรือ vPvB: ไม่เกี่ยวข้อง

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Dimethylpolysiloxane	63148-62-9	>=7.5-<=8.5 %		
	Mineral Spirit	-	>=91.5-<=92.5 %		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ :	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และจัดให้อยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก หากรู้สึกไม่สบาย ให้ไปพบแพทย์/รับการรักษาพยาบาล
คลุมร่างกายด้วยผ้าห่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและเจ็บสบาย หากรู้สึกไม่สบาย ให้ไปพบแพทย์	
4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา :	
การสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมากทันที	
หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ [หรืออาบน้ำ]	
ซักเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ หากเกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง: ขอคำแนะนำ / รับการรักษาทางการแพทย์	
การสัมผัสดวงตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทกเลนส์ออกหากใส่อยู่ และหากถอดออกง่าย ให้ล้างต่อ ล้างออก	
อย่างน้อย 15 นาที และไปพบแพทย์ รับคำแนะนำ/การรักษาทางการแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย	
4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน :	ห้ามทำให้อาเจียน ดื่มน้ำ [หนึ่งแก้ว] [สองแก้ว] โทรติดต่อแพทย์ [หรือศูนย์พิษวิทยา] ทันที รับคำแนะนำ / การรักษาทางการแพทย์
หากรู้สึกไม่สบาย	
4.4 อื่นๆ :	ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม :	สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ละอองของเหลวที่มีสารเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง และทรายแห้งมี
ประสิทธิภาพ สารดับเพลิงที่ควรหลีกเลี่ยง: การใช้น้ำไหลตรงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลุกลามของไฟได้	
5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี :	ในบางกรณีที่เกิดไฟไหม้ อาจปล่อยก๊าซที่ระคายเคืองออกมา เมื่อถูกเผาไหม้อาจก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และ
ก๊าซพิษอื่นๆ การดับเพลิง: ถังน้ำไปยังบริเวณรอบ ๆ เพื่อระบายความร้อน ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และบริเวณโดยรอบ	
แม้หลังจากการดับเพลิงแล้ว ควรทำให้ภาชนะเย็นลงอย่างทั่วถึงด้วยน้ำปริมาณมาก	
5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง :	สวมเสื้อผ้าที่ทนไฟหรือห่อหุ้มไฟ
5.4 อื่นๆ :	ข้อควรระวังสำหรับนักดับเพลิง: ดับเพลิงจากทิศทางลมขณะสวมอุปกรณ์ป้องกัน หากคาดว่าจะสัมผัสกับผิวหนัง ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันและถุงมือชนิดไม่
	ทะลุผ่าน ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจและเสื้อผ้าป้องกันเมื่อจำเป็น

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน :

สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำงาน

กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟบริเวณใกล้เคียงทันที

เมื่อเกิดละออง ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเพื่อป้องกันการสูดดมละออง

อย่าสัมผัสหรือเดินผ่านบริเวณที่หกรั่วไหล

ระมัดระวังบริเวณที่หกรั่วไหลเนื่องจากมีความลื่น

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด :

รวบรวมสารที่หกรั่วไหล

ในกรณีที่มีปริมาณสารที่หกรั่วไหลเพียงเล็กน้อย ให้รวบรวมสารที่หกรั่วไหลโดยการดูดซับด้วยดิน ทราาย ซีเมนต์ ทราย หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม

ในกรณีที่มีปริมาณสารที่หกรั่วไหลจำนวนมาก ให้ปิดล้อมด้วยคันดินเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารที่หกรั่วไหล

และรวบรวมสารที่หกรั่วไหลในภาชนะเปล่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม :

หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ป้องกันการแพร่กระจายของน้ำมันรั่วไหลด้วยดินและทราย กระสอบทราย หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม และระมัดระวังไม่ให้น้ำมันรั่วไหลลงสู่ท่อ

ระบายน้ำบนถนน ระบบบำบัดน้ำเสีย และแม่น้ำ

ในทะเล ให้ติดตั้งทุ่นกั้นน้ำมันรั่วไหลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำมันรั่วไหลและดูดซับด้วยแผ่นดูดซับหรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง :

มาตรการด้านเทคนิค: เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่

ต่อสายดินและเชื่อมต่อภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รับ

ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

ดำเนินการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

เก็บให้ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ และวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง และอย่าปล่อยให้ไอระเหยออกมาโดยไม่มีเหตุผล

ใช้ปั๊มหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสมในการนำออกจากภาชนะ ห้ามดูดด้วยปากโดยใช้สายยาง ห้ามดื่ม

เมื่อเกิดละออง ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเพื่อป้องกันการสูดดมละออง

ในกรณีที่เกิดไอ / ละออง ให้ติดตั้งระบบปิด ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ และ / หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดไอ / ละออง

หลีกเลี่ยงการใช้งานภาชนะอย่างรุนแรง เช่น การตกหล่น การตกกระแทก และการลาก

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการระบายอากาศ: จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอเมื่อใช้งานในที่ร่ม

ข้อควรระวังสำหรับการจัดการอย่างปลอดภัย: ห้ามสูดดมฝุ่น / ควน / ก๊าซ / ละออง / ไอระเหย / ละอองสเปรย์

หลีกเลี่ยงการตกหล่น กระแทก หรือการลากภาชนะ

ล้างมือและใบหน้าให้สะอาดหลังใช้งาน

ระมัดระวังไฟ

สวมถุงมือป้องกันเมื่อเปิดภาชนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่มี

การหลีกเลี่ยงการสัมผัส: ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฮาโลเจน กรดแก่ ด่าง และสารที่ทำให้เป็นกรด

ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสและจัดเก็บในสถานที่เดียวกันกับฮาโลเจน กรดแก่ ด่าง และสารออกซิไดซ์

มาตรการด้านสุขอนามัย: หลังจากสัมผัสแล้ว ล้างมือให้สะอาด

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย :

เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดภาชนะให้สนิท

เก็บในที่เย็น เก็บในที่มืด

เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เย็น แห้ง และมีด ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง และเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ และวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง

ปิดฝาให้แน่นหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นและความชื้น ควรเก็บในที่มืดให้มิดชิด

ใช้ภาชนะป้องกันการหกที่ไม่มีความเสียหาย / กัดกร่อน

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : Stoddard Solvent: TLV-TWA 100mg/m3(Mineral spirits)

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ในกรณีที่เกิดละอองน้ำ ให้ปิดแหล่งกำเนิดละอองน้ำ หรือติดตั้งระบบระบายอากาศ ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดและทำความสะอาดร่างกายใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติงาน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมถุงมือป้องกัน / เสื้อผ้าป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

ไม่จำเป็นต้องใช้ในสภาวะปกติ แต่ให้สวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ (ป้องกันก๊าซอินทรีย์) ทุกครั้งที่จำเป็น

ตา : สวมถุงมือป้องกัน / เสื้อผ้าป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

ในกรณีที่สัมผัสกับละอองที่กระเด็น ให้สวมแว่นตานิรภัยแบบธรรมดา

ผิวหนัง : สวมถุงมือป้องกัน / เสื้อผ้าป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

ในกรณีที่ต้องใช้งานเป็นเวลานานหรือสัมผัสกับน้ำมัน ให้สวมชุดทำงานแขนยาวที่ทนน้ำมัน

8.4 อื่นๆ : มาตรการด้านสุขอนามัย: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและล้างให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : จุดเดือดเริ่มต้น 160 (°C)

9.6 จุดวาบไฟ : $\geq 40.0(^{\circ}\text{C})$ Tag Closed Cup

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ขีดจำกัดการระเบิด (1-7%)

9.10 ความดันไอ : 0.1-1.4kPa (20°C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : 4.5-5.0

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : (g/cm3): 0.79 (15°C)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่สามารถละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ประมาณ 238 (°C)

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรเมื่อเก็บหรือเก็บรักษาไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง

10.2 สิ่งเข้ากันไม่ได้ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารออกซิไดซ์ที่มีฤทธิ์รุนแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฮาโลเจน กรดเข้มข้น ต่าง และสารทำให้เป็นกรด

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : การสัมผัสกับสารอันตรายที่เข้ากันไม่ได้

การให้ความร้อนเป็นเวลานาน เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : เมื่อถูกเผาไหม้อาจปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซอื่นๆ ออกมา

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

โดยทางปาก (mg/kg) : stoddard solvent: LD50: > 5000 mg/kg[หนู]

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : stoddard solvent: LD50: > 2000 mg/kg[กระต่าย]

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : stoddard solvent: LD50: > 5.5 ~ 11 mg/l[หนู]

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่มีการจำแนกประเภท

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : EU: ประเภทที่ 2 : R45 (หมายเหตุ P สามารถใช้ได้)

11.4 อื่นๆ : ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ/การสัมผัสซ้ำ: ประเภทที่ 1

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : stoddard solvent: ความเป็นพิษต่อไรน้ำ LC50: Daphnia 0.42 ~ 2.3 mg/l - 48h

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุตามระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่น / ภูมิภาค / ประเทศ / ระหว่างประเทศ

ลูกค้า/ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกคนควรกำจัดขยะอุตสาหกรรมด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะต้องพึ่งพาบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการบำบัดขยะอุตสาหกรรม หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธี ก่อนกำจัดภาชนะที่ใช้แล้ว ให้นำสารออกให้หมด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1268

14.2 ชื่อในการขนส่ง : PETROLEUM DISTILLATES หรือ PETROLEUM PRODUCTS

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน: ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์โดยไม่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานหรือการสั่นไหว

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : EU(REACH): ในกรณีที่ไม่มีสารประกอบหนึ่งรายการหรือมากกว่านั้น หรือแม้ว่าจะระบุไว้แล้วก็ตาม แต่ในกรณีที่นำเข้าไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
จำเป็นต้องมีการยื่นคำร้องหรือการแจ้งเตือน

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > MINERAL SPIRIT A > ENEOS Corporation > Date Revised: 2020/10/01
SDS: 01030-E81EEN

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล