

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C	WH - 024
APPROVED	PREPARED
	กมลสันดา

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อป้งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : STANDARD LIQUID FOR CALIBRATING VISCOMETERS JS 50

ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Nippon Grease Co., Ltd.

ที่อยู่ : 1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, 230-0045, Japan

โทรศัพท์ : +81-45-501-0781

โทรสาร : +81-45-504-2217

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +81-78-731-8147

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ของเหลวมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดความหนืด

1.4 การใช้ประโยชน์ : ตัวเปรียบเทียบน้ำมันขาว (ตรวจความหนืดของ Aron-Alpha)

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่เป็นอันตราย

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ไม่เป็นอันตราย

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่เป็นอันตราย

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่เป็นอันตราย

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่มีสัญลักษณ์

คำสัญญาณ : ไม่มีคำสัญญาณ

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่มีการจัดประเภทภายใต้เกณฑ์ GHS

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : กรดาดูส่วนที่ 4-8 ก่อนการใช้งานสำหรับการป้องกัน / ตอมได้ / การจัดเก็บ / การกำจัด น้ำมันที่ใช้งานแล้วอาจมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตราย

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Base oil	8042-47-5	100		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้บาดเจ็บออกสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในท่าที่หายใจได้สะดวก คลุมด้วยผ้าห่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น และพักผ่อนในบรรยากาศที่เรียบสงบ รีบไปพบแพทย์และรับการรักษาทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสัมผัสผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมากโดยใช้สบู่

การสัมผัสดวงตา : ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้ง่าย แล้วล้างต่อ

หลังจากล้างออกอย่างน้อย 15 นาทีแล้ว ควรปรึกษาแพทย์

- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : โดยไม่ต้องกระตุ้นให้อาเจียน ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา หากปากสกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำ
- 4.4 อื่นๆ : อาการ / ผลกระทบที่สำคัญที่สุด เจ็บปื้นและในภายหลัง: การสูดดมละอองอาจทำให้รู้สึกไม่สบาย การสัมผัสผิวหนังและดวงตาอาจทำให้เกิดการระคายเคือง การรักษาพยาบาลทันที การรักษาพิเศษ: รักษาตามอาการ โทรติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาเพื่อขอคำแนะนำ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม: ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำ
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ของเหลวเข้มข้นในรูปแบบละอองและผง คาร์บอนไดออกไซด์และโฟม ผงและคาร์บอนไดออกไซด์สามารถใช้ได้เฉพาะกับไฟขนาดเล็กเท่านั้น มีประสิทธิภาพในการใช้โฟมดับกลิ่นในไฟขนาดใหญ่
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตรายอาจรวมถึง: ส่วนผสมที่ซับซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวในอากาศและก๊าซ (ควัน) คาร์บอนมอนอกไซด์ สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเข้าใกล้จากฝั่งด้านลม
- 5.4 อื่นๆ : คู่มือการดับเพลิง: รดน้ำอุปกรณ์รอบข้างเพื่อระบายความร้อน ปิดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและบริเวณใกล้เคียงจากทุกคน ยกเว้นผู้ที่เกี่ยวข้อง มาตรการดับเพลิง: เคลียร์พื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้จากบุคลากรที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินทั้งหมด

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา เตรียมอุปกรณ์และวัสดุที่เหมาะสม
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กักจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมดออกทันทีและหยุดการรั่วไหล ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลเล็กน้อย ให้ดูดซับและกักเก็บโดยใช้ดินทราย ซีเมนต์ และเศษผ้า ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลขนาดใหญ่ ให้ปิดกั้นพื้นที่อันตราย ป้องกันไม่ให้เข้าพื้นที่ และปิดล้อมด้วยทรายและหยุดการไหลออก กลุ่มพื้นที่ของเหลวด้วยโฟม และนำของเหลวกลับคืนสู่สถานะ
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้มาตรการกักเก็บที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม ป้องกันการแพร่กระจายหรือเข้าสู่ท่อระบายน้ำ คูน้ำ หรือแม่น้ำ โดยใช้ทราย ดิน หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่เหมาะสม หากเข้าสู่ทะเล ให้ขยายรั้วกันน้ำมันเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และดูดซับด้วยวัสดุดูดซับ ใช้สารเคมีและ/หรือผงชกฟอก โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนดโดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคม / กระทรวงสิ่งแวดล้อม
- 6.4 อื่นๆ : ควรแจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่นทราบหากไม่สามารถควบคุมการรั่วไหลจำนวนมากได้

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ข้อควรระวังสำหรับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฮาโลเจน กรดเข้มข้น ต่าง และวัสดุออกซิไดซ์
- วัสดุที่แนะนำ: เก็บรักษาไว้ในภาชนะเดิม ห้ามใช้แรงดันกับภาชนะเปล่า อาจทำให้ภาชนะแตกได้ ห้ามเชื่อม เมา เจาะ หรือตัดภาชนะ อาจทำให้สารตกค้างลุกไหม้และระเบิดได้
- มาตรการทางเทคนิค : ดำเนินการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ทำจากวัสดุนำไฟฟ้า เมื่อทำการซ่อมหรือแปรรูปเครื่องจักร ให้ดำเนินการหลังจากนำวัตถุอันตรายออกจนหมด ห้ามดูด(ไซฟอน) สารนี้ทางปาก สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมหากอาจเกิดการสัมผัสกับผิวหนัง หรือดวงตา ปิดผนึกภาชนะให้สนิทและแนบฉลากความเสี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่มีความรุนแรง เช่น ตกหล่น กระแทก หรือเขย่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิดและต้องต่อสายดินทั้งหมด
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บภาชนะให้ปิดสนิทและเก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง แนะนำให้ล็อกพื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อย ใช้ภาชนะที่มีฉลากติดให้เรียบร้อยและปิดสนิท หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และการสะสมของไฟฟ้าสถิต
- 7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- 8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)
- กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- OSHA : 5 mg/m3 (as Oil mist, mineral)
- NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล
- ACGIH : 5 mg/m3 (as Oil mist, mineral)
- อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ระบบหายใจ : โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจในสภาวะการใช้งานปกติ ควรใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมตามสถานการณ์
- ตา : สวมแว่นตานิรภัยหรือหน้ากากป้องกันเต็มหน้าหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกระเด็น
- ผิวหนัง : โดยปกติไม่จำเป็นต้องมีการปกป้องผิวหนังนอกเหนือจากเสื้อผ้าทำงานมาตรฐานที่ออกให้ (สวมเสื้อผ้าที่ทนน้ำมัน / แขนยาวเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน)
- มือ : ควรใช้ถุงมือป้องกันน้ำมันเมื่อต้องสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง
- 8.4 อื่นๆ : มาตรการสุขอนามัยที่เหมาะสม: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที เสื้อผ้าที่เปื้อนต้องซักก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส
- 9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเล็กน้อย
- 9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง
- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.6 จุดวาบไฟ : 180 °C (COC)
- 9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : สามารถติดไฟได้
- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ประมาณ 1-7% (V)
- 9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.11 ความหนาแน่นไอ : ประมาณ 0.85 g/cm³ (15 °C)
- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : เล็กน้อย
- 9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีเสถียรภาพภายใต้สภาวะปกติ
- 10.2 สิ่งเข้ากันไม่ได้ : มีหลักเสี่ยงการสัมผัสกับสารออกซิไดซ์ที่รุนแรง
- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาดว่าผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายจะไม่เกิดขึ้นระหว่างการจัดเก็บตามปกติ
ก่อให้เกิดควัน คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซกรดซัลฟิวริก ฯลฯ ระหว่างการเผาไหม้
- 10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- 11.1 LD₅₀ / LC₅₀
- โดยทางปาก (mg/kg) : คาดว่าเป็นพิษต่ำ : LD50 > 5000 mg/kg (โดยประมาณ)
- โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : คาดว่าเป็นพิษต่ำ : LD50 > 5000 mg/kg (โดยประมาณ)
- โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : คาดว่าเป็นพิษต่ำ : LC50 > 5 mg/l - 4h (โดยประมาณ)
- 11.2 ความเป็นพิษ
- การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการแพ้ทางเดินหายใจ
- สัมผัสถูกผิวหนัง : คาดว่าจะไม่จัดเป็นการระคายเคืองผิวหนัง การสัมผัสเป็นเวลานาน/ซ้ำๆ อาจทำให้ผิวหนังสูญเสียไขมัน ซึ่งอาจนำไปสู่โรคผิวหนังอักเสบได้
- ดวงตา : คาดว่าจะไม่จัดอยู่ในประเภทระคายเคืองตา อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย
- 11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : ไม่ถือเป็นอันตรายจากการกลายพันธุ์ / ไม่ทราบว่าส่วนประกอบใดมีความเกี่ยวข้องกับผลก่อมะเร็ง
- 11.4 อื่นๆ : อันตรายจากการสำลัก : หากความหนืดจลน์ (@40 °C) 20.5 mm2/s, จัดอยู่ในประเภทอันตรายจากการสำลัก 1
- พื้นฐานการประเมิน : ข้อมูลที่ให้ไว้นี้อ้างอิงจากข้อมูลส่วนประกอบและพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลที่น่าเสนอนี้เป็นตัวแทนของส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่ใช่ส่วนประกอบแต่ละส่วน

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

- 12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : คาดว่าจะมีความเป็นพิษต่ำ: แทบไม่มีพิษ: LC/LL/EL/IL50 >100mg/L (3)
- 12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะย่อยสลายได้ยาก ส่วนประกอบหลักคาดว่าจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ :

พื้นฐานการประเมิน : ข้อมูลพิษวิทยาของระบบนิเวศยังไม่ได้รับการระบุโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลที่ให้ไว้นี้อ้างอิงจากความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและความเป็นพิษทางนิเวศวิทยาของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อมูลที่น่าเสนอนี้เป็นตัวแทนของส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่ใช่ส่วนประกอบแต่ละส่วน

การเคลื่อนที่ในดิน : โดยทั่วไปจะละลายอยู่ในน้ำ

ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่นมีค่า $\log K_{oc} > 3$ ซึ่งบ่งชี้ว่าส่วนประกอบเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะถูกดูดซับเข้าไปในดินและตะกอน และไม่น่าจะละลายไปในน้ำใต้ดิน

ความหนาแน่นของการสะสมทางชีวภาพ : ไม่คาดว่าจะเป็นอันตราย อาจมีส่วนประกอบที่อาจสะสมในสิ่งมีชีวิตได้ (3)

ความเป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน : ไม่จัดประเภทเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ระบุไว้ในพิธีสารมอนทรีออลและกฎหมายคุ้มครองชั้นโอโซน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดวัสดุ : (1) กำจัดขยะด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บริษัทกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทศบาล การกำจัดควรเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (2) ห้ามทิ้งลงในสิ่งแวดล้อม ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำ (3) สำหรับการกำจัดขยะฝังกลบ ให้ทำลาย

ด้วยไฟและยืนยันว่าได้ตกลงที่จะกำจัดขยะแล้ว (4) กฎหมาย ในกรณีที่เกิดการเผาไหม้วัสดุนี้ ให้แน่ใจว่าจะดำเนินการในสถานที่ปลอดภัยโดยมีอุปกรณ์ป้องกัน และ

เลือกวิธีการที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อผู้อื่นในระหว่างการเผาไหม้หรือการระเบิด

การกำจัดบรรจุภัณฑ์ : ทำการฟอกและรีไซเคิล หรือดำเนินการกำจัดอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กำจัดโดยนำสารออกให้หมด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ใช้สินค้าอันตราย

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : หากผลิตภัณฑ์จัดประเภทเป็นสินค้าอันตราย ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ (นอกเหนือจากรถบรรทุก, รถถัง, รถบรรทุกถัง) สำหรับการใช้งานขนส่ง จะต้องเป็นไป

ตามข้อกำหนด 2 ของประกาศแนบ 3 เกี่ยวกับวัสดุอันตราย

มาตรการความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขนส่ง : (1) คำเตือน: ติดไฟได้ (2) การขนส่งโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์อาจไม่ทำให้เกิดแรงเสียดทานหรือการเขย่า

(3) ติดป้ายแสดงบนรถและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง หากจำเป็นต้องขนส่งมากกว่าปริมาณที่กำหนด ความสูงรวมของรถที่กองรวมกันต้องน้อยกว่า 3 เมตร

(4) ห้ามรวมวัสดุนี้กับสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 และ 6 (5) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กฎหมายคุ้มครองมลพิษทางทะเล : ข้อบังคับการควบคุมน้ำมันของเสีย

กฎหมายควบคุมการระบายน้ำ : ข้อบังคับการกำจัดการบำบัดน้ำ (5mg/L)

กฎหมายป้องกันมลพิษทางน้ำ : ข้อบังคับการกำจัดการบำบัดน้ำ (5mg/L)

กฎหมายการกำจัดขยะและการทำความสะอาดสาธารณะ : กฎระเบียบเกี่ยวกับขยะอุตสาหกรรม

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : กฎหมายบริการดับเพลิง : สินค้าอันตราย กลุ่ม 4 (ของเหลวไวไฟ) ประเภทที่ 3 บี ไตรเลียม เกรดอันตราย III

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > STANDARD LIQUID FOR CALIBRATING VISCOMETERS JS 50 >
Nippon Grease Co., Ltd. > Effective Date: November 1, 2021

16.3 อื่นๆ : 1. คำแนะนำเกี่ยวกับขีดจำกัดการสัมผัสสารอันตรายจากการทำงาน (2018), สมาคมอาชีวอนามัยแห่งชาติญี่ปุ่น

2. ค่าขีดจำกัดสำหรับสารเคมีที่มีฤทธิ์ทางกายภาพและดัชนีการสัมผัสทางชีวภาพ ACGIH (2012)

3. SDS ของซัพพลายเออร์ในสหภาพยุโรป (2010-2012)