

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)			
TAP -	C	- WH -	027
APPROVED		PREPARED	
		กมลธนาภ.	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อมูลชื่อสารเคมี

ชื่อทางการค้า : NAX SILICONE OFF # 101

ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท นิปปอนเพนต์(ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 101 หมู่ 3 ซอย สุขสวัสดิ์ 76 ,ถนน สุขสวัสดิ์, ตำบล บางจาก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : +66(0)2463-0032

โทรสาร : +66(0)2463-2214

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : นำมาใช้ตามฉลาก

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ, ประเภทย่อย 2

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษเฉียบพลัน : ผิวหนัง, ประเภทย่อย 5

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง, ประเภทย่อย 2

เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์, ประเภทย่อย 1

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว, ประเภทย่อย 3

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ, ประเภทย่อย 1

ความเป็นอันตรายจากการสลาย, ประเภทย่อย 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ, ประเภทย่อย 2

ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ, ประเภทย่อย 2

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก



รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

H313 อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก

H360 อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

H335 อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

H336 อาจทำให้เวียนศีรษะ (drowning) หรือมึนงง (dizziness)

H372 ทำอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางเมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ

H304 อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม

H401 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

H411 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบต่อระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

การป้องกัน :

P201 ต้องรับข้อแนะนำเป็นพิเศษก่อนใช้

P202 ห้ามใช้นอกจากจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อความเตือนด้านความปลอดภัย

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่

P233 เปิดภาชนะระวังให้สนิท

P240 ให้สวมถุงมือ/เสื้อป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

P241 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิด/การระบาย/แสงสว่าง/อุปกรณ์

P242 ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกายไฟ

P243 ใช้ภาชนะระวังป้องกันการประทุไฟสถิต

P260 ห้ามสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ไอระเหย/ละอองลอย

P261 หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย

P264 ล้างมือ ล้างหน้า และส่วนอื่นๆ หลังจากใช้ทั้งหมด

P271 ใช้ภายใต้การทำงานในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี

การตอบโต้ :

P301 + P310 หากกลืนกิน : รีบโทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/โรงพยาบาลทันที

P302 + P352 หากสัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

P303+P361+P353 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ / ผักบัว

P304 + P340 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักในที่ที่หายใจได้สะดวก

P308 + P313 หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้องให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์

P312 โทรศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/โรงพยาบาล หากรู้สึกไม่สบาย

P314 ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย

P321 บำบัดรักษาเป็นพิเศษ (ดูจากมาตรการปฐมพยาบาล)

P331 ห้ามทำให้เกิดการอาเจียน

P332 + P313 หากกลืนกินเข้าไปให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์

P362 ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและล้างเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

P370 + P378 ในกรณีของเพลิงไหม้ : ใช้สารที่ใช้ในการดับเพลิง

P391 เก็บสารที่หกหรือไหล

การจัดเก็บ :

P403 + P233 เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น

P403+P235 เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี เก็บในที่เย็น

P405 เก็บปิดล็อกไว้

การกำจัด :

P501 กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT	64742-49-0	75-80		
	NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED HEAVY	64742-82-1	25-30		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับการหายใจ : นำผู้ประสบเหตุไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักในที่ที่สบายต่อการหายใจ โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยา (POISON CENTER) หรือแพทย์

หากรู้สึกไม่สบาย ขอคำแนะนำหรือรับการรักษาทางการแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ได้รับทางผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนทันทีและล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้าระคายเคืองผิวหนัง : ปรึกษา หรือพบแพทย์

ได้รับทางดวงตา: ล้างออกด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาทีย่างระมัดระวัง, ควรถอดคอนแทคเลนส์เพื่อง่ายต่อการล้าง ถ้าระคายเคืองดวงตา: ปรึกษา หรือพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับการกลืนกิน : ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางสารเคมี และถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรนำส่งโรงพยาบาล ห้าม ทำให้อาเจียน

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ห้าม ใช้น้ำในการดับเพลิง ควรใช้ละอองน้ำหรือผงเคมีแห้ง ควรเก็บใกล้บริเวณที่มีถังดับเพลิงและสายดับเพลิง เพื่อความสะดวก สารที่ใช้ในการดับเพลิง : คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม และผงเคมีแห้ง
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไฟจะก่อให้เกิดควันดำหนาแน่น
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสและใช้เครื่องช่วยหายใจตามความเหมาะสม
ควรทำให้ภาชนะที่เกิดเพลิงไหม้เย็นด้วยละอองน้ำ
ไม่อนุญาตให้น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีที่มาจากการดับเพลิงไหลสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำไหล
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกชนิด (เช่น ประกายไฟ สารไวไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีการป้องกันหรือชำรุด) ระบายอากาศให้มีการถ่ายเทและหลีกเลี่ยงการสูดดม สวมชุดป้องกันและอุปกรณ์ช่วยหายใจเมื่อต้องรับมือกับการรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เก็บสารที่หกรั่วไหลด้วยตัวดูดซับและส่งกำจัดเพื่อความปลอดภัย
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ควรทำการจัดการของเสียและภาชนะบรรจุตามระเบียบภายใต้การควบคุมมลพิษ
เก็บให้ห่างจากท่อระบายน้ำ ดิน และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
ไม่อนุญาตให้ทิ้งน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีไหลสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำไหล
- 6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : อุณหภูมิในการเก็บรักษา: ไม่ควรเกิน 40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรนไฮต์)
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บในที่ที่มีการระบายอากาศดี
ปิดภาชนะให้แน่นและล็อกให้เรียบร้อย
ต่อสายดิน/เชื่อมต่อภาชนะและอุปกรณ์รับ
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่างที่ป้องกันการระเบิด
ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ
ดำเนินการมาตรการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
ล้างทำความสะอาดอย่างทั่วถึงหลังการจัดการ
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: จัดเก็บต่ำกว่า 40°C (104°F)
- 7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- 8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล
NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล
ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล
อื่นๆ : NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT: RCP - TWA 85 ppm
- 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ระบบหายใจ : สวมอุปกรณ์ที่หน่วยงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแนะนำ
ตา : สวมแว่นตาและหน้ากากเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือละอองจากสารเคมี
ผิวหนัง : สวมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือ รองเท้า ที่ทนต่อสารเคมี และสวมถุงมือทุกครั้งที่สัมผัสสาร
- 8.4 อื่นๆ : การควบคุมทางสิ่งแวดล้อม : ห้าม ทิ้งบนพื้นดินหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ไม่มีสี
- 9.2 กลิ่น : สารระเหย
- 9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.5 จุดเดือด : 64 - 70 °C
- 9.6 จุดวาบไฟ : -16 °C
- 9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่เกี่ยวข้อง
- 9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : มากกว่าอากาศ
- 9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.694 / 25 °C
- 9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลาย
- 9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : จัดเก็บตามข้อมูลและเงื่อนไขที่แนะนำ (ดูหัวข้อที่ 7) เมื่อสัมผัสกับความร้อน อาจก่อให้เกิดการสลายตัวและเกิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และควันของออกไซด์ของไนโตรเจน
- 10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : เก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์ กรดแก่ เบสแก่ เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนที่เกิดขึ้น
- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย เช่น ออกไซด์ของสารและมอนอเมอร์
- 10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- 11.1 LD₅₀ / LC₅₀
- โดยทางปาก (mg/kg) : LD50(หนู) = 5,714 mg/kg
- โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50(กระต่าย) = 2,000 mg/kg
- โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 11.2 ความเป็นพิษ
- การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

- 12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : ปลา : L(E)C 50 > 1.0 - <= 10 mg/L
- สัตว์ขาปล้อง(Crustacea) : L(E)C 50 > 1.0 - <= 10 mg/L
- สาหร่าย : L(E)C 50 > 1.0 - <= 10 mg/L
- 12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ข้อมูลหรือข้อจำกัดขึ้นอยู่กับบริษัทหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(สอดคล้องกับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/กฎระเบียบระหว่างประเทศ)

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1263

14.2 ชื่อในการขนส่ง : สี(รวมถึง สีเคลือบ สารเคลือบ ส่วนผสมสี ของเหลวและสารเติมแต่ง)หรือที่เกี่ยวข้อง

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ตามกฎระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พุทธศักราช 2535

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > NAX SILICONE OFF # 101 > บริษัท นิปปอนเพนต์(ประเทศไทย)จำกัด

Revision date :October 17 2017

16.3 อื่นๆ : แหล่งอ้างอิง 1. United Stated National Library of Medicine: ChemIDplus Lite (ID PLUS) <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>

2. New Jersey Department of Health (DOH) <http://web.doh.state.nj.us/rtkhsfs/qsearch.aspx>.

3. International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) <http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat>

4. SIGMA-ALDRICH <http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?>

5. CHEMTRACK <http://www.chemtrack.org/Chem-Result.asp>