

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ออริก 205 น้ำมันหล่อลื่นซิลิโคน
การใช้ประโยชน์ : ใช้ในการหล่อลื่นลดการสึกหรอของเครื่องจักร
ผู้จำหน่าย : บริษัท รีฟอร์ม จำกัด
1485/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : (038) 821966 โทรสาร : (038) 821968

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

สัญลักษณ์ GHS



คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

- 1.) ของเหลวและไอไวไฟ
- 2.) ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
- 3.) อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากกลืนกินและเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
- 4.) อาจจะทำให้เกิดการมีเนื้องอก วิงเวียนศีรษะ
- 5.) เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ มีผลกระทบในระยะยาว
- 6.) อาจสร้างความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์และทารกในครรภ์

ข้อควรระวัง :

- 1.) เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ/ ความร้อน/ ไฟ/ ผิวสัมผัสที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
- 2.) หลีกเลี่ยงการสูดดม กวน ไอ หมอก ไอระเหย
- 3.) หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
- 4.) หากกลืนกิน นำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน ห้ามทำให้อาเจียน
- 5.) หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด 15 นาที
- 6.) หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อพ้อง :

ส่วนผสม	เปอร์เซ็นต์/โดยน้ำหนัก	รหัส CAS NO.
SILICONE OIL 350 CST	25%	63148-62-9
HEXANE	35%	110-54-3
PROPANE	40%	74-98-6



4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป: แสดงเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยเมื่อพบแพทย์

การหายใจเข้าไป: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ในกรณีที่หายใจเอาไอระเหยเข้าไป ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจหรืออยู่ในการดูแลของแพทย์หรือการรักษาพยาบาลหรือใช้วิธีช่วยหายใจแบบปากต่อปากควรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสม

การสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าปนเปื้อนออกและล้างผิวหนังบริเวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้

การสัมผัสดวงตา: หากเข้าตาล้างตา ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก นำส่งจักษุแพทย์

การกลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ในทันที

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ดับเพลิงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้งหรือโฟม เมื่อเกิดเพลิงไหม้แจ้งตำรวจให้มา
ระดมพลเพื่อช่วยเหลือ

สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายที่เกิดจากการลุกไหม้ของผลิตภัณฑ์ : ไม่มีข้อมูล

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวัง สำหรับนักผจญเพลิง : อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ สวมชุดป้องกันมาตรฐาน

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล: อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรือหมอกควัน เคลื่อนย้ายแหล่งกำเนิดไฟออกจากพื้นที่ สวมชุดที่มีเครื่องช่วยแบบแรงดันอากาศ สวมชุดหน่วงการติดไฟหรือไม่เกิดไฟฟ้าสถิตต้องเข้าจำกัดพื้นที่รั่วไหล เมื่อไม่มีความเสี่ยง ให้บุคคลออกจากพื้นที่และเหนือพื้นที่รั่วไหล

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ควบคุมการรั่วไหลของของเหลวด้วยทรายหรือดินโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรปล่อยสารเคมีลงสู่ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ ในกรณีที่มีการรั่วไหลให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด :

ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลวที่เฉื่อย (เช่น ทราย หรือซิลิกาเจล) ไม่ควรปล่อยสารเคมีลงสู่ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ ไอระเหยอาจเกิดระเบิดในชั้นบรรยากาศ เคลื่อนย้ายไปยังใน steel drums นำไปกำจัดทันที

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:

เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงการสะสมของไฟฟ้าสถิต (ซึ่งอาจเกิดการติดไฟจากการระเหยของสารอินทรีย์) ใช้ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรือควันเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาและเสื้อผ้า ไม่ทิ้งลงท่อระบายน้ำ

สถานะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้:

เก็บในห้องที่ปิดสนิท แห้ง เย็น ระบายอากาศได้ดี เก็บให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ เก็บให้พ้นแสงแดดและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เก็บในที่ที่เค็เก็บ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตตามวิธีมาตรฐาน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน : ไม่มีข้อมูล

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ผลึกกัณฑ์ควรใช้ในพื้นที่ปราศจากแสงสว่างและแหล่งกำเนิดไฟ

ใช้งานในตู้ดูดควัน หรือที่มีพัดลมดูดควันเมื่อทำงานเกี่ยวกับสารอินทรีย์หรือการหลอมเหลวที่มีความร้อน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันระบบหายใจ : ควรสวมชุดที่มีอุปกรณ์ช่วยหายใจในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ เมื่อต้องสัมผัสกับ

ไอระเหยควรสวมหน้ากากที่กรองอากาศ acc. To DIN 3181

การป้องกันมือ : สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ในกรณีที่สัมผัสโดยตรงควรใช้ถุงมือที่ทำมาจากยางบิวทิลหรือเลือก

ถุงมือที่ได้มาตรฐานตาม EU Directive 89/686 .EEC และ En 374

การป้องกันดวงตา : สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนังและร่างกาย : สวมชุดป้องกันที่สามารถป้องกันสารเคมี/ชุดที่หน่วงการติดไฟ ร่องเท้าเซฟตี้

มาตรการสุขอนามัย : ใช้ตู้ดูดควันและพัดลมดูดระบายอากาศ เมื่อทำงานกับตัวทำละลายอินทรีย์หรือการหลอมเหลวที่ต้องใช้ความร้อน แยกเสื้อผ้าที่ใช้ทำงาน เก็บห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม สัตว์เลี้ยง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะ สี และกลิ่น : ของเหลวใส มีกลิ่นเฉพาะตัว	อัตราการระเหย : 6 (N-Bu Acetate= 1)
จุดหลอมเหลว : ไม่มีข้อมูล	ความหนาแน่น : 0.71-0.72 g/cm ³ ที่ 15 °C
ความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล	การละลายน้ำ : ไม่ละลายน้ำ
จุดเดือด : 75-115 °C	ความหนืด : 0.43 mm ² /sec at 40 °C
ความดันไอ : 19.44 kPa at 38 °C	ความหนาแน่นของไอ : ไม่มีข้อมูล
ค่าจำกัดต่ำสุดของการระเบิด : 1.0 % โดยปริมาตร	ค่าจำกัดสูงสุดของการระเบิด : 7.0 % โดยปริมาตร
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : >200 °C	จุดวาบไฟ : -15 °C
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้ : ไม่มีข้อมูล	ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว : ไม่มีข้อมูล	ความสามารถในการละลายในตัวทำละลายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ค่อน้ำ : ไม่มีข้อมูล	

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

การเกิดปฏิกิริยา : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ไม่มีข้อมูล

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : Strong oxidizing

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว : ไม่เกิดสลายตัวที่อุณหภูมิปกติ



11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน : LD50 Oral - rat - 15000 mg/kg

: LD50 Inhalation - rat - 3400 mg/l - 4h

: LD50 Dermal - rabbit - >3000 mg/kg

อาการที่ปรากฏ : หลังการหายใจเข้าไป ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ วิงเวียนศีรษะ หลังการสัมผัสกับผิวหนัง ระคายเคืองเล็กน้อยทำให้ผิวหนังแห้ง หายบกร้านและแตก เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง หลังการสัมผัสกับดวงตา ระคายเคืองเล็กน้อย หลังการกลืนกิน เกิดอาการคลื่นเหียน หลังการเกิดอุบัติเหตุกลืนกินเข้าไปเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ จะผ่านเข้าสู่ปอด (อาเจียน) จะทำให้เกิดอาการคล้ายปอดบวม (ปอดอักเสบจากสารเคมี) หลังการดูดซึม ทำให้เกิดอาการปวดหัว วิงเวียนศีรษะ ปั่นป่วน กล้ามเนื้อกระดูกหมดสติ อาจรวมถึงความล้มเหลวของระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเรื้อรัง : การทดลองในสัตว์แสดงให้เห็นว่าสารนี้อาจมีผลต่อการลดสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ของคน

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา : เมื่อทำงานกับผลิตภัณฑ์ทางเคมีนี้ควรมีการจัดการที่เหมาะสมและระมัดระวัง

12. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 - Lepomis macrochirus - 1.300 mg/l - 96 h

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : LC50 - Desmodesmus subspicatus (green algae) - > 100 mg/l - 24 h

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย : LC50 - Pseudomonas putida - 1.170 mg/l - 16 h

การย่อยสลายทางชีวภาพ : เกิดการย่อยสลายในอากาศได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์นี้อาจจะไม่เกิดการสะสมทางชีวภาพ

การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหายนอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อมูลการกำจัดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ : จะต้องไม่ทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน ไม่ควรปล่อยให้รั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำต้องมีการจัดการที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ

บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน : ต้องมีการจัดการที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งทางบก

Proper shipping name : HYDROCARBON, LIQUID, N.O.S.

Hazard Class : 3

Hazchem Code : 3YE

UN No. : 3295

Packing group : II

Lable(s)/Mark(s) : 3, EHS

**การขนส่งทางน้ำ**

Proper shipping name	: HYDROCARBON, LIQUID, N.O.S.
Hazard Class & Division	: 3
EMS Number	: F-E, S-D
UN No.	: 3295
Packing group	: II
Marine Pollutant	: Yes
Lable(s)	: 3
Transport Document Name	: UN3295 Hydrocarbon, Liquid, N.O.S. (Heptane), 3, PG II, (-15°C c.c), Marine Pollutant

การขนส่งทางอากาศ

Proper shipping name	: HYDROCARBON, LIQUID, N.O.S.
Hazard Class & Division	: 3
UN No.	: 3295
Packing group	: II
Lable(s)/Mark(s)	: 3, EHS
Transport Document Name	: UN3295 Hydrocarbons, Liquid, N.O.S., 3, PG II

15. ข้อมูลด้านกฎบังคับ**GHS - ระบบการติดฉลาก****ข้อความแสดงอันตราย**

H225	: เป็นของเหลวและไอไวไฟมาก
H350	: อาจเป็นสารก่อมะเร็ง
H304	: อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อกลืนกินและอยู่ในระบบทางเดินหายใจ
H411	: เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำในระยะยาว

ข้อควรระวัง

P201	: ทำความเข้าใจคำแนะนำก่อนใช้งาน
P202	: ห้ามปฏิบัติงานหากยังไม่ได้อ่านทำความเข้าใจข้อแนะนำความปลอดภัย
P210	: เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/ผิวสัมผัสที่มีความร้อน - ห้ามสูบบุหรี่
P233	: เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
P240	: พื้นที่บรรจุและอุปกรณ์รองรับต้องเชื่อมต่อกัน
P241	: อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดจากไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง
P242	: ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกายไฟ
P243	: ใช้การป้องกันไฟฟ้าสถิต
P273	: หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม



P280	: สวมอุปกรณ์ ถุงมือ/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
P301 + P310	: หากกลืนกินควรโทรปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P303 + P361 + P353	: หากสัมผัสกับผิวหนัง (หรือผม) เคลื่อนย้าย/ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออก ล้างผิวหนัง/อาบน้ำ
P304 + P340	: หากหายใจเข้าไป เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ ให้พักในตำแหน่งที่หายใจสะดวก
P308 + P313	: หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง ขอคำแนะนำจากแพทย์/พบแพทย์
P331	: ห้ามทำให้อาเจียน
P403 + P235	: เก็บในสถานที่ระบายอากาศและเก็บในที่เย็น
P405	: สถานที่เก็บปิด

Hazard symbol(s)

F	: ไวไฟมาก
Xn	: อันตราย
N	: อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

R - phrase(s)

R11	: ไวไฟมาก
R51/53	: เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
R65	: อันตราย เป็นอันตรายต่อปอดหากกลืนกิน

S - phrase(s)

S9	: เก็บในที่ระบายอากาศได้ดี
S16	: เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ-ห้ามสูบบุหรี่
S23	: ห้ามหายใจเอาไอระเหย
S24	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง
S33	: ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
S61	: หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ/เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
S62	: หากกลืนกินไม่ควรทำให้อาเจียน ควรพบแพทย์ทันทีและแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เมื่อพบแพทย์

16. ข้อมูลอื่นๆ

อ้างอิง: กรมควบคุมมลพิษ 2557 ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ MSDS Database (ออนไลน์)

แหล่งที่มา <http://msds.pcd.go.th> ธันวาคม 2557

Reviewed on 05/01/2024