ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 001	
APPROVED	PREPARED
	กมลชนก.

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ออริค 205 น้ำยาหล่อลื่นซิลิโคน ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท รีฟอร์ม จำกัด

ที่อยู่ : 1485/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038) 821966 โทรสาร : (038) 821968 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : reform.y@hotmail.co.th

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้ในการหล่อลื่นลดการสึกหรอของเครื่องจักร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวและไอไวไฟ

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ มีผลกระทบในระยะยาว

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

อาจจะทำให้เกิดการมึนงง วิงเวียนศีรษะ

อาจสร้างความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์และทารกในครรภ์

H225 : เป็นของเหลวและไอไวไฟมาก

H304 : อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อกลืนกินและอยู่ในระบบทางเดินหายใจ

H411 : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ในระยะยาว

H350 : อาจเป็นสารก่อมะเร็ง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

หลีกเลี่ยงการสูดดม ควัน ไอ หมอก ไอระเหย

หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด 15 นาที

P210 : เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/ผิวสัมผัส ที่มีความร้อน - ห้ามสูบบุหรี่

P273 : หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

P301 + P310 : หากกลืนกินควรโทรปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P303 + P361 + P353 : หากสัมผัสกับผิวหนัง (หรือผม) เคลื่อนย้าย/ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออก ล้างผิวหนัง/อาบน้ำ

P201 : ทำความเข้าใจคำแนะนำก่อนใช้งาน

P202 : ห้ามปฏิบัติงานหากยังไม่ได้อ่านทำ ความเข้าใจข้อแนะนำ ความปลอดภัย

P233 : เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

P240 : พื้นที่บรรทุกและอุปกรณ์รองรับต้องเชื่อมต่อกัน

P241 : อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดจากไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง

P242 : ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกายไฟ

P243 : ใช้การป้องกันไฟฟ้าสถิต

P280 : สวมอุปกรณ์ ถุงมือ/ชุดป้องกัน /อุปกรณ์ป้องกันดวงตา /อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

P304 + P340 : หากหายใจเข้าไป เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่อากาศบริสุทธิ์ ให้พักในตำแหน่งที่หายใจสะดวก

P308 + P313 : หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง ขอคำแนะนำจากแพทย์/พบแพทย์

P331 : ห้ามทำให้อาเจียน

P403 + P235 : เก็บในสถานที่ระบายอากาศและเก็บในที่เย็น

P405 : สถานที่เก็บปิด

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	SILICONE OIL 350 CST	63148-62-9	25%	200 ppm	
-	HEXANE	110-54-3	35%	-	
-	PROPANE	74-98-6	40%	-	

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้รับอากาศบริสุทธิ์ในกรณีที่หายใจเอาไอระเหยเข้าไป ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจหรืออยู่ในการดูแลของแพทย์ หรือการรักษาพยาบาลหรือใช้วิธีช่วยหายใจแบบปากต่อปากควรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสม

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : หากเข้าตาล้างตา ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก นำส่งจักษุแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ในทันที

4.4 อื่นๆ : การหายใจเอาไอระเหยเข้าไปเป็นจำนวนมากอาจก่อให้เกิดการกดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เวียนศีรษะ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ดับเพลิงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้งหรือโฟม เมื่อเกิดเพลิงไหม้แท็งค์ควรให้น้ำละอองฝอยเพื่อหล่อเย็น

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ สวมชุดป้องกันมาตรฐาน

5.4 อื่นๆ : ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุในบริเวณใกล้เคียง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ไม่ควรหายใจเอาไอระเหยหรือหมอกควัน เคลื่อนย้ายแหล่งกำเนิดไฟออกจากพื้นที่ สวมชุดที่มีเครื่องช่วยแบบแรงดันอากาศ สวมชุดหน่วงการติดไฟหรือไม่เกิดไฟฟ้าสถิตต้องเข้าจำกัดพื้นที่รั่วไหล เมื่อไม่มีความเสี่ยง ให้บุคคลออกห่างจากพื้นที่และเหนือพื้นที่รั่วไหล

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลวที่เฉื่อย (เช่น ทราย หรือซิลิกาเจล) ไม่ควรปล่อยสารเคมีลงสู่ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ ไอระเหยอาจเกิดระเบิดในชั้นบรรยากาศ เคลื่อนย้ายไปทิ้งใน steel drums นำไปกำจัดทันที

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ดูดซับการรั่วไหลของของเหลวด้วยทรายหรือดินโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรปล่อยสารเคมีลงสู่ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ ในกรณีที่มีการรั่วไหลให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4 อื่นๆ : ไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศเป็นส่วนผสมที่สามารถ ระเบิดได้

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงการสะสมของไฟฟ้าสถิต (ซึ่งอาจเกิดการติดไฟจากการระเหยของสารอินทรีย์) ใช้ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในห้องที่ปิดสนิท แห้ง เย็น ระบายอากาศได้ดี เก็บให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ เก็บให้พ้นแสงแดดและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เก็บในที่ที่เคยเก็บ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตตามวิธีมาตรฐาน

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : TLV : 200 ppm , TWA : 450 mg/m3

NIOSH : TLV : 200 ppm , TWA : 450 mg/m3

ACGIH : TLV : 200 ppm , TWA : 350 ppm STEL

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้ในพื้นที่ปราศจากแสงสว่างและแหล่งกำเนิดไฟใช้งานในตู้ดูดควัน หรือที่ที่มีพัดลมดูดควันเมื่อทำงานเกี่ยวกับสารอินทรีย์หรือการหลอมเหลวที่มีความร้อน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ควรสวมชุดที่มีอุปกรณ์ช่วยหายใจในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ เมื่อต้องสัมผัสกับไอระเหยควรสวมหน้ากากที่กรองอากาศ acc. To DIN 3181

ตา : สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี

ผิวหนัง : สวมชุดป้องกันที่สามารถป้องกันสารเคมี/ชุดที่หน่วงการติดไฟ รองเท้าเซฟตี้

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : 75-115 °C

9.6 จุดวาบไฟ : -15 °C

9.7 อัตราการระเหย : 6 (N-Bu Acetate= 1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 19.44 kPa at 38 °C

9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.71 - 0.72 9/cm3 ที่ 15 °C

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : >200 °C

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : Strong oxidizing

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่เกิดสลายตัวที่อุณหภูมิปกติ

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 Oral - rat - 15000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 Dermal - rabbit - >3000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LD50 Inhalation - rat - 3400 mg/l - 4h

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : หลังการหายใจเข้าไป ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง : หลังการสัมผัสหลังการสัมผัสกับผิวหนัง ระคายเคืองเล็กน้อยทำให้ผิวหนังแห้ง หยาบกร้านและแตก เป็นอันตรายเมื่อซึมลงสู่ผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่คาดว่าก่อให้เกิดมะเร็ง/ไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงของยีน

11.4 อื่นๆ : เมื่อทำงานกับผลิตภัณฑ์ทางเคมีนี้ควรมีการจัดการที่เหมาะสมและระมัดระวัง

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ความเป็นพิษต่อปลา: LC50 - Lepomis macrochirus - 1.300 mg/l - 96 h

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย: LC50 - Desmodesmus subspicatus (green algae) - > 100 mg/l - 24 h

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: LC50 - Pseudomonas putida - 1.170 mg/l - 16 h

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้ในตัว เกิดการออกซิเดชั่นอย่างรวดเร็วด้วยการกระตุ้นของแสงในอากาศ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่คาดว่าจะสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

จะต้องไม่ทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน ไม่ควรปล่อยให้รั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำต้องมีการจัดการที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ

บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน: ต้องมีการจัดการที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 3295

14.2 ชื่อในการขนส่ง : HYDROCARBON, LIQUID, N.O.S.

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ :

Lable(s)/Mark(s) : 3, EHS อาจขนส่งโดยใช้ไนโตรเจนห่อหุ้มไนโตเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นการได้รับก๊าซไนโตเจนอาจทำให้ลดออกซิเจน อาจทำให้เสียชีวิตได้

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : Safety Data Sheet, REFORM CO.,LTD., AURIC 205,

Last Revised Date : Jan 05, 2024 , แหล่งที่มา http://msds.pcd.go.th ธันวาคม 2557

16.3 อื่นๆ : อ้างอิง: กรมควบคุมมลพิษ 2557 ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ MSDS Database (ออนไลน์) แหล่งที่มา http://msds.pcd.go.th ธันวาคม 2557