ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 005	
APPROVED	PREPARED
	กมลชนก.

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ออริค 210 (น้ำยาทำความสะอาดโมลด์) ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท รีฟอร์ม จำกัด

ที่อยู่ : 1485/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : (038) 821966 โทรสาร : (038) 821968 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : reform.y@hotmail.co.th

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้ทำความสะอาดล้างคราบน้ำมัน, จาระบี

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ, หมวดหมู่ 2

การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง, หมวดหมู่ 2

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : พิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะระบบ (การสัมผัสครั้งเดียว), หมวดหมู่ 3

พิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะระบบ (การสัมผัสซ้ำ), หมวดหมู่ 2

อันตรายจากการสำลัก, หมวดหมู่ 1

พิษต่อการสืบพันธุ์, หมวดหมู่ 2

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : พิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (เฉียบพลัน), หมวดหมู่ 2

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

อาจทำให้ตายได้ หากกลืนหรือเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ

ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

อาจทำให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ

คาดว่าเป็นอันตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ์

อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางหากได้รับเป็นระยะเวลานานหรือสัมผัสหลายครั้ง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

ห้ามเคลื่อนย้าย จนกว่าจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อความเตือนด้านความปลอดภัย

เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ

ห้ามสูบบุหรี่ ใกล้บริเวณที่จัดเก็บหรือใช้งาน

เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น เพื่อป้องกันการรั่วไหล

ต่อสายดิน เชื่อมต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / ระบบถ่ายเทอากาศ / แสงสว่าง ที่ป้องกันการระเบิด

ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

ดำเนินมาตรการป้องกันการเกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต

สวมถุงมือและชุดป้องกัน สวมอุปกรณ์ปกป้องดวงตาและใบหน้า

หลีกเลี่ยงการสูดดม ฝุ่น, ฟูม, ก๊าซ, ละออง, ไอระเหย, ละอองลอย

ใช้เฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

ล้างมือให้ทั่ว หลังจากปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้

หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม

หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที และล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาด

กรณีเกิดเพลิงไหม้: ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมในการดับไฟ

หากสูดดมเข้าไป: ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในท่าที่สามารถหายใจได้สะดวก ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในท่าที่สามารถหายใจได้สะดวก หากรู้สึกผิดปกติ ให้โทรปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์

หากกลืนกินเข้าไป: ห้ามทำให้อาเจียน และรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี

ห่างจากแสงแดด ความร้อน และประกายไฟ

เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น

กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามข้อบังคับที่เหมาะสม

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	n-Hexane	110-54-3	30 - 40%		
	Xylene, Mixed Isomers	1330-20-7	40 - 85 %		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ป่วยออกมายังพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยไม่ฟื้นตัวเร็ว ให้รีบนำส่งศูนย์พยาบาล

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **กรณีได้รับทางดวงตา** : ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ หากยังคงมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์

กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออกใช้น้ำจำนวนมากล้างบริเวณผิวที่สัมผัสกับสารเคมีแล้วล้างต่อด้วยน้ำและสบู่ หากยังมีการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกลืนเข้าไปห้ามล้วงคอให้อาเจียนให้นำส่งศูนย์พยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรักษาต่อไป หากอาเจียนขึ้นมาทันที ให้ก้มหัวลงต่ำกว่าระดับสะโพกเพื่อกันการหายใจเอาอาเจียนเข้าไปในปอด ภายหลังการสัมผัสสารไม่เกิน 6 ชั่วโมง หากมีอาการผิดปกติ ได้แก่ ไข้สูงกว่า 38.3 °C (101 °F), หายใจขัด, แน่นหน้าอก, ไอไม่หยุด หรือหายใจดังเสียงฮึด ๆ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่าปล่อยน้ำดับเพลิงลงไปในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะลอยตัวและอาจติดไฟได้อีก บนผิวน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นดิน ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดินและอาจลุกติดไฟในระยะไกลได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว

5.4 อื่นๆ : ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุในบริเวณใกล้เคียง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าสัมผัสกับสารที่หกหรือไอระเหยที่ออกมาถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารออกทันที ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือก อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้ใน บทที่ 8 ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการขจัดสารเคมีที่หก ได้ใน บทที่ 13 ของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กรณีที่สารของเหลวหกไม่มาก.(< 1 ถัง) : ให้ถ่ายเทของเหลวด้วยวิธีกลไกเข้าสู่ภาชนะบรรจุที่ติดป้ายและปิดผนึกอย่างดีเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ปล่อยของเหลวที่ตกค้างทิ้งไว้ให้ระเหยไปเองหรือใช้วัสดุดูดซับที่ซับได้ดีซับออก

กรณีสารของเหลวหก มาก (มากกว่า 1 ถัง) : ถ่ายเทโดยใช้ วิธีกลไก เช่น ใช้รถบรรทุกสูบของเหลวจากถังที่หก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดอย่างปลอดภัย ห้ามใช้น้ำฉีดล้างของเหลวที่ตกค้างให้เก็บไว้เป็นของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีปล่อยให้ระเหยไปเองหรือใช้วัสดุดูดซับที่มีประสิทธิภาพดูดซับออก แล้วนำไปกำจัดอย่างปลอดภัยขุดดินที่ปนเปื้อนสารเคมีออก และนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้สารแพร่กระจายหรือเข้าสู่ : ท่อระบายน้ำ หลุมบ่อ หรือใช้ทราย ดิน หรือเครื่องกั้นอื่น ๆ ที่เหมาะสม

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า ดับเปลวไฟ และห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดประกายไฟ ดูแลให้ระบบไฟฟ้าเดินต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันและต่อลงดิน จำกัดความเร็วการไหลในท่อระหว่างการสูบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟฟ้าสถิต ($\leq$ 10 เมตร/วินาที) หลีกเลี่ยงการสูบถ่ายอย่างรวดเร็ว ห้ามใช้ลมอัด ในการเติม สูบถ่าย หรือถ่ายเท ไอระเหยหนักกว่ากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน และอาจลุกติดไฟในระยะทางไกลได้ จับและเปิดถังบรรจุอย่างระมัดระวังในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี ระบายอากาศสถานที่ทำงานด้วยวิธีที่ลดการสัมผัสหรือรับสารเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (Occupational Exposure Limit - OEL) อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บไว้ในบริเวณที่มีการกั้น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ห่างไกลจากแสงแดด แหล่งติดไฟ และแหล่งความร้อนอื่น ๆ อุณหภูมิการเก็บ: สภาพแวดล้อมตามปกติ

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยที่ยอมให้มีได้ในบรรยากาศการทำงาน

Material	Source	Type	ppm	mg/m^3	Notation
n-Hexane	ACGIH	TWA	50		สามารถถูกดูดซึมเข้าผิวหนัง
		SKIN_DES			
Xylene, Mixed Isomers	ACGIH	TWA	100		
		SETL	100		

Biological Exposure index (BEI) - See reference for full details

Material	Determinant	Sampling time	BEI	Reference
n-Hexane	2,5-Hexanedion, without hydrolysis in Urine	End of shift at end of work week	0.4 mg/l	ACGIH (2008)
Xylene, Mixed Isomers	Methylhippuric acids in Creatinine in Urine	Sampling time : End of shift.	1.5 g/g	ACGIH BEL (2009)

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : หากไม่สามารถรักษาความเข้มข้นของสารลอยตัวในอากาศ ให้คงอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยระบบควบคุมวิศวกรรมเพื่อปกป้องสุขภาพ ของคนงานให้เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่สมควรใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบกรองอากาศควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีกรองรวมกัน เลือกกรองที่เหมาะสำหรับก๊าซอินทรีย์และไอระเหย [จุดเดือด <65 °C (149 °F)] และได้มาตรฐาน EN372

ตา : แว่นตานิรภัย (EN166)

ผิวหนัง : : ถุงมือ รองเท้าบูต และผ้ากันเปื้อนสำหรับสวมใส่ป้องกันสารเคมี ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องสวมใส่เครื่องป้องกันผิว นอกจากเสื้อผ้าชุดทำงานมาตรฐานที่จัดให้

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : พาราฟินหวาน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : โดยทั่วไป - 95 °C

9.5 จุดเดือด : โดยทั่วไป 60 - 70 °C

9.6 จุดวาบไฟ : โดยทั่วไป - 27 °C (Abel)

9.7 อัตราการระเหย : 8 (ASTM D 3539, nBuAc=1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 1.1 - 7.4 %(V)

9.10 ความดันไอ : โดยทั่วไป 8 kPa at 0 °C / 32 °F

9.11 ความหนาแน่นไอ : 2.8

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : โดยทั่วไป 671 kg/m3 at 15 °C / 59 °F (ASTM D-1298)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 375 °C / 707 °F (ASTM E-659)

9.16 มวลโมเลกุล : 86 g/mol

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้ภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซิ่งแก่

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอื่น ๆ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : การสลายตัวเพราะความร้อนขึ้นอยู่กับสภาวะเป็นอย่างยิ่ง ส่วนผสมเชิงซ้อนของสารแข็งสารเหลว และก๊าซที่ลอยตัวในอากาศ ซึ่งมีคาร์บอนมอนอ็อกไซด์ คาร์บอนไดอ็อกไซด์ และส่วนประกอบอินทรีย์สารอื่น ๆ จะเกิดขึ้นในขณะที่สารนี้กำลังลุกไหม้ หรือสลายตัว เนื่องด้วยการรวมกับอ็อกซิเจน หรือเพราะความร้อน

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ความเป็นพิษต่ำ : LD50 > 5000 mg/kg, หนู

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ ปริมาณความเข้มข้นที่สูงอาจทำให้เกิดการกดระบบประสาทส่วนกลางเป็นผลทำให้ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และคลื่นไส้ หากสูดดมเข้าไปอีกอาจทำให้หมดสติ และ/หรือ เสียชีวิตได้

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแบ่งแยกประเภทได้

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้ผิวระคายเคืองพอควร

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่คาดว่าก่อให้เกิดมะเร็ง และไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงของยีน

11.4 อื่นๆ : การสัมผัส / ได้รับสารในปริมาณความเข้มข้นสูงในกลุ่มสารที่เหมือนกันมีส่วนทำให้หัวใจเต้นผิดปกติและหยุดเต้นในคนที่เป็นโรคหัวใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ปลา	: คาดว่าเป็นพิษ : LC/EC/IC50 > 10 < = 100 mg/l
สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง	: คาดว่าเป็นพิษ : LC/EC/IC50 > 10 < = 100 mg/l
พืชตระกูลสาหร่าย	: คาดว่าเป็นพิษ : LC/EC/IC50 > 1 < = 10 mg/l
เชื้อจุลินทรีย์	: คาดว่าเป็นพิษ : LC/EC/IC50 > 10 < = 100 mg/l

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้ในตัว

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : การเปลี่ยนแปลงของสาร : ลอยตัวบนผิวน้ำ หากผลิตภัณฑ์ รั่วซึมลงดิน มันจะรั่วไหลได้ปานกลาง และอาจทำให้ น้ำใต้ดินปนเปื้อน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ควรกำจัดทิ้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ประเทศ หรือเขตพื้นที่ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจเข้มงวด

การกำจัดผลิตภัณฑ์ : ควรนำกลับไป ใช้หมุนเวียนใหม่ หากเป็นไปได้ ผู้ที่ทำให้เกิดขยะของเสียมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเป็นพิษพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพของสารที่เกิดขึ้นเพื่อจัดแยกประเภทของเสียและเลือกวิธีการกำจัดที่เหมาะสมตาม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องห้ามกำจัดทิ้งลงในสิ่งแวดล้อม เช่น ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ ลำคลองต่างๆ ไม่ควรให้ผลิตผลของเสีย ปนเปื้อนดินหรือน้ำ

การกำจัดภาชนะบรรจุ : ถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ หลังจากถ่ายสารเคมีออกแล้ว ให้ ระบายอากาศในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากประกายไฟและเปลวไฟ สารตกค้างอาจก่อให้เกิด อันตรายจากการระเบิด ห้ามเจาะ ตัด หรือเชื่อมถัง ที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด ส่งไปให้ผู้ใช้ถังหมุนเวียน หรือผู้ที่สามารถนำของเสียโลหะไปใช้ประโยชน์

กฎหมายในประเทศ : ควรกำจัดทิ้งตาม ข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้ในท้องถิ่น ประเทศ หรือเขตพื้นที่ ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจ เข้มงวดกว่ากฎหมายระดับประเทศหรือภูมิภาคต้อง ยึดถือปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

	รายการ	เฮกเซน (Hexane)	ไซลีนส์ (Xylenes)
14.1	หมายเลข UN (UN Number)	1208	1307
14.2	ชื่อการขนส่งที่ถูกต้อง	เฮกเซน	ไซลีนส์
14.3	ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	3	3
14.4	กลุ่มบรรจุภัณฑ์ (Packing Group)	II	III
14.5	การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่	-	-
14.6	อื่นๆ :		
	หมายเลขระบุอันตราย (Hazard ID No.)	33	30
	ป้ายเตือน (ความเสี่ยงหลัก)	3	3
	เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ใช่	ไม่ใช่

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > ออริค 210 > บริษัท รีฟอร์ม จำกัด

Version : 2.1 , ทบทวนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

16.3 อื่นๆ : -