

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	16-06-25	เริ่มจัดทำ
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No.

(TAP-X-YYY-ZZZ)

TAP - C - INJ - 069

APPROVED

PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อมูลสารเคมี

ชื่อทางการค้า : SN100-W

ชื่อสารเคมี : -

ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : NIPPON FILLER METALS, LTD.

ที่อยู่ : 487 Motomachi, Noda-city, Chiba 270-0203 Japan

โทรศัพท์ : 04-7196-2551

โทรสาร : 04-7196-2553

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ลวดคืบูก

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : พิษต่ออวัยวะเป้าหมายจากการสัมผัสซ้ำ : ระดับที่ 1 (คืบูก / ปอด)

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : การสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายใน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ห้ามใช้งานจนกว่าจะเข้าใจข้อควรระวังทั้งหมด ห้ามกิน ดื่ม สูบหรือ หนั ะใช้งาน หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นหรือควัน หลังใช้งานให้ล้างมือให้สะอาด

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Tin (Sn)	7440-31-5	100 %		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางหายใจ : ย้ายผู้ป่วยไปยังที่อากาศถ่ายเทสะดวก จัดให้อยู่ในท่าที่หายใจได้ง่าย หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง: ลอกล้างด้วยน้ำที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ **ดวงตา**: ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน และรีบพบแพทย์
- 4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ไม่จำเป็นเฉพาะ
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจเกิดก๊าซพิษหรือก๊าซระคายเคือง
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมชุดป้องกันครบถ้วนและเครื่องช่วยหายใจ
- 5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวม PPE ที่เหมาะสม
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เก็บกวาดด้วยอุปกรณ์สะอาดใส่ภาชนะ
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : -
- 6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสูดดม และการสัมผัสตา/ผิวหนัง
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ใช้ระบบดูดไอเฉพาะจุดหรือการระบายอากาศทั่วไป
- 7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- 8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
OSHA : -
NIOSH : -
ACGIH : TLV-TWA = 2 mg/m³ (ในรูปฝุ่น)
อื่นๆ : -
- 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : -
- 8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ระบบหายใจ : หน้ากากป้องกันฝุ่น
ตา : แว่นตานิรภัย
ผิวหนัง : เสื้อผ้าป้องกัน
- 8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : ลาวลิเงิน-เทา
- 9.2 กลิ่น : -
- 9.3 ค่าความเป็นกรดค่า (pH) : -
- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -
- 9.5 จุดเดือด : 2507 C
- 9.6 จุดวาบไฟ : -
- 9.7 อัตราการระเหย : -
- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -
- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -
- 9.10 ความดันไอ : -
- 9.11 ความหนาแน่นไอ : 7.3 g/cm³
- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -
- 9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -
- 9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : -
- 9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -
- 9.16 มวลโมเลกุล : -
- 9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรในอากาศแห้ง
- 10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ์แรง กรด ด่างแรง ฮาโลเจน และกำมะถัน
- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -
- 10.4 สภาพที่ควรหลีกเลี่ยง : แสงแดด ความร้อน ความชื้น
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : เมื่อให้ความร้อนสูงกว่า 200°C จะเกิดชั้นฟิล์ม SnO₂
- 10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- 11.1 LD₅₀ / LC₅₀
- โดยทางปาก (mg/kg) : -
- โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : -
- โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -
- 11.2 ความเป็นพิษ
- การสูดหายใจ : -
- สัมผัสถูกผิวหนัง : -
- 11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : -
- 11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

- 12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : -
- 12.2 การตกค้างยาวนาน : -
- 12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

กำจัดตามกฎหมายและมาตรฐานท้องถิ่น ใช้ผู้รับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต ภาชนะต้องทำความสะอาดก่อนทิ้งหรือรีไซเคิล

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

- 14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : -
- 14.2 ชื่อในการขนส่ง : -
- 14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -
- 14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -
- 14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -
- 14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

- 15.1 กระทรวงแรงงาน : -
- 15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -
- 15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -
- 15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -
- 15.5 กระทรวงคมนาคม : -
- 15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

- 16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -
- 16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : จัดทำตามมาตรฐาน GHS (JIS Z 7252 / 7253)
- 16.3 อื่นๆ : -