ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 030	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Shell Omala S2 GX 220 ชื่อสารเคมี : Shell Omala S2 GX 220 ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย10 ถนนสุนทรโกษา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66) 26579888 โทรสาร : (+66) 26579609 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +66 (0) 2262-7333

Email : lubricantSDS@shell.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันหล่อลื่นเกียร์

1.4 การใช้ประโยชน์ : หล่อลื่นชุดหุ้ม EX

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จัดว่าเป็นอันตรายทางกายภาพตามเกณฑ์ GHS

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่จัดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามเกณฑ์ GHS

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จัดว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GHS

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ต้องมีสัญลักษณ์อันตราย

คำสัญญาณ : ไม่มีคำสัญญาณ

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่มีข้อควรระวัง

2.3 อื่นๆ : อันตรายอื่นๆ ที่ไม่จัดอยู่ในประเภท

การสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ โดยไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกวิธีอาจอุดตันรูขุมขนส่งผลให้เกิดความผิดปกติ เช่น สิวน้ำมัน/รูขุมขนอักเสบ

น้ำมันที่ใช้แล้วอาจมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตราย ไม่จัดอยู่ในประเภทไวไฟ แต่สามารถเผาไหม้ได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Interchangeable low viscosity base oil (<20,5 cSt @40°C) *	-	0 - 90	-	-
	Alkyl polyamide	68784-17-8	< 0.9	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาภายใต้สภาพการใช้งานปกติหากมีอาการปรากฏขึ้น ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำและล้างด้วยสบู่หากมีหากเกิดอาการระคายเคืองอย่างต่อเนื่อง ให้ไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่และสามารถทำได้ง่าย ล้างออกต่อไป หากยังคงระคายเคือง ให้ไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไร นอกจากจะกลืนสารเข้าไปจำนวนมาก อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์

4.4 อื่นๆ :

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้ง : อาการและสัญญาณของสิวน้ำมัน/รูขุมขนอักเสบ อาจรวมถึงการเกิดตุ่มหนองสีดำและจุดบนผิวหนังบริเวณที่สัมผัสการกลืนกิน

แบบเฉียบพลันและแบบล่าช้า อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และ/หรือท้องเสีย

การป้องกันสำหรับผู้ปฐมพยาบาล : เมื่อมีการปฐมพยาบาล ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับเหตุการณ์ การบาดเจ็บ และสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ

หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์หรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดิน กับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.3 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจมีสารอันตรายที่ได้จากการเผาไหม้ เกิดขึ้นได้แก่ ส่วนประกอบเชิงซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศและก๊าซ (ควัน) คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ไม่ทราบชื่อ

5.4 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ที่เหมาะสม เช่นถุงมือที่ทนต่อสารเคมีและอาจต้องสวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมี หากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็นบริเวณกว้างกับผลิตภัณฑ์ที่หก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวเมื่อเข้าใกล้เพลิงใน บริเวณจำกัดเลือกชุดผจญเพลิงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุโรป: EN469)

5.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เมื่อหกออกมาจะทำให้ลื่นได้ง่าย ให้ล้างออกโดยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ป้องกันมิให้แพร่กระจายโดยใช้ทรายหรือดินกั้น หรือใช้วัสดุจากดขอบเขตอื่นๆ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรายดินหรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมกรีดขวางทางเพื่อป้องกันการแผร่กระจายหรือไหลลงในท่อระบายน้ำ คูน้ำหรือแม่น้ำ

6.4 อื่นๆ : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดูหัวข้อที่ 8 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

คำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกออกมาให้ดูหัวข้อที่ 13 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ข้อควรระวังทั่วไป : ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอละอองหรือละอองของของเหลวเข้าไป ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการทำงานเพื่อพิจรณามาตรการควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและกำจัดอย่างปลอดภัย

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการรสัมผัสกับผิวหนังนานๆหรือบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป ขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ในถังควรสวมรองเท้านิรภัยและใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสม กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

7.3 วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

7.4 การเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ : ควรใช้การต่อสายดินและการต่อฝากที่ถูกต้องในระหว่างการดำเนินการเพื่อโอนย้ายแบบกลุ่มทั้งหมดเพื่อเลี่ยงการสะสมของไฟฟ้าสถิต

7.5 อื่นๆ : ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นและเก็บในที่อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก ใช้ภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสมและสามารถปิดได้

วัสดุบรรจุภัณฑ์ : วัสดุที่เหมาะสม: ภาชนะบรรจุหรือวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ ต้องทำด้วยเหล็กหรือโพลีเอทธิลีน ที่มีความหนาแน่นสูง

วัสดุที่ไม่เหมาะสม: ทำด้วยพลาสติกชนิดพีวีซี

คำแนะนำสำหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโพลีเอทธิลีน ไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิมิสูง เพราะว่าอาจเสี่ยงต่อการเสียรูปทรงได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Oil mist, mineral

OSHA : TWA (Mist) 5 mg/m3 (OSHA Z-1)

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : TWA (Inhalable particulate matter) 5 mg/m3

อื่นๆ : NZ OEL : WES-TWA (Mist) 5 mg/m3 (ข้อมูลเพิ่มเติม: สุ่มตัวอย่างโดยวิธีที่ไม่เก็บไอระเหย)

อื่นๆ : NZ OEL : WES-TWA (Mist) 10 mg/m3

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับการป้องกันและประเภทของการควบคุมที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น เลือกการควบคุมโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ในพื้นที่ มาตรการที่เหมาะสมประกอบด้วย:การระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อควบคุมความเข้มข้นของสารในอากาศ

ในกรณีที่วัสดุได้รับความร้อน พ่น หรือเกิดละออง มีโอกาสเกิดความเข้มข้นในอากาศได้มากขึ้น

ข้อมูลทั่วไป:

กำหนดขั้นตอนการจัดการและการบำรุงรักษาระบบควบคุมอย่างปลอดภัย

ให้ความรู้และฝึกอบรมคนงานเกี่ยวกับอันตรายและมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปกติที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ให้แน่ใจว่ามีการเลือก การทดสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัมผัสอย่างเหมาะสม เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ระบบระบายอากาศเสียเฉพาะที่

ระบายระบบออกก่อนที่จะมีการชำรุดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์

เก็บท่อระบายน้ำทิ้งไว้ในที่เก็บที่ปิดสนิทเพื่อรอการกำจัดหรือรีไซเคิลในภายหลัง

ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีอยู่เสมอ เช่น ล้างมือหลังสัมผัสวัสดุ และก่อนรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม และ/หรือสูบบุหรี่ ซักเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันร่างกายเป็นประจำเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน ทิ้งเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ หมั่นดูแลความสะอาดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันระบบทางเดินหายใจภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ ตามหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยอุตสาหกรรมที่ดี ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเอาสารดังกล่าวเข้าไป หากการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรักษาความเข้มข้นของสารในอากาศให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้เลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานเฉพาะและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ หากเครื่องช่วยหายใจแบบกรองอากาศเหมาะสม ให้เลือกหน้ากากและตัวกรองที่เหมาะสม เลือกตัวกรองที่เหมาะสมกับการรวมกันของก๊าซอินทรีย์ ไอระเหย และอนุภาค [จุดเดือดของชนิด A/ชนิด P >65°C (149°F)]

อุปกรณ์ป้องกันมือ : ในกรณีที่อาจต้องสัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยมือ การใช้ถุงมือที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุโรป: EN374, สหรัฐอเมริกา: F739) ซึ่งทำจากวัสดุต่อไปนี้ อาจช่วยป้องกันสารเคมีได้อย่างเหมาะสม ถุงมือ PVC, นีโอพรีน หรือยางไนไตรล์ ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ความถี่และระยะเวลาในการสัมผัส ความทนทานต่อสารเคมีของวัสดุถุงมือ และความคล่องแคล่ว ควรขอคำแนะนำจากผู้จำหน่ายถุงมือเสมอ ควรเปลี่ยนถุงมือที่ปนเปื้อน สุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดูแลมืออย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสวมถุงมือเมื่อมือสะอาดเท่านั้น หลังจากใช้ถุงมือแล้ว ควรล้างมือและเช็ดให้แห้งสนิท แนะนำให้ใช้มอยส์เจอไรเซอร์ที่ไม่มีน้ำหอม

ตา : หากจัดการวัสดุในลักษณะที่อาจกระเด็นเข้าตา ขอแนะนำให้สวมแว่นตาป้องกัน

ผิวหนัง : โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องปกป้องผิวหนังนอกเหนือจากเสื้อผ้าทำงานทั่วไปการสวมถุงมือป้องกันสารเคมีถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

อันตรายจากความร้อน : ไม่เกี่ยวข้อง

การควบคุมการสัมผัสสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำทั่วไป : ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในมาตรา 6 หากจำเป็น ให้ป้องกันไม่ให้สารที่ไม่ละลายถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำเสีย น้ำเสียควรได้รับการบำบัดในโรงงานบำบัดน้ำเสียของเทศบาลหรือโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน ต้องปฏิบัติตามแนวทางท้องถิ่นเกี่ยวกับขีดจำกัดการปล่อยสารระเหยสำหรับการปล่อยอากาศเสียที่มีไอระเหย

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวที่อุณหภูมิห้อง สีน้ำตาล

9.2 กลิ่น : ไม่มีข้อมูล

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : > 280 °C / 536 °Fค่าโดยประมาณ

9.6 จุดวาบไฟ : 240 °C/464 °F วิธีการ: ISO 2592

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ขีดจำกัดการระเบิดสูงสุด : โดยทั่วไป 10 %(V) , ขีดจำกัดการระเบิดต่ำสุด :โดยทั่วไป 1 %(V)

9.10 ความดันไอ : < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F) ค่าโดยประมาณ

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 1 ค่าโดยประมาณ

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.899 (15 °C / 59 °F)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 899 กก./ม.3 (15.0 °C / 59.0 °F)

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง :

9.16 มวลโมเลกุล :

ความหนืดจลนศาสตร์ : 220 mm2/s (40.0 °C / 104.0 °F) วิธีการ: ISO 3104 ,19.4 mm2/s (100 °C / 212 °F)วิธีการ: ISO 3104

9.17 อื่นๆ :

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 การเกิดปฏิกิริยา : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากปฏิกิริยาใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวรรคย่อยต่อไปนี้

10.2 ความเสถียรทางเคมี : คงตัว

10.2 ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ์ที่แรง

10.3 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

10.4 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : อุณหภูมิสูงและแสงแดดโดยตรง

10.5 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : บริเวณที่มีอุณหภูม สูงมากและแสงแดดส่องโดยตรง

10.6 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่สลายตัวหากจัดเก็บและใช้ตามคำแนะนำ

10.7 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนูพุก: > 5,000 mg/kgหมายเหตุ: คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 กระต่าย: > 5,000 mg/kgหมายเหตุ: คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : หมายเหตุ: ไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายจากการหายใจเข้าไป ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน ตามปกติ

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ใช่สารก่อภูมิแพ้ จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

สัมผัสถูกผิวหนัง : ระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย การสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ โดยไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกวิธีอาจทำให้รูขุมขนอุดตัน ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น สิวน้ำมัน/การอักเสบของรูขุมขน จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

สัมผัสถูกดวงตา : ระคายเคืองตาเล็กน้อย จากข้อมูลที่มีอยู่ แสดงว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

ส่วนผสม : Alkyl polyamide : อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังในผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย

ความเป็นพิษเรื้อรัง การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ จากข้อมูลที่มีอยู่ แสดงว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

11.3 ความเป็นสารก่อมะเร็ง : ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง จากข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยน้ำมันแร่ประเภทที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดมะเร็งจากการศึกษาการทาผิวหนังสัตว์ น้ำมันแร่บริสุทธิ์สูงไม่ได้รับการจัดประเภทให้เป็นสารก่อมะเร็งโดยสำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ (IARC)

11.4 ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ไม่ใช่สารพิษต่อพัฒนาการ ไม่ทำให้ความสามารถในการเจริญพันธุ์ลดลง จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

11.5 STOT - การสัมผัสครั้งเดียว : จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

11.6 STOT - การสัมผัสครั้งซ้ำ : จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

11.7 ความเป็นพิษจากการสำลัก : ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการสำลัก

11.8 อื่นๆ : น้ำมันใช้แล้วอาจมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายสะสมระหว่างการใช้งาน ความเข้มข้นของสิ่งเจือปนเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเมื่อนำไปกำจัด ควรจัดการน้ำมันใช้แล้วทั้งหมดด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังให้มากที่สุด

หมายเหตุ: ระคายเคืองเล็กน้อยต่อระบบทางเดินหายใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ LL/EL/IL50 > 100 mg/l

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ย่อยสลายทางชวีภาพโดยง่าย,ปกติย่อยสลายทางชวีภาพได้แต่ก็ประกอบด้วยสารที่อาจคงสภาพอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้

12.3 การสะสมทางชีวภาพ : ประกอบด้วยส่วนประกอบที่มีศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน: n-octanol/น้ำ : log Pow: > 6 หมายเหตุ: (อ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน)

12.4 การเคลื่อนตัวในดิน : หมายเหตุ : เป็นของเหลวภายใต้สภาวะแวดล้อมส่วนใหญ่ หากซึมเข้าสู่ดิน จะดูดซับเข้ากับอนุภาคดินและจะไม่เคลื่อนที่

หมายเหตุ : ลอยน้ำ

12.5 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้โอโซนหมดไป ความเป็นไปได้ที่จะสร้างโอโซนที่มีปฏิกิริยาจากแสงหรือความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 ของเสียจากสารตกค้าง : นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลหากเป็นไปได้ผู้ก่อให้เกิดของเสียมีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นพิษและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดประเภทและวิธีการกำจัดของเสียที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ห้ามทิ้งลงในสิ่งแวดล้อม ท่อระบายน้ำ หรือทางน้ำ ไม่ควรปล่อยให้ของเสียปนเปื้อนดินหรือน้ำใต้ดินหรือทิ้งลงในสิ่งแวดล้อม ของเสีย การรั่วไหลหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ถือเป็นของเสียอันตราย วิธีการกำจัดรวมทั้งการกำจัดบรรจุภัณฑ์ควรเป็นไปตามประกาศการกำจัดสารอันตราย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ

13.2 บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน : กำจัดตามระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ โดยควรกำจัดให้กับผู้รวบรวมหรือผู้รับเหมาที่ได้รับการรับรอง ควรกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้รวบรวมหรือผู้รับเหมาไว้ล่วงหน้า

13.3 กฎหมายท้องถิ่น : การกำจัดควรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ :

กฎระเบียบแห่งชาติ : กฎการขนส่งทางบก: สินค้าอันตราย 2012 - NZS 5433 : ไม่ได้ถูกควบคุมให้เป็นสินค้าอันตราย

กฎระเบียบระหว่างประเทศ : IATA-DGR : ไม่ได้ควบคุมให้เป็นสินค้าอันตราย

รหัส IMDG : ไม่ได้ควบคุมให้เป็นสินค้าอันตราย

การขนส่งเป็นกลุ่มตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และรหัส IBC : ไม่สามารถใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้ กฎ MARPOL Annex 1 ใช้กับการขนส่งจำนวนมากทางทะเล

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ : ข้อควรระวังพิเศษ: ดูที่หัวข้อ 7 การจัดการและการจัดเก็บ สำหรับข้อควรระวังพิเศษที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบหรือปฏิบัติตามเกี่ยวกับการขนส่ง

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ข้อมูลด้านกฎระเบียบไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด อาจมีข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้ มาตรฐานการสัมผัสสารในสถานที่ทำงานและดัชนีการสัมผัสสารทางชีวภาพ พฤศจิกายน 2560 มาตรฐานนิวซีแลนด์ 5433:2012 การขนส่งสินค้าอันตรายทางบก

กฎระเบียบระหว่างประเทศอื่นๆ : ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้รายงานอยู่ในสินค้าคงคลังต่อไปนี้:

EINECS : ส่วนประกอบทั้งหมดที่ระบุไว้หรือยกเว้นโพลิเมอร์

TSCA : รายการส่วนประกอบทั้งหมด

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย :

ข้อมูลที่อ้างถึงมาจากแต่ไม่จำกัดเพียงแหล่งข้อมูลหนึ่งแหล่งขึ้นไป (เช่น ข้อมูลพิษวิทยาจาก Shell Health Services ข้อมูลของซัพพลายเออร์วัสดุ CONCAWE ฐานข้อมูลวันที่ของ EU IUCLID ข้อบังคับ EC 1272 เป็นต้น)

16.3 อื่นๆ :

ข้อความเต็มของคำชี้แจง H :	H304 อาจเสียชีวิตได้หากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ
	H315 ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
	H317 อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง
	H319 ทำให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง
	H402 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ข้อความเต็มของคำย่ออื่นๆ :	Aquatic Acute อันตรายจากน้ำระยะสั้น (เฉียบพลัน)
	Asp. Tox. อันตรายจากการสำลัก
	Eye Irrit. ระคายเคืองตา
	Skin Irrit. ระคายเคืองผิวหนัง
	Skin Sens. การแพ้ทางผิวหนัง

คำย่อและอักษรย่อ :

AICS - บัญชีรายชื่อสารเคมีของออสเตรเลีย; AIIC - บัญชีรายชื่อสารเคมีอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย; ANTT - สำนักงานขนส่งทางบกแห่งชาติของบราซิล; ASTM - สมาคมทดสอบวัสดุแห่งอเมริกา; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ หรือสารพิษต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันมาตรฐานเยอรมัน; DSL - รายชื่อสารในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนอง x%; ELx - อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนอง x%; EmS - กำหนดการฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองอัตราการเติบโต x%; ERG - คู่มือการตอบสนองฉุกเฉิน; GHS - ระบบประสานงานระดับโลก; GLP - แนวปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ; IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ; IATA - สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC - รหัสสากลสำหรับการก่อสร้างและอุปกรณ์ของเรือที่บรรทุกสารเคมีอันตรายเป็นกลุ่ม; IC50 - ความเข้มข้นยับยั้งสูงสุดครึ่งหนึ่ง ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC - บัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศจีน; IMDG - สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม (ประเทศญี่ปุ่น); ISO - องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน; KECI - บัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีอยู่ของเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นที่ทำให้เสียชีวิตถึง 50% ของประชากรทดสอบ; LD50 - ปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตถึง 50% ของประชากรทดสอบ (ปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตเฉลี่ย); MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานของชิลี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏ (ไม่พึงประสงค์) ผลกระทบ; NO(A)EL - ระดับที่ไม่ปรากฏ (ไม่พึงประสงค์) ผลกระทบ; NOELR - อัตราการโหลดที่ไม่ปรากฏผลกระทบที่สังเกตได้; NOM - มาตรฐานอย่างเป็นทางการของเม็กซิโก; NTP - โครงการพิษวิทยาแห่งชาติ ไทย: NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ; OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยทางเคมีและป้องกันมลพิษ; PBT - สารที่คงอยู่ สะสมทางชีวภาพ และมีพิษ; PICCS - บัญชีรายชื่อสารเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์เชิงปริมาณกับกิจกรรมของโครงสร้าง; REACH - ข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1907/2006 ของรัฐสภายุโรปและของคณะมนตรีว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดสารเคมี; SADT - อุณหภูมิการสลายตัวที่เร่งตัวเอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - บัญชีรายชื่อสารเคมีของไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TSCA - พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - ข้อแนะนำของสหประชาชาติเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย; vPvB - สารที่คงอยู่มากและสะสมทางชีวภาพมาก; WHMIS - ระบบข้อมูลวัสดุอันตรายในสถานที่ทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

คำแนะนำการฝึกอบรม : ให้ข้อมูล คำแนะนำ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ถูกต้องตามความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อที่ดีที่สุดของเรา ณ วันที่เผยแพร่ ข้อมูลที่ให้ไว้นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ การใช้งาน การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยอย่างปลอดภัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับประกันหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพ ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุเฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้น และอาจไม่สามารถใช้ได้กับวัสดุดังกล่าวที่ใช้ร่วมกับวัสดุอื่นใดหรือในกระบวนการใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้ในเอกสาร