ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 027	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Sonax Mos 2 Oil ชื่อสารเคมี : White Mineral oil (Petroleum), Butane, Propane Isobutane, 2,6-Di-Tert-Butyl-P-Cresol ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อินเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2-860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : น้ำมันซึมผ่าน

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : -

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : H412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : เป็นสารไอระเหยไวไฟสูง/ภาชนะบรรจุเมื่อถูกความร้อนสามารถระเบิดได้

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : -

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	White Mineral oil (Petroleum)	8042-47-5	25-<50		
	Butane	106-97-8	5-<10		
	Propane	74-98-6	5-<10		
	Isobutane	75-28-5	1-<3		
	2,6-Di-Tert-Butyl-P-Cresol	128-37-0	<1		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้ย้ายไปรับอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทสะดวก หากไม่ดีขึ้นให้นำไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่เปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำที ดวงตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาทีให้รีบไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน และให้ไปพบแพทย์ด่วนที่สุด

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม, Co2

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : CO, CO2, Nox, P205

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมชุดป้องกันอย่างเต็มที่

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : เก็บให้ห่างจากแหล่งประกายไฟ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ ดูดซับด้วยวัสดุที่ยึดเกาะของเหลว

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยให้ซึมลงดิน/ท่อระบายน้ำ

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนส่ง เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : -

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโดยทั่วไปเมื่อจัดการสารเคมี

ระบบหายใจ : ตัวกรองระบบทางเดินหายใจสำหรับก๊าซอินทรีย์และไอระเหย (ชนิด A)

ตา : -

ผิวหนัง : ถุงมือป้องกัน ยางไนไตรล์, NBR ความหนาของวัสดุที่แนะนำ : >= 0.4 mm.

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของไหล

9.2 กลิ่น : คล้ายตัวทำละลาย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : -

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : 180-270 C (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatic)

9.6 จุดวาบไฟ : -

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : Min : 0.6% (V) (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatic)

1.5 %(V) (เชื้อเพลิง) Max : 7% (V) (Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatic) 10,9 % (V) (เชื้อเพลิง)

9.10 ความดันไอ : -

9.11 ความหนาแน่นไอ : -

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.83-0.85 m/cm3

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : -

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : การเพิ่มแรงดันอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ ห้ามเก็บในอุณหภูมิเกิน 50 C

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่พบผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : White mineral oil, petroleum, 2,6-Di-Tert-Butyl-P-Cresol : LD50 ทางปาก หนู 5,000 มก./กก.

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : White mineral oil, petroleum : LD50 ทางผิวหนัง กระต่าย 2,000 มก./กก., 2,6-Di-Tert-Butyl-P-Cresol : LD50 ทางผิวหนัง หนู 5,000 มก./กก

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 การสูดดมไอ หนู 5,000 มก./ลิตร

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : White mineral oil, petroleum : LC50/96 hr >100 mg/ (ปลา) , EC50/48hr >100mg/l(daphnia), NOEC/NOEL >=100 mg/l (ปลา 96hr), >=100 mg/l (algae 72 hr), >=100 mg/l (daphnia 48 hr), Butane, Propane, isobutane : LC50/96 hr 27.98 mg/l (ปลา), EC50/4d 7.71 mg/l (algae), 2,6-Di-Tert-Butyl-P-Cresol : LC50/96 hr >0.57 mg/l (Danio rerio), EC50/48hr > 0.17 mg/l (Daphnia magna) IC50/72 hr > 0.42 mg/l (Desmodesmus subspicatus), NOEC,NOEL 0.39 mg/l (Daphnia magna)

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) เป็นของเสียอันตรายมากตามภาคผนวก III ของคำสั่ง 2008/98/EC จะต้องถูกกำจัดโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเป็นทางการของท้องถิ่น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1950

14.2 ชื่อในการขนส่ง : 1950 AEROSOLS, AEROSOLS, flammable

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2.1

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : ข้อบังคับ/กฎหมายด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารหรือส่วนผสม คำสั่ง 2010/75/EU (VOC) 46.66 %

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลนี้อ้างอิงจากความรู้ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการประกันคุณสมบัติเฉพาะใดๆ ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลความปลอดภัยเป็นไปตามข้อบังคับ (EC) ฉบับที่ 1907/2006 ข้อ 31 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ (EU) 2020/878

16.3 อื่นๆ : -

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 028	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : DEGREASER C ชื่อสารเคมี : Solvent naphtha (petroleum), light aliphatics ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส

ที่อยู่ : 239/339 หมู่ที่ 3 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 0-2905-5772, 0-2905-4326 โทรสาร : 0-2905-5772 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : น้ำยาล้างคราบเขม่า สนิม

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ ประเภท 2

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : การกัดกร่อน/การระคายเคืองผิวหนัง ประเภท 2, พิษต่ออวัยวะเป้าหมาย-การสัมผัสครั้งเดียว, สัมผัสซ้ำ ประเภท 3, ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย-การสัมผัสซ้ำ ประเภท 2, อันตรายจากการสำลัก ประเภท 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นพิษต่อน้ำ (เฉียบพลัน) ประเภท 2, ความเป็นพิษต่อน้ำ (เรื้อรัง) ประเภท 2

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : สารนี้จัดเป็นสารอันตรายตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ปิดภาชนะให้แน่น เก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี หลีกเลี่ยงการสัมผัส การสูดดมไอระเหย ใส่อุปกรณ์ป้องกัน ห้ามรับประทาน เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และการกำจัดภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎหมายตามข้อกำหนด

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Heptane and Isomers	หลากหลาย	>80		
	Isohexanes	107-83-5	<15		
	Mixture Solvent	-	<5		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากมีอาการวิงเวียนหรือคลื่นไส้ ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และรีบนำพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ ดวงตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน และรีบนำส่งแพทย์

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง CO2 ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : CO2

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อย่าสัมผัสกับสารที่หกหรือระเหยออกมา ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ในกรณีหก <1 ถัง ใช้วัสดุดูดซับ กำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย ถ้า >1 ถังใช้รถบรรทุกสูบ และกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดของเสียในบทที่ 13

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บไว้ในที่ที่มีที่กั้น อากาศถ่ายเทดี ห่างไกลแสงแดด และแหล่งติดไฟ

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA :

NIOSH : -

ACGIH : n-Hexane : TWA SKIN_DES 50 ppm, Toluene : TWA 20 ppm

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : -

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

ตา : แว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : ถุงมือ รองเท้าบู๊ต และผ้ากันเปื้อนสำหรับสวมใส่ป้องกันสารเคมี

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวไม่มีสี

9.2 กลิ่น : พาราฟินหวาน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : -

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : โดยทั่วไป -50 C

9.5 จุดเดือด : โดยทั่วไป 72-90 C

9.6 จุดวาบไฟ : โดยทั่วไป <-20 C

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ : -

9.11 ความหนาแน่นไอ : 3.1

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : เล็กน้อย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัวในสภาพการใช้งานตามปกติทั่วไป

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซิ่งแก่

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอื่นๆ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : CO, CO2

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนู : > 5,000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 หนู : > 5,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ปลา : LL/EL/IL50 >10 - <= 100 mg/L, สัตว์น้ำที่มีมกระดูกสันหลัง, พืชตระกูลสาหร่าย : LL/EL/IL50 >1 - <= 10 mg/L

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ควรกำจัดตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ประเทศ หรือเขตพื้นที่

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1268

14.2 ชื่อในการขนส่ง : PETROLEM DISTILLATES, N.O.S.

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งใช้สำหรับบรรยายลักษณะของผลิตภัณฑ์ ดเพื่อวัตถุประสงค์ต่นสุขภาพอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเท่านั้นไม่ได้ใช้เป็นหลักประกันคุณสมบัติพิเศษใดๆของผลิตภัณฑ์

16.3 อื่นๆ : -