

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No. EFF. Date	REV. Content	

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C	WH - 013
APPROVED	PREPARED
	กมลชนก

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อป้งสารเคมี

ชื่อทางการค้า : KUT - COOL

ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

ชื่ออื่น : Cutting oil (น้ำมันตัดกลึง)

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : BISON PRODUCTS, INC.

ที่อยู่ : 714 FAIRVIEW AVE. BARBERTON, OHIO 44203 U.S.A.

โทรศัพท์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

โทรสาร : ไม่ปรากฏข้อมูล

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 800 - 4249300

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ชื่อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันตัดกลึง

1.4 การใช้ประโยชน์ : น้ำมันหล่อลื่นสำหรับการตัดโลหะ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ละอองลอยไวไฟ ประเภทที่ 1

ก๊าซภายใต้แรงดัน ก๊าซเหลว

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) ประเภทที่ 5

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางการสูดดม) ประเภทที่ 5

การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง ประเภทที่ 3

การระคายเคืองดวงตา ประเภทที่ 2B

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่มีการจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่มีการจำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก



รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ละอองลอยไวไฟอย่างยิ่ง บรรจุก๊าซภายใต้ความดัน อาจระเบิดได้หากได้รับความร้อน อาจถึงแก๊วติดได้หากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง อาจทำให้ดวงตาสีชมพูหรือเยื่อเมือกเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวร้อน และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่ม

พ่นลงบนเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามเจาะหรือเผาแม้หลังจากใช้งานแล้ว หลีกเลี่ยงการสูดดมละอองหรือไอระเหย ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก ล้างให้สะอาดหลังใช้งาน สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า สวมถุงมือป้องกัน หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Highly refined paraffinic petroleum oil	64741-89-5	70-80%		
	Solvent refined heavy paraffinic distillate	64741-88-4	10-20%		
	Distillates (petroleum) , hydrotreated light	64742-47-8	5-10%		
	Proprietary Additives	Proprietary	5-10%		
	Liquefied petroleum gas (propellant)	68476-85-7	10-20%		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ประสบเหตุออกไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในที่ที่สบายสำหรับการหายใจ หากหายใจลำบากอาจจำเป็นต้องให้ออกซิเจน หากมีอาการแสบหรือยังคงมีอาการอยู่ ให้รีบไปพบแพทย์
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันทีเป็นเวลา 15 นาที ถอดคอนแทกเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้ง่าย หากเกิดอาการ ระคายเคืองและยังคงมีอาการอยู่ ให้ไปพบแพทย์ กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก หากเกิดการระคายเคือง : ควรขอคำแนะนำหรือรับการรักษากจากแพทย์ ล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : รีบไปพบแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน หากเกิดอาการอาเจียน ให้ก้มศีรษะลงต่ำเพื่อไม่ให้อาหารในกระเพาะไหลเข้าไปในปอด
- 4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ละอองน้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงชนิดฉีดน้ำ เพราะจะทำให้ไฟลุกลาม
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : สารภายใต้ความดัน ภาชนะบรรจุความดันอาจแตกเมื่อระเบิดจนได้รับความร้อนหรือเปลวไฟ ขณะเกิดเพลิงไหม้ อาจเกิดก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้าไปในปอด
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันมาตรฐาน ได้แก่ เสื้อทนไฟ หมวกกันน็อคพร้อมกระบังหน้า ถุงมือ รองเท้าบูทยาง และในพื้นที่ปิด ต้องใช้ SCBA
- 5.4 อื่นๆ : ละอองลอยไวไฟอย่างยิ่ง สารภายใต้ความดัน ภาชนะบรรจุความดันอาจแตกเมื่อสัมผัสกับความร้อนหรือเปลวไฟ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้พื้นที่ ให้ผู้คนอยู่ห่างจากจุดรั่ว/หก รวมถึงอยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ำ เนื่องจากก๊าซหลายชนิดหนักกว่าอากาศและจะกระจายไปตามพื้นดินและสะสมในพื้นที่ต่ำหรือพื้นที่ปิด เช่น ท่อระบายน้ำ ห้องใต้ดิน ถัง สวมใส่อุปกรณ์และเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสมระหว่างการทำทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการสูดดมละอองหรือไอ เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว ห้ามสัมผัสภาชนะที่เสียหาย หรือวัสดุที่หกหรือน้ำรั่ว เว้นแต่จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ระบายอากาศในพื้นที่ปิดก่อนเข้าไป แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นหากการรั่วไหลมีขนาดใหญ่และไม่สามารถควบคุมได้ สำหรับหกหรือวัสดุที่หกหรือน้ำรั่ว เว้นแต่จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ระบายอากาศในพื้นที่ปิดก่อนเข้าไป แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นหากการรั่วไหลมีขนาดใหญ่และไม่สามารถควบคุมได้ สำหรับการป้องกันส่วนบุคคล โปรดดูในหัวข้อที่ 8 ของ SDS การป้องกันส่วนบุคคล โปรดดูในหัวข้อที่ 8 ของ SDS
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ย้ายถังไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเปิดโล่งหากการรั่วไหลไม่สามารถซ่อมแซมได้ หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยไม่เสี่ยง ใช้ผ้าดัดเพื่อลดไอระเหยหรือเปลี่ยนทิศทางการปล่อยแก๊สในพื้นที่ที่จุนกว่าก๊าซจะกระจายตัว กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด การรั่วไหลเล็กน้อย : เช็ดออกด้วยวัสดุ (ดูดซับ เช่น ผ้า ขนแกะ) ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เหลืออยู่ สำหรับการกำจัดของเสีย กรุณาดูส่วนที่ 13 ของ SDS
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อมทั้งหมด ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหลเพิ่มเติมหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการปล่อยลงท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ หรือลงสู่พื้นดิน
- 6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ภาชนะบรรจุแรงดัน : ห้ามเจาะหรือเผาแม้หลังการใช้งาน ห้ามใช้หากปุ่มฉีดพ่นหายไปหรือชำรุด ห้ามฉีดพ่นลงบนเปลวไฟหรือวัสดุที่ติดไฟได้ ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้งานหรือจนกว่าพื้นผิวที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บให้มิดชิด ภาชนะบรรจุความดัน ป้องกันจากแสงแดด และห้ามเก็บในอุณหภูมิเกิน 50 °C / 122 °F ห้ามเจาะ เผลา หรือบด ห้ามจับหรือเก็บใกล้เปลวไฟ
- 7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ชื่อสารเคมี	ค่าขีดจำกัดการสัมผัส			
	ACGIH TLV	NIOSH REL	OSHA PEL	NIOSH IDLH
น้ำมันปิโตรเลียมพาราฟินิกที่ผ่านการกลั่นอย่างละเอียด (CAS No. 64741-89-5)	-TWA : 5 mg/m ³ (ละอองน้ำมัน)	-STEL : 10 mg/m ³ - TWA : 5 mg/m ³	-TWA : 5 mg/m ³ (ละอองน้ำมัน)	
น้ำมันกลั่นพาราฟินิกหนักที่ผ่านการกลั่นด้วยตัวทำละลาย (CAS No. 64741-88-4)	-TWA : 5 mg/m ³		-TWA : 5 mg/m ³	
สารกลั่น (ปิโตรเลียม) ที่ผ่านการไฮโดรทรีด (CAS No. 64742-47-8)	-TWA : 5 mg/m ³ (ละอองน้ำมัน)		-PEL : 5 mg/m ³ (ละอองน้ำมัน)	
สารเติมแต่งสูตรเฉพาะ (Proprietary)	ไม่ปรากฏข้อมูล			
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (สารผลิตภัณฑ์) (CAS No. 68476-85-7)	-TWA : 1000 ppm		- TWA: 1000 ppm - TWA: 1800 mg/m ³	- IDLH : 2000 ppm - TWA: 1000 ppm - TWA: 1800 mg/m ³

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ควรใช้ระบบระบายอากาศทั่วไปที่ดี (โดยทั่วไปคือ 10 ครั้งต่อชั่วโมง) อัตราการระบายอากาศควรสอดคล้องกับสภาพการณ์ หากเป็นไปได้ ให้ใช้ระบบปิด กระบวนการระบายอากาศเสียเฉพาะที่ หรือระบบควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อรักษาระดับสารในอากาศให้ต่ำกว่าขีดจำกัดการสัมผัสที่แนะนำ หากยังไม่ได้กำหนดขีดจำกัดการสัมผัส ให้รักษาระดับสารในอากาศให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องมีอุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดตัวกรองที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH พร้อมตัวกรองไอระเหยสารอินทรีย์

ตา : สวมแว่นตานิรภัยพร้อมแผ่นป้องกันด้านข้างหรือแว่นครอบตา แนะนำให้ใช้น้ำล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน

ผิวหนัง : สวมถุงมือป้องกัน เช่น ถุงมือทนสารเคมี ในไตรล หรือ นีโอพรีน

8.4 อื่นๆ : ควรตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากระบบระบายอากาศหรืออุปกรณ์ในกระบวนการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : สเปรย์น้ำมันเหลว รูปแบบละอองลอย สีเหลืองอำพันเหลว

9.2 กลิ่น : กลิ่นน้ำมันปิโตรเลียมอ่อนๆ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : 104 °F / 40 °C (ASTM D - 56)

9.6 จุดวาบไฟ : < -0 °F / -18 °C (propellant) / 104 °F / 40 °C (ASTM D - 56)

9.7 อัตราการระเหย : < 1 (butyl acetate = 1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ด้านสูง = 8.9 % / ด้านต่ำ = 1.4 %

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : หนักกว่าอากาศ

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่สามารถละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : > 482 °F / 250 °C

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : วัสดุมีเสถียรภาพภายใต้สภาวะปกติ ผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพและไม่เกิดปฏิกิริยาภายใต้เงื่อนไขปกติของการใช้งาน การจัดเก็บ และการขนส่ง
- 10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์รุนแรง
- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซ์รุนแรง
- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : จุดวาบไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุที่เข้ากันไม่ได้
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : การเผาไหม้จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอน เหมะ
- 10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

ส่วนประกอบ	ผลการทดสอบ (ความเป็นพิษเฉียบพลัน)			
	ชนิดสัตว์ทดลอง	ทางปาก (LD50)	ทางผิวหนัง (LD50)	ทางการหายใจ(LC50)
น้ำมันปิโตรเลียมพาราฟินิกที่ผ่านการกลั่นอย่างละเอียด (CAS No. 64741-89-5)	หนู	> 5000 mg/kg		> 5.53 mg/l , 4 hours
	กระต่าย		> 2000 mg/kg	
น้ำมันกลั่นพาราฟินิกหนักที่ผ่านการกลั่นด้วยตัวทำละลาย (CAS No. 64741-88-4)	หนู	> 2000 mg/kg	> 2000 mg/kg	ไม่ปรากฏข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
สารกลั่น (ปิโตรเลียม) ที่ผ่านการไฮโดรทรีต (CAS No. 64742-47-8)	หนู	> 5000 mg/kg		> 6.8 mg/l , 4 hours
	กระต่าย		> 2000 mg/kg	
สารเติมแต่งสูตรเฉพาะ (Proprietary)	ไม่ปรากฏข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้			
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (สารผลิตภัณฑ์) (CAS No. 68476-85-7)	หนู	ไม่ปรากฏข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้	ไม่ปรากฏข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้	> 31 mg/l , 4 hours

11.2 ความเป็นพิษ

- การสูดหายใจ : อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนเข้าไปและเข้าสู่ทางเดินหายใจ
- สัมผัสถูกผิวหนัง : ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแดงและปวด

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ถือเป็นสารก่อมะเร็งโดย ACGIH, NTP, OSHA หรือ IARC และไม่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : คาดว่าจะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ห้ามปล่อยให้วัสดุไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและทางน้ำ อาจมีคราบน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์ / ส่วนประกอบ	ผลการทดสอบ	ชนิดสิ่งมีชีวิต	ระยะเวลา
น้ำมันปิโตรเลียมพาราฟินิกที่ผ่านการกลั่นอย่างละเอียด	Acute EC ₅₀ > 100 มก./ลิตร	สาหร่าย	72 ชั่วโมง
	Acute EC ₅₀ > 100 มก./ลิตร	ปลา	48 ชั่วโมง
สารกลั่น (ปิโตรเลียม) ที่ผ่านการไฮโดรทรีต (Hydrotreated light)	Acute LC ₅₀ 2.9 มก./ลิตร	ปลาเทราต์สายรุ้ง (Rainbow trout, Donaldson trout)	96 ชั่วโมง
	Acute LC ₅₀ 2.2 มก./ลิตร	Lepomis macrochirus	96 ชั่วโมง
	Acute LC ₅₀ 2.4 มก./ลิตร	Oncorhynchus mykiss	96 ชั่วโมง
	Acute LC ₅₀ 45 มก./ลิตร	Pimephales promelas	96 ชั่วโมง
	Acute LC ₅₀ 4720 มก./ลิตร	Water flea	96 ชั่วโมง

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) บริษัทเจ้าหน้าที่ก่อนกำจัด บรรจุภัณฑ์อยู่ภายใต้ความดัน ห้ามเจาะ เมา หรือบิด ภาชนะเปล่า สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ห้ามปนเปื้อนบ่อน้ำ ทางน้ำ หรือคูน้ำด้วยสารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว กำจัดบรรจุภัณฑ์/ภาชนะตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/นานาชาติ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

	DOT Classification	IATA	IMDG
14.1 หมายเลข UN	UN 1950	UN 1950	UN 1950
14.2 ชื่อการขนส่งที่ถูกต้อง	สารละอองลอย (Aerosols), ติดไฟได้	สารละอองลอย (Aerosols), ติดไฟได้	สารละอองลอย (Aerosols), ติดไฟได้
14.3 ประเภทความเป็นอันตรายในการขนส่ง	2.1 (ก๊าซไวไฟ) 	2.1 (ก๊าซไวไฟ) 	2.1 (ก๊าซไวไฟ) 
14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์	ไม่ระบุ (Not applicable)	ไม่ระบุ (Not applicable)	ไม่ระบุ (Not applicable)
14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ :	ไม่มี (No)	ไม่มี (No)	ไม่มี (No)
14.6 อื่น ๆ : - อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม - ข้อควรระวังพิเศษในการใช้งาน	ไม่มี (No)	ไม่มี (No)	ไม่มี (No)
อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัย, SDS และขั้นตอนฉุกเฉินก่อนการใช้งาน			

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน :	ไม่ปรากฏข้อมูล
15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม :	ไม่ปรากฏข้อมูล
15.3 กระทรวงสาธารณสุข :	ไม่ปรากฏข้อมูล
15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :	ไม่ปรากฏข้อมูล
15.5 กระทรวงคมนาคม :	ไม่ปรากฏข้อมูล
15.6 อื่น ๆ :	ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :	1 3 0 สุขภาพ ความไวไฟ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อมูลพิเศษ	1 3 0 -	อันตรายน้อย อาจทำให้ระคายเคือง จุดวาบไฟต่ำกว่า 38°C มีความเสถียร ไม่ไวต่อปฏิกิริยา ไม่ระบุ
-----------------------	--	--	---

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SAFETY DATA SHEET : KUT - COOL ของบริษัท BISON PRODUCTS, INC.
 VERSION # 02 ประกาศใช้เมื่อ 7.June.2018

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลในเอกสารความปลอดภัยฉบับนี้ถูกต้องตามความรู้ ข้อมูล และความเชื่อที่ดีที่สุดของเรา ณ วันที่เผยแพร่ ข้อมูลที่ให้ไว้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการการใช้ การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยอย่างปลอดภัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับประกันหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพ ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุ เฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้น และอาจไม่มีผลบังคับใช้กับวัสดุดังกล่าวที่ใช้ร่วมกับวัสดุอื่นใดหรือในกระบวนการใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้ในเอกสาร