

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No. EFF. Date	REV. Content	

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)			
TAP -	C	- WH -	015
APPROVED		PREPARED	
		โกลาญก.	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อมูลชื่อสารเคมี

ชื่อทางการค้า : SPA - LOOSE

ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

ชื่ออื่น : Penetrating oil

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : BISON PRODUCTS, INC.

ที่อยู่ : 714 FAIRVIEW AVE. BARBERTON, OHIO 44203 U.S.A.

โทรศัพท์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

โทรสาร : ไม่ปรากฏข้อมูล

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 800 - 4249300

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันหล่อลื่นชนิดซึมผ่าน

1.4 การใช้ประโยชน์ : ช่วยหล่อลื่น และช่วยละลายสนิม

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ละอองลอยไวไฟ ประเภทที่ 1

ก๊าซภายใต้แรงดัน ก๊าซอัดแรงดัน

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง ประเภทที่ 2

ความเสียหาย/ระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง ประเภทที่ 2

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ การสัมผัสครั้งเดียว ประเภทที่ 3

ความเป็นอันตรายจากการสลายตัว ประเภทที่ 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ความเป็นอันตรายเฉียบพลัน ความเป็นอันตรายระยะยาว ประเภทที่ 3

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก



รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ละอองลอยไวไฟอย่างมาก มีก๊าซภายใต้แรงดัน อาจทำให้เกิดการระเบิดหากได้รับความร้อน อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

การป้องกัน (Prevention) : - เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวร้อน และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่

- ห้ามฉีดพ่นบนเปลวไฟหรือแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ

- ห้ามเจาะหรือเผา แม้หลังการใช้งาน

- หลีกเลี่ยงการสูดดมละอองหรือไอระเหย

- ใช้เฉพาะในที่โล่งหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี

- ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน

- สวมแว่นตาป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

- สวมถุงมือป้องกัน

- หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

การตอบสนอง (Response) : - หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก

- หากสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และทำให้รู้สึกสบายขณะหายใจ

- หากเข้าตา: ล้างตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทกเลนส์หากมีและทำได้ง่าย แล้วล้างต่อเนื่อง โทรติดต่อ

ศูนย์พิษหรือแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย รับการรักษาเฉพาะ (ดูฉลากนี้)

- หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: ขอคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์

- หากการระคายเคืองตายังคงอยู่: ขอคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์

- ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

การเก็บรักษา (Storage) : - เก็บในที่มีการระบายอากาศดี ปิดภาชนะให้แน่น เก็บในที่ล็อก ป้องกันแสงแดด

- ห้ามเก็บในอุณหภูมิที่เกิน 50°C / 122°F

การกำจัด (Disposal) : - กำจัดเนื้อหา/ภาชนะตามข้อกำหนดของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

2.3 อื่นๆ : การใช้ผลิตภัณฑ์ประสงค์โดยตั้งใจสูดดมเนื้อหาที่เข้มข้น อาจเป็นอันตรายหรือถึงแก่ชีวิตได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	50 - 60		
	Solvent naphtha , medium aliphatic	64742-88-7	20 - 30		
	Hydrotreated light petroleum distillates, paraffinic, naphthenic solvent	64742-47-8	10 - 20		
	Proprietary blended salts of oxygenated , sulfonated hydrocarbons	Proprietary	3 - 5		
	Liquefied petroleum gas (propellant)	68476-85-7	5 - 10		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ประสบเหตุออกสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้อ่อนพักในที่ที่สบายสำหรับการหายใจ หากหายใจลำบากอาจจำเป็นต้องใช้ออกซิเจน

หากมีอาการแยลงหรือยังคงอยู่ ให้รีบไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันทีเป็นเวลา 15 นาที ถอดคอนแทกเลนส์ออกหากใส่อยู่และสามารถทำได้ง่าย

ล้างออกต่อไป หากเกิดอาการระคายเคืองและยังคงมีอาการอยู่ ให้ไปพบแพทย์ กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ซักด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

หากเกิดอาการระคายเคือง: ประเมินแพทย์/การรักษา ซักเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : รีบไปพบแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน หากเกิดอาการอาเจียน ให้ก้มศีรษะลงต่ำเพื่อไม่ให้อาหารใน

กระเพาะไหลเข้าสู่ปอด

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ละอองน้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงชนิดฉีดย้ำ เพราะจะทำให้ไฟลุกลาม

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : สารอยู่ภายใต้ความดัน ภาชนะบรรจุความดันอาจแตกเมื่อสัมผัสกับความร้อนหรือเปลวไฟ ขณะเกิดเพลิงไหม้ อาจเกิด

ก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : นักดับเพลิงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมาตรฐาน ได้แก่ เสื้อกันไฟ หมวกกันน็อคพร้อมกระบังหน้า ถุงมือ รองเท้าบูทยาง และพื้นที่ปิด

SCBA

5.4 อื่นๆ : ละอองลอยไวไฟ บรรจุภายใต้ความดัน ภาชนะบรรจุความดันอาจแตกเมื่อถูกความร้อนหรือเปลวไฟ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : กันบุคคลที่ไม่จำเป็นออกไป กันผู้คนให้อยู่ห่างจากบริเวณที่หก/รั่วไหลและอยู่เหนือลม หลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ำ ก๊าซหลายชนิดมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและจะแพร่กระจายไปตามพื้นดินและสะสมในพื้นที่ต่ำหรือพื้นที่จำกัด

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กรุณาดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและ/หรือคำแนะนำการใช้งานที่แนบมา ย้ายถังไปยังพื้นที่เปิดโล่งที่ปลอดภัย

หากรอยรั่วนั้น ไม่สามารถซ่อมแซมได้ หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง ใช้น้ำฉีดเพื่อลดไอระเหยหรือเปลี่ยนทิศทางของไอระเหย

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อมทั้งหมด

ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหลเพิ่มเติมหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการปล่อยลงท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ หรือลงสู่พื้นดิน

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ภาชนะบรรจุแรงดัน ห้ามเจาะหรือเผาไหม้หลังการใช้งาน ห้ามใช้หากปุ่มฉีดพ่นหายไปหรือชำรุด ห้ามฉีดพ่นลงบนปลาวีหรือวัสดุที่ติดไฟได้ ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้งานหรือจนกว่าพื้นผิวที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บให้มิดชิด ภาชนะบรรจุความดัน ป้องกันจากแสงแดด และห้ามเก็บในอุณหภูมิเกิน 50 °C / 122 °F
- 7.3 อื่นๆ : ห้ามเจาะ เมา หรือบด ห้ามบีบ หรือเก็บใกล้เปลวไฟ ความร้อน หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Chemical Name (TH)	CAS Number	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH REL
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	TWA: 5 mg/m ³ (oil mist)	TWA: 5 mg/m ³ (oil mist)	-
Solvent naphtha, medium aliphatic	64742-88-7	TWA: 100 ppm	PEL: 500 ppm, 2900 mg/m ³	-
Hydrotreated light petroleum distillates, paraffinic	64742-47-8	TWA: 5 mg/m ³ (oil mist)	PEL: 5 mg/m ³ (oil mist)	-
Proprietary blended salts of oxygenated, sulfonated hydrocarbons	ความลับทางการค้า	-	-	-
Liquefied petroleum gas (propellant)	68476-85-7	TWA: 1000 ppm (1800 mg/m ³)	TWA: 1000 ppm (1800 mg/m ³)	TWA: 1000 ppm (1800 mg/m ³)

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

- 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ควรใช้ระบบระบายอากาศทั่วไปที่ดี (โดยทั่วไปคือ 10 ครั้งต่อชั่วโมง) อัตราการระบายอากาศควรสอดคล้องกับสภาพการณ์ หากเป็นไปได้ให้ใช้ระบบปิด กระบวนการระบายอากาศเสียเฉพาะที่หรือระบบควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อรักษาระดับสารในอากาศให้ต่ำกว่าขีดจำกัดการสัมผัสที่แนะนำ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หากไม่สามารถควบคุมทางวิศวกรรมได้ หรือหากการสัมผัสเกินขีดจำกัดการสัมผัสที่กำหนด ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดตลับกรองที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH พร้อมตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัวในพื้นที่จำกัดและในกรณีฉุกเฉิน

ตา : สวมแว่นตานิรภัยพร้อมแผ่นป้องกันด้านข้างหรือแว่นนิรภัย แนะนำให้มีบ่อน้ำล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน

ผิวหนัง : สวมถุงมือป้องกัน เช่น ถุงมือทนสารเคมี ไนไตรล์ หรือ นีโอพรีน

- 8.4 อื่นๆ : ควรเลือกกรองที่ที่เหมาะสมและมาตรการป้องกันผิวหนังเพิ่มเติมตามงานที่ทำและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และควรได้รับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการจัดการ ผลิตภัณฑ์นี้พร้อมตลับกรองไอระเหยสารอินทรีย์ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัวในพื้นที่จำกัดและในกรณีฉุกเฉิน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : สเปรย์น้ำมันไม่มีสี
- 9.2 กลิ่น : มีกลิ่นฉุน
- 9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.6 จุดวาบไฟ : 110 °F / 43.33 °C (TCC)
- 9.7 อัตราการระเหย : < 1 (butyl acetate = 1)
- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ด้านสูง = 10.0 % / ด้านต่ำ = 0.7%
- 9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.11 ความหนาแน่นไอ : หนักกว่าอากาศ
- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.82 - 0.84 (H₂O = 1)
- 9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่สามารถละลายน้ำได้
- 9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : วัสดุเคมีเสถียรภายใต้สภาวะปกติ
- 10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง
- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซ์ที่แรง
- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ, อุณหภูมิที่เกินจุดวาบไฟ, การสัมผัสกับวัสดุที่เข้ากันไม่ได้
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : การเผาไหม้จะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอน เหม
- 10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- 11.1 LD₅₀ / LC₅₀
- โดยทางปาก (mg/kg) : Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic (cas no. 64742-65-0) LD50 หนู > 5000 mg/kg
Solvent naptha , medium aliphatic (cas no. 64742-88-7) LD50 หนู > 2000 mg/kg
Hydrotreated light petroleum distillates, paraffinic (cas no. 64742-47-8) LD50 หนู > 5000 mg/kg
- โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic (cas no. 64742-65-0) LD50 กระต่าย > 5000 mg/kg
Solvent naptha , medium aliphatic (cas no. 64742-88-7) LD50 หนู > 2000 mg/kg
Hydrotreated light petroleum distillates, paraffinic (cas no. 64742-47-8) LD50 กระต่าย > 2000 mg/kg
- โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic (cas no. 64742-65-0) LC50 หนู > 5 mg/l , 4 hours
Hydrotreated light petroleum distillates, paraffinic (cas no. 64742-47-8) LC50 หนู > 6.8 mg/l , 4 hours
Liquefied petroleum gas (propellant) (cas no. 64742-47-8) LC50 หนู > 31 mg/l , 4 hours
- 11.2 ความเป็นพิษ
- การสูดหายใจ : อาจทำให้เกิดอาการระงับซึมและเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน การสูดดมเป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายได้
- สัมผัสถูกผิวหนัง : ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้
- 11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ถือเป็นสารก่อมะเร็ง โดย ACGIH, NTP, OSHA หรือ IARC
- 11.4 อื่นๆ : อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

- 12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำโดยมีผลกระทบยาวนาน

ชื่อผลิตภัณฑ์ / ส่วนประกอบ	ผลลัพธ์	ชนิดสิ่งมีชีวิต	การสัมผัส
แนฟทา ตัวทำละลาย ชนิดอิลฟาทิกปานกลาง	LC50 เฝือบปลาน > 1000 mg/l	ปลา	-
	LC50 เฝือบปลาน > 1000 mg/l	สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ	96 ชั่วโมง
	LC50 เฝือบปลาน > 1000 mg/l	สาหร่าย	96 ชั่วโมง
	LC50 เฝือบปลาน = 4720 mg/l	ตัวหมัดน้ำ	96 ชั่วโมง
	LC50 เฝือบปลาน = 2.9 mg/l	ปลาเรนโบว์เทราต์, ปลาโหนดลิ้นห่าน	96 ชั่วโมง
	LC50 เฝือบปลาน = 2.2 mg/l	Lepomis macrochirus	96 ชั่วโมง
	LC50 เฝือบปลาน = 2.4 mg/l	Oncorhynchus mykiss	96 ชั่วโมง
	LC50 เฝือบปลาน = 4.5 mg/l	Pimephales promelas	96 ชั่วโมง
	LC50 เฝือบปลาน = 4720 mg/l	ตัวหมัดน้ำ	96 ชั่วโมง
	LC50 เฝือบปลาน > 24.11 mg/l	ปลา	96 ชั่วโมง
	LC50 เฝือบปลาน > 14.22 mg/l	Daphnia (ตัวหมัดน้ำ)	96 ชั่วโมง
	LC50 เฝือบปลาน > 7.71 mg/l	สาหร่าย	96 ชั่วโมง

- 12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนทำการกำจัด บรรจุภัณฑ์อยู่ภายใต้ความดัน ห้ามเจาะ เผล หรือบิด ภาชนะเปล่าสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ห้ามปนเปื้อนบ่อน้ำ ทางน้ำ หรือคูน้ำด้วยสารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว กำจัดบรรจุภัณฑ์/ภาชนะตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/นานาชาติ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN 1950

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Aerosols, flammable

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

สัญลักษณ์	สีปั้งอันตราย	ค่า	รายละเอียด
	สุขภาพ	2	อันตรายปานกลาง อาจทำให้เกิดอันตรายถาวรได้
	ความไวไฟ	2	จุดความไวไฟต่ำกว่า 93 °C
	การเกิดปฏิกิริยาเคมี	0	มีความเสถียร ไม่ไวต่อปฏิกิริยา
	ข้อมูลพิเศษ	-	ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > SPA - LOOSE > SON PRODUCTS, INC. VERSION # 04

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลในเอกสารความปลอดภัยฉบับนี้ถูกต้องตามความรู้ ข้อมูล และความเชื่อที่ดีที่สุดของเรา ณ วันที่เผยแพร่ ข้อมูลที่ให้ไว้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการการใช้ การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยอย่างปลอดภัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับประกันหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพ ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุเฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้น และอาจไม่มีผลบังคับใช้กับวัสดุดังกล่าวที่ใช้ร่วมกับวัสดุอื่นใดหรือในกระบวนการใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้ในเอกสาร