ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	15/Aug/2025	NEW

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 032	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : DOW CORNING TORAY SE 9185 M WHITE ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Dow Corning Toray Co., Ltd.

ที่อยู่ : 100-0004, 1-5-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

โทรศัพท์ : 03-3287-8300 (Customer Service) โทรสาร : - โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 0436-21-3101

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : กาว, สารยึดเกาะ

1.4 การใช้ประโยชน์ : -

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ :

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ :

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ทราบ

ความเป็นอันตรายอื่น :

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H317 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนังได้

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :
- P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ไอ/ก๊าซ/ควัน/ไอน้ำ/ละอองน้ำ
- P272 ต้องไม่นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกพื้นที่ทำงาน
- P280 สวมถุงมือป้องกัน
- P302 + P352 หากโดนผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
- P333 + P313 หากระคายเคืองผิวหนังหรือเกิดผื่นคัน ให้รับคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์
- P501 กำจัดสาร/ภาชนะผ่านทางโรงงานกำจัดขยะที่ได้รับอนุมัติ

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	ซิลิกาไดรเมทิลเลตและไดเมทิลเลต	ไม่ได้กำหนด	≥ 10 - < 20		
	ไดไอโซโพรพอกซี ได (เอทอกซีอะซีโตอะเซทิล) ไททาเนต	27858-32-8	≥ 1 - < 10		
	เมทิลไตรเมทอกซีซิเลน	1185-55-3	≥ 1 - < 10		
	ไททาเนียมไดออกไซด์	13463-67-7	≥ 0.1 - < 1		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากสูดดม ให้ย้ายออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากมีอาการผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีสัมผัสผิวหนัง : ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกไปพบแพทย์ทำความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ กรณีสัมผัสดวงตา :ล้างตาด้วยน้ำสะอาดเป็นการป้องกัน ไปพบแพทย์หากมีอาการระคายเคืองและไม่ทุเลาลง

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติ บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด

4.4 อื่นๆ : ผู้ที่ทำการปฐมพยาบาลควรใส่ใจเรื่องการป้องกันตนเองและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หากมีความเป็นไปได้ที่จะสัมผัสโดนสารเคมี

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : การฉีดพ่นน้ำ,โฟมดับเพลิงทนแอลกอฮอล์,สารเคมีแห้ง,คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : การสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่ถูกเผาไหม้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

5.4 อื่นๆ : ใช้วิธีการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบใช้น้ำฉีดเพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกเปิดเย็นลง นำภาชนะที่ไม่ได้รับความเสียหายออกจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้หากทำได้อย่างปลอดภัย อพยพผู้คนออกจากพื้นที่

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับด้วยสารดูดซับเฉื่อยหรือวัสดุดูดซับสารเคมี (inert absorbent material) หากหก หรือรั่วไหลในปริมาณมากให้เตรียมพื้นที่แบบเขื่อน, คันกั้นน้ำไม่ให้ของเหลวรั่วไหลหรือใช้วิธีการกักกันอื่น ๆ ที่เหมาะสมไม่ให้สารเคมีแพร่กระจายออกไป หากสามารถสูบสารเคมีที่ถูกกักกันไว้ได้ ให้นำไปใส่ในภาชนะที่เหมาะสม และทำความสะอาดสารเคมีที่เหลือโดยใช้สารหรือวัสดุดูดซับอาจปฏิบัติตามกฎหรือของบังคับของท้องที่หรือกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ ในการระบายและการกำจัดสาร รวมถึงวัสดุและสิ่งของที่ใช้ในการทำความสะอาดหรือการระบาย คุณจะต้องกำหนดว่ากฎระเบียบใดที่เหมาะสมจะบังคับใช้ หัวข้อที่ 13 และ 15 ของ SDS นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศบางประการ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ห้ามจัดเก็บร่วมกับผลิตภัณฑ์ประเภทสารออกซิไดซ์ที่แรง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่มีการติดป้ายชี้บ่งอย่างชัดเจน

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

ค่าขีดจำกัดและขีดจำกัดที่อนุญาตให้สัมผัสได้สำหรับส่วนประกอบแต่ละประเภทในสภาพแวดล้อมการทำงาน

ชื่อสารเคมี	Cas. No.	Value Type (รูปแบบการสัมผัส)	ค่าควบคุม/ความเข้มข้น ที่อนุญาต	มาตรฐาน
เมทิลไตรเมทอกซีซิเลน	1185-55-3	TWA	≥ 1 - < 10	DCC OEL
ไททาเนียมไดออกไซด์	13463-67-7	OEL-M	≥ 0.1 - < 1	JP OEL
	ข้อมูลเพิ่มเติม ชั่วคราว (Provisional), ค่าเฉพาะ (Provisional Value)			ACGIH
		TWA	10 mg/m^3 (ไทเทเนียม ไดออกไซด์)	

ขีดจำกัดที่ยอมให้สัมผัสได้ในการประกอบอาชีพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการสลายตัว

ชื่อสารเคมี	Cas. No.	Value Type (รูปแบบการสัมผัส)	ค่าควบคุม/ความเข้มข้น ที่อนุญาต	มาตรฐาน
ซิลิกาไดรเมทิลเลตและไดเมทิลเลต	67-63-0	TWA	200 ppm	JP OEL ISHL
		OEL-C	400 ppm / 980 mg/m^3	JP OEL / JSOH
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH
เมธานอล	67-56-1	OEL-M	200 ppm / 260 mg/m^3	JP OEL / JSOH
	ข้อมูลเพิ่มเติม การดูดซึมทางผิวหนัง			ACGIH
		TWA	200 ppm	JP OEL ISHL
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	260 ppm	ACGIH

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : การทำงาน, การแปรรูปอาจก่อให้เกิดสารอันตราย (ดูหัวข้อ 10)ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศ ลดความเข้มข้นของการสัมผัสในสถานที่ทำงานให้เหลือน้อยที่สุด

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เพียงพอ หรือการประเมินการสัมผัสแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสอยู่ภายในแนวทางที่แนะนำ ประเภทตัวกรอง (filter) สวมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)

ตา : แว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : เลือกเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสมตามข้อมูลความต้านทานของสารเคมี (resistance data)

8.4 อื่นๆ : ถุงมือกันน้ำ (impervious gloves)

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวมีลักษณะเหนียว (paste)

9.2 กลิ่น : คล้ายแอลกอฮอล์

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่เข้าข่าย

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่เข้าข่าย

9.6 จุดวาบไฟ : 75 °C วิธีการ: Seta closed cup (แบบถ้วยปิด)

9.7 อัตราการระเหย : ไม่เข้าข่าย

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่จัดอยู่ในประเภทอันตรายจากการติดไฟ

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่เข้าข่าย

9.11 ความหนาแน่นไอ : -

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.04

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่มีข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ตัวออกซิไดซ์น้ำ

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : เกิดความชื้น

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ฟอร์มาลดีไฮด์

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

ซิลิกาไตรเมทิลเลตและไดเมทิลเลต :

โดยทางปาก (mg/kg) : ซิลิกาไตรเมทิลเลตและไดเมทิลเลต : LD50 (หนูบ้าน): > 5,000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -

ซิลิกาไตรเมทิลเลตและไดเมทิลเลต :

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 (หนูบ้าน): 23,020 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 (กระดาษ): 12,870 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 (หนูบ้าน): > 173 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 6 ชั่วโมง)

เมทิลไตรเมทอกซีซิเลน:

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 (หนูบ้าน): 12.3 ml/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 (กระต่าย): > 9,500 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 (หนูบ้าน): > 42.1 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 6 ชั่วโมง)

ไทเทเนียม ไดออกไซด์:

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 (หนูบ้าน): > 5,000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ถูกจัดประเภทตามข้อมูลที่มีอยู่

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 (หนูบ้าน): > 6.82 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 6 ชั่วโมง)

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : สารหรือส่วนผสมไม่มีพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

สัมผัสถูกผิวหนัง : สารหรือส่วนผสมไม่มีพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ถูกจัดประเภทตามข้อมูลที่มีอยู่

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ไดไอโซโพรพอกซี ได(เอทอกซีอะซีโตอะเซทิล) ไททาเนต:

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (Pimephales promelas (ปลาหัวโต)) 11,130 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 96 ชม.)

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : EC50 (Desmodesmus subspicatus (สาหร่ายสีเขียว)) > 500 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 72 ชม.)

เมทิลไตรเมทอกซีซิเลน:

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ปลาเทราต์สายรุ้ง)) > 100 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 96 ชม.)

พิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำอื่น ๆ : EC50 (Daphnia sp.) > 100 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 48 ชม.)

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายเขียว)) > 100 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 72 ชม.)

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย : EC50 > 100 mg/l

ไทเทเนียม ไดออกไซด์:

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ปลาเทราต์สายรุ้ง)) > 100 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 96 ชม.)

พิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำอื่น ๆ : EC50 (Daphnia magna (หมัดน้ำ)) > 100 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 48 ชม.)

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : EC50 (Skeletonema costatum (ไดอะตอมทางทะเล)) > 10,000 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 72 ชม.)

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย : EC50 > 1,000 mg/l (ระยะเวลาการสัมผัส: 3 ชม.)

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ของเสียจากส่วนที่เหลืออยู่ : กำจัดทิ้งตามกฎข้อบังคับท้องถิ่น

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ภาชนะเปล่าควรนำไปที่สถานที่จัดการขยะที่ได้รับอนุมัติเพื่อรีไซเคิลหรือกำจัด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UNRTDG

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่เข้าข่าย

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่เข้าข่าย

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่เข้าข่าย

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่เข้าข่าย

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่เข้าข่าย

15.6 อื่นๆ : ไม่เข้าข่าย

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : MSDS ของ DOW CORNING TORAY SE 9185 M WHITE บริษัท Dow Corning Toray Co., Ltd., MSDS No. : 1651181-00001, Version 1.0, Revision Date 2015/03/31

16.3 อื่นๆ : -