ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 055	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ThreeBond 1211 ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ThreeBond Singapore Pte. Ltd.

ที่อยู่ : 2/38 Jellico Drive, Scoresby, Victoria 3179, Australia 10600

โทรศัพท์ : +61-3-9753-2522 โทรสาร : - โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 0417-350-027 (Mr. Wesley Mallett)

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : กาว / ซีลแลนท์

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : เฉียบ

เป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายจากการรับซ้ำ ประเภท 2

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ระคายเคืองผิวหนัง

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสตาและผิวหนัง การสูดดมไอระเหย เก็บในที่มีอากาศถ่ายเทดี

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	silicone resin	-	80 - 90		
	titanium dioxide (IV)	13463-67-7	< 2		
	organic tin compound	-	< 1		
	toluene	108-88-3	< 1		
	silica	-	10 - 20		
	methyl ethyl ketone oxime	-	-		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายไปอากาศบริสุทธิ์ พบแพทย์ทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ **ดวงตา** ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปาก และพบแพทย์

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : น้ำ (แบบฝอย), CO_2, ผงเคมี, โฟมทนแอลกอฮอล์, ทราย

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจเกิดก๊าซระคายเคืองหรือเป็นพิษ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ป้องกันไม่ให้ไหลลงแหล่งน้ำ

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมอุปกรณ์ป้องกัน หลีกเลี่ยงสัมผัสผิวหนังและตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับด้วยทราย ดิน หรือผ้า แล้วเก็บในภาชนะ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยลงท่อหรือแหล่งน้ำ

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตามข้อ 8

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ปิดฝาให้สนิท หลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อน

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : Titanium dioxide (IV) TWA : 10 mg/m3, Toluene TWA : 20 ppm

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ต้องมีระบบดูดอากาศเฉพาะจุด

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หน้ากากกรองเมื่อลมถ่ายเทไม่ดี

ตา : แว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : สวมเสื้อแขนยาว ผ้ากันเปื้อน รองเท้าป้องกัน

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว

9.2 กลิ่น : ชัดเจน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : -

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : ประมาณ 140 C

9.6 จุดวาบไฟ : มากกว่า 100C

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ : -

9.11 ความหนาแน่นไอ : -

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้น้อย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรเมื่อใช้งานตามปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่เข้ากันกับสารออกซิไดซ์แรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อนสูง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศและปล่อยก๊าซ

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : Titanium dioxide (IV) > 10000 mg/kg (Rat), Toluene 2600 mg/kg (Rat)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : Toluene = 12000 mg/kg (Rabbit)

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : Toluene = 12.5 mg/L(Rat) 4 h

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (โทลูอีน)

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูลการสะสมหรือการย่อยสลายที่ชัดเจน

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) กำจัดตามกฎหมายท้องถิ่น ห้ามปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ภาชนะที่ปนเปื้อนถือเป็นของเสียอันตราย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : -

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : เอกสารนี้จัดทำตามกฎหมายญี่ปุ่น ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ห้ามใช้แทนการประเมินความเสี่ยงจริง