ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 059	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Xstamper Refill Ink ชนิดเม็ดสี (P-3G) สีดำ ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท พรีซิชั่น ทูลล์ เวอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/232 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์ : 0-3846-8990 โทรสาร : 0-3846-991 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ตัวทำละลายหมึกตรายาง (Stamp ink solvent)

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ ประเภท 3

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : -

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : ไอระเหยตัวทำละลายติดไฟได้ ทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนัง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บให้ห่างจากความร้อน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาและผิวหนัง

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Ethnol	64-17-5	1 ~ 10 %		
	Carbon black	1333-86-4	1 ~ 10 %		
	Propan-2-ol	67-63-0	<= 1		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายไปอากาศบริสุทธิ์ หากอาการไม่ดีขึ้นพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ **ดวงตา** ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปาก ดื่มน้ำหรือนม ห้ามทำให้อาเจียน และรีบพบแพทย์

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ผงเคมีแห้ง โฟม CO_2

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : สารระคายเคืองพวกควัน

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ผู้ดับเพลิงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องช่วยหายใจ

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อพยพคนไปพื้นที่ปลอดภัย

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับด้วยทราย ดิน หรือผ้า

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้ในที่อากาศถ่ายเทดี

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในที่เย็น แห้ง ปิดฝาแน่น เก็บให้พ้นมือเด็ก

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : Ethnol STEL 1000 ppm, propan-2-ol TWA 300 ppm Carbon black 3.5 mg/m3

NIOSH : -

ACGIH : Ethnol STEL 1000 ppm, propan-2-ol TWA 200 ppm Carbon black 3mg/m3

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ใช้ระบบดูดอากาศเฉพาะจุด

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมหน้ากากกรองไออินทรีย์เมื่อจำเป็น

ตา : แว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : ถุงมือกันสารเคมี

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : -

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : -

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -29 C

9.5 จุดเดือด : 78–271C

9.6 จุดวาบไฟ : 30 C

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ : -

9.11 ความหนาแน่นไอ : 1.0 g/cm³

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรเมื่อใช้งานตามปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่เข้ากันกับสารออกซิไดซ์แรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงความร้อนสูง แสงแดด และไฟ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : $CO, CO_2,$

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : -

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) กำจัดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1993

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Flammable Liquid, N.O.S. (Ethanol)

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : ผ่านข้อกำหนด RoHS และ ELV ของสหภาพยุโรป ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการค้นพบใหม่ ผู้ใช้ต้องประเมินความปลอดภัยเองก่อนใช้งาน