ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 039	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Auric 286 ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท รีฟอร์ม จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1485/1 ถเทพคุณากร ต.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3882-1966-7 โทรสาร : 0-3882-1968 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้ทำความสะอาดล้างคราบน้ำมัน จาระบี

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : -

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : ของเหลวและไอไวไฟ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ปิดภาชนะให้แน่น เก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี หลีกเลี่ยงการสัมผัส การสูดดมไอระเหย ใส่อุปกรณ์ป้องกัน ห้ามรับประทาน และการกำจัดภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎหมายตามข้อกำหนด

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Hexane	110-54-3	45		
	Solvent 1425	64742-49-0	15		
	Propane	74-98-6	40		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากมีอาการวิงเวียนหรือคลื่นไส้ ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และรีบนำพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 15 นาที **ดวงตา** ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน ถ้ารู้สึกตัวให้ดื่มน้ำ 1-2 แก้วเพื่อเจือจาง และรีบนำส่งแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : CO, ผงเคมีแห้งหรือโฟม เมื่อเกิดเพลิงไหม้แท็งค์ควรให้น้ำละอองฝอยเผื่อหล่อเย็น

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ สวมชุดป้องกันมาตรฐาน

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : -

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับ ไม่ควรปล่อยลงแหล่งน้ำ เคลื่อนย้ายไปทิ้งใน Steel drums นำไปกำจัดทันที

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : -

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาและเสื้อผ้า ไม่ทิ้งลงท่อระบายน้ำ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA :

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ใช้ในพื้นที่ปราศจากแสงสว่างและแหล่งกำเนิดไฟ ใช้งานในตู้ดูดควัน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ควรสวมชุดที่มีอุปกรณ์ช่วยหายใจในกรณีที่การระบายอากาสไม่เพียงพอ

ตา : สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี

ผิวหนัง : สวมชุดป้องกันที่สามารถป้องกันสารเคมี/ชุดที่หน่วงการติดไฟ รองเท้าเซฟตี้

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส

9.2 กลิ่น : เฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : -

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : 75-115 C

9.6 จุดวาบไฟ : -15 C

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : >200 C

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : Min 1% โดยปริมาตร, Max 7% โดยปริมาตร

9.10 ความดันไอ : 19.44 kPa at 38 C

9.11 ความหนาแน่นไอ : -

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : -

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความคงตัวสูงในสภาวะการเก็บและการใช้งานปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : Strong oxidizing

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : -

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : หนู LD50 : 15,000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : กระต่าย LD50 : >3,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : หนู LD50 : 3,400 mg/-4 h

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ปลา LC50 : 1.3 mg/l-96 h, สาหร่าย LC50 : >100 mg/l-24 h, แบคทีเรีย LC50 : 1.17 mg/l-16 h

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่เกิดการสะสมทางชีวภาพ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ต้องมีการจัดการที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 3295

14.2 ชื่อในการขนส่ง : HYDROCARBON, LIQUID, N.O.S.

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ แหล่งที่มา http://msds.pcd.go.th (ออนไลน์) แหล่งที่มา http://msds.pcd.go.th ธันวาคม 2557

16.3 อื่นๆ : -