ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 066	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : สี Spray TOA No.021 (Black) ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์ : 02 335 5777 โทรสาร : 02 312 8927 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 02 335 5999

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : สีสเปรย์พ่นงานทั่วไป

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ ประเภทย่อย 2

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : พิษเฉียบพลันจากการกิน ประเภทย่อย 4, พิษเฉียบพลันจากการสัมผัสทางผิวหนัง, พิษเฉียบพลันจากการสูดดม, พิษกัดกร่อนและระคายเคือง ประเภทย่อย 2 ทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย 2, ไวต่ออาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ประเภทย่อย 1, การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์, มีความสามารถในการก่อมะเร็ง ปรระเภทย่อย 1A, มีความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประเภทย่อย 2, มีความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเมื่อได้รับสัมผัสในครั้งเดียว ประเภทย่อย 2, มีความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเมื่อได้รับสัมผัสซ้ำ ประเภทย่อย 2, ความเป็นอันตรายจากการสำลัก ประเภทย่อย 1, ความเป็นอันตรายฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้มในน้ำ ประเภทย่อย 3, ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ, ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : เป็นสารไวไฟสูง ระคายเคืองผิวหนังดวงตา และทางเดินหายใจ สูดดมกลืนกินอันตราย อาจทำให้เวียนศีรษะ ทำลายอวัยวะระบบประสาท และเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ควรอ่านคำเตือนก่อนใช้ สวมอุปกรณ์ป้องกัน ใช้ในที่อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการสูดดม สัมผัสหรือกลืนกิน เก็บให้ห่างความร้อน เปลวไฟ แหล่งน้ำ จัดเก็บ-กำจัดอย่างถูกวิธี และพบแพทย์ทันทีหากเกิดอาการผิดปกติ

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	LPG	68476-85-7	24.4-25.6		
	อะซีโตน	67-64-1	20.5-21.5		
	เอทิล อะซีเตท	141-78-6	13.7-14.4		
	สารละลายไนโตรเซลลูโลส	9004-70-0	9.8-10.3		
	บิวทิล อะซีเตท	123-86-4	6.8-7.2		
	ผงสดำ เบอร์ 7	-	6.7-7.1		
	บิลทิล เซลโลโซล	111-76-2	5.9-6.2		
	มาเรอิก เรซิ่น	108-88-3	5.1-5.4		
	อัลคีดเรซิ่น	-	2.7		
	ผงด้าน	-	2.1		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่งและมีอากาศบริสุทธิ์ แล้วรีบนำไปพบแพทย์ทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ **ดวงตา** ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นให้ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว แล้วรีบพาไปพบแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ผงเคมีแห้ง, CO2, โฟม ใช้การพ่นละอองน้ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้เป็นวงกว้าง ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : -

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมชุดป้องกันเต็มตัวและอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบพกพา ตามข้อกำหนด NFPA

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ใช้อุปกรณ์ป้องกันผิวหนัง ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : จัดเก็บสารที่หกรั่วไหลด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ติดไป

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : -

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟและเปลวไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังและดวงตา การสูดดมไอระเหย

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : การจัดเก็บต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดเตรียมการระบายอากาศให้เหมาะสม ทั้งด้านการไหลเวียนอากาศและการกรองฝุ่นละอองต่างๆ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ควรใช้อุปกรณ์หายใจที่มีมาตรฐาน

ตา : สวมแว่นตานิรภัยป้องกันสารเคมีเข้าตา

ผิวหนัง : สวมชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ไอระเหย

9.2 กลิ่น : กลิ่นตัวทำละลาย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : -

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : -

9.6 จุดวาบไฟ : -15 C (การละลายน้ำ)

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ : -

9.11 ความหนาแน่นไอ : -

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีเสถียรภาพภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ สารที่มีความเป็นกรดหรือด่างอย่างรุนแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน เปลวไฟ จุดเยือกแข็งที่ต่ำกว่า 0 C

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : CO, CO2, ควัน และออกไซด์ของไนโตรเจน

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 : 512.29 mg/kg หนู

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 : 8,444.75 mg/kg กระต่าย

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LD50 : 30.38 mg/l หนู

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : -

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) การกำจัดควรเป็นไปตามข้อกำหนดการป้องกันสิ่งแวดล้อมและการกำจัดของเสีย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1950

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Aerosol

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2.1

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลความปลอดภัยนี้อาศัยพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่และกฎหมายในปัจจุบัน

16.3 อื่นๆ : -