ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	02/Jul/2025	จัดทำขึ้นใหม่

SDS Control No.	
TAP - C - AW - 002	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : BECHEM UNOPOL AL 570 ชื่อสารเคมี : BECHEM UNOPOL AL570 ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 0-2105-0477 โทรสาร : 0-2105-0470 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 1263

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : น้ำยาหล่อเย็น / น้ำยารีดลวด ชนิดเข้มข้น ผสมน้ำได้

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 2,520 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : **ผลการประเมิน PBT และ vPvB**

ไม่ประกอบด้วยสาร PBT-/ vPvB ในความเข้มข้น ≥ 0.1%

คุณสมบัติในการรบกวนต่อมไร้ท่อ

ไม่ประกอบด้วยสารรบกวนต่อมไร้ท่อ (ED) ในความเข้มข้น ≥ 0.1%

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H319 ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P280 สวมถุงมือ / ป้องกันเสื้อผ้า / การป้องกันตา / ใบหน้า

P305+P351+P338 ถ้าเข้าดวงตา ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลาย ๆ นาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป

P337+313 หากระคายเคืองดวงตายังมีอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์ / พบแพทย์

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ส่วนประกอบสารเคมี : Not relevant (mixture)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	Classification acc. to GHS	Note
-	Distillates (petroleum), hydro treated light naphthenic	64742-53-6	12,5-< 25	Asp. Tox. 1 / H304	L(b)
-	fatty alcohol polyglycolether	68608-26-4	1-< 2,5	Eye Irrit. 2 / H319	
-	2-(2-(2-butoxyethoxy)eth-oxy)ethanol	143-22-6	1-< 2.5	Eye Dam. 1 / H318	

สำหรับข้อความย่อฉบับเต็ม โปรดดูส่วนที่ 16

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับสารไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทได้สะดวก

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสัมผัสผิวหนัง : ล้างผิวด้วยน้ำและสบู่ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

การสัมผัสดวงตา : ให้ล้างตาด้วยการเปิดน้ำผ่านตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : ห้ามทิ้งผู้ป่วยไว้ตามลำพัง นำผู้ป่วยออกจากบริเวณอันตราย ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที หากมีข้อสงสัยหรืออาการไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์ หากหมดสติให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพักฟื้น ห้ามให้สิ่งใดทางปากโดยเด็ดขาด

อาการที่สำคัญที่สุดและผลกระทบทั้งเฉียบพลันและค่อย ๆ แสดงอาการ : ยังไม่ทราบอาการและผลกระทบในปัจจุบัน

ข้อบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ทันทีและเข้ารับการรักษาพิเศษที่จำเป็น : ไม่พบข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : CO_2 ผงดับไฟหรือเครื่องฉีดน้ำ การดับไฟขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำหรือโฟมที่ทนแอลกอฮอล์

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีเกิดไฟไหม้และ/หรือระเบิด ห้ามสูดดมควันพิษ ประสานงานการดับเพลิงกับบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามปล่อยให้น้ำดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ รวบรวมน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนไว้แยกต่างหาก ดับเพลิงโดยใช้มาตรการป้องกันตามปกติ จากระยะห่างที่เหมาะสม

5.4 อื่นๆ : สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ใช้น้ำฉีดดับไฟโดยตรง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมเครื่องช่วยหายใจหากสัมผัสกับไอระเหย / ฝุ่น / ละออง / ก๊าซ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เก็บโดยใช้เครื่องจักรกล กำจัดสารที่เก็บรวบรวมมาตามกฎระเบียบ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงบริเวณท่อระบายน้ำ น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เก็บน้ำซักล้างที่ปนเปื้อนไว้และกำจัดทิ้ง หากสารดังกล่าวไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6.4 อื่นๆ : ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย : ดูส่วนที่ 5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : ดูส่วนที่ 8

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : ดูส่วนที่ 10 ข้อควรพิจารณาในการกำจัด : ดูส่วนที่ 13

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ข้อควรระวังล่วงหน้าสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัย : ไม่มีมาตรการพิเศษที่จำเป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการระเบิดและไฟไหม้ : ไม่มีวิธีการจัดการที่เป็นพิเศษ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เมื่อต้องการเติมสารเข้าไปในภาชนะบรรจุ : เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น

อุณหภูมิการเก็บรักษา : อุณหภูมิห้อง

7.3 อื่นๆ : คำแนะนำพิเศษ (s) ดูส่วนที่ 16 สำหรับภาพรวมทั่วไป

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : -

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมหน้ากากป้องกันไอระเหยของสาร ที่ได้รับรองมาตรฐาน

ตา : แว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมี

8.4 อื่นๆ : การป้องกันมือ : ถุงมือป้องกัน

วัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือ : ยางไนไตร NBR

'ค่าการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ที่ต้องควบคุม

Occupational exposure limit values (Workplace Exposure Limits)											
Coun-try	Name of agent	CAS No	Identifier	TWA [ppm]	TWA [mg/m³]	STEL [ppm]	STEL [mg/m³]	ceiling-C [ppm]	ceiling-C [mg/m³]	Nota-tion	Source
EU	2-(2- butoxy)ethanol	112-34-5	IOELV	10	67,5	15	101,2			proc	2006/15/EC

Relevant DNELs of components of the mixture						
Name of substance	CAS No	Endpoint	Threshold level	protection goal,route of exposure	Used in	Exposure time
sulfonic acids, petroleum, sodium salts (average molar mass 440-470 g/mol)	68608-26-4	DNEL	3,33 mg/kg bw/day	human, dermal	worker (industry)	chronic-systemic effects
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol	143-22-6	DNEL	195 mg/m³	human, inhalatory	worker (industry)	chronic-systemic effects
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol	143-22.6	DNEL	50 mg/kg bw/day	human, dermal	worker (industry)	chronic-systemic effects

Relevant DNELs of components of the mixture						
Name of substance	CAS No	Endpoint	Threshold level	protection goal,route of exposure	Used in	Exposure time
distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic	64742-53-6	DNEL	5.58 mg/cm³	human, inhalatory	worker (industry)	chronic-local effects
sulfonic acids, petroleum, sodium salts (average molar mass 440-470 g/mol)	68608-26-4	DNEL	0.66 mg/cm³	human, inhalatory	worker (industry)	chronic-systemic effects

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : เป็นของเหลวมีสีน้ำตาล

9.2 กลิ่น : ลักษณะเฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 9.4 - 9.6 (50 g/l) at 20 °c:

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ได้กำหนด

9.5 จุดเดือด : ไม่ได้กำหนด

9.6 จุดวาบไฟ : -

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ได้กำหนด

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ระบุ

9.10 ความดันไอ : ไม่ได้กำหนด

9.11 ความหนาแน่นไอ : ความหนาแน่นที่ 20 °c : 0.935 - 0.965 g/cm³

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ได้กำหนด

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ได้กำหนด

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : ความหนืดจลนศาสตร์ : 150-300 mm2/S at 20 °c

ประเภทความเป็นอันตรายตามมาตรฐาน GHS

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : การสลายตัวทางความร้อน/สภาวะที่ควรเลี่ยง : ไม่มีการสลายตัวถ้าใช้ตามข้อกำหนด

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : Oxidizers

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่ทราบผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน การจัดเก็บ การรั่วไหล และการให้ความร้อน ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย: ดูส่วนที่ 5

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้เกิดอาการแพ้ผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทสารก่อมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองดวงตา : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทสารกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่ควรจัดว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลของ PBT และการประเมิน vPvB : ไม่มีสาร PBT-/vPvB ในความเข้มข้น ≥ 0.1%

คุณสมบัติในการรบกวนต่อมไร้ท่อ : ไม่มีสารรบกวนต่อมไร้ท่อ (EDC) ที่ความเข้มข้น ≥ 0.1%

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) คำแนะนำ :ไม่ควรกำจัดร่วมกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลของครัวเรือน อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงระบบระบายน้ำเสีย

การบำบัดขยะจากภาชนะ / บรรจุภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์ที่หมดแล้วสามารถนำไปรีไซเคิลได้ จัดการบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนด้วยวิธีเดียวกับการจัดการสารนั้นๆ

หมายเหตุ : โปรดพิจารณาข้อกำหนดระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ขยะควรแยกประเภทตามประเภทที่โรงงานจัดการขยะในท้องถิ่นหรือระดับประเทศสามารถจัดการแยกกันได้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการขนส่ง

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่เกี่ยวข้อง

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ระบุ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ได้กำหนด

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : อันตรายสิ่งแวดล้อม : ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าอันตราย

การขนส่งปนกลุ่มตามภาคผนวกของ : สินค้าไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขนส่งเป็นกลุ่มจำนวนมาก

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : ความปลอดภัยด้านสุขภาพและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม/การออกกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารหรือส่วนผสมกฎระเบียบแห่งชาติ

การแยกประเภทความเป็นอันตรายทางน้ำ : การแยกประเภทความเป็นอันตรายทางน้ำ 1 (การประเมินตนเอง) : อันตรายเล็กน้อยสำหรับน้ำ

การประเมินความปลอดภัยสารเคมี : การประเมินความปลอดภัยของสารเคมียังไม่ได้รับการดำเนินการ

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลข้างต้นมีความสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของความรู้และประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา และไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้เป็นแนวทางนั้น ในกรณีของการรวมกันและผสมหนึ่งต้องให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายสามารถเกิดขึ้นใหม่ ในกรณีใดๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นได้รับการยกเว้นจากการสังเกตกระบวนการทางกฎหมายการบริหารและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม

16.3 อื่นๆ :

คำย่อและคำจำกัดความ

คำย่อ	คำอธิบายการใช้คำย่อ
2006/15/EC	Commission Directive จัดทำรายการที่สองของค่าขีดจำกัดความเสี่ยงในการทำงานที่บ่งชี้ในการบังคับใช้ Council Directive 98/24/EC และการแก้ไข Directives 91/322/EEC และ 2000/39/EC
Acute Tox.	ความเป็นพิษเฉียบพลัน
Aquatic Chronic	เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ-อันตรายเรื้อรัง
Asp. Tox.	อันตรายจากการสำลัก
ATE	การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน
CAS	Chemical Abstracts Service
Ceiling-C	ค่าเพดาน
DGR	ข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตราย ดู (IATA/DGR)
DNEL	ระดับผลที่ไม่เกิดผล
EC No	บัญชีรายชื่อ EC (สารที่มีวางจำหน่ายทั่วไปในสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป)
EINECS	บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป
ELINCS	บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้งของยุโรป
Eye Dam.	เป็นอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง
Eye Irrit.	ระคายเคืองต่อดวงตา
GHS	ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่ประสานงานกันทั่วโลก พัฒนาโดยองค์การสหประชาชาติ
IATA	สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
IATA/DGR	ข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (DGR) สำหรับการขนส่งทางอากาศ (IATA)
ICAO	องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
IMDG	รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ
Index No	หมายเลขดัชนีคือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้กับสารในส่วนที่ 3 ของภาคผนวก VI ของกฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1272/2008
IOELV	ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสในการทำงานที่บ่งชี้
NLP	ไม่มีโพลิเมอร์อีกต่อไป
PBT	คงอยู่ สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ
ppm	ส่วนต่อล้านส่วน
REACH	การจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี
STEL	ขีดจำกัดการสัมผัสนะระยะสั้น
SVHC	เนื้อหาที่มีความกังวลสูงมาก
TWA	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา
UN RTDG	ข้อแนะนำของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย