

u2d_msa_sdk Module

.auth.auth.backends.db

Classes

DbTokenStore

Bases: `BaseTokenStore`

Attributes

`db` instance-attribute

```
db = db
```

Functions

`__init__`

```
__init__(  
    db: Union[AsyncDatabase, Database],  
    expire_seconds: Optional[int] = 60 * 60 * 24 * 3,  
    TokenDataSchema: _TokenDataSchemaT = None,  
)
```

destroy_token async

```
destroy_token(token: str) -> None
```

read_token async

```
read_token(token: str) -> Optional[_TokenDataSchemaT]
```

write_token async

```
write_token(  
    token_data: Union[_TokenDataSchemaT, dict]
```

```
) -> str
```

TokenStoreModel

Bases: `PkMixin`, `CreateTimeMixin`

Attributes

`__table_args__` class-attribute

```
__table_args__ = {'extend_existing': True}
```

`__tablename__` class-attribute

```
__tablename__ = 'auth_token'
```

`data` class-attribute

```
data: str = Field(default='')
```

`token` class-attribute

```
token: str = Field(
    Ellipsis,
    max_length=48,
    sa_column=Column(
        String(48), unique=True, index=True, nullable=False
    ),
)
```

Last update: September 13, 2022

Created: September 13, 2022