

### Week 3

1.solve the same question while the thickness of the brick is increased to 32cm

$$R_{\text{conv},1} = \frac{1}{h_1 A} = \frac{1}{10 \cdot 0.25 \cdot 1} = 0.4 \text{ } ^\circ\text{C}/W$$

$$R_{\text{foam}} = \frac{L}{kA} = \frac{0.03}{0.026 \cdot 0.25 \cdot 1} = 4.6 \text{ } ^\circ\text{C}/W$$

$$R_{\text{plaster}} = \frac{L}{kA} = \frac{0.02}{0.22 \cdot 0.25 \cdot 1} = 0.36 \text{ } ^\circ\text{C}/W$$

$$R_{\text{center plaster}} = \frac{L}{kA} = \frac{0.32}{0.22 \cdot 0.015 \cdot 1} = 96.96 \text{ } ^\circ\text{C}/W$$

$$R_{\text{brick}} = \frac{L}{kA} = \frac{0.32}{0.72 \cdot 0.22 \cdot 1} = 2.02 \text{ } ^\circ\text{C}/W$$

$$R_{\text{conv},2} = \frac{1}{h_2 A} = \frac{1}{25 \cdot 0.25 \cdot 1} = 0.16 \text{ } ^\circ\text{C}/W$$

$$\frac{1}{R_{\text{middle}}} = \frac{1}{R_{\text{center plaster}}} + \frac{1}{R_{\text{brick}}} + \frac{1}{R_{\text{center plaster}}} = \frac{50}{96.96}$$

$$R_{\text{middle}} \approx 1.94 \text{ } ^\circ\text{C}/W$$

$$R_{\text{total}} = R_{\text{conv},1} + R_{\text{foam}} + R_{\text{plaster}} \cdot 2 + R_{\text{middle}} + R_{\text{conv},2} = 7.82 \text{ } ^\circ\text{C}/W$$

$$Q = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{\text{total}}} = \frac{20 - (10)}{7.82} \approx 3.84 \text{ W} \quad (\text{per } 0.25 \text{ m}^2)$$

$$Q_{\text{total}} = 3.84 / 0.25 \cdot 15 = 230.4 \text{ W}$$

2.replacing the glass fiber one with urethane rigid foam and while replacing the fiberboard with plywood

$$R_{\text{with wood}} = 0.03 + 0.14 + 0.11 + 0.63 + 0.079 + 0.12 = 1.109 \text{ } \frac{\text{m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}}{W}$$

$$R_{\text{with insulation}} = 0.03 + 0.14 + 0.11 + 3.528 + 0.079 + 0.12 = 4.007 \text{ } \frac{\text{m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}}{W}$$