第七章 受信箱設備

第 133 條

供作住宅、辦公、營業、教育或依其用途需要申請編列門牌號碼接受郵局投遞郵件之建築物，均應設置受信箱，其裝設方法及規格如下：

❶裝設位置：

①平房建築每編列一門牌號碼者，均應在大門上或門旁牆壁上裝設。

②2 樓以上及地下層之建築，每戶應於地面層主要出入口之牆壁或大門上裝設。

③前目裝置處所之光線必須充足，且鄰接投遞人員或車輛進出之通路。

❷裝設高度：受信箱裝設之高度，應以投信口離地高度在 80 cm至 180 cm為準。

❸裝設要領：

①裝設於牆壁者，得採用懸掛或嵌入方式，投信口均應向外。

②裝設於大門者，投信口應向外。

③裝置應力求牢固。

❹製作材料、型式及規格應符合中華民國國家標準受信箱之規定。

註中華民國國家標準 CNS3799 受信箱之規定已經廢止。

第 134 條

裝置之受信箱應符合下列規定，並能辨識其所屬門牌地址：

❶同一建築物內設有 2 戶以上，其受信箱上並應依下列方式標明：

①公司行號機關團體之名稱。②外國人或外國團體得另附英文姓氏或名稱。

❷標註位置：投信口之下方。

