

Git-Befehl-Set für den täglichen Workflow (Hugo-Projekt)

Erstellt für: Swetoslaw Beltschew

■ 1■■■ Ins Projektverzeichnis wechseln

```
Set-Location "C:\Users\Sweti\Documents\HUGO\mediator-sweti"
```

👉 ■ 2■■■ Änderungen prüfen

```
git status
```

■ 3■■■ Neue oder geänderte Dateien zum Commit vormerken

```
git add .  
# oder eine bestimmte Datei:  
# git add content\post\dein-artikel.md
```

■ 4■■■ Änderungen committen (lokal speichern)

```
git commit -m "Blogartikel aktualisiert / Inhalte ergänzt"
```

■■ 5■■■ Änderungen auf GitHub hochladen

```
git push
```

■ 6■■■ Änderungen von GitHub herunterladen

```
git pull
```

■ 7■■■ .gitignore aktualisieren (falls geändert)

```
git add .gitignore  
git commit -m "Aktualisierte .gitignore"  
git push
```

■ 8■■■ Projektstatus und Verlauf anzeigen

```
# Commit-Historie (kurz und grafisch)  
git log --oneline --graph --decorate  
  
# Änderungen im Detail  
git diff
```

■■ 9■■■ Zeilenenden & Performance (einmalig)

```
git config --global core.autocrlf true
git config --global core.fscache true
git config --global core.preloadindex true
```

■ ■ Beispiel: typischer Tagesablauf

```
Set-Location "C:\Users\Sweti\Documents\HUGO\mediator-sweti"
git pull
# Änderungen an Hugo/Markdown-Dateien
git status
git add .
git commit -m "Neue Blogbeiträge ergänzt"
git push
```