

TER

Simulation d'application dynamiques pour plateformes de
calculs hautes performances

Équipe MESCAL

Steven QUINTO MASNADA

Grenoble, 8 Juin 2015

TER dans l'équipe MESCAL, encadré par Arnaud LEGRAND et Luka STANISIC

Multicœurs



OpenMP

API multithread :

- De plus haut niveau que PThread,
- Permet d'exploiter les architectures multicœurs
- Facilite le découpage des traitements

Hybride



NVIDIA
CUDA

API de caculs sur GPU :

- De plus que les sockets
- Mécanismes de comminucation supplémentaires



Clusters



MPI


API de communication :

- De plus haut niveau que les sockets,
- Mécanismes de comminucation supplémentaires (exemple broadcast)

- Utiliser plusieurs paradigmes \leadsto programmation complexe
- Exemple pour exploiter efficacement un GPU sur un seul noeud:
 - transférer données du CPU au GPU,
 - lancer le calcul sur le GPU
 - gérer synchronisation pendant attente résultat
 - occuper CPU
 - récupérer résultat.
- Et avec plusieurs noeuds?
- Statique, système réglé comme un horloge \leadsto pas portable.
- Solution: Dynamique mais presque impossible avec APIs classiques.

Nouvelle approche: Paradigme de tâches

- Nouvelle abstraction: les tâches
 - Plus besoin de se soucier de la **ressource** sur laquelle le traitement est effectué.
 - Exprimer calcul en **graphe de tâches** \leadsto système dynamique plus simple.



- Librairie StarPU:
 - Système **runtime**
 - basé sur le paradigme de tâches \leadsto graphe de dépendances.
 - Ordonnancement **dynamique et opportuniste**.
- Problématique : Performances difficiles à évaluer
 - Configuration **runtime**, heuristique, politique ordonnancement.
 - Configuration **application**, découpage des tâches.

- Exécution réelle sur la plateforme cible \leadsto coûteux
- Exécution non déterministe nécessite de réaliser beaucoup d'expériences \leadsto extrapolations difficiles.

Généralités


- Utilisation de **modèles** pour **prédire** comportements.
- Permet s'affranchir de la plateforme \leadsto peu coûteux.
- Contrôle paramètres \leadsto **systèmes déterministes**.
- Extrapolation simplifiée.
- Exécution plus courte.

Simulation par rejeu de trace


Exécution post-mortem: pas adapté ici car **flot de contrôle non déterministe**.

Hybride simulation / émulation

- Simuler plateforme et OS.
- Emuler de l'application.




Construction de l'application MPI simulée



Privatisation segment data

- Dans SimGrid les processus sont modélisés par des threads \leadsto espace adressage partagé.
- Mécanisme de privatisation: **ségement virtuel** (mmap)



- Basé sur MSG car modèle de performance plus proche (communications, environnement mémoire partagé), CPUs GPUs.
- Simulation: calculs, allocations mémoire des tâches, transfert CUDA.

StarPU SMPI: Difficultés de mise en oeuvre

- Besoin de 2 modèles de performances différents à la fois:
 - MSG Intra noeuds \leadsto mémoire partagée \leadsto partage.
 - SMPI extra noeuds \leadsto mémoire distribuée \leadsto privatisation.
- MSG et SMPI normalement pas utilisés ensemble \leadsto initialiser correctement les 2.

- Problème des librairies dynamiques.

