

## eCH-0293 Öffentlicher Ratsbetrieb

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name</b>                   | <b>Öffentlicher Ratsbetrieb</b>                                                                                                                                   |
| <b>eCH-Nummer</b>             | eCH-0293                                                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>              | Standard                                                                                                                                                          |
| <b>Reifegrad</b>              | Definiert                                                                                                                                                         |
| <b>Version</b>                | 0.1.0                                                                                                                                                             |
| <b>Status</b>                 | In Arbeit                                                                                                                                                         |
| <b>Beschluss am</b>           |                                                                                                                                                                   |
| <b>Ausgabedatum</b>           |                                                                                                                                                                   |
| <b>Ersetzt Version</b>        |                                                                                                                                                                   |
| <b>Voraussetzungen</b>        |                                                                                                                                                                   |
| <b>Beilagen</b>               | -                                                                                                                                                                 |
| <b>Sprachen</b>               | Deutsch (Original) - English (Datamodel)                                                                                                                          |
| <b>Autoren</b>                | Fachgruppe Politische Geschäfte: Nicole Aeby, David Imseng, Jonas Schärer, Lena Mina Friedrich, Manuel Weingartner, Orhan Saeedi, Michel Moret, Laurens Abu-Talib |
| <b>Herausgeber / Vertrieb</b> | Verein eCH, <a href="#">Affolternstrasse 52, 8050 Zürich</a>                                                                                                      |

---

## 1 Abstrakt

Der Standard eCH-0293 definiert ein gemeinsames Datenmodell für die Erfassung und Publikation von Informationen zum öffentlichen Ratsbetrieb in der Schweiz. Er deckt die zeitliche Organisation parlamentarischer Arbeit (Legislaturperioden, Sessionen), die Strukturierung von Sitzungen und Traktanden, Abstimmungen und Wahlen, Einzelstimmen, Anwesenheitslisten sowie Wortmeldungen und Resolutionen ab.

Dieser Standard richtet sich an Parlamentsdienste, Softwareanbieterinnen und Softwareanbieter von Parlamentsverwaltungssystemen, Datennutzerinnen und Datennutzer für Analysen und Visualisierungen sowie an Open-Data-Plattformen.

eCH-0293 ist Teil einer Familie von Standards für politische Daten und arbeitet eng mit eCH-0294 (Politische Akteure), eCH-0295 (Parlamentarische Geschäfte), eCH-0296 (Erlasse und Gesetzestexte) und eCH-0297 (Öffentliche Konsultationen) zusammen.

---

## 2 Inhaltsverzeichnis

|      |                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------|----|
| 1    | Abstrakt.....                                   | 2  |
| 2    | Inhaltsverzeichnis.....                         | 3  |
| 3    | Hinweis.....                                    | 8  |
| 4    | Einleitung.....                                 | 9  |
| 4.1  | Kontext: Öffentlicher Ratsbetrieb.....          | 9  |
| 4.2  | Zusammenhang mit anderen eCH-Standards.....     | 9  |
| 5    | Zeitliche Organisation des Ratsbetriebs.....    | 10 |
| 5.1  | Legislature (Legislaturperiode).....            | 10 |
| 5.2  | Klasse: Legislature.....                        | 11 |
| 5.3  | Session (Sitzungsperiode).....                  | 13 |
| 5.4  | Klasse: Session.....                            | 14 |
| 5.5  | Meeting (Einzelne Sitzung).....                 | 18 |
| 5.6  | Klasse: Meeting.....                            | 20 |
| 5.7  | Enum: MeetingTypeEnum.....                      | 26 |
| 5.8  | Enum: StateEnum.....                            | 26 |
| 6    | Anwesenheit und Wortmeldungen.....              | 27 |
| 6.1  | Attendance (Anwesenheit).....                   | 27 |
| 6.2  | Begriff und Bedeutung.....                      | 27 |
| 6.3  | Zweiebenen-Struktur.....                        | 27 |
| 6.4  | Attendance (Aggregierte Ebene).....             | 27 |
| 6.5  | IndividualAttendance (Individuelle Ebene).....  | 28 |
| 6.6  | Unterschied: Attendance vs. IndividualVote..... | 28 |
| 6.7  | Verwendungszwecke.....                          | 29 |
| 6.8  | Klasse: Attendance.....                         | 29 |
| 6.9  | Klasse: IndividualAttendance.....               | 30 |
| 6.10 | Enum: AttendanceTypeEnum.....                   | 31 |

---

|      |                                                               |    |
|------|---------------------------------------------------------------|----|
| 7    | Tagesordnung (Traktandenliste), Protokoll und Beschlüsse..... | 33 |
| 7.1  | Agendaltem (Traktandum).....                                  | 33 |
| 7.2  | Klasse: Agendaltem.....                                       | 35 |
| 7.3  | Enum: AgendaltemTypeEnum.....                                 | 43 |
| 7.4  | Protokoll (Protocol).....                                     | 43 |
| 7.5  | Klasse: Protocol.....                                         | 44 |
| 7.6  | Klasse: ProtocolItem.....                                     | 45 |
| 7.7  | Gemeinsame Beratung (JointDebate).....                        | 48 |
| 7.8  | Klasse: JointDebate.....                                      | 49 |
| 7.9  | Resolution (Beschluss).....                                   | 49 |
| 7.10 | Klasse: Resolution.....                                       | 52 |
| 7.11 | Enum: ResolutionTypeEnum.....                                 | 52 |
| 7.12 | Motion (Anträge).....                                         | 53 |
| 7.13 | Klasse: Motion.....                                           | 53 |
| 8    | Abstimmungen und Wahlen.....                                  | 55 |
| 8.1  | Voting (Abstimmung).....                                      | 55 |
| 8.2  | Zweck der Entität.....                                        | 55 |
| 8.3  | Arten von Abstimmungen.....                                   | 55 |
| 8.4  | Struktur einer Abstimmung.....                                | 56 |
| 8.5  | Abstimmungsverfahren.....                                     | 56 |
| 8.6  | Abstimmungsergebnis.....                                      | 56 |
| 8.7  | Mehrheitstypen.....                                           | 58 |
| 8.8  | Schwellenwert.....                                            | 58 |
| 8.9  | Quorum.....                                                   | 58 |
| 8.10 | Namentliche Abstimmungen.....                                 | 58 |
| 8.11 | Beziehung zu Einzelstimmen.....                               | 59 |
| 8.12 | Beschreibung und Dokumentation.....                           | 59 |

---

|      |                                           |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| 8.13 | Zeitstempel.....                          | 59 |
| 8.14 | Klasse: Voting.....                       | 59 |
| 8.15 | Enum: VotingTypeEnum.....                 | 64 |
| 8.16 | Enum: MajorityTypeEnum.....               | 64 |
| 8.17 | Individual Vote (Einzelstimme).....       | 65 |
| 8.18 | Zweck der Entität.....                    | 65 |
| 8.19 | Beziehung zur Abstimmung.....             | 65 |
| 8.20 | Identifikation der Person.....            | 65 |
| 8.21 | Arten von Stimmen.....                    | 65 |
| 8.22 | Stimmgewicht.....                         | 65 |
| 8.23 | Gruppenzugehörigkeit.....                 | 66 |
| 8.24 | Position und Reihenfolge.....             | 66 |
| 8.25 | Beschreibung und Kontext.....             | 66 |
| 8.26 | Zeitstempel.....                          | 66 |
| 8.27 | Anwesenheit vs. Stimmabgabe.....          | 66 |
| 8.28 | Namentliche vs. geheime Abstimmungen..... | 66 |
| 8.29 | Klasse: IndividualVote.....               | 67 |
| 8.30 | Enum: IndividualVoteTypeEnum.....         | 70 |
| 8.31 | Election (Wahl).....                      | 70 |
| 8.32 | Begriff und Bedeutung.....                | 70 |
| 8.33 | Unterschied: Wahl vs. Abstimmung.....     | 70 |
| 8.34 | Arten von Wahlen.....                     | 70 |
| 8.35 | Zuordnung zu Traktanden.....              | 71 |
| 8.36 | Beschreibung und Titel.....               | 71 |
| 8.37 | Wahlergebnis.....                         | 71 |
| 8.38 | Gewählte Person(en).....                  | 72 |
| 8.39 | Stimmenverteilung.....                    | 72 |

|      |                                          |    |
|------|------------------------------------------|----|
| 8.40 | Wahlverfahren.....                       | 72 |
| 8.41 | Mehrheitsverhältnisse.....               | 72 |
| 8.42 | Wahlgänge.....                           | 73 |
| 8.43 | Zeitstempel.....                         | 73 |
| 8.44 | URL und Dokumentation.....               | 73 |
| 8.45 | Besonderheiten verschiedener Wahlen..... | 73 |
| 8.46 | Transparenz und Geheimhaltung.....       | 73 |
| 8.47 | Klasse: Election.....                    | 74 |
| 8.48 | Enum: ElectionTypeEnum.....              | 76 |
| 8.49 | Speech (Wortmeldung, Votum).....         | 77 |
| 8.50 | Begriff und Bedeutung.....               | 77 |
| 8.51 | Arten von Speeches.....                  | 77 |
| 8.52 | Struktur und Zuordnung.....              | 77 |
| 8.53 | Identifikation der Sprechenden.....      | 78 |
| 8.54 | Zeitliche Erfassung.....                 | 78 |
| 8.55 | Sprache der Wortmeldung.....             | 78 |
| 8.56 | Textdokumente.....                       | 78 |
| 8.57 | Multimedia-Aufzeichnungen.....           | 78 |
| 8.58 | Titel und Beschreibung.....              | 79 |
| 8.59 | Typ der Wortmeldung.....                 | 79 |
| 8.60 | Klasse: Speech.....                      | 79 |
| 9    | Texte und Medien.....                    | 81 |
| 9.1  | TextSegment.....                         | 82 |
| 9.2  | Media.....                               | 82 |
| 9.3  | Klasse: TextSegment.....                 | 83 |
| 9.4  | Klasse: Media.....                       | 83 |
| 9.5  | Klasse: MultilingualString.....          | 84 |

---

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 9.6 | Klasse: Container..... | 85 |
|-----|------------------------|----|

---

### 3 Hinweis

Dieses Dokument verwendet bei Personenbezeichnungen eine geschlechtergerechte Formulierung. Massgebend sind die [Richtlinien](#) der Bundeskanzlei. Je nach Situation werden Paarformen (Bürgerinnen und Bürger), geschlechtsabstrakte Formen (die versicherte Person), geschlechtsneutrale Formen oder Umschreibungen ohne Personenbezug verwendet. Das generische Maskulinum ist nicht zulässig. In Fliesstexten werden Vollformen verwendet; in verkürzten Textpassagen, namentlich in Tabellen, sind Kurzformen zulässig. Gendersternchen und ähnliche Schreibweisen werden nicht verwendet.



---

## 4 Einleitung

### 4.1 Kontext: Öffentlicher Ratsbetrieb

Auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene tagen Räte und Versammlungen, beraten über politische Geschäfte, fassen Beschlüsse und kontrollieren die Exekutive.

### 4.2 Zusammenhang mit anderen eCH-Standards

eCH-0293 ist Teil eines Ökosystems von Standards für politische Daten:

#### 4.2.1 eCH-0294: Politische Akteure (Actors)

Definiert Personen, Organe und Gruppen im politischen Kontext. eCH-0293 referenziert diese Akteure über `actor_id` (z.B. welches Parlament, welche Person hat abgestimmt).

#### 4.2.2 eCH-0295: Parlamentarische Geschäfte (Affairs)

Beschreibt den Lebenszyklus politischer Geschäfte. Agendaltems in eCH-0293 verweisen über `affair_id` auf die zugehörigen Geschäfte.

#### 4.2.3 eCH-0296: Erlasse und Gesetzestexte (Laws)

Erfasst die Resultate des parlamentarischen Prozesses - die verabschiedeten Gesetze und Erlasse.

#### 4.2.4 eCH-0297: Öffentliche Konsultationen (Consultations)

Strukturiert Vernehmlassungsverfahren, die oft Ausgangspunkt für parlamentarische Geschäfte sind.

## 5 Zeitliche Organisation des Ratsbetriebs

Der parlamentarische Betrieb ist zeitlich auf drei Ebenen organisiert: Legislaturperioden bilden den langfristigen Rahmen, Sessions strukturieren die Arbeit innerhalb einer Legislature, und Meetings sind die konkreten Sitzungen, in denen Geschäfte beraten werden. Diese Hierarchie ermöglicht sowohl langfristige Planung als auch flexible Anpassung an aktuelle Erfordernisse.

### 5.1 Legislature (Legislaturperiode)

#### 5.1.1 Begriff und Bedeutung

Eine Legislaturperiode bezeichnet den Zeitraum, für den ein Parlament gewählt wird und in seiner aktuellen Zusammensetzung tätig ist. Sie bildet die oberste zeitliche Gliederungseinheit des parlamentarischen Betriebs und markiert den Rahmen für die legislative Arbeit eines Parlaments.

In der Schweiz variiert die Dauer von Legislaturperioden je nach Föderalebene:

- **Bundesebene:** 4 Jahre (Nationalrat und Ständerat)
- **Kantone:** Meist 4 Jahre, in einigen Kantonen auch 5 Jahre
- **Gemeinden:** Unterschiedlich, häufig 4 Jahre

#### 5.1.2 Struktur und Hierarchie

Die Legislaturperiode steht hierarchisch über den Sessions (Sessionen) und Meetings (Sitzungen):

```
Legislature (Legislaturperiode)
├── Sessions (z.B. Frühjahrsession, Herbstsession)
│   └── Meetings (einzelne Sitzungen)
│       └── Agenda Items (Traktanden)
```

#### 5.1.3 Parlamentarischer Kontext

Jede Legislature ist einem spezifischen parlamentarischen Organ zugeordnet, identifiziert durch:

- **actor\_id:** Verweis auf das Parlament als politischen Akteur (z.B. Nationalrat, Kantonsrat) gemäss eCH-0294 Actors
- **administrative\_id:** Verwaltungs-ID der gesetzgebenden Körperschaft (z.B. Gemeinde, Kanton, Land)

#### 5.1.4 Zeitliche Einordnung

Eine Legislaturperiode wird über das Mixin `IsEventWithDuration` charakterisiert. Die wichtigsten Datumsfelder sind:

- **date\_begin\_planned / date\_begin\_actual:** Geplanter bzw. tatsächlicher Beginn der Legislaturperiode (meist nach Wahlen)
- **date\_end\_planned / date\_end\_actual:** Geplantes bzw. tatsächliches Ende der Legislaturperiode (vor den nächsten Wahlen)

Bei Bedarf gibt es analoge `datetime_*`-Varianten mit Uhrzeit.

Beispiel Bundesebene: Die 51. Legislaturperiode des Schweizer Parlaments dauerte vom 5. Dezember 2019 bis zum 4. Dezember 2023.

### 5.1.5 Identifikation

Über das Mixin `HasIdentification` stehen `local_id`, `global_uri` und `wikidata_uri` zur Verfügung. Der `global_uri` ist Pflicht und dient als eindeutiger Identifikator.

### 5.1.6 Verlinkte Dokumente

Über den Slot **documents** können relevante Dokumente (z.B. Mitgliederverzeichnisse der Legislatur, Geschäftsverzeichnisse) als FRBR-Works verknüpft werden.

## 5.2 Klasse: Legislature

*Amtsauer eines Parlaments als gesetzgebender Versammlung. Dauert in der Regel vier Jahre.*

### 5.2.1 Attribute

| Name                           | Kardinalität und Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>administrative_id</code> | 0..1 <a href="#">String</a>          | Verwaltungs-ID des gesetzgebenden Körpers, wie z.B. Gemeinde, Kanton oder Land.                                                                                                                                |
| <code>name</code>              | * <a href="#">MultilingualString</a> | Mehrsprachige vollständige Bezeichnung.                                                                                                                                                                        |
| <code>description</code>       | 0..1 <a href="#">String</a>          | Beschreibender Text zum Element.                                                                                                                                                                               |
| <code>landing_page</code>      | 0..1 <a href="#">String</a>          | URL mit weiteren Informationen.                                                                                                                                                                                |
| <code>actor_id</code>          | 0..1 <a href="#">GroupReference</a>  | Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (leichtgewichtiger Snapshot zum Zeitpunkt der Verknüpfung).                                                                                                           |
| <code>documents</code>         | * <a href="#">Work</a>               | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.                                                                                                                                         |
| <code>local_id</code>          | 0..1 <a href="#">String</a>          | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| <code>global_uri</code>        | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>         | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| <code>wikidata_uri</code>      | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a>      | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| <code>date_begin_actual</code> | 0..1 <a href="#">Date</a>            | Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit                                                                                                                                           |

| Name                   | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                               | Zeitdauer. Vererbung:<br><a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                      |
| datetime_begin_actual  | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung:<br><a href="#">IsEventWithDuration</a> |
| date_begin_planned     | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung:<br><a href="#">IsEventWithDuration</a>                     |
| datetime_begin_planned | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung:<br><a href="#">IsEventWithDuration</a>     |
| date_end_actual        | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung:<br><a href="#">IsEventWithDuration</a>                   |
| datetime_end_actual    | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung:<br><a href="#">IsEventWithDuration</a>   |
| date_end_planned       | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung:<br><a href="#">IsEventWithDuration</a>                       |
| datetime_end_planned   | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung:<br><a href="#">IsEventWithDuration</a>       |
| date_created           | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde.<br>Vererbung:<br><a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                      |
| datetime_created       | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung:                                                                         |

| Name              | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                               | <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                   |
| date_modified     | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                 |
| datetime_modified | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a> |

## 5.2.2 Verwendungen

| used by                   | used in                      | type  | used                        |
|---------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|
| <a href="#">Container</a> | <a href="#">legislatures</a> | range | <a href="#">Legislature</a> |

## 5.3 Session (Sitzungsperiode)

### 5.3.1 Begriff und Bedeutung

Eine Session bezeichnet eine zusammenhängende Sitzungsperiode eines Parlaments, in der mehrere Meetings (Sitzungen) stattfinden. Sie bildet die mittlere zeitliche Gliederungseinheit zwischen der Legislaturperiode und den einzelnen Sitzungen.

### 5.3.2 Unterscheidung: Session vs. Meeting

Diese Unterscheidung ist wichtig für das Verständnis des Standards:

- **Session:** Eine Sitzungsperiode, die sich typischerweise über mehrere Tage oder Wochen erstreckt
- **Meeting:** Eine einzelne Sitzung innerhalb einer Session

#### 5.3.2.1 Beispiel Bundesebene

```

Legislature (51. Legislaturperiode)
├── Session (Frühjahrssession 2024)
│   ├── Meeting (Nationalratssitzung 4. März 2024)
│   ├── Meeting (Ständeratssitzung 4. März 2024)
│   └── Meeting (Nationalratssitzung 5. März 2024)
│   ...

```

### 5.3.3 Zuordnung zu Organen

Eine Session bezieht sich auf das politische Organ, das die Sessionen als Reihe von Sitzungen organisiert. Beispiele:

- **Parlament:** Sessions eines Kantonsrats oder der Bundesversammlung
- **Kommissionen:** Sitzungsperioden parlamentarischer Kommissionen
- **Gemeinsame Gremien:** Z.B. Sessions der Vereinigten Bundesversammlung

Über **body\_key** kann das Organ (z.B. "NR" für Nationalrat, "SR" für Ständerat) als Schlüssel hinterlegt werden. Über **parent\_legislature** wird die Session der zugehörigen Legislaturperiode zugeordnet.

### 5.3.4 Identifikation und Nummerierung

Sessions werden üblicherweise nummeriert. Folgende Slots stehen zur Verfügung — sie sind kompatibel mit der entsprechenden Modellierung bei Meeting:

- **number**: Laufende Nummer (z.B. innerhalb der Legislature oder des Jahres)
- **sequential\_number**: Laufende Nummer als String (auch römische Ziffern möglich)
- **position**: Ganzzahlige Position
- **abbreviation**: Kurze Bezeichnung (z.B. “FS24” für Frühjahrsession 2024)
- **name**: Mehrsprachige vollständige Bezeichnung

Über das Mixin `HasIdentification` stehen zusätzlich `local_id`, `global_uri` und `wikidata_uri` zur Verfügung.

### 5.3.5 Zeitliche Attribute

Sessions nutzen das Mixin `IsEventWithDuration` und bieten damit dieselben Datumsfelder wie Legislatures und Meetings:

- **date\_begin\_planned / datetime\_begin\_planned**: Geplanter Beginn der Session
- **date\_begin\_actual / datetime\_begin\_actual**: Tatsächlicher Beginn
- **date\_end\_planned / datetime\_end\_planned**: Geplantes Ende der Session
- **date\_end\_actual / datetime\_end\_actual**: Tatsächliches Ende

### 5.3.6 Verknüpfungen

- **meetings**: Liste der Sitzungen innerhalb der Session
- **documents**: Verknüpfte FRBR-Works (z.B. Sessionsprogramm, Sessionsvorschau)
- **url**: Landing Page der Session

### 5.3.7 Flexibilität im Standard

Der Standard ist bewusst flexibel gestaltet, um verschiedene Organisationsformen abzubilden. Föderaleinheiten ohne formale Sessions können diese Entität optional nutzen oder direkt auf Meetings referenzieren.

## 5.4 Klasse: Session

*Eine Parlamentssession, die mehrere Sitzungen gruppiert und sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckt.*

### 5.4.1 Attribute

| Name     | Kardinalität und Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| body_key | 0..1 <a href="#">String</a>          | Schlüssel zur Identifizierung des politischen Organs oder der Gerichtsbarkeit (z.B. BE für Bern, CHE für Schweiz). |
| name     | * <a href="#">MultilingualString</a> | Mehrsprachige vollständige Bezeichnung.                                                                            |
| number   | 0..1 <a href="#">String</a>          | Laufende Nummer, z.B. innerhalb der Legislatur, der Session oder des Jahres.                                       |

| Name                  | Kardinalität und Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sequential_number     | 0..1 <a href="#">Integer</a>         | Laufende Nummer der Sitzung, die zur Sortierung verwendet wird.                                                                                                                                                |
| position              | 0..1 <a href="#">String</a>          | Ganzzahlige Position innerhalb der übergeordneten Reihenfolge.                                                                                                                                                 |
| meeting_abbreviation  | 0..1 <a href="#">String</a>          | Kurzbezeichnung der Session oder Sitzung (z.B. „FS24“ für die Frühjahrssession 2024).                                                                                                                          |
| url                   | * <a href="#">MultilingualString</a> | Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig.                                                                                                                                                     |
| parent_legislature    | 0..1 <a href="#">String</a>          | Der gesetzgebende Körper, auf dem die Sitzung basiert.                                                                                                                                                         |
| meetings              | * <a href="#">Meeting</a>            | Sammlung der Sitzungen.                                                                                                                                                                                        |
| documents             | * <a href="#">Work</a>               | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.                                                                                                                                         |
| local_id              | 0..1 <a href="#">String</a>          | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri            | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>         | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri          | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a>      | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_begin_actual     | 0..1 <a href="#">Date</a>            | Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                 |
| datetime_begin_actual | 0..1 <a href="#">Datetime</a>        | Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                 |
| date_begin_planned    | 0..1 <a href="#">Date</a>            | Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung:                                                                                                                         |

| Name                   | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                               | <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                                          |
| datetime_begin_planned | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>   |
| date_end_actual        | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                 |
| datetime_end_actual    | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a> |
| date_end_planned       | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                     |
| datetime_end_planned   | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>     |
| date_created           | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                       |
| datetime_created       | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                       |
| date_modified          | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                               |
| datetime_modified      | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>               |



## 5.4.2 Verwendungen

| used by   | used in  | type  | used    |
|-----------|----------|-------|---------|
| Container | sessions | range | Session |

## 5.4.3 Beispiele

### 5.4.3.1 Beispiel: Eidgenössische Session mit dreisprachiger Bezeichnung

```
global_uri: ops:session_5207
body_key: CHE
name:
- text: Frühjahrssession 2025
  language: de
- text: Session de printemps 2025
  language: fr
- text: Sessione primaverile 2025
  language: it
url:
- text: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
  language: de
- text: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
  language: fr
- text: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
  language: it
date_begin_planned: '2025-03-03'
date_end_planned: '2025-03-21'
parent_legislature: ops:legislature_51
datetime_modified: '2025-04-24T00:19:37Z'
datetime_created: '2025-03-20T14:27:09Z'
```

### 5.4.3.2 Beispiel: Landsgemeinde als Sitzungsperiode

```
global_uri: ops:session_gl_landsgemeinde_2025_05_04
body_key: GL
name:
- text: Landsgemeinde vom 04. Mai 2025
  language: de
url:
- text: https://www.landsgemeinde.gl.ch/landsgemeinde/2025-05-04
  language: de
date_begin_planned: '2025-05-04'
date_end_planned: '2025-05-04'
datetime_modified: '2025-04-25T13:40:34Z'
datetime_created: '2025-04-23T22:58:39Z'
```

### 5.4.3.3 Beispiel: Kantonale Session mit zweisprachiger Bezeichnung

```
global_uri: ops:session_be_summer_2025
body_key: BE
name:
- text: Sommersession 2025
  language: de
- text: Session d'été 2025
  language: fr
url:
- text: >-
  https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
  guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
  language: de
- text: >-
  https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
  guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
  language: fr
date_begin_planned: '2025-06-02'
date_end_planned: '2025-06-12'
datetime_modified: '2025-05-19T01:06:44Z'
datetime_created: '2025-04-25T11:10:24Z'
```

#### 5.4.3.4 Beispiel: Eintägige Sitzungsperiode eines Landrates

```
global_uri: ops:session_gl_landrat_2025_02_26
body_key: GL
name:
- text: Sitzung des Landrates vom 26.02.2025
  language: de
url:
- text: https://www.gl.ch/parlament/landrat/landratsprotokolle-ab-30-juni-2010.html/239
  language: de
date_begin_planned: '2025-02-26'
date_end_planned: '2025-02-26'
datetime_modified: '2025-04-25T13:40:34Z'
datetime_created: '2025-04-23T22:58:39Z'
```

### 5.5 Meeting (Einzelne Sitzung)

#### 5.5.1 Begriff und Bedeutung

Ein Meeting bezeichnet eine einzelne Sitzung eines parlamentarischen Organs. Dies ist die konkrete Veranstaltung, bei der sich die Mitglieder eines Parlaments, einer Kommission oder eines anderen Gremiums versammeln, um Geschäfte zu beraten und Beschlüsse zu fassen.

#### 5.5.2 Arten von Meetings

Der Standard unterscheidet verschiedene Meeting-Typen über das Feld **meeting\_type** (Enum MeetingTypeEnum):

##### 5.5.2.1 session

Plenarsitzungen des gesamten Parlaments oder einer Kammer

**Beispiele:** - Nationalratssitzung während der Herbstsession - Sitzung des Kantonsrats - Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung

##### 5.5.2.2 committee

Sitzungen parlamentarischer Kommissionen

**Beispiele:** - Sitzung der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) - Geschäftsprüfungskommission (GPK) - Aussenpolitische Kommission (APK)

##### 5.5.2.3 sitting

Spezielle Sitzungsformen

**Beispiele:** - Landsgemeinden (in den Kantonen Glarus und Appenzell Innerrhoden) - Bürgergemeindeversammlungen - Gemeindeversammlungen

##### 5.5.2.4 various

Andere Sitzungsformen, die nicht in die obigen Kategorien fallen

#### 5.5.3 Hierarchie und Struktur

Ein Meeting ist Teil einer Session (wenn verwendet) und enthält mehrere Agenda Items (Traktanden):

```
Session (Frühjahrssession 2024)
├─ Meeting (Nationalratssitzung, 4. März 2024, 08:00)
│  └─ AgendaItem (Traktandum 1: Begrüssung)
```

- └─ AgendaItem (Traktandum 2: Gesetzesberatung)
- └─ AgendaItem (Traktandum 3: Abstimmungen)

### 5.5.4 Zeitliche Planung vs. Realität

Über das Mixin `IsEventWithDuration` unterscheidet das Meeting zwischen geplanten und tatsächlichen Zeitpunkten:

#### 5.5.4.1 Geplante Daten

- **date\_begin\_planned / datetime\_begin\_planned**: Geplanter Beginn
- **date\_end\_planned / datetime\_end\_planned**: Geplantes Ende

#### 5.5.4.2 Tatsächliche Daten

- **date\_begin\_actual / datetime\_begin\_actual**: Tatsächlicher Beginn
- **date\_end\_actual / datetime\_end\_actual**: Tatsächliches Ende

Diese Unterscheidung ist wichtig, da: - Sitzungen sich verzögern können - Traktanden vorgezogen oder verschoben werden - Sitzungen früher als geplant enden können

**Anwendungsfall:** Eine für 14:00 geplante Sitzung beginnt aufgrund von Verzögerungen erst um 14:25 und endet statt um 18:00 bereits um 17:30.

### 5.5.5 Sitzungsstatus

Das Feld **state** (Enum `StateEnum`) erfasst den aktuellen Status eines Meetings:

- **planned**: Die Sitzung ist geplant und wird wie vorgesehen stattfinden
- **canceled**: Die Sitzung wurde abgesagt
- **postponed**: Die Sitzung wurde verschoben

Über **state\_name** kann eine abweichende, freitextliche Statusbeschreibung ergänzt werden.

Dieser Status ist wichtig für: - Aktuelle Informationen an Parlamentsmitglieder und Öffentlichkeit - Historische Nachvollziehbarkeit von Planungsänderungen - Automatische Benachrichtigungen bei Änderungen

### 5.5.6 Identifikation und Nummerierung

Meetings werden identifiziert durch:

- **local\_id / global\_uri / wikidata\_uri** (via Mixin `HasIdentification`)
- **number**: Laufende Nummer (z.B. "5" für die 5. Sitzung einer Session)
- **sequential\_number**: Laufende Nummer als String (auch römische Ziffern möglich)
- **position**: Ganzzahlige Position innerhalb der Session
- **abbreviation**: Kurze Bezeichnung (z.B. "NR-24-05")
- **name**: Mehrsprachige vollständige Bezeichnung

### 5.5.7 Ort der Sitzung

Das Feld **location** erfasst den Sitzungsort:

- Physischer Ort: "Bundeshaus, Nationalratssaal"
- Virtuelle Sitzungen: "Videokonferenz via [Plattform]"
- Hybride Formate: "Bundeshaus und Videokonferenz"

### 5.5.8 Zuordnung zu Organen

Das zuständige Organ wird über **actor\_id** (gemäss eCH-0294 Actors) referenziert. Über **actor\_name** kann zusätzlich der Name des Organs für schnellen Zugriff festgehalten werden, über **body\_key** ein kurzer Schlüssel (z.B. "NR", "SR"). Über **administrative\_id** kann die Verwaltungsebene angegeben werden, **group\_name** und **group\_id** ergänzen Gruppierungen wo nötig.

- Plenarsitzungen: Verweis auf das gesamte Parlament
- Kommissionssitzungen: Verweis auf die spezifische Kommission
- Gemeinsame Sitzungen: Verweis auf das gemeinsame Gremium

### 5.5.9 Hierarchische Verknüpfungen

- **parent\_meeting**: Falls ein Meeting Teil eines übergeordneten Meetings ist
- **parent\_legislature**: Die Legislatur, in deren Rahmen das Meeting stattfindet

### 5.5.10 Beziehungen zu anderen Entitäten

Ein Meeting verbindet verschiedene Elemente des parlamentarischen Betriebs:

- **Agenda Items**: Die behandelten Traktanden
- **Votings**: Abstimmungen während der Sitzung
- **Elections**: Wahlen während der Sitzung
- **Speeches**: Wortmeldungen und Voten
- **Attendance**: Anwesenheitslisten (über `Attendance.parent_meeting`)
- **documents**: Verknüpfte FRBR-Works (Protokolle, Sitzungsunterlagen, Tagblatt etc.)

## 5.6 Klasse: Meeting

*Eine allgemeine Sitzungsklasse, die für Sessionen, Kommissionssitzungen, Sessionssitzung und andere verschiedene Versammlungen verwendet wird.*

### 5.6.1 Attribute

| Name              | Kardinalität und Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| body_key          | 0..1 <a href="#">String</a>          | Schlüssel zur Identifizierung des politischen Organs oder der Gerichtsbarkeit (z.B. BE für Bern, CHE für Schweiz). |
| meeting_type      | 0..1 <a href="#">MeetingTypeEnum</a> | Art der Sitzung, z.B. Session, Kommission, Sessionssitzung, Verschiedenes.                                         |
| administrative_id | 0..1 <a href="#">String</a>          | Verwaltungs-ID des gesetzgebenden Körpers, wie z.B. Gemeinde, Kanton oder Land.                                    |
| name              | * <a href="#">MultilingualString</a> | Mehrsprachige vollständige Bezeichnung.                                                                            |
| url               | * <a href="#">MultilingualString</a> | Landing Page oder weiterführende Webadresse,                                                                       |

| Name                 | Kardinalität und Wertebereich       | Beschreibung                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                     | mehrsprachig.                                                                                        |
| group_name           | 0..1 <a href="#">String</a>         | Name der Gruppe oder des Gremiums.                                                                   |
| group_id             | 0..1 <a href="#">GroupReference</a> | Referenz auf die Gruppe oder das Gremium (leichtgewichtiger Snapshot zum Zeitpunkt der Verknüpfung). |
| number               | 0..1 <a href="#">String</a>         | Laufende Nummer, z.B. innerhalb der Legislatur, der Session oder des Jahres.                         |
| landing_page         | 0..1 <a href="#">String</a>         | URL mit weiteren Informationen.                                                                      |
| sequential_number    | 0..1 <a href="#">Integer</a>        | Laufende Nummer der Sitzung, die zur Sortierung verwendet wird.                                      |
| position             | 0..1 <a href="#">String</a>         | Ganzzahlige Position innerhalb der übergeordneten Reihenfolge.                                       |
| meeting_abbreviation | 0..1 <a href="#">String</a>         | Kurzbezeichnung der Session oder Sitzung (z.B. „FS24“ für die Frühjahrssession 2024).                |
| actor_name           | 0..1 <a href="#">String</a>         | Name des politischen Organs (z.B. Nationalrat).                                                      |
| actor_id             | 0..1 <a href="#">GroupReference</a> | Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (leichtgewichtiger Snapshot zum Zeitpunkt der Verknüpfung). |
| state                | 0..1 <a href="#">StateEnum</a>      | Aktueller Status der Sitzung (geplant, abgesagt, verschoben).                                        |
| state_name           | 0..1 <a href="#">String</a>         | Benutzerdefinierte Zustandsbeschreibung für die Sitzung.                                             |
| description          | 0..1 <a href="#">String</a>         | Beschreibender Text zum Element.                                                                     |
| location             | 0..1 <a href="#">String</a>         | Ort, an dem die Sitzung stattfindet (physischer Raum, Videokonferenz oder hybrides Format).          |
| parent_meeting       | 0..1 <a href="#">String</a>         | Die verknüpfte Sitzungs-ID, die die aktuelle Sitzung gruppiert.                                      |

| Name                   | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent_legislature     | 0..1 <a href="#">String</a>     | Der gesetzgebende Körper, auf dem die Sitzung basiert.                                                                                                                                                         |
| documents              | * <a href="#">Work</a>          | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.                                                                                                                                         |
| protocol_ref           | 0..1 <a href="#">Protocol</a>   | Das nach der Sitzung erstellte Protokoll dieser Sitzung.                                                                                                                                                       |
| local_id               | 0..1 <a href="#">String</a>     | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri             | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>    | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri           | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a> | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_begin_actual      | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                 |
| datetime_begin_actual  | 0..1 <a href="#">Datetime</a>   | Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                 |
| date_begin_planned     | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                     |
| datetime_begin_planned | 0..1 <a href="#">Datetime</a>   | Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                     |
| date_end_actual        | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                   |

| Name                 | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| datetime_end_actual  | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a> |
| date_end_planned     | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                     |
| datetime_end_planned | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>     |
| date_created         | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                       |
| datetime_created     | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                       |
| date_modified        | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                               |
| datetime_modified    | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>               |

## 5.6.2 Verwendungen

| used by                   | used in                  | type  | used                    |
|---------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Container</a> | <a href="#">meetings</a> | range | <a href="#">Meeting</a> |
| <a href="#">Session</a>   | <a href="#">meetings</a> | range | <a href="#">Meeting</a> |

## 5.6.3 Beispiele

### 5.6.3.1 Beispiel: Ständeratssitzung mit Protokoll und Wortmeldungen

```
global_uri: parl:sr_winter25_sitzung_6
body_key: CHE
meeting_type: session
name:
```

```
- text: Sechste Sitzung
  language: de
- text: Sixième séance
  language: fr
url:
- text: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin
  language: de
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/bodies/42
  label: Ständerat
  abbreviation:
    - value: SR
      language: de
actor_name: Ständerat
datetime_begin_planned: '2025-12-19T08:15:00+01:00'
datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
```

### 5.6.3.2 Beispiel: Kantonsratssitzung mit Traktanden und Abstimmungen

```
global_uri: ops:meeting_sg_2025_03_15
body_key: SG
meeting_type: session
name:
- text: Kantonsratssitzung vom 15. März 2025
  language: de
url:
- text: https://www.ratsinfo.sg.ch/sessions/2025-03-15
  language: de
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/bodies/265
  label: Kantonsrat St. Gallen
  abbreviation:
    - value: KR
      language: de
actor_name: Kantonsrat St. Gallen
datetime_begin_planned: '2025-03-15T08:00:00Z'
datetime_end_planned: '2025-03-15T18:00:00Z'
datetime_begin_actual: '2025-03-15T08:15:00Z'
datetime_end_actual: '2025-03-15T17:30:00Z'
state: planned
location: Kantonsratssaal, Regierungsgebäude St. Gallen
parent_legislature: ops:legislature_sg_2024_2028
datetime_created: '2025-02-01T10:00:00Z'
datetime_modified: '2025-03-15T17:30:00Z'
```

### 5.6.3.3 Beispiel: Halbtagesitzung innerhalb einer Session

```
body_key: BE
global_uri: ops:e7c5d453-848a-430a-b024-1dd2f6873aa6
meeting_type: session
name:
- text: Donnerstag (Nachmittag)
  language: de
url:
- text: >-
  https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
  guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
  language: de
- text: >-
  https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
  guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
  language: fr
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/bodies/253
  label: Grosser Rat Bern
  abbreviation:
    - value: GR
      language: de
actor_name: Grosser Rat Bern
```



```
date_begin_planned: '2025-06-05'  
date_end_planned: '2025-06-05'  
datetime_created: '2025-04-25T11:10:25Z'  
datetime_modified: '2025-05-19T01:06:45Z'
```

#### 5.6.3.4 Beispiel: Kommissionssitzung mit Anwesenheitsliste

```
global_uri: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12  
body_key: BE  
meeting_type: committee  
name:  
- text: Sitzung Kommission für Wirtschaft und Abgaben  
  language: de  
- text: Séance Commission de l'économie et des redevances  
  language: fr  
url:  
- text: https://www.gr.be.ch/kommissionen/wak/2025-05-12  
  language: de  
actor_id:  
  global_uri: actors:committee_wak_be  
  label: Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)  
  abbreviation:  
  - value: WAK  
    language: de  
actor_name: Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)  
datetime_begin_planned: '2025-05-12T14:00:00Z'  
datetime_end_planned: '2025-05-12T17:00:00Z'  
datetime_begin_actual: '2025-05-12T14:10:00Z'  
datetime_end_actual: '2025-05-12T16:45:00Z'  
state: planned  
location: Kommissionszimmer 301, Rathaus Bern  
parent_legislature: ops:legislature_be_2022_2026  
datetime_created: '2025-04-15T09:00:00Z'  
datetime_modified: '2025-05-12T16:45:00Z'
```

#### 5.6.3.5 Beispiel: Regierungssitzung mit zweisprachiger Bezeichnung

```
body_key: BE  
global_uri: ops:340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc  
meeting_type: session  
name:  
- text: Regierungssitzung vom 31. März 2021  
  language: de  
- text: Séance du gouvernement du 31 mars 2021  
  language: fr  
url:  
- text: >-  
  https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-  
detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc  
  language: de  
- text: >-  
  https://www.rr.be.ch/fr/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-  
detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc  
  language: fr  
actor_id:  
  global_uri: actors:rr_be  
  label: Regierungsrat Bern  
  abbreviation:  
  - value: RR  
    language: de  
actor_name: Regierungsrat Bern  
date_begin_planned: '2021-03-31'  
date_end_planned: '2021-03-31'  
datetime_created: '2024-10-28T01:22:26Z'  
datetime_modified: '2024-11-27T20:40:57Z'
```

#### 5.6.3.6 Beispiel: Landsgemeinde als Sitzungstyp „sitting“

```
global_uri: ops:meeting_gl_landsgemeinde_2025  
body_key: GL
```

```
meeting_type: sitting
name:
- text: Landsgemeinde 2025
  language: de
url:
- text: https://www.landsgemeinde.gl.ch/2025
  language: de
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/bodies/258
  label: Landsgemeinde Glarus
  abbreviation:
    - value: LG
      language: de
actor_name: Landsgemeinde Glarus
datetime_begin_planned: '2025-05-04T09:30:00Z'
datetime_end_planned: '2025-05-04T14:00:00Z'
datetime_begin_actual: '2025-05-04T09:30:00Z'
datetime_end_actual: '2025-05-04T13:45:00Z'
state: planned
location: Zaunplatz, Glarus
parent_legislature: ops:legislature_gl_2024_2028
datetime_created: '2025-01-10T12:00:00Z'
datetime_modified: '2025-05-04T13:45:00Z'
```

## 5.7 Enum: MeetingTypeEnum

*Art der Sitzung.*

URI: [ops:MeetingTypeEnum](#)

### 5.7.1 Zulässige Werte

| Wert      | Beschreibung                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| session   | Plenarsitzung des gesamten Parlaments oder einer Kammer.<br><a href="#">ops:enum/meeting_type/session</a>                |
| committee | Sitzung einer parlamentarischen Kommission.<br><a href="#">ops:enum/meeting_type/committee</a>                           |
| sitting   | Besondere Versammlungsformen (z.B. Landsgemeinde, Gemeindeversammlung).<br><a href="#">ops:enum/meeting_type/sitting</a> |
| various   | Andere Sitzungsformen, die nicht in die obigen Kategorien fallen.<br><a href="#">ops:enum/meeting_type/various</a>       |

## 5.8 Enum: StateEnum

*Status der Sitzung.*

URI: [ops:StateEnum](#)

### 5.8.1 Zulässige Werte

| Wert    | Beschreibung                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| planned | Die Sitzung ist geplant und findet wie vorgesehen statt.<br><a href="#">ops:enum/state/planned</a> |

| Wert      | Beschreibung                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| canceled  | Die Sitzung wurde abgesagt.<br><a href="#">ops:enum/state/canceled</a>    |
| postponed | Die Sitzung wurde verschoben.<br><a href="#">ops:enum/state/postponed</a> |

## 6 Anwesenheit und Wortmeldungen

Neben den formalen Entscheidungen dokumentiert der Standard auch die Teilnahme an Sitzungen und die geführten Debatten. Anwesenheitslisten erfassen wer an einer Sitzung teilgenommen hat, während Wortmeldungen die parlamentarische Debatte mit Text- und Medienaufzeichnungen festhalten.

### 6.1 Attendance (Anwesenheit)

### 6.2 Begriff und Bedeutung

Die Attendance (Anwesenheit) erfasst, welche Mitglieder eines parlamentarischen Organs bei einer Sitzung anwesend, abwesend oder entschuldigt waren. Sie dient der Dokumentation der Teilnahme und ist Voraussetzung für die Beschlussfähigkeit (Quorum).

### 6.3 Zweiebenen-Struktur

Der Standard unterscheidet zwischen zwei Ebenen der Anwesenheitserfassung:

#### 6.3.1 1. Attendance (Aggregierte Ebene)

Zusammenfassung der Anwesenheit für ein Meeting: - Gesamtzahl Anwesende - Gesamtzahl Abwesende (entschuldigt/unentschuldigt) - Beschlussfähigkeit

#### 6.3.2 2. IndividualAttendance (Individuelle Ebene)

Detaillierte Erfassung für jede einzelne Person: - Wer war anwesend? - Wer war abwesend? - War die Abwesenheit entschuldigt?

```
Meeting (Nationalratssitzung 4. März 2024)
├─ Attendance (Aggregierte Anwesenheit)
│   ├── IndividualAttendance (Person A: anwesend)
│   ├── IndividualAttendance (Person B: entschuldigt)
│   └── IndividualAttendance (Person C: abwesend)
└─ ...
```

### 6.4 Attendance (Aggregierte Ebene)

#### 6.4.1 Zuordnung zu Meeting und Organ

- **parent\_meeting**: Verweis auf die spezifische Sitzung, zu der die Anwesenheitsliste gehört
- **actor\_id**: Verweis auf das Organ (Parlament, Kommission) gemäss eCH-0294 Actors
- **datetime\_begin**: Zeitpunkt der Anwesenheitserfassung

#### 6.4.2 Aggregierte Zahlen

- **total\_count**: Gesamtzahl aller Mitglieder des Gremiums (Bezugsgrösse für Quorum-Berechnungen, z.B. 200 für Nationalrat, 46 für Ständerat)

- **total\_present**: Anzahl anwesender Mitglieder
- **total\_excused**: Anzahl entschuldigter Mitglieder
- **total\_absent**: Anzahl unentschuldigt abwesender Mitglieder

**Beispiel:** - Total: 200 - Anwesend: 185 - Entschuldigt: 12 - Abwesend: 3

### 6.4.3 Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit (Quorum) ergibt sich aus dem Verhältnis von `total_present` ZU `total_count` und den jeweiligen Quorum-Regeln des Gremiums. Sie wird daher nicht als eigenes Feld gespeichert, sondern bei Bedarf datenseitig berechnet.

## 6.5 IndividualAttendance (Individuelle Ebene)

### 6.5.1 Verknüpfung

- **parent\_attendance**: Verweis auf das übergeordnete Attendance-Aggregat (das wiederum am Meeting hängt). So wird die individuelle Erfassung sauber dem Meeting zugeordnet.
- **actor\_id**: Verweis auf die Person gemäss eCH-0294 Actors

### 6.5.2 Anwesenheitstyp

Das Feld **attendance\_type** (Enum `AttendanceTypeEnum`) erfasst die Art der Anwesenheit:

- **present**: Persönlich anwesend
- **remote**: Per Fernzugriff (z.B. Videokonferenz) anwesend
- **substitute**: Stellvertretung — eine andere Person hat in der Vertretung teilgenommen

Die Modellierung der Stellvertretung (z.B. wer hat wen vertreten, mit welchem Stimmrecht) wird in [Issue #24](#) weiter ausgearbeitet.

Eine zweite Status-Achse `present / excused / absent` ("ob anwesend") parallel zur bestehenden Achse "wie anwesend" ist als Erweiterung in Diskussion.

### 6.5.3 Grund

Das Feld **reason** (mehrsprachig) kann den Grund für Abwesenheit oder Verspätung als Freitext erfassen.

## 6.6 Unterschied: Attendance vs. IndividualVote

Wichtige Abgrenzung:

| Aspekt       | Attendance              | IndividualVote             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| Erfasst      | Anwesenheit bei Sitzung | Stimmabgabe bei Abstimmung |
| Zeitpunkt    | Beginn/während Sitzung  | Zeitpunkt der Abstimmung   |
| Granularität | Pro Meeting             | Pro Voting                 |

**Beispiel:** Eine Person kann bei der Sitzung anwesend sein (Attendance: `present`), aber bei einer spezifischen Abstimmung als `absent` erfasst werden (IndividualVote: `absent`), weil sie in diesem Moment kurz den Raum verlassen hat.

## 6.7 Verwendungszwecke

Die Attendance-Entitäten ermöglichen:

1. **Dokumentation:** Nachvollziehbare Erfassung der Teilnahme
2. **Quorum-Prüfung:** Sicherstellung der Beschlussfähigkeit
3. **Transparenz:** Öffentliche Information über Anwesenheit
4. **Rechenschaft:** Kontrolle der Pflichtenerfüllung
5. **Statistik:** Auswertung von Anwesenheitsquoten
6. **Administration:** Berechnung von Entschädigungen und Spesen

## 6.8 Klasse: Attendance

*Aggregierte Anwesenheitsliste für eine Sitzung (Anzahl Anwesende, Abwesende, Entschuldigte).*

### 6.8.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent_meeting | 0..1 <a href="#">String</a>         | Die verknüpfte Sitzungs-ID, die die aktuelle Sitzung gruppiert.                                                                             |
| datetime_begin | 0..1 <a href="#">Datetime</a>       | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung beginnt.                                                                      |
| actor_id       | 0..1 <a href="#">GroupReference</a> | Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (leichtgewichtiger Snapshot zum Zeitpunkt der Verknüpfung).                                        |
| total_count    | 0..1 <a href="#">Integer</a>        | Gesamtzahl aller Mitglieder des Gremiums (Bezugsgrösse für Quorum-Berechnungen).                                                            |
| total_present  | 0..1 <a href="#">Integer</a>        | Gesamtzahl der anwesenden Mitglieder.                                                                                                       |
| total_absent   | 0..1 <a href="#">Integer</a>        | Gesamtzahl abwesender Mitglieder. Unterscheidung zwischen abwesend/entschuldigt abwesend - Anwesenheit wird auf Anwesenheitsliste verfolgt. |
| total_excused  | 0..1 <a href="#">Integer</a>        | Gesamtzahl der entschuldigten Abwesenheiten.                                                                                                |
| local_id       | 0..1 <a href="#">String</a>         | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                         |

| Name              | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| global_uri        | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>    | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri      | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a> | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_created      | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                         |
| datetime_created  | 0..1 <a href="#">Datetime</a>   | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                         |
| date_modified     | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                 |
| datetime_modified | 0..1 <a href="#">Datetime</a>   | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                 |

## 6.8.2 Verwendungen

| used by                              | used in                           | type  | used                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">Container</a>            | <a href="#">attendances</a>       | range | <a href="#">Attendance</a> |
| <a href="#">IndividualAttendance</a> | <a href="#">parent_attendance</a> | range | <a href="#">Attendance</a> |

## 6.9 Klasse: IndividualAttendance

*Einzelne Anwesenheitsfeststellung einer Person an einer Sitzung (verknüpft über das übergeordnete Attendance-Aggregat).*

### 6.9.1 Attribute

| Name              | Kardinalität und Wertebereich        | Beschreibung                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| parent_attendance | 0..1 <a href="#">Attendance</a>      | Das Attendance-Aggregat, zu dem dieser einzelne Anwesenheits-Eintrag gehört.    |
| actor_id          | 0..1 <a href="#">PersonReference</a> | Referenz auf die handelnde Person (leichtgewichtiger Snapshot zum Zeitpunkt der |

| Name              | Kardinalität und Wertebereich           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                         | Verknüpfung).                                                                                                                                                                                                  |
| attendance_type   | 0..1 <a href="#">AttendanceTypeEnum</a> | Art der individuellen Anwesenheit.                                                                                                                                                                             |
| reason            | * <a href="#">MultilingualString</a>    | Grund für Abwesenheit oder Verspätung (Freitext, mehrsprachig).                                                                                                                                                |
| local_id          | 0..1 <a href="#">String</a>             | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri        | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>            | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri      | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a>         | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_created      | 0..1 <a href="#">Date</a>               | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                         |
| datetime_created  | 0..1 <a href="#">Datetime</a>           | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                         |
| date_modified     | 0..1 <a href="#">Date</a>               | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                 |
| datetime_modified | 0..1 <a href="#">Datetime</a>           | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                 |

### 6.9.2 Verwendungen

| used by                   | used in                                                    | type  | used                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| <a href="#">Container</a> | <a href="#">individual_attendance</a><br><a href="#">S</a> | range | <a href="#">IndividualAttendance</a> |

### 6.10 Enum: AttendanceTypeEnum

*Art der individuellen Anwesenheit.*

---

URI: [ops:AttendanceTypeEnum](#)

### 6.10.1 Zulässige Werte

| Wert       | Beschreibung                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| remote     | Teilnahme per Fernzugriff<br><a href="#">ops:enum/attendance_type/remote</a> |
| substitute | Stellvertretung<br><a href="#">ops:enum/attendance_type/substitute</a>       |
| present    | Persönlich anwesend<br><a href="#">ops:enum/attendance_type/present</a>      |



## 7 Tagesordnung (Traktandenliste), Protokoll und Beschlüsse

Die Tagesordnung einer Sitzung wird durch Traktanden strukturiert. Die Traktanden gelten als Planung einer Sitzung und bleiben nach Beginn der Sitzung in den Daten nicht mehr geändert. Anschliessend werden die gleichen Datenelemente genutzt um das Protokoll und die enthaltenen Beschlüsse fest zu halten.

Im Falle dass es Änderungen der Traktanden während einer Sitzung gibt, werden diese im Protokoll erfasst, und damit die Traktandenliste der nächsten Sitzung angepasst.

### 7.1 Agendalem (Traktandum)

#### 7.1.1 Zweck der Entität

Agendalem strukturiert die Tagesordnung einer Sitzung und verbindet die zeitliche Organisation (Meeting) mit den inhaltlichen Geschäften (Affairs aus eCH-0295). Es ist die zentrale Entität zur Abbildung des Sitzungsablaufs.

#### 7.1.2 Hierarchie und Struktur

Agenda Items können hierarchisch organisiert sein, um die Struktur komplexer Tagesordnungen abzubilden:

```
Meeting (Sitzung vom 4. März 2024)
├── AgendaItem 1: Mitteilungen und Begrüssung
├── AgendaItem 2: Gesetzesberatungen
│   ├── AgendaItem 2.1: Energiegesetz (Detailberatung)
│   ├── AgendaItem 2.2: Energiegesetz (Schlussabstimmung)
│   └── AgendaItem 2.3: Gesundheitsgesetz (Eintretensdebatte)
└── AgendaItem 3: Verschiedenes
```

Die Hierarchie wird über das Feld **parent\_agenda\_item** abgebildet, das auf das übergeordnete Traktandum verweist.

#### 7.1.3 Identifikation und Nummerierung

- **id**: Eindeutiger Identifikator
- **number**: Traktandennummer auf der Tagesordnung (z.B. "2.1", "3")
- **position**: Sortierreihenfolge (für die Darstellung)
- **title**: Titel des Traktandums

#### 7.1.4 Typen von Agenda Items

Das Feld **agenda\_item\_type** unterscheidet verschiedene Arten:

- **item**: Ein reguläres Traktandum mit Beratung und ggf. Abstimmung
- **item\_group**: Eine Gruppe von Traktanden (z.B. "Gesetzesberatungen")
- **note**: Informative Einträge ohne Abstimmung (z.B. "Mitteilungen")

#### 7.1.5 Beziehung zu parlamentarischen Geschäften

Das Feld **affairs** verweist auf die zugehörigen parlamentarischen Geschäfte gemäss eCH-0295. Ein Traktandum kann sich auf mehrere Geschäfte beziehen:

- **Einzelnes Geschäft**: Ein Traktandum behandelt eine spezifische Vorlage

- **Mehrere Geschäfte:** Ein Traktandum fasst zusammenhängende Geschäfte zusammen
- **Kein Geschäft:** Administrative Traktanden (z.B. "Genehmigung des Protokolls")

**Beispiel:** Das Traktandum "Energiegesetz - Schlussabstimmung" verweist auf das Geschäft "23.XXX Energiegesetz" in eCH-0295.

#### 7.1.6 Zeitliche Planung

- **date\_time:** Geplanter Zeitpunkt der Behandlung
- **date\_time\_actual:** Tatsächlicher Zeitpunkt der Behandlung

Diese Unterscheidung ist wichtig, da: - Die Tagesordnung im Voraus festgelegt wird - Der tatsächliche Ablauf davon abweichen kann - Traktanden vorgezogen, verschoben oder vertagt werden können

#### 7.1.7 Status und Ergebnis

##### 7.1.7.1 Status

Das Feld **status** zeigt den Bearbeitungsstand: - "pending": Noch nicht behandelt - "in\_progress": Aktuell in Beratung - "completed": Behandlung abgeschlossen - "postponed": Vertagt auf eine spätere Sitzung - "withdrawn": Zurückgezogen

##### 7.1.7.2 Ergebnis

Das Feld **result** erfasst das Ergebnis der Behandlung: - "accepted": Angenommen - "rejected": Abgelehnt - "referred": Zurückgewiesen (z.B. an Kommission) - "noted": Zur Kenntnis genommen - "no\_decision": Keine Beschlussfassung

#### 7.1.8 Kategorisierung

Das Feld **category** erlaubt die Gruppierung nach inhaltlichen Kriterien: - "Gesetzgebung" - "Budget und Finanzen" - "Interpellationen und Anfragen" - "Wahlen" - "Diverses"

Diese Kategorisierung ist nicht standardisiert und kann je nach Föderaleinheit variieren.

#### 7.1.9 Resolutionen zu Traktanden

Das Feld **resolution** verweist auf die Resolution(en), die zu diesem Traktandum gefasst wurde(n). Eine Resolution dokumentiert den formalen Beschluss:

AgendaItem: "Energiegesetz - Schlussabstimmung"  
└ Resolution: "Annahme des Energiegesetzes mit 120 zu 75 Stimmen bei 5 Enthaltungen"  
    └ Voting: Details der Abstimmung

#### 7.1.10 Beschreibung und URL

- **description:** Ausführliche Beschreibung des Traktandums
- **url:** Array von mehrsprachigen URLs zu Sitzungsunterlagen:
  - o Botschaften und Berichte
  - o Anträge
  - o Änderungsanträge
  - o Abstimmungsergebnisse

## 7.1.11 Besonderheiten verschiedener Verfahren

### 7.1.11.1 Gesetzgebungsverfahren

Ein Geschäft durchläuft mehrere Traktanden: 1. Eintretensdebatte 2. Detailberatung 3. Schlussabstimmung 4. Ggf. Differenzbereinigung zwischen den Räten

### 7.1.11.2 Interpellationen und Anfragen

- Einreichung als Traktandum
- Antwort der Regierung
- Ggf. Diskussion

### 7.1.11.3 Wahlen

- Wahlvorschlag als Traktandum
- Durchführung der Wahl
- Verkündung des Ergebnisses

## 7.1.12 Verknüpfung mit anderen Entitäten

Ein Agendaltem ist das zentrale Bindeglied zwischen:

- **Meeting:** Die Sitzung, in der es behandelt wird
- **Affairs** (eCH-0295): Die inhaltlichen Geschäfte
- **Resolution:** Der formale Beschluss
- **Voting:** Die Abstimmung(en) zum Traktandum
- **Speech:** Voten und Wortmeldungen zum Traktandum

## 7.1.13 Anwendungsbeispiele

...

## 7.1.14 Verwendungszwecke

1. Strukturierung des Sitzungsablaufs und Tagesordnung
2. Verknüpfung zwischen Meetings und Affairs (eCH-0295)
3. Dokumentation von Status und Ergebnis pro Traktandum
4. Grundlage für Sitzungsprotokolle und Publikationen

## 7.2 Klasse: Agendaltem

*Ein Traktandum einer Sitzung.*

### 7.2.1 Attribute

| Name             | Kardinalität und Wertebereich           | Beschreibung                                                               |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| parent_meeting   | 0..1 <a href="#">String</a>             | Die verknüpfte Sitzungs-ID, die die aktuelle Sitzung gruppiert.            |
| agenda_item_type | 0..1 <a href="#">AgendaltemTypeEnum</a> | Art des Traktandums, unterscheidet Einzeltraktanden von Traktandengruppen. |

| Name                    | Kardinalität und Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| agenda_item_number      | 0..1 <a href="#">String</a>          | Laufnummer des Traktandums (String-Typ zur Unterstützung römischer Ziffern).                                         |
| agenda_item_position    | 0..1 <a href="#">Integer</a>         | Ganzzahlige Position des Traktandums in der Sitzungsreihenfolge.                                                     |
| leading_actor_id        | 0..1 <a href="#">String</a>          | Das federführende Departement für das Traktandum.                                                                    |
| speaking_actor_id       | 0..1 <a href="#">String</a>          | Der Sprecher oder die Sprecherin bzw. die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher für das Traktandum. |
| agenda_item_title       | * <a href="#">MultilingualString</a> | Titel des Traktandums.                                                                                               |
| affair_id               | 0..1 <a href="#">String</a>          | Die Verbindung zu den Geschäften des Traktandums.                                                                    |
| agenda_item_description | * <a href="#">MultilingualString</a> | Untertitel oder ausführliche Beschreibung des Traktandums.                                                           |
| state_id                | 0..1 <a href="#">String</a>          | Zustands-Identifikator (Verweis auf das Status-Enum oder auf einen eigenen Zustand).                                 |
| state_name              | 0..1 <a href="#">String</a>          | Benutzerdefinierte Zustandsbeschreibung für die Sitzung.                                                             |
| landing_page            | 0..1 <a href="#">String</a>          | URL mit weiteren Informationen.                                                                                      |
| url                     | * <a href="#">MultilingualString</a> | Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig.                                                           |
| agenda_item_category    | 0..1 <a href="#">String</a>          | Kategorie für gruppierte Traktanden (z.B. Einführung, nach Departement, technische Traktanden).                      |
| parent_agenda_item      | 0..1 <a href="#">String</a>          | Wenn erforderlich, baut dieser Slot eine Hierarchie von Traktanden auf.                                              |
| has_resolution          | 0..1 <a href="#">Resolution</a>      | Die Resolution oder Entscheidung zu diesem Traktandum.                                                               |

| Name                   | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| documents              | * <a href="#">Work</a>          | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.                                                                                                                                         |
| local_id               | 0..1 <a href="#">String</a>     | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri             | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>    | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri           | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a> | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_begin_actual      | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                 |
| datetime_begin_actual  | 0..1 <a href="#">Datetime</a>   | Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                 |
| date_begin_planned     | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                     |
| datetime_begin_planned | 0..1 <a href="#">Datetime</a>   | Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                     |
| date_end_actual        | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                   |
| datetime_end_actual    | 0..1 <a href="#">Datetime</a>   | Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                   |

| Name                 | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| date_end_planned     | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                 |
| datetime_end_planned | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a> |
| date_created         | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                   |
| datetime_created     | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                   |
| date_modified        | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                           |
| datetime_modified    | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>           |

## 7.2.2 Verwendungen

| used by                     | used in                      | type  | used                       |
|-----------------------------|------------------------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">Container</a>   | <a href="#">agenda_items</a> | range | <a href="#">AgendaItem</a> |
| <a href="#">JointDebate</a> | <a href="#">agenda_items</a> | range | <a href="#">AgendaItem</a> |

## 7.2.3 Beispiele

### 7.2.3.1 Beispiel: Budgettraktandum

```

global_uri: ops:agenda_item_zh_budget_2026
parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
agenda_item_type: item
agenda_item_number: '8'
agenda_item_position: 8
agenda_item_title:
- text: Budget 2026
  language: de
agenda_item_description:
- text: Beratung und Beschlussfassung über das Kantonsbudget für das Jahr 2026
  language: de
agenda_item_category: Budget und Finanzen

```

```
state_id: completed
datetime_begin_planned: '2025-11-20T16:00:00Z'
datetime_begin_actual: '2025-11-20T16:45:00Z'
affair_id: affairs:zh_2025_budget_2026
datetime_created: '2025-10-01T08:00:00Z'
datetime_modified: '2025-11-20T16:50:00Z'
```

### 7.2.3.2 Beispiel: Motion in einer Traktandengruppe

```
global_uri: ops:16155798_3
parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
agenda_item_position: 2
agenda_item_number: '2'
agenda_item_title:
- text: >-
    Motion Nr. 2023/9 von Rainer Schmidig vom 18. Dezember 2023 betreffend zeitgemässe
    Abzüge in den Art. 35 und 37 des Gesetzes über die direkten Steuern
    language: de
agenda_item_category: Traktanden
affair_id: affairs:MOT_2023_9
datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

### 7.2.3.3 Beispiel: Traktandum einer Ständeratssitzung

```
global_uri: ops:69905
parent_meeting: parl:sr_winter25_sitzung_6
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-12-19T09:15:00+01:00'
datetime_begin_actual: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
agenda_item_number: '6'
agenda_item_position: 4
agenda_item_title:
- text: >-
    Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich durchführen,
    um die Verzögerungen zu verstehen
    language: de
affair_id: affairs:24.4471
landing_page: >-
    https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
    verhandlungen?SubjectId=69905#votum3
agenda_item_category: agenda_item
datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
```

### 7.2.3.4 Beispiel: Postulat, Kategorie „voting“

```
global_uri: ops:0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
agenda_item_position: 29
agenda_item_number: '29'
agenda_item_title:
- text: >-
    Postulat Widmer Reichlin Gisela und Mit. über Massnahmen zur Erfüllung des
    Sonderschulkonkordats
    und zur gezielten Behebung des Fachkräftemangels im Bereich schulische Heilpädagogik
    / Bildungs- und Kulturdepartement
    language: de
agenda_item_category: voting
url:
- text: >-
    https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsergebnisse/Detail?
    TraktandumGuid=0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
    language: de
affair_id: affairs:2024P_125
```

```
datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'  
datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
```

### 7.2.3.5 Beispiel: Interpellation einer Fraktion

```
global_uri: ops:cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384  
parent_meeting: ops:meeting_bern_2022_03_17  
agenda_item_type: item  
datetime_begin_planned: '2022-03-17T17:00:00Z'  
agenda_item_position: 29  
agenda_item_number: '8'  
agenda_item_title:  
- text: >-  
  Interpellation Fraktion GB/JA! (Katharina Gallizzi, GB): Welche Konsequenzen haben  
  die Klimaziele für das Gasnetz in Bern?  
  language: de  
affair_id: affairs:2020.SR.000007  
url:  
- text: >-  
  https://stadtrat.bern.ch/de/sitzungen/detail.php?  
  gid=000d6cf5f0bc4d89a5171e0123cfbff5#cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384  
  language: de  
datetime_created: '2025-01-17T21:25:52Z'  
datetime_modified: '2025-01-17T21:25:52Z'
```

### 7.2.3.6 Beispiel: Petition als Traktandum

```
global_uri: ops:21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3_2025-04-02_1_de  
parent_meeting: ops:meeting_bern_rr_2025_04_02  
agenda_item_type: item  
datetime_begin_planned: '2025-04-02T00:00:00Z'  
agenda_item_title:  
- text: >-  
  Petition «Gleichberechtigung für Tagesfamilien: Gleich hohe Betreuungsgutscheine  
  für alle Anbieter im Kanton Bern». Regierungsrätliches Antwortschreiben  
  language: de  
affair_id: affairs:2025.STA.622  
url:  
- text: >-  
  https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?  
  guid=21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3  
  language: de  
datetime_created: '2025-04-25T11:11:40Z'  
datetime_modified: '2025-04-25T11:11:40Z'
```

### 7.2.3.7 Beispiel: Teilrevision mehrerer Verordnungen, französischsprachig

```
global_uri: ops:7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6  
parent_meeting: ops:meeting_vaud_2008_04_30  
agenda_item_type: item  
datetime_begin_planned: '2008-04-30T00:00:00Z'  
agenda_item_position: 7  
agenda_item_number: '7'  
agenda_item_title:  
- text: >-  
  Révision partielle de sept ordonnances fédérales relatives aux produits chimiques  
  language: fr  
agenda_item_description:  
- text: 'Le Conseil d''Etat approuve le projet de révision partielle de sept ordonnances  
  fédérales relatives aux produits chimiques. Il salue la volonté des autorités  
  fédérales d''introduire dans la législation fédérale les modifications nécessaires  
  découlant des nouveaux règlements européens, afin d''éliminer des entraves au  
  commerce et d''augmenter la sécurité d''évaluation des produits chimiques.'  
  ,  
  language: fr  
url:  
- text: >-  
  https://www.vd.ch/actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/seance/  
  265632#7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
```



```
language: fr
datetime_created: '2024-12-06T10:50:04Z'
datetime_modified: '2024-12-06T10:50:04Z'
```

#### 7.2.3.8 Beispiel: Sachgeschäft ohne Traktandenkategorie

```
global_uri: ops:49_253
parent_meeting: ops:meeting_2025_03_31
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
agenda_item_position: 2
agenda_item_number: '2'
agenda_item_title:
- text: Programmvereinbarungen 2024
  language: de
datetime_created: '2025-03-29T01:07:14Z'
datetime_modified: '2025-03-29T01:07:14Z'
```

#### 7.2.3.9 Beispiel: Detailberatung eines Gesetzesartikels

```
global_uri: ops:agenda_item_be_2025_042
parent_meeting: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
agenda_item_type: item
agenda_item_number: '4.2'
agenda_item_position: 42
agenda_item_title:
- text: Steuergesetz - Detailberatung Art. 5
  language: de
- text: Loi fiscale - Délibération détaillée art. 5
  language: fr
agenda_item_description:
- text: Beratung von Änderungsanträgen zu Artikel 5 des Steuergesetzes
  language: de
- text: >-
  Délibération sur les propositions de modification de l'article 5 de la loi fiscale
  language: fr
agenda_item_category: Gesetzgebung
state_id: completed
datetime_begin_planned: '2025-05-12T15:00:00Z'
datetime_begin_actual: '2025-05-12T15:15:00Z'
affair_id: affairs:be_2024_089_steuergesetz
datetime_created: '2025-04-15T09:00:00Z'
datetime_modified: '2025-05-12T15:20:00Z'
```

#### 7.2.3.10 Beispiel: Interpellation als Traktandum

```
global_uri: ops:06fb582b753c416d8fdb05fa13873545
parent_meeting: ops:meeting_2011_11_23
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2011-11-23T00:00:00Z'
agenda_item_position: 2
agenda_item_title:
- text: >-
  Interpellation Peter Mark betr. elektronische Datenerfassung durch Mitarbeiter
  im Werkhof – Versuchsphase
  language: de
datetime_created: '2025-03-21T23:15:19Z'
datetime_modified: '2025-03-21T23:15:19Z'
```

#### 7.2.3.11 Beispiel: Sachgeschäft aus einem kantonalen Ratsinformationssystem

```
global_uri: ops:87b69a72919445a493a061d9b0daeba3
parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_02
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-06-02T00:00:00Z'
agenda_item_title:
- text: Differenzierte Anpassung des Gehalts von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
  language: de
affair_id: affairs:2025.GRPARL.81
datetime_created: '2025-04-25T11:10:35Z'
datetime_modified: '2025-04-25T11:10:35Z'
```

### 7.2.3.12 Beispiel: Traktandum mit Schlussabstimmung

```
global_uri: ops:agenda_item_sg_2025_015
parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
agenda_item_type: item
agenda_item_number: '15'
agenda_item_position: 15
agenda_item_title:
- text: Energiegesetz - Schlussabstimmung
  language: de
agenda_item_description:
- text: Schlussabstimmung über das revidierte Energiegesetz des Kantons St. Gallen
  language: de
agenda_item_category: Gesetzgebung
state_id: completed
datetime_begin_planned: '2025-03-15T14:00:00Z'
datetime_begin_actual: '2025-03-15T14:30:00Z'
affair_id: affairs:sg_2024_123_energiegesetz
datetime_created: '2025-02-01T10:00:00Z'
datetime_modified: '2025-03-15T14:35:00Z'
```

### 7.2.3.13 Beispiel: Volksmotion in einer Traktandengruppe

```
global_uri: ops:16155798_4
parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31_b
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
agenda_item_position: 3
agenda_item_number: '3'
agenda_item_title:
- text: >-
  Volksmotion Nr. 2024/1 von Sandro Mamedow und Livia Schraff (Erstunterzeichnende)
  sowie weitere 150 Mitunterzeichnende vom 22. März 2024 mit dem Titel: «Für eine
  Stimme der Studierenden im Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen
  (PHSH)»
  language: de
agenda_item_category: Traktanden
affair_id: affairs:MOT_2024_1
datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

### 7.2.3.14 Beispiel: Französischsprachiges Traktandum (Postulat)

```
global_uri: ops:2023_10_03-52
parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2023_10_03
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2023-10-03T00:00:00Z'
agenda_item_position: 52
agenda_item_number: '52'
agenda_item_title:
- text: >-
  Postulat de Mme Franziska MEINHERZ : « Lausanne sans publicité commerciale » (FIM)
  language: fr
state_id: postponed
agenda_item_category: RAPPORTS
affair_id: affairs:POS22/029
url:
- text: >-
  https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/81/b7157ea2a4994086b65cf176768c6381.htm
  language: fr
datetime_created: '2025-02-08T12:33:10Z'
datetime_modified: '2025-02-08T12:33:10Z'
```

### 7.2.3.15 Beispiel: Postulat mit Abstimmung

```
global_uri: ops:fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28_b
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
agenda_item_position: 14
agenda_item_number: '14'
```

```
agenda_item_title:
- text: >-
  Postulat Stadelmann Karin Andrea und Mit. über die Überprüfung und Anpassung der
  Kriterien zum früheren Eintritt von Kindern in die Basisstufe (den freiwilligen
  Kindergarten) / Bildungs- und Kulturdepartement
  language: de
agenda_item_category: voting
url:
- text: >-
  https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsergebnisse/Detail?
  TraktandumGuid=fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
  language: de
affair_id: affairs:2023P_102
datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
```

### 7.2.3.16 Beispiel: Dringliche Interpellation, französischsprachig

```
global_uri: ops:2025_05_20-23
parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2025_05_20
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-05-20T00:00:00Z'
agenda_item_position: 23
agenda_item_number: '23'
agenda_item_title:
- text: >-
  Interpellation urgente du 20 mai 2025 de M. Yusuf KULMIYE : « Interpellation urgente
  de Kulmiye Yusuf et crts – Solidarité sans frontières, Lausanne en faveur du respect
  du droit international et de la protection des populations civiles à Gaza »
  language: fr
state_id: not_treated
agenda_item_category: ANNONCES ET INTERPELLATIONS
affair_id: affairs:INT25/027
url:
- text: >-
  https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/6c/049b6c612fe2428f9be66ea39522ac6c.htm
  language: fr
datetime_created: '2025-06-07T23:50:18Z'
datetime_modified: '2025-06-07T23:50:18Z'
```

## 7.3 Enum: AgendalitemTypeEnum

Art des Traktandums, unterscheidet einzelne von gruppierten Traktanden.

URI: [ops:AgendalitemTypeEnum](#)

### 7.3.1 Zulässige Werte

| Wert  | Beschreibung                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| item  | Einzelnes Traktandum<br><a href="#">ops:enum/agenda_item_type/item</a> |
| group | Traktandengruppe<br><a href="#">ops:enum/agenda_item_type/group</a>    |

## 7.4 Protokoll (Protocol)

### 7.4.1 Zweck der Entität

Während die Traktanden die **Planung** einer Sitzung abbilden, hält das Protokoll den **tatsächlichen Verlauf** nach der Sitzung fest. Protocol ist ein Wrapper-Container, der pro Sitzung (Meeting) genau einmal geführt wird und die effektiv behandelten Traktanden (protocol\_items), Abstimmungen, Wortmeldungen sowie Wortlaut-Textsegmente und Dokumente bündelt.

```

Meeting
├── agenda_items    (vorher: geplante Traktanden)
├── protocol_ref    (nachher: Niederschrift)
│   ├── protocol_items → ProtocolItem (wie AgendaItem)
│   ├── votings
│   ├── speeches
│   ├── text_segments
│   └── documents

```

## 7.5 Klasse: Protocol

Das nach der Sitzung erstellte Protokoll. Ein Wrapper-Container, der die tatsächlich behandelten Traktanden (*protocol\_items*), Abstimmungen, Wortmeldungen, Wortlaut-Textsegmente und verknüpfte Dokumente bündelt.

### 7.5.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent_meeting | 0..1 <a href="#">String</a>     | Die verknüpfte Sitzungs-ID, die die aktuelle Sitzung gruppiert.                                                                                                                                                |
| protocol_items | * <a href="#">ProtocolItem</a>  | Traktanden, wie sie im Protokoll tatsächlich festgehalten wurden.                                                                                                                                              |
| votings        | * <a href="#">Voting</a>        | Sammlung der Abstimmungen.                                                                                                                                                                                     |
| speeches       | * <a href="#">Speech</a>        | Sammlung der Wortmeldungen.                                                                                                                                                                                    |
| text_segments  | * <a href="#">TextSegment</a>   | Sammlung von Textsegmenten (z.B. Wortprotokoll).                                                                                                                                                               |
| documents      | * <a href="#">Work</a>          | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.                                                                                                                                         |
| local_id       | 0..1 <a href="#">String</a>     | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri     | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>    | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri   | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a> | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_created   | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                         |

| Name              | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| datetime_created  | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>         |
| date_modified     | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                 |
| datetime_modified | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a> |

### 7.5.2 Verwendungen

| used by                   | used in                      | type  | used                     |
|---------------------------|------------------------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Container</a> | <a href="#">protocols</a>    | range | <a href="#">Protocol</a> |
| <a href="#">Meeting</a>   | <a href="#">protocol_ref</a> | range | <a href="#">Protocol</a> |

### 7.5.3 ProtocolItem (protokolliertes Traktandum)

ProtocolItem erbt sämtliche Felder von AgendaItem (is\_a: AgendaItem) und bildet ein Traktandum so ab, wie es im Protokoll tatsächlich festgehalten wurde.

## 7.6 Klasse: ProtocolItem

*Ein Traktandum, wie es im Protokoll tatsächlich festgehalten wurde.*

### 7.6.1 Attribute

| Name                 | Kardinalität und Wertebereich           | Beschreibung                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent_meeting       | 0..1 <a href="#">String</a>             | Die verknüpfte Sitzungs-ID, die die aktuelle Sitzung gruppiert. Vererbung: <a href="#">AgendaItem</a>              |
| agenda_item_type     | 0..1 <a href="#">AgendaItemTypeEnum</a> | Art des Traktandums, unterscheidet Einzeltraktanden von Traktandengruppen. Vererbung: <a href="#">AgendaItem</a>   |
| agenda_item_number   | 0..1 <a href="#">String</a>             | Laufnummer des Traktandums (String-Typ zur Unterstützung römischer Ziffern). Vererbung: <a href="#">AgendaItem</a> |
| agenda_item_position | 0..1 <a href="#">Integer</a>            | Ganzzahlige Position des Traktandums in der                                                                        |

| Name                    | Kardinalität und Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                      | Sitzungsreihenfolge.<br>Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a>                                                                                              |
| leading_actor_id        | 0..1 <a href="#">String</a>          | Das federführende Departement für das Traktandum. Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a>                                                                    |
| speaking_actor_id       | 0..1 <a href="#">String</a>          | Der Sprecher oder die Sprecherin bzw. die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher für das Traktandum. Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a> |
| agenda_item_title       | * <a href="#">MultilingualString</a> | Titel des Traktandums. Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a>                                                                                               |
| affair_id               | 0..1 <a href="#">String</a>          | Die Verbindung zu den Geschäften des Traktandums. Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a>                                                                    |
| agenda_item_description | * <a href="#">MultilingualString</a> | Untertitel oder ausführliche Beschreibung des Traktandums. Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a>                                                           |
| state_id                | 0..1 <a href="#">String</a>          | Zustands-Identifikator (Verweis auf das Status-Enum oder auf einen eigenen Zustand). Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a>                                 |
| state_name              | 0..1 <a href="#">String</a>          | Benutzerdefinierte Zustandsbeschreibung für die Sitzung. Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a>                                                             |
| landing_page            | 0..1 <a href="#">String</a>          | URL mit weiteren Informationen. Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a>                                                                                      |
| url                     | * <a href="#">MultilingualString</a> | Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig. Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a>                                                           |
| agenda_item_category    | 0..1 <a href="#">String</a>          | Kategorie für gruppierte Traktanden (z.B. Einführung, nach Departement, technische Traktanden). Vererbung: <a href="#">Agendaltem</a>                      |
| parent_agenda_item      | 0..1 <a href="#">String</a>          | Wenn erforderlich, baut dieser Slot eine Hierarchie                                                                                                        |

| Name                   | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                 | von Traktanden auf.<br>Vererbung: <a href="#">Agendalitem</a>                                                                                                                                                     |
| has_resolution         | 0..1 <a href="#">Resolution</a> | Die Resolution oder Entscheidung zu diesem Traktandum. Vererbung: <a href="#">Agendalitem</a>                                                                                                                     |
| documents              | * <a href="#">Work</a>          | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.<br>Vererbung: <a href="#">Agendalitem</a>                                                                                                  |
| local_id               | 0..1 <a href="#">String</a>     | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri             | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>    | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri           | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a> | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_begin_actual      | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                    |
| datetime_begin_actual  | 0..1 <a href="#">Datetime</a>   | Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                    |
| date_begin_planned     | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                        |
| datetime_begin_planned | 0..1 <a href="#">Datetime</a>   | Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                        |
| date_end_actual        | 0..1 <a href="#">Date</a>       | Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung:                                                                                                                          |

| Name                 | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                               | <a href="#">IsEventWithDuration</a>                                                                                                          |
| datetime_end_actual  | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a> |
| date_end_planned     | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>                     |
| datetime_end_planned | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: <a href="#">IsEventWithDuration</a>     |
| date_created         | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                       |
| datetime_created     | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                       |
| date_modified        | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                               |
| datetime_modified    | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>               |

### 7.6.2 Verwendungen

| used by                  | used in                        | type  | used                         |
|--------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|
| <a href="#">Protocol</a> | <a href="#">protocol_items</a> | range | <a href="#">ProtocolItem</a> |

## 7.7 Gemeinsame Beratung (JointDebate)

### 7.7.1 Zweck der Entität

*JointDebate* fasst mehrere Traktanden zusammen, die gemeinsam beraten werden – etwa inhaltlich zusammenhängende Geschäfte, die in einer einzigen Debatte behandelt werden.

eCH registered association

[www.ech.ch](http://www.ech.ch) / [info@ech.ch](mailto:info@ech.ch)



## 7.8 Klasse: JointDebate

*Traktanden die gemeinsam behandelt werden.*

### 7.8.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung             |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|
| agenda_items | * <a href="#">Agendaltem</a>  | Sammlung der Traktanden. |

## 7.9 Resolution (Beschluss)

### 7.9.1 Zweck der Entität

Die Resolution-Entität erfasst den formalen Beschluss zu einem Traktandum. Sie dokumentiert **was** entschieden wurde, während Voting dokumentiert **wie** (mit welchem Verfahren und Stimmenverhältnis) entschieden wurde.

### 7.9.2 Beziehung zu Agendaltem und Voting

```

AgendaItem (Energiegesetz - Schlussabstimmung)
├─ Resolution (Annahme des Energiegesetzes)
└─ Voting (120 Ja, 75 Nein, 5 Enthaltungen)
  
```

Ein Agendaltem kann mehrere Resolutions haben (z.B. bei mehreren Abstimmungen zum selben Traktandum). Jede Resolution referenziert typischerweise ein Voting, das die Abstimmungsdetails enthält.

### 7.9.3 Typen von Resolutionen

Das **resolution\_type**-Feld verwendet ein kontrolliertes Vokabular:

#### 7.9.3.1 accepted

Das Traktandum wurde angenommen

**Anwendung:** - Gesetzesvorlagen wurden angenommen - Anträge wurden gutgeheissen - Beschlüsse wurden gefasst

#### 7.9.3.2 rejected

Das Traktandum wurde abgelehnt

**Anwendung:** - Gesetzesvorlagen wurden abgelehnt - Anträge wurden abgewiesen - Ablehnungsbeschlüsse

#### 7.9.3.3 referred\_back

Rückweisung an ein anderes Gremium

**Anwendung:** - Rückweisung an Kommission zur Überarbeitung - Rückweisung an Regierung - Zurück an andere Kammer (in Zweikammersystemen)

#### 7.9.3.4 noted

Zur Kenntnis genommen

**Anwendung:** - Berichte ohne Abstimmung - Mitteilungen - Informative Traktanden

---

#### 7.9.3.5 postponed

Vertagt auf später

**Anwendung:** - Aufschiebung der Behandlung - Noch nicht entscheidungsreif - Weitere Abklärungen nötig

#### 7.9.3.6 withdrawn

Zurückgezogen

**Anwendung:** - Antragsteller zieht Vorlage zurück - Geschäft wird nicht weiterverfolgt

#### 7.9.3.7 amended

Mit Änderungen angenommen

**Anwendung:** - Gesetz mit Amendments angenommen - Modifizierte Fassung beschlossen - Kompromisslösung

#### 7.9.3.8 no\_decision

Kein Beschluss gefasst

**Anwendung:** - Keine Mehrheit für irgendeinen Antrag - Patt-Situation ohne Stichentscheid - Nicht beschlussfähig

### 7.9.4 Designentscheid: Warum separate Resolution-Entität?

**Alternative wäre gewesen:** Resolution-Typ direkt im Agendaltem speichern.

**Gründe für separate Entität:**

1. **Mehrere Beschlüsse pro Traktandum:** Ein Traktandum kann mehrere Beschlüsse haben (z.B. erst Änderungsantrag, dann Gesamtabstimmung)
2. **Strukturierte Verknüpfung zu Votings:** Klare 1:1-Beziehung zwischen Resolution und Voting
3. **Mehrsprachige Beschlusstexte:** Resolution kann ausführliche Beschlusstexte in mehreren Sprachen enthalten
4. **Zeitliche Flexibilität:** Resolution kann zeitlich vom Agendaltem getrennt erfasst werden

### 7.9.5 Beschlusstext

- **title:** Kurze Zusammenfassung des Beschlusses
- **description:** Ausführlicher Beschlusstext

**Beispiel:** - title: "Annahme Energiegesetz" - description: "Der Nationalrat nimmt das Bundesgesetz über die Energiewende in der Fassung der Kommission mit 120 zu 75 Stimmen bei 5 Enthaltungen an."

### 7.9.6 Verknüpfung zur Abstimmung

Das Feld **voting\_id** verweist auf das zugehörige Voting, das die Abstimmungsdetails enthält:

---

eCH registered association

[www.ech.ch](http://www.ech.ch) / [info@ech.ch](mailto:info@ech.ch)

- Stimmenverhältnis
- Abstimmungsverfahren
- Einzelstimmen (bei namentlichen Abstimmungen)

**Nicht alle Resolutions haben ein Voting:** - “Zur Kenntnis genommen” erfolgt oft ohne formale Abstimmung - Stille Annahmen - Administrativbeschlüsse

#### 7.9.7 Zeitstempel

- **datetime\_created:** Zeitpunkt des Beschlusses
- **datetime\_modified:** Letzte Änderung (z.B. bei Korrekturen)

#### 7.9.8 URLs und Dokumentation

Das Feld **url** kann auf weiterführende Dokumente verweisen: - Detaillierte Beschlusstexte - Begründungen - Rechtliche Grundlagen

#### 7.9.9 Anwendungsfälle in verschiedenen Kontexten

##### 7.9.9.1 Gesetzgebungsverfahren

Mehrere Resolutions zu verschiedenen Phasen: 1. Resolution “Eintreten” (accepted/rejected) 2. Resolution zu Artikel 1 (accepted/amended) 3. Resolution zu Artikel 2 (accepted) 4. Resolution Gesamtabstimmung (accepted/rejected)

##### 7.9.9.2 Differenzbereinigung (Zweikammersystem)

- Resolution “Zustimmung zur Fassung des Erstrats”
- Resolution “Festhalten an eigener Fassung”
- Resolution “Annahme Kompromissvorschlag”

##### 7.9.9.3 Kommissionsarbeit

- Resolution “Rückweisung an Kommission mit Zusatzauftrag”
- Resolution “Annahme Kommissionsbericht”

#### 7.9.10 Technische Überlegungen

##### 7.9.10.1 Granularität

Die Granularität der Resolution-Erfassung variiert: - **Detailliert:** Jede Einzelabstimmung erhält eigene Resolution - **Aggregiert:** Nur finaler Beschluss wird erfasst

Der Standard erlaubt beide Ansätze.

##### 7.9.10.2 Mehrsprachigkeit

Bei mehrsprachigen Parlamenten (CH, BE, etc.) müssen Beschlusstexte in allen Amtssprachen erfasst werden. Dies erfolgt über MultilingualString-Arrays in title und description.

##### 7.9.11 Verwendungszwecke

1. **Offizielle Dokumentation:** Was wurde entschieden?
2. **Rechtliche Verbindlichkeit:** Formaler Beschlussnachweis
3. **Öffentliche Information:** Verständliche Zusammenfassung komplexer Abstimmungen
4. **Geschäftsführung:** Nachverfolgung von Beschlüssen und deren Umsetzung
5. **Statistische Auswertung:** Annahme-/Ablehnungsquoten

## 7.10 Klasse: Resolution

*Eine Resolution oder Entscheidung zu einem Traktandum, einschliesslich Abstimmungsverfahren.*

### 7.10.1 Attribute

| Name            | Kardinalität und Wertebereich           | Beschreibung                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| resolution_type | 0..1 <a href="#">ResolutionTypeEnum</a> | Art der Resolution zum Traktandum.                                           |
| type_label      | 0..1 <a href="#">String</a>             | Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.    |
| vote_procedures | * <a href="#">String</a>                | Verfahren für die Abstimmung, wie geheime Abstimmung oder offene Abstimmung. |
| documents       | * <a href="#">Work</a>                  | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.       |

### 7.10.2 Verwendungen

| used by                      | used in                        | type  | used                       |
|------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">Container</a>    | <a href="#">resolutions</a>    | range | <a href="#">Resolution</a> |
| <a href="#">AgendaItem</a>   | <a href="#">has_resolution</a> | range | <a href="#">Resolution</a> |
| <a href="#">ProtocolItem</a> | <a href="#">has_resolution</a> | range | <a href="#">Resolution</a> |

## 7.11 Enum: ResolutionTypeEnum

*Art der Resolution zu einem Traktandum.*

URI: [ops:ResolutionTypeEnum](#)

### 7.11.1 Zulässige Werte

| Wert                    | Beschreibung                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| accepted                | Annahme<br><a href="#">ops:enum/resolution_type/accepted</a>                           |
| rejected                | Ablehnung<br><a href="#">ops:enum/resolution_type/rejected</a>                         |
| noted                   | Kenntnisnahme<br><a href="#">ops:enum/resolution_type/noted</a>                        |
| accepted_point_by_point | Punktweise Annahme<br><a href="#">ops:enum/resolution_type/accepted_point_by_point</a> |
| accepted_with_postulate | Annahme mit Postulat<br><a href="#">ops:enum/resolution_type/</a>                      |

| Wert             | Beschreibung                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <a href="#">accepted_with_postulate</a>                                                                       |
| orally_settled   | Mündlich erledigt<br><a href="#">ops:enum/resolution_type/orally_settled</a>                                  |
| nearly_unanimous | Beinahe einstimmig<br><a href="#">ops:enum/resolution_type/nearly_unanimous</a>                               |
| other            | Andere Resolution, nicht durch Standardkategorien abgedeckt<br><a href="#">ops:enum/resolution_type/other</a> |

## 7.12 Motion (Anträge)

### 7.12.1 Zweck

Erfasst Anträge, die während der Sitzung gestellt werden (Änderungsanträge, Verfahrensanträge, etc.).

### 7.12.2 Struktur

- **motion\_type**: Art des Antrags
  - o **amendment**: Änderungsantrag zu Gesetzestext
  - o **procedural**: Verfahrensantrag (z.B. Schluss der Debatte)
  - o **referral**: Rückweisungsantrag
  - o **other**: Sonstige Anträge
- **title**: Kurztitel des Antrags
- **description**: Vollständiger Antragstext
- **proposer\_person\_id**: Antragsteller/in
- **seconder\_person\_id**: Mitstimmende (falls erforderlich)
- **result**: Ergebnis (accepted, rejected, withdrawn)

### 7.12.3 Designentscheid

**Warum eigene Entität statt nur in Agendalitem?** - Ein Traktandum kann mehrere Anträge enthalten - Anträge haben eigene Lifecycle (gestellt, unterstützt, abgestimmt) - Strukturierte Erfassung von Antragsteller und Unterstützern - Separate Abstimmungen pro Antrag möglich

### 7.12.4 Anwendung

Verknüpft mit Agendalitem und optional mit Voting:

```

AgendaItem (Energiegesetz - Art. 15)
├── Motion (Änderungsantrag Person A)
│   └── Voting (Abstimmung über Änderungsantrag)
├── Motion (Änderungsantrag Person B)
│   └── Voting (Abstimmung über Änderungsantrag)
└── Voting (Abstimmung über Artikel in Gesamtheit)
  
```

## 7.13 Klasse: Motion

*Ein formeller Antrag, der während der Verhandlungen eingereicht wird.*

### 7.13.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| title        | 0..1 <a href="#">String</a>     | Titel des Elements.                                                                                                                                                                                               |
| description  | 0..1 <a href="#">String</a>     | Beschreibender Text zum Element.                                                                                                                                                                                  |
| documents    | * <a href="#">Work</a>          | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.                                                                                                                                            |
| local_id     | 0..1 <a href="#">String</a>     | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri   | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>    | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a> | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |

## 8 Abstimmungen und Wahlen

Parlamentarische Beschlussfassungen erfolgen entweder durch Abstimmungen über Sachfragen oder durch Wahlen von Personen. Der Standard unterscheidet diese beiden Mechanismen klar und erfasst bei offenen Verfahren zudem das individuelle Stimm- und Wahlverhalten jedes Parlamentsmitglieds. Parlamentspräsidentinnen oder Parlamentspräsidenten nehmen an Abstimmungen grundsätzlich nicht teil; sie stimmen nur bei Wahlen mit. Bei Abstimmungen mit Stimmengleichstand fällen sie den Stichentscheid.

### 8.1 Voting (Abstimmung)

### 8.2 Zweck der Entität

“Voting” erfasst den Abstimmungsprozess und das Ergebnis einer formalen Entscheidung im Parlament. Die Entität dokumentiert sowohl den Abstimmungsgegenstand (Frage), als auch das Verfahren (wie wurde abgestimmt) und das Resultat (mit welchem Stimmenverhältnis).

### 8.3 Arten von Abstimmungen

Der Standard unterscheidet verschiedene Abstimmungstypen über das Feld **voting\_type**:

#### 8.3.1 intermediate

Zwischenabstimmungen während der Beratung.

**Beispiele:** - Abstimmung über Eintreten auf ein Geschäft - Abstimmung über einen Antrag - Gegenüberstellung von zwei Anträgen, die sich gegenseitig ausschliessen oder sich auf denselben Textabschnitt beziehen - Eventualabstimmung wenn zu einem Abstimmungsgegenstand mehr als zwei Anträge vorliegen - Abstimmung über einen einzelnen Artikel eines Gesetzes - Gesamtabstimmung nach der ersten Lesung eines Erlasses, der in zwei Lesungen beraten wird

#### 8.3.2 final

Die abschliessende Abstimmung über die gesamte Vorlage

**Beispiele:** - Schlussabstimmung nach der letzten Lesung eines Erlasses - Gesamtabstimmung über einen Beschluss - Annahme oder Ablehnung einer Vorlage in ihrer Gesamtheit - Punktweise Abstimmung über einen Vorstoss

#### 8.3.3 casting

Stichentscheid des/der Vorsitzenden bei Stimmengleichheit. Vorsitzende nehmen an Abstimmungen nicht teil, haben bei Stimmengleichheit jedoch den Stichentscheid. Bei geheimer Abstimmung gilt bei Stimmengleichheit der Antrag des vorberatenden Ratsorgans als angenommen.

#### 8.3.4 secret

Geheime Stimmabgabe bei Abstimmungen und Wahlen

**Anwendung:** - Wahl von Personen - Abstimmung über besonders heikles Sachgeschäft wie Gnadengesuch oder Aufhebung der Immunität - Abstimmung nach geheimer Beratung - Geheime Abstimmung auf Antrag

## 8.4 Struktur einer Abstimmung

Eine Abstimmung ist immer einer Sitzungsphase und/oder einer Sitzung, einem Traktandum (Agenda-Item) und einem Geschäft mit Geschäftstitel und mit Geschäftsnummer zugeordnet. Sie umfasst den Abstimmungstyp, den Abstimmungsgegenstand (Frage), das Ergebnis und – bei nicht geheimer Abstimmung – die Einzelstimmen der Mitglieder. Sie kann entweder:

```

AgendaItem (15) Geschäft (Energiegesetz - Art. 15)
├─ Voting (Zwischenabstimmung über Art. 15)
│   ├─ IndividualVote (Person A: Ja)
│   ├─ IndividualVote (Person B: Nein)
│   └─ IndividualVote (Person C: Ja)

```

Beispiel Auswahl: 3 Optionen: <https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?aid=aa10c137274f424fa4eda877e7644a89> 5 Optionen: <https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?aid=23f01ba9b3f3410cb9cfb85f32f3dfe0>

## 8.5 Abstimmungsverfahren

Das Feld **procedure** beschreibt die Art der Durchführung:

### 8.5.1 Open procedures (Offene Abstimmungen)

- **show\_of\_hands**: Handzeichen (traditionell)
- **standing**: Aufstehen (seltener)
- **electronic**: Elektronische Abstimmung (häufig auf Bundesebene und Kantonsebene)
- **roll\_call**: Namentliche Abstimmung mit Namensaufruf
- **remote\_voting**: Externe Stimmabgabe bei Krisen (Einzelne Ratsmitglieder geben ihre Stimme dem Parlamentspräsidium im Vorfeld des Sitzungstags bekannt. Die extern abgegebenen Stimmen werden gleichzeitig mit der im Rat laufenden Abstimmung erfasst.
- **circulation\_voting**: Zirkulationsverfahren bei Krisen (Das Parlamentspräsidium führt die Abstimmung im Zirkulationsverfahren durch und informiert über das Ergebnis)
- **virtual\_voting**: Stimmabgabe an virtuellen Sitzungen in Krisenfällen.

### 8.5.2 Secret procedures (Geheime Abstimmungen)

- **secret\_ballot**: Geheime Wahl mit Stimmzetteln
- **electronic\_secret**: Elektronische geheime Abstimmung

Die Wahl des Verfahrens beeinflusst, ob Einzelstimmen erfasst werden können: - Offene Verfahren: Einzelstimmen dokumentierbar - Geheime Verfahren: Nur Gesamtergebnis verfügbar

## 8.6 Abstimmungsergebnis

Das Ergebnis wird auf zwei Arten erfasst:

### 8.6.1 Detaillierte Zahlen

- **total\_count\_yes**: Anzahl Ja-Stimmen
- **total\_count\_no**: Anzahl Nein-Stimmen
- **total\_count\_abstention**: Anzahl Enthaltungen
- **total\_other**: Stimmenzahlen für zusätzliche Optionen, wenn nicht nur Ja/Nein/Enthaltung zur Auswahl stehen (siehe Abschnitt "Mehrfachoptionen")
- **total\_absent**: Anzahl Abwesende (die nicht abstimmen konnten)



- **total**: Gesamtzahl der abstimmenden Mitglieder (ohne Abwesende und Präsidiumsstimme)
- **majority\_count**: Anzahl Stimmen, die für die erforderliche Mehrheit nötig waren

### 8.6.2 Gesamtergebnis

Das Ergebnis wird als Freitext im Feld **result\_text** beschrieben (z.B. "Mit 120 zu 75 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen"). Die kategorische Entscheidung (angenommen / abgelehnt / Kenntnisnahme usw.) wird nicht auf der Abstimmung selbst, sondern über die Klasse **Resolution** (Slot **resolution\_type**) zum Traktandum festgehalten. Bei Stimmengleichheit wird ein allfälliger Stichentscheid des Präsidiums über eine eigene Abstimmung (**voting\_type**: **tie\_breaker\_president**) bzw. eine neue Abstimmung modelliert.

**Beispiel** (Schlussabstimmung, einfache Ja/Nein-Abstimmung): - **total\_count\_yes**: 120 - **total\_count\_no**: 75 - **total\_count\_abstention**: 5 - **total\_absent**: 0 - **total**: 200 - **result\_text**: "Mit 120 zu 75 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen" - **Resolution.resolution\_type**: **accepted**

### 8.6.3 Mehrfachoptionen (AuswahlAbstimmungen / "gleichgerichtete Anträge")

Nicht jede Abstimmung kennt nur Ja, Nein und Enthaltung. Liegen zu derselben Sachfrage mehrere gleichgerichtete Anträge vor, stimmen die Mitglieder über mehr als zwei Varianten gleichzeitig ab (in Zürich umgangssprachlich "Cup-Abstimmung", technisch über mehrere Abstimmungsknöpfe). Die obsiegende Variante ist diejenige mit den meisten Stimmen.

Solche Verfahren werden wie folgt abgebildet:

- **voting\_type** = **other**, ergänzt durch ein sprechendes **type\_label** (z.B. "Gleichgerichtete Anträge (Mehrfachauswahl)").
- Die Standardfelder **total\_count\_yes** / **total\_count\_no** / **total\_count\_abstention** bleiben leer, da die Optionen nicht Ja/Nein/Enthaltung entsprechen.
- Jede Auswahloption erhält stattdessen einen Eintrag in **total\_other** (Liste von **TotalOther** mit **count** und **label**). So lassen sich beliebig viele Optionen mit ihrer jeweiligen Stimmenzahl erfassen.
- Auf Ebene der Einzelstimme wird **individual\_vote\_type** = **other** gesetzt und die gewählte Option über **type\_label** (z.B. "Auswahl A") festgehalten; abwesende Mitglieder erhalten **not\_voted**.
- Als **majority\_type** wird **other** verwendet, da nicht eine fixe Schwelle, sondern die relative Mehrheit unter den Optionen entscheidet.

**Beispiel** (Gemeinderat der Stadt Zürich, 86. Sitzung vom 28.02.2024, Geschäft 2023/361 "Wohnhaus Magnusstrasse 27, Netto-Zusatzkredit") — gleichgerichtete Anträge mit vier Auswahloptionen:

| Option                | Stimmen |
|-----------------------|---------|
| Auswahl A (obsiegend) | 75      |
| Auswahl B             | 25      |
| Auswahl C             | 12      |
| Auswahl D             | 0       |
| Abwesend              | 13      |

- Total abgegeben: 112 (von 125 Mitgliedern)
- Ergebnis: Auswahl A angenommen (relative Mehrheit)

---

Die vollständige Modellierung dieses Falls findet sich in `data_voting.yaml` (`ops:voting_zh_gr_2024_2023_361`).

## 8.7 Mehrheitstypen

Das Feld **majority\_type** definiert die erforderliche Mehrheit:

### 8.7.1 simple

Einfache Mehrheit (mehr Ja als Nein)

**Anwendung:** - Standardfall für die meisten Beschlüsse - Enthaltungen zählen nicht mit

**Beispiel:** 100 Ja, 80 Nein, 20 Enthaltungen → Angenommen

### 8.7.2 absolute

Absolute Mehrheit (mehr als die Hälfte aller Mitglieder)

**Anwendung:** - Wahlen - Verfassungsänderungen in einigen Kantonen - Besonders wichtige Beschlüsse

**Beispiel:** Bei 200 Mitgliedern sind mindestens 101 Ja-Stimmen erforderlich

### 8.7.3 two\_thirds

Zweidrittelmehrheit

**Anwendung:** - Dringlichkeitsklauseln auf Bundesebene - Verfassungsänderungen in einigen Kantonen - Aufhebung der Immunität

**Beispiel:** Bei 200 Mitgliedern sind mindestens 134 Ja-Stimmen erforderlich

### 8.7.4 qualified

Qualifizierte Mehrheit (andere Schwellenwerte)

**Anwendung:** - Spezielle Anforderungen in einzelnen Kantonen oder Gemeinden - Das konkrete Quorum wird in **majority\_threshold** angegeben

## 8.8 Schwellenwert

Das Feld **majority\_threshold** gibt bei qualifizierten Mehrheiten den genauen Schwellenwert an (z.B. 0.6 für 60%).

## 8.9 Quorum

Das Feld **quorum** definiert die Mindestanzahl anwesender Mitglieder für die Beschlussfähigkeit:

**Beispiel:** Ein Parlament mit 200 Mitgliedern ist beschlussfähig, wenn mindestens 100 Mitglieder anwesend sind (`quorum: 100`).

## 8.10 Namentliche Abstimmungen

Das Feld **named\_vote** zeigt an, ob es sich um eine namentliche Abstimmung handelt:

- **true:** Die Einzelstimmen werden erfasst und publiziert
- **false:** Nur das Gesamtergebnis wird erfasst

Namentliche Abstimmungen sind wichtig für: - Transparenz des Abstimmungsverhaltens - Analyse von Abstimmungsmustern - Rechenschaftspflicht gegenüber Wählerinnen

### 8.11 Beziehung zu Einzelstimmen

Bei namentlichen Abstimmungen verweist die Voting-Entität auf die einzelnen IndividualVote-Entitäten:

```
Voting
├── IndividualVote (Person A)
├── IndividualVote (Person B)
└── ...
```

**Beispiel:** Namensliste in Akkordeon <https://www.tagblatt.gr.be.ch/shareparl?agendaltmUid=e65d81c90d1d43deb19ef078f7e363f3&segmentType=vote&unitName=default&scroll=true&autoplay=false>

### 8.12 Beschreibung und Dokumentation

- **description:** Beschreibung worüber abgestimmt wurde (Abstimmungsgegenstand, Abstimmungsfrage)
- **url:** Mehrsprachige URLs zu Abstimmungsdetails

### 8.13 Zeitstempel

- **datetime\_created:** Zeitpunkt der Durchführung der Abstimmung
- **datetime\_modified:** Letzte Aktualisierung (z.B. bei Korrekturen des Abstimmungsprotkolls)

### 8.14 Klasse: Voting

*Ein Abstimmungsverfahren mit Einzelstimmen und Ergebnissen.*

#### 8.14.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich        | Beschreibung                                                                |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| datetime_begin | 0..1 <a href="#">Datetime</a>        | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung beginnt.      |
| datetime_end   | 0..1 <a href="#">Datetime</a>        | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung endet.        |
| voting_type    | 0..1 <a href="#">VotingTypeEnum</a>  | Art des Abstimmungsverfahrens (Zwischen-, Schlussabstimmung, geheim, etc.). |
| type_label     | 0..1 <a href="#">String</a>          | Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.   |
| voting_title   | * <a href="#">MultilingualString</a> | Abstimmungstitel bzw. Gegenstand oder Frage. Wenn kein Gegenstand           |

| Name                   | Kardinalität und Wertebereich         | Beschreibung                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                       | vorhanden ist, sollte nicht der Geschäftstitel verwendet werden.                                                                            |
| optional               | 0..1 <a href="#">Boolean</a>          | Gibt an, ob die Sitzung oder Abstimmung optional ist.                                                                                       |
| landing_page           | 0..1 <a href="#">String</a>           | URL mit weiteren Informationen.                                                                                                             |
| label_yes              | 0..1 <a href="#">String</a>           | Bedeutung einer „Ja“-Stimme.                                                                                                                |
| label_no               | 0..1 <a href="#">String</a>           | Bedeutung einer „Nein“-Stimme.                                                                                                              |
| label_abstention       | 0..1 <a href="#">String</a>           | Bedeutung einer Enthaltungsstimme.                                                                                                          |
| tie_breaker            | 0..1 <a href="#">Boolean</a>          | Gibt an, ob ein Stichentscheid bei der Abstimmung verwendet wurde.                                                                          |
| total_count_yes        | 0..1 <a href="#">Integer</a>          | Gesamtzahl der „Ja“-Stimmen.                                                                                                                |
| total_count_no         | 0..1 <a href="#">Integer</a>          | Gesamtzahl der „Nein“-Stimmen.                                                                                                              |
| total_count_abstention | 0..1 <a href="#">Integer</a>          | Gesamtzahl der Enthaltungen.                                                                                                                |
| total_other            | * <a href="#">TotalOther</a>          | Wird verwendet, wenn mehrere Optionen zur Abstimmung gestellt werden (z.B. 5 Knöpfe in Zürich).                                             |
| total_absent           | 0..1 <a href="#">Integer</a>          | Gesamtzahl abwesender Mitglieder. Unterscheidung zwischen abwesend/entschuldigt abwesend - Anwesenheit wird auf Anwesenheitsliste verfolgt. |
| total                  | 0..1 <a href="#">Integer</a>          | Gesamtzahl der Stimmen, ohne abwesende und Präsidiumsstimmen.                                                                               |
| majority_type          | 0..1 <a href="#">MajorityTypeEnum</a> | Art der für die Abstimmung erforderlichen Mehrheit (absolut, Zweidrittel usw.).                                                             |
| majority_count         | 0..1 <a href="#">Integer</a>          | Anzahl der Stimmen, die für die relevante Mehrheitsschwelle erforderlich sind.                                                              |
| result_text            | 0..1 <a href="#">String</a>           | Freitext zur Beschreibung                                                                                                                   |

| Name               | Kardinalität und Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                     | des Ergebnisses der Abstimmung, z.B. „Mit 78 Stimmen angenommen“.                                                                                                                                              |
| parent_meeting     | 0..1 <a href="#">String</a>         | Die verknüpfte Sitzungs-ID, die die aktuelle Sitzung gruppiert.                                                                                                                                                |
| parent_agenda_item | 0..1 <a href="#">String</a>         | Wenn erforderlich, baut dieser Slot eine Hierarchie von Traktanden auf.                                                                                                                                        |
| affair_id          | 0..1 <a href="#">String</a>         | Die Verbindung zu den Geschäften des Traktandums.                                                                                                                                                              |
| actor_id           | 0..1 <a href="#">GroupReference</a> | Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (leichtgewichtiger Snapshot zum Zeitpunkt der Verknüpfung).                                                                                                           |
| documents          | * <a href="#">Work</a>              | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.                                                                                                                                         |
| local_id           | 0..1 <a href="#">String</a>         | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri         | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>        | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri       | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a>     | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_created       | 0..1 <a href="#">Date</a>           | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                         |
| datetime_created   | 0..1 <a href="#">Datetime</a>       | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                         |
| date_modified      | 0..1 <a href="#">Date</a>           | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                 |

| Name              | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                               | <b>S</b>                                                                                                                         |
| datetime_modified | 0..1 <b>Datetime</b>          | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <b>HasCreationModificationDate</b><br><b>S</b> |

## 8.14.2 Verwendungen

| used by               | used in              | type  | used          |
|-----------------------|----------------------|-------|---------------|
| <b>Container</b>      | <b>votings</b>       | range | <b>Voting</b> |
| <b>Protocol</b>       | <b>votings</b>       | range | <b>Voting</b> |
| <b>IndividualVote</b> | <b>parent_voting</b> | range | <b>Voting</b> |

## 8.14.3 Beispiele

### 8.14.3.1 Beispiel: Zwischenabstimmung über einen Änderungsantrag

```

global_uri: ops:voting_be_2025_042
voting_title:
- text: Änderungsantrag Art. 5 Abs. 2
  language: de
- text: Proposition de modification art. 5 al. 2
  language: fr
voting_type: preliminary_vote
datetime_begin: '2025-06-05T10:15:00Z'
datetime_end: '2025-06-05T10:17:00Z'
total_count_yes: 45
total_count_no: 87
total_count_abstention: 8
total_absent: 10
total: 150
majority_type: absolute
majority_count: 76
result_text: Mit 45 zu 87 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt
parent_agenda_item: ops:agenda_item_be_2025_042
parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_05
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/bodies/253
  label: Grosser Rat Bern
  abbreviation:
    - value: GR
    language: de
datetime_created: '2025-06-05T10:15:00Z'
datetime_modified: '2025-06-05T10:15:00Z'

```

### 8.14.3.2 Beispiel: Schlussabstimmung mit Einzelstimmen

```

global_uri: ops:voting_sg_2025_001
voting_title:
- text: Schlussabstimmung Energiegesetz
  language: de
voting_type: final_vote
datetime_begin: '2025-03-15T14:30:00Z'
datetime_end: '2025-03-15T14:35:00Z'
total_count_yes: 78
total_count_no: 42
total_count_abstention: 5
total_absent: 3
total: 128
majority_type: absolute
majority_count: 65
result_text: Mit 78 zu 42 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen

```

```
parent_agenda_item: ops:agenda_item_sg_2025_015
parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/bodies/265
  label: Kantonsrat St. Gallen
  abbreviation:
    - value: KR
      language: de
datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
datetime_modified: '2025-03-15T14:35:00Z'
```

#### 8.14.3.3 Beispiel: Schlussabstimmung über das Budget

```
global_uri: ops:voting_zh_budget_2026
voting_title:
  - text: Budgetbeschluss 2026
    language: de
voting_type: final_vote
datetime_begin: '2025-11-20T16:45:00Z'
datetime_end: '2025-11-20T16:50:00Z'
total_count_yes: 105
total_count_no: 70
total_count_abstention: 5
total_absent: 0
total: 180
majority_type: absolute
majority_count: 91
result_text: Mit 105 zu 70 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen
parent_agenda_item: ops:agenda_item_zh_budget_2026
parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/bodies/275
  label: Kantonsrat Zürich
  abbreviation:
    - value: KR
      language: de
datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
datetime_modified: '2025-11-20T16:50:00Z'
```

#### 8.14.3.4 Beispiel: Gleichgerichtete Anträge mit Mehrfachauswahl

```
global_uri: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
voting_title:
  - text: >-
    Liegenschaften Stadt Zürich, Wohnhaus Magnusstrasse 27, Gesamtinstandsetzung,
    Grundrissanpassung, Netto-Zusatzkredit (Geschäft 2023/361)
    language: de
voting_type: other
type_label: Gleichgerichtete Anträge (Mehrfachauswahl)
datetime_begin: '2024-02-28T00:00:00Z'
datetime_end: '2024-02-28T00:00:00Z'
landing_page: >-
  https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?aid=aa10c137274f424fa4eda877e7644a89
total_other:
  - count: 75
    label: Auswahl A (siegreich)
  - count: 25
    label: Auswahl B
  - count: 12
    label: Auswahl C
  - count: 0
    label: Auswahl D
total_absent: 13
total: 112
majority_type: other
result_text: >-
  Auswahl A mit 75 von 112 abgegebenen Stimmen angenommen (Auswahl B: 25, Auswahl
  C: 12, Auswahl D: 0; 13 abwesend von 125 Mitgliedern).
parent_agenda_item: ops:agenda_item_zh_gr_2024_2023_361
parent_meeting: ops:meeting_zh_gr_2024_02_28
```

```

affair_id: 2023/361
actor_id:
  global_uri: https://www.gemeinderat-zuerich.ch/
  label: Gemeinderat der Stadt Zürich
  abbreviation:
    - value: GR
      language: de
datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
datetime_modified: '2024-02-28T00:00:00Z'

```

## 8.15 Enum: VotingTypeEnum

*Art des Abstimmungsverfahrens.*

URI: [ops:VotingTypeEnum](#)

### 8.15.1 Zulässige Werte

| Wert                  | Beschreibung                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| preliminary_vote      | Zwischenabstimmung<br><a href="#">ops:enum/voting_type/preliminary_vote</a>            |
| final_vote            | Schlussabstimmung<br><a href="#">ops:enum/voting_type/final_vote</a>                   |
| tie_breaker_president | Stichentscheid Präsidium<br><a href="#">ops:enum/voting_type/tie_breaker_president</a> |
| secret_vote           | Geheime Wahl/Abstimmung<br><a href="#">ops:enum/voting_type/secret_vote</a>            |
| other                 | Andere Abstimmungsart<br><a href="#">ops:enum/voting_type/other</a>                    |

## 8.16 Enum: MajorityTypeEnum

*Art der für die Abstimmung erforderlichen Mehrheit.*

URI: [ops:MajorityTypeEnum](#)

### 8.16.1 Zulässige Werte

| Wert       | Beschreibung                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| absolute   | Absolutes Mehr.<br><a href="#">ops:enum/majority_type/absolute</a>                                                      |
| two_thirds | Zweidrittelmehr.<br><a href="#">ops:enum/majority_type/two_thirds</a>                                                   |
| other      | Andere Mehrheitsschwelle, nicht durch die Standardkategorien abgedeckt.<br><a href="#">ops:enum/majority_type/other</a> |



## 8.17 Individual Vote (Einzelstimme)

### 8.18 Zweck der Entität

IndividualVote erfasst das Stimmverhalten einzelner Parlamentsmitglieder bei namentlichen Abstimmungen. Die Entität wird nur erstellt, wenn eine Abstimmung nicht geheim durchgeführt wird (Voting.is\_nominal = true).

### 8.19 Beziehung zur Abstimmung

Jede Individual Vote ist Teil eines übergeordneten Votings (Abstimmung):

```
Voting (Schlussabstimmung Energiegesetz)
├─ IndividualVote (Nationalrätin Anna Müller: Ja)
├─ IndividualVote (Nationalrat Beat Schweizer: Nein)
├─ IndividualVote (Nationalrätin Carla Rossi: Enthaltung)
└─ ...
```

### 8.20 Identifikation der Person

Die stimmende Person wird über das Feld **person\_id** referenziert. Diese ID entspricht einer Person gemäss eCH-0294 Actors Standard.

Zusätzlich können weitere Identifikationsdaten erfasst werden: - **person\_name**: Name der Person (für schnellen Zugriff) - **person\_number**: Interne Nummer (z.B. Mandatsnummer) - **person\_political\_group**: Fraktionszugehörigkeit - **person\_party**: Parteizugehörigkeit

### 8.21 Arten von Stimmen

TODO: Aufführen mit dem Umgang von "Anderen", Stimmen für möglichkeiten welche nicht Ja, Nein, Enthaltung umfassen.

Das Feld **vote** erfasst die Art der Stimmabgabe:

#### 8.21.1 yes

Ja-Stimme (Zustimmung)

**Bedeutung:** Die Person stimmt der Vorlage/dem Antrag zu.

#### 8.21.2 no

Nein-Stimme (Ablehnung)

**Bedeutung:** Die Person lehnt die Vorlage/den Antrag ab.

#### 8.21.3 abstention

Enthaltung

**Bedeutung:** Die Person nimmt an der Abstimmung teil, enthält sich aber der Stimme. Bei elektronischer Stimmabgabe drückt sie den Knopf "Enthaltung".

### 8.22 Stimmgewicht

Das Feld **weight** erfasst das Stimmgewicht:

- **Standardfall:** 1.0 (eine Stimme)

- **Spezialfälle:** Andere Werte möglich

### 8.22.1 Anwendungsfälle für abweichendes Stimmgewicht

1. **Stellvertretung:** In einigen Systemen kann eine Person für eine abwesende Person mitstimmen (weight: 2.0)
2. **Gemeindeversammlungen:** In speziellen Fällen können juristische Personen mehrere Stimmen haben
3. **Historische Systeme:** Früher hatten in einigen Kantonen verschiedene Personengruppen unterschiedliches Stimmgewicht

## 8.23 Gruppenzugehörigkeit

Das Feld **group\_id** erfasst die Fraktionszugehörigkeit zum Zeitpunkt der Abstimmung:

**Nutzen:** - Analyse des Abstimmungsverhaltens nach Fraktionen - Ermittlung der Parteidisziplin - Identifikation von Koalitionen

**Beispiel:** Bei einer Abstimmung über das Energiegesetz stimmen 90% der SP-Fraktion mit Ja, 80% der SVP-Fraktion mit Nein.

## 8.24 Position und Reihenfolge

Das Feld **position** definiert die Gruppierung und Sortierreihenfolge bei der Darstellung:

**Anwendung:** - Alphabetische Sortierung nach Nachname - Sortierung nach Fraktion - Sortierung nach Stimmabgabe (erst Ja, dann Nein, dann Enthaltungen) - Gruppierung nach Fraktion, innerhalb der Fraktion nach Ja, Nein, Enthaltungen und innerhalb der Untergruppe alphabetisch sortiert

## 8.25 Beschreibung und Kontext

Das Feld **description** kann zusätzliche Informationen erfassen:

**Beispiele:** - "Enthaltung wegen Interessenkonflikt (Verwaltungsrat Energieunternehmen)" - "Abwesend wegen Krankheit"

## 8.26 Zeitstempel

- **datetime\_created:** Erste Publikation
- **datetime\_modified:** Letzte Aktualisierung (z.B. bei Korrekturen der Publikation)

## 8.27 Anwesenheit vs. Stimmabgabe

Wichtiger Unterschied:

- **Attendance** (andere Entität): Erfasst die generelle Anwesenheit bei einer Sitzung
- **IndividualVote:** Erfasst die spezifische Stimmabgabe bei einer Abstimmung

Eine Person kann bei einer Sitzung anwesend sein (Attendance), aber bei einzelnen Abstimmungen mit "absent" oder "did\_not\_vote" erfasst werden (z.B. wenn sie kurz den Raum verlässt).

## 8.28 Namentliche vs. geheime Abstimmungen

IndividualVote-Entitäten werden nur bei namentlichen (offenen) Abstimmungen erfasst:

- **Namentliche Abstimmung:** Jede Stimme wird erfasst und ist öffentlich
- **Geheime Abstimmung:** Nur das Gesamtergebnis wird erfasst, keine IndividualVotes

## 8.29 Klasse: IndividualVote

*Eine Einzelstimme eines Mitglieds während eines Abstimmungsverfahrens.*

### 8.29.1 Attribute

| Name                 | Kardinalität und Wertebereich               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent_voting        | 0..1 <a href="#">Voting</a>                 | Die ID der Abstimmung, die mit der Einzelstimme verbunden ist.                                                                                                                                                 |
| actor_id             | 0..1 <a href="#">PersonReference</a>        | Referenz auf die handelnde Person (leichtgewichtiger Snapshot zum Zeitpunkt der Verknüpfung).                                                                                                                  |
| seat_nr              | 0..1 <a href="#">String</a>                 | Die Sitznummer der Einzelstimme, falls zutreffend.                                                                                                                                                             |
| weight               | 0..1 <a href="#">Integer</a>                | Die Anzahl der Stimmen, die die Einzelperson hat, falls zutreffend (z.B. in Fällen, in denen eine Person mehrere Stimmen hat).                                                                                 |
| individual_vote_type | 0..1 <a href="#">IndividualVoteTypeEnum</a> | Art der abgegebenen Stimme (Ja, Nein, Enthaltung, nicht abgestimmt, etc.).                                                                                                                                     |
| type_label           | 0..1 <a href="#">String</a>                 | Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.                                                                                                                                      |
| local_id             | 0..1 <a href="#">String</a>                 | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri           | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>                | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri         | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a>             | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_created         | 0..1 <a href="#">Date</a>                   | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                         |

| Name              | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| datetime_created  | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDateS</a>         |
| date_modified     | 0..1 <a href="#">Date</a>     | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDateS</a>                 |
| datetime_modified | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDateS</a> |

## 8.29.2 Verwendungen

| used by                   | used in                          | type  | used                           |
|---------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------|
| <a href="#">Container</a> | <a href="#">individual_votes</a> | range | <a href="#">IndividualVote</a> |

## 8.29.3 Beispiele

### 8.29.3.1 Beispiel: Ja-Stimme

```
global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_123
parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/persons/27235
  label: Paul Schlegel
seat_nr: '1'
individual_vote_type: 'yes'
datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

### 8.29.3.2 Beispiel: Nein-Stimme

```
global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_456
parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/persons/27234
  label: Andreas Eggenberger
seat_nr: '2'
individual_vote_type: 'no'
datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

### 8.29.3.3 Beispiel: Enthaltung

```
global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_789
parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/persons/27233
  label: Thomas Ammann
seat_nr: '3'
individual_vote_type: abstention
datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

### 8.29.3.4 Beispiel: Abwesend bei einer Mehrfachauswahl

```
global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_abs1
parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
actor_id:
  global_uri: https://www.gemeinderat-zuerich.ch/personen/4
```

```
label: Abwesendes Mitglied
seat_nr: '103'
individual_vote_type: not_voted
datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

#### 8.29.3.5 Beispiel: Ja-Stimme zum Budget

```
global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_101
parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/persons/27237
  label: Thomas Wolf
seat_nr: '1'
individual_vote_type: 'yes'
datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
```

#### 8.29.3.6 Beispiel: Nein-Stimme zum Budget

```
global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_102
parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/persons/25208
  label: Jean-Daniel Strub
seat_nr: '2'
individual_vote_type: 'no'
datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
```

#### 8.29.3.7 Beispiel: Nicht abgestimmt

```
global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_321
parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/persons/25177
  label: Ruedi Thomann
seat_nr: '4'
individual_vote_type: not_voted
datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

#### 8.29.3.8 Beispiel: Einzelstimme für Auswahloption C

```
global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_c1
parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
actor_id:
  global_uri: https://www.gemeinderat-zuerich.ch/personen/3
  label: Mitglied Auswahl C
seat_nr: '88'
individual_vote_type: other
type_label: Auswahl C
datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

#### 8.29.3.9 Beispiel: Einzelstimme für Auswahloption A

```
global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_a1
parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
actor_id:
  global_uri: https://www.gemeinderat-zuerich.ch/personen/1
  label: Mitglied Auswahl A
seat_nr: '12'
individual_vote_type: other
type_label: Auswahl A
datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

#### 8.29.3.10 Beispiel: Einzelstimme für Auswahloption B

```
global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_b1
parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
actor_id:
  global_uri: https://www.gemeinderat-zuerich.ch/personen/2
  label: Mitglied Auswahl B
seat_nr: '47'
individual_vote_type: other
```

type\_label: Auswahl B  
datetime\_created: '2024-02-28T00:00:00Z'

## 8.30 Enum: IndividualVoteTypeEnum

Art der Einzelstimme eines Mitglieds.

URI: <ops:IndividualVoteTypeEnum>

### 8.30.1 Zulässige Werte

| Wert        | Beschreibung                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yes         | Ja-Stimme<br><a href="ops:enum/individual_vote_type/yes">ops:enum/individual_vote_type/yes</a>                                             |
| no          | Nein-Stimme<br><a href="ops:enum/individual_vote_type/no">ops:enum/individual_vote_type/no</a>                                             |
| abstention  | Enthaltung<br><a href="ops:enum/individual_vote_type/abstention">ops:enum/individual_vote_type/abstention</a>                              |
| not_voted   | Nicht abgestimmt<br><a href="ops:enum/individual_vote_type/not_voted">ops:enum/individual_vote_type/not_voted</a>                          |
| tie_breaker | Stichentscheid, meist durch Präsidium<br><a href="ops:enum/individual_vote_type/tie_breaker">ops:enum/individual_vote_type/tie_breaker</a> |
| other       | Andere Stimmabgabe<br><a href="ops:enum/individual_vote_type/other">ops:enum/individual_vote_type/other</a>                                |

## 8.31 Election (Wahl)

### 8.32 Begriff und Bedeutung

Eine Election (Wahl) bezeichnet die Bestimmung einer oder mehrerer Personen für ein Amt oder eine Funktion durch ein parlamentarisches Organ. Im Gegensatz zu Abstimmungen (Votings), bei denen über Sachfragen entschieden wird, geht es bei Wahlen um Personenentscheidungen.

### 8.33 Unterschied: Wahl vs. Abstimmung

| Kriterium  | Election (Wahl)     | Voting (Abstimmung)  |
|------------|---------------------|----------------------|
| Gegenstand | Personen            | Sachfragen, Vorlagen |
| Ergebnis   | Gewählte Person(en) | Angenommen/Abgelehnt |
| Verfahren  | Oft geheim          | Oft offen            |
| Mehrheit   | Meist absolut       | Meist einfach        |

## 8.34 Arten von Wahlen

Der Standard unterscheidet verschiedene Wahltypen über das Feld **election\_type**:

### 8.34.1 open

Offene Wahl

**Charakteristik:** - Stimmabgabe ist öffentlich sichtbar - Jedes Mitglied gibt seine Stimme offen ab - Nachvollziehbar, wer wen gewählt hat

**Anwendung:** - Wenn Transparenz gewünscht ist - Bei unumstrittenen Wahlen - In kleineren Gremien

#### 8.34.2 secret

Geheime Wahl

**Charakteristik:** - Stimmabgabe ist anonym - Wahlzettel oder elektronisches Geheimwahlsystem  
- Nicht nachvollziehbar, wer wen gewählt hat

**Anwendung:** - Personenwahlen (Standard) - Wenn freie, unbeeinflusste Entscheidung gewährleistet werden soll - Gesetzlich oft vorgeschrieben

**Beispiele auf Bundesebene:** - Wahl des Bundesrats - Wahl der Bundesrichter - Wahl der Kommissionspräsidenten

**Beispiele auf Kantonsebene:** - Wahl der Parlamentspräsidentin oder des Parlamentspräsidenten - Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten - Wahl der Präsidentinnen und Präsidenten der obersten kantonalen Gerichte - Wahl der Richterinnen und Richter - Wahl der Staatsschreiberin oder des Staatsschreibers - Wahl der Kommissionspräsidentinnen oder der Kommissionspräsidenten - Wahl der Kommissionen - Wahl der Kommissionen

#### 8.34.3 tacit

Stille Wahl

**Charakteristik:** - Keine formale Abstimmung erforderlich - Wahl erfolgt durch Akklamation oder Konsens - Nur wenn keine Gegenstimmen erhoben werden

**Anwendung:** - Bei Einstimmigkeit - Unumstrittene Wahlen - Wiederwahlen ohne Gegenkandidaten

**Beispiel:** Wiederwahl eines Kommissionspräsidenten ohne Gegenkandidatur

### 8.35 Zuordnung zu Traktanden

Jede Wahl ist einem Agendaltem zugeordnet:

```
AgendaItem (Wahl des Bundesrats)
├─ Election (Wahl für Departement XY)
│   ├── Kandidat A: 120 Stimmen
│   ├── Kandidat B: 75 Stimmen
│   └─ Leere Stimmzettel: 5
```

### 8.36 Beschreibung und Titel

- **title:** Titel der Wahl (z.B. "Wahl Kommissionspräsidium WAK")
- **description:** Ausführliche Beschreibung, Kontext, besondere Umstände

### 8.37 Wahlergebnis

Das Feld **result** erfasst das Ergebnis:

- **elected:** Person(en) gewählt
- **not\_elected:** Keine Person gewählt (z.B. bei absoluter Mehrheit nicht erreicht)
- **deferred:** Wahl verschoben

- **withdrawn**: Wahl zurückgezogen

### 8.38 Gewählte Person(en)

Das Feld **elected\_person\_id** enthält die ID(s) der gewählten Person(en) gemäss eCH-0294 Actors.

Bei Mehrfachwahlen (z.B. Wahl mehrerer Kommissionsmitglieder gleichzeitig) können mehrere IDs erfasst werden.

### 8.39 Stimmenverteilung

Bei offenen Wahlen oder nach Publikation der Ergebnisse:

- **total\_votes**: Gesamtzahl abgegebener Stimmen
- **valid\_votes**: Gültige Stimmen
- **invalid\_votes**: Ungültige Stimmen
- **blank\_votes**: Leere Stimmzettel

Zusätzlich Details pro Kandidat (über separate Entitäten oder als strukturierte Daten).

### 8.40 Wahlverfahren

Das Feld **procedure** beschreibt das konkrete Verfahren:

- **written\_ballot**: Schriftliche Wahl mit Stimmzetteln
- **electronic**: Elektronische Wahl
- **show\_of\_hands**: Handzeichen (bei offenen Wahlen)
- **acclamation**: Akklamation (bei stillen Wahlen)

### 8.41 Mehrheitsverhältnisse

Das Feld **majority\_type** definiert die erforderliche Mehrheit:

#### 8.41.1 absolute

Absolute Mehrheit (mehr als die Hälfte der Stimmenden)

**Anwendung:** - Bundesratswahl - Wahl von Kommissionspräsidien - Standardfall bei Personenwahlen

**Beispiel:** Bei 200 abgegebenen Stimmen sind mindestens 101 Stimmen erforderlich

**Besonderheit:** Wenn im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit erreicht, folgt meist ein zweiter Wahlgang, in dem die einfache Mehrheit genügt.

#### 8.41.2 simple

Einfache Mehrheit (mehr Stimmen als andere Kandidaten)

**Anwendung:** - Zweiter Wahlgang nach erfolglosem ersten Wahlgang - Einige Kommissionswahlen

#### 8.41.3 qualified

Qualifizierte Mehrheit



---

**Anwendung:** - Seltener bei Wahlen - Spezielle Funktionen mit erhöhten Anforderungen

## 8.42 Wahlgänge

Bei Wahlen mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang:

1. Wahlgang (absolute Mehrheit erforderlich)
  - └ Kein Kandidat erreicht absolute Mehrheit
2. Wahlgang (einfache Mehrheit genügt)
  - └ Kandidat A gewählt

Jeder Wahlgang wird als separate Election-Entität erfasst, verbunden über das gemeinsame Agendaltem.

## 8.43 Zeitstempel

- **datetime\_created:** Zeitpunkt der Durchführung
- **datetime\_modified:** Letzte Aktualisierung

## 8.44 URL und Dokumentation

- **url:** Mehrsprachige URLs zu Wahlunterlagen:
  - o Kandidatenprofile
  - o Wahlergebnisse
  - o Protokolle

## 8.45 Besonderheiten verschiedener Wahlen

### 8.45.1 Bundesratswahl

- Geheime Wahl
- Absolute Mehrheit erforderlich (im 1. Wahlgang)
- Durch die Vereinigte Bundesversammlung

### 8.45.2 Bundesrichterwahl

- Geheime Wahl
- Proporzprinzip (Berücksichtigung von Parteien, Landesteilen, Geschlechtern)

### 8.45.3 Kommissionspräsidien

- Wahl durch das jeweilige Parlament
- Oft weniger öffentlich

### 8.45.4 Kantons- und Gemeindeebene

- Grosse Vielfalt an Wahlverfahren
- Teilweise Volkswahl statt parlamentarische Wahl
- Unterschiedliche Mehrheitserfordernisse

## 8.46 Transparenz und Geheimhaltung

Spannungsfeld: - **Wahlgeheimnis:** Schutz der individuellen Wahlentscheidung - **Transparenz:** Öffentliches Interesse am Wahlergebnis

Bei geheimen Wahlen: - Nur Gesamtergebnis wird publiziert - Keine IndividualVote-Entitäten - Schutz der Wahlfreiheit

Bei offenen Wahlen: - Individuelle Stimmabgaben können erfasst werden - Höhere Transparenz  
- Potenzielle soziale Druckeffekte

## 8.47 Klasse: Election

*Ein Wahlverfahren zur Wahl von Personen in Positionen.*

### 8.47.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich         | Beschreibung                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| datetime_begin | 0..1 <a href="#">Datetime</a>         | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung beginnt.                                                                      |
| datetime_end   | 0..1 <a href="#">Datetime</a>         | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung endet.                                                                        |
| election_type  | 0..1 <a href="#">ElectionTypeEnum</a> | Art des Wahlverfahrens.                                                                                                                     |
| type_label     | 0..1 <a href="#">String</a>           | Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.                                                                   |
| title          | 0..1 <a href="#">String</a>           | Titel des Elements.                                                                                                                         |
| landing_page   | 0..1 <a href="#">String</a>           | URL mit weiteren Informationen.                                                                                                             |
| total_absent   | 0..1 <a href="#">Integer</a>          | Gesamtzahl abwesender Mitglieder. Unterscheidung zwischen abwesend/entschuldigt abwesend - Anwesenheit wird auf Anwesenheitsliste verfolgt. |
| total          | 0..1 <a href="#">Integer</a>          | Gesamtzahl der Stimmen, ohne abwesende und Präsidiumsstimmen.                                                                               |
| majority_type  | 0..1 <a href="#">MajorityTypeEnum</a> | Art der für die Abstimmung erforderlichen Mehrheit (absolut, Zweidrittel usw.).                                                             |
| majority_count | 0..1 <a href="#">Integer</a>          | Anzahl der Stimmen, die für die relevante Mehrheitsschwelle erforderlich sind.                                                              |
| result_text    | 0..1 <a href="#">String</a>           | Freitext zur Beschreibung des Ergebnisses der Abstimmung, z.B. „Mit 78 Stimmen angenommen“.                                                 |
| parent_meeting | 0..1 <a href="#">String</a>           | Die verknüpfte Sitzungs-ID, die die aktuelle Sitzung gruppiert.                                                                             |

| Name               | Kardinalität und Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent_agenda_item | 0..1 <a href="#">String</a>         | Wenn erforderlich, baut dieser Slot eine Hierarchie von Traktanden auf.                                                                                                                                        |
| affair_id          | 0..1 <a href="#">String</a>         | Die Verbindung zu den Geschäften des Traktandums.                                                                                                                                                              |
| actor_id           | 0..1 <a href="#">GroupReference</a> | Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (leichtgewichtiger Snapshot zum Zeitpunkt der Verknüpfung).                                                                                                           |
| documents          | * <a href="#">Work</a>              | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.                                                                                                                                         |
| local_id           | 0..1 <a href="#">String</a>         | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri         | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>        | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri       | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a>     | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_created       | 0..1 <a href="#">Date</a>           | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDate</a>                                                                                                          |
| datetime_created   | 0..1 <a href="#">Datetime</a>       | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDate</a>                                                                                          |
| date_modified      | 0..1 <a href="#">Date</a>           | Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDate</a>                                                                                                  |
| datetime_modified  | 0..1 <a href="#">Datetime</a>       | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDate</a>                                                                                  |

### 8.47.2 Verwendungen

| used by                   | used in                   | type  | used                     |
|---------------------------|---------------------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Container</a> | <a href="#">elections</a> | range | <a href="#">Election</a> |

### 8.48 Enum: ElectionTypeEnum

*Art des Wahlverfahrens.*

URI: [ops:ElectionTypeEnum](#)

#### 8.48.1 Zulässige Werte

| Wert   | Beschreibung                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| secret | Geheime Wahl<br><a href="#">ops:enum/election_type/secret</a>                     |
| open   | Offene Wahl<br><a href="#">ops:enum/election_type/open</a>                        |
| silent | Stille Wahl ohne Gegenkandidatur<br><a href="#">ops:enum/election_type/silent</a> |

## Debatte

- -> Video Aufzeichnung -> Worttransskript
- -> Wortprotokol -> Text to Timestamp -> Text beinhaltet die Timestamps -> Textdokument (mit oder ohne definition vom Format (spantypen))
- -> Aufbereitetes Prokoll -> Agendaltem to Timestamp

### 8.49 Speech (Wortmeldung, Votum)

### 8.50 Begriff und Bedeutung

Eine Speech (Wortmeldung, Votum) bezeichnet einen mündlichen Beitrag einer Person während einer parlamentarischen Sitzung. Sie ist das zentrale Instrument der politischen Debatte und Meinungsäusserung im Parlament.

### 8.51 Arten von Speeches

Parlamentarische Wortmeldungen haben verschiedene Formen:

#### 8.51.1 Hauptvoten

- Ausführliche Stellungnahmen zu einem Geschäft
- Begründung von Anträgen
- Darlegung der Fraktionsmeinung

#### 8.51.2 Kurzinterventionen

- Kurze Wortmeldungen
- Zwischenfragen
- Richtigstellungen

#### 8.51.3 Fraktionserklärungen

- Offizielle Stellungnahme einer Fraktion
- Vorgetragen durch Fraktionssprecher/in

#### 8.51.4 Regierungsvoten

- Stellungnahmen von Regierungsmitgliedern
- Beantwortung von Fragen
- Verteidigung von Vorlagen

### 8.52 Struktur und Zuordnung

Eine Speech ist immer einem bestimmten Kontext zugeordnet:

```
Meeting (Sitzung)
├─ AgendaItem (Traktandum)
│   └─ Speech (Wortmeldung Person A)
│       ├── TextSegment (Transkription)
│       ├── Media (Audio-Aufzeichnung)
│       └─ Media (Video-Aufzeichnung)
```

#### 8.52.1 Zuordnungsfelder

- **meeting\_id**: Die Sitzung, in der die Wortmeldung erfolgte
- **agenda\_item\_id**: Das Traktandum, zu dem gesprochen wurde
- **person\_id**: Die sprechende Person (gemäss eCH-0294 Actors)

---

### 8.53 Identifikation der Sprechenden

- **person\_id**: Eindeutige Identifikation der Person
- **person\_name**: Name für schnellen Zugriff
- **role**: Rolle der Person (z.B. "Fraktionspräsident/in", "Berichterstatter/in", "Bundesrat/Bundesrätin")

### 8.54 Zeitliche Erfassung

- **start\_time**: Beginn der Wortmeldung
- **end\_time**: Ende der Wortmeldung
- **duration**: Dauer in Sekunden (berechnet oder erfasst)

Diese Zeitangaben ermöglichen: - Genaue Referenzierung in Audio-/Video-Aufzeichnungen - Analyse der Redezeit pro Person/Fraktion - Kontrolle der Einhaltung von Zeitlimiten

### 8.55 Sprache der Wortmeldung

Das Feld **language** erfasst die Sprache, in der gesprochen wurde:

- **de**: Deutsch
- **fr**: Französisch
- **it**: Italienisch
- **rm**: Rätoromanisch
- **en**: Englisch

### 8.56 Textdokumente

Das Feld **text\_segments** verweist auf TextSegment-Entitäten, die den gesprochenen Text enthalten.

#### 8.56.1 Verschiedene Textversionen

##### 8.56.1.1 Rohtranskript

- Wörtliche Niederschrift
- Unbearbeitet, mit Füllwörtern
- Direkt nach der Sitzung verfügbar

##### 8.56.1.2 Bearbeitetes Transkript

- Redaktionell überarbeitet
- Grammatikalisch korrigiert
- Offizielle Protokollversion

##### 8.56.1.3 Übersetzungen

- In andere Landessprachen
- Für internationale Publikationen

#### 8.56.2 TextSegment-Struktur

Jedes TextSegment kann enthalten: - **text**: Der eigentliche Text - **language**: Sprache des Texts - **version**: Art der Version (raw, edited, translated) - **format**: Format (plain, markdown, HTML)

### 8.57 Multimedia-Aufzeichnungen

Das Feld **media** verweist auf Media-Entitäten mit Audio- und Video-Aufzeichnungen.

### 8.57.1 Audio-Aufzeichnungen

- Originalton der Wortmeldung
- Format: MP3, WAV, etc.
- Technische Metadaten (Qualität, Bitrate)

### 8.57.2 Video-Aufzeichnungen

- Visuelle Aufzeichnung (bei Plenarsitzungen)
- Format: MP4, WebM, etc.
- Verschiedene Auflösungen

### 8.57.3 Livestreaming

- Echtzeit-Übertragung
- URL zum Stream
- Archivierung nach der Sitzung

## 8.58 Titel und Beschreibung

- **title:** Kurzer Titel (z.B. "Votum zur Energiepolitik")
- **description:** Zusammenfassung oder Kontext der Wortmeldung

## 8.59 Typ der Wortmeldung

Das Feld **speech\_type** kann verschiedene Arten unterscheiden:

- **statement:** Stellungnahme
- **question:** Frage
- **response:** Antwort (z.B. Regierung auf Frage)
- **procedural:** Verfahrens Antrag
- **declaration:** Erklärung

## 8.60 Klasse: Speech

*Eine Wortmeldung während einer Sitzung (auch Votum oder Redebeitrag genannt).*

### 8.60.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| language       | 0..1 <b>String</b>            | Sprachcode im ISO 639-1 Format (zwei Kleinbuchstaben, z.B. "de", "fr", "it", "en"). |
| start          | 0..1 <b>String</b>            | Startangabe oder Position.                                                          |
| datetime_begin | 0..1 <b>Datetime</b>          | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung beginnt.              |
| datetime_end   | 0..1 <b>Datetime</b>          | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung endet.                |
| actor_fullname | 0..1 <b>String</b>            | Vollständiger Name der Akteurin oder des Akteurs bzw. der Person.                   |

| Name             | Kardinalität und Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| actor_id         | 0..1 <a href="#">PersonReference</a> | Referenz auf die handelnde Person (leichtgewichtiger Snapshot zum Zeitpunkt der Verknüpfung).                                                                                                                  |
| role             | 0..1 <a href="#">String</a>          | Rolle der Person (z.B. Kommissionssprecherin oder Kommissionssprecher).                                                                                                                                        |
| text             | 1 <a href="#">String</a>             | Textinhalt des Elements.                                                                                                                                                                                       |
| text_format      | 0..1 <a href="#">String</a>          | Format des Textes (text, html, html_with_timestamps).                                                                                                                                                          |
| text_type        | 0..1 <a href="#">String</a>          | Typ des Textes (Rohfassung, bearbeitete Fassung).                                                                                                                                                              |
| landing_page     | 0..1 <a href="#">String</a>          | URL mit weiteren Informationen.                                                                                                                                                                                |
| media_url        | 0..1 <a href="#">String</a>          | URL zur Mediendatei (Audio/Video).                                                                                                                                                                             |
| media_type       | 0..1 <a href="#">String</a>          | Art des Mediums (Audio, Video, Dokument).                                                                                                                                                                      |
| media_format     | 0..1 <a href="#">String</a>          | MIME-Typ der Mediendatei.                                                                                                                                                                                      |
| documents        | * <a href="#">Work</a>               | Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.                                                                                                                                         |
| local_id         | 0..1 <a href="#">String</a>          | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri       | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>         | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri     | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a>      | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| date_created     | 0..1 <a href="#">Date</a>            | Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                         |
| datetime_created | 0..1 <a href="#">Datetime</a>        | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                         |
| date_modified    | 0..1 <a href="#">Date</a>            | Das Datum, an dem eine                                                                                                                                                                                         |



| Name              | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                               | Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                        |
| datetime_modified | 0..1 <a href="#">Datetime</a> | Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: <a href="#">HasCreationModificationDates</a> |

## 8.60.2 Verwendungen

| used by                   | used in                  | type  | used                   |
|---------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| <a href="#">Container</a> | <a href="#">speeches</a> | range | <a href="#">Speech</a> |
| <a href="#">Protocol</a>  | <a href="#">speeches</a> | range | <a href="#">Speech</a> |

## 8.60.3 Beispiele

### 8.60.3.1 Beispiel: Wortmeldung mit Wortlauttext und Videoaufzeichnung

```
global_uri: ops:366631
language: fr
datetime_begin: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
datetime_end: '2025-12-19T09:25:00+01:00'
actor_fullname: Pascal Broulis
actor_id:
  global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/persons/18682
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q116407
  label: Pascal Broulis
role: speaker
text: >-
  Je remercie la rapporteuse pour son rapport exhaustif. J'ai également lu avec attention
  les différents commentaires qui ont été effectués sur mon postulat. Cela reste un
  postulat, ce n'est pas une motion. D'abord, je ne partage pas l'avis selon lequel
  ce postulat n'apporterait pas une valeur ajoutée. En effet, un "benchmark", à savoir
  un modèle chiffré de performance, permettrait de mieux comprendre les raisons des
  retards que notre pays rencontre en comparaison avec les principaux pays européens.
text_format: html
text_type: final
landing_page: >-
  https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?
TranscriptId=366631
media_url: https://par-pcache.simplex.tv/content?externalid=366631
media_type: video
media_format: video/mp4
```

# 9 Texte und Medien

Parlamentarische Debatten werden nicht nur als strukturierte Daten erfasst, sondern auch als Texte und Multimedia-Aufzeichnungen. Diese Entitäten ermöglichen die Verwaltung von Transkripten, Audio-/Video-Aufzeichnungen und weiteren Medienformaten sowie die technische Infrastruktur für Datenaustausch und Mehrsprachigkeit.

## 9.1 TextSegment

### 9.1.1 Zweck

Erfasst Textabschnitte mit Versionierung und Sprachvarianten. Wird primär für Transkriptionen von Wortmeldungen verwendet, kann aber auch für andere Textdokumente eingesetzt werden.

### 9.1.2 Struktur

- **text**: Der eigentliche Textinhalt
- **language**: Sprachcode (ISO 639-1)
- **format**: Format des Texts (plain, markdown, html)
- **version\_type**: Art der Version
  - o **raw**: Unbearbeitetes Rohtranskript
  - o **edited**: Redaktionell bearbeitete Version
  - o **translated**: Übersetzung in andere Sprache
  - o **summary**: Zusammenfassung

### 9.1.3 Designentscheid

**Warum separate Entität?** - Ermöglicht mehrere Versionen desselben Texts (Rohfassung, bearbeitet, übersetzt) - Versionskontrolle und Nachvollziehbarkeit von Änderungen - Flexibilität bei Formaten (Plain, Markdown, HTML für unterschiedliche Ausgabekanäle)

### 9.1.4 Anwendung

Hauptsächlich verknüpft mit Speech-Entitäten:

```
Speech
├── TextSegment (Rohtranskript, de)
├── TextSegment (Bearbeitetes Protokoll, de)
├── TextSegment (Übersetzung, fr)
└── TextSegment (Zusammenfassung, de)
```

## 9.2 Media

### 9.2.1 Zweck

Referenziert Mediendateien (Audio, Video, Dokumente), die zu parlamentarischen Aktivitäten gehören.

### 9.2.2 Struktur

- **media\_type**: Art der Mediendatei
  - o **audio**: Audio-Aufzeichnung
  - o **video**: Video-Aufzeichnung
  - o **document**: Dokumente (PDF, etc.)
  - o **image**: Bilder
- **url**: URL zur Mediendatei
- **mime\_type**: MIME-Type (audio/mp3, video/mp4, application/pdf, etc.)
- **title**: Titel der Mediendatei
- **description**: Beschreibung
- **language**: Sprache (bei sprachbasierten Medien)
- **duration**: Dauer (bei Audio/Video, in Sekunden)

- **file\_size**: Dateigrösse in Bytes
- **quality**: Qualitätsangabe (z.B. "720p", "high", "low")

### 9.2.3 Designentscheid

**Warum generische Media-Entität?** - Einheitliche Struktur für alle Medientypen - Erweiterbar für neue Formate - Technische Metadaten zentral erfasst - Mehrere Qualitätsstufen derselben Aufzeichnung möglich

### 9.2.4 Anwendung

Kann an verschiedene Entitäten gehängt werden:

```
Speech
├─ Media (Audio-Aufzeichnung, MP3, 256kbps)
├─ Media (Audio-Aufzeichnung, MP3, 128kbps)
├─ Media (Video-Aufzeichnung, MP4, 1080p)
└─ Media (Video-Aufzeichnung, MP4, 480p)
```

```
AgendaItem
└─ Media (PDF der Vorlage)
```

```
Meeting
└─ Media (Livestream-URL)
```

## 9.3 Klasse: TextSegment

*Ein Textsegment wie Querverweise oder Zwischentitel in Sitzungsprotokollen.*

### 9.3.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| text         | 1 <a href="#">String</a>        | Textinhalt des Elements.                                                                                                                                                                                          |
| local_id     | 0..1 <a href="#">String</a>     | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri   | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>    | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a> | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |

### 9.3.2 Verwendungen

| used by                  | used in                       | type  | used                        |
|--------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| <a href="#">Protocol</a> | <a href="#">text_segments</a> | range | <a href="#">TextSegment</a> |

## 9.4 Klasse: Media

*Mediendateien oder Dokumente (einschliesslich Protokolle in PDF/HTML/WORD oder Links zu Audio/Video).*

### 9.4.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| title        | 0..1 <a href="#">String</a>          | Titel des Elements.                                                                                                                                                                                               |
| media_type   | 0..1 <a href="#">String</a>          | Art des Mediums (Audio, Video, Dokument).                                                                                                                                                                         |
| url          | * <a href="#">MultilingualString</a> | Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig.                                                                                                                                                        |
| version      | 0..1 <a href="#">String</a>          | Versionsnummer oder Versionskennung.                                                                                                                                                                              |
| parent_type  | 0..1 <a href="#">String</a>          | Typ des übergeordneten Objekts (Sitzung, Traktandum, Wortmeldung, Geschäft).                                                                                                                                      |
| local_id     | 0..1 <a href="#">String</a>          | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                            |
| global_uri   | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>         | Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                              |
| wikidata_uri | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a>      | Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |

## 9.5 Klasse: MultilingualString

*Ein String, der Text in mehreren Sprachen enthalten kann.*

### 9.5.1 Attribute

| Name     | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                        |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| text     | 1 <a href="#">String</a>      | Textinhalt des Elements.                                                            |
| language | 1 <a href="#">String</a>      | Sprachcode im ISO 639-1 Format (zwei Kleinbuchstaben, z.B. "de", "fr", "it", "en"). |

### 9.5.2 Verwendungen

| used by                     | used in              | type  | used                               |
|-----------------------------|----------------------|-------|------------------------------------|
| <a href="#">Legislature</a> | <a href="#">name</a> | range | <a href="#">MultilingualString</a> |
| <a href="#">Session</a>     | <a href="#">name</a> | range | <a href="#">MultilingualString</a> |
| <a href="#">Session</a>     | <a href="#">url</a>  | range | <a href="#">MultilingualString</a> |
| <a href="#">Meeting</a>     | <a href="#">name</a> | range | <a href="#">MultilingualString</a> |
| <a href="#">Meeting</a>     | <a href="#">url</a>  | range | <a href="#">MultilingualString</a> |

| used by              | used in                 | type  | used               |
|----------------------|-------------------------|-------|--------------------|
| AgendaItem           | agenda_item_title       | range | MultilingualString |
| AgendaItem           | agenda_item_description | range | MultilingualString |
| AgendaItem           | url                     | range | MultilingualString |
| ProtocolItem         | agenda_item_title       | range | MultilingualString |
| ProtocolItem         | agenda_item_description | range | MultilingualString |
| ProtocolItem         | url                     | range | MultilingualString |
| Voting               | voting_title            | range | MultilingualString |
| IndividualAttendance | reason                  | range | MultilingualString |
| Media                | url                     | range | MultilingualString |

## 9.6 Klasse: Container

Container für die Daten des öffentlichen Ratsbetriebs: Legislaturperioden, Sessionen, Sitzungen, Traktanden, Protokolle, Abstimmungen, Wahlen, Anwesenheiten, Wortmeldungen und Resolutionen.

### 9.6.1 Attribute

| Name                   | Kardinalität und Wertebereich          | Beschreibung                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legislatures           | * <a href="#">Legislature</a>          | Sammlung der Legislaturperioden.                                                                                    |
| sessions               | * <a href="#">Session</a>              | Sammlung der Sessionen.                                                                                             |
| meetings               | * <a href="#">Meeting</a>              | Sammlung der Sitzungen.                                                                                             |
| agenda_items           | * <a href="#">AgendaItem</a>           | Sammlung der Traktanden.                                                                                            |
| protocols              | * <a href="#">Protocol</a>             | Sammlung der Protokolle.                                                                                            |
| votings                | * <a href="#">Voting</a>               | Sammlung der Abstimmungen.                                                                                          |
| elections              | * <a href="#">Election</a>             | Sammlung der Wahlen.                                                                                                |
| individual_votes       | * <a href="#">IndividualVote</a>       | Sammlung der Einzelstimmen.                                                                                         |
| attendances            | * <a href="#">Attendance</a>           | Sammlung der Anwesenheitslisten.                                                                                    |
| individual_attendances | * <a href="#">IndividualAttendance</a> | Sammlung der einzelnen Anwesenheitsfeststellungen.                                                                  |
| speeches               | * <a href="#">Speech</a>               | Sammlung der Wortmeldungen.                                                                                         |
| resolutions            | * <a href="#">Resolution</a>           | Sammlung der Resolutionen.                                                                                          |
| local_id               | 0..1 <a href="#">String</a>            | Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |
| global_uri             | 1 <a href="#">Uriorcurie</a>           | Eine eindeutige, global                                                                                             |

| Name         | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wikidata_uri | 0..1 <a href="#">Uriorcurie</a> | gültige URI für die Entität.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a><br><br>Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> für Beat Jans.<br>Vererbung: <a href="#">HasIdentification</a> |

## 9.6.2 Beispiele

### 9.6.2.1 Beispiel: meeting

```

global_uri: ops:meetings_1
meetings:
  - body_key: "BE"
    global_uri: ops:340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
    meeting_type: "session"
    name:
      - text: "Regierungssitzung vom 31. März 2021"
        language: "de"
      - text: "Séance du gouvernement du 31 mars 2021"
        language: "fr"
    url:
      - text: "https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc"
        language: "de"
      - text: "https://www.rr.be.ch/fr/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc"
        language: "fr"
    actor_id:
      global_uri: "actors:rr_be"
      label: "Regierungsrat Bern"
      abbreviation:
        - value: "RR"
          language: de
      actor_name: "Regierungsrat Bern"
      date_begin_planned: "2021-03-31"
      date_end_planned: "2021-03-31"
      datetime_created: "2024-10-28T01:22:26Z"
      datetime_modified: "2024-11-27T20:40:57Z"

  - body_key: "BE"
    global_uri: ops:e7c5d453-848a-430a-b024-1dd2f6873aa6
    meeting_type: "session"
    name:
      - text: "Donnerstag (Nachmittag)"
        language: "de"
    url:
      - text: "https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
        language: "de"
      - text: "https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
        language: "fr"
    actor_id:
      global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/bodies/253"
      label: "Grosser Rat Bern"
      abbreviation:
        - value: "GR"
          language: de
      actor_name: "Grosser Rat Bern"
      date_begin_planned: "2025-06-05"
      date_end_planned: "2025-06-05"
      datetime_created: "2025-04-25T11:10:25Z"
      datetime_modified: "2025-05-19T01:06:45Z"

```

### 9.6.2.2 Beispiel: meeting sr winter25 Sitzung6

global\_uri: ops:data\_meeting\_sr\_winter25\_Sitzung6

meetings:

- global\_uri: "parl:sr\_winter25\_sitzung\_6"
- body\_key: "CHE"
- meeting\_type: "session"
- name:
  - text: "Sechste Sitzung"
  - language: "de"
  - text: "Sixième séance"
  - language: "fr"
- url:
  - text: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin"
  - language: "de"
- actor\_id:
  - global\_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/bodies/42"
  - label: "Ständerat"
  - abbreviation:
    - value: "SR"
    - language: de
- actor\_name: "Ständerat"
- datetime\_begin\_planned: "2025-12-19T08:15:00+01:00"
- datetime\_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
- datetime\_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"

agenda\_items:

- global\_uri: ops:69905
- parent\_meeting: "parl:sr\_winter25\_sitzung\_6"
- agenda\_item\_type: "item"
- datetime\_begin\_planned: "2025-12-19T09:15:00+01:00"
- datetime\_begin\_actual: "2025-12-19T09:20:00+01:00"
- agenda\_item\_number: "6"
- agenda\_item\_position: 4
- agenda\_item\_title:
  - text: "Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich durchführen, um die Verzögerungen zu verstehen"
  - language: "de"
- affair\_id: "affairs:24.4471"
- landing\_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=69905#votum3"
- agenda\_item\_category: "agenda\_item"
- datetime\_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
- datetime\_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"

speeches:

- global\_uri: ops:366631
- language: "fr"
- datetime\_begin: "2025-12-19T09:20:00+01:00"
- datetime\_end: "2025-12-19T09:25:00+01:00"
- actor\_fullname: "Pascal Broulis"
- actor\_id:
  - global\_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/persons/18682"
  - wikidata\_uri: "http://www.wikidata.org/entity/Q116407"
  - label: "Pascal Broulis"
- role: "speaker"
- text: >-
 

Je remercie la rapporteuse pour son rapport exhaustif. J'ai également lu avec attention les différents commentaires qui ont été effectués sur mon postulat. Cela reste un postulat, ce n'est pas une motion. D'abord, je ne partage pas l'avis selon lequel ce postulat n'apporterait pas une valeur ajoutée. En effet, un "benchmark", à savoir un modèle chiffré de performance, permettrait de mieux comprendre les raisons des retards que notre pays rencontre en comparaison avec les principaux pays européens.
- text\_format: "html"
- text\_type: "final"
- landing\_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=366631"

```
media_url: "https://par-pcache.simplex.tv/content?externalid=366631"
media_type: "video"
media_format: "video/mp4"
```

### 9.6.2.3 Beispiel: meeting complete

global\_uri: ops:meeting\_examples\_2025

meetings:

- global\_uri: ops:meeting\_sg\_2025\_03\_15  
body\_key: "SG"  
meeting\_type: "session"  
name:
  - text: "Kantonsratssitzung vom 15. März 2025"
  - language: "de"url:
  - text: "https://www.ratsinfo.sg.ch/sessions/2025-03-15"
  - language: "de"actor\_id:  
global\_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/bodies/265"  
label: "Kantonsrat St. Gallen"  
abbreviation:
  - value: "KR"
  - language: deactor\_name: "Kantonsrat St. Gallen"  
datetime\_begin\_planned: "2025-03-15T08:00:00Z"  
datetime\_end\_planned: "2025-03-15T18:00:00Z"  
datetime\_begin\_actual: "2025-03-15T08:15:00Z"  
datetime\_end\_actual: "2025-03-15T17:30:00Z"  
state: "planned"  
location: "Kantonsratssaal, Regierungsgebäude St. Gallen"  
parent\_legislature: ops:legislature\_sg\_2024\_2028  
datetime\_created: "2025-02-01T10:00:00Z"  
datetime\_modified: "2025-03-15T17:30:00Z"
- global\_uri: ops:meeting\_be\_committee\_wak\_2025\_05\_12  
body\_key: "BE"  
meeting\_type: "committee"  
name:
  - text: "Sitzung Kommission für Wirtschaft und Abgaben"
  - language: "de"
  - text: "Séance Commission de l'économie et des redevances"
  - language: "fr"url:
  - text: "https://www.gr.be.ch/kommissionen/wak/2025-05-12"
  - language: "de"actor\_id:  
global\_uri: "actors:committee\_wak\_be"  
label: "Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)"  
abbreviation:
  - value: "WAK"
  - language: deactor\_name: "Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)"  
datetime\_begin\_planned: "2025-05-12T14:00:00Z"  
datetime\_end\_planned: "2025-05-12T17:00:00Z"  
datetime\_begin\_actual: "2025-05-12T14:10:00Z"  
datetime\_end\_actual: "2025-05-12T16:45:00Z"  
state: "planned"  
location: "Kommissionszimmer 301, Rathaus Bern"  
parent\_legislature: ops:legislature\_be\_2022\_2026  
datetime\_created: "2025-04-15T09:00:00Z"  
datetime\_modified: "2025-05-12T16:45:00Z"
- global\_uri: ops:meeting\_gl\_landsgemeinde\_2025  
body\_key: "GL"  
meeting\_type: "sitting"  
name:



```
- text: "Landsgemeinde 2025"
  language: "de"
url:
- text: "https://www.landsgemeinde.gl.ch/2025"
  language: "de"
actor_id:
  global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/bodies/258"
  label: "Landsgemeinde Glarus"
  abbreviation:
    - value: "LG"
      language: de
  actor_name: "Landsgemeinde Glarus"
  datetime_begin_planned: "2025-05-04T09:30:00Z"
  datetime_end_planned: "2025-05-04T14:00:00Z"
  datetime_begin_actual: "2025-05-04T09:30:00Z"
  datetime_end_actual: "2025-05-04T13:45:00Z"
  state: "planned"
  location: "Zaunplatz, Glarus"
  parent_legislature: ops:legislature_gl_2024_2028
  datetime_created: "2025-01-10T12:00:00Z"
  datetime_modified: "2025-05-04T13:45:00Z"
```

agenda\_items:

- global\_uri: ops:agenda\_item\_sg\_2025\_015  
parent\_meeting: ops:meeting\_sg\_2025\_03\_15  
agenda\_item\_type: "item"  
agenda\_item\_number: "15"  
agenda\_item\_position: 15  
agenda\_item\_title:
  - text: "Energiegesetz - Schlussabstimmung"
  - language: "de"agenda\_item\_description:
  - text: "Schlussabstimmung über das revidierte Energiegesetz des Kantons St. Gallen"
  - language: "de"agenda\_item\_category: "Gesetzgebung"  
state\_id: "completed"  
datetime\_begin\_planned: "2025-03-15T14:00:00Z"  
datetime\_begin\_actual: "2025-03-15T14:30:00Z"  
affair\_id: "affairs:sg\_2024\_123\_energiegesetz"  
datetime\_created: "2025-02-01T10:00:00Z"  
datetime\_modified: "2025-03-15T14:35:00Z"
- global\_uri: ops:agenda\_item\_be\_2025\_042  
parent\_meeting: ops:meeting\_be\_committee\_wak\_2025\_05\_12  
agenda\_item\_type: "item"  
agenda\_item\_number: "4.2"  
agenda\_item\_position: 42  
agenda\_item\_title:
  - text: "Steuergesetz - Detailberatung Art. 5"
  - language: "de"
  - text: "Loi fiscale - Délibération détaillée art. 5"
  - language: "fr"agenda\_item\_description:
  - text: "Beratung von Änderungsanträgen zu Artikel 5 des Steuergesetzes"
  - language: "de"
  - text: "Délibération sur les propositions de modification de l'article 5 de la loi fiscale"
  - language: "fr"agenda\_item\_category: "Gesetzgebung"  
state\_id: "completed"  
datetime\_begin\_planned: "2025-05-12T15:00:00Z"  
datetime\_begin\_actual: "2025-05-12T15:15:00Z"  
affair\_id: "affairs:be\_2024\_089\_steuergesetz"  
datetime\_created: "2025-04-15T09:00:00Z"  
datetime\_modified: "2025-05-12T15:20:00Z"
- global\_uri: ops:agenda\_item\_zh\_budget\_2026

```
parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
agenda_item_type: "item"
agenda_item_number: "8"
agenda_item_position: 8
agenda_item_title:
  - text: "Budget 2026"
    language: "de"
agenda_item_description:
  - text: "Beratung und Beschlussfassung über das Kantonsbudget für das Jahr 2026"
    language: "de"
agenda_item_category: "Budget und Finanzen"
state_id: "completed"
datetime_begin_planned: "2025-11-20T16:00:00Z"
datetime_begin_actual: "2025-11-20T16:45:00Z"
affair_id: "affairs:zh_2025_budget_2026"
datetime_created: "2025-10-01T08:00:00Z"
datetime_modified: "2025-11-20T16:50:00Z"
```

#### 9.6.2.4 Beispiel: meeting item

```
global_uri: ops:agenda_items_1
agenda_items:
  - global_uri: ops:cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
    parent_meeting: ops:meeting_bern_2022_03_17
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2022-03-17T17:00:00Z'
    agenda_item_position: 29
    agenda_item_number: '8'
    agenda_item_title:
      - text: >-
        Interpellation Fraktion GB/JA! (Katharina Gallizzi, GB): Welche
        Konsequenzen haben die Klimaziele für das Gasnetz in Bern?
        language: de
    affair_id: affairs:2020.SR.000007
    url:
      - text: >-
        https://stadtrat.bern.ch/de/sitzungen/detail.php?
        gid=000d6cf5f0bc4d89a5171e0123cfbfff5#cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
        language: de
    datetime_created: '2025-01-17T21:25:52Z'
    datetime_modified: '2025-01-17T21:25:52Z'
  - global_uri: ops:2023_10_03-52
    parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2023_10_03
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2023-10-03T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 52
    agenda_item_number: '52'
    agenda_item_title:
      - text: >-
        Postulat de Mme Franziska MEINHERZ : « Lausanne sans publicité
        commerciale » (FIM)
        language: fr
    state_id: postponed
    agenda_item_category: RAPPORTS
    affair_id: affairs:POS22/029
    url:
      - text: >-
        https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/81/b7157ea2a4994086b65cf176768c6381.htm
        language: fr
    datetime_created: '2025-02-08T12:33:10Z'
    datetime_modified: '2025-02-08T12:33:10Z'
  - global_uri: ops:2025_05_20-23
    parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2025_05_20
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-05-20T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 23
    agenda_item_number: '23'
    agenda_item_title:
      - text: >-
        Interpellation urgente du 20 mai 2025 de M. Yusuf KULMIYE : «
```

```

Interpellation urgente de Kulmiye Yusuf et crts – Solidarité sans
frontières, Lausanne en faveur du respect du droit international et de
la protection des populations civiles à Gaza »
  language: fr
state_id: not_treated
agenda_item_category: ANNONCES ET INTERPELLATIONS
affair_id: affairs:INT25/027
url:
  - text: >-
    https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/6c/049b6c612fe2428f9be66ea39522ac6c.htm
  language: fr
  datetime_created: '2025-06-07T23:50:18Z'
  datetime_modified: '2025-06-07T23:50:18Z'
- global_uri: ops:7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
  parent_meeting: ops:meeting_vaud_2008_04_30
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2008-04-30T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 7
  agenda_item_number: '7'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Révision partielle de sept ordonnances fédérales relatives aux
      produits chimiques
    language: fr
  agenda_item_description:
    - text: >
      Le Conseil d'Etat approuve le projet de révision partielle de sept
      ordonnances fédérales relatives aux produits chimiques. Il salue la
      volonté des autorités fédérales d'introduire dans la législation
      fédérale les modifications nécessaires découlant des nouveaux
      règlements européens, afin d'éliminer des entraves au commerce et
      d'augmenter la sécurité d'évaluation des produits chimiques.
    language: fr
  url:
    - text: >-
      https://www.vd.ch/actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/
seance/265632#7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
    language: fr
    datetime_created: '2024-12-06T10:50:04Z'
    datetime_modified: '2024-12-06T10:50:04Z'
- global_uri: ops:06fb582b753c416d8fdb05fa13873545
  parent_meeting: ops:meeting_2011_11_23
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2011-11-23T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Interpellation Peter Mark betr. elektronische Datenerfassung durch
      Mitarbeiter im Werkhof – Versuchsphase
    language: de
    datetime_created: '2025-03-21T23:15:19Z'
    datetime_modified: '2025-03-21T23:15:19Z'
- global_uri: ops:16155798_3
  parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_number: '2'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Motion Nr. 2023/9 von Rainer Schmidig vom 18. Dezember 2023 betreffend
      zeitgemässe Abzüge in den Art. 35 und 37 des Gesetzes über die
      direkten Steuern
    language: de
  agenda_item_category: Traktanden
  affair_id: affairs:MOT_2023_9
  datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
  datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
- global_uri: ops:21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3_2025-04-02_1_de

```

```

parent_meeting: ops:meeting_bern_rr_2025_04_02
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-04-02T00:00:00Z'
agenda_item_title:
  - text: >-
    Petition «Gleichberechtigung für Tagesfamilien: Gleich hohe
    Betreuungsgutscheine für alle Anbieter im Kanton Bern».
    Regierungsrätliches Antwortschreiben
  language: de
affair_id: affairs:2025.STA.622
url:
  - text: >-
    https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?
guid=21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3
  language: de
datetime_created: '2025-04-25T11:11:40Z'
datetime_modified: '2025-04-25T11:11:40Z'
- global_uri: ops:49_253
parent_meeting: ops:meeting_2025_03_31
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
agenda_item_position: 2
agenda_item_number: '2'
agenda_item_title:
  - text: Programmvereinbarungen 2024
    language: de
datetime_created: '2025-03-29T01:07:14Z'
datetime_modified: '2025-03-29T01:07:14Z'
- global_uri: ops:16155798_4
parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31_b
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
agenda_item_position: 3
agenda_item_number: '3'
agenda_item_title:
  - text: >-
    Volksmotion Nr. 2024/1 von Sandro Mamedow und Livia Schraff
    (Erstunterzeichnende) sowie weitere 150 Mitunterzeichnende vom 22.
    März 2024 mit dem Titel: «Für eine Stimme der Studierenden im
    Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH)»
  language: de
agenda_item_category: Traktanden
affair_id: affairs:MOT_2024_1
datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
- global_uri: ops:87b69a72919445a493a061d9b0daeba3
parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_02
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-06-02T00:00:00Z'
agenda_item_title:
  - text: Differenzierte Anpassung des Gehalts von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
    language: de
affair_id: affairs:2025.GRPARL.81
datetime_created: '2025-04-25T11:10:35Z'
datetime_modified: '2025-04-25T11:10:35Z'
- global_uri: ops:0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
agenda_item_position: 29
agenda_item_number: '29'
agenda_item_title:
  - text: >-
    Postulat Widmer Reichlin Gisela und Mit. über Massnahmen zur Erfüllung
    des Sonderschulkonkordats und zur gezielten Behebung des
    Fachkräftemangels im Bereich schulische Heilpädagogik / Bildungs- und
    Kulturdepartement
  language: de
agenda_item_category: voting

```

```

url:
  - text: >-
    https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsresultate/Detail?
TraktandumGuid=0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
  language: de
  affair_id: affairs:2024P_125
  datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
  datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
- global_uri: ops:fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
  parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28_b
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 14
  agenda_item_number: '14'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Postulat Stadelmann Karin Andrea und Mit. über die Überprüfung und
      Anpassung der Kriterien zum früheren Eintritt von Kindern in die
      Basisstufe (den freiwilligen Kindergarten) / Bildungs- und
      Kulturdepartement
    language: de
  agenda_item_category: voting
url:
  - text: >-
    https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsresultate/Detail?
TraktandumGuid=fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
  language: de
  affair_id: affairs:2023P_102
  datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
  datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'

```

### 9.6.2.5 Beispiel: voting

global\_uri: ops:voting\_examples\_2025

votings:

```

- global_uri: ops:voting_sg_2025_001
  voting_title:
    - text: "Schlussabstimmung Energiegesetz"
      language: "de"
  voting_type: "final_vote"
  datetime_begin: "2025-03-15T14:30:00Z"
  datetime_end: "2025-03-15T14:35:00Z"
  total_count_yes: 78
  total_count_no: 42
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 3
  total: 128
  majority_type: "absolute"
  majority_count: 65
  result_text: "Mit 78 zu 42 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen"
  parent_agenda_item: ops:agenda_item_sg_2025_015
  parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
  actor_id:
    global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/bodies/265"
    label: "Kantonsrat St. Gallen"
    abbreviation:
      - value: "KR"
        language: de
    datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"
    datetime_modified: "2025-03-15T14:35:00Z"

- global_uri: ops:voting_be_2025_042
  voting_title:
    - text: "Änderungsantrag Art. 5 Abs. 2"
      language: "de"
    - text: "Proposition de modification art. 5 al. 2"

```

```

    language: "fr"
    voting_type: "preliminary_vote"
    datetime_begin: "2025-06-05T10:15:00Z"
    datetime_end: "2025-06-05T10:17:00Z"
    total_count_yes: 45
    total_count_no: 87
    total_count_abstention: 8
    total_absent: 10
    total: 150
    majority_type: "absolute"
    majority_count: 76
    result_text: "Mit 45 zu 87 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt"
    parent_agenda_item: ops:agenda_item_be_2025_042
    parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_05
    actor_id:
      global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/bodies/253"
      label: "Grosser Rat Bern"
      abbreviation:
        - value: "GR"
        language: de
    datetime_created: "2025-06-05T10:15:00Z"
    datetime_modified: "2025-06-05T10:15:00Z"

- global_uri: ops:voting_zh_budget_2026
  voting_title:
    - text: "Budgetbeschluss 2026"
    language: "de"
  voting_type: "final_vote"
  datetime_begin: "2025-11-20T16:45:00Z"
  datetime_end: "2025-11-20T16:50:00Z"
  total_count_yes: 105
  total_count_no: 70
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 0
  total: 180
  majority_type: "absolute"
  majority_count: 91
  result_text: "Mit 105 zu 70 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen"
  parent_agenda_item: ops:agenda_item_zh_budget_2026
  parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
  actor_id:
    global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/bodies/275"
    label: "Kantonsrat Zürich"
    abbreviation:
      - value: "KR"
      language: de
    datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"
    datetime_modified: "2025-11-20T16:50:00Z"

# Realbeispiel Gemeinderat der Stadt Zürich (28.02.2024, 86. Sitzung):
# "Gleichgerichtete Anträge" mit mehreren Auswahloptionen (Zürich: mehrere Knöpfe).
# Die Optionen sind nicht Ja/Nein/Enthaltung, sondern Auswahl A–D und werden
# deshalb über total_other (Liste von TotalOther {count, label}) abgebildet.
# Quelle: https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
# aid=aal0c137274f424fa4eda877e7644a89
- global_uri: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  voting_title:
    - text: "Liegenschaften Stadt Zürich, Wohnhaus Magnusstrasse 27, Gesamtinstandsetzung,
    Grundrissanpassung, Netto-Zusatzkredit (Geschäft 2023/361)"
    language: "de"
  voting_type: "other"
  type_label: "Gleichgerichtete Anträge (Mehrfachauswahl)"
  datetime_begin: "2024-02-28T00:00:00Z"
  datetime_end: "2024-02-28T00:00:00Z"
  landing_page: "https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
  aid=aal0c137274f424fa4eda877e7644a89"
  # Bei reinen Auswahlabstimmungen bleiben Ja/Nein/Enthaltung leer; jede Option
  # erhält einen eigenen TotalOther-Eintrag mit Stimmenzahl und Bezeichnung.

```

```
total_other:
  - count: 75
    label: "Auswahl A (siegreich)"
  - count: 25
    label: "Auswahl B"
  - count: 12
    label: "Auswahl C"
  - count: 0
    label: "Auswahl D"
total_absent: 13
total: 112
majority_type: "other"
result_text: "Auswahl A mit 75 von 112 abgegebenen Stimmen angenommen (Auswahl B: 25, Auswahl C: 12, Auswahl D: 0; 13 abwesend von 125 Mitgliedern)."
```

parent\_agenda\_item: ops:agenda\_item\_zh\_gr\_2024\_2023\_361  
parent\_meeting: ops:meeting\_zh\_gr\_2024\_02\_28  
affair\_id: "2023/361"  
actor\_id:  
 global\_uri: "https://www.gemeinderat-zuerich.ch/"  
 label: "Gemeinderat der Stadt Zürich"  
 abbreviation:  
 - value: "GR"  
 language: de  
datetime\_created: "2024-02-28T00:00:00Z"  
datetime\_modified: "2024-02-28T00:00:00Z"

#### individual\_votes:

*# Einzelstimmen zum Zürcher Mehrfachoptionen-Beispiel: Da die Auswahloptionen  
# nicht Ja/Nein/Enthaltung sind, wird individual\_vote\_type "other" mit type\_label  
# je gewählter Option verwendet; abwesende Mitglieder erhalten "not\_voted".*

- global\_uri: ops:vote\_zh\_gr\_2024\_2023\_361\_a1  
 parent\_voting: ops:voting\_zh\_gr\_2024\_2023\_361  
 actor\_id:  
 global\_uri: "https://www.gemeinderat-zuerich.ch/personen/1"  
 label: "Mitglied Auswahl A"  
 seat\_nr: "12"  
 individual\_vote\_type: "other"  
 type\_label: "Auswahl A"  
 datetime\_created: "2024-02-28T00:00:00Z"
- global\_uri: ops:vote\_zh\_gr\_2024\_2023\_361\_b1  
 parent\_voting: ops:voting\_zh\_gr\_2024\_2023\_361  
 actor\_id:  
 global\_uri: "https://www.gemeinderat-zuerich.ch/personen/2"  
 label: "Mitglied Auswahl B"  
 seat\_nr: "47"  
 individual\_vote\_type: "other"  
 type\_label: "Auswahl B"  
 datetime\_created: "2024-02-28T00:00:00Z"
- global\_uri: ops:vote\_zh\_gr\_2024\_2023\_361\_c1  
 parent\_voting: ops:voting\_zh\_gr\_2024\_2023\_361  
 actor\_id:  
 global\_uri: "https://www.gemeinderat-zuerich.ch/personen/3"  
 label: "Mitglied Auswahl C"  
 seat\_nr: "88"  
 individual\_vote\_type: "other"  
 type\_label: "Auswahl C"  
 datetime\_created: "2024-02-28T00:00:00Z"
- global\_uri: ops:vote\_zh\_gr\_2024\_2023\_361\_abs1  
 parent\_voting: ops:voting\_zh\_gr\_2024\_2023\_361  
 actor\_id:  
 global\_uri: "https://www.gemeinderat-zuerich.ch/personen/4"  
 label: "Abwesendes Mitglied"  
 seat\_nr: "103"

```
individual_vote_type: "not_voted"
datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_123
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/persons/27235"
    label: "Paul Schlegel"
  seat_nr: "1"
  individual_vote_type: "yes"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_456
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/persons/27234"
    label: "Andreas Eggenberger"
  seat_nr: "2"
  individual_vote_type: "no"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_789
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/persons/27233"
    label: "Thomas Ammann"
  seat_nr: "3"
  individual_vote_type: "abstention"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_321
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/persons/25177"
    label: "Ruedi Thomann"
  seat_nr: "4"
  individual_vote_type: "not_voted"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_101
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  actor_id:
    global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/persons/27237"
    label: "Thomas Wolf"
  seat_nr: "1"
  individual_vote_type: "yes"
  datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_102
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  actor_id:
    global_uri: "https://api.openparldata.ch/v1/persons/25208"
    label: "Jean-Daniel Strub"
  seat_nr: "2"
  individual_vote_type: "no"
  datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"
```

### 9.6.2.6 Beispiel: session

```
global_uri: ops:sessions_example_2025
sessions:
```

```
- global_uri: ops:session_5207
  body_key: "CHE"
  name:
    - text: "Frühjahrssession 2025"
```



```

    language: "de"
  - text: "Session de printemps 2025"
    language: "fr"
  - text: "Sessione primaveraile 2025"
    language: "it"
url:
  - text: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
    language: "de"
  - text: "https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
    language: "fr"
  - text: "https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
    language: "it"
date_begin_planned: "2025-03-03"
date_end_planned: "2025-03-21"
parent_legislature: ops:legislature_51
datetime_modified: "2025-04-24T00:19:37Z"
datetime_created: "2025-03-20T14:27:09Z"

- global_uri: ops:session_be_summer_2025
  body_key: "BE"
  name:
    - text: "Sommeression 2025"
      language: "de"
    - text: "Session d'été 2025"
      language: "fr"
  url:
    - text: "https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "de"
    - text: "https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "fr"
  date_begin_planned: "2025-06-02"
  date_end_planned: "2025-06-12"
  datetime_modified: "2025-05-19T01:06:44Z"
  datetime_created: "2025-04-25T11:10:24Z"

- global_uri: ops:session_gl_landrat_2025_02_26
  body_key: "GL"
  name:
    - text: "Sitzung des Landrates vom 26.02.2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.gl.ch/parlament/landrat/landratsprotokolle-ab-30-juni-2010.html/239"
      language: "de"
  date_begin_planned: "2025-02-26"
  date_end_planned: "2025-02-26"
  datetime_modified: "2025-04-25T13:40:34Z"
  datetime_created: "2025-04-23T22:58:39Z"

- global_uri: ops:session_gl_landsgemeinde_2025_05_04
  body_key: "GL"
  name:
    - text: "Landsgemeinde vom 04. Mai 2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.landsgemeinde.gl.ch/landsgemeinde/2025-05-04"
      language: "de"
  date_begin_planned: "2025-05-04"
  date_end_planned: "2025-05-04"
  datetime_modified: "2025-04-25T13:40:34Z"
  datetime_created: "2025-04-23T22:58:39Z"

```