

eCH-0296 Erlasse und Gesetzestexte

Name	Erlasse und Gesetzestexte
eCH-Nummer	eCH-0296
Kategorie	Standard
Reifegrad	Definiert
Version	0.1.0
Status	In Arbeit
Beschluss am	
Ausgabedatum	
Ersetzt Version	
Voraussetzungen	
Beilagen	-
Sprachen	Deutsch (Original) - English (Datamodel)
Autoren	Fachgruppe Politische Geschäfte: Martin Gajdos, Benedikt Hitz-Gamper, Michael Luggen, Florin Hasler, Christian Gutknecht
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

1 Abstrakt

Der Standard eCH-0296 ist eine Lokalisierung von Akoma Ntoso (AKN) und des European Legislation Identifier (ELI) für die Schweiz. Er definiert, wie Erlasse und Gesetzestexte strukturiert abgebildet, eindeutig identifiziert und mit Metadaten beschrieben werden — von der Gemeinde über den Kanton bis zum Bund.

Der Standard richtet sich an publizierende Organe der Rechtssammlungen, an Softwareanbieterinnen und Softwareanbieter von Gesetzgebungs- und Publikationssystemen sowie an Stellen, die Rechtsdaten weiterverarbeiten oder aggregieren.

eCH-0296 ist Teil einer Familie von Standards für politische Daten und arbeitet eng mit eCH-0292 (Gemeinsame Datenelemente), eCH-0293 (Öffentlicher Ratsbetrieb), eCH-0294 (Politische Akteure), eCH-0295 (Parlamentarische Geschäfte) und eCH-0297 (Öffentliche Konsultationen) zusammen.

2 Inhaltsverzeichnis

1	Abstrakt.....	2
2	Inhaltsverzeichnis.....	3
3	Einleitung.....	5
3.1	Anwendungsgebiet.....	5
3.2	Aufbau des Standards.....	5
3.3	Begrifflichkeiten.....	5
3.4	Dokumententypen.....	6
3.5	Technische Grundlagen (XML).....	8
3.6	Konzeptionelle Grundlagen (FRBR).....	8
3.7	Aufbau einer Lieferung.....	9
4	Identifikation.....	10
4.1	ELI-URI-Vorlage.....	10
4.2	Referenzkomponenten für die Schweiz.....	10
4.3	Identifikation im Dokument.....	11
4.4	Element-Identifikatoren.....	21
4.5	Typ: ELIURI.....	21
4.6	Typ: EldType.....	22
4.7	Typ: AnchorRef.....	22
5	Inhalt.....	23
5.2	Vorspann und Präambel.....	29
5.3	Gesetzeshierarchie.....	31
5.4	Artikel und Absätze.....	45
5.5	Blockinhalte.....	54
5.6	Anhänge.....	58
6	Textauszeichnung.....	67
6.2	Typ: XmlContent.....	72

7	Metadaten.....	74
7.2	Referenzen auf Akteure und Rollen.....	77
7.3	Werte, Sprache und Format.....	80
8	Anhang A – Referenzen & Bibliographie.....	83
8.1	Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte“.....	83
8.2	Weitere eCH-Standards.....	83
8.3	Grundlagenstandards.....	83
8.4	Quellen und Werkzeuge.....	84
9	Anhang B – Zuordnung zu Akoma Ntoso.....	85

3 Einleitung

Dieses Kapitel ist rein informativer Natur. Es ordnet den Standard in die Arbeiten der Fachgruppe ein, klärt die Begriffe rund um den Gesetzgebungs- und Publikationsprozess und vermittelt die technischen und konzeptionellen Grundlagen, die für die normativen Kapitel vorausgesetzt werden. Auch der jeweils erste Abschnitt der normativen Kapitel ist informativ.

3.1 Anwendungsgebiet

Der Standard eCH-0296 ist eine Lokalisierung von Akoma Ntoso (AKN) und des European Legislation Identifier (ELI) für die Schweiz. AKN ist ein XML-Standard für Dokumente aus parlamentarischen Geschäften, Gesetzgebung und Rechtsprechung; ELI ist ein System zur Identifikation von Rechtsvorschriften auf gemeinsamer Grundlage.

Die Bereitstellung der Gesetzessammlung in digitaler Form ist in der Soll-Architektur von E-Government Schweiz (eCH-0122) eine Geschäftsfähigkeit mit Voraussetzungscharakter. Wenn alle Verwaltungsebenen ihre Erlasse strukturiert und maschinenlesbar veröffentlichen, lässt sich der Austausch von Rechtsdaten vereinfachen und Redundanz vermeiden. eCH-0296 schafft dafür eine einheitliche Sprache und einheitliche Schnittstellen.

Drei Anwendungsfälle stehen im Vordergrund:

- **Strukturierte Publikation von Erlassen** — einheitliche, maschinenlesbare Abbildung von Gesetzen, Verordnungen und weiteren Erlassen mittels AKN.
- **Eindeutige Identifikation und Verlinkung** — persistente, auflösbare Identifikatoren für Erlasse und ihre Bestandteile mittels ELI, von der Gemeinde bis zum Bund.
- **Föderierter Zugang zu Rechtssammlungen** — standardisierter Austausch und Aggregation von Erlassdaten zwischen den Verwaltungsebenen und mit europäischen Systemen.

3.2 Aufbau des Standards

Der normative Teil besteht aus drei aufeinander aufbauenden Modulen:

- **Identifikation** — Regeln zur Bildung gültiger URIs für Erlasse und weitere Dokumente des Gesetzgebungsprozesses.
- **Inhalt** — die Dokumententypen und ihre Struktur.
- **Metadaten** — Angaben, welche die Dokumente und ihre Beziehungen untereinander beschreiben.

3.3 Begrifflichkeiten

Der Begriff Gesetz ist vom Begriff Erlass mitumfasst. Wenn hier von Erlassen und Gesetzestexten die Rede ist, sind alle Stufen (Verfassung, Gesetze, Verordnungen) und alle Ausgestaltungen (Beschluss, Aufhebung, Änderung, Löschung) gemeint. Der Begriff Erlass steht entweder als Überbegriff oder — in Abgrenzung zum Gesetz im formellen Sinn — für jeden Akt eines Parlaments, der rechtsetzenden Charakter hat, aber ohne materiellen Gehalt ein bestehendes Gesetz in Kraft setzt oder aufhebt.

Gesetze sind Texte mit rechtsetzendem Charakter, die Gegenstand juristischer Auslegung sein können und deshalb auf semantischer Ebene mit Hilfsmaterialien unterlegt werden — mit dem erläuternden Bericht oder dem parlamentarischen Geschäft. Diese Hilfsmaterialien entstehen

aus politischen Geschäften und gehören deshalb ebenfalls zu den Dokumententypen dieses Standards.

Am Gesetzgebungs- und Publikationsprozess sind neben den Parlamenten weitere Akteure beteiligt, etwa redaktionelle Kommissionen und publizierende Organe. Vier Vorgänge prägen den Prozess:

- **Übersetzung** — nach der Schlussabstimmung durchläuft ein Erlass in der Regel eine redaktionelle Bereinigung und wird in weitere Landessprachen übersetzt.
- **Konsolidierung** — Änderungen an einem Erlass wirken sich meist auf weitere Erlasse aus; diese Wirkungen sind in die neuen Fassungen zu konsolidieren.
- **Inkrafttreten und Referendum** — die meisten Erlasse treten erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft; kommt ein Referendum zustande und wird der Erlass abgelehnt, kann er noch vor dem Inkrafttreten wieder aufgehoben werden.
- **Ratifikation** — internationale Verträge werden zunächst von der Exekutive oder besonderen Organen ausgehandelt und danach vom Parlament genehmigt.

Aus all diesen Vorgängen gehen Dokumente hervor, die ihrerseits auf andere Dokumente des Prozesses Bezug nehmen. Wie diese Dokumente strukturiert sind, welche Metadaten ihre Beziehungen abbilden und wie sie über einheitlich gebildete, möglichst persistente Links abrufbar sind, ist Gegenstand dieses Standards.

3.4 Dokumententypen

Die folgenden Dokumententypen dienen im weiteren Verlauf als Beispiele.

Parlamentarische Geschäfte

FGA-Nummer	Titel	URI	Bemerkung
FGA 2026/802	Schlussabstimmungstext	fedlex.admin.ch/eli/fga/2026/802/de	Vorlage der Redaktionskommission mit Referendumsfrist
—	Gesetzesentwürfe und Normenkonzepte	—	Frühe Legislaturphase, Dokumentenstruktur in Entwurfsform
—	Anträge	—	Parlamentarische Anträge und Eingaben
—	Fahnen (synoptische Darstellungen)	—	Gegenüberstellung von Textfassungen
—	Kommissionsberichte	—	Berichte der parlamentarischen Kommissionen

Vernehmlassungen und erläuternde Berichte

Nummer	Titel	URI	Bemerkung
Proj. 2024/79	Kommunikationsplattformengesetz —	fedlex.data.admin.ch/.../cons_1	Projektübersicht und Vernehmlassungsdok

Nummer	Titel	URI	Bemerkung
	Vernehmlassungsverfahren		umentation
VE-KomPG	Vorentwurf zum Kommunikationsplattformengesetz	fedlex.admin.ch/.../doc_1/de	Vorgeschlagener Gesetzestext zur öffentlichen Vernehmlassung
AS 2024/79	Erläuternder Bericht zum Vorentwurf	fedlex.admin.ch/.../doc_5/de	Detaillierte Begründung zum Vorentwurf
RFA 2024/79	Regulierungsfolgenabschätzung	bakom.admin.ch/.../RFA.pdf	Kostenwirkungsanalyse und Machbarkeitsstudie

Erlasse und Gesetzestexte

SR-Nummer	Name	URI	Bemerkung
SR 101	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft	fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de	Generelle Struktur auf Stufe Verfassung, Mehrsprachigkeit
SR 131.213	Verfassung des Kantons Luzern	ai.clex.ch/.../LUZV-100	Kantonsverfassung — verwendet § statt Art.
SR 220	Obligationenrecht (OR)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1911/3470/de	Kodifikation — 5. Titel des Zivilgesetzbuches
SR 171.10	Parlamentsgesetz (ParlG)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/856/de	Gesetz neueren Datums
SR 741.21	Signalisationsverordnung (SSV)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/3631/de	Verordnung mit Tabellen und Bildern

Internationale und interkantonale Verträge

SR-Nummer	Titel	URI	Art
SR 0.101	Charta der Vereinten Nationen	fedlex.admin.ch/eli/cc/1945/...	Multilateraler völkerrechtlicher Vertrag
SR 0.101.1	Allgemeine Erklärung der Menschenrechte	fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/13/de	Menschenrechtsinstrument (UNO)
SR 0.101.2	Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1950/194/de	Menschenrechtsvertrag (Europarat)
SR 0.111	Wiener Übereinkommen über das Recht der	fedlex.admin.ch/eli/cc/1980/1566/de	Völkerrechtlicher Vertrag über Vertragsrecht

SR-Nummer	Titel	URI	Art
	Verträge		
SR 0.142.112.681	Abkommen über die Freizügigkeit (Schweiz–EU)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/300/de	Bilateraler Vertrag
iSR 5.3-21	Vereinbarung über die Harmonisierung der Informatik in der Strafrecht (VHIS)	—	Interkantonale Vereinbarung
iSR 5.3-8	Konkordat über die Sicherheitsunternehmen	—	Interkantonales Konkordat

3.5 Technische Grundlagen (XML)

AKN ist ein XML-Standard; XML ist damit das technische Fundament dieses Anwendungsprofils. Elemente und Attribute lassen sich in XML frei definieren — anders als in HTML, wo bestimmte Elemente vorgegeben sind. AKN gibt standardisierte Elemente und Attribute vor, die in vordefinierten Dokumententypen vorkommen dürfen; dieser Standard geht einen Schritt weiter und definiert eine begrenzte Auswahl erlaubter Elemente sowie Regeln zur Strukturierung der Dokumententypen.

Ein Dokument folgt stets demselben Aufbau:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0"
  xmlns:akn4ch="http://legaldocml.ch/">
  <documentType>
    <meta>
      <!-- Metadata -->
    </meta>
    <body>
      <!-- Content -->
    </body>
  </documentType>
</akomaNtoso>
```

Das Wurzelement `akomaNtoso` weist das Dokument als AKN-Dokument aus. Das Attribut `xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0"` legt den Namensraum fest: Alle enthaltenen Elemente und Attribute folgen den Regeln von Akoma Ntoso 3.0. Der Präfix `xmlns:akn4ch="http://legaldocml.ch/"` erweitert diesen Namensraum um die schweizerischen Eigenheiten.

`documentType` ist ein Platzhalter für den tatsächlichen Dokumententyp — etwa `act` für Erlasse oder `bill` für Entwürfe. Der Dokumententyp bestimmt die Struktur, indem er die erlaubten Elemente festlegt. Das Element `meta` enthält die Metadaten zur Identifikation (URI, Datum, Autor, Land, Nummer, Name, Abkürzung, Sprache, Format) sowie weitere Angaben zum Gesetzgebungs- und Publikationsprozess. Das Element `body` enthält den eigentlichen, für die Lesenden sichtbaren Inhalt.

3.6 Konzeptionelle Grundlagen (FRBR)

FRBR — Functional Requirements for Bibliographic Records — trennt ein abstraktes Werk und seine sprachlichen Fassungen von der konkreten Veröffentlichung in einem bestimmten Format. Vier Abstraktionsstufen werden unterschieden: Work, Expression, Manifestation und Item.

Die Bundesverfassung vom 12. September 1848 etwa hat seither zahlreiche Änderungen erfahren und ist mit der heute geltenden Fassung vom 18. April 1999 nicht mehr vergleichbar; hinzu kommen mehrere sprachliche Fassungen und unterschiedliche Dateiformate.

Sowohl AKN als auch ELI bedienen sich dieses Modells. Ein Dokument nach diesem Standard ist eine XML-Datei und damit eine Manifestation. Es enthält Metadaten zur eindeutigen Identifikation des abstrakten Werks, der sprachlichen Fassung und des Dateiformats:

```
<identification>
  <FRBRWork>
    <!-- Metadaten zum abstrakten Werk: URI, Datum, Autor, Land, Nummer, Name, Abkürzung -->
    <FRBRauthoritative value="true"/>
  </FRBRWork>
  <FRBRExpression>
    <!-- Metadaten zur sprachlichen Fassung: URI, Datum, Autor, Sprache -->
    <FRBRlanguage language="de"/>
  </FRBRExpression>
  <FRBRManifestation>
    <!-- Metadaten zur Veröffentlichung: URI, Datum, Autor, Format -->
    <FRBRformat value="xml"/>
  </FRBRManifestation>
</identification>
```

FRBRauthoritative gibt an, ob es sich um die massgebende Fassung handelt, die Rechtswirkungen entfaltet — was dann zählt, wenn dieselbe Fassung in mehreren Sammlungen vorliegt.

Alle Beispiele in diesem Standard sind fiktiv und dienen der Illustration; es handelt sich nicht um gültige Dokumente.

3.7 Aufbau einer Lieferung

Ein Dokument nach diesem Standard ist ein FedlexDocument — das Wurzelement `akn:akomaNtoso` mit genau einem Erlass darin.

3.7.1 Klasse: FedlexDocument

Wurzelement eines Fedlex AkomaNtoso-Dokuments (akn:akomaNtoso). Muss genau ein akn:act-Element enthalten, keine weiteren Kinder (FLX-RT-001). Trägt die AkomaNtoso-Namespace-Deklaration und den Fedlex-Erweiterungs-Namespace.

3.7.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
act_ref	1 Act	Der Erlass (akn:act). Muss das einzige Kind von akn:akomaNtoso sein (FLX-RT-001).

4 Identifikation

4.1 ELI-URI-Vorlage

Der Standard folgt ELI und identifiziert Rechtstexte über HTTP-URIs. Die URIs werden formell über maschinenlesbare URI-Vorlagen nach RFC 6570 beschrieben. Die Umsetzung von ELI-URIs ist nur einer von vier Pfeilern des ELI-Standards; die Pfeiler 2 bis 4 setzen eine Beschreibung der Rechtsdaten mit Metadaten voraus — siehe das Kapitel Metadaten.

ELI-URIs bestehen aus hierarchisch aufgebauten Komponenten, die nach nationalen Anforderungen ausgewählt werden. Die Komponenten werden durch „/“ getrennt und bilden zusammen einen Pfad, der aus Sicht der Endnutzenden wie aus rechtlicher Sicht eine semantische Bedeutung tragen kann. Mit Ausnahme der ersten Komponente `eli` sind alle optional. Das folgende Muster nutzt sämtliche vorgeschlagenen Referenzkomponenten in der vorgeschlagenen Reihenfolge:

```
/eli/{jurisdiction}/{agent}/{subagent}/{year}/{month}/{day}/{type}/{subtype}/{domain}/{natural identifier}/{level 1...}/{point in time}/{version}/{language}
```

Die Referenzkomponenten lassen sich in vier Gruppen aufteilen: Jurisdiction, Reference, Subdivision und Point in time. Zusätzlich wird zwischen der massgebenden und der konsolidierten Fassung (Version) sowie zwischen den sprachlichen Fassungen (Language) unterschieden. Gliederungsebenen innerhalb eines Dokuments (Subdivision) und der Umgang mit Korrigenda (Subtype) bleiben hier ausgeblendet, weil die Dokumentenperspektive im Vordergrund steht.

Zwei Komponentengruppen sind für die schweizerische URI-Vorlage massgebend:

- **Jurisdiction im weiteren Sinn** — bei mehreren publizierenden Stellen ist zunächst zu klären, welchem Gemeinwesen ein Rechtstext zugeordnet wird und, wo nötig, welcher Akteur ihn erlassen hat (Agent beziehungsweise Subagent).
- **Reference** — zur eindeutigen Identifikation muss ein Rechtstext referenzierbar sein. Wie das geschieht, ist von Land zu Land verschieden und hängt stark von der Publikationspraxis ab; denkbar sind Zeitangaben, Dokumententyp, Themen-Codes (Domain) und weitere Unterscheidungsmerkmale (Natural identifier).

4.2 Referenzkomponenten für die Schweiz

Komponente	Beschreibung	Beispielwert
<code>jurisdiction</code>	Zuständiger Staat oder Kanton	ch, ch-zh, ch-ge
<code>type</code>	Typ des Rechtsdokuments	cc (konsolidiert), oc (Amtsblatt), fga, dl
<code>year</code>	Erlassjahr	1999, 2024
<code>natural_id</code>	Natürliche Identifikationsnummer	404, 123
<code>language</code>	Sprachcode (ISO 639-1)	de, fr, it, rm

4.3 Identifikation im Dokument

Der FRBR-Block `akn:identification` trägt die drei Ebenen Work, Expression und Manifestation. Jede Ebene führt ihre eigene URI, ihre Daten und ihre Autoren; die Ebene Expression ergänzt die Sprache, die Ebene Manifestation das Format.

4.3.1 Klasse: Identification

FRBR-Identifikationsblock (`akn:identification`) mit Work-, Expression- und Manifestations-Beschreibungen. Das `@source`-Attribut referenziert die verantwortliche Organisation als Dokument-internen Anker (z.B. `'#ch.bk'`).

4.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>source</code>	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (<code>@source</code>), z.B. <code>'#ch.bk'</code> .
<code>frbr_work</code>	0..1 FRBRWork	FRBR-Work-Ebenen-Beschreibung (<code>akn:FRBRWork</code>).
<code>frbr_expression</code>	0..1 FRBRExpression	FRBR-Expression-Ebenen-Beschreibung (<code>akn:FRBRExpression</code>).
<code>frbr_manifestation</code>	0..1 FRBRManifestation	FRBR-Manifestations-Ebenen-Beschreibung (<code>akn:FRBRManifestation</code>).

4.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActMeta	<code>identification_ref</code>	<code>range</code>	Identification

4.3.1.3 Beispiele

4.3.1.3.1 Beispiel Identification: sr101 1 1

```
identification_ref:
  source: '#ch.bk'
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
    frbr_dates:
      - date_value: '2000-01-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '1999-04-18'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_country:
      value: CH
    frbr_number:
      value: '101'
    frbr_names:
      - xml_lang: de
        value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
```

```

    short_form: BV
  - xml_lang: fr
    value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
    short_form: Cst.
  - ... 3 weitere
  frbr_authoritative:
    value: 'true'
  frbr_expression:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
    frbr_dates:
      - date_value: '2000-01-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '1999-04-18'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_language:
      language_value: de
  frbr_manifestation:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
    frbr_dates:
      - date_value: '2000-01-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '1999-04-18'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
  fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5

```

4.3.1.3.2 Beispiel Identification: bgoe 1 1

```

identification_ref:
  source: '#ch.bk'
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
    frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_country:
      value: CH
    frbr_number:
      value: '152.3'
    frbr_names:

```

```

- xml_lang: it
  value: >-
    Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
    (Legge sulla trasparenza, LTras)
  short_form: LTras
- xml_lang: fr
  value: >-
    Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration
    (Loi sur la transparence, LTrans)
  short_form: LTrans
- ... 3 weitere
frbr_authoritative:
  value: 'true'
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
  frbr_dates:
  - date_value: '2006-07-01'
    frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
  - date_value: '2004-12-17'
    frbr_date_name: jolux:dateDocument
  - ... 1 weitere
  frbr_authors:
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#publisher'
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_language:
    language_value: de
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
  frbr_dates:
  - date_value: '2006-07-01'
    frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
  - date_value: '2004-12-17'
    frbr_date_name: jolux:dateDocument
  - ... 1 weitere
  frbr_authors:
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#publisher'
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
  fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5

```

4.3.2 Klasse: FRBRWork

FRBR-Work-Ebene (akn:FRBRWork): der abstrakte Erlass unabhängig von Sprache und Version. Enthält ELI-URIs, Fedlex/JoLux-Daten, Autoren, Ländercode (CH), SR-Nummer und mehrsprachige Namen mit Kurzformen.

4.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_this	0..1 UriValueType	Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).
frbr_uri	0..1 UriValueType	Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_dates	* FRBRDate	Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen.
frbr_authors	* FRBRAuthor	Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).
frbr_country	0..1 ValueType	Ländercode für diesen Erlass (akn:FRBRcountry/@value), z.B. 'CH'.
frbr_number	0..1 ValueType	SR-Nummer (akn:FRBRnumber/@value), z.B. '101'.
frbr_names	* FRBRName	Mehrsprachige Namenseinträge des FRBR-Works (akn:FRBRname). Ein Eintrag pro Sprache.
frbr_authoritative	0..1 ValueType	Ob dies die massgebliche Version ist (akn:FRBRauthoritative/@value).

4.3.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Identification	frbr_work	range	FRBRWork

4.3.2.3 Beispiele

4.3.2.3.1 Beispiel FRBRWork: bgoe 1 1

```
frbr_work:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_country:
    value: CH
  frbr_number:
    value: '152.3'
  frbr_names:
    - xml_lang: it
      value: >-
        Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
        (Legge sulla trasparenza, LTras)
      short_form: LTras
    - xml_lang: fr
      value: >-
        Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration
        (Loi sur la transparence, LTrans)
      short_form: LTrans
    - ... 3 weitere
  frbr_authoritative:
    value: 'true'
```

4.3.2.3.2 Beispiel FRBRWork: sr101 1 1

```
frbr_work:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
  frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_country:
    value: CH
  frbr_number:
    value: '101'
  frbr_names:
    - xml_lang: de
      value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
      short_form: BV
    - xml_lang: fr
      value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
      short_form: Cst.
    - ... 3 weitere
  frbr_authoritative:
    value: 'true'
```

4.3.3 Klasse: FRBRExpression

FRBR-Expression-Ebene (akn:FRBRExpression): eine sprachspezifische Version des Erlasses. Identifiziert durch einen ELI-URI mit Sprachcode.

4.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_this	0..1 UriValueType	Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).
frbr_uri	0..1 UriValueType	Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).
frbr_dates	* FRBRDate	Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen.
frbr_authors	* FRBRAuthor	Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).
frbr_language	0..1 LanguageType	Sprachcode dieser Expression (akn:FRBRlanguage/@language).

4.3.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Identification	frbr_expression	range	FRBRExpression

4.3.3.3 Beispiele

4.3.3.3.1 Beispiel FRBRExpression: bgoe 1 1

```
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_language:
    language_value: de
```

4.3.3.3.2 Beispiel FRBRExpression: sr101 1 1

```
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
  frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_language:
    language_value: de
```

4.3.4 Klasse: FRBRManifestation

FRBR-Manifestations-Ebene (akn:FRBRManifestation): ein spezifisches Dateiformat der Expression. Für Fedlex XML-Dateien ist der Formatwert 'xml'. Das optionale Attribut fedlex:generator ist nur hier erlaubt (FLX-XF-002).

4.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_this	0..1 UriValueType	Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).
frbr_uri	0..1 UriValueType	Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).
frbr_dates	* FRBRDate	Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen.
frbr_authors	* FRBRAuthor	Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_format	0..1 FormatType	Dateiformat dieser Manifestation (akn:FRBRformat/@value), typischerweise 'xml'.

4.3.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Identification	frbr_manifestation	range	FRBRManifestation

4.3.4.3 Beispiele

4.3.4.3.1 Beispiel FRBRManifestation: bgoe 1 1

```
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
  fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
```

4.3.4.3.2 Beispiel FRBRManifestation: sr101 1 1

```
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
  frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
  fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
```

4.3.5 Klasse: FRBRDate

Ein Datumseintrag einer FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Das @name-Attribut verwendet Fedlex/JoLux-Vokabular: jolux:dateEntryInForce, jolux:dateDocument, jolux:dateApplicability.

4.3.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_value	0..1 Date	Ein ISO-8601-Datumswert

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		(akn:FRBRdate/@date).
frbr_date_name	0..1 String or FrbrDateNameEnum	Art dieses Datums (akn:FRBRdate/@name). Fedlex verwendet das JoLux-Vokabular; die zulässigen Werte von FrbrDateNameEnum tragen die entsprechende ELI-Eigenschaft. Kantonale Publikationsstellen führen eigene Bezeichnungen, weshalb eine freie Zeichenkette zulässig bleibt.

4.3.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_dates	range	FRBRDate
FRBRExpression	frbr_dates	range	FRBRDate
FRBRManifestation	frbr_dates	range	FRBRDate

4.3.5.3 Beispiele

4.3.5.3.1 Beispiel FRBRDate: bgoe 1 3

```
frbr_dates:
- date_value: '2023-11-01'
  frbr_date_name: jolux:dateApplicability
```

4.3.5.3.2 Beispiel FRBRDate: sr101 1 2

```
frbr_dates:
- date_value: '1999-04-18'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
```

4.3.5.3.3 Beispiel FRBRDate: bgoe 1 1

```
frbr_dates:
- date_value: '2006-07-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
```

4.3.5.3.4 Beispiel FRBRDate: sr101 1 3

```
frbr_dates:
- date_value: '2024-03-03'
  frbr_date_name: jolux:dateApplicability
```

4.3.5.3.5 Beispiel FRBRDate: bgoe 1 2

```
frbr_dates:
- date_value: '2004-12-17'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
```

4.3.5.3.6 Beispiel FRBRDate: sr101 1 1

```
frbr_dates:
- date_value: '2000-01-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
```

4.3.6 Enum: FrbrDateNameEnum

Datumsarten, die Fedlex in akn:FRBRdate/@name verwendet, aus dem JoLux-Vokabular. Kantonale Publikationsstellen führen eigene Bezeichnungen, weshalb der Slot auch eine freie Zeichenkette zulässt.

URI: [laws:FrbrDateNameEnum](#)

4.3.6.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
jolux:dateDocument	Datum der Verabschiedung oder Unterzeichnung des Erlasses. jolux:dateDocument
jolux:dateEntryInForce	Datum, an dem der Erlass oder sein erster Teil in Kraft trat. jolux:dateEntryInForce
jolux:dateApplicability	Datum, auf das die konsolidierte Fassung nachgeführt ist — der „Stand am“ der Fedlex-Auslieferung. jolux:dateApplicability

4.3.7 Klasse: FRBRAuthor

Ein Autoren- oder Rechteinhaber-Eintrag einer FRBR-Entität (akn:FRBRAuthor). @href referenziert die Organisation; @as referenziert die Rolle (beide als Dokument-interne Anker).

4.3.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
as_role	0..1 AnchorRef	Rolle des Autors (akn:FRBRAuthor/@as), als Anker-Referenz, z.B. '#publisher', '#rightsHolder'.

4.3.7.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_authors	range	FRBRAuthor
FRBRExpression	frbr_authors	range	FRBRAuthor
FRBRManifestation	frbr_authors	range	FRBRAuthor

4.3.7.3 Beispiele

4.3.7.3.1 Beispiel FRBRAuthor: sr101 1 1

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
```

4.3.7.3.2 Beispiel FRBRAuthor: bgoe 1 2

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
```

4.3.7.3.3 Beispiel FRBRAuthor: bgoe 1 1

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
```

4.3.7.3.4 Beispiel FRBRAuthor: sr101 1 2

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
```

4.3.8 Klasse: FRBRName

Ein mehrsprachiger Namenseintrag des FRBR-Works (akn:FRBRName). Enthält den offiziellen Langtitel und eine optionale Abkürzung. Ein Eintrag pro Sprache.

4.3.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
xml_lang	0..1 String	XML-Sprachattribut (xml:lang), z.B. 'de', 'fr', 'it', 'rm', 'en'.
value	0..1 String	Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.
short_form	0..1 String	Kurzform-Abkürzung des Gesetzesnamens (@shortForm), z.B. 'BV' (Deutsch), 'Cst.' (Französisch).

4.3.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_names	range	FRBRName

4.3.8.3 Beispiele

4.3.8.3.1 Beispiel FRBRName: bgoe 1 1

```
frbr_names:
- xml_lang: it
  value: >-
    Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
    (Legge sulla trasparenza, LTras)
  short_form: LTras
```

4.3.8.3.2 Beispiel FRBRName: sr101 1 2

```
frbr_names:
- xml_lang: fr
  value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
  short_form: Cst.
```

4.3.8.3.3 Beispiel FRBRName: sr101 1 3

```
frbr_names:
- xml_lang: en
  value: Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation
  short_form: Cst.
```

4.3.8.3.4 Beispiel FRBRName: bgoe 1 3

```
frbr_names:
- xml_lang: de
  value: >-
    Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung
    (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ)
  short_form: BGÖ
```

4.3.8.3.5 Beispiel FRBRName: bgoe 1 4

```
frbr_names:
- xml_lang: en
  value: >-
    Federal Act of 17 December 2004 on Freedom of Information in the Administration
    (Freedom of Information Act, FoIA)
  short_form: FoIA
```

4.3.8.3.6 Beispiel FRBRName: sr101 1 5

```
frbr_names:
- xml_lang: it
  value: Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
  short_form: Cost.
```

4.3.8.3.7 Beispiel FRBRName: sr101 1 4

```
frbr_names:
- xml_lang: rm
  value: Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999
  short_form: Cst.
```

4.3.8.3.8 Beispiel FRBRName: bgoe 1 2

```
frbr_names:
- xml_lang: fr
  value: >-
    Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration
    (Loi sur la transparence, LTrans)
  short_form: LTrans
```

4.3.8.3.9 Beispiel FRBRName: sr101 1 1

```
frbr_names:
- xml_lang: de
  value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
  short_form: BV
```

4.3.8.3.10 Beispiel FRBRName: bgoe 1 5

```
frbr_names:
- xml_lang: rm
  value: >-
    Lescha federala dals 17 da december 2004 davart il princip da la trasparenza
    da l'administraziun (Lescha da trasparenza, LTrans)
  short_form: LTrans
```

4.4 Element-Identifikatoren

Innerhalb eines Dokuments trägt jedes Hierarchieelement, jeder Artikel, jeder Unterabschnitt und jeder Absatz ein @eId. Es folgt der AKN-Namenskonvention und bildet den Pfad im Dokument ab (ti_1, ch_1, art_1, art_1-para_1) — es ist also bewusst kein zufälliger Identifikator. Die Fedlex-Schematron-Regeln verlangen seine Anwesenheit, nicht aber seine Eindeutigkeit: Reale Dokumente der Systematischen Rechtssammlung enthalten mehrfach vergebene @eId.

4.5 Typ: ELIURI

Ein European Legislation Identifier (ELI) URI, wie von Fedlex verwendet.

URI: [xsd:anyURI](#)

4.5.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	str
Type URI	xsd:anyURI

4.6 Typ: EldType

Eindeutiger Element-Identifizier innerhalb eines AkomaNtoso-Dokuments (@eld). Folgt der AKN-eld-Konvention, z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. Gemäss Fedlex Schematron Pflicht bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen.

URI: [xsd:string](#)

4.6.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	str
Type URI	xsd:string

4.7 Typ: AnchorRef

Eine Dokument-interne Referenz im Format '#id', die auf ein eld oder TLC-Element zeigt.

URI: [xsd:string](#)

4.7.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	str
Type URI	xsd:string

5 Inhalt

Der Erlass selbst ist das Element `akn:act`. Es trägt den Erlassstyp im Attribut `@name`, dazu die Metadaten, den Vorspann, eine allfällige Präambel und den Hauptteil.

5.1.1 Klasse: Act

Das Erlasselement (`akn:act`). Hauptinhaltselement eines `AkomaNtoso`-Dokuments. Das `@name`-Attribut gibt den Erlassstyp an (z.B. `'publicLaw'`).

5.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>act_name</code>	0..1 ActTypeEnum	Erlassstyp (<code>@name</code> -Attribut von <code>akn:act</code>), z.B. <code>'publicLaw'</code> .
<code>meta</code>	0..1 ActMeta	Metadaten-Abschnitt des Erlasses (<code>akn:meta</code>).
<code>preface_ref</code>	0..1 Preface	Vorspann des Erlasses (<code>akn:preface</code>).
<code>preamble_ref</code>	0..1 Preamble	Präambel des Erlasses (<code>akn:preamble</code>).
<code>body</code>	0..1 ActBody	Hauptteil des Erlasses (<code>akn:body</code>).
<code>components_ref</code>	0..1 Components	Die diesem Erlass beiliegenden Dokumente (<code>akn:components</code>).

5.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FedlexDocument	<code>act_ref</code>	<code>range</code>	Act

5.1.1.3 Beispiele

5.1.1.3.1 Beispiel Act: bgoe 1

```

act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
      frbr_work:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
        frbr_dates:
          - date_value: '2006-07-01'
            frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
          - date_value: '2004-12-17'
            frbr_date_name: jolux:dateDocument
          - ... 1 weitere
        frbr_authors:
          - href: '#ch.bk'
            as_role: '#publisher'
          - href: '#ch.bk'
            as_role: '#rightsHolder'
        frbr_country:
          value: CH
        frbr_number:
          value: '152.3'
        frbr_names:
          - xml_lang: it
            value: >-
            Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione

```

```

    (Legge sulla trasparenza, LTras)
    short_form: LTras
  - xml_lang: fr
    value: >-
      Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
      l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)
    short_form: LTrans
  - ... 3 weitere
  frbr_authoritative:
    value: 'true'
  frbr_expression:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
    frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_language:
      language_value: de
  frbr_manifestation:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
    frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_format:
      value: xml
    fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
  references_ref:
    source: '#ch.bk'
    tlc_organizations:
      - eId: ch.bk
        href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
        show_as: Bundeskanzlei
    tlc_roles:
      - eId: publisher
        href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
        show_as: Editeur
      - eId: rightsHolder
        href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
        show_as: Détenteur des droits
    tlc_references:
      - name_attr: language
        href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
        show_as: de
      - name_attr: format
        href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
        show_as: xml
  preface_ref:
  preface_paragraphs:

```



```
- doc_number: '152.3 '
- doc_title:
  inline_content:
    - ...
    - ...
    - ... 1 weitere
  - ... 2 weitere
preamble_ref:
content_blocks:
- element_type: BlockParagraph
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
- element_type: BlockParagraph
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: gestützt auf Artikel 173 Absatz 2 der Bundesverfassung
    - element_type: AuthorialNote
      content_blocks:
        - ...
        - ... 5 weitere
  - ... 1 weitere
body:
sections:
- eId: sec_1
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  articles:
  - eId: art_1
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ...
      - ... 1 weitere
  - ... 3 weitere
- eId: sec_2
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  articles:
  - eId: art_6
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ...
      - ... 1 weitere
  - eId: art_7
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ...
      - ... 2 weitere
  - ... 3 weitere
components_ref:
```

```
component_list:
- doc_ref:
  doc_name: annex
  meta:
    identification_ref: ...
  preface_ref:
    containers:
      - ...
  main_body:
    content_blocks:
      - ...
    levels:
      - ...
```

5.1.1.3.2 Beispiel Act: sr101 1

```
act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
    frbr_work:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
      frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
      frbr_country:
        value: CH
      frbr_number:
        value: '101'
      frbr_names:
        - xml_lang: de
          value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
            1999
          short_form: BV
        - xml_lang: fr
          value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
          short_form: Cst.
        - ... 3 weitere
      frbr_authoritative:
        value: 'true'
    frbr_expression:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
      frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
      frbr_language:
        language_value: de
```

```

frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
  frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
    fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
    - eId: ch.bk
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
      show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
    - eId: publisher
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
      show_as: Editeur
    - eId: rightsHolder
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
      show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
    - name_attr: language
      href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
      show_as: de
    - name_attr: format
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
      show_as: xml
preface_ref:
  preface_paragraphs:
    - doc_number: '101'
    - doc_title:
        inline_content:
          - ...
          - ...
          - ... 1 weitere
    - ... 1 weitere
preamble_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      fedlex_role: heading
      inline_content:
        - element_type: B
          inline_content:
            - ...
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Im Namen Gottes des Allmächtigen!
    - ... 7 weitere
body:
  titles:
    - eId: tit_1
      num:
        inline_content:
          - ...
      heading:
        inline_content:

```

```

- ...
articles:
- eId: art_1
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
    - ...
- eId: art_2
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
    - ...
    - ... 2 weitere
    - ... 5 weitere
- eId: tit_2
  num: ...
  inline_content:
    - ...
  heading: ...
  inline_content:
    - ...
  chapters:
- eId: tit_2/chap_1
  num: ...
  heading: ...
  articles:
    - ...
    - ...
    - ... 30 weitere
- eId: tit_2/chap_2
  num: ...
  heading: ...
  articles:
    - ...
    - ...
    - ... 2 weitere
    - ... 1 weitere
    - ... 4 weitere
provisos:
- eId: disp_u1
  heading: ...
  inline_content:
    - ...
  paragraphs:
    - eId: disp_u1/para
      content_ref: ...
- eId: disp_u2
  heading: ...
  inline_content:
    - ...
  paragraphs:
    - eId: disp_u2/para
      content_ref: ...
  levels:
- eId: disp_u2/lvl_A
  num: ...
  content_ref: ...
- eId: disp_u2/lvl_B
  num: ...
  content_ref: ...
    - ... 24 weitere

```

5.1.2 Enum: ActTypeEnum

Art des Erlasses, ausgedrückt im @name-Attribut von akn:act.

URI: [laws:ActTypeEnum](#)

5.1.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
publicLaw	Ein Erlass des öffentlichen Rechts
privateAct	Ein Erlass des Privatrechts
amendment	Eine Änderung
constitution	Eine Verfassung

5.2 Vorspann und Präambel

5.2.1 Klasse: Preface

Der Vorspann des Erlasses (akn:preface) mit Dokumentnummer und -titel. Fedlex Schematron verlangt akn:docNumber (FLX-PF-001) und akn:docTitle (FLX-PF-002) innerhalb eines akn:p-Elements.

5.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
preface_paragraphs	* PrefaceP	Die akn:p-Absätze des Vorspanns, die docNumber/docTitle umschliessen.
containers	* Container	Behälter des Vorspanns (akn:container).

5.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	preface_ref	range	Preface
Doc	preface_ref	range	Preface

5.2.1.3 Beispiele

5.2.1.3.1 Beispiel Preface: bgoe 1 1

```
preface_ref:
  preface_paragraphs:
    - doc_number: '152.3 '
    - doc_title:
        inline_content:
          - element_type: TextRun
            text: Bundesgesetz
          - element_type: Br
          - ... 1 weitere
    - ... 2 weitere
```

5.2.1.3.2 Beispiel Preface: sr101 1 1

```
preface_ref:
  preface_paragraphs:
    - doc_number: '101'
    - doc_title:
        inline_content:
          - element_type: TextRun
            text: Bundesverfassung
          - element_type: Br
          - ... 1 weitere
    - ... 1 weitere
```

5.2.2 Klasse: PrefaceP

Ein Vorspann-Absatz (akn:p), der Dokumentnummer und/oder -titel umschliesst. Fedlex verlangt akn:docNumber und akn:docTitle innerhalb eines akn:p des Vorspanns (FLX-PF-001/002).

5.2.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
doc_number	0..1 String	Dokumentnummer im Vorspann (akn:docNumber). Pflicht gemäss FLX-PF-001. Typischerweise die SR-Nummer, z.B. '101'.
doc_title	0..1 MixedText	Dokumenttitel im Vorspann (akn:docTitle). Pflicht gemäss FLX-PF-002. Kann Inline-Markup und akn:br für Zeilenumbrüche enthalten.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.

5.2.2.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- doc_number
- doc_title
- inline_content

5.2.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Preface	preface_paragraphs	range	PrefaceP

5.2.2.3 Beispiele

5.2.2.3.1 Beispiel PrefaceP: sr101 1 1

```
preface_paragraphs:
- doc_number: '101'
```

5.2.2.3.2 Beispiel PrefaceP: sr101 1 2

```
preface_paragraphs:
- doc_title:
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Bundesverfassung
    - element_type: Br
    - ... 1 weitere
```

5.2.2.3.3 Beispiel PrefaceP: sr101 1 3

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: TextRun
    text: vom 18. April 1999 (Stand am 3. März 2024)
```

5.2.2.3.4 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 3

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
```

- `element_type: TextRun`
`text: (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ)`

5.2.2.3.5 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 2

```
preface_paragraphs:
- doc_title:
  inline_content:
  - element_type: TextRun
    text: Bundesgesetz
  - element_type: Br
  - ... 1 weitere
```

5.2.2.3.6 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 1

```
preface_paragraphs:
- doc_number: '152.3 '
```

5.2.2.3.7 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 4

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: TextRun
    text: vom 17. Dezember 2004 (Stand am 1. November 2023)
```

5.2.3 Klasse: Preamble

Die Präambel des Erlasses (*akn:preamble*) mit einleitenden Fliesstext-Absätzen vor dem Hauptteil.

5.2.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>content_blocks</code>	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.

5.2.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	<code>preamble_ref</code>	<code>range</code>	Preamble

5.3 Gesetzeshierarchie

Die Gliederung eines Erlasses ist rekursiv: Buch, Titel, Teil, Kapitel, Unterkapitel, Abschnitt und Unterabschnitt können ineinander verschachtelt werden, bis auf der untersten Ebene der Artikel steht. Welche Ebene in welcher vorkommen darf, ist nicht durch die Struktur selbst, sondern durch die Fedlex-Regeln bestimmt.

Eine Eigenheit ist `akn:level`: Seine erlaubten Kinder sind diejenigen des nächsten Vorfahren, der selbst kein `level` ist. Das lässt sich in einem XSD nicht ausdrücken und wird deshalb über Schematron geprüft (FLX-HR-001-lv).

5.3.1 Klasse: ActBody

Der Hauptteil des Erlasses (*akn:body*) mit der Gesetzeshierarchie. Erlaubte direkte Kinder: *book, title, part, chapter, subchapter, section, subsection, level, article, transitional, proviso*. Keine anderen Elemente erlaubt (FLX-BD-001).

5.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
books	* Book	Buch-Kindelemente (akn:book).
titles	* Title	Titel-Kindelemente (akn:title).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).
transitionals	* Transitional	Übergangsbestimmungs-Elemente (akn:transitional).
provisos	* Proviso	Vorbehalt-Elemente (akn:proviso).

5.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	body	range	ActBody

5.3.2 Klasse: Book

Buch-Ebene eines Erlasses (akn:book). Erlaubte Kinder: title, part, chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-bk). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-bk).

5.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference'

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
titles	* Title	Titel-Kindelemente (akn:title).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	books	range	Book
Title	books	range	Book
Level	books	range	Book

5.3.3 Klasse: Title

Titel-Ebene eines Erlasses (akn:title). Erlaubte Kinder: book, part, chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-ti). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ti).

5.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference'

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
books	* Book	Buch-Kindelemente (akn:book).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	titles	range	Title
Book	titles	range	Title
Level	titles	range	Title

5.3.3.3 Beispiele

5.3.3.3.1 Beispiel Title: sr101 1 3

```

titles:
- eId: tit_3
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '3. Titel:'
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Bund, Kantone und Gemeinden
  chapters:
  - eId: tit_3/chap_1
    num:
      inline_content:
        - ...
    heading:
      inline_content:
        - ...
    sections:
    - eId: tit_3/chap_1/sec_1
      num: ...
      heading: ...
      articles:
        - ...
        - ...
        - ... 1 weitere
    - eId: tit_3/chap_1/sec_2
      num: ...
      heading: ...
      articles:
        - ...
        - ...
        - ... 5 weitere
    - ... 2 weitere
  - eId: tit_3/chap_2

```

```

num:
  inline_content:
    - ...
heading:
  inline_content:
    - ...
sections:
- eId: tit_3/chap_2/sec_1
  num: ...
  heading: ...
  articles:
    - ...
    - ...
    - ... 1 weitere
- eId: tit_3/chap_2/sec_2
  num: ...
  heading: ...
  articles:
    - ...
    - ...
    - ... 3 weitere
  - ... 8 weitere
- ... 1 weitere

```

5.3.3.3.2 Beispiel Title: sr101 1 5

```

titles:
- eId: tit_5
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '5. Titel:'
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Bundesbehörden
  chapters:
- eId: tit_5/chap_1
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  articles:
    - eId: art_143
      num: ...
      heading: ...
      paragraphs:
        - ...
    - eId: art_144
      num: ...
      heading: ...
      paragraphs:
        - ...
        - ...
        - ... 1 weitere
      - ... 3 weitere
- eId: tit_5/chap_2
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  sections:
    - eId: tit_5/chap_2/sec_1
      num: ...
      heading: ...
      articles:

```

```
- ...
- ...
- ... 6 weitere
- eId: tit_5/chap_2/sec_2
  num: ...
  heading: ...
  articles:
    - ...
    - ...
    - ... 5 weitere
    - ... 1 weitere
    - ... 2 weitere
```

5.3.3.3.3 Beispiel Title: Title with number heading and articles

```
titles:
- eId: tit_1
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '1. Titel:'
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Allgemeine Bestimmungen
  articles:
- eId: art_1
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  paragraphs:
    - eId: art_1/para
      content_ref: ...
- eId: art_2
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  paragraphs:
    - eId: art_2/para_1
      num: ...
      content_ref: ...
    - eId: art_2/para_2
      num: ...
      content_ref: ...
    - ... 2 weitere
    - ... 5 weitere
```

5.3.3.3.4 Beispiel Title: sr101 1 6

```
titles:
- eId: tit_6
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '6. Titel:'
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Revision der Bundesverfassung und Übergangsbestimmungen
  chapters:
    - eId: tit_6/chap_1
      num:
        inline_content:
          - ...
```

```
heading:
  inline_content:
    - ...
articles:
- eId: art_192
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
    - ...
    - ...
- eId: art_193
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
    - ...
    - ...
    - ... 2 weitere
- ... 2 weitere
- eId: tit_6/chap_2
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  articles:
- eId: art_196
  num: ...
  heading: ...
  subdivisions:
    - ...
    - ...
    - ... 14 weitere
- eId: art_197
  num: ...
  heading: ...
  subdivisions:
    - ...
    - ...
    - ... 14 weitere
```

5.3.3.3.5 Beispiel Title: sr101 1 2

```
titles:
- eId: tit_2
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '2. Titel:'
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele
  chapters:
- eId: tit_2/chap_1
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  articles:
- eId: art_7
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
    - ...
- eId: art_8
  num: ...
  heading: ...
```

```
    paragraphs:
      - ...
      - ...
      - ... 2 weitere
      - ... 30 weitere
  - eId: tit_2/chap_2
    num:
      inline_content:
        - ...
    heading:
      inline_content:
        - ...
    articles:
      - eId: art_37
        num: ...
        heading: ...
        paragraphs:
          - ...
          - ...
      - eId: art_38
        num: ...
        heading: ...
        paragraphs:
          - ...
          - ...
          - ... 1 weitere
      - ... 2 weitere
      - ... 1 weitere
```

5.3.3.3.6 Beispiel Title: sr101 1 4

```
titles:
  - eId: tit_4
    num:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: '4. Titel:'
    heading:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Volk und Stände
    chapters:
      - eId: tit_4/chap_1
        num:
          inline_content:
            - ...
        heading:
          inline_content:
            - ...
        articles:
          - eId: art_136
            num: ...
            heading: ...
            paragraphs:
              - ...
              - ...
          - eId: art_137
            num: ...
            heading: ...
            paragraphs:
              - ...
      - eId: tit_4/chap_2
        num:
          inline_content:
            - ...
        heading:
          inline_content:
            - ...
        articles:
          - eId: art_138
```

```

num: ...
heading: ...
paragraphs:
- ...
- ...
- eId: art_139
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
  - ...
  - ...
  - ... 3 weitere
- ... 6 weitere

```

5.3.4 Klasse: Part

Teil-Ebene eines Erlasses (akn:part). Erlaubte Kinder: chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-pt). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-pt).

5.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	parts	range	Part
Book	parts	range	Part
Title	parts	range	Part
Level	parts	range	Part

5.3.5 Klasse: Chapter

Kapitel-Ebene eines Erlasses (akn:chapter). Erlaubte Kinder: subchapter, section, subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-ch). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ch).

5.3.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	chapters	range	Chapter
Book	chapters	range	Chapter

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Title	chapters	range	Chapter
Part	chapters	range	Chapter
Level	chapters	range	Chapter

5.3.6 Klasse: Subchapter

Unterkapitel-Ebene (akn:subchapter). Erlaubte Kinder: section, subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-sh). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-sh).

5.3.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.6.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	subchapters	range	Subchapter
Book	subchapters	range	Subchapter
Title	subchapters	range	Subchapter
Part	subchapters	range	Subchapter
Chapter	subchapters	range	Subchapter

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Level	subchapters	range	Subchapter

5.3.7 Klasse: Section

Abschnitt-Ebene (akn:section). Erlaubte Kinder: subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-sc). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-sc).

5.3.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.7.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	sections	range	Section
Book	sections	range	Section
Title	sections	range	Section
Part	sections	range	Section
Chapter	sections	range	Section
Subchapter	sections	range	Section
Level	sections	range	Section

5.3.8 Klasse: Subsection

Unterabschnitt-Ebene (akn:subsection). Erlaubte Kinder: level, sowie direkt article (FLX-HR-001-ss). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ss).

5.3.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	subsections	range	Subsection
Book	subsections	range	Subsection
Title	subsections	range	Subsection
Part	subsections	range	Subsection
Chapter	subsections	range	Subsection
Subchapter	subsections	range	Subsection
Section	subsections	range	Subsection
Level	subsections	range	Subsection

5.3.9 Klasse: Level

Transparente Strukturebene (akn:level). Ein level ist 'transparent': erlaubte Kinder entsprechen denen des nächsten nicht-level-Vorfahren (FLX-HR-001-lv). Ein level mit akn:content ist nur

erlaubt, wenn der Inhalt ein Änderungselement (akn:mod) enthält (FLX-HR-003).
fedlex:role='marginal' kennzeichnet es als Randnote (FLX-XF-004). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-IV, FLX-HR-004).

5.3.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
fedlex_role	0..1 FedlexRoleEnum	Wenn gesetzt, muss der Wert 'marginal' sein (FLX-XF-004). Der Wert 'reference' ist bei level nicht erlaubt; er ist für subheading reserviert (FLX-XF-005).
content_ref	0..1 Content	Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).
books	* Book	Buch-Kindelemente (akn:book).
titles	* Title	Titel-Kindelemente (akn:title).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.9.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	levels	range	Level

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Book	levels	range	Level
Title	levels	range	Level
Part	levels	range	Level
Chapter	levels	range	Level
Subchapter	levels	range	Level
Section	levels	range	Level
Subsection	levels	range	Level
Transitional	levels	range	Level
Proviso	levels	range	Level
MainBody	levels	range	Level

5.4 Artikel und Absätze

5.4.1 Klasse: Article

Ein Artikel, die primäre legislative Einheit (akn:article). Constraints (FLX-ART-*): - akn:num ist obligatorisch (FLX-ART-001) - nur Überschriften-Elemente (num, heading, subheading) sowie akn:paragraph und akn:subdivision sind als Kinder erlaubt (FLX-ART-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-ART-003)

5.4.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	1 MixedText	Die Artikelnummer (z.B. 'Art. 1'). In jedem Artikel obligatorisch (FLX-ART-001).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.
subdivisions	* Subdivision	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subdivision) innerhalb eines Artikels.

5.4.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	articles	range	Article
Book	articles	range	Article
Title	articles	range	Article
Part	articles	range	Article
Chapter	articles	range	Article
Subchapter	articles	range	Article
Section	articles	range	Article
Subsection	articles	range	Article
Level	articles	range	Article
Transitional	articles	range	Article
Proviso	articles	range	Article

5.4.1.3 Beispiele

5.4.1.3.1 Beispiel Article: sr101 1 3

```
articles:
- eId: art_3
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
    heading:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Kantone
    paragraphs:
      - eId: art_3/para
        content_ref:
          content_blocks:
            - ...
```

5.4.1.3.2 Beispiel Article: Article with a bold article number

```
articles:
- eId: art_1
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
    heading:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Schweizerische Eidgenossenschaft
    paragraphs:
      - eId: art_1/para
        content_ref:
          content_blocks:
            - ...
```

5.4.1.3.3 Beispiel Article: Article with numbered paragraphs

```
articles:
- eId: art_2
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
```

```
- ...
heading:
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Zweck
paragraphs:
- eId: art_2/para_1
  num:
    inline_content:
      - ...
    content_ref:
      content_blocks:
        - ...
- eId: art_2/para_2
  num:
    inline_content:
      - ...
    content_ref:
      content_blocks:
        - ...
- ... 2 weitere
```

5.4.1.3.4 Beispiel Article: sr101 1 4

```
articles:
- eId: art_4
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
    heading:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Landessprachen
    paragraphs:
- eId: art_4/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - ...
```

5.4.1.3.5 Beispiel Article: sr101 1 6

```
articles:
- eId: art_5_a
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
      - element_type: I
        inline_content:
          - ...
    - ... 1 weitere
    heading:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Subsidiarität
    paragraphs:
- eId: art_5_a/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - ...
```

5.4.1.3.6 Beispiel Article: sr101 1 7

```
articles:
- eId: art_6
  num:
    inline_content:
```

```
- element_type: B
  inline_content:
    - ...
heading:
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung
paragraphs:
- eId: art_6/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - ...
```

5.4.1.3.7 Beispiel Article: sr101 1 5

```
articles:
- eId: art_5
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns
  paragraphs:
- eId: art_5/para_1
  num:
    inline_content:
      - ...
    content_ref:
      content_blocks:
        - ...
- eId: art_5/para_2
  num:
    inline_content:
      - ...
    content_ref:
      content_blocks:
        - ...
- ... 2 weitere
```

5.4.2 Klasse: Subdivision

Ein Unterabschnitt in einem Artikel, der zusammengehörige Absätze gruppiert (akn:subdivision). Constraints (FLX-SD-*): - nur Überschriften-Elemente und akn:paragraph als Kinder erlaubt (FLX-SD-001) - nur als direktes Kind von akn:article erlaubt, keine Verschachtelung (FLX-SD-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-SD-003)

5.4.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
heading	0..1 MixedText	obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003). Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.

5.4.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Article	subdivisions	range	Subdivision

5.4.3 Klasse: Paragraph

Ein Absatz innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts (akn:paragraph). Constraints (FLX-PR-*): - nur Überschriften-Elemente und akn:content als Kinder erlaubt (FLX-PR-001) - nur als direktes Kind von akn:article oder akn:subdivision erlaubt (FLX-PR-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-PR-003)

5.4.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
content_ref	0..1 Content	Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).

5.4.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Article	paragraphs	range	Paragraph
Subdivision	paragraphs	range	Paragraph
Transitional	paragraphs	range	Paragraph
Proviso	paragraphs	range	Paragraph

5.4.3.3 Beispiele

5.4.3.3.1 Beispiel Paragraph: sr101 5 2

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_2
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '2'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.2 Beispiel Paragraph: sr101 3 1

```
paragraphs:
- eId: art_3/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.3 Beispiel Paragraph: sr101 6 1

```
paragraphs:
- eId: art_5_a/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.4 Beispiel Paragraph: sr101 2 4

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_4
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '4'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.5 Beispiel Paragraph: sr101 5 1

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_1
```

```
num:
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
content_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - ...
```

5.4.3.3.6 Beispiel Paragraph: sr101 4 1

```
paragraphs:
- eId: art_4/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.7 Beispiel Paragraph: sr101 5 3

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_3
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '3'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.8 Beispiel Paragraph: Paragraph with a list instead of running text

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_1
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '1'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.9 Beispiel Paragraph: sr101 7 1

```
paragraphs:
- eId: art_6/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.10 Beispiel Paragraph: sr101 5 4

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_4
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '4'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.11 Beispiel Paragraph: sr101 2 2

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_2
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '2'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.12 Beispiel Paragraph: sr101 2 3

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_3
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '3'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.3.3.13 Beispiel Paragraph: Paragraph with running text

```
paragraphs:
- eId: art_1/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

5.4.4 Klasse: Transitional

Eine Übergangsbestimmung im Hauptteil eines Erlasses (akn:transitional). Als Hauptteil-Element auf oberster Ebene erlaubt (FLX-BD-001). Struktur wie Artikel.

5.4.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
levels	* Level	Transparente Level-Kindemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindemente (akn:article).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.

5.4.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	transitionals	range	Transitional

5.4.5 Klasse: Proviso

Ein Vorbehalt im Hauptteil eines Erlasses (akn:proviso). Als Hauptteil-Element auf oberster Ebene erlaubt (FLX-BD-001). Erscheint typischerweise nach den Hauptartikeln.

5.4.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.
levels	* Level	Transparente Level-Kindemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindemente (akn:article).

5.4.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	provisos	range	Proviso

5.5 Blockinhalte

Auf der untersten Ebene stehen die Inhaltsblöcke: Absätze, Listen und Tabellen. Sie stehen nicht in getrennten Listen je Art, sondern in einer einzigen geordneten Folge — `content_blocks` —, weil ein Absatz im Erlass auf eine Aufzählung folgen kann und darauf wieder ein Absatz. Getrennte Listen würden diese Reihenfolge verlieren; in der Bundesverfassung betrifft das 23 Stellen. Welche Art ein Eintrag hat, sagt er selbst über `element_type` — dasselbe Verfahren, mit dem auch die Textauszeichnung ihre Reihenfolge hält.

5.5.1 Klasse: BlockElement

Abstrakte Basis für ein Element auf Blockebene innerhalb von Inhalt, Aufzählungsposition oder Tabellenzeile (akn:p, akn:blockList, akn:table).

5.5.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>element_type</code>	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: <code>InlineElement</code> oder <code>BlockElement</code> .

5.5.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Preamble	<code>content_blocks</code>	range	BlockElement
Content	<code>content_blocks</code>	range	BlockElement
BlockListItem	<code>content_blocks</code>	range	BlockElement
TableCell	<code>content_blocks</code>	range	BlockElement
AuthorialNote	<code>content_blocks</code>	range	BlockElement
MainBody	<code>content_blocks</code>	range	BlockElement

5.5.2 Klasse: Content

Der Inhalt eines Absatzes (akn:content). Enthält Block-Elemente: akn:p (Fliesstext), akn:blockList (Aufzählungen), akn:table. Wenn in einem akn:level, muss ein akn:mod-Element enthalten sein (FLX-HR-003).

5.5.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>content_blocks</code>	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.

5.5.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Level	<code>content_ref</code>	range	Content
Paragraph	<code>content_ref</code>	range	Content
MainBody	<code>content_ref</code>	range	Content

5.5.2.3 Beispiele

5.5.2.3.1 Beispiel Content: sr101 2 1

```
content_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: >-
            Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig
            sein.
```

5.5.2.3.2 Beispiel Content: sr101 4 1

```
content_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
```

5.5.2.3.3 Beispiel Content: sr101 1 1

```
content_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: >-
            Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren
            Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.
```

5.5.2.3.4 Beispiel Content: sr101 3 1

```
content_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
```

5.5.3 Klasse: BlockParagraph

Ein Fliesstext-Absatz in Content (akn:p). Kann gemischten Inhalt mit Inline-Markup enthalten (XmlContent-Typ). Hinweis: akn:br ist hier nicht erlaubt, nur in Überschriften (FLX-TXT-001).

5.5.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
fedlex_role	0..1 FedlexRoleEnum	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:role. FLX-XF-003 lässt 'marginal' (nur an akn:level, FLX-XF-004) und 'reference' (nur an akn:subheading, FLX-XF-005) zu; die publizierte Bundesverfassung führt zusätzlich 'heading' an einem Präambel-Absatz.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: BlockElement

5.5.4 Klasse: BlockList

Eine Auflistung von nummerierten oder buchstabierten Punkten (akn:blockList), optional eingeleitet durch ein akn:listIntroduction-Element.

5.5.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	0..1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
list_introduction	0..1 MixedText	Optionalen Einleitungstext vor einer Auflistung (akn:listIntroduction).
items	* BlockListItem	Punkte einer Auflistung (akn:item).
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: BlockElement

5.5.5 Klasse: BlockListItem

Ein einzelner Punkt in einer Auflistung (akn:item). Trägt ein num-Label und Block-Inhalt direkt: Fliesstext-Absätze (akn:p) und optional verschachtelte Listen.

5.5.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	0..1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		aufeinanderfolgen.

5.5.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
BlockList	items	range	BlockListItem

5.5.6 Klasse: Table

Ein Tabellen-Element innerhalb von Content (akn:table). Enthält Zeilen (akn:tr) mit Zellen (akn:td). Entspricht dem HTML-Tabellenmodell.

5.5.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
border	0..1 String	Das @border-Attribut auf akn:table (HTML-artige Darstellung).
table_rows	* TableRow	Zeilen in einer Tabelle (akn:tr).
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: BlockElement

5.5.7 Klasse: TableRow

Eine Zeile in einer AkomaNtoso-Tabelle (akn:tr).

5.5.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
table_cells	* TableCell	Zellen in einer Tabellenzeile (akn:td).

5.5.7.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Table	table_rows	range	TableRow

5.5.8 Klasse: TableCell

Eine Zelle in einer Tabellenzeile (akn:td). Enthält Block-Inhalt: Fliesstext-Absätze (akn:p) und Auflistungen (akn:blockList).

5.5.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
colspan	0..1 String	Das @colspan-Attribut auf akn:td (HTML-artige Darstellung).
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.

5.5.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
TableRow	table_cells	range	TableCell

5.6 Anhänge

Ein Erlass kann Dokumente mitführen, die nicht Teil seines Artikeltextes sind — im Bundesrecht regelmässig einen Anhang. Solche Dokumente stehen in `akn:components` und sind je ein eigenes `akn:doc` mit eigenem Vorspann und eigenem Hauptteil. Beim Öffentlichkeitsgesetz enthält der Anhang die Änderung bisherigen Rechts, beim Datenschutzgesetz ebenso.

Zwei Eigenheiten sind dabei festzuhalten. Erstens wiederholt der Anhang in den Fedlex-Dateien die Identifikation des Erlasses unverändert — dieselben ELI-URLs, dieselben Daten und Namen. Er ist also nicht eigenständig identifiziert, sondern Teil desselben Werks. Zweitens nutzt sein Vorspann nicht die Absatzstruktur des Erlasses, sondern die generischen Behälter `akn:container` und `akn:block`. Deren `@name` ist in AKN frei wählbar; dieser Standard führt die Werte, die Fedlex tatsächlich verwendet, als Aufzählung: `headerOfAnnex` für den Behälter, `heading` und `num` für den Block.

Der Hauptteil eines Anhangs (`akn:mainBody`) kennt die Gesetzeshierarchie nicht. Er nimmt Absätze und Ebenen unmittelbar auf — und darin wieder dieselben Inhalts- und Auszeichnungselemente wie der Erlass selbst, bis hin zur Fussnote mit Verweis auf die Amtliche Sammlung.

5.6.1 Klasse: Components

Behälter für die Dokumente, die einem Erlass beiliegen (`akn:components`) — etwa seinen Anhang.

5.6.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>component_list</code>	* Component	Die beiliegenden Dokumente (<code>akn:component</code>).

5.6.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	components_ref	range	Components

5.6.2 Klasse: Component

Ein einzelnes beiliegendes Dokument (`akn:component`).

5.6.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>doc_ref</code>	0..1 Doc	Das beiliegende Dokument selbst (<code>akn:doc</code>).

5.6.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Components	component_list	range	Component

5.6.3 Klasse: Doc

Ein beiliegendes Dokument (akn:doc). Das @name-Attribut nennt die Art; Fedlex verwendet 'annex'. Es führt einen eigenen Identifikationsblock, der in den Fedlex-Dateien die URIs des zugehörigen Erlasses wiederholt.

5.6.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
doc_name	0..1 DocNameEnum	Art des beiliegenden Dokuments (akn:doc/@name).
meta	0..1 ActMeta	Metadaten-Abschnitt des Erlasses (akn:meta).
preface_ref	0..1 Preface	Vorspann des Erlasses (akn:preface).
main_body	0..1 MainBody	Hauptteil des beiliegenden Dokuments (akn:mainBody).

5.6.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Component	doc_ref	range	Doc

5.6.4 Enum: DocNameEnum

Arten beiliegender Dokumente, die Fedlex in akn:doc/@name verwendet.

URI: [laws:DocNameEnum](#)

5.6.4.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
annex	Ein Anhang zum Erlass.

5.6.5 Klasse: MainBody

Hauptteil eines beiliegenden Dokuments (akn:mainBody). Anders als der Erlasskörper nimmt er Absätze und Ebenen unmittelbar auf, ohne die Gesetzeshierarchie.

5.6.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
content_ref	0..1 Content	Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).

5.6.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Doc	main_body	range	MainBody

5.6.6 Klasse: Container

Ein generischer Behälter (akn:container), dessen @name den Zweck nennt.

5.6.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
container_name	0..1 ContainerNameEnum	Zweck des Behälters (akn:container/@name).
blocks	* Block	Blöcke innerhalb des Behälters (akn:block).

5.6.6.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Preface	containers	range	Container

5.6.6.3 Beispiele

5.6.6.3.1 Beispiel Container: bgoe

```
act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
    frbr_work:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
      frbr_dates:
        - date_value: '2006-07-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '2004-12-17'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
      frbr_country:
        value: CH
      frbr_number:
        value: '152.3'
      frbr_names:
        - xml_lang: it
          value: >-
            Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
            (Legge sulla trasparenza, LTras)
          short_form: LTras
        - xml_lang: fr
          value: >-
            Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
            l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)
          short_form: LTrans
        - ... 3 weitere
      frbr_authoritative:
        value: 'true'
      frbr_expression:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
```

```

frbr_dates:
- date_value: '2006-07-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
- date_value: '2004-12-17'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
- ... 1 weitere
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
frbr_language:
  language_value: de
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
  frbr_dates:
  - date_value: '2006-07-01'
    frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
  - date_value: '2004-12-17'
    frbr_date_name: jolux:dateDocument
  - ... 1 weitere
  frbr_authors:
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#publisher'
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
    fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
  - eId: ch.bk
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
    show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
  - eId: publisher
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
    show_as: Editeur
  - eId: rightsHolder
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
    show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
  - name_attr: language
    href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
    show_as: de
  - name_attr: format
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
    show_as: xml
preface_ref:
  preface_paragraphs:
  - doc_number: '152.3 '
  - doc_title:
    inline_content:
    - ...
    - ...
    - ... 1 weitere
  - ... 2 weitere
preamble_ref:
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:

```

```

- element_type: TextRun
  text: gestützt auf Artikel 173 Absatz 2 der Bundesverfassung
- element_type: AuthorialNote
  content_blocks:
    - ...
    - ... 5 weitere
    - ... 1 weitere
body:
  sections:
  - eId: sec_1
    num: ...
    inline_content:
      - ...
    heading:
      inline_content:
        - ...
    articles:
  - eId: art_1
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
  - eId: art_2
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ... 1 weitere
  - ... 3 weitere
  - eId: sec_2
    num: ...
    inline_content:
      - ...
    heading:
      inline_content:
        - ...
    articles:
  - eId: art_6
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ... 1 weitere
  - eId: art_7
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ... 2 weitere
  - ... 3 weitere
components_ref:
  component_list:
  - doc_ref:
      doc_name: annex
      meta:
        identification_ref: ...
      preface_ref:
        containers:
          - ...
      main_body:
        content_blocks:
          - ...
          levels:
            - ...

```

5.6.6.3.2 Beispiel Container: sr101

```
act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
    frbr_work:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
      frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
      frbr_country:
        value: CH
      frbr_number:
        value: '101'
      frbr_names:
        - xml_lang: de
          value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
            1999
          short_form: BV
        - xml_lang: fr
          value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
          short_form: Cst.
        - ... 3 weitere
      frbr_authoritative:
        value: 'true'
    frbr_expression:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
      frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
      frbr_language:
        language_value: de
    frbr_manifestation:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
      frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
```

```

    - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
    fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
  references_ref:
    source: '#ch.bk'
    tlc_organizations:
      - eId: ch.bk
        href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
        show_as: Bundeskanzlei
    tlc_roles:
      - eId: publisher
        href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
        show_as: Editeur
      - eId: rightsHolder
        href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
        show_as: Détenteur des droits
    tlc_references:
      - name_attr: language
        href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
        show_as: de
      - name_attr: format
        href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
        show_as: xml
  preface_ref:
    preface_paragraphs:
      - doc_number: '101'
      - doc_title:
          inline_content:
            - ...
            - ... 1 weitere
      - ... 1 weitere
  preamble_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        fedlex_role: heading
        inline_content:
          - element_type: B
            inline_content:
              - ...
            - element_type: BlockParagraph
              inline_content:
                - element_type: TextRun
                  text: Im Namen Gottes des Allmächtigen!
            - ... 7 weitere
  body:
    titles:
      - eId: tit_1
        num:
          inline_content:
            - ...
        heading:
          inline_content:
            - ...
        articles:
          - eId: art_1
            num: ...
            heading: ...
            paragraphs:
              - ...
          - eId: art_2
            num: ...
            heading: ...
            paragraphs:
              - ...
              - ...
              - ... 2 weitere

```



```

- ... 5 weitere
- eId: tit_2
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  chapters:
  - eId: tit_2/chap_1
    num: ...
    heading: ...
    articles:
      - ...
      - ...
      - ... 30 weitere
  - eId: tit_2/chap_2
    num: ...
    heading: ...
    articles:
      - ...
      - ...
      - ... 2 weitere
      - ... 1 weitere
  - ... 4 weitere
  provisos:
  - eId: disp_u1
    heading:
      inline_content:
        - ...
    paragraphs:
      - eId: disp_u1/para
        content_ref: ...
  - eId: disp_u2
    heading:
      inline_content:
        - ...
    paragraphs:
      - eId: disp_u2/para
        content_ref: ...
  levels:
  - eId: disp_u2/lvl_A
    num: ...
    content_ref: ...
  - eId: disp_u2/lvl_B
    num: ...
    content_ref: ...
  - ... 24 weitere

```

5.6.7 Enum: ContainerNameEnum

Zwecke, die Fedlex in `akn:container/@name` verwendet.

URI: [laws:ContainerNameEnum](#)

5.6.7.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
headerOfAnnex	Kopfbereich eines Anhangs.

5.6.8 Klasse: Block

Ein generischer Block (`akn:block`), dessen `@name` den Zweck nennt; trägt gemischten Inhalt.

5.6.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
block_name	0..1 BlockNameEnum	Zweck des Blocks (akn:block/@name).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.

5.6.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	blocks	range	Block

5.6.9 Enum: BlockNameEnum

Zwecke, die Fedlex in akn:block/@name verwendet.

URI: [laws:BlockNameEnum](#)

5.6.9.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
heading	Die Überschrift des umgebenden Behälters.
num	Die Nummer des umgebenden Behälters.

6 Textauszeichnung

Innerhalb eines Absatzes, einer Überschrift, einer Nummer oder einer Tabellenzelle steht Text nicht für sich: Er ist mit Verweisen, Hervorhebungen, Fussnoten und Platzhaltern durchsetzt, und zwar in der Reihenfolge, in der er gelesen wird. Dieser gemischte Inhalt wird nicht als undurchsichtige Zeichenkette abgelegt, sondern als geordnete Liste eigener Klassen. Ein Textstück und ein Auszeichnungselement sind dabei gleichrangige Geschwister — dafür steht `TextRun`, der einen reinen Zeichenlauf trägt.

Diese Modellierung ist aufwendiger als ein einzelnes Textfeld, aber sie ist die Voraussetzung dafür, dass ein Verweis auf einen anderen Erlass maschinell auffindbar bleibt und eine Fussnote ihren eigenen Inhalt behält, statt im Fliesstext aufzugehen.

6.1.1 Klasse: `MixedText`

Wiederverwendbarer Halter für gemischten Inhalt: eine geordnete Folge aus Text und Inline-Markup. Range für `num`, `heading`, `subheading`, `listIntroduction`, `docTitle`; der umschliessende Elementname kommt vom referenzierenden Slot.

6.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>eld</code>	0..1 <code>EldType</code>	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (<code>@eld</code>). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. <code>'ti_1'</code> , <code>'ch_1'</code> , <code>'art_1'</code> , <code>'art_1-para_1'</code> .
<code>inline_content</code>	* <code>InlineElement</code>	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (<code>InlineElement</code> -Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.

6.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
<code>PrefaceP</code>	<code>doc_title</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Book</code>	<code>num</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Book</code>	<code>heading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Book</code>	<code>subheading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Title</code>	<code>num</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Title</code>	<code>heading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Title</code>	<code>subheading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Part</code>	<code>num</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Part</code>	<code>heading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Part</code>	<code>subheading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Chapter</code>	<code>num</code>	range	<code>MixedText</code>

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Chapter	heading	range	MixedText
Chapter	subheading	range	MixedText
Subchapter	num	range	MixedText
Subchapter	heading	range	MixedText
Subchapter	subheading	range	MixedText
Section	num	range	MixedText
Section	heading	range	MixedText
Section	subheading	range	MixedText
Subsection	num	range	MixedText
Subsection	heading	range	MixedText
Subsection	subheading	range	MixedText
Level	num	range	MixedText
Level	heading	range	MixedText
Level	subheading	range	MixedText
Article	num	range	MixedText
Article	heading	range	MixedText
Article	subheading	range	MixedText
Subdivision	num	range	MixedText
Subdivision	heading	range	MixedText
Subdivision	subheading	range	MixedText
Paragraph	num	range	MixedText
Paragraph	heading	range	MixedText
Transitional	num	range	MixedText
Transitional	heading	range	MixedText
Proviso	num	range	MixedText
Proviso	heading	range	MixedText
BlockList	list_introduction	range	MixedText
BlockListItem	num	range	MixedText

6.1.2 Klasse: InlineElement

Abstrakte Basis für ein modelliertes Inline-Markup-Element in gemischtem Inhalt.

6.1.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement.

6.1.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
PrefaceP	inline_content	range	InlineElement
BlockParagraph	inline_content	range	InlineElement
MixedText	inline_content	range	InlineElement
Ref	inline_content	range	InlineElement
B	inline_content	range	InlineElement
I	inline_content	range	InlineElement
Sup	inline_content	range	InlineElement
Span	inline_content	range	InlineElement
Inline	inline_content	range	InlineElement
Placeholder	inline_content	range	InlineElement
Block	inline_content	range	InlineElement

6.1.3 Klasse: TextRun

Ein einfacher Textabschnitt in gemischtem Inhalt. Wird als Textknoten eines mixed-complexType ausgegeben, nicht als Element.

6.1.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
text	0..1 String	Die Zeichendaten eines TextRun; wird als Textknoten in gemischtem Inhalt ausgegeben.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement . Vererbung: InlineElement

6.1.4 Klasse: Ref

Eine Inline-Referenz (akn:ref). Trägt @href, und bei internen SR-Querverweisen die Fedlex-Erweiterungsattribute fedlex:rs und fedlex:rs-uri.

6.1.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
fedlex_rs	0..1 String	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:rs auf akn:ref: die SR-Nummer des referenzierten Erlasses (z.B. '641.20').
fedlex_rs_uri	0..1 ELIURI	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:rs-uri auf akn:ref: die ELI-URI des SR-Eintrags des referenzierten Erlasses.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement -Subklassen). Die

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.5 Klasse: AuthorialNote

Eine Fussnote des Autors (akn:authorialNote). Rekursiv in Block-Inhalt: enthält ein oder mehrere akn:p-Absätze, die selbst Inline-Inhalt tragen.

6.1.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.6 Klasse: Inline

Ein benanntes präsentrationsbezogenes Inline (akn:inline), z.B. name='man-font-style-normal'.

6.1.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
name_attr	0..1 String	Das @name-Attribut auf akn:inline, z.B. 'man-font-style-normal'.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.7 Klasse: Placeholder

Ein Platzhalter für entfernten Inhalt (akn:placeholder) mit dem Erweiterungsattribut fedlex:message (z.B. 'E40S10-TAB').

6.1.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
fedlex_message	0..1 String	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:message auf
eCH registered association		www.ech.ch / info@ech.ch

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		akn:placeholder, das entfernten Inhalt kennzeichnet (z.B. 'E40S10-TAB').
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.8 Klasse: Span

Generischer Inline-Bereich (akn:span).

6.1.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.9 Klasse: B

Fett-Inline-Markup (akn:b).

6.1.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.10 Klasse: I

Kursiv-Inline-Markup (akn:i).

6.1.10.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.11 Klasse: Sup

Hochgestelltes Inline-Markup (akn:sup).

6.1.11.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.12 Klasse: Br

Ein Zeilenumbruch (akn:br). In der (derzeit deaktivierten) Regel FLX-TXT-001 ist br auf Überschriften-Elemente beschränkt.

6.1.12.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.2 Typ: XmlContent

Gemischter XML-Inhalt: Text mit optionalem Inline-Markup. Erlaubte Inline-Elemente: akn:ref, akn:span, akn:b, akn:i, akn:sup, akn:authorialNote, akn:mod, akn:ins, akn:del. Hinweis: akn:br ist nur in Überschriften-Elementen erlaubt (FLX-TXT-001).

URI: [xsd:string](#)

6.2.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	str
Type URI	xsd:string

7 Metadaten

Der Metadatenblock `akn:meta` versammelt alles, was ein Dokument beschreibt, ohne Teil seines Textes zu sein: die FRBR-Identifikation (siehe Kapitel Identifikation) und die Referenzen auf die beteiligten Stellen und Rollen.

7.1.1 Klasse: ActMeta

Metadaten-Abschnitt des Erlasses (akn:meta). Enthält die FRBR-Identifikation (Work-, Expression-, Manifestations-Ebene) sowie benannte Referenz-Definitionen.

7.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
identification_ref	0..1 Identification	FRBR-Identifikationsblock (akn:identification).
references_ref	0..1 References	Referenzen-Abschnitt der Metadaten (akn:references).

7.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	meta	range	ActMeta
Doc	meta	range	ActMeta

7.1.1.3 Beispiele

7.1.1.3.1 Beispiel ActMeta: bgoe 1 1

```
meta:
  identification_ref:
    source: '#ch.bk'
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
    frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_country:
      value: CH
    frbr_number:
      value: '152.3'
    frbr_names:
      - xml_lang: it
        value: >-
          Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
          (Legge sulla trasparenza, LTras)
        short_form: LTras
      - xml_lang: fr
        value: >-
          Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
          l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)
        short_form: LTrans
      - ... 3 weitere
```

```

frbr_authoritative:
  value: 'true'
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_language:
    language_value: de
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
    fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
    - eId: ch.bk
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
      show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
    - eId: publisher
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
      show_as: Editeur
    - eId: rightsHolder
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
      show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
    - name_attr: language
      href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
      show_as: de
    - name_attr: format
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
      show_as: xml

```

7.1.1.3.2 Beispiel ActMeta: sr101 1 1

```

meta:
  identification_ref:
    source: '#ch.bk'
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303

```

```

frbr_dates:
- date_value: '2000-01-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
- date_value: '1999-04-18'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
- ... 1 weitere
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
frbr_country:
  value: CH
frbr_number:
  value: '101'
frbr_names:
- xml_lang: de
  value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
    1999
  short_form: BV
- xml_lang: fr
  value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
  short_form: Cst.
- ... 3 weitere
frbr_authoritative:
  value: 'true'
frbr_expression:
frbr_this:
  value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
frbr_uri:
  value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
frbr_dates:
- date_value: '2000-01-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
- date_value: '1999-04-18'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
- ... 1 weitere
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
frbr_language:
  language_value: de
frbr_manifestation:
frbr_this:
  value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
frbr_uri:
  value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
frbr_dates:
- date_value: '2000-01-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
- date_value: '1999-04-18'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
- ... 1 weitere
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
frbr_format:
  value: xml
  fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
- eId: ch.bk
  href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
  show_as: Bundeskanzlei

```

```

tlc_roles:
- eId: publisher
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
  show_as: Editeur
- eId: rightsHolder
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
  show_as: Détenteur des droits
tlc_references:
- name_attr: language
  href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
  show_as: de
- name_attr: format
  href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
  show_as: xml

```

7.2 Referenzen auf Akteure und Rollen

Personen, Organisationen und Rollen werden nicht im Text selbst beschrieben, sondern einmal im Abschnitt `akn: references` deklariert; die Elemente des Dokuments verweisen anschliessend über einen dokumentinternen Anker darauf (`href="#ch.bk"`). So bleibt die Angabe an einer Stelle, auch wenn sie im Dokument mehrfach vorkommt.

7.2.1 Klasse: References

Benannte Referenz-Definitionen für das gesamte Dokument (akn:references). Definiert Organisationen, Rollen und andere Entitäten, die über Anker (@href='#eId') referenziert werden.

7.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
source	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'.
tlc_organizations	* TLCOrganization	Benannte Organisations-Referenzen im Dokument (akn:TLCOrganization).
tlc_roles	* TLCRole	Benannte Rollen-Referenzen im Dokument (akn:TLCRole).
tlc_references	* TLCReference	Generische benannte Referenzen im Dokument (akn:TLCReference).

7.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActMeta	references_ref	range	References

7.2.1.3 Beispiele

7.2.1.3.1 Beispiel References: bgoe 1 1

```

references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
  - eId: ch.bk
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
    show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
  - eId: publisher
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
    show_as: Editeur
  - eId: rightsHolder
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
    show_as: Détenteur des droits

```

```

tlc_references:
- name_attr: language
  href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
  show_as: de
- name_attr: format
  href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
  show_as: xml

```

7.2.1.3.2 Beispiel References: sr101 1 1

```

references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
  - eId: ch.bk
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
    show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
  - eId: publisher
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
    show_as: Editeur
  - eId: rightsHolder
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
    show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
  - name_attr: language
    href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
    show_as: de
  - name_attr: format
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
    show_as: xml

```

7.2.2 Klasse: TLCOrganization

Eine benannte Organisation als Referenz im Dokument (akn:TLCOrganization). Beispiel: die Bundeskanzlei (ch.bk).

7.2.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	0..1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.2.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	tlc_organizations	range	TLCOrganization

7.2.2.3 Beispiele

7.2.2.3.1 Beispiel TLCOrganization: Deklaration der publizierenden Stelle

```

tlc_organizations:
- eId: ch.bk

```

`href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2`
`show_as: Bundeskanzlei`

7.2.3 Klasse: TLCRole

Eine benannte Rolle als Referenz im Dokument (akn:TLCRole). Beispiele: publisher, rightsHolder.

7.2.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	0..1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.2.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	tlc_roles	range	TLCRole

7.2.3.3 Beispiele

7.2.3.3.1 Beispiel TLCRole: bgoe 1 2

```
tlc_roles:
- eId: rightsHolder
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
  show_as: Détenteur des droits
```

7.2.3.3.2 Beispiel TLCRole: Role publisher as an anchor

```
tlc_roles:
- eId: publisher
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
  show_as: Editeur
```

7.2.3.3.3 Beispiel TLCRole: sr101 1 2

```
tlc_roles:
- eId: rightsHolder
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
  show_as: Détenteur des droits
```

7.2.4 Klasse: TLCReference

Eine generische benannte Referenz im Dokument (akn:TLCReference). Für Referenzen, die nicht TLCOrganization oder TLCRole entsprechen.

7.2.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	0..1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
name_attr	0..1 String	Das @name-Attribut auf akn:inline, z.B. 'man-font-style-normal'.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.2.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	tlc_references	range	TLCReference

7.2.5 Enum: FedlexRoleEnum

Erlaubte Werte für das Fedlex-Erweiterungsattribut *fedlex:role* (FLX-XF-003). 'marginal' nur bei *akn:level-Elementen* (FLX-XF-004). 'reference' nur bei *akn:subheading-Elementen* (FLX-XF-005).

URI: [laws:FedlexRoleEnum](#)

7.2.5.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
marginal	Kennzeichnet ein level als Randnote. Nur bei <i>akn:level</i> erlaubt (FLX-XF-004).
reference	Kennzeichnet eine Unterüberschrift als Referenzüberschrift. Nur bei <i>akn:subheading</i> erlaubt (FLX-XF-005).
heading	Kennzeichnet einen Absatz als Überschrift; kommt an <i>akn:p</i> in der Präambel der Bundesverfassung vor. Ausserhalb der Reichweite von FLX-XF-003, die <i>akn:level</i> und <i>akn:subheading</i> regelt.

7.3 Werte, Sprache und Format

Mehrere AKN-Elemente tragen ihren Inhalt nicht als Text, sondern in einem Attribut — *value*, *href*, *language* oder *format*. Dafür stehen eigene kleine Klassen, damit die Attributform im Modell sichtbar bleibt.

7.3.1 Klasse: ValueType

Einfacher Halter mit einem einzelnen *@value*-Attribut (AKN *valueType*). Wiederverwendet für *FRBRcountry*, *FRBRnumber*, *FRBRauthoritative* usw.

7.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
value	0..1 String	Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.

7.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_country	range	ValueType
FRBRWork	frbr_number	range	ValueType
FRBRWork	frbr_authoritative	range	ValueType

7.3.2 Klasse: UriValueType

Halter mit einem @value-Attribut vom Typ ELI-URI (AKN valueType). Wiederverwendet für FRBRthis und FRBRuri.

7.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
value_uri	0..1 ELIURI	Ein @value-Attribut vom Typ ELI-URI (akn:FRBRthis/@value, akn:FRBRuri/@value).

7.3.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_this	range	UriValueType
FRBRWork	frbr_uri	range	UriValueType
FRBRExpression	frbr_this	range	UriValueType
FRBRExpression	frbr_uri	range	UriValueType
FRBRManifestation	frbr_this	range	UriValueType
FRBRManifestation	frbr_uri	range	UriValueType

7.3.3 Klasse: LanguageType

Halter mit einem einzelnen @language-Attribut (akn:FRBRlanguage).

7.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
language_value	0..1 DocumentLanguageEnum	Das @language-Attribut von akn:FRBRlanguage, z.B. 'de'.

7.3.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRExpression	frbr_language	range	LanguageType

7.3.4 Klasse: FormatType

Halter für akn:FRBRformat: ein @value (typischerweise 'xml') plus das optionale Erweiterungsattribut fedlex:generator (FLX-XF-002).

7.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
value	0..1 String	Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.
fedlex_generator	0..1 String	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:generator bei akn:FRBRformat[@value='xml']. Identifiziert das Werkzeug, das die XML-Datei erzeugt hat. Nur bei FRBRformat erlaubt (FLX-XF-002).

7.3.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRManifestation	frbr_format	range	FormatType

7.3.5 Enum: DocumentLanguageEnum

Sprachcodes für schweizerische Bundesdokumente.

URI: [laws:DocumentLanguageEnum](#)

7.3.5.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
de	Deutsch
fr	Französisch
it	Italienisch
rm	Rätoromanisch
en	Englisch

8 Anhang A – Referenzen & Bibliographie

8.1 Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte“

Die folgenden Standards der Fachgruppe befinden sich alle in Arbeit; sie werden hier ohne Versionsangabe zitiert.

Standard	Beschreibung
eCH-0292	eCH-0292: Metaprozesse zu politischen Geschäften – gemeinsame Datenelemente: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292
eCH-0293	eCH-0293: Öffentlicher Ratsbetrieb: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0293
eCH-0294	eCH-0294: Politische Akteure: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0294
eCH-0295	eCH-0295: Parlamentarische Geschäfte: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295
eCH-0297	eCH-0297: Öffentliche Konsultationen: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297

8.2 Weitere eCH-Standards

Standard	Beschreibung
eCH-0122	E-Government-Architektur Schweiz: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0122
eCH-0003	Prozessstandard eCH-Dokumente – Namenskonventionen und Pflichtstruktur der eCH-Standards: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0003

8.3 Grundlagenstandards

Quelle	Beschreibung
AKN	Legal Document Markup Language (LegalDocML) – Akoma Ntoso Version 3.0, OASIS Standard: http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/
ELI	European Legislation Identifier, Europäische Kommission: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli
FRBRoo	FRBRoo – Object Oriented Definition and Mapping of the FRBR, IFLA: http://iflstandards.info/ns/fr/frbr/frbroo/
RFC 6570	URI Template, IETF: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6570
Fedlex	Systematische Rechtssammlung und ELI-URIs des Bundes: https://www.fedlex.admin.ch

8.4 Quellen und Werkzeuge

Die Prüfregeln dieses Anwendungsprofils stammen aus dem Fedlex-Schematron (AKN-fedlex-*.sch); die zulässigen Elemente aus dem AKN-3.0-Schema (akomantoso30.xsd). Beide sowie das Referenzmaterial der Fachgruppe liegen im Ordner misc/ dieses Standards.

9 Anhang B – Zuordnung zu Akoma Ntoso

Jede Klasse und jeder Slot dieses Standards trägt die Entsprechung im Akoma-Ntoso-Vokabular am Element selbst — als `exact_mappings`, `close_mappings` und die weiteren Mapping-Angaben, die LinkML dafür vorsieht. Die folgende Tabelle ist daraus erzeugt und nicht von Hand geführt; wer eine Klasse an ein anderes Element bindet, ändert das Schema.

Aus derselben Quelle entsteht ein Mapping-Set nach SSSOM (Simple Standard for Sharing Ontology Mappings) als `output/mappings/ech-0296_laws.sssom.tsv`. Es hält zu jeder Zeile fest, wie eng die Entsprechung ist (`exactMatch`, `closeMatch`, `narrowMatch`, `broadMatch`) und worauf sie beruht, und lässt sich mit den Werkzeugen der Mapping Commons prüfen und weiterverarbeiten. Dieselben Angaben stehen als `skos:exactMatch-Tripel` im RDF-Export des Schemas (`output/schema.ttl`).

Die Zuordnung zum European Legislation Identifier ist für den Identifikationsblock gesetzt, und zwar auf zwei Arten. Wo die Entsprechung eins zu eins ist, trägt das Element den ELI-Begriff als eigene Identität (`class_uri`, `slot_uri`): Die FRBR-Ebenen *sind* `eli:LegalResource`, `eli:LegalExpression` und `eli:Format`, und der RDF-Export schreibt sie unmittelbar so. Wo die Entsprechung nur nahe liegt, bleibt es bei `closeMatch` — `frbr_country` etwa nennt einen Ländercode, wo ELI eine Verwaltungseinheit erwartet, und `frbr_authoritative` ist ein Wahrheitswert, wo ELI eine Werteliste führt.

Eine dritte Art von Zuordnung hängt weder an der Klasse noch am Slot, sondern am **Wert**: Welche ELI-Eigenschaft ein Datum meint, entscheidet sein `@name`. Die zulässigen Werte tragen ihre Entsprechung deshalb selbst, und die Zuordnung stellt zwei fremde Vokabulare gegenüber — `jolux:dateEntryInForce` gegen `eli:first_date_entry_in_force`. Kantonale Publikationsstellen führen eigene Bezeichnungen wie `Beschlussdatum`; der Slot lässt sie zu, ohne Zuordnung.

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
FedlexDocument	Klasse	exactMatch	akn:akomaNtoso
Act	Klasse	exactMatch	akn:act
ActMeta	Klasse	exactMatch	akn:meta
Identification	Klasse	exactMatch	akn:identificati on
FRBRWork	Klasse	exactMatch	eli:LegalResourc e
FRBRWork	Klasse	exactMatch	akn:FRBRWork
FRBRExpression	Klasse	exactMatch	eli:LegalExpress ion
FRBRExpression	Klasse	exactMatch	akn:FRBRExpressi on
FRBRManifestatio n	Klasse	exactMatch	eli:Format
FRBRManifestatio n	Klasse	exactMatch	akn:FRBRManifest ation
FRBRDate	Klasse	exactMatch	akn:FRBRdate

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
FRBRAuthor	Klasse	exactMatch	akn:FRBRAuthor
FRBRName	Klasse	exactMatch	akn:FRBRname
FRBRName	Klasse	closeMatch	eli:title
References	Klasse	exactMatch	akn:references
TLCOrganization	Klasse	exactMatch	akn:TLCOrganization
TLCRole	Klasse	exactMatch	akn:TLCRole
TLCReference	Klasse	exactMatch	akn:TLCReference
Preface	Klasse	exactMatch	akn:preface
PrefaceP	Klasse	exactMatch	akn:p
Preamble	Klasse	exactMatch	akn:preamble
ActBody	Klasse	exactMatch	akn:body
Book	Klasse	exactMatch	akn:book
Title	Klasse	exactMatch	akn:title
Part	Klasse	exactMatch	akn:part
Chapter	Klasse	exactMatch	akn:chapter
Subchapter	Klasse	exactMatch	akn:subchapter
Section	Klasse	exactMatch	akn:section
Subsection	Klasse	exactMatch	akn:subsection
Level	Klasse	exactMatch	akn:level
Article	Klasse	exactMatch	akn:article
Subdivision	Klasse	exactMatch	akn:subdivision
Paragraph	Klasse	exactMatch	akn:paragraph
Transitional	Klasse	exactMatch	akn:transitional
Proviso	Klasse	exactMatch	akn:proviso
Content	Klasse	exactMatch	akn:content
BlockParagraph	Klasse	exactMatch	akn:p
BlockList	Klasse	exactMatch	akn:blockList
BlockListItem	Klasse	exactMatch	akn:item
Table	Klasse	exactMatch	akn:table
TableRow	Klasse	exactMatch	akn:tr
TableCell	Klasse	exactMatch	akn:td
Ref	Klasse	exactMatch	akn:ref
B	Klasse	exactMatch	akn:b
I	Klasse	exactMatch	akn:i
Sup	Klasse	exactMatch	akn:sup
Span	Klasse	exactMatch	akn:span
Br	Klasse	exactMatch	akn:br

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
Inline	Klasse	exactMatch	akn:inline
Placeholder	Klasse	exactMatch	akn:placeholder
AuthorialNote	Klasse	exactMatch	akn:authorialNote
Components	Klasse	exactMatch	akn:components
Component	Klasse	exactMatch	akn:component
Doc	Klasse	exactMatch	akn:doc
MainBody	Klasse	exactMatch	akn:mainBody
Container	Klasse	exactMatch	akn:container
Block	Klasse	exactMatch	akn:block
preface_paragraphs	Slot	exactMatch	akn:p
frbr_this	Slot	exactMatch	akn:FRBRthis
frbr_uri	Slot	exactMatch	akn:FRBRuri
frbr_authors	Slot	closeMatch	eli:passed_by
frbr_country	Slot	exactMatch	akn:FRBRcountry
frbr_country	Slot	closeMatch	eli:jurisdiction
frbr_number	Slot	exactMatch	eli:number
frbr_number	Slot	exactMatch	akn:FRBRnumber
frbr_authoritative	Slot	exactMatch	akn:FRBRauthoritative
frbr_authoritative	Slot	closeMatch	eli:legal_value
frbr_language	Slot	exactMatch	eli:language
frbr_language	Slot	exactMatch	akn:FRBRlanguage
frbr_format	Slot	exactMatch	eli:format
frbr_format	Slot	exactMatch	akn:FRBRformat
doc_number	Slot	exactMatch	akn:docNumber
doc_title	Slot	exactMatch	akn:docTitle
num	Slot	exactMatch	akn:num
heading	Slot	exactMatch	akn:heading
subheading	Slot	exactMatch	akn:subheading
list_introduction	Slot	exactMatch	akn:listIntroduction
components_ref	Slot	exactMatch	akn:components
component_list	Slot	exactMatch	akn:component
doc_ref	Slot	exactMatch	akn:doc
main_body	Slot	exactMatch	akn:mainBody
containers	Slot	exactMatch	akn:container

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
blocks	Slot	exactMatch	akn:block
jolux:dateDocument	Enum	exactMatch	eli:date_document
jolux:dateEntryInForce	Enum	exactMatch	eli:first_date_entry_in_force
jolux:dateApplicability	Enum	exactMatch	eli:date_applicability