

## eCH-0296 Erlasse und Gesetzestexte

| Name                   | Erlasse und Gesetzestexte                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eCH-Nummer             | eCH-0296                                                                                                                 |
| Kategorie              | Standard                                                                                                                 |
| Reifegrad              | Definiert                                                                                                                |
| Version                | 0.1.0                                                                                                                    |
| Status                 | In Arbeit                                                                                                                |
| Beschluss am           |                                                                                                                          |
| Ausgabedatum           |                                                                                                                          |
| Ersetzt Version        |                                                                                                                          |
| Voraussetzungen        |                                                                                                                          |
| Beilagen               | -                                                                                                                        |
| Sprachen               | Deutsch (Original) - English (Datamodel)                                                                                 |
| Autoren                | Fachgruppe Politische Geschäfte: Martin Gajdos, Benedikt Hitz-Gamper, Michael Luggen, Florin Hasler, Christian Gutknecht |
| Herausgeber / Vertrieb | Verein eCH, <a href="#">Affolternstrasse 52, 8050 Zürich</a>                                                             |

---

## 1 Abstrakt

Der Standard eCH-0296 ist eine Lokalisierung von Akoma Ntoso (AKN) und des European Legislation Identifier (ELI) für die Schweiz. Er definiert, wie Erlasse und Gesetzestexte strukturiert abgebildet, eindeutig identifiziert und mit Metadaten beschrieben werden — von der Gemeinde über den Kanton bis zum Bund.

Der Standard richtet sich an publizierende Organe der Rechtssammlungen, an Softwareanbieterinnen und Softwareanbieter von Gesetzgebungs- und Publikationssystemen sowie an Stellen, die Rechtsdaten weiterverarbeiten oder aggregieren.

eCH-0296 ist Teil einer Familie von Standards für politische Daten und arbeitet eng mit eCH-0292 (Gemeinsame Datenelemente), eCH-0293 (Öffentlicher Ratsbetrieb), eCH-0294 (Politische Akteure), eCH-0295 (Parlamentarische Geschäfte) und eCH-0297 (Öffentliche Konsultationen) zusammen.

## 2 Inhaltsverzeichnis

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 1   | Abstrakt.....                            | 2  |
| 2   | Inhaltsverzeichnis.....                  | 3  |
| 3   | Einleitung.....                          | 5  |
| 3.1 | Anwendungsgebiet.....                    | 5  |
| 3.2 | Aufbau des Standards.....                | 5  |
| 3.3 | Begrifflichkeiten.....                   | 5  |
| 3.4 | Dokumententypen.....                     | 6  |
| 3.5 | Technische Grundlagen (XML).....         | 8  |
| 3.6 | Konzeptionelle Grundlagen (FRBR).....    | 8  |
| 3.7 | Aufbau einer Lieferung.....              | 9  |
| 4   | Identifikation.....                      | 10 |
| 4.1 | ELI-URI-Vorlage.....                     | 10 |
| 4.2 | Referenzkomponenten für die Schweiz..... | 10 |
| 4.3 | Identifikation im Dokument.....          | 11 |
| 4.4 | Element-Identifikatoren.....             | 21 |
| 4.5 | Typ: ELIURI.....                         | 21 |
| 4.6 | Typ: EldType.....                        | 21 |
| 4.7 | Typ: AnchorRef.....                      | 21 |
| 5   | Inhalt.....                              | 22 |
| 5.2 | Vorspann und Präambel.....               | 28 |
| 5.3 | Gesetzeshierarchie.....                  | 30 |
| 5.4 | Artikel und Absätze.....                 | 44 |
| 5.5 | Blockinhalte.....                        | 53 |
| 5.6 | Anhänge.....                             | 57 |
| 6   | Textauszeichnung.....                    | 66 |
| 6.2 | Typ: XmlContent.....                     | 71 |

---

|     |                                                      |    |
|-----|------------------------------------------------------|----|
| 7   | Metadaten.....                                       | 73 |
| 7.2 | Referenzen auf Akteure und Rollen.....               | 76 |
| 7.3 | Werte, Sprache und Format.....                       | 79 |
| 8   | Anhang A – Referenzen & Bibliographie.....           | 82 |
| 8.1 | Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte“..... | 82 |
| 8.2 | Weitere eCH-Standards.....                           | 82 |
| 8.3 | Grundlagenstandards.....                             | 82 |
| 8.4 | Quellen und Werkzeuge.....                           | 83 |
| 9   | Anhang B – Zuordnung zu Akoma Ntoso.....             | 84 |

## 3 Einleitung

Dieses Kapitel ist rein informativer Natur. Es ordnet den Standard in die Arbeiten der Fachgruppe ein, klärt die Begriffe rund um den Gesetzgebungs- und Publikationsprozess und vermittelt die technischen und konzeptionellen Grundlagen, die für die normativen Kapitel vorausgesetzt werden. Auch der jeweils erste Abschnitt der normativen Kapitel ist informativ.

### 3.1 Anwendungsgebiet

Der Standard eCH-0296 ist eine Lokalisierung von Akoma Ntoso (AKN) und des European Legislation Identifier (ELI) für die Schweiz. AKN ist ein XML-Standard für Dokumente aus parlamentarischen Geschäften, Gesetzgebung und Rechtsprechung; ELI ist ein System zur Identifikation von Rechtsvorschriften auf gemeinsamer Grundlage.

Die Bereitstellung der Gesetzessammlung in digitaler Form ist in der Soll-Architektur von E-Government Schweiz (eCH-0122) eine Geschäftsfähigkeit mit Voraussetzungscharakter. Wenn alle Verwaltungsebenen ihre Erlasse strukturiert und maschinenlesbar veröffentlichen, lässt sich der Austausch von Rechtsdaten vereinfachen und Redundanz vermeiden. eCH-0296 schafft dafür eine einheitliche Sprache und einheitliche Schnittstellen.

Drei Anwendungsfälle stehen im Vordergrund:

- **Strukturierte Publikation von Erlassen** — einheitliche, maschinenlesbare Abbildung von Gesetzen, Verordnungen und weiteren Erlassen mittels AKN.
- **Eindeutige Identifikation und Verlinkung** — persistente, auflösbare Identifikatoren für Erlasse und ihre Bestandteile mittels ELI, von der Gemeinde bis zum Bund.
- **Föderierter Zugang zu Rechtssammlungen** — standardisierter Austausch und Aggregation von Erlassdaten zwischen den Verwaltungsebenen und mit europäischen Systemen.

### 3.2 Aufbau des Standards

Der normative Teil besteht aus drei aufeinander aufbauenden Modulen:

- **Identifikation** — Regeln zur Bildung gültiger URIs für Erlasse und weitere Dokumente des Gesetzgebungsprozesses.
- **Inhalt** — die Dokumententypen und ihre Struktur.
- **Metadaten** — Angaben, welche die Dokumente und ihre Beziehungen untereinander beschreiben.

### 3.3 Begrifflichkeiten

Der Begriff Gesetz ist vom Begriff Erlass mitumfasst. Wenn hier von Erlassen und Gesetzestexten die Rede ist, sind alle Stufen (Verfassung, Gesetze, Verordnungen) und alle Ausgestaltungen (Beschluss, Aufhebung, Änderung, Löschung) gemeint. Der Begriff Erlass steht entweder als Überbegriff oder — in Abgrenzung zum Gesetz im formellen Sinn — für jeden Akt eines Parlaments, der rechtsetzenden Charakter hat, aber ohne materiellen Gehalt ein bestehendes Gesetz in Kraft setzt oder aufhebt.

Gesetze sind Texte mit rechtsetzendem Charakter, die Gegenstand juristischer Auslegung sein können und deshalb auf semantischer Ebene mit Hilfsmaterialien unterlegt werden — mit dem erläuternden Bericht oder dem parlamentarischen Geschäft. Diese Hilfsmaterialien entstehen

aus politischen Geschäften und gehören deshalb ebenfalls zu den Dokumententypen dieses Standards.

Am Gesetzgebungs- und Publikationsprozess sind neben den Parlamenten weitere Akteure beteiligt, etwa redaktionelle Kommissionen und publizierende Organe. Vier Vorgänge prägen den Prozess:

- **Übersetzung** — nach der Schlussabstimmung durchläuft ein Erlass in der Regel eine redaktionelle Bereinigung und wird in weitere Landessprachen übersetzt.
- **Konsolidierung** — Änderungen an einem Erlass wirken sich meist auf weitere Erlasse aus; diese Wirkungen sind in die neuen Fassungen zu konsolidieren.
- **Inkrafttreten und Referendum** — die meisten Erlasse treten erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft; kommt ein Referendum zustande und wird der Erlass abgelehnt, kann er noch vor dem Inkrafttreten wieder aufgehoben werden.
- **Ratifikation** — internationale Verträge werden zunächst von der Exekutive oder besonderen Organen ausgehandelt und danach vom Parlament genehmigt.

Aus all diesen Vorgängen gehen Dokumente hervor, die ihrerseits auf andere Dokumente des Prozesses Bezug nehmen. Wie diese Dokumente strukturiert sind, welche Metadaten ihre Beziehungen abbilden und wie sie über einheitlich gebildete, möglichst persistente Links abrufbar sind, ist Gegenstand dieses Standards.

### 3.4 Dokumententypen

Die folgenden Dokumententypen dienen im weiteren Verlauf als Beispiele.

#### Parlamentarische Geschäfte

| FGA-Nummer   | Titel                               | URI                                                                                           | Bemerkung                                                 |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FGA 2026/802 | Schlussabstimmungstext              | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/fga/2026/802/de">fedlex.admin.ch/eli/fga/2026/802/de</a> | Vorlage der Redaktionskommission mit Referendumsfrist     |
| —            | Gesetzesentwürfe und Normenkonzepte | —                                                                                             | Frühe Legislaturphase, Dokumentenstruktur in Entwurfsform |
| —            | Anträge                             | —                                                                                             | Parlamentarische Anträge und Eingaben                     |
| —            | Fahnen (synoptische Darstellungen)  | —                                                                                             | Gegenüberstellung von Textfassungen                       |
| —            | Kommissionsberichte                 | —                                                                                             | Berichte der parlamentarischen Kommissionen               |

#### Vernehmlassungen und erläuternde Berichte

| Nummer        | Titel                             | URI                                                                                   | Bemerkung                               |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Proj. 2024/79 | Kommunikationsplattformengesetz — | <a href="https://fedlex.data.admin.ch/.../cons_1">fedlex.data.admin.ch/.../cons_1</a> | Projektübersicht und Vernehmlassungsdok |

| Nummer      | Titel                                          | URI                                                                             | Bemerkung                                                    |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|             | Vernehmlassungsverfahren                       |                                                                                 | umentation                                                   |
| VE-KomPG    | Vorentwurf zum Kommunikationsplattformengesetz | <a href="https://fedlex.admin.ch/.../doc_1/de">fedlex.admin.ch/.../doc_1/de</a> | Vorgeschlagener Gesetzestext zur öffentlichen Vernehmlassung |
| AS 2024/79  | Erläuternder Bericht zum Vorentwurf            | <a href="https://fedlex.admin.ch/.../doc_5/de">fedlex.admin.ch/.../doc_5/de</a> | Detaillierte Begründung zum Vorentwurf                       |
| RFA 2024/79 | Regulierungsfolgenabschätzung                  | <a href="https://bakom.admin.ch/.../RFA.pdf">bakom.admin.ch/.../RFA.pdf</a>     | Kostenwirkungsanalyse und Machbarkeitsstudie                 |

### Erlasse und Gesetzestexte

| SR-Nummer  | Name                                                   | URI                                                                                           | Bemerkung                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SR 101     | Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de</a>   | Generelle Struktur auf Stufe Verfassung, Mehrsprachigkeit |
| SR 131.213 | Verfassung des Kantons Luzern                          | <a href="https://ai.clex.ch/.../LUZV-100">ai.clex.ch/.../LUZV-100</a>                         | Kantonsverfassung — verwendet § statt Art.                |
| SR 220     | Obligationenrecht (OR)                                 | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1911/3470/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1911/3470/de</a> | Kodifikation — 5. Titel des Zivilgesetzbuches             |
| SR 171.10  | Parlamentsgesetz (ParlG)                               | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/856/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/856/de</a>   | Gesetz neueren Datums                                     |
| SR 741.21  | Signalisationsverordnung (SSV)                         | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/3631/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/3631/de</a> | Verordnung mit Tabellen und Bildern                       |

### Internationale und interkantonale Verträge

| SR-Nummer  | Titel                                                                | URI                                                                                           | Art                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SR 0.101   | Charta der Vereinten Nationen                                        | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1945/...">fedlex.admin.ch/eli/cc/1945/...</a>         | Multilateraler völkerrechtlicher Vertrag     |
| SR 0.101.1 | Allgemeine Erklärung der Menschenrechte                              | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/13/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/13/de</a>     | Menschenrechtsinstrument (UNO)               |
| SR 0.101.2 | Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1950/194/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1950/194/de</a>   | Menschenrechtsvertrag (Europarat)            |
| SR 0.111   | Wiener Übereinkommen über das Recht der                              | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1980/1566/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1980/1566/de</a> | Völkerrechtlicher Vertrag über Vertragsrecht |

| SR-Nummer        | Titel                                                                               | URI                                                                                        | Art                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                  | Verträge                                                                            |                                                                                            |                             |
| SR 0.142.112.681 | Abkommen über die Freizügigkeit (Schweiz–EU)                                        | <a href="http://fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/300/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/300/de</a> | Bilateraler Vertrag         |
| iSR 5.3-21       | Vereinbarung über die Harmonisierung der Informatik in der Strafrechtspflege (VHIS) | —                                                                                          | Interkantonale Vereinbarung |
| iSR 5.3-8        | Konkordat über die Sicherheitsunternehmen                                           | —                                                                                          | Interkantonales Konkordat   |

### 3.5 Technische Grundlagen (XML)

AKN ist ein XML-Standard; XML ist damit das technische Fundament dieses Anwendungsprofils. Elemente und Attribute lassen sich in XML frei definieren — anders als in HTML, wo bestimmte Elemente vorgegeben sind. AKN gibt standardisierte Elemente und Attribute vor, die in vordefinierten Dokumententypen vorkommen dürfen; dieser Standard geht einen Schritt weiter und definiert eine begrenzte Auswahl erlaubter Elemente sowie Regeln zur Strukturierung der Dokumententypen.

Ein Dokument folgt stets demselben Aufbau:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0"
  xmlns:akn4ch="http://legaldocml.ch/">
  <documentType>
    <meta>
      <!-- Metadata -->
    </meta>
    <body>
      <!-- Content -->
    </body>
  </documentType>
</akomaNtoso>
```

Das Wurzelement `akomaNtoso` weist das Dokument als AKN-Dokument aus. Das Attribut `xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0"` legt den Namensraum fest: Alle enthaltenen Elemente und Attribute folgen den Regeln von Akoma Ntoso 3.0. Der Präfix `xmlns:akn4ch="http://legaldocml.ch/"` erweitert diesen Namensraum um die schweizerischen Eigenheiten.

`documentType` ist ein Platzhalter für den tatsächlichen Dokumententyp — etwa `act` für Erlasse oder `bill` für Entwürfe. Der Dokumententyp bestimmt die Struktur, indem er die erlaubten Elemente festlegt. Das Element `meta` enthält die Metadaten zur Identifikation (URI, Datum, Autor, Land, Nummer, Name, Abkürzung, Sprache, Format) sowie weitere Angaben zum Gesetzgebungs- und Publikationsprozess. Das Element `body` enthält den eigentlichen, für die Lesenden sichtbaren Inhalt.

### 3.6 Konzeptionelle Grundlagen (FRBR)

FRBR — Functional Requirements for Bibliographic Records — trennt ein abstraktes Werk und seine sprachlichen Fassungen von der konkreten Veröffentlichung in einem bestimmten Format. Vier Abstraktionsstufen werden unterschieden: Work, Expression, Manifestation und Item.



Die Bundesverfassung vom 12. September 1848 etwa hat seither zahlreiche Änderungen erfahren und ist mit der heute geltenden Fassung vom 18. April 1999 nicht mehr vergleichbar; hinzu kommen mehrere sprachliche Fassungen und unterschiedliche Dateiformate.

Sowohl AKN als auch ELI bedienen sich dieses Modells. Ein Dokument nach diesem Standard ist eine XML-Datei und damit eine Manifestation. Es enthält Metadaten zur eindeutigen Identifikation des abstrakten Werks, der sprachlichen Fassung und des Dateiformats:

```
<identification>
  <FRBRWork>
    <!-- Metadaten zum abstrakten Werk: URI, Datum, Autor, Land, Nummer, Name, Abkürzung -->
    <FRBRauthoritative value="true"/>
  </FRBRWork>
  <FRBRExpression>
    <!-- Metadaten zur sprachlichen Fassung: URI, Datum, Autor, Sprache -->
    <FRBRlanguage language="de"/>
  </FRBRExpression>
  <FRBRManifestation>
    <!-- Metadaten zur Veröffentlichung: URI, Datum, Autor, Format -->
    <FRBRformat value="xml"/>
  </FRBRManifestation>
</identification>
```

FRBRauthoritative gibt an, ob es sich um die massgebende Fassung handelt, die Rechtswirkungen entfaltet — was dann zählt, wenn dieselbe Fassung in mehreren Sammlungen vorliegt.

Alle Beispiele in diesem Standard sind fiktiv und dienen der Illustration; es handelt sich nicht um gültige Dokumente.

### 3.7 Aufbau einer Lieferung

Ein Dokument nach diesem Standard ist ein FedlexDocument — das Wurzelement `akn:akomaNtoso` mit genau einem Erlass darin.

#### 3.7.1 Klasse: FedlexDocument

*Wurzelement eines Fedlex AkomaNtoso-Dokuments (`akn:akomaNtoso`). Muss genau ein `akn:act`-Element enthalten, keine weiteren Kinder (FLX-RT-001). Trägt die AkomaNtoso-  
Namespace-Deklaration und den Fedlex-Erweiterungs-Namespace.*

##### 3.7.1.1 Attribute

| Name                 | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>act_ref</code> | 1 <a href="#">Act</a>         | Der Erlass ( <code>akn:act</code> ). Muss das einzige Kind von <code>akn:akomaNtoso</code> sein (FLX-RT-001). |

## 4 Identifikation

### 4.1 ELI-URI-Vorlage

Der Standard folgt ELI und identifiziert Rechtstexte über HTTP-URIs. Die URIs werden formell über maschinenlesbare URI-Vorlagen nach RFC 6570 beschrieben. Die Umsetzung von ELI-URIs ist nur einer von vier Pfeilern des ELI-Standards; die Pfeiler 2 bis 4 setzen eine Beschreibung der Rechtsdaten mit Metadaten voraus — siehe das Kapitel Metadaten.

ELI-URIs bestehen aus hierarchisch aufgebauten Komponenten, die nach nationalen Anforderungen ausgewählt werden. Die Komponenten werden durch „/“ getrennt und bilden zusammen einen Pfad, der aus Sicht der Endnutzenden wie aus rechtlicher Sicht eine semantische Bedeutung tragen kann. Mit Ausnahme der ersten Komponente `eli` sind alle optional. Das folgende Muster nutzt sämtliche vorgeschlagenen Referenzkomponenten in der vorgeschlagenen Reihenfolge:

```
/eli/{jurisdiction}/{agent}/{subagent}/{year}/{month}/{day}/{type}/{subtype}/{domain}/{natural identifier}/{level 1...}/{point in time}/{version}/{language}
```

Die Referenzkomponenten lassen sich in vier Gruppen aufteilen: Jurisdiction, Reference, Subdivision und Point in time. Zusätzlich wird zwischen der massgebenden und der konsolidierten Fassung (Version) sowie zwischen den sprachlichen Fassungen (Language) unterschieden. Gliederungsebenen innerhalb eines Dokuments (Subdivision) und der Umgang mit Korrigenda (Subtype) bleiben hier ausgeblendet, weil die Dokumentenperspektive im Vordergrund steht.

Zwei Komponentengruppen sind für die schweizerische URI-Vorlage massgebend:

- **Jurisdiction im weiteren Sinn** — bei mehreren publizierenden Stellen ist zunächst zu klären, welchem Gemeinwesen ein Rechtstext zugeordnet wird und, wo nötig, welcher Akteur ihn erlassen hat (Agent beziehungsweise Subagent).
- **Reference** — zur eindeutigen Identifikation muss ein Rechtstext referenzierbar sein. Wie das geschieht, ist von Land zu Land verschieden und hängt stark von der Publikationspraxis ab; denkbar sind Zeitangaben, Dokumententyp, Themen-Codes (Domain) und weitere Unterscheidungsmerkmale (Natural identifier).

### 4.2 Referenzkomponenten für die Schweiz

| Komponente                | Beschreibung                     | Beispielwert                               |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>jurisdiction</code> | Zuständiger Staat oder Kanton    | ch, ch-zh, ch-ge                           |
| <code>type</code>         | Typ des Rechtsdokuments          | cc (konsolidiert), oc (Amtsblatt), fga, dl |
| <code>year</code>         | Erlassjahr                       | 1999, 2024                                 |
| <code>natural_id</code>   | Natürliche Identifikationsnummer | 404, 123                                   |
| <code>language</code>     | Sprachcode (ISO 639-1)           | de, fr, it, rm                             |

## 4.3 Identifikation im Dokument

Der FRBR-Block `akn:identification` trägt die drei Ebenen Work, Expression und Manifestation. Jede Ebene führt ihre eigene URI, ihre Daten und ihre Autoren; die Ebene Expression ergänzt die Sprache, die Ebene Manifestation das Format.

### 4.3.1 Klasse: Identification

*FRBR-Identifikationsblock (`akn:identification`) mit Work-, Expression- und Manifestations-Beschreibungen. Das `@source`-Attribut referenziert die verantwortliche Organisation als Dokument-internen Anker (z.B. `'#ch.bk'`).*

#### 4.3.1.1 Attribute

| Name                            | Kardinalität und Wertebereich          | Beschreibung                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>source</code>             | 0..1 <a href="#">AnchorRef</a>         | Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation ( <code>@source</code> ), z.B. <code>'#ch.bk'</code> . |
| <code>frbr_work</code>          | 0..1 <a href="#">FRBRWork</a>          | FRBR-Work-Ebenen-Beschreibung ( <code>akn:FRBRWork</code> ).                                               |
| <code>frbr_expression</code>    | 0..1 <a href="#">FRBRExpression</a>    | FRBR-Expression-Ebenen-Beschreibung ( <code>akn:FRBRExpression</code> ).                                   |
| <code>frbr_manifestation</code> | 0..1 <a href="#">FRBRManifestation</a> | FRBR-Manifestations-Ebenen-Beschreibung ( <code>akn:FRBRManifestation</code> ).                            |

#### 4.3.1.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot                         | Rolle              | Element                        |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <a href="#">ActMeta</a> | <code>identification_ref</code> | <code>range</code> | <a href="#">Identification</a> |

#### 4.3.1.3 Beispiele

##### 4.3.1.3.1 Beispiel Identification: sr101 1 1

```
identification_ref:
  source: '#ch.bk'
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
    frbr_dates:
      - date_value: '2000-01-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '1999-04-18'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_country:
      value: CH
    frbr_number:
      value: '101'
    frbr_names:
      - xml_lang: de
        value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
```

```

    short_form: BV
  - xml_lang: fr
    value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
    short_form: Cst.
  - ... 3 weitere
  frbr_authoritative:
    value: 'true'
  frbr_expression:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
    frbr_dates:
      - date_value: '2000-01-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '1999-04-18'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_language:
      language_value: de
  frbr_manifestation:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
    frbr_dates:
      - date_value: '2000-01-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '1999-04-18'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
  fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5

```

#### 4.3.1.3.2 Beispiel Identification: bgoe 1 1

```

identification_ref:
  source: '#ch.bk'
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
    frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_country:
      value: CH
    frbr_number:
      value: '152.3'
    frbr_names:

```

```
- xml_lang: it
  value: >-
    Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
    (Legge sulla trasparenza, LTras)
  short_form: LTras
- xml_lang: fr
  value: >-
    Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration
    (Loi sur la transparence, LTrans)
  short_form: LTrans
- ... 3 weitere
frbr_authoritative:
  value: 'true'
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_language:
    language_value: de
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
  fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
```

### 4.3.2 Klasse: FRBRWork

*FRBR-Work-Ebene (akn:FRBRWork): der abstrakte Erlass unabhängig von Sprache und Version. Enthält ELI-URIs, Fedlex/JoLux-Daten, Autoren, Ländercode (CH), SR-Nummer und mehrsprachige Namen mit Kurzformen.*

#### 4.3.2.1 Attribute

| Name      | Kardinalität und Wertebereich     | Beschreibung                                                  |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| frbr_this | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value). |
| frbr_uri  | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).       |

| Name               | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frbr_dates         | * <a href="#">FRBRDate</a>     | Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen. |
| frbr_authors       | * <a href="#">FRBRAuthor</a>   | Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).                               |
| frbr_country       | 0..1 <a href="#">ValueType</a> | Ländercode für diesen Erlass (akn:FRBRcountry/@value), z.B. 'CH'.                                   |
| frbr_number        | 0..1 <a href="#">ValueType</a> | SR-Nummer (akn:FRBRnumber/@value), z.B. '101'.                                                      |
| frbr_names         | * <a href="#">FRBRName</a>     | Mehrsprachige Namenseinträge des FRBR-Works (akn:FRBRname). Ein Eintrag pro Sprache.                |
| frbr_authoritative | 0..1 <a href="#">ValueType</a> | Ob dies die massgebliche Version ist (akn:FRBRauthoritative/@value).                                |

#### 4.3.2.2 Verwendungen

| Verwendet von                  | Im Slot   | Rolle | Element                  |
|--------------------------------|-----------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Identification</a> | frbr_work | range | <a href="#">FRBRWork</a> |

#### 4.3.2.3 Beispiele

##### 4.3.2.3.1 Beispiel FRBRWork: bgoe 1 1

```
frbr_work:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_country:
    value: CH
  frbr_number:
    value: '152.3'
  frbr_names:
    - xml_lang: it
      value: >-
        Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
        (Legge sulla trasparenza, LTras)
      short_form: LTras
    - xml_lang: fr
      value: >-
        Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration
        (Loi sur la transparence, LTrans)
      short_form: LTrans
    - ... 3 weitere
  frbr_authoritative:
    value: 'true'
```

#### 4.3.2.3.2 Beispiel FRBRWork: sr101 1 1

```
frbr_work:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
  frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_country:
    value: CH
  frbr_number:
    value: '101'
  frbr_names:
    - xml_lang: de
      value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
      short_form: BV
    - xml_lang: fr
      value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
      short_form: Cst.
    - ... 3 weitere
  frbr_authoritative:
    value: 'true'
```

#### 4.3.3 Klasse: FRBRExpression

*FRBR-Expression-Ebene (akn:FRBRExpression): eine sprachspezifische Version des Erlasses. Identifiziert durch einen ELI-URI mit Sprachcode.*

##### 4.3.3.1 Attribute

| Name          | Kardinalität und Wertebereich     | Beschreibung                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frbr_this     | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).                                       |
| frbr_uri      | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).                                             |
| frbr_dates    | * <a href="#">FRBRDate</a>        | Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen. |
| frbr_authors  | * <a href="#">FRBRAuthor</a>      | Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).                               |
| frbr_language | 0..1 <a href="#">LanguageType</a> | Sprachcode dieser Expression (akn:FRBRlanguage/@language).                                          |

##### 4.3.3.2 Verwendungen

| Verwendet von                  | Im Slot         | Rolle | Element                        |
|--------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------|
| <a href="#">Identification</a> | frbr_expression | range | <a href="#">FRBRExpression</a> |

### 4.3.3.3 Beispiele

#### 4.3.3.3.1 Beispiel FRBRExpression: bgoe 1 1

```
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_language:
    language_value: de
```

#### 4.3.3.3.2 Beispiel FRBRExpression: sr101 1 1

```
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
  frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_language:
    language_value: de
```

### 4.3.4 Klasse: FRBRManifestation

*FRBR-Manifestations-Ebene (akn:FRBRManifestation): ein spezifisches Dateiformat der Expression. Für Fedlex XML-Dateien ist der Formatwert 'xml'. Das optionale Attribut fedlex:generator ist nur hier erlaubt (FLX-XF-002).*

#### 4.3.4.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich     | Beschreibung                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frbr_this    | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).                                       |
| frbr_uri     | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).                                             |
| frbr_dates   | * <a href="#">FRBRDate</a>        | Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen. |
| frbr_authors | * <a href="#">FRBRAuthor</a>      | Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).                               |



| Name        | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                    |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| frbr_format | 0..1 <a href="#">FormatType</a> | Dateiformat dieser Manifestation (akn:FRBRformat/@value), typischerweise 'xml'. |

#### 4.3.4.2 Verwendungen

| Verwendet von                  | Im Slot            | Rolle | Element                           |
|--------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|
| <a href="#">Identification</a> | frbr_manifestation | range | <a href="#">FRBRManifestation</a> |

#### 4.3.4.3 Beispiele

##### 4.3.4.3.1 Beispiel FRBRManifestation: bgoe 1 1

```
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
  fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
```

##### 4.3.4.3.2 Beispiel FRBRManifestation: sr101 1 1

```
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
  frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
  fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
```

#### 4.3.5 Klasse: FRBRDate

Ein Datumseintrag einer FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Das @name-Attribut verwendet Fedlex/JoLux-Vokabular: jolux:dateEntryInForce, jolux:dateDocument, jolux:dateApplicability.

##### 4.3.5.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung            |
|------------|-------------------------------|-------------------------|
| date_value | 0..1 Date                     | Ein ISO-8601-Datumswert |

eCH registered association

[www.ech.ch](http://www.ech.ch) / [info@ech.ch](mailto:info@ech.ch)

| Name           | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                               | (akn:FRBRdate/@date).                                                                                                                       |
| frbr_date_name | 0..1 String                   | Datumstyp (akn:FRBRdate/@name), mit Fedlex/JoLux-Vokabular, z.B. 'jolux:dateEntryInForce', 'jolux:dateDocument', 'jolux:dateApplicability'. |

#### 4.3.5.2 Verwendungen

| Verwendet von                     | Im Slot    | Rolle | Element                  |
|-----------------------------------|------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">FRBRWork</a>          | frbr_dates | range | <a href="#">FRBRDate</a> |
| <a href="#">FRBRExpression</a>    | frbr_dates | range | <a href="#">FRBRDate</a> |
| <a href="#">FRBRManifestation</a> | frbr_dates | range | <a href="#">FRBRDate</a> |

#### 4.3.5.3 Beispiele

##### 4.3.5.3.1 Beispiel FRBRDate: bgoe 1 3

```
frbr_dates:
- date_value: '2023-11-01'
  frbr_date_name: jolux:dateApplicability
```

##### 4.3.5.3.2 Beispiel FRBRDate: sr101 1 2

```
frbr_dates:
- date_value: '1999-04-18'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
```

##### 4.3.5.3.3 Beispiel FRBRDate: bgoe 1 1

```
frbr_dates:
- date_value: '2006-07-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
```

##### 4.3.5.3.4 Beispiel FRBRDate: sr101 1 3

```
frbr_dates:
- date_value: '2024-03-03'
  frbr_date_name: jolux:dateApplicability
```

##### 4.3.5.3.5 Beispiel FRBRDate: bgoe 1 2

```
frbr_dates:
- date_value: '2004-12-17'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
```

##### 4.3.5.3.6 Beispiel FRBRDate: sr101 1 1

```
frbr_dates:
- date_value: '2000-01-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
```

#### 4.3.6 Klasse: FRBRAuthor

Ein Autoren- oder Rechteinhaber-Eintrag einer FRBR-Entität (akn:FRBRauthor). @href referenziert die Organisation; @as referenziert die Rolle (beide als Dokument-interne Anker).

##### 4.3.6.1 Attribute

| Name | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                       |
|------|-------------------------------|------------------------------------|
| href | 0..1 String                   | URI-Referenz (@href), für Links zu |

| Name    | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| as_role | 0..1 <a href="#">AnchorRef</a> | Organisationen, Rollen oder externen URIs.<br>Rolle des Autors (akn:FRBRAuthor/@as), als Anker-Referenz, z.B. '#publisher', '#rightsHolder'. |

#### 4.3.6.2 Verwendungen

| Verwendet von                     | Im Slot      | Rolle | Element                    |
|-----------------------------------|--------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">FRBRWork</a>          | frbr_authors | range | <a href="#">FRBRAuthor</a> |
| <a href="#">FRBRExpression</a>    | frbr_authors | range | <a href="#">FRBRAuthor</a> |
| <a href="#">FRBRManifestation</a> | frbr_authors | range | <a href="#">FRBRAuthor</a> |

#### 4.3.6.3 Beispiele

##### 4.3.6.3.1 Beispiel FRBRAuthor: sr101 1 1

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
```

##### 4.3.6.3.2 Beispiel FRBRAuthor: bgoe 1 2

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
```

##### 4.3.6.3.3 Beispiel FRBRAuthor: bgoe 1 1

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
```

##### 4.3.6.3.4 Beispiel FRBRAuthor: sr101 1 2

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
```

#### 4.3.7 Klasse: FRBRName

Ein mehrsprachiger Namenseintrag des FRBR-Works (akn:FRBRname). Enthält den offiziellen Langtitel und eine optionale Abkürzung. Ein Eintrag pro Sprache.

##### 4.3.7.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                   |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xml_lang   | 0..1 String                   | XML-Sprachattribut (xml:lang), z.B. 'de', 'fr', 'it', 'rm', 'en'.                              |
| value      | 0..1 String                   | Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.                |
| short_form | 0..1 String                   | Kurzform-Abkürzung des Gesetzesnamens (@shortForm), z.B. 'BV' (Deutsch), 'Cst.' (Französisch). |

##### 4.3.7.2 Verwendungen

| Verwendet von            | Im Slot    | Rolle | Element                  |
|--------------------------|------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">FRBRWork</a> | frbr_names | range | <a href="#">FRBRName</a> |

### 4.3.7.3 Beispiele

#### 4.3.7.3.1 Beispiel FRBRName: bgoe 1 1

```
frbr_names:
- xml_lang: it
  value: >-
    Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
    (Legge sulla trasparenza, LTras)
  short_form: LTras
```

#### 4.3.7.3.2 Beispiel FRBRName: sr101 1 2

```
frbr_names:
- xml_lang: fr
  value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
  short_form: Cst.
```

#### 4.3.7.3.3 Beispiel FRBRName: sr101 1 3

```
frbr_names:
- xml_lang: en
  value: Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation
  short_form: Cst.
```

#### 4.3.7.3.4 Beispiel FRBRName: bgoe 1 3

```
frbr_names:
- xml_lang: de
  value: >-
    Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung
    (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ)
  short_form: BGÖ
```

#### 4.3.7.3.5 Beispiel FRBRName: bgoe 1 4

```
frbr_names:
- xml_lang: en
  value: >-
    Federal Act of 17 December 2004 on Freedom of Information in the Administration
    (Freedom of Information Act, FoIA)
  short_form: FoIA
```

#### 4.3.7.3.6 Beispiel FRBRName: sr101 1 5

```
frbr_names:
- xml_lang: it
  value: Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
  short_form: Cost.
```

#### 4.3.7.3.7 Beispiel FRBRName: sr101 1 4

```
frbr_names:
- xml_lang: rm
  value: Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999
  short_form: Cst.
```

#### 4.3.7.3.8 Beispiel FRBRName: bgoe 1 2

```
frbr_names:
- xml_lang: fr
  value: >-
    Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration
    (Loi sur la transparence, LTrans)
  short_form: LTrans
```

#### 4.3.7.3.9 Beispiel FRBRName: sr101 1 1

```
frbr_names:
- xml_lang: de
  value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
  short_form: BV
```

#### 4.3.7.3.10 Beispiel FRBRName: bgoe 1 5

```
frbr_names:
- xml_lang: rm
  value: >-
    Lescha federala dals 17 da december 2004 davart il princip da la trasparenza
    da l'administraziun (Lescha da trasparenza, LTrans)
  short_form: LTrans
```

### 4.4 Element-Identifikatoren

Innerhalb eines Dokuments trägt jedes Hierarchieelement, jeder Artikel, jeder Unterabschnitt und jeder Absatz ein @eId. Es folgt der AKN-Namenskonvention und bildet den Pfad im Dokument ab (ti\_1, ch\_1, art\_1, art\_1-para\_1) — es ist also bewusst kein zufälliger Identifikator. Die Fedlex-Schematron-Regeln verlangen seine Anwesenheit, nicht aber seine Eindeutigkeit: Reale Dokumente der Systematischen Rechtssammlung enthalten mehrfach vergebene @eId.

### 4.5 Typ: ELIURI

*Ein European Legislation Identifier (ELI) URI, wie von Fedlex verwendet.*

URI: [xsd:anyURI](#)

#### 4.5.1 Typ-Eigenschaften

| Eigenschaft | Wert                       |
|-------------|----------------------------|
| Base        | str                        |
| Type URI    | <a href="#">xsd:anyURI</a> |

### 4.6 Typ: EldType

*Eindeutiger Element-Identifizier innerhalb eines AkomaNtoso-Dokuments (@eld). Folgt der AKN-eld-Konvention, z.B. 'ti\_1', 'ch\_1', 'art\_1', 'art\_1-para\_1'. Gemäss Fedlex Schematron Pflicht bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen.*

URI: [xsd:string](#)

#### 4.6.1 Typ-Eigenschaften

| Eigenschaft | Wert                       |
|-------------|----------------------------|
| Base        | str                        |
| Type URI    | <a href="#">xsd:string</a> |

### 4.7 Typ: AnchorRef

*Eine Dokument-interne Referenz im Format '#id', die auf ein eld oder TLC-Element zeigt.*

URI: [xsd:string](#)

#### 4.7.1 Typ-Eigenschaften

| Eigenschaft | Wert                       |
|-------------|----------------------------|
| Base        | str                        |
| Type URI    | <a href="#">xsd:string</a> |

## 5 Inhalt

Der Erlass selbst ist das Element `akn:act`. Es trägt den Erlassstyp im Attribut `@name`, dazu die Metadaten, den Vorspann, eine allfällige Präambel und den Hauptteil.

### 5.1.1 Klasse: Act

Das Erlasselement (`akn:act`). Hauptinhaltselement eines `AkomaNtoso`-Dokuments. Das `@name`-Attribut gibt den Erlassstyp an (z.B. `'publicLaw'`).

#### 5.1.1.1 Attribute

| Name                        | Kardinalität und Wertebereich    | Beschreibung                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>act_name</code>       | 0..1 <a href="#">ActTypeEnum</a> | Erlassstyp ( <code>@name</code> -Attribut von <code>akn:act</code> ), z.B. <code>'publicLaw'</code> . |
| <code>meta</code>           | 0..1 <a href="#">ActMeta</a>     | Metadaten-Abschnitt des Erlasses ( <code>akn:meta</code> ).                                           |
| <code>preface_ref</code>    | 0..1 <a href="#">Preface</a>     | Vorspann des Erlasses ( <code>akn:preface</code> ).                                                   |
| <code>preamble_ref</code>   | 0..1 <a href="#">Preamble</a>    | Präambel des Erlasses ( <code>akn:preamble</code> ).                                                  |
| <code>body</code>           | 0..1 <a href="#">ActBody</a>     | Hauptteil des Erlasses ( <code>akn:body</code> ).                                                     |
| <code>components_ref</code> | 0..1 <a href="#">Components</a>  | Die diesem Erlass beiliegenden Dokumente ( <code>akn:components</code> ).                             |

#### 5.1.1.2 Verwendungen

| Verwendet von                  | Im Slot              | Rolle              | Element             |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <a href="#">FedlexDocument</a> | <code>act_ref</code> | <code>range</code> | <a href="#">Act</a> |

#### 5.1.1.3 Beispiele

##### 5.1.1.3.1 Beispiel Act: bgoe 1

```

act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
      frbr_work:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
        frbr_dates:
          - date_value: '2006-07-01'
            frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
          - date_value: '2004-12-17'
            frbr_date_name: jolux:dateDocument
          - ... 1 weitere
        frbr_authors:
          - href: '#ch.bk'
            as_role: '#publisher'
          - href: '#ch.bk'
            as_role: '#rightsHolder'
        frbr_country:
          value: CH
        frbr_number:
          value: '152.3'
        frbr_names:
          - xml_lang: it
            value: >-
            Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione

```

```

    (Legge sulla trasparenza, LTras)
    short_form: LTras
  - xml_lang: fr
    value: >-
      Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
      l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)
    short_form: LTrans
  - ... 3 weitere
  frbr_authoritative:
    value: 'true'
  frbr_expression:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
    frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_language:
      language_value: de
  frbr_manifestation:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
    frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_format:
      value: xml
    fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
  references_ref:
    source: '#ch.bk'
    tlc_organizations:
      - eId: ch.bk
        href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
        show_as: Bundeskanzlei
    tlc_roles:
      - eId: publisher
        href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
        show_as: Editeur
      - eId: rightsHolder
        href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
        show_as: Détenteur des droits
    tlc_references:
      - name_attr: language
        href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
        show_as: de
      - name_attr: format
        href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
        show_as: xml
  preface_ref:
  preface_paragraphs:

```

```
- doc_number: '152.3 '
- doc_title:
  inline_content:
    - ...
    - ...
    - ... 1 weitere
  - ... 2 weitere
preamble_ref:
content_blocks:
- element_type: BlockParagraph
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
- element_type: BlockParagraph
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: gestützt auf Artikel 173 Absatz 2 der Bundesverfassung
    - element_type: AuthorialNote
      content_blocks:
        - ...
        - ... 5 weitere
  - ... 1 weitere
body:
sections:
- eId: sec_1
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  articles:
  - eId: art_1
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ...
      - ... 1 weitere
  - ... 3 weitere
- eId: sec_2
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  articles:
  - eId: art_6
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ...
      - ... 1 weitere
  - eId: art_7
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ...
      - ... 2 weitere
  - ... 3 weitere
components_ref:
```



```
component_list:
- doc_ref:
  doc_name: annex
  meta:
    identification_ref: ...
  preface_ref:
    containers:
      - ...
  main_body:
    content_blocks:
      - ...
    levels:
      - ...
```

### 5.1.1.3.2 Beispiel Act: sr101 1

```
act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
    frbr_work:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
      frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
      frbr_country:
        value: CH
      frbr_number:
        value: '101'
      frbr_names:
        - xml_lang: de
          value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
            1999
          short_form: BV
        - xml_lang: fr
          value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
          short_form: Cst.
        - ... 3 weitere
      frbr_authoritative:
        value: 'true'
    frbr_expression:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
      frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
      frbr_language:
        language_value: de
```

```

frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
  frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
    fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
    - eId: ch.bk
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
      show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
    - eId: publisher
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
      show_as: Editeur
    - eId: rightsHolder
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
      show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
    - name_attr: language
      href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
      show_as: de
    - name_attr: format
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
      show_as: xml
preface_ref:
  preface_paragraphs:
    - doc_number: '101'
    - doc_title:
        inline_content:
          - ...
          - ...
          - ... 1 weitere
    - ... 1 weitere
preamble_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      fedlex_role: heading
      inline_content:
        - element_type: B
          inline_content:
            - ...
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Im Namen Gottes des Allmächtigen!
    - ... 7 weitere
body:
  titles:
    - eId: tit_1
      num:
        inline_content:
          - ...
      heading:
        inline_content:

```

```
- ...
articles:
- eId: art_1
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
  - ...
- eId: art_2
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
  - ...
  - ... 2 weitere
  - ... 5 weitere
- eId: tit_2
  num:
    inline_content:
    - ...
  heading:
    inline_content:
    - ...
  chapters:
- eId: tit_2/chap_1
  num: ...
  heading: ...
  articles:
  - ...
  - ...
  - ... 30 weitere
- eId: tit_2/chap_2
  num: ...
  heading: ...
  articles:
  - ...
  - ...
  - ... 2 weitere
  - ... 1 weitere
- ... 4 weitere
provisos:
- eId: disp_u1
  heading:
    inline_content:
    - ...
  paragraphs:
  - eId: disp_u1/para
    content_ref: ...
- eId: disp_u2
  heading:
    inline_content:
    - ...
  paragraphs:
  - eId: disp_u2/para
    content_ref: ...
  levels:
  - eId: disp_u2/lvl_A
    num: ...
    content_ref: ...
  - eId: disp_u2/lvl_B
    num: ...
    content_ref: ...
  - ... 24 weitere
```

### 5.1.2 Enum: ActTypeEnum

Art des Erlasses, ausgedrückt im @name-Attribut von akn:act.

URI: [laws:ActTypeEnum](#)

### 5.1.2.1 Zulässige Werte

| Wert         | Beschreibung                       |
|--------------|------------------------------------|
| publicLaw    | Ein Erlass des öffentlichen Rechts |
| privateAct   | Ein Erlass des Privatrechts        |
| amendment    | Eine Änderung                      |
| constitution | Eine Verfassung                    |

## 5.2 Vorspann und Präambel

### 5.2.1 Klasse: Preface

Der Vorspann des Erlasses (akn:preface) mit Dokumentnummer und -titel. Fedlex Schematron verlangt akn:docNumber (FLX-PF-001) und akn:docTitle (FLX-PF-002) innerhalb eines akn:p-Elements.

#### 5.2.1.1 Attribute

| Name               | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                          |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| preface_paragraphs | * <a href="#">PrefaceP</a>    | Die akn:p-Absätze des Vorspanns, die docNumber/docTitle umschliessen. |
| containers         | * <a href="#">Container</a>   | Behälter des Vorspanns (akn:container).                               |

#### 5.2.1.2 Verwendungen

| Verwendet von       | Im Slot     | Rolle | Element                 |
|---------------------|-------------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Act</a> | preface_ref | range | <a href="#">Preface</a> |
| <a href="#">Doc</a> | preface_ref | range | <a href="#">Preface</a> |

#### 5.2.1.3 Beispiele

##### 5.2.1.3.1 Beispiel Preface: bgoe 1 1

```

preface_ref:
  preface_paragraphs:
    - doc_number: '152.3 '
    - doc_title:
        inline_content:
          - element_type: TextRun
            text: Bundesgesetz
          - element_type: Br
          - ... 1 weitere
    - ... 2 weitere

```

##### 5.2.1.3.2 Beispiel Preface: sr101 1 1

```

preface_ref:
  preface_paragraphs:
    - doc_number: '101'
    - doc_title:
        inline_content:
          - element_type: TextRun
            text: Bundesverfassung
          - element_type: Br
          - ... 1 weitere
    - ... 1 weitere

```

## 5.2.2 Klasse: PrefaceP

Ein Vorspann-Absatz (akn:p), der Dokumentnummer und/oder -titel umschliesst. Fedlex verlangt akn:docNumber und akn:docTitle innerhalb eines akn:p des Vorspanns (FLX-PF-001/002).

### 5.2.2.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| doc_number     | 0..1 String                   | Dokumentnummer im Vorspann (akn:docNumber). Pflicht gemäss FLX-PF-001. Typischerweise die SR-Nummer, z.B. '101'.                                                                       |
| doc_title      | 0..1 MixedText                | Dokumenttitel im Vorspann (akn:docTitle). Pflicht gemäss FLX-PF-002. Kann Inline-Markup und akn:br für Zeilenumbrüche enthalten.                                                       |
| inline_content | * InlineElement               | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |

#### 5.2.2.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- doc\_number
- doc\_title
- inline\_content

### 5.2.2.2 Verwendungen

| Verwendet von | Im Slot            | Rolle | Element  |
|---------------|--------------------|-------|----------|
| Preface       | preface_paragraphs | range | PrefaceP |

### 5.2.2.3 Beispiele

#### 5.2.2.3.1 Beispiel PrefaceP: sr101 1 1

```
preface_paragraphs:
- doc_number: '101'
```

#### 5.2.2.3.2 Beispiel PrefaceP: sr101 1 2

```
preface_paragraphs:
- doc_title:
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Bundesverfassung
    - element_type: Br
    - ... 1 weitere
```

#### 5.2.2.3.3 Beispiel PrefaceP: sr101 1 3

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: TextRun
    text: vom 18. April 1999 (Stand am 3. März 2024)
```

#### 5.2.2.3.4 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 3

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
```

- `element_type: TextRun`  
`text: (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ)`

#### 5.2.2.3.5 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 2

```
preface_paragraphs:
- doc_title:
  inline_content:
  - element_type: TextRun
    text: Bundesgesetz
  - element_type: Br
  - ... 1 weitere
```

#### 5.2.2.3.6 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 1

```
preface_paragraphs:
- doc_number: '152.3 '
```

#### 5.2.2.3.7 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 4

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: TextRun
    text: vom 17. Dezember 2004 (Stand am 1. November 2023)
```

### 5.2.3 Klasse: Preamble

Die Präambel des Erlasses (*akn:preamble*) mit einleitenden Fliesstext-Absätzen vor dem Hauptteil.

#### 5.2.3.1 Attribute

| Name                        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>content_blocks</code> | * <a href="#">BlockElement</a> | Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen. |

#### 5.2.3.2 Verwendungen

| Verwendet von       | Im Slot                   | Rolle              | Element                  |
|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| <a href="#">Act</a> | <code>preamble_ref</code> | <code>range</code> | <a href="#">Preamble</a> |

## 5.3 Gesetzeshierarchie

Die Gliederung eines Erlasses ist rekursiv: Buch, Titel, Teil, Kapitel, Unterkapitel, Abschnitt und Unterabschnitt können ineinander verschachtelt werden, bis auf der untersten Ebene der Artikel steht. Welche Ebene in welcher vorkommen darf, ist nicht durch die Struktur selbst, sondern durch die Fedlex-Regeln bestimmt.

Eine Eigenheit ist `akn:level`: Seine erlaubten Kinder sind diejenigen des nächsten Vorfahren, der selbst kein `level` ist. Das lässt sich in einem XSD nicht ausdrücken und wird deshalb über Schematron geprüft (FLX-HR-001-lv).

#### 5.3.1 Klasse: ActBody

Der Hauptteil des Erlasses (*akn:body*) mit der Gesetzeshierarchie. Erlaubte direkte Kinder: *book, title, part, chapter, subchapter, section, subsection, level, article, transitional, proviso*. Keine anderen Elemente erlaubt (FLX-BD-001).

### 5.3.1.1 Attribute

| Name          | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                      |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| books         | * <a href="#">Book</a>         | Buch-Kindelemente (akn:book).                     |
| titles        | * <a href="#">Title</a>        | Titel-Kindelemente (akn:title).                   |
| parts         | * <a href="#">Part</a>         | Teil-Kindelemente (akn:part).                     |
| chapters      | * <a href="#">Chapter</a>      | Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).               |
| subchapters   | * <a href="#">Subchapter</a>   | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).       |
| sections      | * <a href="#">Section</a>      | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).             |
| subsections   | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).     |
| levels        | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).      |
| articles      | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).               |
| transitionals | * <a href="#">Transitional</a> | Übergangsbestimmungs-Elemente (akn:transitional). |
| provisos      | * <a href="#">Proviso</a>      | Vorbehalt-Elemente (akn:proviso).                 |

### 5.3.1.2 Verwendungen

| Verwendet von       | Im Slot | Rolle | Element                 |
|---------------------|---------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Act</a> | body    | range | <a href="#">ActBody</a> |

### 5.3.2 Klasse: Book

*Buch-Ebene eines Erlasses (akn:book). Erlaubte Kinder: title, part, chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-bk). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-bk).*

#### 5.3.2.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld        | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num        | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading    | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| subheading | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference'                                                                                                                                                                                          |

| Name        | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                            |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                               | kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006). |
| titles      | * <a href="#">Title</a>       | Titel-Kindelemente (akn:title).                                                                         |
| parts       | * <a href="#">Part</a>        | Teil-Kindelemente (akn:part).                                                                           |
| chapters    | * <a href="#">Chapter</a>     | Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).                                                                     |
| subchapters | * <a href="#">Subchapter</a>  | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).                                                             |
| sections    | * <a href="#">Section</a>     | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                   |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>  | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                           |
| levels      | * <a href="#">Level</a>       | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                            |
| articles    | * <a href="#">Article</a>     | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                     |

### 5.3.2.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot | Rolle | Element              |
|-------------------------|---------|-------|----------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | books   | range | <a href="#">Book</a> |
| <a href="#">Title</a>   | books   | range | <a href="#">Book</a> |
| <a href="#">Level</a>   | books   | range | <a href="#">Book</a> |

### 5.3.3 Klasse: Title

*Titel-Ebene eines Erlasses (akn:title). Erlaubte Kinder: book, part, chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-ti). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ti).*

#### 5.3.3.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld        | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num        | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading    | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| subheading | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference'                                                                                                                                                                                          |



| Name        | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                            |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                               | kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006). |
| books       | * <a href="#">Book</a>        | Buch-Kindelemente (akn:book).                                                                           |
| parts       | * <a href="#">Part</a>        | Teil-Kindelemente (akn:part).                                                                           |
| chapters    | * <a href="#">Chapter</a>     | Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).                                                                     |
| subchapters | * <a href="#">Subchapter</a>  | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).                                                             |
| sections    | * <a href="#">Section</a>     | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                   |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>  | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                           |
| levels      | * <a href="#">Level</a>       | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                            |
| articles    | * <a href="#">Article</a>     | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                     |

### 5.3.3.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot | Rolle | Element               |
|-------------------------|---------|-------|-----------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | titles  | range | <a href="#">Title</a> |
| <a href="#">Book</a>    | titles  | range | <a href="#">Title</a> |
| <a href="#">Level</a>   | titles  | range | <a href="#">Title</a> |

### 5.3.3.3 Beispiele

#### 5.3.3.3.1 Beispiel Title: sr101 1 3

```

titles:
- eId: tit_3
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '3. Titel:'
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Bund, Kantone und Gemeinden
  chapters:
  - eId: tit_3/chap_1
    num:
      inline_content:
        - ...
    heading:
      inline_content:
        - ...
    sections:
    - eId: tit_3/chap_1/sec_1
      num: ...
      heading: ...
      articles:
        - ...
        - ...
        - ... 1 weitere
    - eId: tit_3/chap_1/sec_2
      num: ...
      heading: ...
      articles:
        - ...
        - ...
        - ... 5 weitere
    - ... 2 weitere
  - eId: tit_3/chap_2

```

```
num:
  inline_content:
    - ...
heading:
  inline_content:
    - ...
sections:
- eId: tit_3/chap_2/sec_1
  num: ...
  heading: ...
  articles:
    - ...
    - ...
    - ... 1 weitere
- eId: tit_3/chap_2/sec_2
  num: ...
  heading: ...
  articles:
    - ...
    - ...
    - ... 3 weitere
  - ... 8 weitere
- ... 1 weitere
```

#### 5.3.3.3.2 Beispiel Title: sr101 1 5

```
titles:
- eId: tit_5
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '5. Titel:'
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Bundesbehörden
  chapters:
- eId: tit_5/chap_1
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  articles:
    - eId: art_143
      num: ...
      heading: ...
      paragraphs:
        - ...
    - eId: art_144
      num: ...
      heading: ...
      paragraphs:
        - ...
        - ...
        - ... 1 weitere
      - ... 3 weitere
- eId: tit_5/chap_2
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  sections:
    - eId: tit_5/chap_2/sec_1
      num: ...
      heading: ...
      articles:
```

```
- ...
- ...
- ... 6 weitere
- eId: tit_5/chap_2/sec_2
  num: ...
  heading: ...
  articles:
    - ...
    - ...
    - ... 5 weitere
    - ... 1 weitere
  - ... 2 weitere
```

#### 5.3.3.3.3 Beispiel Title: Title with number heading and articles

```
titles:
- eId: tit_1
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '1. Titel:'
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Allgemeine Bestimmungen
  articles:
  - eId: art_1
    num:
      inline_content:
        - ...
    heading:
      inline_content:
        - ...
    paragraphs:
      - eId: art_1/para
        content_ref: ...
  - eId: art_2
    num:
      inline_content:
        - ...
    heading:
      inline_content:
        - ...
    paragraphs:
      - eId: art_2/para_1
        num: ...
        content_ref: ...
      - eId: art_2/para_2
        num: ...
        content_ref: ...
      - ... 2 weitere
  - ... 5 weitere
```

#### 5.3.3.3.4 Beispiel Title: sr101 1 6

```
titles:
- eId: tit_6
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '6. Titel:'
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Revision der Bundesverfassung und Übergangsbestimmungen
  chapters:
  - eId: tit_6/chap_1
    num:
      inline_content:
        - ...
```

```
heading:
  inline_content:
    - ...
articles:
- eId: art_192
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
    - ...
    - ...
- eId: art_193
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
    - ...
    - ...
    - ... 2 weitere
- ... 2 weitere
- eId: tit_6/chap_2
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  articles:
- eId: art_196
  num: ...
  heading: ...
  subdivisions:
    - ...
    - ...
    - ... 14 weitere
- eId: art_197
  num: ...
  heading: ...
  subdivisions:
    - ...
    - ...
    - ... 14 weitere
```

#### 5.3.3.3.5 Beispiel Title: sr101 1 2

```
titles:
- eId: tit_2
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '2. Titel:'
  heading:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele
  chapters:
- eId: tit_2/chap_1
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  articles:
- eId: art_7
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
    - ...
- eId: art_8
  num: ...
  heading: ...
```

```
    paragraphs:
      - ...
      - ...
      - ... 2 weitere
      - ... 30 weitere
  - eId: tit_2/chap_2
    num:
      inline_content:
        - ...
    heading:
      inline_content:
        - ...
    articles:
      - eId: art_37
        num: ...
        heading: ...
        paragraphs:
          - ...
          - ...
      - eId: art_38
        num: ...
        heading: ...
        paragraphs:
          - ...
          - ...
          - ... 1 weitere
      - ... 2 weitere
      - ... 1 weitere
```

#### 5.3.3.3.6 Beispiel Title: sr101 1 4

```
titles:
  - eId: tit_4
    num:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: '4. Titel:'
    heading:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Volk und Stände
    chapters:
      - eId: tit_4/chap_1
        num:
          inline_content:
            - ...
          heading:
            inline_content:
              - ...
          articles:
            - eId: art_136
              num: ...
              heading: ...
              paragraphs:
                - ...
                - ...
            - eId: art_137
              num: ...
              heading: ...
              paragraphs:
                - ...
      - eId: tit_4/chap_2
        num:
          inline_content:
            - ...
          heading:
            inline_content:
              - ...
          articles:
            - eId: art_138
```

```

num: ...
heading: ...
paragraphs:
- ...
- ...
- eId: art_139
  num: ...
  heading: ...
  paragraphs:
  - ...
  - ...
  - ... 3 weitere
- ... 6 weitere

```

#### 5.3.4 Klasse: Part

*Teil-Ebene eines Erlasses (akn:part). Erlaubte Kinder: chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-pt). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-pt).*

##### 5.3.4.1 Attribute

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld         | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num         | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                                                                  |
| chapters    | * <a href="#">Chapter</a>      | Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).                                                                                                                                                                                                                                         |
| subchapters | * <a href="#">Subchapter</a>   | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).                                                                                                                                                                                                                                 |
| sections    | * <a href="#">Section</a>      | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                                                                                                                                                                                       |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                                                                                               |
| levels      | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                                                                                                |
| articles    | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                                                                                         |

### 5.3.4.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot | Rolle | Element              |
|-------------------------|---------|-------|----------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | parts   | range | <a href="#">Part</a> |
| <a href="#">Book</a>    | parts   | range | <a href="#">Part</a> |
| <a href="#">Title</a>   | parts   | range | <a href="#">Part</a> |
| <a href="#">Level</a>   | parts   | range | <a href="#">Part</a> |

### 5.3.5 Klasse: Chapter

*Kapitel-Ebene eines Erlasses (akn:chapter). Erlaubte Kinder: subchapter, section, subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-ch). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ch).*

#### 5.3.5.1 Attribute

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld         | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num         | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                                                                  |
| subchapters | * <a href="#">Subchapter</a>   | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).                                                                                                                                                                                                                                 |
| sections    | * <a href="#">Section</a>      | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                                                                                                                                                                                       |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                                                                                               |
| levels      | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                                                                                                |
| articles    | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 5.3.5.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot  | Rolle | Element                 |
|-------------------------|----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | chapters | range | <a href="#">Chapter</a> |
| <a href="#">Book</a>    | chapters | range | <a href="#">Chapter</a> |

| Verwendet von         | Im Slot  | Rolle | Element                 |
|-----------------------|----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Title</a> | chapters | range | <a href="#">Chapter</a> |
| <a href="#">Part</a>  | chapters | range | <a href="#">Chapter</a> |
| <a href="#">Level</a> | chapters | range | <a href="#">Chapter</a> |

### 5.3.6 Klasse: Subchapter

*Unterkapitel-Ebene (akn:subchapter). Erlaubte Kinder: section, subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-sh). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-sh).*

#### 5.3.6.1 Attribute

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld         | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num         | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                                                                  |
| sections    | * <a href="#">Section</a>      | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                                                                                                                                                                                       |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                                                                                               |
| levels      | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                                                                                                |
| articles    | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 5.3.6.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot     | Rolle | Element                    |
|-------------------------|-------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |
| <a href="#">Book</a>    | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |
| <a href="#">Title</a>   | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |
| <a href="#">Part</a>    | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |
| <a href="#">Chapter</a> | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |



| Verwendet von         | Im Slot     | Rolle | Element                    |
|-----------------------|-------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">Level</a> | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |

### 5.3.7 Klasse: Section

*Abschnitt-Ebene (akn:section). Erlaubte Kinder: subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-sc). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-sc).*

#### 5.3.7.1 Attribute

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld         | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num         | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                                                                  |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                                                                                               |
| levels      | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                                                                                                |
| articles    | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 5.3.7.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot  | Rolle | Element                 |
|----------------------------|----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">ActBody</a>    | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Book</a>       | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Title</a>      | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Part</a>       | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Chapter</a>    | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Subchapter</a> | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Level</a>      | sections | range | <a href="#">Section</a> |

### 5.3.8 Klasse: Subsection

*Unterabschnitt-Ebene (akn:subsection). Erlaubte Kinder: level, sowie direkt article (FLX-HR-001-ss). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ss).*

#### 5.3.8.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld        | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num        | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading    | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| subheading | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                                                                  |
| levels     | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                                                                                                |
| articles   | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 5.3.8.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot     | Rolle | Element                    |
|----------------------------|-------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">ActBody</a>    | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Book</a>       | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Title</a>      | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Part</a>       | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Chapter</a>    | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Subchapter</a> | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Section</a>    | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Level</a>      | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |

### 5.3.9 Klasse: Level

*Transparente Strukturebene (akn:level). Ein level ist 'transparent': erlaubte Kinder entsprechen denen des nächsten nicht-level-Vorfahren (FLX-HR-001-lv). Ein level mit akn:content ist nur*

erlaubt, wenn der Inhalt ein Änderungselement (akn:mod) enthält (FLX-HR-003).  
fedlex:role='marginal' kennzeichnet es als Randnote (FLX-XF-004). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-IV, FLX-HR-004).

### 5.3.9.1 Attribute

| Name        | Kardinalität und Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld         | 1 <a href="#">EldType</a>           | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num         | 0..1 <a href="#">MixedText</a>      | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a>      | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a>      | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                                                                  |
| fedlex_role | 0..1 <a href="#">FedlexRoleEnum</a> | Wenn gesetzt, muss der Wert 'marginal' sein (FLX-XF-004). Der Wert 'reference' ist bei level nicht erlaubt; er ist für subheading reserviert (FLX-XF-005).                                                                                                                  |
| content_ref | 0..1 <a href="#">Content</a>        | Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).                                                                                                                                                                                                                      |
| books       | * <a href="#">Book</a>              | Buch-Kindelemente (akn:book).                                                                                                                                                                                                                                               |
| titles      | * <a href="#">Title</a>             | Titel-Kindelemente (akn:title).                                                                                                                                                                                                                                             |
| parts       | * <a href="#">Part</a>              | Teil-Kindelemente (akn:part).                                                                                                                                                                                                                                               |
| chapters    | * <a href="#">Chapter</a>           | Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).                                                                                                                                                                                                                                         |
| subchapters | * <a href="#">Subchapter</a>        | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).                                                                                                                                                                                                                                 |
| sections    | * <a href="#">Section</a>           | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                                                                                                                                                                                       |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>        | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                                                                                               |
| articles    | * <a href="#">Article</a>           | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                                                                                         |

### 5.3.9.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot | Rolle | Element               |
|-------------------------|---------|-------|-----------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | levels  | range | <a href="#">Level</a> |

eCH registered association [www.ech.ch](http://www.ech.ch) / [info@ech.ch](mailto:info@ech.ch)

| Verwendet von                | Im Slot | Rolle | Element               |
|------------------------------|---------|-------|-----------------------|
| <a href="#">Book</a>         | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Title</a>        | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Part</a>         | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Chapter</a>      | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Subchapter</a>   | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Section</a>      | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Subsection</a>   | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Transitional</a> | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Proviso</a>      | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">MainBody</a>     | levels  | range | <a href="#">Level</a> |

## 5.4 Artikel und Absätze

### 5.4.1 Klasse: Article

\_Ein Artikel, die primäre legislative Einheit (akn:article). Constraints (FLX-ART-\*): - akn:num ist obligatorisch (FLX-ART-001) - nur Überschriften-Elemente (num, heading, subheading) sowie akn:paragraph und akn:subdivision sind als Kinder erlaubt (FLX-ART-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-ART-003)\_

#### 5.4.1.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld          | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num          | 1 <a href="#">MixedText</a>    | Die Artikelnummer (z.B. 'Art. 1'). In jedem Artikel obligatorisch (FLX-ART-001).                                                                                                                                                                                            |
| heading      | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| subheading   | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                                                                  |
| paragraphs   | * <a href="#">Paragraph</a>    | Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.                                                                                                                                                                                          |
| subdivisions | * <a href="#">Subdivision</a>  | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subdivision) innerhalb eines Artikels.                                                                                                                                                                                                     |

### 5.4.1.2 Verwendungen

| Verwendet von | Im Slot  | Rolle | Element |
|---------------|----------|-------|---------|
| ActBody       | articles | range | Article |
| Book          | articles | range | Article |
| Title         | articles | range | Article |
| Part          | articles | range | Article |
| Chapter       | articles | range | Article |
| Subchapter    | articles | range | Article |
| Section       | articles | range | Article |
| Subsection    | articles | range | Article |
| Level         | articles | range | Article |
| Transitional  | articles | range | Article |
| Proviso       | articles | range | Article |

### 5.4.1.3 Beispiele

#### 5.4.1.3.1 Beispiel Article: sr101 1 3

```
articles:
- eId: art_3
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
    heading:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Kantone
    paragraphs:
      - eId: art_3/para
        content_ref:
          content_blocks:
            - ...
```

#### 5.4.1.3.2 Beispiel Article: Article with a bold article number

```
articles:
- eId: art_1
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
    heading:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Schweizerische Eidgenossenschaft
    paragraphs:
      - eId: art_1/para
        content_ref:
          content_blocks:
            - ...
```

#### 5.4.1.3.3 Beispiel Article: Article with numbered paragraphs

```
articles:
- eId: art_2
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
```

```
- ...
heading:
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Zweck
paragraphs:
- eId: art_2/para_1
  num:
    inline_content:
      - ...
    content_ref:
      content_blocks:
        - ...
- eId: art_2/para_2
  num:
    inline_content:
      - ...
    content_ref:
      content_blocks:
        - ...
- ... 2 weitere
```

#### 5.4.1.3.4 Beispiel Article: sr101 1 4

```
articles:
- eId: art_4
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
    heading:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Landessprachen
    paragraphs:
- eId: art_4/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - ...
```

#### 5.4.1.3.5 Beispiel Article: sr101 1 6

```
articles:
- eId: art_5_a
  num:
    inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
          - ...
      - element_type: I
        inline_content:
          - ...
    - ... 1 weitere
    heading:
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Subsidiarität
    paragraphs:
- eId: art_5_a/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - ...
```

#### 5.4.1.3.6 Beispiel Article: sr101 1 7

```
articles:
- eId: art_6
  num:
    inline_content:
```

```
- element_type: B
  inline_content:
  - ...
heading:
  inline_content:
  - element_type: TextRun
    text: Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung
paragraphs:
- eId: art_6/para
  content_ref:
  content_blocks:
  - ...
```

#### 5.4.1.3.7 Beispiel Article: sr101 1 5

```
articles:
- eId: art_5
  num:
    inline_content:
    - element_type: B
      inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns
  paragraphs:
  - eId: art_5/para_1
    num:
      inline_content:
      - ...
    content_ref:
    content_blocks:
    - ...
  - eId: art_5/para_2
    num:
      inline_content:
      - ...
    content_ref:
    content_blocks:
    - ...
  - ... 2 weitere
```

### 5.4.2 Klasse: Subdivision

Ein Unterabschnitt in einem Artikel, der zusammengehörige Absätze gruppiert (akn:subdivision). Constraints (FLX-SD-\*): - nur Überschriften-Elemente und akn:paragraph als Kinder erlaubt (FLX-SD-001) - nur als direktes Kind von akn:article erlaubt, keine Verschachtelung (FLX-SD-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-SD-003)

#### 5.4.2.1 Attribute

| Name | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld  | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln                                                                                                                                                                                     |

| Name       | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heading    | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).<br>Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005). |
| subheading | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                                                                                                               |
| paragraphs | * <a href="#">Paragraph</a>    | Absatz-Kindemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 5.4.2.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot      | Rolle | Element                     |
|-------------------------|--------------|-------|-----------------------------|
| <a href="#">Article</a> | subdivisions | range | <a href="#">Subdivision</a> |

#### 5.4.3 Klasse: Paragraph

\_Ein Absatz innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts (akn:paragraph). Constraints (FLX-PR-\*): - nur Überschriften-Elemente und akn:content als Kinder erlaubt (FLX-PR-001) - nur als direktes Kind von akn:article oder akn:subdivision erlaubt (FLX-PR-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-PR-003)\_

##### 5.4.3.1 Attribute

| Name    | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld     | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |



| Name        | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                           |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| content_ref | 0..1 <a href="#">Content</a>  | Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content). |

### 5.4.3.2 Verwendungen

| Verwendet von                | Im Slot    | Rolle | Element                   |
|------------------------------|------------|-------|---------------------------|
| <a href="#">Article</a>      | paragraphs | range | <a href="#">Paragraph</a> |
| <a href="#">Subdivision</a>  | paragraphs | range | <a href="#">Paragraph</a> |
| <a href="#">Transitional</a> | paragraphs | range | <a href="#">Paragraph</a> |
| <a href="#">Proviso</a>      | paragraphs | range | <a href="#">Paragraph</a> |

### 5.4.3.3 Beispiele

#### 5.4.3.3.1 Beispiel Paragraph: sr101 5 2

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_2
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '2'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.2 Beispiel Paragraph: sr101 3 1

```
paragraphs:
- eId: art_3/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.3 Beispiel Paragraph: sr101 6 1

```
paragraphs:
- eId: art_5_a/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.4 Beispiel Paragraph: sr101 2 4

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_4
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '4'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.5 Beispiel Paragraph: sr101 5 1

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_1
```

```
num:
  inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
content_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - ...
```

#### 5.4.3.3.6 Beispiel Paragraph: sr101 4 1

```
paragraphs:
- eId: art_4/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.7 Beispiel Paragraph: sr101 5 3

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_3
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '3'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.8 Beispiel Paragraph: Paragraph with a list instead of running text

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_1
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '1'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.9 Beispiel Paragraph: sr101 7 1

```
paragraphs:
- eId: art_6/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.10 Beispiel Paragraph: sr101 5 4

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_4
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '4'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.11 Beispiel Paragraph: sr101 2 2

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_2
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '2'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.12 Beispiel Paragraph: sr101 2 3

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_3
  num:
    inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: '3'
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

#### 5.4.3.3.13 Beispiel Paragraph: Paragraph with running text

```
paragraphs:
- eId: art_1/para
  content_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
          - ...
```

### 5.4.4 Klasse: Transitional

*Eine Übergangsbestimmung im Hauptteil eines Erlasses (akn:transitional). Als Hauptteil-Element auf oberster Ebene erlaubt (FLX-BD-001). Struktur wie Artikel.*

#### 5.4.4.1 Attribute

| Name    | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld     | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften                                                                                                                                    |

| Name       | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                     |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                               | erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                   |
| levels     | * <a href="#">Level</a>       | Transparente Level-Kindemente (akn:level).                                       |
| articles   | * <a href="#">Article</a>     | Artikel-Kindemente (akn:article).                                                |
| paragraphs | * <a href="#">Paragraph</a>   | Absatz-Kindemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts. |

#### 5.4.4.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot       | Rolle | Element                      |
|-------------------------|---------------|-------|------------------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | transitionals | range | <a href="#">Transitional</a> |

#### 5.4.5 Klasse: Proviso

*Ein Vorbehalt im Hauptteil eines Erlasses (akn:proviso). Als Hauptteil-Element auf oberster Ebene erlaubt (FLX-BD-001). Erscheint typischerweise nach den Hauptartikeln.*

##### 5.4.5.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld        | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num        | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading    | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| paragraphs | * <a href="#">Paragraph</a>    | Absatz-Kindemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.                                                                                                                                                                                            |
| levels     | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindemente (akn:level).                                                                                                                                                                                                                                  |
| articles   | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindemente (akn:article).                                                                                                                                                                                                                                           |

##### 5.4.5.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot  | Rolle | Element                 |
|-------------------------|----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | provisos | range | <a href="#">Proviso</a> |

## 5.5 Blockinhalte

Auf der untersten Ebene stehen die Inhaltsblöcke: Absätze, Listen und Tabellen. Sie stehen nicht in getrennten Listen je Art, sondern in einer einzigen geordneten Folge — `content_blocks` —, weil ein Absatz im Erlass auf eine Aufzählung folgen kann und darauf wieder ein Absatz. Getrennte Listen würden diese Reihenfolge verlieren; in der Bundesverfassung betrifft das 23 Stellen. Welche Art ein Eintrag hat, sagt er selbst über `element_type` — dasselbe Verfahren, mit dem auch die Textauszeichnung ihre Reihenfolge hält.

### 5.5.1 Klasse: BlockElement

*Abstrakte Basis für ein Element auf Blockebene innerhalb von Inhalt, Aufzählungsposition oder Tabellenzeile (akn:p, akn:blockList, akn:table).*

#### 5.5.1.1 Attribute

| Name                      | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>element_type</code> | 0..1 String                   | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: <code>InlineElement</code> oder <code>BlockElement</code> . |

#### 5.5.1.2 Verwendungen

| Verwendet von                 | Im Slot                     | Rolle | Element                      |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------|
| <a href="#">Preamble</a>      | <code>content_blocks</code> | range | <a href="#">BlockElement</a> |
| <a href="#">Content</a>       | <code>content_blocks</code> | range | <a href="#">BlockElement</a> |
| <a href="#">BlockListItem</a> | <code>content_blocks</code> | range | <a href="#">BlockElement</a> |
| <a href="#">TableCell</a>     | <code>content_blocks</code> | range | <a href="#">BlockElement</a> |
| <a href="#">AuthorialNote</a> | <code>content_blocks</code> | range | <a href="#">BlockElement</a> |
| <a href="#">MainBody</a>      | <code>content_blocks</code> | range | <a href="#">BlockElement</a> |

### 5.5.2 Klasse: Content

*Der Inhalt eines Absatzes (akn:content). Enthält Block-Elemente: akn:p (Fliesstext), akn:blockList (Aufzählungen), akn:table. Wenn in einem akn:level, muss ein akn:mod-Element enthalten sein (FLX-HR-003).*

#### 5.5.2.1 Attribute

| Name                        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>content_blocks</code> | * <a href="#">BlockElement</a> | Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen. |

#### 5.5.2.2 Verwendungen

| Verwendet von             | Im Slot                  | Rolle | Element                 |
|---------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Level</a>     | <code>content_ref</code> | range | <a href="#">Content</a> |
| <a href="#">Paragraph</a> | <code>content_ref</code> | range | <a href="#">Content</a> |
| <a href="#">MainBody</a>  | <code>content_ref</code> | range | <a href="#">Content</a> |

### 5.5.2.3 Beispiele

#### 5.5.2.3.1 Beispiel Content: sr101 2 1

```
content_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: >-
            Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig
            sein.
```

#### 5.5.2.3.2 Beispiel Content: sr101 4 1

```
content_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
```

#### 5.5.2.3.3 Beispiel Content: sr101 1 1

```
content_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: >-
            Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren
            Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.
```

#### 5.5.2.3.4 Beispiel Content: sr101 3 1

```
content_ref:
  content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
        - element_type: TextRun
          text: Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
```

### 5.5.3 Klasse: BlockParagraph

*Ein Fliesstext-Absatz in Content (akn:p). Kann gemischten Inhalt mit Inline-Markup enthalten (XmlContent-Typ). Hinweis: akn:br ist hier nicht erlaubt, nur in Überschriften (FLX-TXT-001).*

#### 5.5.3.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fedlex_role    | 0..1<br><a href="#">FedlexRoleEnum</a> | Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:role. FLX-XF-003 lässt 'marginal' (nur an akn:level, FLX-XF-004) und 'reference' (nur an akn:subheading, FLX-XF-005) zu; die publizierte Bundesverfassung führt zusätzlich 'heading' an einem Präambel-Absatz. |
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a>        | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.                                                            |
| element_type   | 0..1 String                            | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse                                                                                                                                                                                                    |

| Name | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                     |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                               | einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">BlockElement</a> |

#### 5.5.4 Klasse: BlockList

*Eine Auflistung von nummerierten oder buchstabierten Punkten (akn:blockList), optional eingeleitet durch ein akn:listIntroduction-Element.*

##### 5.5.4.1 Attribute

| Name              | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld               | 0..1 <a href="#">EldType</a>    | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| list_introduction | 0..1 <a href="#">MixedText</a>  | Optionalen Einleitungstext vor einer Auflistung (akn:listIntroduction).                                                                                                                                                                                                     |
| items             | * <a href="#">BlockListItem</a> | Punkte einer Auflistung (akn:item).                                                                                                                                                                                                                                         |
| element_type      | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">BlockElement</a>                                                                                                                             |

#### 5.5.5 Klasse: BlockListItem

*Ein einzelner Punkt in einer Auflistung (akn:item). Trägt ein num-Label und Block-Inhalt direkt: Fliesstext-Absätze (akn:p) und optional verschachtelte Listen.*

##### 5.5.5.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld            | 0..1 <a href="#">EldType</a>   | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num            | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| content_blocks | * <a href="#">BlockElement</a> | Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument                                                                                                                                                                                     |

| Name | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung       |
|------|-------------------------------|--------------------|
|      |                               | aufeinanderfolgen. |

#### 5.5.5.2 Verwendungen

| Verwendet von             | Im Slot | Rolle | Element                       |
|---------------------------|---------|-------|-------------------------------|
| <a href="#">BlockList</a> | items   | range | <a href="#">BlockListItem</a> |

#### 5.5.6 Klasse: Table

Ein Tabellen-Element innerhalb von Content (akn:table). Enthält Zeilen (akn:tr) mit Zellen (akn:td). Entspricht dem HTML-Tabellenmodell.

##### 5.5.6.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| border       | 0..1 String                   | Das @border-Attribut auf akn:table (HTML-artige Darstellung).                                                                                   |
| table_rows   | * <a href="#">TableRow</a>    | Zeilen in einer Tabelle (akn:tr).                                                                                                               |
| element_type | 0..1 String                   | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">BlockElement</a> |

#### 5.5.7 Klasse: TableRow

Eine Zeile in einer AkomaNtoso-Tabelle (akn:tr).

##### 5.5.7.1 Attribute

| Name        | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                            |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| table_cells | * <a href="#">TableCell</a>   | Zellen in einer Tabellenzeile (akn:td). |

##### 5.5.7.2 Verwendungen

| Verwendet von         | Im Slot    | Rolle | Element                  |
|-----------------------|------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Table</a> | table_rows | range | <a href="#">TableRow</a> |

#### 5.5.8 Klasse: TableCell

Eine Zelle in einer Tabellenzeile (akn:td). Enthält Block-Inhalt: Fliesstext-Absätze (akn:p) und Auflistungen (akn:blockList).

##### 5.5.8.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                               |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| colspan        | 0..1 String                    | Das @colspan-Attribut auf akn:td (HTML-artige Darstellung).                                                |
| content_blocks | * <a href="#">BlockElement</a> | Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen. |



### 5.5.8.2 Verwendungen

| Verwendet von            | Im Slot     | Rolle | Element                   |
|--------------------------|-------------|-------|---------------------------|
| <a href="#">TableRow</a> | table_cells | range | <a href="#">TableCell</a> |

## 5.6 Anhänge

Ein Erlass kann Dokumente mitführen, die nicht Teil seines Artikeltextes sind — im Bundesrecht regelmässig einen Anhang. Solche Dokumente stehen in `akn:components` und sind je ein eigenes `akn:doc` mit eigenem Vorspann und eigenem Hauptteil. Beim Öffentlichkeitsgesetz enthält der Anhang die Änderung bisherigen Rechts, beim Datenschutzgesetz ebenso.

Zwei Eigenheiten sind dabei festzuhalten. Erstens wiederholt der Anhang in den Fedlex-Dateien die Identifikation des Erlasses unverändert — dieselben ELI-URLs, dieselben Daten und Namen. Er ist also nicht eigenständig identifiziert, sondern Teil desselben Werks. Zweitens nutzt sein Vorspann nicht die Absatzstruktur des Erlasses, sondern die generischen Behälter `akn:container` und `akn:block`. Deren `@name` ist in AKN frei wählbar; dieser Standard führt die Werte, die Fedlex tatsächlich verwendet, als Aufzählung: `headerOfAnnex` für den Behälter, `heading` und `num` für den Block.

Der Hauptteil eines Anhangs (`akn:mainBody`) kennt die Gesetzeshierarchie nicht. Er nimmt Absätze und Ebenen unmittelbar auf — und darin wieder dieselben Inhalts- und Auszeichnungselemente wie der Erlass selbst, bis hin zur Fussnote mit Verweis auf die Amtliche Sammlung.

### 5.6.1 Klasse: Components

*Behälter für die Dokumente, die einem Erlass beiliegen (`akn:components`) — etwa seinen Anhang.*

#### 5.6.1.1 Attribute

| Name                        | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                               |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>component_list</code> | * <a href="#">Component</a>   | Die beiliegenden Dokumente ( <code>akn:component</code> ). |

#### 5.6.1.2 Verwendungen

| Verwendet von       | Im Slot        | Rolle | Element                    |
|---------------------|----------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">Act</a> | components_ref | range | <a href="#">Components</a> |

### 5.6.2 Klasse: Component

*Ein einzelnes beiliegendes Dokument (`akn:component`).*

#### 5.6.2.1 Attribute

| Name                 | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                              |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>doc_ref</code> | 0..1 <a href="#">Doc</a>      | Das beiliegende Dokument selbst ( <code>akn:doc</code> ). |

#### 5.6.2.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot        | Rolle | Element                   |
|----------------------------|----------------|-------|---------------------------|
| <a href="#">Components</a> | component_list | range | <a href="#">Component</a> |

### 5.6.3 Klasse: Doc

Ein beiliegendes Dokument (akn:doc). Das @name-Attribut nennt die Art; Fedlex verwendet 'annex'. Es führt einen eigenen Identifikationsblock, der in den Fedlex-Dateien die URIs des zugehörigen Erlasses wiederholt.

#### 5.6.3.1 Attribute

| Name        | Kardinalität und Wertebereich    | Beschreibung                                         |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| doc_name    | 0..1 <a href="#">DocNameEnum</a> | Art des beiliegenden Dokuments (akn:doc/@name).      |
| meta        | 0..1 <a href="#">ActMeta</a>     | Metadaten-Abschnitt des Erlasses (akn:meta).         |
| preface_ref | 0..1 <a href="#">Preface</a>     | Vorspann des Erlasses (akn:preface).                 |
| main_body   | 0..1 <a href="#">MainBody</a>    | Hauptteil des beiliegenden Dokuments (akn:mainBody). |

#### 5.6.3.2 Verwendungen

| Verwendet von             | Im Slot | Rolle | Element             |
|---------------------------|---------|-------|---------------------|
| <a href="#">Component</a> | doc_ref | range | <a href="#">Doc</a> |

### 5.6.4 Enum: DocNameEnum

Arten beiliegender Dokumente, die Fedlex in akn:doc/@name verwendet.

URI: [laws:DocNameEnum](#)

#### 5.6.4.1 Zulässige Werte

| Wert  | Beschreibung           |
|-------|------------------------|
| annex | Ein Anhang zum Erlass. |

### 5.6.5 Klasse: MainBody

Hauptteil eines beiliegenden Dokuments (akn:mainBody). Anders als der Erlasskörper nimmt er Absätze und Ebenen unmittelbar auf, ohne die Gesetzeshierarchie.

#### 5.6.5.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                               |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| content_blocks | * <a href="#">BlockElement</a> | Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen. |
| levels         | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                               |
| content_ref    | 0..1 <a href="#">Content</a>   | Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).                                                     |

#### 5.6.5.2 Verwendungen

| Verwendet von       | Im Slot   | Rolle | Element                  |
|---------------------|-----------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Doc</a> | main_body | range | <a href="#">MainBody</a> |

### 5.6.6 Klasse: Container

Ein generischer Behälter (akn:container), dessen @name den Zweck nennt.

#### 5.6.6.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich                    | Beschreibung                                |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| container_name | 0..1<br><a href="#">ContainerNameEnumeration</a> | Zweck des Behälters (akn:container/@name).  |
| blocks         | * <a href="#">Block</a>                          | Blöcke innerhalb des Behälters (akn:block). |

#### 5.6.6.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot    | Rolle | Element                   |
|-------------------------|------------|-------|---------------------------|
| <a href="#">Preface</a> | containers | range | <a href="#">Container</a> |

#### 5.6.6.3 Beispiele

##### 5.6.6.3.1 Beispiel Container: bgoe

```
act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
    frbr_work:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
      frbr_dates:
        - date_value: '2006-07-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '2004-12-17'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
      frbr_country:
        value: CH
      frbr_number:
        value: '152.3'
      frbr_names:
        - xml_lang: it
          value: >-
            Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
            (Legge sulla trasparenza, LTras)
          short_form: LTras
        - xml_lang: fr
          value: >-
            Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
            l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)
          short_form: LTrans
        - ... 3 weitere
      frbr_authoritative:
        value: 'true'
      frbr_expression:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
```

```

frbr_dates:
- date_value: '2006-07-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
- date_value: '2004-12-17'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
- ... 1 weitere
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
frbr_language:
  language_value: de
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
  frbr_dates:
  - date_value: '2006-07-01'
    frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
  - date_value: '2004-12-17'
    frbr_date_name: jolux:dateDocument
  - ... 1 weitere
  frbr_authors:
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#publisher'
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
    fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
  - eId: ch.bk
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
    show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
  - eId: publisher
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
    show_as: Editeur
  - eId: rightsHolder
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
    show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
  - name_attr: language
    href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
    show_as: de
  - name_attr: format
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
    show_as: xml
preface_ref:
  preface_paragraphs:
  - doc_number: '152.3 '
  - doc_title:
    inline_content:
    - ...
    - ...
    - ... 1 weitere
  - ... 2 weitere
preamble_ref:
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:

```

```

- element_type: TextRun
  text: gestützt auf Artikel 173 Absatz 2 der Bundesverfassung
- element_type: AuthorialNote
  content_blocks:
    - ...
    - ... 5 weitere
    - ... 1 weitere
body:
  sections:
  - eId: sec_1
    num: ...
    inline_content:
      - ...
    heading:
      inline_content:
        - ...
    articles:
  - eId: art_1
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
  - eId: art_2
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ... 1 weitere
  - ... 3 weitere
  - eId: sec_2
    num: ...
    inline_content:
      - ...
    heading:
      inline_content:
        - ...
    articles:
  - eId: art_6
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ... 1 weitere
  - eId: art_7
    num: ...
    heading: ...
    paragraphs:
      - ...
      - ... 2 weitere
  - ... 3 weitere
components_ref:
  component_list:
  - doc_ref:
      doc_name: annex
      meta:
        identification_ref: ...
      preface_ref:
        containers:
          - ...
      main_body:
        content_blocks:
          - ...
          levels:
            - ...

```

### 5.6.6.3.2 Beispiel Container: sr101

```
act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
    frbr_work:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
      frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
      frbr_country:
        value: CH
      frbr_number:
        value: '101'
      frbr_names:
        - xml_lang: de
          value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
            1999
          short_form: BV
        - xml_lang: fr
          value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
          short_form: Cst.
        - ... 3 weitere
      frbr_authoritative:
        value: 'true'
    frbr_expression:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
      frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
      frbr_language:
        language_value: de
    frbr_manifestation:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
      frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - ... 1 weitere
      frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
```

```

    - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
    frbr_format:
      value: xml
      fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
  references_ref:
    source: '#ch.bk'
    tlc_organizations:
      - eId: ch.bk
        href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
        show_as: Bundeskanzlei
    tlc_roles:
      - eId: publisher
        href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
        show_as: Editeur
      - eId: rightsHolder
        href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
        show_as: Détenteur des droits
    tlc_references:
      - name_attr: language
        href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
        show_as: de
      - name_attr: format
        href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
        show_as: xml
  preface_ref:
    preface_paragraphs:
      - doc_number: '101'
      - doc_title:
          inline_content:
            - ...
            - ... 1 weitere
      - ... 1 weitere
  preamble_ref:
    content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        fedlex_role: heading
        inline_content:
          - element_type: B
            inline_content:
              - ...
            - element_type: BlockParagraph
              inline_content:
                - element_type: TextRun
                  text: Im Namen Gottes des Allmächtigen!
            - ... 7 weitere
  body:
    titles:
      - eId: tit_1
        num:
          inline_content:
            - ...
        heading:
          inline_content:
            - ...
        articles:
          - eId: art_1
            num: ...
            heading: ...
            paragraphs:
              - ...
          - eId: art_2
            num: ...
            heading: ...
            paragraphs:
              - ...
              - ...
              - ... 2 weitere

```

```

- ... 5 weitere
- eId: tit_2
  num:
    inline_content:
      - ...
  heading:
    inline_content:
      - ...
  chapters:
  - eId: tit_2/chap_1
    num: ...
    heading: ...
    articles:
      - ...
      - ...
      - ... 30 weitere
  - eId: tit_2/chap_2
    num: ...
    heading: ...
    articles:
      - ...
      - ...
      - ... 2 weitere
      - ... 1 weitere
  - ... 4 weitere
  provisos:
  - eId: disp_u1
    heading:
      inline_content:
        - ...
    paragraphs:
      - eId: disp_u1/para
        content_ref: ...
  - eId: disp_u2
    heading:
      inline_content:
        - ...
    paragraphs:
      - eId: disp_u2/para
        content_ref: ...
  levels:
  - eId: disp_u2/lvl_A
    num: ...
    content_ref: ...
  - eId: disp_u2/lvl_B
    num: ...
    content_ref: ...
  - ... 24 weitere

```

### 5.6.7 Enum: ContainerNameEnum

*Zwecke, die Fedlex in `akn:container/@name` verwendet.*

URI: [laws:ContainerNameEnum](#)

#### 5.6.7.1 Zulässige Werte

| Wert          | Beschreibung               |
|---------------|----------------------------|
| headerOfAnnex | Kopfbereich eines Anhangs. |

### 5.6.8 Klasse: Block

*Ein generischer Block (`akn:block`), dessen `@name` den Zweck nennt; trägt gemischten Inhalt.*



### 5.6.8.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich         | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| block_name     | 0..1<br><a href="#">BlockNameEnum</a> | Zweck des Blocks (akn:block/@name).                                                                                                                                                    |
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a>       | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |

### 5.6.8.2 Verwendungen

| Verwendet von             | Im Slot | Rolle | Element               |
|---------------------------|---------|-------|-----------------------|
| <a href="#">Container</a> | blocks  | range | <a href="#">Block</a> |

### 5.6.9 Enum: BlockNameEnum

Zwecke, die Fedlex in akn:block/@name verwendet.

URI: [laws:BlockNameEnum](#)

#### 5.6.9.1 Zulässige Werte

| Wert    | Beschreibung                              |
|---------|-------------------------------------------|
| heading | Die Überschrift des umgebenden Behälters. |
| num     | Die Nummer des umgebenden Behälters.      |

## 6 Textauszeichnung

Innerhalb eines Absatzes, einer Überschrift, einer Nummer oder einer Tabellenzelle steht Text nicht für sich: Er ist mit Verweisen, Hervorhebungen, Fussnoten und Platzhaltern durchsetzt, und zwar in der Reihenfolge, in der er gelesen wird. Dieser gemischte Inhalt wird nicht als undurchsichtige Zeichenkette abgelegt, sondern als geordnete Liste eigener Klassen. Ein Textstück und ein Auszeichnungselement sind dabei gleichrangige Geschwister — dafür steht `TextRun`, der einen reinen Zeichenlauf trägt.

Diese Modellierung ist aufwendiger als ein einzelnes Textfeld, aber sie ist die Voraussetzung dafür, dass ein Verweis auf einen anderen Erlass maschinell auffindbar bleibt und eine Fussnote ihren eigenen Inhalt behält, statt im Fliesstext aufzugehen.

### 6.1.1 Klasse: `MixedText`

*Wiederverwendbarer Halter für gemischten Inhalt: eine geordnete Folge aus Text und Inline-Markup. Range für `num`, `heading`, `subheading`, `listIntroduction`, `docTitle`; der umschliessende Elementname kommt vom referenzierenden Slot.*

#### 6.1.1.1 Attribute

| Name                        | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>eld</code>            | 0..1 <code>EldType</code>     | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument ( <code>@eld</code> ). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. <code>'ti_1'</code> , <code>'ch_1'</code> , <code>'art_1'</code> , <code>'art_1-para_1'</code> . |
| <code>inline_content</code> | * <code>InlineElement</code>  | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen ( <code>InlineElement</code> -Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.                                                                                                                                              |

#### 6.1.1.2 Verwendungen

| Verwendet von         | Im Slot                 | Rolle | Element                |
|-----------------------|-------------------------|-------|------------------------|
| <code>PrefaceP</code> | <code>doc_title</code>  | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Book</code>     | <code>num</code>        | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Book</code>     | <code>heading</code>    | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Book</code>     | <code>subheading</code> | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Title</code>    | <code>num</code>        | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Title</code>    | <code>heading</code>    | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Title</code>    | <code>subheading</code> | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Part</code>     | <code>num</code>        | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Part</code>     | <code>heading</code>    | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Part</code>     | <code>subheading</code> | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Chapter</code>  | <code>num</code>        | range | <code>MixedText</code> |

| Verwendet von | Im Slot           | Rolle | Element   |
|---------------|-------------------|-------|-----------|
| Chapter       | heading           | range | MixedText |
| Chapter       | subheading        | range | MixedText |
| Subchapter    | num               | range | MixedText |
| Subchapter    | heading           | range | MixedText |
| Subchapter    | subheading        | range | MixedText |
| Section       | num               | range | MixedText |
| Section       | heading           | range | MixedText |
| Section       | subheading        | range | MixedText |
| Subsection    | num               | range | MixedText |
| Subsection    | heading           | range | MixedText |
| Subsection    | subheading        | range | MixedText |
| Level         | num               | range | MixedText |
| Level         | heading           | range | MixedText |
| Level         | subheading        | range | MixedText |
| Article       | num               | range | MixedText |
| Article       | heading           | range | MixedText |
| Article       | subheading        | range | MixedText |
| Subdivision   | num               | range | MixedText |
| Subdivision   | heading           | range | MixedText |
| Subdivision   | subheading        | range | MixedText |
| Paragraph     | num               | range | MixedText |
| Paragraph     | heading           | range | MixedText |
| Transitional  | num               | range | MixedText |
| Transitional  | heading           | range | MixedText |
| Proviso       | num               | range | MixedText |
| Proviso       | heading           | range | MixedText |
| BlockList     | list_introduction | range | MixedText |
| BlockListItem | num               | range | MixedText |

### 6.1.2 Klasse: InlineElement

*Abstrakte Basis für ein modelliertes Inline-Markup-Element in gemischtem Inhalt.*

#### 6.1.2.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                            |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| element_type | 0..1 String                   | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. |

### 6.1.2.2 Verwendungen

| Verwendet von                  | Im Slot        | Rolle | Element                       |
|--------------------------------|----------------|-------|-------------------------------|
| <a href="#">PrefaceP</a>       | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">BlockParagraph</a> | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">MixedText</a>      | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Ref</a>            | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">B</a>              | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">I</a>              | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Sup</a>            | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Span</a>           | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Inline</a>         | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Placeholder</a>    | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Block</a>          | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |

### 6.1.3 Klasse: TextRun

Ein einfacher Textabschnitt in gemischtem Inhalt. Wird als Textknoten eines mixed-complexType ausgegeben, nicht als Element.

#### 6.1.3.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| text         | 0..1 String                   | Die Zeichendaten eines TextRun; wird als Textknoten in gemischtem Inhalt ausgegeben.                                                                                              |
| element_type | 0..1 String                   | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: <a href="#">InlineElement</a> oder <a href="#">BlockElement</a> . Vererbung: <a href="#">InlineElement</a> |

### 6.1.4 Klasse: Ref

Eine Inline-Referenz (akn:ref). Trägt @href, und bei internen SR-Querverweisen die Fedlex-Erweiterungsattribute fedlex:rs und fedlex:rs-uri.

#### 6.1.4.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| href           | 0..1 String                     | URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.                                                              |
| fedlex_rs      | 0..1 String                     | Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:rs auf akn:ref: die SR-Nummer des referenzierten Erlasses (z.B. '641.20').                              |
| fedlex_rs_uri  | 0..1 <a href="#">ELIURI</a>     | Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:rs-uri auf akn:ref: die ELI-URI des SR-Eintrags des referenzierten Erlasses.                            |
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen ( <a href="#">InlineElement</a> -Subklassen). Die |

| Name         | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                               | Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.                                                                                    |
| element_type | 0..1 String                   | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a> |

### 6.1.5 Klasse: AuthorialNote

*Eine Fussnote des Autors (akn:authorialNote). Rekursiv in Block-Inhalt: enthält ein oder mehrere akn:p-Absätze, die selbst Inline-Inhalt tragen.*

#### 6.1.5.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| content_blocks | * <a href="#">BlockElement</a> | Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.                                       |
| element_type   | 0..1 String                    | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a> |

### 6.1.6 Klasse: Inline

*Ein benanntes präsentrationsbezogenes Inline (akn:inline), z.B. name='man-font-style-normal'.*

#### 6.1.6.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_attr      | 0..1 String                     | Das @name-Attribut auf akn:inline, z.B. 'man-font-style-normal'.                                                                                                                       |
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                       |

### 6.1.7 Klasse: Placeholder

*Ein Platzhalter für entfernten Inhalt (akn:placeholder) mit dem Erweiterungsattribut fedlex:message (z.B. 'E40S10-TAB').*

#### 6.1.7.1 Attribute

| Name                       | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| fedlex_message             | 0..1 String                   | Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:message auf                                            |
| eCH registered association |                               | <a href="http://www.ech.ch">www.ech.ch</a> / <a href="mailto:info@ech.ch">info@ech.ch</a> |

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                 | akn:placeholder, das entfernten Inhalt kennzeichnet (z.B. 'E40S10-TAB').                                                                                                               |
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                       |

### 6.1.8 Klasse: Span

*Generischer Inline-Bereich (akn:span).*

#### 6.1.8.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                       |

### 6.1.9 Klasse: B

*Fett-Inline-Markup (akn:b).*

#### 6.1.9.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                       |

### 6.1.10 Klasse: I

*Kursiv-Inline-Markup (akn:i).*

#### 6.1.10.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                       |

#### 6.1.11 Klasse: Sup

*Hochgestelltes Inline-Markup (akn:sup).*

##### 6.1.11.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                       |

#### 6.1.12 Klasse: Br

*Ein Zeilenumbruch (akn:br). In der (derzeit deaktivierten) Regel FLX-TXT-001 ist br auf Überschriften-Elemente beschränkt.*

##### 6.1.12.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| element_type | 0..1 String                   | Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a> |

## 6.2 Typ: XmlContent

*Gemischter XML-Inhalt: Text mit optionalem Inline-Markup. Erlaubte Inline-Elemente: akn:ref, akn:span, akn:b, akn:i, akn:sup, akn:authorialNote, akn:mod, akn:ins, akn:del. Hinweis: akn:br ist nur in Überschriften-Elementen erlaubt (FLX-TXT-001).*

URI: [xsd:string](#)

---

### 6.2.1 Typ-Eigenschaften

| Eigenschaft | Wert                       |
|-------------|----------------------------|
| Base        | str                        |
| Type URI    | <a href="#">xsd:string</a> |



## 7 Metadaten

Der Metadatenblock `akn:meta` versammelt alles, was ein Dokument beschreibt, ohne Teil seines Textes zu sein: die FRBR-Identifikation (siehe Kapitel Identifikation) und die Referenzen auf die beteiligten Stellen und Rollen.

### 7.1.1 Klasse: ActMeta

*Metadaten-Abschnitt des Erlasses (akn:meta). Enthält die FRBR-Identifikation (Work-, Expression-, Manifestations-Ebene) sowie benannte Referenz-Definitionen.*

#### 7.1.1.1 Attribute

| Name               | Kardinalität und Wertebereich       | Beschreibung                                         |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| identification_ref | 0..1 <a href="#">Identification</a> | FRBR-Identifikationsblock (akn:identification).      |
| references_ref     | 0..1 <a href="#">References</a>     | Referenzen-Abschnitt der Metadaten (akn:references). |

#### 7.1.1.2 Verwendungen

| Verwendet von       | Im Slot | Rolle | Element                 |
|---------------------|---------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Act</a> | meta    | range | <a href="#">ActMeta</a> |
| <a href="#">Doc</a> | meta    | range | <a href="#">ActMeta</a> |

#### 7.1.1.3 Beispiele

##### 7.1.1.3.1 Beispiel ActMeta: bgoe 1 1

```
meta:
  identification_ref:
    source: '#ch.bk'
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
    frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - ... 1 weitere
    frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
    frbr_country:
      value: CH
    frbr_number:
      value: '152.3'
    frbr_names:
      - xml_lang: it
        value: >-
          Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
          (Legge sulla trasparenza, LTras)
        short_form: LTras
      - xml_lang: fr
        value: >-
          Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
          l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)
        short_form: LTrans
      - ... 3 weitere
```

```

frbr_authoritative:
  value: 'true'
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_language:
    language_value: de
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
  frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - ... 1 weitere
  frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
    fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
    - eId: ch.bk
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
      show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
    - eId: publisher
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
      show_as: Editeur
    - eId: rightsHolder
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
      show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
    - name_attr: language
      href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
      show_as: de
    - name_attr: format
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
      show_as: xml

```

### 7.1.1.3.2 Beispiel ActMeta: sr101 1 1

```

meta:
  identification_ref:
    source: '#ch.bk'
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303

```

```

frbr_dates:
- date_value: '2000-01-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
- date_value: '1999-04-18'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
- ... 1 weitere
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
frbr_country:
  value: CH
frbr_number:
  value: '101'
frbr_names:
- xml_lang: de
  value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
    1999
  short_form: BV
- xml_lang: fr
  value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
  short_form: Cst.
- ... 3 weitere
frbr_authoritative:
  value: 'true'
frbr_expression:
frbr_this:
  value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
frbr_uri:
  value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
frbr_dates:
- date_value: '2000-01-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
- date_value: '1999-04-18'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
- ... 1 weitere
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
frbr_language:
  language_value: de
frbr_manifestation:
frbr_this:
  value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
frbr_uri:
  value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
frbr_dates:
- date_value: '2000-01-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
- date_value: '1999-04-18'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
- ... 1 weitere
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
frbr_format:
  value: xml
  fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
- eId: ch.bk
  href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
  show_as: Bundeskanzlei

```

```

tlc_roles:
- eId: publisher
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
  show_as: Editeur
- eId: rightsHolder
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
  show_as: Détenteur des droits
tlc_references:
- name_attr: language
  href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
  show_as: de
- name_attr: format
  href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
  show_as: xml

```

## 7.2 Referenzen auf Akteure und Rollen

Personen, Organisationen und Rollen werden nicht im Text selbst beschrieben, sondern einmal im Abschnitt `akn: references` deklariert; die Elemente des Dokuments verweisen anschliessend über einen dokumentinternen Anker darauf (`href="#ch.bk"`). So bleibt die Angabe an einer Stelle, auch wenn sie im Dokument mehrfach vorkommt.

### 7.2.1 Klasse: References

*Benannte Referenz-Definitionen für das gesamte Dokument (akn:references). Definiert Organisationen, Rollen und andere Entitäten, die über Anker (@href='#eId') referenziert werden.*

#### 7.2.1.1 Attribute

| Name              | Kardinalität und Wertebereich     | Beschreibung                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| source            | 0..1 <a href="#">AnchorRef</a>    | Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'. |
| tlc_organizations | * <a href="#">TLCOrganization</a> | Benannte Organisations-Referenzen im Dokument (akn:TLCOrganization).          |
| tlc_roles         | * <a href="#">TLCRole</a>         | Benannte Rollen-Referenzen im Dokument (akn:TLCRole).                         |
| tlc_references    | * <a href="#">TLCReference</a>    | Generische benannte Referenzen im Dokument (akn:TLCReference).                |

#### 7.2.1.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot        | Rolle | Element                    |
|-------------------------|----------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">ActMeta</a> | references_ref | range | <a href="#">References</a> |

#### 7.2.1.3 Beispiele

##### 7.2.1.3.1 Beispiel References: bgoe 1 1

```

references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
  - eId: ch.bk
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
    show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
  - eId: publisher
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
    show_as: Editeur
  - eId: rightsHolder
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
    show_as: Détenteur des droits

```

```
tlc_references:
- name_attr: language
  href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
  show_as: de
- name_attr: format
  href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
  show_as: xml
```

### 7.2.1.3.2 Beispiel References: sr101 1 1

```
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
  - eId: ch.bk
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
    show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
  - eId: publisher
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
    show_as: Editeur
  - eId: rightsHolder
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
    show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
  - name_attr: language
    href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
    show_as: de
  - name_attr: format
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
    show_as: xml
```

## 7.2.2 Klasse: TLCOrganization

Eine benannte Organisation als Referenz im Dokument (akn:TLCOrganization). Beispiel: die Bundeskanzlei (ch.bk).

### 7.2.2.1 Attribute

| Name    | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld     | 0..1 <a href="#">EldType</a>  | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| href    | 0..1 String                   | URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.                                                                                                                                                                                               |
| show_as | 0..1 String                   | Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).                                                                                                                                                                                                                    |

### 7.2.2.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot           | Rolle | Element                         |
|----------------------------|-------------------|-------|---------------------------------|
| <a href="#">References</a> | tlc_organizations | range | <a href="#">TLCOrganization</a> |

### 7.2.2.3 Beispiele

#### 7.2.2.3.1 Beispiel TLCOrganization: Deklaration der publizierenden Stelle

```
tlc_organizations:
- eId: ch.bk
```

href: <https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2>  
show\_as: Bundeskanzlei

### 7.2.3 Klasse: TLCRole

Eine benannte Rolle als Referenz im Dokument (akn:TLCRole). Beispiele: publisher, rightsHolder.

#### 7.2.3.1 Attribute

| Name    | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld     | 0..1 <a href="#">EldType</a>  | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| href    | 0..1 String                   | URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.                                                                                                                                                                                               |
| show_as | 0..1 String                   | Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).                                                                                                                                                                                                                    |

#### 7.2.3.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot   | Rolle | Element                 |
|----------------------------|-----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">References</a> | tlc_roles | range | <a href="#">TLCRole</a> |

#### 7.2.3.3 Beispiele

##### 7.2.3.3.1 Beispiel TLCRole: bgoe 1 2

```
tlc_roles:
- eId: rightsHolder
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
  show_as: Détenteur des droits
```

##### 7.2.3.3.2 Beispiel TLCRole: Role publisher as an anchor

```
tlc_roles:
- eId: publisher
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
  show_as: Editeur
```

##### 7.2.3.3.3 Beispiel TLCRole: sr101 1 2

```
tlc_roles:
- eId: rightsHolder
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
  show_as: Détenteur des droits
```

### 7.2.4 Klasse: TLCReference

Eine generische benannte Referenz im Dokument (akn:TLCReference). Für Referenzen, die nicht TLCOrganization oder TLCRole entsprechen.

#### 7.2.4.1 Attribute

| Name      | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld       | 0..1 <a href="#">EldType</a>  | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| name_attr | 0..1 String                   | Das @name-Attribut auf akn:inline, z.B. 'man-font-style-normal'.                                                                                                                                                                                                            |
| href      | 0..1 String                   | URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.                                                                                                                                                                                               |
| show_as   | 0..1 String                   | Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).                                                                                                                                                                                                                    |

#### 7.2.4.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot        | Rolle | Element                      |
|----------------------------|----------------|-------|------------------------------|
| <a href="#">References</a> | tlc_references | range | <a href="#">TLCReference</a> |

#### 7.2.5 Enum: FedlexRoleEnum

Erlaubte Werte für das Fedlex-Erweiterungsattribut *fedlex:role* (FLX-XF-003). 'marginal' nur bei *akn:level-Elementen* (FLX-XF-004). 'reference' nur bei *akn:subheading-Elementen* (FLX-XF-005).

URI: [laws:FedlexRoleEnum](#)

##### 7.2.5.1 Zulässige Werte

| Wert      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marginal  | Kennzeichnet ein level als Randnote. Nur bei <i>akn:level</i> erlaubt (FLX-XF-004).                                                                                                                         |
| reference | Kennzeichnet eine Unterüberschrift als Referenzüberschrift. Nur bei <i>akn:subheading</i> erlaubt (FLX-XF-005).                                                                                             |
| heading   | Kennzeichnet einen Absatz als Überschrift; kommt an <i>akn:p</i> in der Präambel der Bundesverfassung vor. Ausserhalb der Reichweite von FLX-XF-003, die <i>akn:level</i> und <i>akn:subheading</i> regelt. |

### 7.3 Werte, Sprache und Format

Mehrere AKN-Elemente tragen ihren Inhalt nicht als Text, sondern in einem Attribut — *value*, *href*, *language* oder *format*. Dafür stehen eigene kleine Klassen, damit die Attributform im Modell sichtbar bleibt.

#### 7.3.1 Klasse: ValueType

Einfacher Halter mit einem einzelnen *@value*-Attribut (AKN *valueType*). Wiederverwendet für *FRBRcountry*, *FRBRnumber*, *FRBRauthoritative* usw.

### 7.3.1.1 Attribute

| Name  | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                    |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| value | 0..1 String                   | Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet. |

### 7.3.1.2 Verwendungen

| Verwendet von | Im Slot            | Rolle | Element   |
|---------------|--------------------|-------|-----------|
| FRBRWork      | frbr_country       | range | ValueType |
| FRBRWork      | frbr_number        | range | ValueType |
| FRBRWork      | frbr_authoritative | range | ValueType |

## 7.3.2 Klasse: UriValueType

Halter mit einem @value-Attribut vom Typ ELI-URI (AKN valueType). Wiederverwendet für FRBRthis und FRBRuri.

### 7.3.2.1 Attribute

| Name      | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                   |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| value_uri | 0..1 <a href="#">ELIURI</a>   | Ein @value-Attribut vom Typ ELI-URI (akn:FRBRthis/@value, akn:FRBRuri/@value). |

### 7.3.2.2 Verwendungen

| Verwendet von     | Im Slot   | Rolle | Element      |
|-------------------|-----------|-------|--------------|
| FRBRWork          | frbr_this | range | UriValueType |
| FRBRWork          | frbr_uri  | range | UriValueType |
| FRBRExpression    | frbr_this | range | UriValueType |
| FRBRExpression    | frbr_uri  | range | UriValueType |
| FRBRManifestation | frbr_this | range | UriValueType |
| FRBRManifestation | frbr_uri  | range | UriValueType |

## 7.3.3 Klasse: LanguageType

Halter mit einem einzelnen @language-Attribut (akn:FRBRlanguage).

### 7.3.3.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich             | Beschreibung                                            |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| language_value | 0..1 <a href="#">DocumentLanguageEnum</a> | Das @language-Attribut von akn:FRBRlanguage, z.B. 'de'. |

### 7.3.3.2 Verwendungen

| Verwendet von  | Im Slot       | Rolle | Element      |
|----------------|---------------|-------|--------------|
| FRBRExpression | frbr_language | range | LanguageType |



### 7.3.4 Klasse: FormatType

*Halter für akn:FRBRformat: ein @value (typischerweise 'xml') plus das optionale Erweiterungsattribut fedlex:generator (FLX-XF-002).*

#### 7.3.4.1 Attribute

| Name             | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value            | 0..1 String                   | Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.                                                                                                    |
| fedlex_generator | 0..1 String                   | Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:generator bei akn:FRBRformat[@value='xml']. Identifiziert das Werkzeug, das die XML-Datei erzeugt hat. Nur bei FRBRformat erlaubt (FLX-XF-002). |

#### 7.3.4.2 Verwendungen

| Verwendet von                     | Im Slot     | Rolle | Element                    |
|-----------------------------------|-------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">FRBRManifestation</a> | frbr_format | range | <a href="#">FormatType</a> |

### 7.3.5 Enum: DocumentLanguageEnum

*Sprachcodes für schweizerische Bundesdokumente.*

URI: [laws:DocumentLanguageEnum](#)

#### 7.3.5.1 Zulässige Werte

| Wert | Beschreibung  |
|------|---------------|
| de   | Deutsch       |
| fr   | Französisch   |
| it   | Italienisch   |
| rm   | Rätoromanisch |
| en   | Englisch      |

## 8 Anhang A – Referenzen & Bibliographie

### 8.1 Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte“

Die folgenden Standards der Fachgruppe befinden sich alle in Arbeit; sie werden hier ohne Versionsangabe zitiert.

| Standard | Beschreibung                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eCH-0292 | eCH-0292: Metaprozesse zu politischen Geschäften – gemeinsame Datenelemente:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292</a> |
| eCH-0293 | eCH-0293: Öffentlicher Ratsbetrieb:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0293">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0293</a>                                          |
| eCH-0294 | eCH-0294: Politische Akteure:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0294">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0294</a>                                                |
| eCH-0295 | eCH-0295: Parlamentarische Geschäfte:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295</a>                                        |
| eCH-0297 | eCH-0297: Öffentliche Konsultationen:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297</a>                                        |

### 8.2 Weitere eCH-Standards

| Standard | Beschreibung                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eCH-0122 | E-Government-Architektur Schweiz:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0122">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0122</a>                                                         |
| eCH-0003 | Prozessstandard eCH-Dokumente – Namenskonventionen und Pflichtstruktur der eCH-Standards:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0003">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0003</a> |

### 8.3 Grundlagenstandards

| Quelle   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKN      | Legal Document Markup Language (LegalDocML) – Akoma Ntoso Version 3.0, OASIS Standard:<br><a href="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/">http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/</a> |
| ELI      | European Legislation Identifier, Europäische Kommission: <a href="https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli">https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli</a>                                            |
| FRBRoo   | FRBRoo – Object Oriented Definition and Mapping of the FRBR, IFLA:<br><a href="http://iflstandards.info/ns/fr/frbr/frbroo/">http://iflstandards.info/ns/fr/frbr/frbroo/</a>                                       |
| RFC 6570 | URI Template, IETF: <a href="https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6570">https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6570</a>                                                                                                   |
| Fedlex   | Systematische Rechtssammlung und ELI-URIs des Bundes:<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch">https://www.fedlex.admin.ch</a>                                                                                    |

---

## 8.4 Quellen und Werkzeuge

Die Prüfregeln dieses Anwendungsprofils stammen aus dem Fedlex-Schematron (AKN-fedlex-\*.sch); die zulässigen Elemente aus dem AKN-3.0-Schema (akomantoso30.xsd). Beide sowie das Referenzmaterial der Fachgruppe liegen im Ordner misc/ dieses Standards.

## 9 Anhang B – Zuordnung zu Akoma Ntoso

Jede Klasse und jeder Slot dieses Standards trägt die Entsprechung im Akoma-Ntoso-Vokabular am Element selbst — als `exact_mappings`, `close_mappings` und die weiteren Mapping-Angaben, die LinkML dafür vorsieht. Die folgende Tabelle ist daraus erzeugt und nicht von Hand geführt; wer eine Klasse an ein anderes Element bindet, ändert das Schema.

Aus derselben Quelle entsteht ein Mapping-Set nach SSSOM (Simple Standard for Sharing Ontology Mappings) als `output/mappings/ech-0296_laws.sssom.tsv`. Es hält zu jeder Zeile fest, wie eng die Entsprechung ist (`exactMatch`, `closeMatch`, `narrowMatch`, `broadMatch`) und worauf sie beruht, und lässt sich mit den Werkzeugen der Mapping Commons prüfen und weiterverarbeiten. Dieselben Angaben stehen als `skos:exactMatch-Tripel` im RDF-Export des Schemas (`output/schema.ttl`).

Die Zuordnung zum European Legislation Identifier steht noch aus. Sie kommt an dieselbe Stelle — als weiterer Eintrag bei den betroffenen Elementen — und erscheint dann ohne weiteres Zutun in dieser Tabelle und im Mapping-Set.

| Element in diesem Standard | Art    | Beziehung  | Entspricht            |
|----------------------------|--------|------------|-----------------------|
| FedlexDocument             | Klasse | exactMatch | akn:akomaNtoso        |
| Act                        | Klasse | exactMatch | akn:act               |
| ActMeta                    | Klasse | exactMatch | akn:meta              |
| Identification             | Klasse | exactMatch | akn:identification    |
| FRBRWork                   | Klasse | exactMatch | akn:FRBRWork          |
| FRBRWork                   | Klasse | closeMatch | eli:LegalResource     |
| FRBRExpression             | Klasse | exactMatch | akn:FRBRExpression    |
| FRBRExpression             | Klasse | closeMatch | eli:LegalExpression   |
| FRBRManifestation          | Klasse | exactMatch | akn:FRBRManifestation |
| FRBRManifestation          | Klasse | closeMatch | eli:Format            |
| FRBRDate                   | Klasse | exactMatch | akn:FRBRdate          |
| FRBRAuthor                 | Klasse | exactMatch | akn:FRBRauthor        |
| FRBRName                   | Klasse | exactMatch | akn:FRBRname          |
| FRBRName                   | Klasse | closeMatch | eli:title             |
| References                 | Klasse | exactMatch | akn:references        |
| TLCOrganization            | Klasse | exactMatch | akn:TLCOrganization   |

| Element in diesem Standard | Art    | Beziehung  | Entspricht       |
|----------------------------|--------|------------|------------------|
| TLCRole                    | Klasse | exactMatch | akn:TLCRole      |
| TLCReference               | Klasse | exactMatch | akn:TLCReference |
| Preface                    | Klasse | exactMatch | akn:preface      |
| PrefaceP                   | Klasse | exactMatch | akn:p            |
| Preamble                   | Klasse | exactMatch | akn:preamble     |
| ActBody                    | Klasse | exactMatch | akn:body         |
| Book                       | Klasse | exactMatch | akn:book         |
| Title                      | Klasse | exactMatch | akn:title        |
| Part                       | Klasse | exactMatch | akn:part         |
| Chapter                    | Klasse | exactMatch | akn:chapter      |
| Subchapter                 | Klasse | exactMatch | akn:subchapter   |
| Section                    | Klasse | exactMatch | akn:section      |
| Subsection                 | Klasse | exactMatch | akn:subsection   |
| Level                      | Klasse | exactMatch | akn:level        |
| Article                    | Klasse | exactMatch | akn:article      |
| Subdivision                | Klasse | exactMatch | akn:subdivision  |
| Paragraph                  | Klasse | exactMatch | akn:paragraph    |
| Transitional               | Klasse | exactMatch | akn:transitional |
| Proviso                    | Klasse | exactMatch | akn:proviso      |
| Content                    | Klasse | exactMatch | akn:content      |
| BlockParagraph             | Klasse | exactMatch | akn:p            |
| BlockList                  | Klasse | exactMatch | akn:blockList    |
| BlockListItem              | Klasse | exactMatch | akn:item         |
| Table                      | Klasse | exactMatch | akn:table        |
| TableRow                   | Klasse | exactMatch | akn:tr           |
| TableCell                  | Klasse | exactMatch | akn:td           |
| Ref                        | Klasse | exactMatch | akn:ref          |
| B                          | Klasse | exactMatch | akn:b            |
| I                          | Klasse | exactMatch | akn:i            |
| Sup                        | Klasse | exactMatch | akn:sup          |
| Span                       | Klasse | exactMatch | akn:span         |
| Br                         | Klasse | exactMatch | akn:br           |
| Inline                     | Klasse | exactMatch | akn:inline       |

| Element in diesem Standard | Art    | Beziehung  | Entspricht            |
|----------------------------|--------|------------|-----------------------|
| Placeholder                | Klasse | exactMatch | akn:placeholder       |
| AuthorialNote              | Klasse | exactMatch | akn:authorialNote     |
| Components                 | Klasse | exactMatch | akn:components        |
| Component                  | Klasse | exactMatch | akn:component         |
| Doc                        | Klasse | exactMatch | akn:doc               |
| MainBody                   | Klasse | exactMatch | akn:mainBody          |
| Container                  | Klasse | exactMatch | akn:container         |
| Block                      | Klasse | exactMatch | akn:block             |
| preface_paragraphs         | Slot   | exactMatch | akn:p                 |
| frbr_this                  | Slot   | exactMatch | akn:FRBRthis          |
| frbr_uri                   | Slot   | exactMatch | akn:FRBRuri           |
| frbr_authors               | Slot   | closeMatch | eli:passed_by         |
| frbr_country               | Slot   | exactMatch | akn:FRBRcountry       |
| frbr_country               | Slot   | closeMatch | eli:jurisdiction      |
| frbr_number                | Slot   | exactMatch | akn:FRBRnumber        |
| frbr_number                | Slot   | closeMatch | eli:number            |
| frbr_authoritative         | Slot   | exactMatch | akn:FRBRauthoritative |
| frbr_authoritative         | Slot   | closeMatch | eli:legal_value       |
| frbr_language              | Slot   | exactMatch | akn:FRBRlanguage      |
| frbr_language              | Slot   | closeMatch | eli:language          |
| frbr_format                | Slot   | exactMatch | akn:FRBRformat        |
| frbr_format                | Slot   | closeMatch | eli:format            |
| doc_number                 | Slot   | exactMatch | akn:docNumber         |
| doc_title                  | Slot   | exactMatch | akn:docTitle          |
| num                        | Slot   | exactMatch | akn:num               |
| heading                    | Slot   | exactMatch | akn:heading           |
| subheading                 | Slot   | exactMatch | akn:subheading        |
| list_introduc              | Slot   | exactMatch | akn:listIntro         |

| Element in<br>diesem Standard | Art  | Beziehung  | Entspricht     |
|-------------------------------|------|------------|----------------|
| tion                          |      |            | duction        |
| components_ref                | Slot | exactMatch | akn:components |
| component_list                | Slot | exactMatch | akn:component  |
| doc_ref                       | Slot | exactMatch | akn:doc        |
| main_body                     | Slot | exactMatch | akn:mainBody   |
| containers                    | Slot | exactMatch | akn:container  |
| blocks                        | Slot | exactMatch | akn:block      |