eCH-0296 Erlasse und Gesetzestexte

Name	Erlasse und Gesetzestexte
eCH-Nummer	eCH-0296
Kategorie	Standard
Reifegrad	Definiert
Version	0.1.0
Status	In Arbeit
Beschluss am	
Ausgabedatum	
Ersetzt Version	
Voraussetzungen	
Beilagen	-
Sprachen	Deutsch (Original) - English (Datamodel)
Autoren	Fachgruppe Politische Geschäfte: Martin Gajdos, Benedikt Hitz-Gamper, Michael Luggen, Florin Hasler, Christian Gutknecht
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

1 Abstrakt

Der Standard eCH-0296 ist eine Lokalisierung von Akoma Ntoso (AKN) und des European Legislation Identifier (ELI) für die Schweiz. Er definiert, wie Erlasse und Gesetzestexte strukturiert abgebildet, eindeutig identifiziert und mit Metadaten beschrieben werden — von der Gemeinde über den Kanton bis zum Bund.

Der Standard richtet sich an publizierende Organe der Rechtssammlungen, an Softwareanbieterinnen und Softwareanbieter von Gesetzgebungs- und Publikationssystemen sowie an Stellen, die Rechtsdaten weiterverarbeiten oder aggregieren.

eCH-0296 ist Teil einer Familie von Standards für politische Daten und arbeitet eng mit eCH-0292 (Gemeinsame Datenelemente), eCH-0293 (Öffentlicher Ratsbetrieb), eCH-0294 (Politische Akteure), eCH-0295 (Parlamentarische Geschäfte) und eCH-0297 (Öffentliche Konsultationen) zusammen.

2 Inhaltsverzeichnis

1 Abstrakt....2
2 Inhaltsverzeichnis....3
3 Einleitung....5
3.1 Anwendungsgebiet....5
3.2 Aufbau des Standards....5
3.3 Begrifflichkeiten....5
3.4 Dokumententypen....6
3.5 Technische Grundlagen (XML)....8
3.6 Konzeptionelle Grundlagen (FRBR)....8
3.7 Aufbau einer Lieferung....9
4 Identifikation....10
4.1 ELI-URI-Vorlage....10
4.2 Referenzkomponenten für die Schweiz....10
4.3 Identifikation im Dokument....11
4.4 Element-Identifikatoren....23
4.5 Typ: ELIURI....23
4.6 Typ: EIdType....23
4.7 Typ: AnchorRef....24
5 Inhalt....25
5.2 Vorspann und Vorspruch....35
5.3 Schlussformel und Beilagen....42
5.4 Gesetzeshierarchie....44
5.5 Artikel und Absätze....64
5.6 Blockinhalte....92
5.7 Anhänge....98
6 Textauszeichnung....112

6.2 Typ: XmlContent....118
6.3 Auszeichnungen der kantonalen Praxis....118
7 Metadaten....123
7.2 Referenzen auf Akteure und Rollen....128
7.3 Werte, Sprache und Format....133
7.4 Anmerkungen und weitere Verweise....135
7.5 Änderungen und Zeitverläufe....138
8 Anhang A – Referenzen & Bibliographie....146
8.1 Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte”....146
8.2 Weitere eCH-Standards....146
8.3 Grundlagenstandards....146
8.4 Verwandte Arbeiten....147
8.5 Quellen und Werkzeuge....147
9 Anhang B – Zuordnung zu Akoma Ntoso....148
9.1 Verwandte Arbeiten....152

3 Einleitung

Dieses Kapitel ist rein informativer Natur. Es ordnet den Standard in die Arbeiten der Fachgruppe ein, klärt die Begriffe rund um den Gesetzgebungs- und Publikationsprozess und vermittelt die technischen und konzeptionellen Grundlagen, die für die normativen Kapitel vorausgesetzt werden. Auch der jeweils erste Abschnitt der normativen Kapitel ist informativ.

3.1 Anwendungsgebiet

Der Standard eCH-0296 ist eine Lokalisierung von Akoma Ntoso (AKN) und des European Legislation Identifier (ELI) für die Schweiz. AKN ist ein XML-Standard für Dokumente aus parlamentarischen Geschäften, Gesetzgebung und Rechtsprechung; ELI ist ein System zur Identifikation von Rechtsvorschriften auf gemeinsamer Grundlage.

Die Bereitstellung der Gesetzessammlung in digitaler Form ist in der Soll-Architektur von E-Government Schweiz (eCH-0122) eine Geschäftsfähigkeit mit Voraussetzungscharakter. Wenn alle Verwaltungsebenen ihre Erlasse strukturiert und maschinenlesbar veröffentlichen, lässt sich der Austausch von Rechtsdaten vereinfachen und Redundanz vermeiden. eCH-0296 schafft dafür eine einheitliche Sprache und einheitliche Schnittstellen.

Drei Anwendungsfälle stehen im Vordergrund:

- **Strukturierte Publikation von Erlassen** — einheitliche, maschinenlesbare Abbildung von Gesetzen, Verordnungen und weiteren Erlassen mittels AKN.
- **Eindeutige Identifikation und Verlinkung** — persistente, auflösbare Identifikatoren für Erlasse und ihre Bestandteile mittels ELI, von der Gemeinde bis zum Bund.
- **Föderierter Zugang zu Rechtssammlungen** — standardisierter Austausch und Aggregation von Erlassdaten zwischen den Verwaltungsebenen und mit europäischen Systemen.

3.2 Aufbau des Standards

Der normative Teil besteht aus drei aufeinander aufbauenden Modulen:

- **Identifikation** — Regeln zur Bildung gültiger URIs für Erlasse und weitere Dokumente des Gesetzgebungsprozesses.
- **Inhalt** — die Dokumententypen und ihre Struktur.
- **Metadaten** — Angaben, welche die Dokumente und ihre Beziehungen untereinander beschreiben.

3.3 Begrifflichkeiten

Der Begriff Gesetz ist vom Begriff Erlass mitumfasst. Wenn hier von Erlassen und Gesetzestexten die Rede ist, sind alle Stufen (Verfassung, Gesetze, Verordnungen) und alle Ausgestaltungen (Beschluss, Aufhebung, Änderung, Löschung) gemeint. Der Begriff Erlass steht entweder als Überbegriff oder — in Abgrenzung zum Gesetz im formellen Sinn — für jeden Akt eines Parlaments, der rechtsetzenden Charakter hat, aber ohne materiellen Gehalt ein bestehendes Gesetz in Kraft setzt oder aufhebt.

Gesetze sind Texte mit rechtsetzendem Charakter, die Gegenstand juristischer Auslegung sein können und deshalb auf semantischer Ebene mit Hilfsmaterialien unterlegt werden — mit dem erläuternden Bericht oder dem parlamentarischen Geschäft. Diese Hilfsmaterialien entstehen

aus politischen Geschäften und gehören deshalb ebenfalls zu den Dokumententypen dieses Standards.

Am Gesetzgebungs- und Publikationsprozess sind neben den Parlamenten weitere Akteure beteiligt, etwa redaktionelle Kommissionen und publizierende Organe. Vier Vorgänge prägen den Prozess:

- **Übersetzung** — nach der Schlussabstimmung durchläuft ein Erlass in der Regel eine redaktionelle Bereinigung und wird in weitere Landessprachen übersetzt.
- **Konsolidierung** — Änderungen an einem Erlass wirken sich meist auf weitere Erlasse aus; diese Wirkungen sind in die neuen Fassungen zu konsolidieren.
- **Inkrafttreten und Referendum** — die meisten Erlasse treten erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft; kommt ein Referendum zustande und wird der Erlass abgelehnt, kann er noch vor dem Inkrafttreten wieder aufgehoben werden.
- **Ratifikation** — internationale Verträge werden zunächst von der Exekutive oder besonderen Organen ausgehandelt und danach vom Parlament genehmigt.

Aus all diesen Vorgängen gehen Dokumente hervor, die ihrerseits auf andere Dokumente des Prozesses Bezug nehmen. Wie diese Dokumente strukturiert sind, welche Metadaten ihre Beziehungen abbilden und wie sie über einheitlich gebildete, möglichst persistente Links abrufbar sind, ist Gegenstand dieses Standards.

3.4 Dokumententypen

Die folgenden Dokumententypen dienen im weiteren Verlauf als Beispiele.

Parlamentarische Geschäfte

FGA-Nummer	Titel	URI	Bemerkung
FGA 2026/802	Schlussabstimmungstext	fedlex.admin.ch/eli/fga/2026/802/de	Vorlage der Redaktionskommission mit Referendumsfrist
—	Gesetzesentwürfe und Normenkonzepte	—	Frühe Legislaturphase, Dokumentenstruktur in Entwurfsform
—	Anträge	—	Parlamentarische Anträge und Eingaben
—	Fahnen (synoptische Darstellungen)	—	Gegenüberstellung von Textfassungen
—	Kommissionsberichte	—	Berichte der parlamentarischen Kommissionen

Vernehmlassungen und erläuternde Berichte

Nummer	Titel	URI	Bemerkung
Proj. 2024/79	Kommunikationsplattformengesetz —	fedlex.data.admin.ch/…/cons_1	Projektübersicht und Vernehmlassungsdok

Nummer	Titel	URI	Bemerkung
	Vernehmlassungsverfahren		umentation
VE-KomPG	Vorentwurf zum Kommunikationsplattformengesetz	fedlex.admin.ch/…/doc_1/de	Vorgeschlagener Gesetzestext zur öffentlichen Vernehmlassung
AS 2024/79	Erläuternder Bericht zum Vorentwurf	fedlex.admin.ch/…/doc_5/de	Detaillierte Begründung zum Vorentwurf
RFA 2024/79	Regulierungsfolgenabschätzung	bakom.admin.ch/…RFA.pdf	Kostenwirkungsanalyse und Machbarkeitsstudie

Erlasse und Gesetzestexte

SR-Nummer	Name	URI	Bemerkung
SR 101	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft	fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de	Generelle Struktur auf Stufe Verfassung, Mehrsprachigkeit
SR 131.213	Verfassung des Kantons Luzern	ai.clex.ch/…LUZV-100	Kantonsverfassung — verwendet § statt Art.
SR 220	Obligationenrecht (OR)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1911/3470/de	Kodifikation — 5. Titel des Zivilgesetzbuches
SR 171.10	Parlamentsgesetz (ParlG)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/856/de	Gesetz neueren Datums
SR 741.21	Signalisationsverordnung (SSV)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/3631/de	Verordnung mit Tabellen und Bildern

Internationale und interkantonale Verträge

SR-Nummer	Titel	URI	Art
SR 0.101	Charta der Vereinten Nationen	fedlex.admin.ch/eli/cc/1945/…	Multilateraler völkerrechtlicher Vertrag
SR 0.101.1	Allgemeine Erklärung der Menschenrechte	fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/13/de	Menschenrechtsinstrument (UNO)
SR 0.101.2	Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1950/194/de	Menschenrechtsvertrag (Europarat)
SR 0.111	Wiener Übereinkommen über das Recht der	fedlex.admin.ch/eli/cc/1980/1566/de	Völkerrechtlicher Vertrag über Vertragsrecht

SR-Nummer	Titel	URI	Art
	Verträge		
SR 0.142.112.681	Abkommen über die Freizügigkeit (Schweiz–EU)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/300/de	Bilateraler Vertrag
iSR 5.3-21	Vereinbarung über die Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz (VHIS)	—	Interkantonale Vereinbarung
iSR 5.3-8	Konkordat über die Sicherheitsunternehmen	—	Interkantonales Konkordat

3.5 Technische Grundlagen (XML)

AKN ist ein XML-Standard; XML ist damit das technische Fundament dieses Anwendungsprofils. Elemente und Attribute lassen sich in XML frei definieren — anders als in HTML, wo bestimmte Elemente vorgegeben sind. AKN gibt standardisierte Elemente und Attribute vor, die in vordefinierten Dokumententypen vorkommen dürfen; dieser Standard geht einen Schritt weiter und definiert eine begrenzte Auswahl erlaubter Elemente sowie Regeln zur Strukturierung der Dokumententypen.

Ein Dokument folgt stets demselben Aufbau:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0"
xmlns:akn4ch="http://legaldocml.ch/">
    <documentType>
        <meta>
            <!-- Metadata -->
        </meta>
        <body>
            <!-- Content -->
        </body>
    </documentType>
</akomaNtoso>
```

Das Wurzelelement `akomaNtoso` weist das Dokument als AKN-Dokument aus. Das Attribut `xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0"` legt den Namensraum fest: Alle enthaltenen Elemente und Attribute folgen den Regeln von Akoma Ntoso 3.0. Der Präfix `xmlns:akn4ch="http://legaldocml.ch/"` erweitert diesen Namensraum um die schweizerischen Eigenheiten.

`documentType` ist ein Platzhalter für den tatsächlichen Dokumententyp — etwa `act` für Erlasse oder `bill` für Entwürfe. Der Dokumententyp bestimmt die Struktur, indem er die erlaubten Elemente festlegt. Das Element `meta` enthält die Metadaten zur Identifikation (URI, Datum, Autor, Land, Nummer, Name, Abkürzung, Sprache, Format) sowie weitere Angaben zum Gesetzgebungs- und Publikationsprozess. Das Element `body` enthält den eigentlichen, für die Lesenden sichtbaren Inhalt.

3.6 Konzeptionelle Grundlagen (FRBR)

FRBR — Functional Requirements for Bibliographic Records — trennt ein abstraktes Werk und seine sprachlichen Fassungen von der konkreten Veröffentlichung in einem bestimmten Format. Vier Abstraktionsstufen werden unterschieden: Work, Expression, Manifestation und Item.

Die Bundesverfassung vom 12. September 1848 etwa hat seither zahlreiche Änderungen erfahren und ist mit der heute geltenden Fassung vom 18. April 1999 nicht mehr vergleichbar; hinzu kommen mehrere sprachliche Fassungen und unterschiedliche Dateiformate.

Sowohl AKN als auch ELI bedienen sich dieses Modells. Ein Dokument nach diesem Standard ist eine XML-Datei und damit eine Manifestation. Es enthält Metadaten zur eindeutigen Identifikation des abstrakten Werks, der sprachlichen Fassung und des Dateiformats:

```
<identification>
    <FRBRWork>
        <!-- Metadaten zum abstrakten Werk: URI, Datum, Autor, Land, Nummer, Name, Abkürzung -->
        <FRBRauthoritative value="true"/>
    </FRBRWork>
    <FRBRExpression>
        <!-- Metadaten zur sprachlichen Fassung: URI, Datum, Autor, Sprache -->
        <FRBRlanguage language="de"/>
    </FRBRExpression>
    <FRBRManifestation>
        <!-- Metadaten zur Veröffentlichung: URI, Datum, Autor, Format -->
        <FRBRformat value="xml"/>
    </FRBRManifestation>
</identification>
```

`FRBRauthoritative` gibt an, ob es sich um die massgebende Fassung handelt, die Rechtswirkungen entfaltet — was dann zählt, wenn dieselbe Fassung in mehreren Sammlungen vorliegt.

Alle Beispiele in diesem Standard sind fiktiv und dienen der Illustration; es handelt sich nicht um gültige Dokumente.

3.7 Aufbau einer Lieferung

Ein Dokument nach diesem Standard ist ein `FedlexDocument` — das Wurzelelement `akn:akomaNtoso` mit genau einem Erlass darin.

3.7.1 Klasse: FedlexDocument

Wurzelelement eines Fedlex AkomaNtoso-Dokuments (akn:akomaNtoso). Muss genau ein akn:act-Element enthalten, keine weiteren Kinder (FLX-RT-001). Trägt die AkomaNtoso-Namespace-Deklaration und den Fedlex-Erweiterungs-Namespace.

3.7.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
act_ref	1 Act	Der Erlass (akn:act). Muss das einzige Kind von akn:akomaNtoso sein (FLX-RT-001).

4 Identifikation

4.1 ELI-URI-Vorlage

Der Standard folgt ELI und identifiziert Rechtstexte über HTTP-URIs. Die URIs werden formell über maschinenlesbare URI-Vorlagen nach RFC 6570 beschrieben. Die Umsetzung von ELI-URIs ist nur einer von vier Pfeilern des ELI-Standards; die Pfeiler 2 bis 4 setzen eine Beschreibung der Rechtsdaten mit Metadaten voraus — siehe das Kapitel Metadaten.

ELI-URIs bestehen aus hierarchisch aufgebauten Komponenten, die nach nationalen Anforderungen ausgewählt werden. Die Komponenten werden durch „/" getrennt und bilden zusammen einen Pfad, der aus Sicht der Endnutzenden wie aus rechtlicher Sicht eine semantische Bedeutung tragen kann. Mit Ausnahme der ersten Komponente `eli` sind alle optional. Das folgende Muster nutzt sämtliche vorgeschlagenen Referenzkomponenten in der vorgeschlagenen Reihenfolge:

```
/eli/{jurisdiction}/{agent}/{subagent}/{year}/{month}/{day}/{type}/
{subtype}/{domain}/{natural identifier}/{level 1…}/{point in
time}/{version}/{language}
```

Die Referenzkomponenten lassen sich in vier Gruppen aufteilen: Jurisdiction, Reference, Subdivision und Point in time. Zusätzlich wird zwischen der massgebenden und der konsolidierten Fassung (Version) sowie zwischen den sprachlichen Fassungen (Language) unterschieden. Gliederungsebenen innerhalb eines Dokuments (Subdivision) und der Umgang mit Korrigenda (Subtype) bleiben hier ausgeblendet, weil die Dokumentenperspektive im Vordergrund steht.

Zwei Komponentengruppen sind für die schweizerische URI-Vorlage massgebend:

- **Jurisdiction im weiteren Sinn** — bei mehreren publizierenden Stellen ist zunächst zu klären, welchem Gemeinwesen ein Rechtstext zugeordnet wird und, wo nötig, welcher Akteur ihn erlassen hat (Agent beziehungsweise Subagent).
- **Reference** — zur eindeutigen Identifikation muss ein Rechtstext referenzierbar sein. Wie das geschieht, ist von Land zu Land verschieden und hängt stark von der Publikationspraxis ab; denkbar sind Zeitangaben, Dokumententyp, Themen-Codes (Domain) und weitere Unterscheidungsmerkmale (Natural identifier).

4.2 Referenzkomponenten für die Schweiz

Komponente	Beschreibung	Beispielwert
`jurisdiction`	Zuständiger Staat oder Kanton	`ch`, `ch-zh`, `ch-ge`
`type`	Typ des Rechtsdokuments	`cc` (konsolidiert), `oc` (Amtsblatt), `fga`, `dl`
`year`	Erlassjahr	`1999`, `2024`
`natural_id`	Natürliche Identifikationsnummer	`404`, `123`
`language`	Sprachcode (ISO 639-1)	`de`, `fr`, `it`, `rm`

4.3 Identifikation im Dokument

Der FRBR-Block `akn:identification` trägt die drei Ebenen Work, Expression und Manifestation. Jede Ebene führt ihre eigene URI, ihre Daten und ihre Autoren; die Ebene Expression ergänzt die Sprache, die Ebene Manifestation das Format.

4.3.1 Klasse: Identification

FRBR-Identifikationsblock (akn:identification) mit Work-, Expression- und Manifestations-Beschreibungen. Das @source-Attribut referenziert die verantwortliche Organisation als Dokument-internen Anker (z.B. '#ch.bk').

4.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
source	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'.
frbr_work	0..1 FRBRWork	FRBR-Work-Ebenen-Beschreibung (akn:FRBRWork).
frbr_expression	0..1 FRBRExpression	FRBR-Expression-Ebenen-Beschreibung (akn:FRBRExpression).
frbr_manifestation	0..1 FRBRManifestation	FRBR-Manifestations-Ebenen-Beschreibung (akn:FRBRManifestation).

4.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActMeta	identification_ref	range	Identification

4.3.1.3 Beispiele

4.3.1.3.1 Beispiel Identification: sr101 1 1

```
identification_ref:
  source: '#ch.bk'
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
    frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - … 1 weitere
    frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
    frbr_country:
      value: CH
    frbr_number:
      value: '101'
    frbr_names:
    - xml_lang: de
      value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
        1999
```

```
      short_form: BV
    - xml_lang: fr
      value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
      short_form: Cst.
    - … 3 weitere
    frbr_authoritative:
      value: 'true'
  frbr_expression:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
    frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - … 1 weitere
    frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
    frbr_language:
      language_value: de
  frbr_manifestation:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
    frbr_dates:
    - date_value: '2000-01-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '1999-04-18'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - … 1 weitere
    frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
    frbr_format:
      value: xml
      fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
```

4.3.1.3.2 Beispiel Identification: bgoe 1 1

```
identification_ref:
  source: '#ch.bk'
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
    frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - … 1 weitere
    frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
    frbr_country:
      value: CH
    frbr_number:
      value: '152.3'
    frbr_names:
```

```
    - xml_lang: it
      value: >-
        Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
        (Legge sulla trasparenza, LTras)
      short_form: LTras
    - xml_lang: fr
      value: >-
        Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration
        (Loi sur la transparence, LTrans)
      short_form: LTrans
    - … 3 weitere
    frbr_authoritative:
      value: 'true'
  frbr_expression:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
    frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - … 1 weitere
    frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
    frbr_language:
      language_value: de
  frbr_manifestation:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
    frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - … 1 weitere
    frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
    frbr_format:
      value: xml
      fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
```

4.3.1.3.3 Beispiel Identification: zh idg 1 1

```
identification_ref:
  source: ''
  frbr_work:
    frbr_this:
      value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/!main
    frbr_uri:
      value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121
    frbr_dates:
    - date_value: '2007-02-12'
      frbr_date_name: ''
    frbr_authors:
    - href: '#kantonsrat'
      as_role: '#authority'
    frbr_country:
      value: CH-ZH
    frbr_subtype:
      value: Gesetz
```

```
    frbr_number:
      value: 62-121
  frbr_expression:
    frbr_this:
      value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@/!main
    frbr_uri:
      value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@
    frbr_dates:
    - date_value: '2007-02-12'
      frbr_date_name: ''
    frbr_authors:
    - href: '#SK'
      as_role: '#editor'
    - href: '#JI'
      as_role: '#coEditor'
    frbr_language:
      language_value: ger
  frbr_manifestation:
    frbr_this:
      value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@.akn/!main
    frbr_uri:
      value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@.akn
    frbr_dates:
    - date_value: '2007-02-12'
      frbr_date_name: ''
    frbr_authors:
    - href: '#SK-Publ'
      as_role: '#publisher'
    frbr_format:
      value: '#akn'
      show_as: akn
```

4.3.2 Klasse: FRBRWork

FRBR-Work-Ebene (akn:FRBRWork): der abstrakte Erlass unabhängig von Sprache und Version. Enthält ELI-URIs, Fedlex/JoLux-Daten, Autoren, Ländercode (CH), SR-Nummer und mehrsprachige Namen mit Kurzformen.

4.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_this	0..1 UriValueType	Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).
frbr_uri	0..1 UriValueType	Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).
frbr_dates	* FRBRDate	Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen.
frbr_authors	* FRBRAuthor	Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).
frbr_country	0..1 ValueType	Ländercode für diesen Erlass (akn:FRBRcountry/@value), z.B. ‘CH’.
frbr_subtype	0..1 ValueType	Untertyp des Werks (akn:FRBRsubtype), z.B. „Gesetz“. Von kantonalen Sammlungen verwendet.
frbr_number	0..1 ValueType	SR-Nummer (akn:FRBRnumber/@value), z.B. ‘101’.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_names	* FRBRName	Mehrsprachige Namenseinträge des FRBR-Works (akn:FRBRname). Ein Eintrag pro Sprache.
frbr_authoritative	0..1 ValueType	Ob dies die massgebliche Version ist (akn:FRBRauthoritative/@value).

4.3.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Identification	frbr_work	range	FRBRWork

4.3.2.3 Beispiele

4.3.2.3.1 Beispiel FRBRWork: zh idg 1 1

```yaml
frbr_work:
  frbr_this:
    value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/!main
  frbr_uri:
    value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121
  frbr_dates:
  - date_value: '2007-02-12'
    frbr_date_name: ''
  frbr_authors:
  - href: '#kantonsrat'
    as_role: '#authority'
  frbr_country:
    value: CH-ZH
  frbr_subtype:
    value: Gesetz
  frbr_number:
    value: 62-121
```

4.3.2.3.2 Beispiel FRBRWork: bgoe 1 1

```yaml
frbr_work:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
  frbr_dates:
  - date_value: '2006-07-01'
    frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
  - date_value: '2004-12-17'
    frbr_date_name: jolux:dateDocument
  - … 1 weitere
  frbr_authors:
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#publisher'
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_country:
    value: CH
  frbr_number:
    value: '152.3'
  frbr_names:
  - xml_lang: it
    value: >-
      Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
      (Legge sulla trasparenza, LTras)
    short_form: LTras
  - xml_lang: fr
    value: >-
      Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration
      (Loi sur la transparence, LTrans)
```

```
    short_form: LTrans
  - … 3 weitere
  frbr_authoritative:
    value: 'true'
```

4.3.2.3.3 Beispiel FRBRWork: sr101 1 1

```
frbr_work:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
  frbr_dates:
  - date_value: '2000-01-01'
    frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
  - date_value: '1999-04-18'
    frbr_date_name: jolux:dateDocument
  - … 1 weitere
  frbr_authors:
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#publisher'
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_country:
    value: CH
  frbr_number:
    value: '101'
  frbr_names:
  - xml_lang: de
    value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
    short_form: BV
  - xml_lang: fr
    value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
    short_form: Cst.
  - … 3 weitere
  frbr_authoritative:
    value: 'true'
```

4.3.3 Klasse: FRBRExpression

FRBR-Expression-Ebene (akn:FRBRExpression): eine sprachspezifische Version des Erlasses. Identifiziert durch einen ELI-URI mit Sprachcode.

4.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_this	0..1 UriValueType	Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).
frbr_uri	0..1 UriValueType	Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).
frbr_dates	* FRBRDate	Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen.
frbr_authors	* FRBRAuthor	Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).
frbr_authoritative	0..1 ValueType	Ob dies die massgebliche Version ist (akn:FRBRauthoritative/@value).
frbr_language	0..1 LanguageType	Sprachcode dieser Expression (akn:FRBRlanguage/@language).

4.3.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Identification	frbr_expression	range	FRBRExpression

4.3.3.3 Beispiele

4.3.3.3.1 Beispiel FRBRExpression: sr101 1 1

```yaml
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
  frbr_dates:
  - date_value: '2000-01-01'
    frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
  - date_value: '1999-04-18'
    frbr_date_name: jolux:dateDocument
  - … 1 weitere
  frbr_authors:
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#publisher'
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_language:
    language_value: de
```

4.3.3.3.2 Beispiel FRBRExpression: zh idg 1 1

```yaml
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@/!main
  frbr_uri:
    value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@
  frbr_dates:
  - date_value: '2007-02-12'
    frbr_date_name: ''
  frbr_authors:
  - href: '#SK'
    as_role: '#editor'
  - href: '#JI'
    as_role: '#coEditor'
  frbr_language:
    language_value: ger
```

4.3.3.3.3 Beispiel FRBRExpression: bgoe 1 1

```yaml
frbr_expression:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
  frbr_dates:
  - date_value: '2006-07-01'
    frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
  - date_value: '2004-12-17'
    frbr_date_name: jolux:dateDocument
  - … 1 weitere
  frbr_authors:
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#publisher'
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_language:
    language_value: de
```

4.3.4 Klasse: FRBRManifestation

FRBR-Manifestations-Ebene (akn:FRBRManifestation): ein spezifisches Dateiformat der Expression. Für Fedlex XML-Dateien ist der Formatwert 'xml'. Das optionale Attribut fedlex:generator ist nur hier erlaubt (FLX-XF-002).

4.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_this	0..1 UriValueType	Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).
frbr_uri	0..1 UriValueType	Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).
frbr_dates	* FRBRDate	Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen.
frbr_authors	* FRBRAuthor	Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).
frbr_format	0..1 FormatType	Dateiformat dieser Manifestation (akn:FRBRformat/@value), typischerweise 'xml'.

4.3.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Identification	frbr_manifestation	range	FRBRManifestation

4.3.4.3 Beispiele

4.3.4.3.1 Beispiel FRBRManifestation: sr101 1 1

```
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
  frbr_dates:
  - date_value: '2000-01-01'
    frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
  - date_value: '1999-04-18'
    frbr_date_name: jolux:dateDocument
  - … 1 weitere
  frbr_authors:
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#publisher'
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
    fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
```

4.3.4.3.2 Beispiel FRBRManifestation: bgoe 1 1

```
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
  frbr_uri:
    value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
  frbr_dates:
  - date_value: '2006-07-01'
    frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
  - date_value: '2004-12-17'
```

```
    frbr_date_name: jolux:dateDocument
  - … 1 weitere
  frbr_authors:
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#publisher'
  - href: '#ch.bk'
    as_role: '#rightsHolder'
  frbr_format:
    value: xml
    fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
```

4.3.4.3.3 Beispiel FRBRManifestation: zh idg 1 1

```
frbr_manifestation:
  frbr_this:
    value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@.akn/!main
  frbr_uri:
    value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@.akn
  frbr_dates:
  - date_value: '2007-02-12'
    frbr_date_name: ''
  frbr_authors:
  - href: '#SK-Publ'
    as_role: '#publisher'
  frbr_format:
    value: '#akn'
    show_as: akn
```

4.3.5 Klasse: FRBRDate

Ein Datumseintrag einer FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Das @name-Attribut verwendet Fedlex/JoLux-Vokabular: jolux:dateEntryInForce, jolux:dateDocument, jolux:dateApplicability.

4.3.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_value	0..1 Date	Ein ISO-8601-Datumswert (akn:FRBRdate/@date).
frbr_date_name	0..1 String or FrbrDateNameEnum	Art dieses Datums (akn:FRBRdate/@name). Fedlex verwendet das JoLux-Vokabular; die zulässigen Werte von FrbrDateNameEnum tragen die entsprechende ELI-Eigenschaft. Kantonale Publikationsstellen führen eigene Bezeichnungen, weshalb eine freie Zeichenkette zulässig bleibt.

4.3.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_dates	range	FRBRDate
FRBRExpression	frbr_dates	range	FRBRDate
FRBRManifestation	frbr_dates	range	FRBRDate

4.3.5.3 Beispiele

4.3.5.3.1 Beispiel FRBRDate: sr101 1 1

```
frbr_dates:
- date_value: '2000-01-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
```

4.3.5.3.2 Beispiel FRBRDate: bgoe 1 3

```
frbr_dates:
- date_value: '2023-11-01'
  frbr_date_name: jolux:dateApplicability
```

4.3.5.3.3 Beispiel FRBRDate: bgoe 1 1

```
frbr_dates:
- date_value: '2006-07-01'
  frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
```

4.3.5.3.4 Beispiel FRBRDate: zh idg 1 1

```
frbr_dates:
- date_value: '2007-02-12'
  frbr_date_name: ''
```

4.3.5.3.5 Beispiel FRBRDate: sr101 1 3

```
frbr_dates:
- date_value: '2024-03-03'
  frbr_date_name: jolux:dateApplicability
```

4.3.5.3.6 Beispiel FRBRDate: bgoe 1 2

```
frbr_dates:
- date_value: '2004-12-17'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
```

4.3.5.3.7 Beispiel FRBRDate: sr101 1 2

```
frbr_dates:
- date_value: '1999-04-18'
  frbr_date_name: jolux:dateDocument
```

4.3.6 Enum: FrbrDateNameEnum

Datumsarten, die Fedlex in akn:FRBRdate/@name verwendet, aus dem JoLux-Vokabular. Kantonale Publikationsstellen führen eigene Bezeichnungen, weshalb der Slot auch eine freie Zeichenkette zulässt.

URI: laws:FrbrDateNameEnum

4.3.6.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
jolux:dateDocument	Datum der Verabschiedung oder Unterzeichnung des Erlasses.
	jolux:dateDocument
jolux:dateEntryInForce	Datum, an dem der Erlass oder sein erster Teil in Kraft trat.
	jolux:dateEntryInForce
jolux:dateApplicability	Datum, auf das die konsolidierte Fassung nachgeführt ist — der „Stand am“ der Fedlex-Auslieferung.
	jolux:dateApplicability

4.3.7 Klasse: FRBRAuthor

Ein Autoren- oder Rechteinhaber-Eintrag einer FRBR-Entität (akn:FRBRauthor). @href referenziert die Organisation; @as referenziert die Rolle (beide als Dokument-interne Anker).

4.3.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
as_role	0..1 AnchorRef	Rolle des Autors (akn:FRBRauthor/@as), als Anker-Referenz, z.B. '#publisher', '#rightsHolder'.

4.3.7.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_authors	range	FRBRAuthor
FRBRExpression	frbr_authors	range	FRBRAuthor
FRBRManifestation	frbr_authors	range	FRBRAuthor

4.3.7.3 Beispiele

4.3.7.3.1 Beispiel FRBRAuthor: bgoe 1 2

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
```

4.3.7.3.2 Beispiel FRBRAuthor: zh idg 1 2

```
frbr_authors:
- href: '#JI'
  as_role: '#coEditor'
```

4.3.7.3.3 Beispiel FRBRAuthor: sr101 1 1

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
```

4.3.7.3.4 Beispiel FRBRAuthor: sr101 1 2

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#rightsHolder'
```

4.3.7.3.5 Beispiel FRBRAuthor: zh idg 1 1

```
frbr_authors:
- href: '#SK-Publ'
  as_role: '#publisher'
```

4.3.7.3.6 Beispiel FRBRAuthor: bgoe 1 1

```
frbr_authors:
- href: '#ch.bk'
  as_role: '#publisher'
```

4.3.8 Klasse: FRBRName

Ein mehrsprachiger Namenseintrag des FRBR-Works (akn:FRBRname). Enthält den offiziellen Langtitel und eine optionale Abkürzung. Ein Eintrag pro Sprache.

4.3.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
xml_lang	0..1 String	XML-Sprachattribut (xml:lang), z.B. 'de', 'fr', 'it',

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		‘rm’, ‘en’.
value	0..1 String	Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.
short_form	0..1 String	Kurzform-Abkürzung des Gesetzesnamens (@shortForm), z.B. ‘BV’ (Deutsch), ‘Cst.’ (Französisch).

4.3.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_names	range	FRBRName

4.3.8.3 Beispiele

4.3.8.3.1 Beispiel FRBRName: bgoe 1 2

```
frbr_names:
- xml_lang: fr
  value: >-
    Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration
    (Loi sur la transparence, LTrans)
  short_form: LTrans
```

4.3.8.3.2 Beispiel FRBRName: bgoe 1 5

```
frbr_names:
- xml_lang: rm
  value: >-
    Lescha federala dals 17 da december 2004 davart il princip da la transparenza
    da l'administraziun (Lescha da transparenza, LTrans)
  short_form: LTrans
```

4.3.8.3.3 Beispiel FRBRName: sr101 1 2

```
frbr_names:
- xml_lang: fr
  value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
  short_form: Cst.
```

4.3.8.3.4 Beispiel FRBRName: sr101 1 1

```
frbr_names:
- xml_lang: de
  value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
  short_form: BV
```

4.3.8.3.5 Beispiel FRBRName: bgoe 1 1

```
frbr_names:
- xml_lang: it
  value: >-
    Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
    (Legge sulla trasparenza, LTras)
  short_form: LTras
```

4.3.8.3.6 Beispiel FRBRName: sr101 1 5

```
frbr_names:
- xml_lang: it
  value: Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
  short_form: Cost.
```

4.3.8.3.7 Beispiel FRBRName: bgoe 1 4

```
frbr_names:
- xml_lang: en
```

```
  value: >-
    Federal Act of 17 December 2004 on Freedom of Information in the Administration
    (Freedom of Information Act, FoIA)
  short_form: FoIA
```

4.3.8.3.8 Beispiel FRBRName: sr101 1 3

```
frbr_names:
- xml_lang: en
  value: Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation
  short_form: Cst.
```

4.3.8.3.9 Beispiel FRBRName: sr101 1 4

```
frbr_names:
- xml_lang: rm
  value: Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999
  short_form: Cst.
```

4.3.8.3.10 Beispiel FRBRName: bgoe 1 3

```
frbr_names:
- xml_lang: de
  value: >-
    Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung
    (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ)
  short_form: BGÖ
```

4.4 Element-Identifikatoren

Innerhalb eines Dokuments trägt jedes Hierarchieelement, jeder Artikel, jeder Unterabschnitt und jeder Absatz ein `@eId`. Es folgt der AKN-Namenskonvention und bildet den Pfad im Dokument ab (`ti_1`, `ch_1`, `art_1`, `art_1-para_1`) — es ist also bewusst kein zufälliger Identifikator. Die Fedlex-Schematron-Regeln verlangen seine Anwesenheit, nicht aber seine Eindeutigkeit: Reale Dokumente der Systematischen Rechtssammlung enthalten mehrfach vergebene `@eId`.

4.5 Typ: ELIURI

Ein European Legislation Identifier (ELI) URI, wie von Fedlex verwendet.

URI: xsd:anyURI

4.5.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	`str`
Type URI	xsd:anyURI

4.6 Typ: EIdType

Eindeutiger Element-Identifier innerhalb eines AkomaNtoso-Dokuments (@eId). Folgt der AKN-eId-Konvention, z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. Gemäss Fedlex Schematron Pflicht bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen.

URI: xsd:string

4.6.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	`str`

Eigenschaft	Wert
Type URI	xsd:string

4.7 Typ: AnchorRef

Eine Dokument-interne Referenz im Format '#id', die auf ein eId oder TLC-Element zeigt.

URI: xsd:string

4.7.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	`str`
Type URI	xsd:string

5 Inhalt

Der Erlass selbst ist das Element `akn:act`. Es trägt den Erlasstyp im Attribut `@name`, dazu die Metadaten, den Vorspann, eine allfällige Präambel und den Hauptteil.

5.1.1 Klasse: Act

Das Erlasselement (akn:act). Hauptinhaltselement eines AkomaNtoso-Dokuments. Das @name-Attribut gibt den Erlasstyp an (z.B. 'publicLaw').

5.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
act_name	0..1 String or ActTypeEnum	Typ des Erlasses (akn:act/@name). Die zulässigen Werte von ActTypeEnum sind die von Fedlex verwendeten; kantonale Sammlungen benennen eigene Typen, weshalb eine freie Zeichenkette zulässig bleibt.
meta	0..1 ActMeta	Metadaten-Abschnitt des Erlasses (akn:meta).
preface_ref	0..1 Preface	Vorspann des Erlasses (akn:preface).
preamble_ref	0..1 Preamble	Präambel des Erlasses (akn:preamble).
body	0..1 ActBody	Hauptteil des Erlasses (akn:body).
components_ref	0..1 Components	Die diesem Erlass beiliegenden Dokumente (akn:components).
conclusions_ref	0..1 Conclusions	Die Schlussformel des Erlasses (akn:conclusions).
attachments_ref	0..1 Attachments	Die dem Erlass beigefügten Dokumente (akn:attachments).

5.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FedlexDocument	act_ref	range	Act
Attachment	act_ref	range	Act

5.1.1.3 Beispiele

5.1.1.3.1 Beispiel Act: zh idg 1

```
act_ref:
  act_name: Grunderlass
  meta:
    identification_ref:
      source: ''
      frbr_work:
        frbr_this:
          value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/!main
        frbr_uri:
          value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121
        frbr_dates:
        - date_value: '2007-02-12'
          frbr_date_name: ''
        frbr_authors:
        - href: '#kantonsrat'
          as_role: '#authority'
        frbr_country:
```

```
        value: CH-ZH
      frbr_subtype:
        value: Gesetz
      frbr_number:
        value: 62-121
    frbr_expression:
      frbr_this:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@/!main
      frbr_uri:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@
      frbr_dates:
      - date_value: '2007-02-12'
        frbr_date_name: ''
      frbr_authors:
      - href: '#SK'
        as_role: '#editor'
      - href: '#JI'
        as_role: '#coEditor'
      frbr_language:
        language_value: ger
    frbr_manifestation:
      frbr_this:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@.akn/!main
      frbr_uri:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@.akn
      frbr_dates:
      - date_value: '2007-02-12'
        frbr_date_name: ''
      frbr_authors:
      - href: '#SK-Publ'
        as_role: '#publisher'
      frbr_format:
        value: '#akn'
        show_as: akn
  analysis_ref:
    source: '#source'
    active_modifications:
      modifications:
      - element_type: ForceMod
        eId: amod_1
        mod_type: entryIntoForce
        period: '#tmgr_1'
        mod_sources:
        - …
        mod_destinations:
        - …
      - element_type: TextualMod
        eId: amod_2
        mod_type: insertion
        period: '#tmgr_1'
        mod_sources:
        - …
        mod_destinations:
        - …
        mod_new:
        - …
      - … 1 weitere
  temporal_data_ref:
    source: '#source'
    temporal_groups:
    - eId: tmgr_1
      time_intervals:
      - …
    - eId: tmgr_2
      time_intervals:
      - …
    - … 1 weitere
  references_ref:
    source: '#source'
```

```
      original_ref:
        eId: ro
        href: /akn/CH-ZH/act/EXPRESSION
        show_as: Gesetz über .. vom ...
      active_refs:
      - eId: ra_1
        href: /akn/CH-ZH/act/WORK
        show_as: Gesetz über .. vom ...
      - eId: ra_2
        href: /akn/CH-ZH/act/2022-35/cons/(aktuelle konsolidierte Fassung)
        show_as: Gesetz über .. vom ...
      tlc_organizations:
      - eId: kantonsrat
        href: https://data.zh.ch/vocabulary/legal-institution/2
        show_as: Kantonsrat
      - eId: SK
        href: https://data.zh.ch/vocabulary/organizational-entity/SK
        show_as: Staatskanzlei
      - … 2 weitere
      tlc_roles:
      - eId: authority
        href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/author
        show_as: Beschliessendes Organ
      - eId: editor
        href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/leadEditor
        show_as: Federführende Einheit
      - … 2 weitere
      tlc_references:
      - name_attr: language
        href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
        show_as: ger
      - name_attr: xml
        href: https://data.zh.ch/vocabulary/user-format/xml
        show_as: XML
      tlc_concepts:
      - eId: inForce
        href: ''
        show_as: ''
    notes_ref:
      source: ''
      note_list:
      - eId: note_1
        content_blocks:
        - …
      - eId: note_2
        content_blocks:
        - …
      - … 4 weitere
  preface_ref:
    preface_paragraphs:
    - inline_content:
      - element_type: DocketNumber
        eId: docketNum_1
        title_attr: Orndungsnummer
        inline_content:
        - …
      - element_type: DocTitle
        eId: actTitle
        title_attr: Erlasstitel
        inline_content:
        - …
      - … 3 weitere
  preamble_ref:
    content_blocks:
    - element_type: Formula
      eId: formula_1
      name_attr2: openFormula
      content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
```

```
      inline_content:
      - …
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: nach Einsichtnahme in die Anträge
  - … 5 weitere
body:
  period: tmgr_1
  status: edited
  titles:
  - eId: title_1
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_1__heading_1
      inline_content:
      - …
    articles:
    - eId: title_1__art_1
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
    - eId: title_1__art_2
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
    - … 1 weitere
  - eId: title_2
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_2__heading_1
      inline_content:
      - …
    chapters:
    - eId: title_2__chp_A
      num: …
      heading: …
      articles:
      - …
      - …
      - … 2 weitere
    - eId: title_2__chp_B
      num: …
      heading: …
      articles:
      - …
      - …
      - … 4 weitere
  - … 7 weitere
conclusions_ref:
  eId: conclusions
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Im Namen des Regierungsrates
    - element_type: Eol
    - … 2 weitere
  - element_type: BlockList
    eId: conclusions__blocklist_1
    list_introduction:
```

```
        inline_content:
        - …
      items:
      - eId: conclusions__blocklist_1__item_1
        content_blocks:
        - …
        num: …
      - eId: conclusions__blocklist_1__item_2
        content_blocks:
        - …
        num: …
    - … 1 weitere
  attachments_ref:
    attachment_list:
    - act_ref:
        act_name: ''
        meta:
          identification_ref: …
        body:
          component_refs:
          - …
```

5.1.1.3.2 Beispiel Act: sr101 1

```
act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
      frbr_work:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
        frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - … 1 weitere
        frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
        frbr_country:
          value: CH
        frbr_number:
          value: '101'
        frbr_names:
        - xml_lang: de
          value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
            1999
          short_form: BV
        - xml_lang: fr
          value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
          short_form: Cst.
        - … 3 weitere
        frbr_authoritative:
          value: 'true'
      frbr_expression:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
        frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
```

```
      - … 1 weitere
      frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
      frbr_language:
        language_value: de
    frbr_manifestation:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
      frbr_dates:
      - date_value: '2000-01-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '1999-04-18'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - … 1 weitere
      frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
      frbr_format:
        value: xml
        fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
  references_ref:
    source: '#ch.bk'
    tlc_organizations:
    - eId: ch.bk
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
      show_as: Bundeskanzlei
    tlc_roles:
    - eId: publisher
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
      show_as: Editeur
    - eId: rightsHolder
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
      show_as: Détenteur des droits
    tlc_references:
    - name_attr: language
      href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
      show_as: de
    - name_attr: format
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
      show_as: xml
preface_ref:
  preface_paragraphs:
  - inline_content:
    - element_type: DocNumber
      inline_content:
      - …
  - inline_content:
    - element_type: DocTitle
      inline_content:
      - …
      - …
      - … 1 weitere
  - … 1 weitere
preamble_ref:
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    fedlex_role: heading
    inline_content:
    - element_type: B
      inline_content:
      - …
  - element_type: BlockParagraph
```

```
      inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Im Namen Gottes des Allmächtigen!
    - … 7 weitere
  body:
    titles:
    - eId: tit_1
      num:
        inline_content:
        - …
      heading:
        inline_content:
        - …
      articles:
      - eId: art_1
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
      - eId: art_2
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
        - …
        - … 2 weitere
      - … 5 weitere
    - eId: tit_2
      num:
        inline_content:
        - …
      heading:
        inline_content:
        - …
      chapters:
      - eId: tit_2/chap_1
        num: …
        heading: …
        articles:
        - …
        - …
        - … 30 weitere
      - eId: tit_2/chap_2
        num: …
        heading: …
        articles:
        - …
        - …
        - … 2 weitere
      - … 1 weitere
    - … 4 weitere
    provisos:
    - eId: disp_u1
      heading:
        inline_content:
        - …
      paragraphs:
      - eId: disp_u1/para
        content_ref: …
    - eId: disp_u2
      heading:
        inline_content:
        - …
      paragraphs:
      - eId: disp_u2/para
        content_ref: …
      levels:
      - eId: disp_u2/lvl_A
        num: …
```

```
      content_ref: …
    - eId: disp_u2/lvl_B
      num: …
      content_ref: …
    - … 24 weitere
```

5.1.1.3.3 Beispiel Act: bgoe 1

```
act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
      frbr_work:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
        frbr_dates:
        - date_value: '2006-07-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '2004-12-17'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - … 1 weitere
        frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
        frbr_country:
          value: CH
        frbr_number:
          value: '152.3'
        frbr_names:
        - xml_lang: it
          value: >-
            Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
            (Legge sulla trasparenza, LTras)
          short_form: LTras
        - xml_lang: fr
          value: >-
            Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
            l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)
          short_form: LTrans
        - … 3 weitere
        frbr_authoritative:
          value: 'true'
      frbr_expression:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
        frbr_dates:
        - date_value: '2006-07-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '2004-12-17'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - … 1 weitere
        frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
        frbr_language:
          language_value: de
      frbr_manifestation:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
```

```
      frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - … 1 weitere
      frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
      frbr_format:
        value: xml
        fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
  references_ref:
    source: '#ch.bk'
    tlc_organizations:
    - eId: ch.bk
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
      show_as: Bundeskanzlei
    tlc_roles:
    - eId: publisher
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
      show_as: Editeur
    - eId: rightsHolder
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
      show_as: Détenteur des droits
    tlc_references:
    - name_attr: language
      href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
      show_as: de
    - name_attr: format
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
      show_as: xml
preface_ref:
  preface_paragraphs:
  - inline_content:
    - element_type: DocNumber
      inline_content:
      - …
  - inline_content:
    - element_type: DocTitle
      inline_content:
      - …
      - …
      - … 1 weitere
  - … 2 weitere
preamble_ref:
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: gestützt auf Artikel 173 Absatz 2 der Bundesverfassung
    - element_type: AuthorialNote
      content_blocks:
      - …
    - … 5 weitere
  - … 1 weitere
body:
  sections:
  - eId: sec_1
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
```

```
        inline_content:
        - …
      articles:
      - eId: art_1
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
      - eId: art_2
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
        - …
        - … 1 weitere
      - … 3 weitere
    - eId: sec_2
      num:
        inline_content:
        - …
      heading:
        inline_content:
        - …
      articles:
      - eId: art_6
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
        - …
        - … 1 weitere
      - eId: art_7
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
        - …
      - … 2 weitere
    - … 3 weitere
  components_ref:
    component_list:
    - doc_ref:
        doc_name: annex
        meta:
          identification_ref: …
        preface_ref:
          containers:
          - …
        main_body:
          content_blocks:
          - …
          levels:
          - …
```

5.1.2 Enum: ActTypeEnum

Art des Erlasses, ausgedrückt im @name-Attribut von akn:act.

URI: laws:ActTypeEnum

5.1.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
publicLaw	Ein Erlass des öffentlichen Rechts
privateAct	Ein Erlass des Privatrechts
amendment	Eine Änderung

Wert	Beschreibung
constitution	Eine Verfassung

5.2 Vorspann und Vorspruch

Der Vorspann trägt, was den Erlass benennt: Nummer, Titel, Kurztitel, Abkürzung und Datum. Wie fein das ausgezeichnet wird, unterscheidet sich zwischen den Ebenen. Fedlex setzt Nummer und Titel in je einen eigenen Absatz und lässt den Rest als Fliesstext stehen; der Kanton Zürich zeichnet in *einem* Absatz die Ordnungsnummer, den Erlasstitel, den Kurztitel, die Abkürzung und das Datum je einzeln aus.

Deshalb sind diese Angaben nicht eigene Felder des Absatzes, sondern Inline-Elemente wie die Textauszeichnung: Nur so bleibt ihre Reihenfolge untereinander erhalten. Die Anforderung von Fedlex — Nummer und Titel müssen im Vorspann vorkommen (FLX-PF-001 und -002) — ist damit eine Regel über den Inhalt, nicht über die Struktur.

5.2.1 Klasse: Preface

Der Vorspann des Erlasses (akn:preface) mit Dokumentnummer und -titel. Fedlex Schematron verlangt akn:docNumber (FLX-PF-001) und akn:docTitle (FLX-PF-002) innerhalb eines akn:p-Elements.

5.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
preface_paragraphs	* PrefaceP	Die akn:p-Absätze des Vorspanns, die docNumber/docTitle umschliessen.
containers	* Container	Behälter des Vorspanns (akn:container).

5.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	preface_ref	range	Preface
Doc	preface_ref	range	Preface

5.2.1.3 Beispiele

5.2.1.3.1 Beispiel Preface: sr101 1 1

```
preface_ref:
  preface_paragraphs:
  - inline_content:
    - element_type: DocNumber
      inline_content:
      - …
  - inline_content:
    - element_type: DocTitle
      inline_content:
      - …
      - …
      - … 1 weitere
  - … 1 weitere
```

5.2.1.3.2 Beispiel Preface: zh idg 1 1

```
preface_ref:
  preface_paragraphs:
  - inline_content:
    - element_type: DocketNumber
      eId: docketNum_1
```

```
      title_attr: Orndungsnummer
      inline_content:
      - …
    - element_type: DocTitle
      eId: actTitle
      title_attr: Erlasstitel
      inline_content:
      - …
    - … 3 weitere
```

5.2.1.3.3 Beispiel Preface: bgoe 1 1

```
preface_ref:
  preface_paragraphs:
  - inline_content:
    - element_type: DocNumber
      inline_content:
      - …
  - inline_content:
    - element_type: DocTitle
      inline_content:
      - …
      - …
      - … 1 weitere
  - … 2 weitere
```

5.2.2 Klasse: PrefaceP

Ein Vorspann-Absatz (akn:p). Fedlex verlangt akn:docNumber und akn:docTitle irgendwo im Vorspann (FLX-PF-001/002); kantonale Sammlungen zeichnen zusätzlich Ordnungsnummer, Kurztitel, Abkürzung und Datum aus.

5.2.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
fedlex_role	0..1 FedlexRoleEnum	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:role. FLX-XF-003 lässt ‘marginal’ (nur an akn:level, FLX-XF-004) und ‘reference’ (nur an akn:subheading, FLX-XF-005) zu; die publizierte Bundesverfassung führt zusätzlich ‘heading’ an einem Präambel-Absatz.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.

5.2.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Preface	preface_paragraphs	range	PrefaceP

5.2.2.3 Beispiele

5.2.2.3.1 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 2

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: DocTitle
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Bundesgesetz
```

```
    - element_type: Br
    - … 1 weitere
```

5.2.2.3.2 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 1

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: DocNumber
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '152.3'
```

5.2.2.3.3 Beispiel PrefaceP: sr101 1 1

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: DocNumber
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '101'
```

5.2.2.3.4 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 3

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: TextRun
    text: (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ)
```

5.2.2.3.5 Beispiel PrefaceP: bgoe 1 4

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: TextRun
    text: vom 17. Dezember 2004 (Stand am 1. November 2023)
```

5.2.2.3.6 Beispiel PrefaceP: sr101 1 2

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: DocTitle
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Bundesverfassung
    - element_type: Br
    - … 1 weitere
```

5.2.2.3.7 Beispiel PrefaceP: sr101 1 3

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: TextRun
    text: vom 18. April 1999 (Stand am 3. März 2024)
```

5.2.2.3.8 Beispiel PrefaceP: zh idg 1 1

```
preface_paragraphs:
- inline_content:
  - element_type: DocketNumber
    eId: docketNum_1
    title_attr: Ordnungsnummer
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '170.4'
  - element_type: DocTitle
    eId: actTitle
    title_attr: Erlasstitel
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Gesetz über die Information und den Datenschutz
  - … 3 weitere
```

5.2.3 Klasse: DocNumber

Die Dokumentnummer im Vorspann.

5.2.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
title_attr	0..1 String	Menschenlesbare Bezeichnung der ausgezeichneten Stelle (@title).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

5.2.4 Klasse: DocTitle

Der Dokumenttitel im Vorspann.

5.2.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
title_attr	0..1 String	Menschenlesbare Bezeichnung der ausgezeichneten Stelle (@title).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

5.2.5 Klasse: DocketNumber

Die Ordnungsnummer des Erlasses, wie sie kantonale Sammlungen führen.

5.2.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
title_attr	0..1 String	Menschenlesbare Bezeichnung der ausgezeichneten Stelle (@title).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

5.2.6 Klasse: ShortTitle

Der Kurztitel des Erlasses.

5.2.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
title_attr	0..1 String	Menschenlesbare Bezeichnung der ausgezeichneten Stelle (@title).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

5.2.7 Klasse: Abbr

Die Abkürzung des Erlasses.

5.2.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
title_attr	0..1 String	Menschenlesbare Bezeichnung der ausgezeichneten Stelle (@title).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

5.2.8 Klasse: DocDate

Ein Datum im Vorspann, mit dem maschinenlesbaren Wert in @date.

5.2.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
date_attr	0..1 String	Das Datum, das dieses Element auszeichnet, nach ISO 8601 (@date).
title_attr	0..1 String	Menschenlesbare Bezeichnung der ausgezeichneten Stelle (@title).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

5.2.9 Vorspruch

Der Vorspruch nennt, wer den Erlass beschliesst und worauf er sich beruft: die Eingangsformel, die Erwägungen und die weiteren Absätze.

5.2.10 Klasse: Preamble

Die Präambel des Erlasses (akn:preamble) mit einleitenden Fliesstext-Absätzen vor dem Hauptteil.

5.2.10.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.

5.2.10.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	preamble_ref	range	Preamble

5.2.11 Klasse: Formula

Eine Eingangs- oder Schlussformel des Vorspruchs (akn:formula).

5.2.11.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
name_attr2	0..1 String	Zweck der Formel (@name).
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: BlockElement

5.2.12 Klasse: Citations

Die Erwägungen des Vorspruchs — worauf sich der Erlass beruft.

5.2.12.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
citation_list	* Citation	Die Erwägungen selbst (akn:citation).
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: BlockElement

5.2.13 Klasse: Citation

Eine einzelne Erwägung.

5.2.13.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
refers_to	0..1 String	Anker, der nennt, worauf sich das Element bezieht (@refersTo).
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.

5.2.13.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Citations	citation_list	range	Citation

5.3 Schlussformel und Beilagen

Am Ende eines Erlasses stehen Ort, Datum und Unterschriften — im Kanton Zürich als `akn:conclusions`, das Fedlex nicht führt. Beilagen stehen in `akn:attachments`; jede Beilage ist wieder ein vollständiger Erlass, weshalb sie dieselbe Klasse verwendet.

5.3.1 Klasse: Conclusions

Die Schlussformel eines Erlasses: Ort, Datum und Unterschriften.

5.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.

5.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	conclusions_ref	range	Conclusions

5.3.2 Klasse: Attachments

Dem Erlass beigefügte Dokumente.

5.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
attachment_list	* Attachment	Die beigefügten Dokumente (akn:attachment).

5.3.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	attachments_ref	range	Attachments

5.3.3 Klasse: Attachment

Ein einzelnes beigefügtes Dokument.

5.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
act_ref	1 Act	Der Erlass (akn:act). Muss das einzige Kind von akn:akomaNtoso sein (FLX-RT-001).

5.3.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Attachments	attachment_list	range	Attachment

5.3.4 Klasse: ComponentRef

Verweis auf einen anderswo gehaltenen Dokumentbestandteil (akn:componentRef).

5.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
src	0..1 String	Ort des verwiesenen Bestandteils (@src).
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

5.3.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	component_refs	range	ComponentRef

5.4 Gesetzeshierarchie

Die Gliederung eines Erlasses ist rekursiv: Buch, Titel, Teil, Kapitel, Unterkapitel, Abschnitt und Unterabschnitt können ineinander verschachtelt werden, bis auf der untersten Ebene der Artikel steht. Welche Ebene in welcher vorkommen darf, ist nicht durch die Struktur selbst, sondern durch die Fedlex-Regeln bestimmt.

Eine Eigenheit ist `akn:level`: Seine erlaubten Kinder sind diejenigen des nächsten Vorfahren, der selbst kein `level` ist. Das lässt sich in einem XSD nicht ausdrücken und wird deshalb über Schematron geprüft (FLX-HR-001-lv).

5.4.1 Klasse: ActBody

Der Hauptteil des Erlasses (akn:body) mit der Gesetzeshierarchie. Erlaubte direkte Kinder: book, title, part, chapter, subchapter, section, subsection, level, article, transitional, proviso. Keine anderen Elemente erlaubt (FLX-BD-001).

5.4.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
period	0..1 String	Die Zeitgruppe, in der die Änderung gilt (@period).
status	0..1 String	Bearbeitungsstand des Elements (@status), z.B. „edited“.
books	* Book	Buch-Kindelemente (akn:book).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
titles	* Title	Titel-Kindelemente (akn:title).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).
transitionals	* Transitional	Übergangsbestimmungs-Elemente (akn:transitional).
provisos	* Proviso	Vorbehalt-Elemente (akn:proviso).
component_refs	* ComponentRef	Verweise auf anderswo gehaltene Bestandteile (akn:componentRef).

5.4.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	body	range	ActBody

5.4.2 Klasse: Book

Buch-Ebene eines Erlasses (akn:book). Erlaubte Kinder: title, part, chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-bk). Benötigt eindeutiges @eId (FLX-HR-002-bk).

5.4.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
titles	* Title	Titel-Kindelemente (akn:title).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.4.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	books	range	Book
Title	books	range	Book
Level	books	range	Book

5.4.3 Klasse: Title

Titel-Ebene eines Erlasses (akn:title). Erlaubte Kinder: book, part, chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-ti). Benötigt eindeutiges @eId (FLX-HR-002-ti).

5.4.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
books	* Book	Buch-Kindelemente (akn:book).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.4.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	titles	range	Title
Book	titles	range	Title
Level	titles	range	Title

5.4.3.3 Beispiele

5.4.3.3.1 Beispiel Title: Titel mit Nummer, Überschrift und Artikeln

```
titles:
- eId: tit_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1. Titel:'
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Allgemeine Bestimmungen
  articles:
  - eId: art_1
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: art_1/para
      content_ref: …
  - eId: art_2
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: art_2/para_1
      num: …
      content_ref: …
```

```
    - eId: art_2/para_2
      num: …
      content_ref: …
    - … 2 weitere
  - … 5 weitere
```

5.4.3.3.2 Beispiel Title: zh idg 1 8

```
titles:
- eId: title_8
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '8. Abschnitt:'
  heading:
    eId: title_8__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Strafbestimmungen
  articles:
  - eId: title_8__art_40
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_8__art_40__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_8__art_40__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_8__art_40__para_2
      num: …
      content_ref: …
```

5.4.3.3.3 Beispiel Title: zh idg 1 3

```
titles:
- eId: title_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: C.
  heading:
    eId: title_3__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Bekanntgabe von Informationen
  articles:
  - eId: title_3__art_14
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_3__art_14__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_3__art_14__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_3__art_14__para_2
      num: …
      content_ref: …
    - … 2 weitere
  - eId: title_3__art_15
    num:
      inline_content:
      - …
```

```
    heading:
      eId: title_3_art_15__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_3__art_15__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_3__art_15__para_2
      num: …
      content_ref: …
  - … 4 weitere
```

5.4.3.3.4 Beispiel Title: zh idg 1 4

```
titles:
- eId: title_4
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '4.'
  heading:
    eId: title_2__chp_D__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: 'Abschnit: Informationszugangsrecht und weitere Rechtsansprüche'
  articles:
  - eId: title_4__art_20
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_4__art_20__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_4__art_20__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_4__art_20__para_2
      num: …
      content_ref: …
    - … 1 weitere
  - eId: title_4__art_21
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_4__art_21__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_4__art_21__para_1
      num: …
      content_ref: …
  - … 1 weitere
```

5.4.3.3.5 Beispiel Title: zh idg 1 1

```
titles:
- eId: title_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1. Abschnitt:'
  heading:
    eId: title_1__heading_1
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Allgemeine Bestimmungen
```

```
  articles:
  - eId: title_1__art_1
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_1__art_1__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: ltitle_1__art_1__para_2
      num: …
      content_ref: …
  - eId: title_1__art_2
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_1__art_2__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_1__art_2__para_2
      num: …
      content_ref: …
  - … 1 weitere
```

5.4.3.3.6 Beispiel Title: zh idg 1 2

```
titles:
- eId: title_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2. Abschnitt:'
  heading:
    eId: title_2__heading_1
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Grundsätze im Umgang mit Informationen
  chapters:
  - eId: title_2__chp_A
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_2__chp_A__heading
      inline_content:
      - …
    articles:
    - eId: title_2__chp_A__art_4
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
    - eId: title_2__chp_A__art_5
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
      - … 2 weitere
    - … 2 weitere
  - eId: title_2__chp_B
    num:
      inline_content:
```

```
      - …
    heading:
      eId: title_2__chp_B__heading
      inline_content:
      - …
    articles:
    - eId: title_2__chp_B__art_8
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
    - num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
    - … 4 weitere
```

5.4.3.3.7 Beispiel Title: sr101 1 3

```
titles:
- eId: tit_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '3. Titel:'
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Bund, Kantone und Gemeinden
  chapters:
  - eId: tit_3/chap_1
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    sections:
    - eId: tit_3/chap_1/sec_1
      num: …
      heading: …
      articles:
      - …
      - …
      - … 1 weitere
    - eId: tit_3/chap_1/sec_2
      num: …
      heading: …
      articles:
      - …
      - …
      - … 5 weitere
    - … 2 weitere
  - eId: tit_3/chap_2
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    sections:
    - eId: tit_3/chap_2/sec_1
      num: …
      heading: …
      articles:
      - …
      - …
      - … 1 weitere
```

```
    - eId: tit_3/chap_2/sec_2
      num: …
      heading: …
      articles:
      - …
      - …
      - … 3 weitere
    - … 8 weitere
  - … 1 weitere
```

5.4.3.3.8 Beispiel Title: zh idg 1 9

```
titles:
- eId: title_9
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '9. Abschnitt:'
  heading:
    eId: title_9__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Schluss- und Übergangsbestimmungen
  articles:
  - eId: title_9__art_41
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_9__art_41__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_9__art_41__para_1
      num: …
      content_ref: …
  - eId: title_9__art_42
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_9__art_42__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_9__art_42__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_9__art_42__para_2
      num: …
      content_ref: …
  - … 2 weitere
```

5.4.3.3.9 Beispiel Title: zh idg 1 7

```
titles:
- eId: title_7
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: 7. Abschnitt
  heading:
    eId: title_7__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: 'Abschnitt: Beauftragte oder Beauftragter für Datenschutz'
  articles:
  - eId: title_7__art_30
    num:
      inline_content:
```

```
      - …
    heading:
      eId: title_7__art_30__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_7__art_30__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_7__art_30__para_2
      num: …
      content_ref: …
  - eId: title_7__art_31
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_7_art_31__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_7__art_31__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_7__art_31__para_2
      num: …
      content_ref: …
    - … 1 weitere
  - … 8 weitere
```

5.4.3.3.10 Beispiel Title: sr101 1 5

```
titles:
- eId: tit_5
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '5. Titel:'
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Bundesbehörden
  chapters:
  - eId: tit_5/chap_1
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    articles:
    - eId: art_143
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
    - eId: art_144
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
      - … 1 weitere
    - … 3 weitere
  - eId: tit_5/chap_2
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
```

```
      - …
    sections:
    - eId: tit_5/chap_2/sec_1
      num: …
      heading: …
      articles:
      - …
      - …
      - … 6 weitere
    - eId: tit_5/chap_2/sec_2
      num: …
      heading: …
      articles:
      - …
      - …
      - … 5 weitere
    - … 1 weitere
  - … 2 weitere
```

5.4.3.3.11 Beispiel Title: sr101 1 4

```
titles:
- eId: tit_4
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '4. Titel:'
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Volk und Stände
  chapters:
  - eId: tit_4/chap_1
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    articles:
    - eId: art_136
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
    - eId: art_137
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
  - eId: tit_4/chap_2
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    articles:
    - eId: art_138
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
    - eId: art_139
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
```

```
      - …
      - … 3 weitere
    - … 6 weitere
```

5.4.3.3.12 Beispiel Title: sr101 1 6

```
titles:
- eId: tit_6
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '6. Titel:'
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Revision der Bundesverfassung und Übergangsbestimmungen
  chapters:
  - eId: tit_6/chap_1
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    articles:
    - eId: art_192
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
    - eId: art_193
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
      - … 2 weitere
    - … 2 weitere
  - eId: tit_6/chap_2
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    articles:
    - eId: art_196
      num: …
      heading: …
      subdivisions:
      - …
      - …
      - … 14 weitere
    - eId: art_197
      num: …
      heading: …
      subdivisions:
      - …
      - …
      - … 14 weitere
```

5.4.3.3.13 Beispiel Title: zh idg 1 6

```
titles:
- eId: title_6
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '6. Abschnitt:'
```

```
  heading:
    eId: title_2__chp_F__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Verfahren auf Zugang zu Information
  articles:
  - eId: title_6__art_24
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_6__art_24__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_6__art_24__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_6__art_24__para_2
      num: …
      content_ref: …
  - eId: ttitle_6__art_25
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_6_art_25__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: ttitle_6__art_25__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_6__art_25__para_2
      num: …
      content_ref: …
  - … 4 weitere
```

5.4.3.3.14 Beispiel Title: sr101 1 2

```
titles:
- eId: tit_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2. Titel:'
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele
  chapters:
  - eId: tit_2/chap_1
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    articles:
    - eId: art_7
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
    - eId: art_8
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
```

```
      - … 2 weitere
    - … 30 weitere
  - eId: tit_2/chap_2
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      inline_content:
      - …
    articles:
    - eId: art_37
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
    - eId: art_38
      num: …
      heading: …
      paragraphs:
      - …
      - …
      - … 1 weitere
    - … 2 weitere
  - … 1 weitere
```

5.4.3.3.15 Beispiel Title: zh idg 1 5

```
titles:
- eId: title_5
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '5. Abschnitt:'
  heading:
    eId: title_5__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Interessenabwägung
  articles:
  - eId: title_5__art_23
    num:
      inline_content:
      - …
    heading:
      eId: title_5__art_23__heading
      inline_content:
      - …
    paragraphs:
    - eId: title_5__art_23__para_1
      num: …
      content_ref: …
    - eId: title_5__art_23__para_2
      num: …
      content_ref: …
    - … 1 weitere
```

5.4.4 Klasse: Part

Teil-Ebene eines Erlasses (akn:part). Erlaubte Kinder: chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-pt). Benötigt eindeutiges @eId (FLX-HR-002-pt).

5.4.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		(@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.4.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	parts	range	Part
Book	parts	range	Part
Title	parts	range	Part
Level	parts	range	Part

5.4.5 Klasse: Chapter

Kapitel-Ebene eines Erlasses (akn:chapter). Erlaubte Kinder: subchapter, section, subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-ch). Benötigt eindeutiges @eId (FLX-HR-002-ch).

5.4.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role=‘reference’ kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.4.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	chapters	range	Chapter
Book	chapters	range	Chapter
Title	chapters	range	Chapter
Part	chapters	range	Chapter
Level	chapters	range	Chapter

5.4.6 Klasse: Subchapter

Unterkapitel-Ebene (akn:subchapter). Erlaubte Kinder: section, subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-sh). Benötigt eindeutiges @eId (FLX-HR-002-sh).

5.4.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln,

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role=‘reference’ kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.4.6.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	subchapters	range	Subchapter
Book	subchapters	range	Subchapter
Title	subchapters	range	Subchapter
Part	subchapters	range	Subchapter
Chapter	subchapters	range	Subchapter
Level	subchapters	range	Subchapter

5.4.7 Klasse: Section

Abschnitt-Ebene (akn:section). Erlaubte Kinder: subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-sc). Benötigt eindeutiges @eId (FLX-HR-002-sc).

5.4.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role=‘reference’ kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.4.7.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	sections	range	Section
Book	sections	range	Section
Title	sections	range	Section
Part	sections	range	Section
Chapter	sections	range	Section
Subchapter	sections	range	Section
Level	sections	range	Section

5.4.8 Klasse: Subsection

Unterabschnitt-Ebene (akn:subsection). Erlaubte Kinder: level, sowie direkt article (FLX-HR-001-ss). Benötigt eindeutiges @eId (FLX-HR-002-ss).

5.4.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role=‘reference’ kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.4.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	subsections	range	Subsection
Book	subsections	range	Subsection
Title	subsections	range	Subsection
Part	subsections	range	Subsection
Chapter	subsections	range	Subsection
Subchapter	subsections	range	Subsection
Section	subsections	range	Subsection
Level	subsections	range	Subsection

5.4.9 Klasse: Level

Transparente Strukturebene (akn:level). Ein level ist ‘transparent’: erlaubte Kinder entsprechen denen des nächsten nicht-level-Vorfahren (FLX-HR-001-lv). Ein level mit akn:content ist nur erlaubt, wenn der Inhalt ein Änderungselement (akn:mod) enthält (FLX-HR-003). fedlex:role=‘marginal’ kennzeichnet es als Randnote (FLX-XF-004). Benötigt eindeutiges @eId (FLX-HR-002-lv, FLX-HR-004).

5.4.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln,

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role=‘reference’ kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
fedlex_role	0..1 FedlexRoleEnum	Wenn gesetzt, muss der Wert ‘marginal’ sein (FLX-XF-004). Der Wert ‘reference’ ist bei level nicht erlaubt; er ist für subheading reserviert (FLX-XF-005).
content_ref	0..1 Content	Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).
books	* Book	Buch-Kindelemente (akn:book).
titles	* Title	Titel-Kindelemente (akn:title).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.4.9.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	levels	range	Level
Book	levels	range	Level
Title	levels	range	Level
Part	levels	range	Level
Chapter	levels	range	Level
Subchapter	levels	range	Level
Section	levels	range	Level

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Subsection	levels	range	Level
Transitional	levels	range	Level
Proviso	levels	range	Level
MainBody	levels	range	Level

5.5 Artikel und Absätze

5.5.1 Klasse: Article

Ein Artikel, die primäre legislative Einheit (akn:article). Constraints (FLX-ART-*): - akn:num ist obligatorisch (FLX-ART-001) - nur Überschriften-Elemente (num, heading, subheading) sowie akn:paragraph und akn:subdivision sind als Kinder erlaubt (FLX-ART-002) - benötigt eindeutiges @eId (FLX-ART-003)

5.5.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Element-Identifikator. Vom Fedlex-Schematron an jedem Artikel verlangt (FLX-EID-001); kantonale Sammlungen führen ihn nicht durchgehend.
num	1 MixedText	Die Artikelnummer (z.B. ‘Art. 1’). In jedem Artikel obligatorisch (FLX-ART-001).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role=‘reference’ kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.
subdivisions	* Subdivision	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subdivision) innerhalb eines Artikels.

5.5.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	articles	range	Article
Book	articles	range	Article
Title	articles	range	Article
Part	articles	range	Article
Chapter	articles	range	Article
Subchapter	articles	range	Article

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Section	articles	range	Article
Subsection	articles	range	Article
Level	articles	range	Article
Transitional	articles	range	Article
Proviso	articles	range	Article

5.5.1.3 Beispiele

5.5.1.3.1 Beispiel Article: zh idg 4 1

```
articles:
- eId: title_4__art_20
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 20.
  heading:
    eId: title_4__art_20__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Zugang zu Informationen
  paragraphs:
  - eId: title_4__art_20__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_4__art_20__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_4__art_20__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_4__art_20__para_2__content
      content_blocks:
      - …
  - … 1 weitere
```

5.5.1.3.2 Beispiel Article: sr101 1 3

```
articles:
- eId: art_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: B
      inline_content:
      - …
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Kantone
  paragraphs:
  - eId: art_3/para
    content_ref:
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.3 Beispiel Article: zh idg 8 1

```
articles:
- eId: title_8__art_40
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
```

```
      text: § 40.
  heading:
    eId: title_8__art_40__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Vertragswidriges Bearbeiten von Personendaten
  paragraphs:
  - eId: title_8__art_40__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_8__art_40__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_8__art_40__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_8__art_40__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.4 Beispiel Article: zh idg 7 8

```
articles:
- eId: title_7__art_37
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 37.
  heading:
    eId: title_7__art_37__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Zusammenarbeit
  paragraphs:
  - eId: title_7__art_37__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_37__para_1__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.5 Beispiel Article: zh idg 7 3

```
articles:
- eId: title_7__art_32
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 32.
  heading:
    eId: title_7__art_32__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Voranschlag und Haushaltführung
  paragraphs:
  - eId: title_7__art_32__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_32__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_7__art_32__para_2
```

```
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_32__para_2__content
      content_blocks:
      - …
  - … 1 weitere
```

5.5.1.3.6 Beispiel Article: zh idg 3 5

```
articles:
- eId: title_3__art_18
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 18.
  subheading:
    eId: title_3__art_18__subheading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: c. Für nicht personenbezogene Zwecke
  paragraphs:
  - eId: title_3__art_18__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_3__art_18__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: ttitle_3__art_18__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_3__art_18__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.7 Beispiel Article: zh idg 6 2

```
articles:
- eId: ttitle_6__art_25
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 25.
  heading:
    eId: title_6_art_25__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Prüfung des Gesuchs
  paragraphs:
  - eId: ttitle_6__art_25__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_25__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_6__art_25__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_25__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.8 Beispiel Article: sr101 1 5

```
articles:
- eId: art_5
  num:
    inline_content:
    - element_type: B
      inline_content:
      - …
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns
  paragraphs:
  - eId: art_5/para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      content_blocks:
      - …
  - eId: art_5/para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      content_blocks:
      - …
  - … 2 weitere
```

5.5.1.3.9 Beispiel Article: zh idg 3 1

```
articles:
- eId: title_3__art_14
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 14.
  heading:
    eId: title_3__art_14__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Informationstätigkeit von Amtes wegen
  paragraphs:
  - eId: title_3__art_14__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_3__art_14__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_3__art_14__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_3__art_14__para_2__content
      content_blocks:
      - …
  - … 2 weitere
```

5.5.1.3.10 Beispiel Article: zh idg 6 6

```
articles:
- eId: title_6__art_29
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 29.
```

```
  heading:
    eId: title_6__art_29__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Gebühren und Entgelte
  paragraphs:
  - eId: title_6__art_29__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_29__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_6__art_29__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_29__para_2__content
      content_blocks:
      - …
      - …
  - … 2 weitere
```

5.5.1.3.11 Beispiel Article: zh idg 7 2

```
articles:
- eId: title_7__art_31
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 31.
  heading:
    eId: title_7_art_31__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Personal
  paragraphs:
  - eId: title_7__art_31__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_31__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_7__art_31__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_31__para_2__content
      content_blocks:
      - …
  - … 1 weitere
```

5.5.1.3.12 Beispiel Article: sr101 1 6

```
articles:
- eId: art_5_a
  num:
    inline_content:
    - element_type: B
      inline_content:
      - …
    - element_type: I
      inline_content:
      - …
    - … 1 weitere
```

```
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Subsidiarität
  paragraphs:
  - eId: art_5_a/para
    content_ref:
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.13 Beispiel Article: zh idg 3 2

```
articles:
- eId: title_3__art_15
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 15.
  heading:
    eId: title_3_art_15__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Medien
  paragraphs:
  - eId: title_3__art_15__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_3__art_15__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_3__art_15__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_3__art_15__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.14 Beispiel Article: zh idg 7 6

```
articles:
- eId: ttitle_7__art_35
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 35.
  heading:
    eId: title_7__art_35__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Kontrollbefugnisse
  paragraphs:
  - eId: title_7__art_35__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_35__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_7__art_35__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_35__para_2__content
```

```
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.15 Beispiel Article: zh idg 3 3

```
articles:
- eId: title_3__art_16
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 16.
  heading:
    eId: title_3__art_16__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Bekanntgabe von Personendaten
  subheading:
    eId: title_3__art_16__subheading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: a. Allgemein
  paragraphs:
  - eId: title_3__art_16__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_3__art_16__para_1__content
      content_blocks:
      - …
      - …
  - eId: title_3__art_16__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_3__art_16__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.16 Beispiel Article: Article with numbered paragraphs

```
articles:
- eId: art_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: B
      inline_content:
      - …
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Zweck
  paragraphs:
  - eId: art_2/para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      content_blocks:
      - …
  - eId: art_2/para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      content_blocks:
      - …
  - … 2 weitere
```

5.5.1.3.17 Beispiel Article: Article with a bold article number

```
articles:
- eId: art_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: B
      inline_content:
      - …
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Schweizerische Eidgenossenschaft
  paragraphs:
  - eId: art_1/para
    content_ref:
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.18 Beispiel Article: zh idg 1 3

```
articles:
- eId: title_1__art_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 3.
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Begriffe
  paragraphs:
  - eId: title_1__art_3__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_1__art_3__para_1__content
      content_blocks:
      - …
      - …
      - … 5 weitere
```

5.5.1.3.19 Beispiel Article: zh idg 6 4

```
articles:
- eId: title_6__art_27
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 27.
  heading:
    eId: ttitle_6__art_27__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Verfügung
  paragraphs:
  - eId: title_2__chp_F__art_27__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_27__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_6__art_27__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
```

```
      eId: title_6__art_27__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.20 Beispiel Article: zh idg 1 1

```
articles:
- eId: title_1__art_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 1.
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Gegenstand und Zweck
  paragraphs:
  - eId: title_1__art_1__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      content_blocks:
      - …
  - eId: ltitle_1__art_1__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_1__art_1__content
      content_blocks:
      - …
      - …
```

5.5.1.3.21 Beispiel Article: zh idg 7 4

```
articles:
- eId: title_7__art_33
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 33.
  heading:
    eId: title_7__art_33__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Beauftragte in Gemeinden und Organisationen
  paragraphs:
  - eId: title_7__art_33__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_33__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_7__art_33__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_33__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.22 Beispiel Article: zh idg 1 2

```
articles:
- eId: title_1__art_2
  num:
```

```
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 2.
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Geltungsbereich
  paragraphs:
  - eId: title_1__art_2__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_1__art_2__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_1__art_2__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: level_I__art_2__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.23 Beispiel Article: zh idg 7 10

```
articles:
- eId: title_7__art_39
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 39.
  heading:
    eId: title_7__art_39__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Berichterstattung
  paragraphs:
  - eId: title_7__art_39__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_39__para_1__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.24 Beispiel Article: zh idg 9 1

```
articles:
- eId: title_9__art_41
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 41.
  heading:
    eId: title_9__art_41__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Übergangsrecht
  paragraphs:
  - eId: title_9__art_41__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_9__art_41__para_1__content
      content_blocks:
```

```
      - …
      - …
```

5.5.1.3.25 Beispiel Article: zh idg 7 7

```
articles:
- eId: title_7__art_36
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 36.
  heading:
    eId: title_7__art_36__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Empfehlungen und Einwirkungsbefugnisse
  paragraphs:
  - eId: title_7__art_36__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_36__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_7__art_36__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_36__para_2__content
      content_blocks:
      - …
  - … 1 weitere
```

5.5.1.3.26 Beispiel Article: zh idg 9 3

```
articles:
- eId: title_9__art_43
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 43.
  heading:
    eId: title_9__art_43__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Aufhebung bisherigen Rechts
  paragraphs:
  - eId: title_9__art_43__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_9__art_43__para_1__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.27 Beispiel Article: zh idg 7 1

```
articles:
- eId: title_7__art_30
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 30.
  heading:
    eId: title_7__art_30__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
```

```
      text: Stellung
  paragraphs:
  - eId: title_7__art_30__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: ttitle_7__art_30__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_7__art_30__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_30__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.28 Beispiel Article: zh idg 3 4

```
articles:
- eId: title_3__art_17
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 17.
  subheading:
    eId: ttitle_3__art_17__subheading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: b. Besondere Personendaten
  paragraphs:
  - eId: title_3__art_17__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: ttitle_3__art_17__para_1__content
      content_blocks:
      - …
      - …
  - eId: ttitle_3__art_17__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_3__art_17__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.29 Beispiel Article: zh idg 5 1

```
articles:
- eId: title_5__art_23
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 23
  heading:
    eId: title_5__art_23__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Interessenabwägung
  paragraphs:
  - eId: title_5__art_23__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
```

```
      eId: ttitle_5__art_23__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_5__art_23__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_5__art_23__para_2__content
      content_blocks:
      - …
      - …
  - … 1 weitere
```

5.5.1.3.30 Beispiel Article: zh idg 4 3

```
articles:
- eId: title_4__art_22
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 22.
  heading:
    eId: ttitle_4__art_22__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Sperren von Personendaten
  paragraphs:
  - eId: ttitle_4__art_22__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_4__art_22__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_4__art_22__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_4__art_22__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.31 Beispiel Article: zh idg 9 2

```
articles:
- eId: title_9__art_42
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 42.
  heading:
    eId: title_9__art_42__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Anpassung von Bezeichnungen
  paragraphs:
  - eId: title_9__art_42__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_9__art_42__para_1__content
      content_blocks:
      - …
      - …
  - eId: title_9__art_42__para_2
    num:
```

```
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_9__art_42__para_2__content
      content_blocks:
      - …
      - …
```

5.5.1.3.32 Beispiel Article: zh idg 6 1

```
articles:
- eId: title_6__art_24
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 24.
  heading:
    eId: title_6__art_24__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Gesuch
  paragraphs:
  - eId: title_6__art_24__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_24__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_6__art_24__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_24__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.33 Beispiel Article: zh idg 7 5

```
articles:
- eId: title_7__art_34
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 34.
  heading:
    eId: title_7__art_34__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Aufgaben
  paragraphs:
  - eId: title_2__chp_G__art_34__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_7__art_34__para_1__content
      content_blocks:
      - …
      - …
```

5.5.1.3.34 Beispiel Article: zh idg 4 2

```
articles:
- eId: title_4__art_21
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
```

```
      text: § 21.
  heading:
    eId: title_4__art_21__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Schutz eigener Personendaten
  paragraphs:
  - eId: title_4__art_21__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_4__art_21__para_1__content
      content_blocks:
      - …
      - …
```

5.5.1.3.35 Beispiel Article: zh idg 6 3

```
articles:
- eId: title_6__art_26
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 26.
  heading:
    eId: title_6__art_26__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Anhörung betroffener Dritter
  paragraphs:
  - eId: ttitle_6__art_26__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_26__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_6__art_26__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_26__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.36 Beispiel Article: sr101 1 7

```
articles:
- eId: art_6
  num:
    inline_content:
    - element_type: B
      inline_content:
      - …
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung
  paragraphs:
  - eId: art_6/para
    content_ref:
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.37 Beispiel Article: zh idg 3 6

```
articles:
- eId: title_3__art_19
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 19.
  subheading:
    eId: title_3__art_19__subheading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: d. Grenzüberschreitend
  paragraphs:
  - eId: title_3__art_19__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_3__art_19__para_1__content
      content_blocks:
      - …
      - …
```

5.5.1.3.38 Beispiel Article: zh idg 9 4

```
articles:
- eId: title_9__art_44
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 44.
  heading:
    eId: title_9__art_44__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Anpassung anderer Erlasse
  paragraphs:
  - eId: title_9__art_44__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_9__art_44__para___content
      content_blocks:
      - …
      - …
```

5.5.1.3.39 Beispiel Article: zh idg 7 9

```
articles:
- eId: title_7__art_38
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 37.
  heading:
    eId: title_7__art_38__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Zusammenarbeit
  paragraphs:
  - eId: title_7__art_38__para_1
    num: {}
    content_ref:
      eId: title_7__art_38__para_1__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.40 Beispiel Article: zh idg 6 5

```
articles:
- eId: title_6__art_28
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: § 28.
  heading:
    eId: title_6__art_28__heading
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Fristen
  paragraphs:
  - eId: title_6__art_28__para_1
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_28__para_1__content
      content_blocks:
      - …
  - eId: title_6__art_28__para_2
    num:
      inline_content:
      - …
    content_ref:
      eId: title_6__art_28__para_2__content
      content_blocks:
      - …
```

5.5.1.3.41 Beispiel Article: sr101 1 4

```
articles:
- eId: art_4
  num:
    inline_content:
    - element_type: B
      inline_content:
      - …
  heading:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Landessprachen
  paragraphs:
  - eId: art_4/para
    content_ref:
      content_blocks:
      - …
```

5.5.2 Klasse: Subdivision

Ein Unterabschnitt in einem Artikel, der zusammengehörige Absätze gruppiert (akn:subdivision). Constraints (FLX-SD-*): - nur Überschriften-Elemente und akn:paragraph als Kinder erlaubt (FLX-SD-001) - nur als direktes Kind von akn:article erlaubt, keine Verschachtelung (FLX-SD-002) - benötigt eindeutiges @eId (FLX-SD-003)

5.5.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role=‘reference’ kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.

5.5.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Article	subdivisions	range	Subdivision

5.5.3 Klasse: Paragraph

Ein Absatz innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts (akn:paragraph). Constraints (FLX-PR-*): - nur Überschriften-Elemente und akn:content als Kinder erlaubt (FLX-PR-001) - nur als direktes Kind von akn:article oder akn:subdivision erlaubt (FLX-PR-002) - benötigt eindeutiges @eId (FLX-PR-003)

5.5.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
content_ref	0..1 Content	Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).

5.5.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Article	paragraphs	range	Paragraph
Subdivision	paragraphs	range	Paragraph
Transitional	paragraphs	range	Paragraph
Proviso	paragraphs	range	Paragraph

5.5.3.3 Beispiele

5.5.3.3.1 Beispiel Paragraph: zh idg 5 2

```
paragraphs:
- eId: title_6__art_28__para_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2'
  content_ref:
    eId: title_6__art_28__para_2__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.2 Beispiel Paragraph: zh idg 6 1

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_35__para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    eId: title_7__art_35__para_1__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.3 Beispiel Paragraph: zh idg 3 2

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_32__para_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2'
  content_ref:
    eId: title_7__art_32__para_2__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.4 Beispiel Paragraph: sr101 6 1

```
paragraphs:
- eId: art_5_a/para
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.5 Beispiel Paragraph: zh idg 1 2

```
paragraphs:
- eId: title_8__art_40__para_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2'
  content_ref:
    eId: title_8__art_40__para_2__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.6 Beispiel Paragraph: sr101 5 1

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.7 Beispiel Paragraph: zh idg 2 2

```
paragraphs:
- eId: title_9__art_42__para_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2'
  content_ref:
    eId: title_9__art_42__para_2__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
    - element_type: BlockList
      eId: title_9__art_42__para_2__content__blocklist_1
      items:
      - …
      - …
```

5.5.3.3.8 Beispiel Paragraph: zh idg 4 2

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_33__para_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2'
  content_ref:
    eId: title_7__art_33__para_2__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
```

```
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.9 Beispiel Paragraph: zh idg 1 1

```
paragraphs:
- eId: title_9__art_41__para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    eId: title_9__art_41__para_1__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
    - element_type: BlockList
      eId: title_9__art_41__para_1__content__blocklist_1
      items:
      - …
      - …
```

5.5.3.3.10 Beispiel Paragraph: sr101 5 4

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_4
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '4'
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.11 Beispiel Paragraph: zh idg 4 1

```
paragraphs:
- eId: title_9__art_44__para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    eId: title_9__art_44__para___content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
    - element_type: BlockList
      eId: title_9__art_44__para___content__blocklist_1
      items:
      - …
```

5.5.3.3.12 Beispiel Paragraph: zh idg 9 1

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_38__para_1
  num: {}
  content_ref:
    eId: title_7__art_38__para_1__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.13 Beispiel Paragraph: zh idg 3 1

```
paragraphs:
- eId: title_9__art_43__para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    eId: title_9__art_43__para_1__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.14 Beispiel Paragraph: sr101 2 4

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_4
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '4'
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.15 Beispiel Paragraph: zh idg 6 4

```
paragraphs:
- eId: title_6__art_29__para_4
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '4'
  content_ref:
    eId: title_6__art_29__para_4__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.16 Beispiel Paragraph: zh idg 3 3

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_32__para_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '3'
  content_ref:
    eId: title_7__art_32__para_3__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.17 Beispiel Paragraph: zh idg 5 1

```
paragraphs:
- eId: title_2__chp_G__art_34__para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    eId: title_7__art_34__para_1__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
```

```
      inline_content:
      - …
    - element_type: BlockList
      style: ''
      eId: title_7__art_34__para_1__content__blocklist_1
      items:
      - …
      - …
      - … 5 weitere
```

5.5.3.3.18 Beispiel Paragraph: zh idg 1 3

```
paragraphs:
- eId: title_5__art_23__para_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '3'
  content_ref:
    eId: title_5__art_23__para_3__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.19 Beispiel Paragraph: zh idg 7 1

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_36__para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    eId: title_7__art_36__para_1__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.20 Beispiel Paragraph: zh idg 7 3

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_36__para_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '3'
  content_ref:
    eId: title_7__art_36__para_3__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
      - …
      - … 1 weitere
```

5.5.3.3.21 Beispiel Paragraph: sr101 2 2

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2'
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.22 Beispiel Paragraph: sr101 2 3

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '3'
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.23 Beispiel Paragraph: zh idg 1 4

```
paragraphs:
- eId: title_3__art_14__para_4
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '4'
  content_ref:
    eId: title_3__art_14__para_4__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.24 Beispiel Paragraph: sr101 5 2

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2'
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.25 Beispiel Paragraph: zh idg 6 2

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_35__para_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2'
  content_ref:
    eId: title_7__art_35__para_2__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.26 Beispiel Paragraph: Paragraph with a list instead of running text

```
paragraphs:
- eId: art_2/para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.27 Beispiel Paragraph: sr101 3 1

```
paragraphs:
- eId: art_3/para
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.28 Beispiel Paragraph: Paragraph with running text

```
paragraphs:
- eId: art_1/para
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.29 Beispiel Paragraph: zh idg 6 3

```
paragraphs:
- eId: title_6__art_29__para_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '3'
  content_ref:
    eId: title_6__art_29__para_3__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.30 Beispiel Paragraph: zh idg 10 1

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_39__para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    eId: title_7__art_39__para_1__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.31 Beispiel Paragraph: sr101 4 1

```
paragraphs:
- eId: art_4/para
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.32 Beispiel Paragraph: zh idg 8 1

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_37__para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    eId: title_7__art_37__para_1__content
    content_blocks:
```

```
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.33 Beispiel Paragraph: sr101 7 1

```
paragraphs:
- eId: art_6/para
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.34 Beispiel Paragraph: zh idg 2 3

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_31__para_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '3'
  content_ref:
    eId: title_7__art_31__para_3__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.35 Beispiel Paragraph: sr101 5 3

```
paragraphs:
- eId: art_5/para_3
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '3'
  content_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
```

5.5.3.3.36 Beispiel Paragraph: zh idg 2 1

```
paragraphs:
- eId: title_9__art_42__para_1
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '1'
  content_ref:
    eId: title_9__art_42__para_1__content
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - …
    - element_type: BlockList
      eId: title_9__art_42__para_1__content__blocklist_1
      items:
      - …
      - …
```

5.5.3.3.37 Beispiel Paragraph: zh idg 7 2

```
paragraphs:
- eId: title_7__art_36__para_2
  num:
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: '2'
```

```
content_ref:
  eId: title_7__art_36__para_2__content
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - …
```

5.5.4 Klasse: Transitional

Eine Übergangsbestimmung im Hauptteil eines Erlasses (akn:transitional). Als Hauptteil-Element auf oberster Ebene erlaubt (FLX-BD-001). Struktur wie Artikel.

5.5.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.

5.5.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	transitionals	range	Transitional

5.5.5 Klasse: Proviso

Ein Vorbehalt im Hauptteil eines Erlasses (akn:proviso). Als Hauptteil-Element auf oberster Ebene erlaubt (FLX-BD-001). Erscheint typischerweise nach den Hauptartikeln.

5.5.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.5.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	provisos	range	Proviso

5.6 Blockinhalte

Auf der untersten Ebene stehen die Inhaltsblöcke: Absätze, Listen und Tabellen. Sie stehen nicht in getrennten Listen je Art, sondern in einer einzigen geordneten Folge — `content_blocks` —, weil ein Absatz im Erlass auf eine Aufzählung folgen kann und darauf wieder ein Absatz. Getrennte Listen würden diese Reihenfolge verlieren; in der Bundesverfassung betrifft das 23 Stellen. Welche Art ein Eintrag hat, sagt er selbst über `element_type` — dasselbe Verfahren, mit dem auch die Textauszeichnung ihre Reihenfolge hält.

5.6.1 Klasse: BlockElement

Abstrakte Basis für ein Element auf Blockebene: die Absätze, Aufzählungen und Tabellen des Inhalts sowie Formel und Erwägungen des Vorspruchs.

5.6.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement.

5.6.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Preamble	content_blocks	range	BlockElement
Content	content_blocks	range	BlockElement
BlockListItem	content_blocks	range	BlockElement
TableCell	content_blocks	range	BlockElement
AuthorialNote	content_blocks	range	BlockElement
MainBody	content_blocks	range	BlockElement
Conclusions	content_blocks	range	BlockElement
Note	content_blocks	range	BlockElement
Formula	content_blocks	range	BlockElement
Citation	content_blocks	range	BlockElement
TableHeaderCell	content_blocks	range	BlockElement

5.6.2 Klasse: Content

Der Inhalt eines Absatzes (akn:content). Enthält Block-Elemente: akn:p (Fliesstext), akn:blockList (Aufzählungen), akn:table. Wenn in einem akn:level, muss ein akn:mod-Element enthalten sein (FLX-HR-003).

5.6.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.

5.6.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Level	content_ref	range	Content
Paragraph	content_ref	range	Content
MainBody	content_ref	range	Content

5.6.2.3 Beispiele

5.6.2.3.1 Beispiel Content: zh idg 3 1

```
content_ref:
  eId: title_7__art_36__para_3__content
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
```

```
      text: >-
        Die oder der Beauftragte ist berechtigt, die Verfügung nach Massgabe des
Verwaltungsrechtspflegegesetzes
        vom 24. Mai 19596
    - element_type: NoteRef
      href: '#note_2'
      marker: '2'
    - … 1 weitere
```

5.6.2.3.2 Beispiel Content: zh idg 1 1

```
content_ref:
  eId: title_9__art_44__para___content
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: 'Die nachfolgenden Gesetze werden wie folgt geändert:'
  - element_type: BlockList
    eId: title_9__art_44__para___content__blocklist_1
    items:
    - eId: title_9__art_44__para___content__blocklist_1__item_a
      content_blocks:
      - …
      num:
        inline_content:
        - …
      heading:
        eId: title_9__art_44__para___content__blocklist_1__item_a__heading
        inline_content:
        - …
        - …
```

5.6.2.3.3 Beispiel Content: zh idg 4 1

```
content_ref:
  eId: title_6__art_29__para_4__content
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: >-
        Eignen sich Informationen für eine gewerbliche Nutzung, kann ein Entgelt erhoben
        werden, das sich nach dem Markt richtet.
```

5.6.2.3.4 Beispiel Content: sr101 2 1

```
content_ref:
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: >-
        Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig
        sein.
```

5.6.2.3.5 Beispiel Content: sr101 1 1

```
content_ref:
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: >-
        Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren
        Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.
```

5.6.2.3.6 Beispiel Content: zh idg 2 1

```
content_ref:
  eId: title_9__art_42__para_2__content
```

```
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: >-
        In den folgenden Gesetzen wird der Ausdruck «besonders schützenswerte Personendaten»
        oder «besonders schützenswerte Daten» ersetzt durch den Ausdruck «besondere
        Personendaten»:
  - element_type: BlockList
    eId: title_9__art_42__para_2__content__blocklist_1
    items:
    - eId: title_9__art_42__para_2__content__blocklist_1__item_a
      content_blocks:
      - …
      num:
        inline_content:
        - …
    - eId: title_9__art_42__para_2__content__blocklist_1__item_b
      content_blocks:
      - …
      num:
        inline_content:
        - …
```

5.6.2.3.7 Beispiel Content: sr101 3 1

```
content_ref:
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
```

5.6.2.3.8 Beispiel Content: sr101 4 1

```
content_ref:
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
```

5.6.3 Klasse: BlockParagraph

Ein Fliesstext-Absatz in Content (akn:p). Kann gemischten Inhalt mit Inline-Markup enthalten (XmlContent-Typ). Hinweis: akn:br ist hier nicht erlaubt, nur in Überschriften (FLX-TXT-001).

5.6.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
fedlex_role	0..1 FedlexRoleEnum	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:role. FLX-XF-003 lässt ‘marginal’ (nur an akn:level, FLX-XF-004) und ‘reference’ (nur an akn:subheading, FLX-XF-005) zu; die publizierte Bundesverfassung führt zusätzlich ‘heading’ an einem Präambel-Absatz.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: BlockElement

5.6.4 Klasse: BlockList

Eine Auflistung von nummerierten oder buchstabierten Punkten (akn:blockList), optional eingeleitet durch ein akn:listIntroduction-Element.

5.6.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
style	0..1 String	Darstellungsangabe des Elements (@style).
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
list_introduction	0..1 MixedText	Optionaler Einleitungstext vor einer Auflistung (akn:listIntroduction).
items	* BlockListItem	Punkte einer Auflistung (akn:item).
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: BlockElement

5.6.5 Klasse: BlockListItem

Ein einzelner Punkt in einer Auflistung (akn:item). Trägt ein num-Label und Block-Inhalt direkt: Fliesstext-Absätze (akn:p) und optional verschachtelte Listen.

5.6.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.

5.6.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
BlockList	items	range	BlockListItem

5.6.6 Klasse: Table

Ein Tabellen-Element innerhalb von Content (akn:table). Enthält Zeilen (akn:tr) mit Zellen (akn:td). Entspricht dem HTML-Tabellenmodell.

5.6.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
border	0..1 String	Das @border-Attribut auf akn:table (HTML-artige Darstellung).
table_rows	* TableRow	Zeilen in einer Tabelle (akn:tr).
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: BlockElement

5.6.7 Klasse: TableRow

Eine Zeile in einer AkomaNtoso-Tabelle (akn:tr).

5.6.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
table_cells	* Cell	Zellen einer Tabellenzeile in Lesereihenfolge: Datenzellen und Kopfzellen (akn:td, akn:th).

5.6.7.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Table	table_rows	range	TableRow

Eine Zeile kann Kopf- und Datenzellen mischen; beide stehen deshalb in einer geordneten Folge, wie schon der Blockinhalt.

5.6.8 Klasse: Cell

Abstrakte Basis für eine Zelle einer Tabellenzeile: eine Datenzelle (akn:td) oder eine Kopfzelle (akn:th).

5.6.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement.

5.6.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
TableRow	table_cells	range	Cell

5.6.9 Klasse: TableCell

Eine Zelle in einer Tabellenzeile (akn:td). Enthält Block-Inhalt: Fliesstext-Absätze (akn:p) und Auflistungen (akn:blockList).

5.6.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
colspan	0..1 String	Das @colspan-Attribut auf akn:td (HTML-artige Darstellung).
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: Cell

5.6.10 Klasse: TableHeaderCell

Eine Kopfzelle einer Tabellenzeile (akn:th).

5.6.10.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
colspan	0..1 String	Das @colspan-Attribut auf akn:td (HTML-artige Darstellung).
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: Cell

5.7 Anhänge

Ein Erlass kann Dokumente mitführen, die nicht Teil seines Artikeltextes sind — im Bundesrecht regelmässig einen Anhang. Solche Dokumente stehen in `akn:components` und sind je ein eigenes `akn:doc` mit eigenem Vorspann und eigenem Hauptteil. Beim Öffentlichkeitsgesetz enthält der Anhang die Änderung bisherigen Rechts, beim Datenschutzgesetz ebenso.

Zwei Eigenheiten sind dabei festzuhalten. Erstens wiederholt der Anhang in den Fedlex-Dateien die Identifikation des Erlasses unverändert — dieselben ELI-URIs, dieselben Daten und Namen. Er ist also nicht eigenständig identifiziert, sondern Teil desselben Werks. Zweitens nutzt sein Vorspann nicht die Absatzstruktur des Erlasses, sondern die generischen Behälter `akn:container` und `akn:block`. Deren `@name` ist in AKN frei wählbar; dieser Standard führt die Werte, die Fedlex tatsächlich verwendet, als Aufzählung: `headerOfAnnex` für den Behälter, `heading` und `num` für den Block.

Der Hauptteil eines Anhangs (`akn:mainBody`) kennt die Gesetzeshierarchie nicht. Er nimmt Absätze und Ebenen unmittelbar auf — und darin wieder dieselben Inhalts- und Auszeichnungselemente wie der Erlass selbst, bis hin zur Fussnote mit Verweis auf die Amtliche Sammlung.

5.7.1 Klasse: Components

Behälter für die Dokumente, die einem Erlass beiliegen (akn:components) — etwa seinen Anhang.

5.7.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
component_list	* Component	Die beiliegenden Dokumente (akn:component).

5.7.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	components_ref	range	Components

5.7.2 Klasse: Component

Ein einzelnes beiliegendes Dokument (akn:component).

5.7.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
doc_ref	0..1 Doc	Das beiliegende Dokument selbst (akn:doc).

5.7.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Components	component_list	range	Component

5.7.3 Klasse: Doc

Ein beiliegendes Dokument (akn:doc). Das @name-Attribut nennt die Art; Fedlex verwendet ‘annex’. Es führt einen eigenen Identifikationsblock, der in den Fedlex-Dateien die URIs des zugehörigen Erlasses wiederholt.

5.7.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
doc_name	0..1 DocNameEnum	Art des beiliegenden Dokuments (akn:doc/@name).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
meta	0..1 ActMeta	Metadaten-Abschnitt des Erlasses (akn:meta).
preface_ref	0..1 Preface	Vorspann des Erlasses (akn:preface).
main_body	0..1 MainBody	Hauptteil des beiliegenden Dokuments (akn:mainBody).

5.7.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Component	doc_ref	range	Doc

5.7.4 Enum: DocNameEnum

Arten beiliegender Dokumente, die Fedlex in akn:doc/@name verwendet.

URI: laws:DocNameEnum

5.7.4.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
annex	Ein Anhang zum Erlass.

5.7.5 Klasse: MainBody

Hauptteil eines beiliegenden Dokuments (akn:mainBody). Anders als der Erlasskörper nimmt er Absätze und Ebenen unmittelbar auf, ohne die Gesetzeshierarchie.

5.7.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
content_ref	0..1 Content	Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).

5.7.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Doc	main_body	range	MainBody

5.7.6 Klasse: Container

Ein generischer Behälter (akn:container), dessen @name den Zweck nennt.

5.7.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
container_name	0..1 ContainerNameEnum	Zweck des Behälters (akn:container/@name).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
blocks	* Block	Blöcke innerhalb des Behälters (akn:block).

5.7.6.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Preface	containers	range	Container

5.7.6.3 Beispiele

5.7.6.3.1 Beispiel Container: bgoe

```yaml
act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
      frbr_work:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
        frbr_dates:
        - date_value: '2006-07-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '2004-12-17'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - … 1 weitere
        frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
        frbr_country:
          value: CH
        frbr_number:
          value: '152.3'
        frbr_names:
        - xml_lang: it
          value: >-
            Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
            (Legge sulla trasparenza, LTras)
          short_form: LTras
        - xml_lang: fr
          value: >-
            Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
            l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)
          short_form: LTrans
        - … 3 weitere
        frbr_authoritative:
          value: 'true'
      frbr_expression:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
        frbr_dates:
        - date_value: '2006-07-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '2004-12-17'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - … 1 weitere
        frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
```

```
      frbr_language:
        language_value: de
    frbr_manifestation:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
      frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - … 1 weitere
      frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
      frbr_format:
        value: xml
        fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
  references_ref:
    source: '#ch.bk'
    tlc_organizations:
    - eId: ch.bk
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
      show_as: Bundeskanzlei
    tlc_roles:
    - eId: publisher
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
      show_as: Editeur
    - eId: rightsHolder
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
      show_as: Détenteur des droits
    tlc_references:
    - name_attr: language
      href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
      show_as: de
    - name_attr: format
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
      show_as: xml
preface_ref:
  preface_paragraphs:
  - inline_content:
    - element_type: DocNumber
      inline_content:
      - …
  - inline_content:
    - element_type: DocTitle
      inline_content:
      - …
      - …
      - … 1 weitere
  - … 2 weitere
preamble_ref:
  content_blocks:
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
  - element_type: BlockParagraph
    inline_content:
    - element_type: TextRun
      text: gestützt auf Artikel 173 Absatz 2 der Bundesverfassung
    - element_type: AuthorialNote
      content_blocks:
      - …
    - … 5 weitere
  - … 1 weitere
```

```
  body:
    sections:
    - eId: sec_1
      num:
        inline_content:
        - …
      heading:
        inline_content:
        - …
      articles:
      - eId: art_1
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
      - eId: art_2
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
        - …
        - … 1 weitere
      - … 3 weitere
    - eId: sec_2
      num:
        inline_content:
        - …
      heading:
        inline_content:
        - …
      articles:
      - eId: art_6
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
        - …
        - … 1 weitere
      - eId: art_7
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
        - …
      - … 2 weitere
    - … 3 weitere
  components_ref:
    component_list:
    - doc_ref:
        doc_name: annex
        meta:
          identification_ref: …
        preface_ref:
          containers:
          - …
        main_body:
          content_blocks:
          - …
          levels:
          - …
```

5.7.6.3.2 Beispiel Container: zh idg

```
act_ref:
  act_name: Grunderlass
  meta:
    identification_ref:
      source: ''
      frbr_work:
        frbr_this:
```

```
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/!main
      frbr_uri:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121
      frbr_dates:
      - date_value: '2007-02-12'
        frbr_date_name: ''
      frbr_authors:
      - href: '#kantonsrat'
        as_role: '#authority'
      frbr_country:
        value: CH-ZH
      frbr_subtype:
        value: Gesetz
      frbr_number:
        value: 62-121
    frbr_expression:
      frbr_this:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@/!main
      frbr_uri:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@
      frbr_dates:
      - date_value: '2007-02-12'
        frbr_date_name: ''
      frbr_authors:
      - href: '#SK'
        as_role: '#editor'
      - href: '#JI'
        as_role: '#coEditor'
      frbr_language:
        language_value: ger
    frbr_manifestation:
      frbr_this:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@.akn/!main
      frbr_uri:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@.akn
      frbr_dates:
      - date_value: '2007-02-12'
        frbr_date_name: ''
      frbr_authors:
      - href: '#SK-Publ'
        as_role: '#publisher'
      frbr_format:
        value: '#akn'
        show_as: akn
  analysis_ref:
    source: '#source'
    active_modifications:
      modifications:
      - element_type: ForceMod
        eId: amod_1
        mod_type: entryIntoForce
        period: '#tmgr_1'
        mod_sources:
        - …
        mod_destinations:
        - …
      - element_type: TextualMod
        eId: amod_2
        mod_type: insertion
        period: '#tmgr_1'
        mod_sources:
        - …
        mod_destinations:
        - …
        mod_new:
        - …
      - … 1 weitere
  temporal_data_ref:
    source: '#source'
```

```
      temporal_groups:
      - eId: tmgr_1
        time_intervals:
        - …
      - eId: tmgr_2
        time_intervals:
        - …
      - … 1 weitere
    references_ref:
      source: '#source'
      original_ref:
        eId: ro
        href: /akn/CH-ZH/act/EXPRESSION
        show_as: Gesetz über .. vom ...
      active_refs:
      - eId: ra_1
        href: /akn/CH-ZH/act/WORK
        show_as: Gesetz über .. vom ...
      - eId: ra_2
        href: /akn/CH-ZH/act/2022-35/cons/(aktuelle konsolidierte Fassung)
        show_as: Gesetz über .. vom ...
      tlc_organizations:
      - eId: kantonsrat
        href: https://data.zh.ch/vocabulary/legal-institution/2
        show_as: Kantonsrat
      - eId: SK
        href: https://data.zh.ch/vocabulary/organizational-entity/SK
        show_as: Staatskanzlei
      - … 2 weitere
      tlc_roles:
      - eId: authority
        href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/author
        show_as: Beschliessendes Organ
      - eId: editor
        href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/leadEditor
        show_as: Federführende Einheit
      - … 2 weitere
      tlc_references:
      - name_attr: language
        href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
        show_as: ger
      - name_attr: xml
        href: https://data.zh.ch/vocabulary/user-format/xml
        show_as: XML
      tlc_concepts:
      - eId: inForce
        href: ''
        show_as: ''
    notes_ref:
      source: ''
      note_list:
      - eId: note_1
        content_blocks:
        - …
      - eId: note_2
        content_blocks:
        - …
      - … 4 weitere
  preface_ref:
    preface_paragraphs:
    - inline_content:
      - element_type: DocketNumber
        eId: docketNum_1
        title_attr: Orndungsnummer
        inline_content:
        - …
      - element_type: DocTitle
        eId: actTitle
        title_attr: Erlasstitel
```

```
        inline_content:
        - …
      - … 3 weitere
  preamble_ref:
    content_blocks:
    - element_type: Formula
      eId: formula_1
      name_attr2: openFormula
      content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
        - …
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: nach Einsichtnahme in die Anträge
    - … 5 weitere
  body:
    period: tmgr_1
    status: edited
    titles:
    - eId: title_1
      num:
        inline_content:
        - …
      heading:
        eId: title_1__heading_1
        inline_content:
        - …
      articles:
      - eId: title_1__art_1
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
        - …
      - eId: title_1__art_2
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
        - …
      - … 1 weitere
    - eId: title_2
      num:
        inline_content:
        - …
      heading:
        eId: title_2__heading_1
        inline_content:
        - …
      chapters:
      - eId: title_2__chp_A
        num: …
        heading: …
        articles:
        - …
        - …
        - … 2 weitere
      - eId: title_2__chp_B
        num: …
        heading: …
        articles:
        - …
        - …
        - … 4 weitere
    - … 7 weitere
  conclusions_ref:
    eId: conclusions
```

```
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Im Namen des Regierungsrates
      - element_type: Eol
      - … 2 weitere
    - element_type: BlockList
      eId: conclusions__blocklist_1
      list_introduction:
        inline_content:
        - …
      items:
      - eId: conclusions__blocklist_1__item_1
        content_blocks:
        - …
        num: …
      - eId: conclusions__blocklist_1__item_2
        content_blocks:
        - …
        num: …
    - … 1 weitere
  attachments_ref:
    attachment_list:
    - act_ref:
        act_name: ''
        meta:
          identification_ref: …
        body:
          component_refs:
          - …
```

5.7.6.3.3 Beispiel Container: sr101

```
act_ref:
  act_name: publicLaw
  meta:
    identification_ref:
      source: '#ch.bk'
      frbr_work:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
        frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - … 1 weitere
        frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
        frbr_country:
          value: CH
        frbr_number:
          value: '101'
        frbr_names:
        - xml_lang: de
          value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
            1999
          short_form: BV
        - xml_lang: fr
          value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
          short_form: Cst.
        - … 3 weitere
        frbr_authoritative:
          value: 'true'
```

```
      frbr_expression:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
        frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - … 1 weitere
        frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
        frbr_language:
          language_value: de
      frbr_manifestation:
        frbr_this:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
        frbr_uri:
          value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
        frbr_dates:
        - date_value: '2000-01-01'
          frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
        - date_value: '1999-04-18'
          frbr_date_name: jolux:dateDocument
        - … 1 weitere
        frbr_authors:
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#publisher'
        - href: '#ch.bk'
          as_role: '#rightsHolder'
        frbr_format:
          value: xml
          fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
    references_ref:
      source: '#ch.bk'
      tlc_organizations:
      - eId: ch.bk
        href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
        show_as: Bundeskanzlei
      tlc_roles:
      - eId: publisher
        href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
        show_as: Editeur
      - eId: rightsHolder
        href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
        show_as: Détenteur des droits
      tlc_references:
      - name_attr: language
        href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
        show_as: de
      - name_attr: format
        href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
        show_as: xml
  preface_ref:
    preface_paragraphs:
    - inline_content:
      - element_type: DocNumber
        inline_content:
        - …
    - inline_content:
      - element_type: DocTitle
        inline_content:
        - …
        - …
        - … 1 weitere
```

```
    - … 1 weitere
  preamble_ref:
    content_blocks:
    - element_type: BlockParagraph
      fedlex_role: heading
      inline_content:
      - element_type: B
        inline_content:
        - …
    - element_type: BlockParagraph
      inline_content:
      - element_type: TextRun
        text: Im Namen Gottes des Allmächtigen!
    - … 7 weitere
  body:
    titles:
    - eId: tit_1
      num:
        inline_content:
        - …
      heading:
        inline_content:
        - …
      articles:
      - eId: art_1
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
      - eId: art_2
        num: …
        heading: …
        paragraphs:
        - …
        - …
        - … 2 weitere
      - … 5 weitere
    - eId: tit_2
      num:
        inline_content:
        - …
      heading:
        inline_content:
        - …
      chapters:
      - eId: tit_2/chap_1
        num: …
        heading: …
        articles:
        - …
        - …
        - … 30 weitere
      - eId: tit_2/chap_2
        num: …
        heading: …
        articles:
        - …
        - …
        - … 2 weitere
      - … 1 weitere
    - … 4 weitere
    provisos:
    - eId: disp_u1
      heading:
        inline_content:
        - …
      paragraphs:
      - eId: disp_u1/para
        content_ref: …
```

```
- eId: disp_u2
  heading:
    inline_content:
    - …
  paragraphs:
  - eId: disp_u2/para
    content_ref: …
  levels:
  - eId: disp_u2/lvl_A
    num: …
    content_ref: …
  - eId: disp_u2/lvl_B
    num: …
    content_ref: …
  - … 24 weitere
```

5.7.7 Enum: ContainerNameEnum

Zwecke, die Fedlex in akn:container/@name verwendet.

URI: laws:ContainerNameEnum

5.7.7.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
headerOfAnnex	Kopfbereich eines Anhangs.

5.7.8 Klasse: Block

Ein generischer Block (akn:block), dessen @name den Zweck nennt; trägt gemischten Inhalt.

5.7.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
block_name	0..1 BlockNameEnum	Zweck des Blocks (akn:block/@name).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.

5.7.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	blocks	range	Block

5.7.9 Enum: BlockNameEnum

Zwecke, die Fedlex in akn:block/@name verwendet.

URI: laws:BlockNameEnum

5.7.9.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
heading	Die Überschrift des umgebenden Behälters.
num	Die Nummer des umgebenden Behälters.

6 Textauszeichnung

Innerhalb eines Absatzes, einer Überschrift, einer Nummer oder einer Tabellenzelle steht Text nicht für sich: Er ist mit Verweisen, Hervorhebungen, Fussnoten und Platzhaltern durchsetzt, und zwar in der Reihenfolge, in der er gelesen wird. Dieser gemischte Inhalt wird nicht als undurchsichtige Zeichenkette abgelegt, sondern als geordnete Liste eigener Klassen. Ein Textstück und ein Auszeichnungselement sind dabei gleichrangige Geschwister — dafür steht `TextRun`, der einen reinen Zeichenlauf trägt.

Diese Modellierung ist aufwendiger als ein einzelnes Textfeld, aber sie ist die Voraussetzung dafür, dass ein Verweis auf einen anderen Erlass maschinell auffindbar bleibt und eine Fussnote ihren eigenen Inhalt behält, statt im Fliesstext aufzugehen.

6.1.1 Klasse: MixedText

Wiederverwendbarer Halter für gemischten Inhalt: eine geordnete Folge aus Text und Inline-Markup. Range für num, heading, subheading, listIntroduction, docTitle; der umschliessende Elementname kommt vom referenzierenden Slot.

6.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.

6.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Book	num	range	MixedText
Book	heading	range	MixedText
Book	subheading	range	MixedText
Title	num	range	MixedText
Title	heading	range	MixedText
Title	subheading	range	MixedText
Part	num	range	MixedText
Part	heading	range	MixedText
Part	subheading	range	MixedText
Chapter	num	range	MixedText
Chapter	heading	range	MixedText

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Chapter	subheading	range	MixedText
Subchapter	num	range	MixedText
Subchapter	heading	range	MixedText
Subchapter	subheading	range	MixedText
Section	num	range	MixedText
Section	heading	range	MixedText
Section	subheading	range	MixedText
Subsection	num	range	MixedText
Subsection	heading	range	MixedText
Subsection	subheading	range	MixedText
Level	num	range	MixedText
Level	heading	range	MixedText
Level	subheading	range	MixedText
Article	num	range	MixedText
Article	heading	range	MixedText
Article	subheading	range	MixedText
Subdivision	num	range	MixedText
Subdivision	heading	range	MixedText
Subdivision	subheading	range	MixedText
Paragraph	num	range	MixedText
Paragraph	heading	range	MixedText
Transitional	num	range	MixedText
Transitional	heading	range	MixedText
Proviso	num	range	MixedText
Proviso	heading	range	MixedText
BlockList	list_introduction	range	MixedText
BlockListItem	num	range	MixedText
BlockListItem	heading	range	MixedText

6.1.2 Klasse: InlineElement

Abstrakte Basis für ein modelliertes Inline-Markup-Element in gemischtem Inhalt.

6.1.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement.

6.1.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
PrefaceP	inline_content	range	InlineElement
BlockParagraph	inline_content	range	InlineElement
MixedText	inline_content	range	InlineElement
Ref	inline_content	range	InlineElement
B	inline_content	range	InlineElement
I	inline_content	range	InlineElement
Sup	inline_content	range	InlineElement
Span	inline_content	range	InlineElement
Inline	inline_content	range	InlineElement
Placeholder	inline_content	range	InlineElement
Block	inline_content	range	InlineElement
DocNumber	inline_content	range	InlineElement
DocTitle	inline_content	range	InlineElement
DocketNumber	inline_content	range	InlineElement
ShortTitle	inline_content	range	InlineElement
Abbr	inline_content	range	InlineElement
DocDate	inline_content	range	InlineElement
DateInline	inline_content	range	InlineElement
Signature	inline_content	range	InlineElement
Def	inline_content	range	InlineElement
Role	inline_content	range	InlineElement
Person	inline_content	range	InlineElement

6.1.3 Klasse: TextRun

Ein einfacher Textabschnitt in gemischtem Inhalt. Wird als Textknoten eines mixed-complexType ausgegeben, nicht als Element.

6.1.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
text	0..1 String	Die Zeichendaten eines TextRun; wird als Textknoten in gemischtem Inhalt ausgegeben.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.4 Klasse: Ref

Eine Inline-Referenz (akn:ref). Trägt @href, und bei internen SR-Querverweisen die Fedlex-Erweiterungsattribute fedlex:rs und fedlex:rs-uri.

6.1.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
fedlex_rs	0..1 String	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:rs auf akn:ref: die SR-Nummer des referenzierten Erlasses (z.B. ‘641.20’).
fedlex_rs_uri	0..1 ELIURI	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:rs-uri auf akn:ref: die ELI-URI des SR-Eintrags des referenzierten Erlasses.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.5 Klasse: AuthorialNote

Eine Fussnote des Autors (akn:authorialNote). Rekursiv in Block-Inhalt: enthält ein oder mehrere akn:p-Absätze, die selbst Inline-Inhalt tragen.

6.1.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
marker	0..1 String	Das gedruckte Zeichen eines Anmerkungsverweises (@marker).
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.6 Klasse: Inline

Ein benanntes präsentationsbezogenes Inline (akn:inline), z.B. name='man-font-style-normal'.

6.1.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
name_attr	0..1 String	Das @name-Attribut auf akn:inline, z.B. 'man-font-style-normal'.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.7 Klasse: Placeholder

Ein Platzhalter für entfernten Inhalt (akn:placeholder) mit dem Erweiterungsattribut fedlex:message (z.B. 'E40S10-TAB').

6.1.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
fedlex_message	0..1 String	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:message auf akn:placeholder, das entfernten Inhalt kennzeichnet (z.B. 'E40S10-TAB').
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.8 Klasse: Span

Generischer Inline-Bereich (akn:span).

6.1.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.9 Klasse: B

Fett-Inline-Markup (akn:b).

6.1.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.10 Klasse: I

Kursiv-Inline-Markup (akn:i).

6.1.10.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.11 Klasse: Sup

Hochgestelltes Inline-Markup (akn:sup).

6.1.11.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.1.12 Klasse: Br

Ein Zeilenumbruch (akn:br). In der (derzeit deaktivierten) Regel FLX-TXT-001 ist br auf Überschriften-Elemente beschränkt.

6.1.12.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.2 Typ: XmlContent

Gemischter XML-Inhalt: Text mit optionalem Inline-Markup. Erlaubte Inline-Elemente: akn:ref, akn:span, akn:b, akn:i, akn:sup, akn:authorialNote, akn:mod, akn:ins, akn:del. Hinweis: akn:br ist nur in Überschriften-Elementen erlaubt (FLX-TXT-001).

URI: xsd:string

6.2.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	`str`
Type URI	xsd:string

6.3 Auszeichnungen der kantonalen Praxis

Der Kanton Zürich zeichnet im Text mehr aus als der Bund: den definierten Begriff, den Verweis auf eine Anmerkung, die handelnde Person und ihre Rolle, das Datum im Fliesstext, die Unterschriftszeile und den Zeilenumbruch innerhalb eines Absatzes. Person und Rolle verweisen dabei auf ihre Deklaration im Referenzblock, statt den Namen bloss hinzuschreiben.

6.3.1 Klasse: Def

Ein im Text definierter Begriff.

6.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.3.2 Klasse: NoteRef

Verweis auf eine in den Metadaten gehaltene Anmerkung.

6.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
marker	0..1 String	Das gedruckte Zeichen eines Anmerkungsverweises (@marker).
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.3.3 Klasse: Person

Eine Person, mit Verweis auf ihre Deklaration und die innegehabte Rolle.

6.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		(@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
refers_to	0..1 String	Anker, der nennt, worauf sich das Element bezieht (@refersTo).
as_attr	0..1 String	Rolle, in der die Person handelt (@as).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.3.4 Klasse: Role

Eine Rolle, die eine Person innehat, mit Verweis auf ihre Deklaration.

6.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
refers_to	0..1 String	Anker, der nennt, worauf sich das Element bezieht (@refersTo).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.3.5 Klasse: DateInline

Ein Datum im Fliesstext, mit dem maschinenlesbaren Wert in @date.

6.3.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
date_attr	0..1 String	Das Datum, das dieses Element auszeichnet, nach ISO 8601 (@date).
refers_to	0..1 String	Anker, der nennt, worauf sich das Element bezieht (@refersTo).
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.3.6 Klasse: Signature

Eine Unterschriftszeile.

6.3.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

6.3.7 Klasse: Eol

Ein Zeilenende innerhalb eines Absatzes.

6.3.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

7 Metadaten

Der Metadatenblock `akn:meta` versammelt alles, was ein Dokument beschreibt, ohne Teil seines Textes zu sein: die FRBR-Identifikation (siehe Kapitel Identifikation) und die Referenzen auf die beteiligten Stellen und Rollen.

7.1.1 Klasse: ActMeta

Metadaten-Abschnitt des Erlasses (akn:meta). Enthält die FRBR-Identifikation (Work-, Expression-, Manifestations-Ebene) sowie benannte Referenz-Definitionen.

7.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
identification_ref	0..1 Identification	FRBR-Identifikationsblock (akn:identification).
analysis_ref	0..1 Analysis	Der Analyseblock der Metadaten (akn:analysis).
temporal_data_ref	0..1 TemporalData	Die Zeitangaben der Metadaten (akn:temporalData).
references_ref	0..1 References	Referenzen-Abschnitt der Metadaten (akn:references).
notes_ref	0..1 Notes	Der Anmerkungsblock der Metadaten (akn:notes).

7.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	meta	range	ActMeta
Doc	meta	range	ActMeta

7.1.1.3 Beispiele

7.1.1.3.1 Beispiel ActMeta: bgoe 1 1

```
meta:
  identification_ref:
    source: '#ch.bk'
    frbr_work:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101
      frbr_dates:
      - date_value: '2006-07-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '2004-12-17'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - … 1 weitere
      frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
      frbr_country:
        value: CH
      frbr_number:
        value: '152.3'
      frbr_names:
      - xml_lang: it
        value: >-
          Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione
```

```
        (Legge sulla trasparenza, LTras)
      short_form: LTras
    - xml_lang: fr
      value: >-
        Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans
        l'administration (Loi sur la transparence, LTrans)
      short_form: LTrans
    - … 3 weitere
    frbr_authoritative:
      value: 'true'
  frbr_expression:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de
    frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - … 1 weitere
    frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
    frbr_language:
      language_value: de
  frbr_manifestation:
    frbr_this:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml/main-text
    frbr_uri:
      value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/355/20231101/de/xml
    frbr_dates:
    - date_value: '2006-07-01'
      frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
    - date_value: '2004-12-17'
      frbr_date_name: jolux:dateDocument
    - … 1 weitere
    frbr_authors:
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#publisher'
    - href: '#ch.bk'
      as_role: '#rightsHolder'
    frbr_format:
      value: xml
      fedlex_generator: 2024-q4-rel-1.6.5
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
  - eId: ch.bk
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
    show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
  - eId: publisher
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
    show_as: Editeur
  - eId: rightsHolder
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
    show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
  - name_attr: language
    href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
    show_as: de
  - name_attr: format
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
    show_as: xml
```

7.1.1.3.2 Beispiel ActMeta: zh idg 1 1

```yaml
meta:
  identification_ref:
    source: ''
    frbr_work:
      frbr_this:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/!main
      frbr_uri:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121
      frbr_dates:
      - date_value: '2007-02-12'
        frbr_date_name: ''
      frbr_authors:
      - href: '#kantonsrat'
        as_role: '#authority'
      frbr_country:
        value: CH-ZH
      frbr_subtype:
        value: Gesetz
      frbr_number:
        value: 62-121
    frbr_expression:
      frbr_this:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@/!main
      frbr_uri:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@
      frbr_dates:
      - date_value: '2007-02-12'
        frbr_date_name: ''
      frbr_authors:
      - href: '#SK'
        as_role: '#editor'
      - href: '#JI'
        as_role: '#coEditor'
      frbr_language:
        language_value: ger
    frbr_manifestation:
      frbr_this:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@.akn/!main
      frbr_uri:
        value_uri: /akn/CH-ZH/act/2007-02-12/62-121/ger@.akn
      frbr_dates:
      - date_value: '2007-02-12'
        frbr_date_name: ''
      frbr_authors:
      - href: '#SK-Publ'
        as_role: '#publisher'
      frbr_format:
        value: '#akn'
        show_as: akn
  analysis_ref:
    source: '#source'
    active_modifications:
      modifications:
      - element_type: ForceMod
        eId: amod_1
        mod_type: entryIntoForce
        period: '#tmgr_1'
        mod_sources:
        - …
        mod_destinations:
        - …
      - element_type: TextualMod
        eId: amod_2
        mod_type: insertion
        period: '#tmgr_1'
        mod_sources:
        - …
        mod_destinations:
```

```
        - …
        mod_new:
        - …
      - … 1 weitere
  temporal_data_ref:
    source: '#source'
    temporal_groups:
    - eId: tmgr_1
      time_intervals:
      - refers_to: '#inForce'
        start_ref: '#date_1'
        end_ref: ''
    - eId: tmgr_2
      time_intervals:
      - refers_to: '#inForce'
        start_ref: '#date_2'
        end_ref: ''
    - … 1 weitere
  references_ref:
    source: '#source'
    original_ref:
      eId: ro
      href: /akn/CH-ZH/act/EXPRESSION
      show_as: Gesetz über .. vom ...
    active_refs:
    - eId: ra_1
      href: /akn/CH-ZH/act/WORK
      show_as: Gesetz über .. vom ...
    - eId: ra_2
      href: /akn/CH-ZH/act/2022-35/cons/(aktuelle konsolidierte Fassung)
      show_as: Gesetz über .. vom ...
    tlc_organizations:
    - eId: kantonsrat
      href: https://data.zh.ch/vocabulary/legal-institution/2
      show_as: Kantonsrat
    - eId: SK
      href: https://data.zh.ch/vocabulary/organizational-entity/SK
      show_as: Staatskanzlei
    - … 2 weitere
    tlc_roles:
    - eId: authority
      href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/author
      show_as: Beschliessendes Organ
    - eId: editor
      href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/leadEditor
      show_as: Federführende Einheit
    - … 2 weitere
    tlc_references:
    - name_attr: language
      href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
      show_as: ger
    - name_attr: xml
      href: https://data.zh.ch/vocabulary/user-format/xml
      show_as: XML
    tlc_concepts:
    - eId: inForce
      href: ''
      show_as: ''
  notes_ref:
    source: ''
    note_list:
    - eId: note_1
      content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
        inline_content:
        - …
    - eId: note_2
      content_blocks:
      - element_type: BlockParagraph
```

```
        inline_content:
        - …
    - … 4 weitere
```

7.1.1.3.3 Beispiel ActMeta: sr101 1 1

```
meta:
  identification_ref:
    source: '#ch.bk'
    frbr_work:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303
      frbr_dates:
      - date_value: '2000-01-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '1999-04-18'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - … 1 weitere
      frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
      frbr_country:
        value: CH
      frbr_number:
        value: '101'
      frbr_names:
      - xml_lang: de
        value: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
          1999
        short_form: BV
      - xml_lang: fr
        value: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
        short_form: Cst.
      - … 3 weitere
      frbr_authoritative:
        value: 'true'
    frbr_expression:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de
      frbr_dates:
      - date_value: '2000-01-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '1999-04-18'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - … 1 weitere
      frbr_authors:
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
      frbr_language:
        language_value: de
    frbr_manifestation:
      frbr_this:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml/main-text
      frbr_uri:
        value_uri: https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20240303/de/xml
      frbr_dates:
      - date_value: '2000-01-01'
        frbr_date_name: jolux:dateEntryInForce
      - date_value: '1999-04-18'
        frbr_date_name: jolux:dateDocument
      - … 1 weitere
      frbr_authors:
```

```
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#publisher'
      - href: '#ch.bk'
        as_role: '#rightsHolder'
      frbr_format:
        value: xml
        fedlex_generator: 2026-q1-rel-1.8.5
  references_ref:
    source: '#ch.bk'
    tlc_organizations:
    - eId: ch.bk
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
      show_as: Bundeskanzlei
    tlc_roles:
    - eId: publisher
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
      show_as: Editeur
    - eId: rightsHolder
      href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
      show_as: Détenteur des droits
    tlc_references:
    - name_attr: language
      href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
      show_as: de
    - name_attr: format
      href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
      show_as: xml
```

7.2 Referenzen auf Akteure und Rollen

Personen, Organisationen und Rollen werden nicht im Text selbst beschrieben, sondern einmal im Abschnitt `akn:references` deklariert; die Elemente des Dokuments verweisen anschliessend über einen dokumentinternen Anker darauf (`href="#ch.bk"`). So bleibt die Angabe an einer Stelle, auch wenn sie im Dokument mehrfach vorkommt.

7.2.1 Klasse: References

Benannte Referenz-Definitionen für das gesamte Dokument (akn:references). Definiert Organisationen, Rollen und andere Entitäten, die über Anker (@href='#eId') referenziert werden.

7.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
source	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'.
original_ref	0..1 OriginalRef	Verweis auf die ursprüngliche Fassung (akn:original).
active_refs	* ActiveRef	Verweise auf die Erlasse, die dieses Dokument ändert (akn:activeRef).
tlc_organizations	* TLCOrganization	Benannte Organisations-Referenzen im Dokument (akn:TLCOrganization).
tlc_roles	* TLCRole	Benannte Rollen-Referenzen im Dokument (akn:TLCRole).
tlc_references	* TLCReference	Generische benannte Referenzen im Dokument (akn:TLCReference).
tlc_concepts	* TLCConcept	Begriffe, auf die das Dokument verweist (akn:TLCConcept).

7.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActMeta	references_ref	range	References

7.2.1.3 Beispiele

7.2.1.3.1 Beispiel References: bgoe 1 1

```yaml
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
  - eId: ch.bk
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
    show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
  - eId: publisher
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
    show_as: Editeur
  - eId: rightsHolder
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
    show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
  - name_attr: language
    href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
    show_as: de
  - name_attr: format
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
    show_as: xml
```

7.2.1.3.2 Beispiel References: zh idg 1 1

```yaml
references_ref:
  source: '#source'
  original_ref:
    eId: ro
    href: /akn/CH-ZH/act/EXPRESSION
    show_as: Gesetz über .. vom ...
  active_refs:
  - eId: ra_1
    href: /akn/CH-ZH/act/WORK
    show_as: Gesetz über .. vom ...
  - eId: ra_2
    href: /akn/CH-ZH/act/2022-35/cons/(aktuelle konsolidierte Fassung)
    show_as: Gesetz über .. vom ...
  tlc_organizations:
  - eId: kantonsrat
    href: https://data.zh.ch/vocabulary/legal-institution/2
    show_as: Kantonsrat
  - eId: SK
    href: https://data.zh.ch/vocabulary/organizational-entity/SK
    show_as: Staatskanzlei
  - … 2 weitere
  tlc_roles:
  - eId: authority
    href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/author
    show_as: Beschliessendes Organ
  - eId: editor
    href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/leadEditor
    show_as: Federführende Einheit
  - … 2 weitere
  tlc_references:
  - name_attr: language
    href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
    show_as: ger
  - name_attr: xml
    href: https://data.zh.ch/vocabulary/user-format/xml
    show_as: XML
  tlc_concepts:
  - eId: inForce
```

```
    href: ''
    show_as: ''
```

7.2.1.3.3 Beispiel References: sr101 1 1

```
references_ref:
  source: '#ch.bk'
  tlc_organizations:
  - eId: ch.bk
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
    show_as: Bundeskanzlei
  tlc_roles:
  - eId: publisher
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#publisher
    show_as: Editeur
  - eId: rightsHolder
    href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
    show_as: Détenteur des droits
  tlc_references:
  - name_attr: language
    href: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
    show_as: de
  - name_attr: format
    href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/user-format/xml
    show_as: xml
```

7.2.2 Klasse: TLCOrganization

Eine benannte Organisation als Referenz im Dokument (akn:TLCOrganization). Beispiel: die Bundeskanzlei (ch.bk).

7.2.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.2.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	tlc_organizations	range	TLCOrganization

7.2.2.3 Beispiele

7.2.2.3.1 Beispiel TLCOrganization: zh idg 1 4

```
tlc_organizations:
- eId: SK-Publ
  href: https://data.zh.ch/vocabulary/organizational-entity/SK-Publ
  show_as: Abteilung Publikationen der Staatskanzlei
```

7.2.2.3.2 Beispiel TLCOrganization: zh idg 1 2

```
tlc_organizations:
- eId: SK
  href: https://data.zh.ch/vocabulary/organizational-entity/SK
  show_as: Staatskanzlei
```

7.2.2.3.3 Beispiel TLCOrganization: zh idg 1 3

```
tlc_organizations:
- eId: JI
  href: https://data.zh.ch/vocabulary/organizational-entity/JI
  show_as: Direktion der Justiz und des Innern
```

7.2.2.3.4 Beispiel TLCOrganization: zh idg 1 1

```
tlc_organizations:
- eId: kantonsrat
  href: https://data.zh.ch/vocabulary/legal-institution/2
  show_as: Kantonsrat
```

7.2.2.3.5 Beispiel TLCOrganization: Declaration of the publishing body

```
tlc_organizations:
- eId: ch.bk
  href: https://fedlex.data.admin.ch/vocabulary/legal-institution/2
  show_as: Bundeskanzlei
```

7.2.3 Klasse: TLCRole

Eine benannte Rolle als Referenz im Dokument (akn:TLCRole). Beispiele: publisher, rightsHolder.

7.2.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.2.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	tlc_roles	range	TLCRole

7.2.3.3 Beispiele

7.2.3.3.1 Beispiel TLCRole: Rolle „Herausgeber“ als Anker

```
tlc_roles:
- eId: publisher
  href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/publisher
  show_as: Herausgebende Stelle
```

7.2.3.3.2 Beispiel TLCRole: sr101 1 2

```
tlc_roles:
- eId: rightsHolder
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
  show_as: Détenteur des droits
```

7.2.3.3.3 Beispiel TLCRole: zh idg 1 2

```
tlc_roles:
- eId: editor
  href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/leadEditor
  show_as: Federführende Einheit
```

7.2.3.3.4 Beispiel TLCRole: zh idg 1 1

```
tlc_roles:
- eId: authority
  href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/author
  show_as: Beschliessendes Organ
```

7.2.3.3.5 Beispiel TLCRole: bgoe 1 2

```
tlc_roles:
- eId: rightsHolder
  href: http://data.legilux.public.lu/resource/ontology/jolux#rightsHolder
  show_as: Détenteur des droits
```

7.2.3.3.6 Beispiel TLCRole: zh idg 1 3

```
tlc_roles:
- eId: coEditor
  href: https://data.zh.ch/vocabulary/role/coEditor
  show_as: Mitwirkende Einheit
```

7.2.4 Klasse: TLCReference

Eine generische benannte Referenz im Dokument (akn:TLCReference). Für Referenzen, die nicht TLCOrganization oder TLCRole entsprechen.

7.2.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
name_attr	0..1 String	Das @name-Attribut auf akn:inline, z.B. ‘man-font-style-normal’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.2.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	tlc_references	range	TLCReference

7.2.5 Enum: FedlexRoleEnum

Erlaubte Werte für das Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:role (FLX-XF-003). 'marginal' nur bei akn:level-Elementen (FLX-XF-004). 'reference' nur bei akn:subheading-Elementen (FLX-XF-005).

URI: laws:FedlexRoleEnum

7.2.5.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
marginal	Kennzeichnet ein level als Randnote. Nur bei akn:level erlaubt (FLX-XF-004).
reference	Kennzeichnet eine Unterüberschrift als Referenzüberschrift. Nur bei akn:subheading erlaubt (FLX-XF-005).
heading	Kennzeichnet einen Absatz als Überschrift; kommt an akn:p in der Präambel der Bundesverfassung vor. Ausserhalb der Reichweite von FLX-XF-003, die akn:level und akn:subheading regelt.

7.3 Werte, Sprache und Format

Mehrere AKN-Elemente tragen ihren Inhalt nicht als Text, sondern in einem Attribut — `value`, `href`, `language` oder `format`. Dafür stehen eigene kleine Klassen, damit die Attributform im Modell sichtbar bleibt.

7.3.1 Klasse: ValueType

Einfacher Halter mit einem einzelnen @value-Attribut (AKN valueType). Wiederverwendet für FRBRcountry, FRBRnumber, FRBRauthoritative usw.

7.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
value	0..1 String	Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_country	range	ValueType
FRBRWork	frbr_subtype	range	ValueType
FRBRWork	frbr_number	range	ValueType
FRBRWork	frbr_authoritative	range	ValueType
FRBRExpression	frbr_authoritative	range	ValueType

7.3.2 Klasse: UriValueType

Halter mit einem @value-Attribut vom Typ ELI-URI (AKN valueType). Wiederverwendet für FRBRthis und FRBRuri.

7.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
value_uri	0..1 ELIURI	Ein @value-Attribut vom Typ ELI-URI (akn:FRBRthis/@value, akn:FRBRuri/@value).
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.3.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_this	range	UriValueType
FRBRWork	frbr_uri	range	UriValueType
FRBRExpression	frbr_this	range	UriValueType
FRBRExpression	frbr_uri	range	UriValueType
FRBRManifestation	frbr_this	range	UriValueType
FRBRManifestation	frbr_uri	range	UriValueType

7.3.3 Klasse: LanguageType

Halter mit einem einzelnen @language-Attribut (akn:FRBRlanguage).

7.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
language_value	0..1 DocumentLanguageEnum	Das @language-Attribut von akn:FRBRlanguage, z.B. ‘de’.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.3.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRExpression	frbr_language	range	LanguageType

7.3.4 Klasse: FormatType

Halter für akn:FRBRformat: ein @value (typischerweise ‘xml’) plus das optionale Erweiterungsattribut fedlex:generator (FLX-XF-002).

7.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
value	0..1 String	Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.
fedlex_generator	0..1 String	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:generator bei akn:FRBRformat[@value='xml']. Identifiziert das Werkzeug, das die XML-Datei erzeugt hat. Nur bei FRBRformat erlaubt (FLX-XF-002).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.3.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRManifestation	frbr_format	range	FormatType

7.3.5 Enum: DocumentLanguageEnum

Sprachcodes für schweizerische Bundesdokumente.

URI: laws:DocumentLanguageEnum

7.3.5.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
de	Deutsch
fr	Französisch
it	Italienisch
rm	Rätoromanisch
en	Englisch
ger	Deutsch nach ISO 639-2/B, wie es kantonale Sammlungen schreiben; Fedlex verwendet „de“ (ISO 639-1).
fre	Französisch nach ISO 639-2/B, wie es kantonale Sammlungen schreiben; Fedlex verwendet „fr“ (ISO 639-1).
ita	Italienisch nach ISO 639-2/B, wie es kantonale Sammlungen schreiben; Fedlex verwendet „it“ (ISO 639-1).
roh	Rätoromanisch nach ISO 639-2/B, wie es kantonale Sammlungen schreiben; Fedlex verwendet „rm“ (ISO 639-1).
eng	Englisch nach ISO 639-2/B, wie es kantonale Sammlungen schreiben; Fedlex verwendet „en“ (ISO 639-1).

7.4 Anmerkungen und weitere Verweise

Anmerkungen stehen nicht im Text, sondern im Metadatenblock; der Text verweist mit `akn:noteRef` darauf. Dazu kommen Verweise, die den Erlass in seinem Umfeld verorten: auf die ursprüngliche Fassung, auf die Erlasse, die er ändert, und auf Begriffe wie den zeitlichen Status.

7.4.1 Klasse: Notes

Anmerkungsblock der Metadaten mit den Anmerkungen, auf die ein Erlass verweist.

7.4.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
source	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. ‘#ch.bk’.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
note_list	* Note	Die Anmerkungen selbst (akn:note).

7.4.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActMeta	notes_ref	range	Notes

7.4.2 Klasse: Note

Eine einzelne Anmerkung.

7.4.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
content_blocks	* BlockElement	Blockinhalt in Lesereihenfolge: Absätze, Aufzählungen und Tabellen, wie sie im Dokument aufeinanderfolgen.

7.4.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Notes	note_list	range	Note

7.4.3 Klasse: OriginalRef

Verweis auf die ursprüngliche Fassung des Erlasses (akn:original).

7.4.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.4.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	original_ref	range	OriginalRef

7.4.4 Klasse: ActiveRef

Verweis auf einen Erlass, den dieses Dokument ändert.

7.4.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: InlineElement

7.4.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	active_refs	range	ActiveRef

7.4.5 Klasse: TLCConcept

Ein Begriff, auf den das Dokument verweist (akn:TLCConcept), etwa ein zeitlicher Status.

7.4.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.4.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	tlc_concepts	range	TLCConcept

7.5 Änderungen und Zeitverläufe

Ein Erlass ändert andere und wird selbst geändert. Akoma Ntoso hält das im Analyseblock fest, und zwar auf der Ebene der Textstelle: Eine Änderung nennt die Stelle, die sie bewirkt (`akn:source`), die Stelle, die sie trifft (`akn:destination`), und bei einer Textänderung den bisherigen und den neuen Wortlaut (`akn:old`, `akn:new`). Der Typ sagt, was geschieht — eingefügt, ersetzt, aufgehoben, neu nummeriert, geteilt, zusammengeführt — oder, bei einer Änderung der Rechtskraft, ob etwas in Kraft tritt, ausser Kraft fällt oder aufgeschoben wird.

Wann eine Änderung gilt, steht nicht bei ihr, sondern hinter einem Verweis: `@period` zeigt auf eine Zeitgruppe, deren Intervall wiederum auf Datumselemente im Text zeigt. Diese Umleitung ist Absicht — dasselbe Datum trägt oft mehrere Änderungen, und im Text steht es ohnehin.

Der Bund nutzt diesen Block nicht: Fedlex liefert konsolidierte Fassungen mit Datumsangaben, ohne die einzelnen Änderungsschritte auszuweisen. Der Kanton Zürich tut es, und daran zeigt sich, worüber bei der Zuordnung zu ELI zu entscheiden ist: ELI kennt Beziehungen zwischen *Erlassen* (`eli:amends`, `eli:repeals`, `eli:consolidates`), Akoma Ntoso beschreibt Änderungen zwischen *Textstellen*. Aus „diese Passage wurde am 1. Juni 2007 ersetzt" wird nicht von selbst „Erlass A ändert Erlass B"; diese Hochrechnung ist eine fachliche Entscheidung und steht noch aus.

7.5.1 Klasse: Analysis

Der Analyseblock: welche Änderungen dieser Erlass vornimmt und erfährt. Fedlex verwendet ihn nicht; kantonale Sammlungen halten hier ihre Änderungen fest.

7.5.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
source	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'.
active_modifications	0..1 ActiveModifications	Die Änderungen, die dieser Erlass an anderen vornimmt (akn:activeModifications).
passive_modifications	0..1 PassiveModifications	Die Änderungen, die andere Erlasse an diesem vornehmen (akn:passiveModifications).

7.5.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActMeta	analysis_ref	range	Analysis

7.5.2 Klasse: ActiveModifications

Die Änderungen, die dieser Erlass an anderen vornimmt.

7.5.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
source	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'.
modifications	* Modification	Die Änderungen in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung (akn:textualMod, akn:forceMod).

7.5.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Analysis	active_modifications	range	ActiveModifications

7.5.3 Klasse: PassiveModifications

Die Änderungen, die andere Erlasse an diesem vornehmen.

7.5.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
source	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'.
modifications	* Modification	Die Änderungen in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung (akn:textualMod, akn:forceMod).

7.5.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Analysis	passive_modifications	range	PassiveModifications

7.5.4 Klasse: Modification

Abstrakte Basis für eine im Analyseblock vermerkte Änderung.

7.5.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement.

7.5.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActiveModifications	modifications	range	Modification
PassiveModifications	modifications	range	Modification

7.5.5 Klasse: TextualMod

Eine Textänderung: der Wortlaut eines anderen Erlasses wird eingefügt, ersetzt, aufgehoben, neu nummeriert, geteilt oder zusammengeführt.

7.5.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
mod_type	0..1 String or ModType Enum	Art der Änderung (@type); die zulässigen Werte sind die von Akoma Ntoso.
period	0..1 String	Die Zeitgruppe, in der die Änderung gilt (@period).
mod_sources	* ModSource	Die Stellen, welche die Änderung bewirken (akn:source).
mod_destinations	* ModDestination	Die Stellen, die geändert werden (akn:destination).
mod_old	* ModOld	Der bisherige Wortlaut (akn:old).
mod_new	* ModNew	Der neue Wortlaut (akn:new).
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: Modification

7.5.6 Klasse: ForceMod

Eine Änderung der Rechtskraft: ein Erlass oder ein Teil davon tritt in Kraft, ausser Kraft, wird aufgeschoben, verlängert, neu erlassen oder für verfassungswidrig erklärt.

7.5.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
mod_type	0..1 String or ModType Enum	Art der Änderung (@type); die zulässigen Werte sind die von Akoma Ntoso.
period	0..1 String	Die Zeitgruppe, in der die Änderung gilt (@period).
mod_sources	* ModSource	Die Stellen, welche die Änderung bewirken (akn:source).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
mod_destinations	* ModDestination	Die Stellen, die geändert werden (akn:destination).
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete Unterklasse einer abstrakten Basis: InlineElement oder BlockElement. Vererbung: Modification

7.5.7 Enum: ModTypeEnum

Änderungsarten, die Akoma Ntoso definiert: die textlichen aus der Liste TextualMods, die der Rechtskraft aus ForceMods.

URI: laws:ModTypeEnum

7.5.7.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
repeal	Wortlaut wird aufgehoben.
substitution	Wortlaut wird durch anderen ersetzt.
insertion	Wortlaut wird eingefügt.
replacement	Ein Element wird als Ganzes ersetzt.
renumbering	Ein Element wird neu nummeriert.
split	Ein Element wird in mehrere geteilt.
join	Mehrere Elemente werden zu einem zusammengeführt.
entryIntoForce	Tritt in Kraft.
endOfEnactment	Tritt ausser Kraft.
postponementOfEntryIntoForce	Das Inkrafttreten wird aufgeschoben.
prorogationOfForce	Die Geltung wird verlängert.
reEnactment	Wird neu erlassen.
unconstitutionality	Wird für verfassungswidrig erklärt.

7.5.8 Klasse: ModSource

Die Stelle, welche die Änderung bewirkt.

7.5.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Organisationen, Rollen oder externen URIs.
pos	0..1 String	Lage der Änderung zum Ziel (@pos), z.B. „before“.
up_to	0..1 String	Ende eines Zielbereichs (@upTo).

7.5.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
TextualMod	mod_sources	range	ModSource
ForceMod	mod_sources	range	ModSource

7.5.9 Klasse: ModDestination

Die Stelle, die geändert wird.

7.5.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
pos	0..1 String	Lage der Änderung zum Ziel (@pos), z.B. „before“.
up_to	0..1 String	Ende eines Zielbereichs (@upTo).

7.5.9.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
TextualMod	mod_destinations	range	ModDestination
ForceMod	mod_destinations	range	ModDestination

7.5.10 Klasse: ModOld

Der Text, wie er vor der Änderung lautete.

7.5.10.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
pos	0..1 String	Lage der Änderung zum Ziel (@pos), z.B. „before“.
up_to	0..1 String	Ende eines Zielbereichs (@upTo).

7.5.10.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
TextualMod	mod_old	range	ModOld

7.5.11 Klasse: ModNew

Der Text, wie er nach der Änderung lautet.

7.5.11.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
pos	0..1 String	Lage der Änderung zum Ziel (@pos), z.B. „before“.
up_to	0..1 String	Ende eines Zielbereichs (@upTo).

7.5.11.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
TextualMod	mod_new	range	ModNew

7.5.12 Klasse: TemporalData

Die Zeitgruppen, auf die sich eine Änderung bezieht. Jede Gruppe hält das Intervall, in dem sie gilt.

7.5.12.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
source	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. ‘#ch.bk’.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
temporal_groups	* TemporalGroup	Die Zeitgruppen (akn:temporalGroup).

7.5.12.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActMeta	temporal_data_ref	range	TemporalData

7.5.13 Klasse: TemporalGroup

Ein benannter Zeitraum, auf den sich eine Änderung über @period bezieht.

7.5.13.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
time_intervals	* TimeInterval	Die Intervalle dieser Gruppe (akn:timeInterval).

7.5.13.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
TemporalData	temporal_groups	range	TemporalGroup

7.5.14 Klasse: TimeInterval

Ein Intervall zwischen zwei Daten. Anfang und Ende benennen Datumselemente im Dokument über einen Anker, statt das Datum selbst zu tragen; ein leeres Ende heisst, dass das Intervall offen ist.

7.5.14.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eId	0..1 EIdType	Eindeutiger Element-Identifier im Dokument (@eId). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eId-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. ‘ti_1’, ‘ch_1’, ‘art_1’, ‘art_1-para_1’.
refers_to	0..1 String	Anker, der nennt, worauf sich das Element bezieht (@refersTo).
start_ref	0..1 String	Anker des Datums, an dem das Intervall beginnt (@start).
end_ref	0..1 String	Anker des Datums, an dem das Intervall endet

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		(@end); leer, solange es offen ist.

7.5.14.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
TemporalGroup	time_intervals	range	TimeInterval

8 Anhang A – Referenzen & Bibliographie

8.1 Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte”

Die folgenden Standards der Fachgruppe befinden sich alle in Arbeit; sie werden hier ohne Versionsangabe zitiert.

Standard	Beschreibung
eCH-0292	eCH-0292: Metaprozesse zu politischen Geschäften – gemeinsame Datenelemente: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292
eCH-0293	eCH-0293: Öffentlicher Ratsbetrieb: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0293
eCH-0294	eCH-0294: Politische Akteure: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0294
eCH-0295	eCH-0295: Parlamentarische Geschäfte: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295
eCH-0297	eCH-0297: Öffentliche Konsultationen: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297

8.2 Weitere eCH-Standards

Standard	Beschreibung
eCH-0122	E-Government-Architektur Schweiz: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0122
eCH-0003	Prozessstandard eCH-Dokumente – Namenskonventionen und Pflichtstruktur der eCH-Standards: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0003

8.3 Grundlagenstandards

Quelle	Beschreibung
AKN	Legal Document Markup Language (LegalDocML) – Akoma Ntoso Version 3.0, OASIS Standard: http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/
ELI	European Legislation Identifier, Europäische Kommission: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli. Die Zuordnungen dieses Standards beziehen sich auf ELI Core 1.5, deren Ontologie unter `misc/spec/misc/sources/ELI` liegt
FRBRoo	FRBRoo – Object Oriented Definition and Mapping of the FRBR, IFLA: http://iflastandards.info/ns/fr/frbr/frbroo/
RFC 6570	URI Template, IETF: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6570

Quelle	Beschreibung
Fedlex	Systematische Rechtssammlung und ELI-URIs des Bundes: https://www.fedlex.admin.ch

8.4 Verwandte Arbeiten

Quelle	Beschreibung
Loutsaris et al. 2023	Michalis Avgerinos Loutsaris, Charalampos Alexopoulos, Maria Ioanna Maratsi, Yannis Charalabidis: *Semantic Interoperability for Legal Information: Mapping the European Legislation Identifier (ELI) and Akoma Ntoso (AKN) Ontologies.* ICEGOV 2023, Belo Horizonte: https://doi.org/10.1145/3614321.3614327
AKN4EU	Akoma Ntoso for the European Union, Version 4.2 — verankert ELI-URIs in AKN-Dokumenten: https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/semic-support-centre/solution/common-structured-format-eu-legislative-documents/discover-akn4eu
JOLux	Datenmodell des Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, das die ELI-Ontologie übernimmt und erweitert; von Fedlex für seine Metadaten verwendet: https://data.legilux.public.lu/home/models
Fedlex-JOLux	Dokumentation des von Fedlex verwendeten JOLux-Modells: https://swiss.github.io/fedlex-jolux/

8.5 Quellen und Werkzeuge

Die Prüfregeln dieses Anwendungsprofils stammen aus dem Fedlex-Schematron (`AKN-fedlex-*.sch`); die zulässigen Elemente aus dem AKN-3.0-Schema (`akomantoso30.xsd`). Beide sowie das Referenzmaterial der Fachgruppe liegen im Ordner `misc/` dieses Standards.

9 Anhang B – Zuordnung zu Akoma Ntoso

Jede Klasse und jeder Slot dieses Standards trägt die Entsprechung im Akoma-Ntoso-Vokabular am Element selbst — als `exact_mappings`, `close_mappings` und die weiteren Mapping-Angaben, die LinkML dafür vorsieht. Die folgende Tabelle ist daraus erzeugt und nicht von Hand geführt; wer eine Klasse an ein anderes Element bindet, ändert das Schema.

Aus derselben Quelle entsteht ein Mapping-Set nach SSSOM (Simple Standard for Sharing Ontology Mappings) als `output/mappings/ech-0296_laws.sssom.tsv`. Es hält zu jeder Zeile fest, wie eng die Entsprechung ist (`exactMatch`, `closeMatch`, `narrowMatch`, `broadMatch`) und worauf sie beruht, und lässt sich mit den Werkzeugen der Mapping Commons prüfen und weiterverarbeiten. Dieselben Angaben stehen als `skos:exactMatch`-Tripel im RDF-Export des Schemas (`output/schema.ttl`).

Die Zuordnung zum European Legislation Identifier ist für den Identifikationsblock gesetzt, und zwar auf zwei Arten. Wo die Entsprechung eins zu eins ist, trägt das Element den ELI-Begriff als eigene Identität (`class_uri`, `slot_uri`): Die FRBR-Ebenen *sind* `eli:LegalResource`, `eli:LegalExpression` und `eli:Format`, und der RDF-Export schreibt sie unmittelbar so. Wo die Entsprechung nur nahe liegt, bleibt es bei `closeMatch` — `frbr_country` etwa nennt einen Ländercode, wo ELI eine Verwaltungseinheit erwartet, und `frbr_authoritative` ist ein Wahrheitswert, wo ELI eine Werteliste führt.

Eine dritte Art von Zuordnung hängt weder an der Klasse noch am Slot, sondern am **Wert**: Welche ELI-Eigenschaft ein Datum meint, entscheidet sein `@name`. Die zulässigen Werte tragen ihre Entsprechung deshalb selbst, und die Zuordnung stellt zwei fremde Vokabulare gegenüber — `jolux:dateEntryInForce` gegen `eli:first_date_entry_in_force`. Kantonale Publikationsstellen führen eigene Bezeichnungen wie `Beschlussdatum`; der Slot lässt sie zu, ohne Zuordnung.

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
`FedlexDocument`	Klasse	exactMatch	`akn:akomaNtoso`
`Act`	Klasse	exactMatch	`akn:act`
`ActMeta`	Klasse	exactMatch	`akn:meta`
`Identification`	Klasse	exactMatch	`akn:identification`
`FRBRWork`	Klasse	exactMatch	`eli:LegalResource`
`FRBRWork`	Klasse	exactMatch	`akn:FRBRWork`
`FRBRExpression`	Klasse	exactMatch	`eli:LegalExpression`
`FRBRExpression`	Klasse	exactMatch	`akn:FRBRExpression`
`FRBRManifestation`	Klasse	exactMatch	`eli:Format`
`FRBRManifestation`	Klasse	exactMatch	`akn:FRBRManifestation`
`FRBRDate`	Klasse	exactMatch	`akn:FRBRdate`

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
FRBRAuthor	Klasse	exactMatch	akn:FRBRauthor
FRBRName	Klasse	exactMatch	akn:FRBRname
FRBRName	Klasse	closeMatch	eli:title
References	Klasse	exactMatch	akn:references
TLCOrganization	Klasse	exactMatch	akn:TLCOrganization
TLCRole	Klasse	exactMatch	akn:TLCRole
TLCReference	Klasse	exactMatch	akn:TLCReference
Preface	Klasse	exactMatch	akn:preface
PrefaceP	Klasse	exactMatch	akn:p
Preamble	Klasse	exactMatch	akn:preamble
ActBody	Klasse	exactMatch	akn:body
Book	Klasse	exactMatch	akn:book
Title	Klasse	exactMatch	akn:title
Part	Klasse	exactMatch	akn:part
Chapter	Klasse	exactMatch	akn:chapter
Subchapter	Klasse	exactMatch	akn:subchapter
Section	Klasse	exactMatch	akn:section
Subsection	Klasse	exactMatch	akn:subsection
Level	Klasse	exactMatch	akn:level
Article	Klasse	exactMatch	akn:article
Subdivision	Klasse	exactMatch	akn:subdivision
Paragraph	Klasse	exactMatch	akn:paragraph
Transitional	Klasse	exactMatch	akn:transitional
Proviso	Klasse	exactMatch	akn:proviso
Content	Klasse	exactMatch	akn:content
BlockParagraph	Klasse	exactMatch	akn:p
BlockList	Klasse	exactMatch	akn:blockList
BlockListItem	Klasse	exactMatch	akn:item
Table	Klasse	exactMatch	akn:table
TableRow	Klasse	exactMatch	akn:tr
TableCell	Klasse	exactMatch	akn:td
Ref	Klasse	exactMatch	akn:ref
B	Klasse	exactMatch	akn:b
I	Klasse	exactMatch	akn:i
Sup	Klasse	exactMatch	akn:sup
Span	Klasse	exactMatch	akn:span
Br	Klasse	exactMatch	akn:br

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
Inline	Klasse	exactMatch	akn:inline
Placeholder	Klasse	exactMatch	akn:placeholder
AuthorialNote	Klasse	exactMatch	akn:authorialNote
Components	Klasse	exactMatch	akn:components
Component	Klasse	exactMatch	akn:component
Doc	Klasse	exactMatch	akn:doc
MainBody	Klasse	exactMatch	akn:mainBody
Container	Klasse	exactMatch	akn:container
Block	Klasse	exactMatch	akn:block
DocNumber	Klasse	exactMatch	akn:docNumber
DocTitle	Klasse	exactMatch	akn:docTitle
DocketNumber	Klasse	exactMatch	akn:docketNumber
ShortTitle	Klasse	exactMatch	akn:shortTitle
Abbr	Klasse	exactMatch	akn:abbr
DocDate	Klasse	exactMatch	akn:docDate
DateInline	Klasse	exactMatch	akn:date
Signature	Klasse	exactMatch	akn:signature
Eol	Klasse	exactMatch	akn:eol
Conclusions	Klasse	exactMatch	akn:conclusions
Attachments	Klasse	exactMatch	akn:attachments
Attachment	Klasse	exactMatch	akn:attachment
Notes	Klasse	exactMatch	akn:notes
Note	Klasse	exactMatch	akn:note
TLCConcept	Klasse	exactMatch	akn:TLCConcept
OriginalRef	Klasse	exactMatch	akn:original
ComponentRef	Klasse	exactMatch	akn:componentRef
Def	Klasse	exactMatch	akn:def
NoteRef	Klasse	exactMatch	akn:noteRef
Role	Klasse	exactMatch	akn:role
Person	Klasse	exactMatch	akn:person
ActiveRef	Klasse	exactMatch	akn:activeRef
Formula	Klasse	exactMatch	akn:formula
Citations	Klasse	exactMatch	akn:citations
Citation	Klasse	exactMatch	akn:citation
ModSource	Klasse	exactMatch	akn:source
ModDestination	Klasse	exactMatch	akn:destination
ModOld	Klasse	exactMatch	akn:old

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
ModNew	Klasse	exactMatch	akn:new
Modification	Klasse	exactMatch	akn:mod
TextualMod	Klasse	exactMatch	akn:textualMod
ForceMod	Klasse	exactMatch	akn:forceMod
ActiveModifications	Klasse	exactMatch	akn:activeModifications
PassiveModifications	Klasse	exactMatch	akn:passiveModifications
Analysis	Klasse	exactMatch	akn:analysis
TemporalData	Klasse	exactMatch	akn:temporalData
TemporalGroup	Klasse	exactMatch	akn:temporalGroup
TimeInterval	Klasse	exactMatch	akn:timeInterval
TableHeaderCell	Klasse	exactMatch	akn:th
preface_paragraphs	Slot	exactMatch	akn:p
frbr_this	Slot	exactMatch	akn:FRBRthis
frbr_uri	Slot	exactMatch	akn:FRBRuri
frbr_authors	Slot	closeMatch	eli:passed_by
frbr_country	Slot	exactMatch	akn:FRBRcountry
frbr_country	Slot	closeMatch	eli:jurisdiction
frbr_number	Slot	exactMatch	eli:number
frbr_number	Slot	exactMatch	akn:FRBRnumber
frbr_authoritative	Slot	exactMatch	akn:FRBRauthoritative
frbr_authoritative	Slot	closeMatch	eli:legal_value
frbr_language	Slot	exactMatch	eli:language
frbr_language	Slot	exactMatch	akn:FRBRlanguage
frbr_format	Slot	exactMatch	eli:format
frbr_format	Slot	exactMatch	akn:FRBRformat
num	Slot	exactMatch	akn:num
heading	Slot	exactMatch	akn:heading
subheading	Slot	exactMatch	akn:subheading
list_introduction	Slot	exactMatch	akn:listIntroduction
components_ref	Slot	exactMatch	akn:components
component_list	Slot	exactMatch	akn:component
doc_ref	Slot	exactMatch	akn:doc

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
main_body	Slot	exactMatch	akn:mainBody
containers	Slot	exactMatch	akn:container
blocks	Slot	exactMatch	akn:block
conclusions_ref	Slot	exactMatch	akn:conclusions
attachments_ref	Slot	exactMatch	akn:attachments
attachment_list	Slot	exactMatch	akn:attachment
notes_ref	Slot	exactMatch	akn:notes
note_list	Slot	exactMatch	akn:note
frbr_subtype	Slot	exactMatch	akn:FRBRsubtype
tlc_concepts	Slot	exactMatch	akn:TLCConcept
original_ref	Slot	exactMatch	akn:original
component_refs	Slot	exactMatch	akn:componentRef
citation_list	Slot	exactMatch	akn:citation
active_refs	Slot	exactMatch	akn:activeRef
mod_sources	Slot	exactMatch	akn:source
mod_destinations	Slot	exactMatch	akn:destination
mod_old	Slot	exactMatch	akn:old
mod_new	Slot	exactMatch	akn:new
active_modifications	Slot	exactMatch	akn:activeModifications
passive_modifications	Slot	exactMatch	akn:passiveModifications
temporal_groups	Slot	exactMatch	akn:temporalGroup
time_intervals	Slot	exactMatch	akn:timeInterval
analysis_ref	Slot	exactMatch	akn:analysis
temporal_data_ref	Slot	exactMatch	akn:temporalData
jolux:dateDocument	Enum	exactMatch	eli:date_document
jolux:dateEntryInForce	Enum	exactMatch	eli:first_date_entry_in_force
jolux:dateApplicability	Enum	exactMatch	eli:date_applicability

9.1 Verwandte Arbeiten

Die Zuordnung zwischen Akoma Ntoso und ELI ist nicht neu, aber sie liegt verstreut und in keiner Form vor, die sich pflegen liesse.

Die Ontologien wurden bereits gegenübergestellt. Loutsaris, Alexopoulos, Maratsi und Charalabidis (Universität der Ägäis) haben 2023 an der ICEGOV die ELI- und die AKN-Ontologie aufeinander abgebildet, von Fachleuten prüfen und werkzeuggestützt validieren lassen. Die Arbeit ist akademisch und kennt kein schweizerisches Profil, beantwortet aber dieselbe Grundfrage.

Die EU verankert ELI in AKN. Die AKN4EU-Leitlinien nennen ELI allein in Teil 1 an 279 Stellen: URI-Vorlagen für Rechtsakte, ELI-DL für Vorbereitungsdokumente und die Regel, dass sich mit ELI-URIs jede Untergliederung eines Dokuments referenzieren lässt. Wie ELI-URIs im AKN-Dokument stehen, ist dort also entschieden — nicht aber, welche AKN-Angabe welcher ELI-Eigenschaft entspricht.

Luxemburg hat ELI erweitert. Die JOLux-Ontologie des Journal officiel übernimmt ELI und ergänzt es um das, was für die luxemburgische Publikationspraxis nötig ist. Das betrifft die Schweiz unmittelbar: Fedlex führt seine Metadaten in JOLux, und die Datumsangaben in den AKN-Dateien tragen JOLux-Bezeichnungen (`jolux:dateEntryInForce`). Die Brücke von JOLux zu ELI ist damit vorgedacht.

Was in keiner dieser Arbeiten vorliegt, ist die maschinenlesbare Form: eine Quelle, aus der Dokument, XSD, Crosswalk und ELI-RDF zugleich entstehen und die sich mit dem Schema fortschreibt. Genau das leistet dieser Anhang — und deshalb sind die Zuordnungen hier keine Tabelle, sondern Angaben am Schemaelement.