

eCH-0292 Metaprozesse zu politischen Geschäften

Name	Metaprozesse zu politischen Geschäften
eCH-Nummer	eCH-0292
Kategorie	Standard
Reifegrad	Definiert
Version	0.1.0
Status	In Arbeit
Beschluss am	
Ausgabedatum	
Ersetzt Version	
Voraussetzungen	
Beilagen	-
Sprachen	Deutsch (Original) - English (Datamodel)
Autoren	Fachgruppe Politische Geschäfte: Florin Hasler, Moret Michel, Benedikt Hitz, Jonas Schär, Daniela Koller, Simon Graf, Fabian Davolio, Martin Gadjos
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

1 Abstrakt

2 Inhaltsverzeichnis

1	Abstrakt.....	2
2	Inhaltsverzeichnis.....	3
3	Design Principles.....	4
3.1	Data Exchange Focus.....	4
3.2	Identifiers and URIs.....	4
3.3	Normalization.....	4
3.4	Versioning.....	4
3.5	Local References.....	4
4	Data Publishing.....	6
5	Richtext Definition.....	7
5.1	Erlaubte Codepages.....	7
5.2	Auflistung der erlaubten und nicht erlau.....	7
6	Documents as a last-resort fallback.....	10
7	Modelling of the document structure (FRBR).....	10
7.1	Work.....	10
7.2	Expression.....	13
7.3	Manifestation.....	14

3 Design Principles

The following design principles apply to all data models developed by the eCH Specialist Group Political Affairs.

3.1 Data Exchange Focus

The eCH Specialist Group Political Affairs focuses on **data exchange** between different systems. Therefore, the data schema is designed to facilitate interoperability and data sharing. It is not intended to model the internal workings of any specific system.

3.2 Identifiers and URIs

There is always the possibility to identify an entity with either an internal/local identifier (ID) or a global URI. The design principle is to always have both, so that data can be linked globally but also work in isolated systems.

3.3 Normalization

The data schema follows a pragmatic approach to normalization. The basic principle is to avoid redundancy where possible. The main reason for not fully normalizing the data schema is that there is no single authority for many entities in the political domain. Therefore, some redundancy is accepted to allow for easier data integration and historical tracking.

3.4 Versioning

There is no general versioning of entities in the data schema. The main reason for this is that versioning can lead to significant complexity in data management and querying. However, versioning can be implemented for specific entities where it makes sense and is required by the use case. In such a case, the versioning mechanism is part of the data model for that specific entity.

An example of this would be the occupation of a person. Each occupation can have a start and end date, allowing to track changes over time without versioning the person entity itself.

3.5 Local References

Some entities are referenced “locally” in addition to linking to the full entity. This is done to have useful local data without too much query complexity. This will also generate some form of versioning implicitly, as the local reference will not change when the full entity changes.

An example of this would be that a motion links to the person who submitted it. In addition to the link to the full person entity, the information of e.g. the political party at the time of the submission or the role of the person is stored “locally” in the motion entity. This way, even if the person changes party and/or role later on, the motion still contains the correct information at the time of submission.

3.5.1 Example of Local Reference

The following example shows a motion with a local reference to the submitter (person) and the actual person entity. The motion contains the correct information about the submitter at the time of submission, even if the person changes party and/or role later on.

This is a **simplified example**, in a real use case there would be more information about the motion and the person.

```
motion:
  id: ex:m1
  date: 2012-04-01
  title: "Motion 1"
  submitter: # local reference to person, class PersonReference
    id: ex:p1
    name: "John Doe"
    party: "Party A"
    role: "Member of Parliament"

person:
  id: ex:p1
  name: "John Doe"
  parties:
    - party: "Party B"
      valid_from: 2016-01-01
    - party: "Party A"
      valid_from: 1990-01-01
      valid_through: 2015-12-31
  roles:
    - role: "Minister"
      valid_from: 2019-01-01
    - role: "Member of Parliament"
      valid_from: 2010-07-01
      valid_through: 2018-12-31
```

4 Data Publishing

- Stabilität Location (Permant Identifier, DOI, ARK)
- Format(e)?
 - o minimale Formate?
 - o CSV, JSON, XML, ...
 - o Linked Data RDF
 - o API Direkt Ratssystem / Indirekt Datenplattform
 - o ZIP Packages? Regeln zu Benennung
- Umwandlung nach eCH durch Pipeline
- Periodizität
- Plattformen?
- Übergang ins Archiv?

<https://www.w3.org/Provider/Style/URI>

GAP (<https://www.go-fair.org/fair-principles/>): * Daten werden nicht publiziert. FAIR * Zugang wird eingeschränkt, wie geht man mit Throttling, Robots um? Data Delivery Contracts -> API Keys * Daten sind nicht einfach auffindbar. (Gleiche Stichwörter in Datenplattformen.) FAIR * Fehlende Metadaten: FAIR * Eigenene Identität (Erst publizierend / Aggregator) * Attribute: Exekutive vs Legeslative * Attribute: Kompetenzen * Attribute: Lizenzen * Daten werden als obsolet markiert, versionisiert, geändert (Korrekturen). * Future: Data Streams sind nicht vorhanden. * Datenelemente / Inhalte -> Identifikatoren! UUID vs echten Identifikatoren FAIR * Authentizität und Signierung

5 Richtext Definition

In einigen Anwendungsfällen im Rahmen der politischen Geschäfte werden Texte strukturiert übermittelt. In diesem Falle enthalten die Texte verschiedene Formatierungselemente welche repräsentiert werden sollen. Im Grundsatz werden Formatierungen mit HTML Elemente ausgedrückt. Es sollen aber nicht alle Möglichkeiten von HTML erlaubt werden, sondern nur solche welche grundsätzliche Formatierungen erlauben. Schriftart, -grösse und farbe sind Grundsätzlich nicht erlaubt um Inkompatibilitäten zu vermeiden.

Dieses Kapitel zeigt auf welche Elemente von HTML in diesen sogenannten "Richtext" Feldern erlaubt sind.

5.1 Erlaubte Codepages

Im Grundsatz wird in allen Standards dieser eCH Gruppe nur Unicode erlaubt.

5.2 Auflistung der erlaubten und nicht erlau

Z w e ck	Element	HTML	Bemerkung
Gl ie d er u n g	Paragraph	<p>	CSS-Styles, Klassen und in-line Definitionen sind nicht erlaubt.
Gl ie d er u n g	Titel	<h2>–<h4>	Nur <h2>, <h3> und <h4> sind erlaubt. H1 wird meist als eigenes Titeldatenfeld mitgeliefert.
El e m e n t e	Tabelle Kopf Inhalt	<table> <thead> <tbody> <tr> <td>	Styles sind auch in Tabellen nicht erlaubt. Ein angehängtes <figure> ist erlaubt.
El e m e n t e	Bild		Bilder in einem Text müssen inline mit BASE64 geliefert werden. Externe Links sind nicht erlaubt.
El e m	Links	<a href>	Keine Einschränkungen; es muss darauf geachtet werden, dass es sich um öffentlich zugängliche und langfristig stabile Links

Z w e ck	Element	HTML	Bemerkung
e nt e			handelt.
E l e m e n t e	Geordnete Liste / Ungeordnete Liste	<code></code> <code></code> <code></code>	Die Attribute <code>list-style-types</code> und <code>start</code> sind erlaubt.
F o r m a t i e r u n g	Kursiv / Fett / Unterstrichen / Durchgestrichen	<code><i></code> <code></code> <code></code> <code></code> <code><u></code> <code><s></code> <code><sub></code> <code><sup></code>	Alle Elemente sind erlaubt. <code></code> und <code></code> werden <code><i></code> und <code></code> vorgezogen, da sie semantisch statt typografisch sind.
F o r m a t i e r u n g	Allgemein	—	CSS-Styles, Klassen und Inline-Definitionen sind nicht erlaubt.
F o r m a t i e r u n g	Schriftgrösse	<code></code>	Nicht erlaubt.
F o r m a t i e r u n g	Schriftfarbe	<code><mark class=*></code> <code></code>	Nicht erlaubt.
F o r m a t	Schriftart	<code><span style="font-family: Impact, Charcoal, sans-</code>	Nicht erlaubt.

Z w e ck	Element	HTML	Bemerkung
ie ru n g		<code>serif;"></code>	
F or m at ie ru n g	Einrücken	<code><p style="margin-left: 20px"></code>	Nicht erlaubt.
F or m at ie ru n g	Ausrichtung	<code><p style="text-align: center;"></code>	Nicht erlaubt.

6 Documents as a last-resort fallback

The schemas of this eCH expert group are designed to publish information as structured data whenever possible.

Documents should therefore not be used as the normal way to convey information. They may be added to the data model only as a last resort, when the relevant information cannot yet be represented in a structured form.

This fallback supports the gradual transition from legacy documents to a fully data-modelled approach.

7 Modelling of the document structure (FRBR)

As in other data models, we propose adopting the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) model. This approach is also used by ELI, which this eCH expert group uses for legal texts.

The hierarchy of classes makes it possible to represent different versions of a document and to extend them later, for example with regard to language and format.

The model distinguishes between a Work, an Expression, and a Manifestation. The following definitions and examples are based on Wikipedia:

7.1 Work

Abstract: A work is a “distinct intellectual or artistic creation.” For example, Beethoven’s Ninth Symphony is a work, regardless of who performs it.

The work is the main container for one document. It holds different expressions and manifestations for different versions of the same document. But it shall not be used to mix documents with different content.

It holds the unique identifier for this work and a document category for a high-level overview. The document categories are defined by this standard.

Attached to the Work is one or multiple expressions as described below.

7.1.1 Klasse: Work

FRBR Work: das abstrakte Dokument als solches, unabhängig von einer konkreten Sprachfassung oder einem Dateiformat.

7.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist,

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
document_category	0..1 DocumentCategoryEnum	Kategorie des Dokuments. Wenn nicht gesetzt, wird automatisch 'other' verwendet.
expressions	* Expression	Die Sprachfassungen (Expressions) eines Works.

7.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
WorkContainer	works	range	Work

7.1.2 Dokumentenkategorien (document_category)

7.1.3 Enum: DocumentCategoryEnum

Kategorien zur Klassifikation von Dokumenten, die in den eCH Standards 0292-0297 referenziert werden. Mehrsprachige Labels (DE/FR/IT/RM/EN) sind über annotations (Konvention label_xx) abgebildet; Erstvorschläge für FR/IT/RM stehen unter Plenum-Review.

URI: [meta:DocumentCategoryEnum](#)

7.1.3.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung	Zusätzliche Info
meeting_planning (meta:vocabulary/document_category/MeetingPlanning)	Planung von Sitzungen und Sessionen. Beispiele: Einladung, Sitzplan, Zeitbudget, Fristen für Einzelanträge.	Title: Meeting planning
meeting_documents (meta:vocabulary/document_category/MeetingDocuments)	Unterlagen zu den Geschäften einer Sitzung. Beispiele: Traktandenliste, Sessionsprogramm, Vorstossliste.	Title: Meeting documents
protocol (meta:vocabulary/document_category/Protocol)	Aufzeichnung des Verlaufs einer Sitzung. Beispiele: Wortprotokoll, Beschlussprotokoll, Rednerliste, Videoaufzeichnung.	Title: Protocol
voting_result (meta:vocabulary/document_category/VotingResult)	Ergebnisse von Abstimmungen und Wahlen. Beispiele: Abstimmungsprotokoll, Wahlprotokoll.	Title: Voting result

Wert	Beschreibung	Zusätzliche Info
legislative_documents (meta:vocabulary/document_category/LegislativeDocuments)	Dokumente des Gesetzgebungsverfahrens. Beispiele: Erlassentwurf, erläuternder Bericht, beschlossener Erlass, konsolidierte Fassung.	Title: Legislative documents
consultation_documents (meta:vocabulary/document_category/ConsultationDocuments)	Unterlagen zur Eröffnung einer Vernehmlassung. Beispiele: Einladung, Adressatenliste, Fragebogen, synoptische Darstellung (Fahne).	Title: Consultation documents
consultation_results (meta:vocabulary/document_category/ConsultationResults)	Ergebnisse einer Vernehmlassung. Beispiele: Stellungnahme einer Organisation oder Person, Ergebnisbericht.	Title: Consultation results
media_release (meta:vocabulary/document_category/MediaRelease)	Medienmitteilungen.	Title: Media release
group_documents (meta:vocabulary/document_category/GroupDocuments)	Unterlagen einer Gruppe wie Kommission oder Partei. Beispiele: Statuten, Jahresbericht, Kommissionszuteilung.	Title: Group documents
member_directory (meta:vocabulary/document_category/MemberDirectory)	Mitgliederlisten. Beispiele: Mitglieder der Räte, Kommissionsmitglieder, Mitglieder von Freundschaftsgruppen.	Title: Member directory
person_documents (meta:vocabulary/document_category/PersonDocuments)	Unterlagen zu einzelnen Personen. Beispiele: Porträt eines Ratsmitglieds, Liste der persönlichen Mitarbeitenden.	Title: Person documents
interest_disclosure (meta:vocabulary/document_category/InterestDisclosure)	Register der Interessenbindungen von Ratsmitgliedern. Beispiel: Register der Interessenbindungen des Nationalrats.	Title: Interest disclosure
other (meta:vocabulary/document_category/Other)	Dokument, das keiner Kategorie zugeordnet werden kann oder dessen Kategorie unbekannt ist. Default, wenn document_category nicht gesetzt ist.	Title: Other

7.2 Expression

Abstract: An expression is “the specific intellectual or artistic form that a work takes each time it is ‘realized.’” An audiobook and a text edition of a book are different expressions of the same work. For music, this includes both writing down the sheet music and performing it. Each draft of the score is an expression. The professionally recorded 1996 London Philharmonic performance of Beethoven’s Ninth is another expression.

Typically per language on distinct expression is created. An expression holds additionally to the attributes of the work, the title and description in the according language of the expression.

Attached to the Expression is one or multiple Manifestation as described below.

7.2.1 Klasse: Expression

FRBR Expression: eine konkrete Sprachfassung eines Works.

7.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
expression_language	1 String	Sprachcode im ISO 639-1-Format.
expression_title	1 String	Titel der Sprachfassung.
expression_description	0..1 String	Beschreibender Text zur Sprachfassung.
manifestations	* Manifestation	Die Dateiformen (Manifestations) einer Expression.
date_created	0..1 Date	Datum der Erstpublikation der Sprachfassung. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Datum und Uhrzeit der Erstpublikation der Sprachfassung. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Datum der letzten Revision der Sprachfassung. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Datum und Uhrzeit der letzten Revision der Sprachfassung. Vererbung: HasCreationModificationDates

7.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Work	expressions	range	Expression

7.3 Manifestation

Abstract: A manifestation is “the physical embodiment of an expression of a work. As an entity, manifestation represents all the physical objects that bear the same characteristics, in respect to both intellectual content and physical form.” The recordings of the 1996 performance released on vinyl are one manifestation. The same performance released on CD is another manifestation.

With the manifestation the final URL to the actual document is added. There can be one more more manifestations, which are differing in the different formats (e.g. PDF, DOCX, HTML) of the document provided.

Both the Expression and the Manifestation carry creation and modification dates via the common mixin `HasCreationModificationDates`. All FRBR entities are identified via the common mixin `HasIdentification`.

7.3.1 Klasse: Manifestation

FRBR Manifestation: eine konkrete Dateiform einer Expression, über eine URL adressierbar.

7.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: <code>HasIdentification</code>
global_uri	1 Uri	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: <code>HasIdentification</code>
wikidata_uri	0..1 Uri	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: <code>HasIdentification</code>
format	0..1 String	Das Dateiformat der Manifestation (z.B. pdf, html).
manifestation_url	0..1 Uri	URL, unter der die Dateiform abgerufen werden kann.
date_created	0..1 Date	Datum der Erstpublikation der Dateiform. Vererbung: <code>HasCreationModificationDates</code>
datetime_created	0..1 Datetime	Datum und Uhrzeit der Erstpublikation der Dateiform. Vererbung: <code>HasCreationModificationDates</code>
date_modified	0..1 Date	Datum der letzten Revision der Dateiform. Vererbung: <code>HasCreationModificationDates</code>
datetime_modified	0..1 Datetime	Datum und Uhrzeit der letzten Revision der Dateiform. Vererbung: <code>HasCreationModificationDates</code>

7.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Expression	manifestations	range	Manifestation