

eCH-0296 Erlasse und Gesetzestexte

Name	Erlasse und Gesetzestexte
eCH-Nummer	eCH-0296
Kategorie	Standard
Reifegrad	Definiert
Version	0.1.0
Status	In Arbeit
Beschluss am	
Ausgabedatum	
Ersetzt Version	
Voraussetzungen	
Beilagen	-
Sprachen	Deutsch (Original) - English (Datamodel)
Autoren	Fachgruppe Politische Geschäfte: Martin Gajdos, Benedikt Hitz-Gamper, Michael Luggen, Florin Hasler, Christian Gutknecht
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

1 Abstrakt

Der Standard eCH-0296 ist eine Lokalisierung von Akoma Ntoso (AKN) und des European Legislation Identifier (ELI) für die Schweiz. Er definiert, wie Erlasse und Gesetzestexte strukturiert abgebildet, eindeutig identifiziert und mit Metadaten beschrieben werden — von der Gemeinde über den Kanton bis zum Bund.

Der Standard richtet sich an publizierende Organe der Rechtssammlungen, an Softwareanbieterinnen und Softwareanbieter von Gesetzgebungs- und Publikationssystemen sowie an Stellen, die Rechtsdaten weiterverarbeiten oder aggregieren.

eCH-0296 ist Teil einer Familie von Standards für politische Daten und arbeitet eng mit eCH-0292 (Gemeinsame Datenelemente), eCH-0293 (Öffentlicher Ratsbetrieb), eCH-0294 (Politische Akteure), eCH-0295 (Parlamentarische Geschäfte) und eCH-0297 (Öffentliche Konsultationen) zusammen.

2 Inhaltsverzeichnis

1	Abstrakt.....	2
2	Inhaltsverzeichnis.....	3
3	Einleitung.....	5
3.1	Anwendungsgebiet.....	5
3.2	Aufbau des Standards.....	5
3.3	Begrifflichkeiten.....	5
3.4	Dokumententypen.....	6
3.5	Technische Grundlagen (XML).....	8
3.6	Konzeptionelle Grundlagen (FRBR).....	8
3.7	Aufbau einer Lieferung.....	9
4	Identifikation.....	10
4.1	ELI-URI-Vorlage.....	10
4.2	Referenzkomponenten für die Schweiz.....	10
4.3	Identifikation im Dokument.....	11
4.4	Element-Identifikatoren.....	14
4.5	Typ: ELIURI.....	14
4.6	Typ: EldType.....	15
4.7	Typ: AnchorRef.....	15
5	Inhalt.....	16
5.2	Vorspann und Präambel.....	16
5.3	Gesetzeshierarchie.....	17
5.4	Artikel und Absätze.....	27
5.5	Blockinhalte.....	31
6	Textauszeichnung.....	35
6.2	Typ: XmlContent.....	40
7	Metadaten.....	41

7.2	Referenzen auf Akteure und Rollen.....	41
7.3	Werte, Sprache und Format.....	43
8	Anhang A – Referenzen & Bibliographie.....	46
8.1	Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte”.....	46
8.2	Weitere eCH-Standards.....	46
8.3	Grundlagenstandards.....	46
8.4	Quellen und Werkzeuge.....	47
9	Anhang B – Zuordnung zu Akoma Ntoso.....	48

3 Einleitung

Dieses Kapitel ist rein informativer Natur. Es ordnet den Standard in die Arbeiten der Fachgruppe ein, klärt die Begriffe rund um den Gesetzgebungs- und Publikationsprozess und vermittelt die technischen und konzeptionellen Grundlagen, die für die normativen Kapitel vorausgesetzt werden. Auch der jeweils erste Abschnitt der normativen Kapitel ist informativ.

3.1 Anwendungsgebiet

Der Standard eCH-0296 ist eine Lokalisierung von Akoma Ntoso (AKN) und des European Legislation Identifier (ELI) für die Schweiz. AKN ist ein XML-Standard für Dokumente aus parlamentarischen Geschäften, Gesetzgebung und Rechtsprechung; ELI ist ein System zur Identifikation von Rechtsvorschriften auf gemeinsamer Grundlage.

Die Bereitstellung der Gesetzessammlung in digitaler Form ist in der Soll-Architektur von E-Government Schweiz (eCH-0122) eine Geschäftsfähigkeit mit Voraussetzungscharakter. Wenn alle Verwaltungsebenen ihre Erlasse strukturiert und maschinenlesbar veröffentlichen, lässt sich der Austausch von Rechtsdaten vereinfachen und Redundanz vermeiden. eCH-0296 schafft dafür eine einheitliche Sprache und einheitliche Schnittstellen.

Drei Anwendungsfälle stehen im Vordergrund:

- **Strukturierte Publikation von Erlassen** — einheitliche, maschinenlesbare Abbildung von Gesetzen, Verordnungen und weiteren Erlassen mittels AKN.
- **Eindeutige Identifikation und Verlinkung** — persistente, auflösbare Identifikatoren für Erlasse und ihre Bestandteile mittels ELI, von der Gemeinde bis zum Bund.
- **Föderierter Zugang zu Rechtssammlungen** — standardisierter Austausch und Aggregation von Erlassdaten zwischen den Verwaltungsebenen und mit europäischen Systemen.

3.2 Aufbau des Standards

Der normative Teil besteht aus drei aufeinander aufbauenden Modulen:

- **Identifikation** — Regeln zur Bildung gültiger URIs für Erlasse und weitere Dokumente des Gesetzgebungsprozesses.
- **Inhalt** — die Dokumententypen und ihre Struktur.
- **Metadaten** — Angaben, welche die Dokumente und ihre Beziehungen untereinander beschreiben.

3.3 Begrifflichkeiten

Der Begriff Gesetz ist vom Begriff Erlass mitumfasst. Wenn hier von Erlassen und Gesetzestexten die Rede ist, sind alle Stufen (Verfassung, Gesetze, Verordnungen) und alle Ausgestaltungen (Beschluss, Aufhebung, Änderung, Löschung) gemeint. Der Begriff Erlass steht entweder als Überbegriff oder — in Abgrenzung zum Gesetz im formellen Sinn — für jeden Akt eines Parlaments, der rechtsetzenden Charakter hat, aber ohne materiellen Gehalt ein bestehendes Gesetz in Kraft setzt oder aufhebt.

Gesetze sind Texte mit rechtsetzendem Charakter, die Gegenstand juristischer Auslegung sein können und deshalb auf semantischer Ebene mit Hilfsmaterialien unterlegt werden — mit dem erläuternden Bericht oder dem parlamentarischen Geschäft. Diese Hilfsmaterialien entstehen

aus politischen Geschäften und gehören deshalb ebenfalls zu den Dokumententypen dieses Standards.

Am Gesetzgebungs- und Publikationsprozess sind neben den Parlamenten weitere Akteure beteiligt, etwa redaktionelle Kommissionen und publizierende Organe. Vier Vorgänge prägen den Prozess:

- **Übersetzung** — nach der Schlussabstimmung durchläuft ein Erlass in der Regel eine redaktionelle Bereinigung und wird in weitere Landessprachen übersetzt.
- **Konsolidierung** — Änderungen an einem Erlass wirken sich meist auf weitere Erlasse aus; diese Wirkungen sind in die neuen Fassungen zu konsolidieren.
- **Inkrafttreten und Referendum** — die meisten Erlasse treten erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft; kommt ein Referendum zustande und wird der Erlass abgelehnt, kann er noch vor dem Inkrafttreten wieder aufgehoben werden.
- **Ratifikation** — internationale Verträge werden zunächst von der Exekutive oder besonderen Organen ausgehandelt und danach vom Parlament genehmigt.

Aus all diesen Vorgängen gehen Dokumente hervor, die ihrerseits auf andere Dokumente des Prozesses Bezug nehmen. Wie diese Dokumente strukturiert sind, welche Metadaten ihre Beziehungen abbilden und wie sie über einheitlich gebildete, möglichst persistente Links abrufbar sind, ist Gegenstand dieses Standards.

3.4 Dokumententypen

Die folgenden Dokumententypen dienen im weiteren Verlauf als Beispiele.

Parlamentarische Geschäfte

FGA-Nummer	Titel	URI	Bemerkung
FGA 2026/802	Schlussabstimmungstext	fedlex.admin.ch/eli/fga/2026/802/de	Vorlage der Redaktionskommission mit Referendumsfrist
—	Gesetzesentwürfe und Normenkonzepte	—	Frühe Legislaturphase, Dokumentenstruktur in Entwurfsform
—	Anträge	—	Parlamentarische Anträge und Eingaben
—	Fahnen (synoptische Darstellungen)	—	Gegenüberstellung von Textfassungen
—	Kommissionsberichte	—	Berichte der parlamentarischen Kommissionen

Vernehmlassungen und erläuternde Berichte

Nummer	Titel	URI	Bemerkung
Proj. 2024/79	Kommunikationsplattformengesetz —	fedlex.data.admin.ch/.../cons_1	Projektübersicht und Vernehmlassungsdok

Nummer	Titel	URI	Bemerkung
	Vernehmlassungsverfahren		umentation
VE-KomPG	Vorentwurf zum Kommunikationsplattformengesetz	fedlex.admin.ch/.../doc_1/de	Vorgeschlagener Gesetzestext zur öffentlichen Vernehmlassung
AS 2024/79	Erläuternder Bericht zum Vorentwurf	fedlex.admin.ch/.../doc_5/de	Detaillierte Begründung zum Vorentwurf
RFA 2024/79	Regulierungsfolgenabschätzung	bakom.admin.ch/.../RFA.pdf	Kostenwirkungsanalyse und Machbarkeitsstudie

Erlasse und Gesetzestexte

SR-Nummer	Name	URI	Bemerkung
SR 101	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft	fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de	Generelle Struktur auf Stufe Verfassung, Mehrsprachigkeit
SR 131.213	Verfassung des Kantons Luzern	ai.clex.ch/.../LUZV-100	Kantonsverfassung — verwendet § statt Art.
SR 220	Obligationenrecht (OR)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1911/3470/de	Kodifikation — 5. Titel des Zivilgesetzbuches
SR 171.10	Parlamentsgesetz (ParlG)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/856/de	Gesetz neueren Datums
SR 741.21	Signalisationsverordnung (SSV)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/3631/de	Verordnung mit Tabellen und Bildern

Internationale und interkantonale Verträge

SR-Nummer	Titel	URI	Art
SR 0.101	Charta der Vereinten Nationen	fedlex.admin.ch/eli/cc/1945/...	Multilateraler völkerrechtlicher Vertrag
SR 0.101.1	Allgemeine Erklärung der Menschenrechte	fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/13/de	Menschenrechtsinstrument (UNO)
SR 0.101.2	Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1950/194/de	Menschenrechtsvertrag (Europarat)
SR 0.111	Wiener Übereinkommen über das Recht der	fedlex.admin.ch/eli/cc/1980/1566/de	Völkerrechtlicher Vertrag über Vertragsrecht

SR-Nummer	Titel	URI	Art
	Verträge		
SR 0.142.112.681	Abkommen über die Freizügigkeit (Schweiz–EU)	fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/300/de	Bilateraler Vertrag
iSR 5.3-21	Vereinbarung über die Harmonisierung der Informatik in der Strafrecht (VHIS)	—	Interkantonale Vereinbarung
iSR 5.3-8	Konkordat über die Sicherheitsunternehmen	—	Interkantonales Konkordat

3.5 Technische Grundlagen (XML)

AKN ist ein XML-Standard; XML ist damit das technische Fundament dieses Anwendungsprofils. Elemente und Attribute lassen sich in XML frei definieren — anders als in HTML, wo bestimmte Elemente vorgegeben sind. AKN gibt standardisierte Elemente und Attribute vor, die in vordefinierten Dokumententypen vorkommen dürfen; dieser Standard geht einen Schritt weiter und definiert eine begrenzte Auswahl erlaubter Elemente sowie Regeln zur Strukturierung der Dokumententypen.

Ein Dokument folgt stets demselben Aufbau:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0"
  xmlns:akn4ch="http://legaldocml.ch/">
  <documentType>
    <meta>
      <!-- Metadata -->
    </meta>
    <body>
      <!-- Content -->
    </body>
  </documentType>
</akomaNtoso>
```

Das Wurzelement `akomaNtoso` weist das Dokument als AKN-Dokument aus. Das Attribut `xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0"` legt den Namensraum fest: Alle enthaltenen Elemente und Attribute folgen den Regeln von Akoma Ntoso 3.0. Der Präfix `xmlns:akn4ch="http://legaldocml.ch/"` erweitert diesen Namensraum um die schweizerischen Eigenheiten.

`documentType` ist ein Platzhalter für den tatsächlichen Dokumententyp — etwa `act` für Erlasse oder `bill` für Entwürfe. Der Dokumententyp bestimmt die Struktur, indem er die erlaubten Elemente festlegt. Das Element `meta` enthält die Metadaten zur Identifikation (URI, Datum, Autor, Land, Nummer, Name, Abkürzung, Sprache, Format) sowie weitere Angaben zum Gesetzgebungs- und Publikationsprozess. Das Element `body` enthält den eigentlichen, für die Lesenden sichtbaren Inhalt.

3.6 Konzeptionelle Grundlagen (FRBR)

FRBR — Functional Requirements for Bibliographic Records — trennt ein abstraktes Werk und seine sprachlichen Fassungen von der konkreten Veröffentlichung in einem bestimmten Format. Vier Abstraktionsstufen werden unterschieden: Work, Expression, Manifestation und Item.

Die Bundesverfassung vom 12. September 1848 etwa hat seither zahlreiche Änderungen erfahren und ist mit der heute geltenden Fassung vom 18. April 1999 nicht mehr vergleichbar; hinzu kommen mehrere sprachliche Fassungen und unterschiedliche Dateiformate.

Sowohl AKN als auch ELI bedienen sich dieses Modells. Ein Dokument nach diesem Standard ist eine XML-Datei und damit eine Manifestation. Es enthält Metadaten zur eindeutigen Identifikation des abstrakten Werks, der sprachlichen Fassung und des Dateiformats:

```
<identification>
  <FRBRWork>
    <!-- Metadaten zum abstrakten Werk: URI, Datum, Autor, Land, Nummer, Name, Abkürzung -->
    <FRBRauthoritative value="true"/>
  </FRBRWork>
  <FRBRExpression>
    <!-- Metadaten zur sprachlichen Fassung: URI, Datum, Autor, Sprache -->
    <FRBRlanguage language="de"/>
  </FRBRExpression>
  <FRBRManifestation>
    <!-- Metadaten zur Veröffentlichung: URI, Datum, Autor, Format -->
    <FRBRformat value="xml"/>
  </FRBRManifestation>
</identification>
```

FRBRauthoritative gibt an, ob es sich um die massgebende Fassung handelt, die Rechtswirkungen entfaltet — was dann zählt, wenn dieselbe Fassung in mehreren Sammlungen vorliegt.

Alle Beispiele in diesem Standard sind fiktiv und dienen der Illustration; es handelt sich nicht um gültige Dokumente.

3.7 Aufbau einer Lieferung

Ein Dokument nach diesem Standard ist ein FedlexDocument — das Wurzelement `akn:akomaNtoso` mit genau einem Erlass darin.

3.7.1 Klasse: FedlexDocument

Wurzelement eines Fedlex AkomaNtoso-Dokuments (akn:akomaNtoso). Muss genau ein akn:act-Element enthalten, keine weiteren Kinder (FLX-RT-001). Trägt die AkomaNtoso-Namespace-Deklaration und den Fedlex-Erweiterungs-Namespace.

3.7.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
act_ref	1 Act	Der Erlass (akn:act). Muss das einzige Kind von akn:akomaNtoso sein (FLX-RT-001).

4 Identifikation

4.1 ELI-URI-Vorlage

Der Standard folgt ELI und identifiziert Rechtstexte über HTTP-URIs. Die URIs werden formell über maschinenlesbare URI-Vorlagen nach RFC 6570 beschrieben. Die Umsetzung von ELI-URIs ist nur einer von vier Pfeilern des ELI-Standards; die Pfeiler 2 bis 4 setzen eine Beschreibung der Rechtsdaten mit Metadaten voraus — siehe das Kapitel Metadaten.

ELI-URIs bestehen aus hierarchisch aufgebauten Komponenten, die nach nationalen Anforderungen ausgewählt werden. Die Komponenten werden durch „/“ getrennt und bilden zusammen einen Pfad, der aus Sicht der Endnutzenden wie aus rechtlicher Sicht eine semantische Bedeutung tragen kann. Mit Ausnahme der ersten Komponente `eli` sind alle optional. Das folgende Muster nutzt sämtliche vorgeschlagenen Referenzkomponenten in der vorgeschlagenen Reihenfolge:

```
/eli/{jurisdiction}/{agent}/{subagent}/{year}/{month}/{day}/{type}/{subtype}/{domain}/{natural identifier}/{level 1...}/{point in time}/{version}/{language}
```

Die Referenzkomponenten lassen sich in vier Gruppen aufteilen: Jurisdiction, Reference, Subdivision und Point in time. Zusätzlich wird zwischen der massgebenden und der konsolidierten Fassung (Version) sowie zwischen den sprachlichen Fassungen (Language) unterschieden. Gliederungsebenen innerhalb eines Dokuments (Subdivision) und der Umgang mit Korrigenda (Subtype) bleiben hier ausgeblendet, weil die Dokumentenperspektive im Vordergrund steht.

Zwei Komponentengruppen sind für die schweizerische URI-Vorlage massgebend:

- **Jurisdiction im weiteren Sinn** — bei mehreren publizierenden Stellen ist zunächst zu klären, welchem Gemeinwesen ein Rechtstext zugeordnet wird und, wo nötig, welcher Akteur ihn erlassen hat (Agent beziehungsweise Subagent).
- **Reference** — zur eindeutigen Identifikation muss ein Rechtstext referenzierbar sein. Wie das geschieht, ist von Land zu Land verschieden und hängt stark von der Publikationspraxis ab; denkbar sind Zeitangaben, Dokumententyp, Themen-Codes (Domain) und weitere Unterscheidungsmerkmale (Natural identifier).

4.2 Referenzkomponenten für die Schweiz

Komponente	Beschreibung	Beispielwert
<code>jurisdiction</code>	Zuständiger Staat oder Kanton	ch, ch-zh, ch-ge
<code>type</code>	Typ des Rechtsdokuments	cc (konsolidiert), oc (Amtsblatt), fga, dl
<code>year</code>	Erlassjahr	1999, 2024
<code>natural_id</code>	Natürliche Identifikationsnummer	404, 123
<code>language</code>	Sprachcode (ISO 639-1)	de, fr, it, rm

4.3 Identifikation im Dokument

Der FRBR-Block `akn:identification` trägt die drei Ebenen Work, Expression und Manifestation. Jede Ebene führt ihre eigene URI, ihre Daten und ihre Autoren; die Ebene Expression ergänzt die Sprache, die Ebene Manifestation das Format.

4.3.1 Klasse: Identification

FRBR-Identifikationsblock (akn:identification) mit Work-, Expression- und Manifestations-Beschreibungen. Das @source-Attribut referenziert die verantwortliche Organisation als Dokument-internen Anker (z.B. '#ch.bk').

4.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
source	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'.
frbr_work	0..1 FRBRWork	FRBR-Work-Ebenen-Beschreibung (akn:FRBRWork).
frbr_expression	0..1 FRBRExpression	FRBR-Expression-Ebenen-Beschreibung (akn:FRBRExpression).
frbr_manifestation	0..1 FRBRManifestation	FRBR-Manifestations-Ebenen-Beschreibung (akn:FRBRManifestation).

4.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActMeta	identification_ref	range	Identification

4.3.2 Klasse: FRBRWork

FRBR-Work-Ebene (akn:FRBRWork): der abstrakte Erlass unabhängig von Sprache und Version. Enthält ELI-URIs, Fedlex/JoLux-Daten, Autoren, Ländercode (CH), SR-Nummer und mehrsprachige Namen mit Kurzformen.

4.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_this	0..1 UriValueType	Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).
frbr_uri	0..1 UriValueType	Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).
frbr_dates	* FRBRDate	Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen.
frbr_authors	* FRBRAuthor	Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).
frbr_country	0..1 ValueType	Ländercode für diesen Erlass (akn:FRBRcountry/@value), z.B. 'CH'.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_number	0..1 ValueType	SR-Nummer (akn:FRBRnumber/@value), z.B. '101'.
frbr_names	* FRBRName	Mehrsprachige Namenseinträge des FRBR-Works (akn:FRBRname). Ein Eintrag pro Sprache.
frbr_authoritative	0..1 ValueType	Ob dies die massgebliche Version ist (akn:FRBRauthoritative/@value).

4.3.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Identification	frbr_work	range	FRBRWork

4.3.3 Klasse: FRBRExpression

FRBR-Expression-Ebene (akn:FRBRExpression): eine sprachspezifische Version des Erlasses. Identifiziert durch einen ELI-URI mit Sprachcode.

4.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_this	0..1 UriValueType	Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).
frbr_uri	0..1 UriValueType	Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).
frbr_dates	* FRBRDate	Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen.
frbr_authors	* FRBRAuthor	Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).
frbr_language	0..1 LanguageType	Sprachcode dieser Expression (akn:FRBRlanguage/@language).

4.3.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Identification	frbr_expression	range	FRBRExpression

4.3.4 Klasse: FRBRManifestation

FRBR-Manifestations-Ebene (akn:FRBRManifestation): ein spezifisches Dateiformat der Expression. Für Fedlex XML-Dateien ist der Formatwert 'xml'. Das optionale Attribut fedlex:generator ist nur hier erlaubt (FLX-XF-002).

4.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_this	0..1 UriValueType	Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
frbr_uri	0..1 UriValueType	Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).
frbr_dates	* FRBRDate	Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen.
frbr_authors	* FRBRAuthor	Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).
frbr_format	0..1 FormatType	Dateiformat dieser Manifestation (akn:FRBRformat/@value), typischerweise 'xml'.

4.3.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Identification	frbr_manifestation	range	FRBRManifestation

4.3.5 Klasse: FRBRDate

Ein Datumseintrag einer FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Das @name-Attribut verwendet Fedlex/JoLux-Vokabular: jolux:dateEntryInForce, jolux:dateDocument, jolux:dateApplicability.

4.3.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_value	0..1 Date	Ein ISO-8601-Datumswert (akn:FRBRdate/@date).
frbr_date_name	0..1 String	Datumstyp (akn:FRBRdate/@name), mit Fedlex/JoLux-Vokabular, z.B. 'jolux:dateEntryInForce', 'jolux:dateDocument', 'jolux:dateApplicability'.

4.3.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_dates	range	FRBRDate
FRBRExpression	frbr_dates	range	FRBRDate
FRBRManifestation	frbr_dates	range	FRBRDate

4.3.6 Klasse: FRBRAuthor

Ein Autoren- oder Rechteinhaber-Eintrag einer FRBR-Entität (akn:FRBRauthor). @href referenziert die Organisation; @as referenziert die Rolle (beide als Dokument-interne Anker).

4.3.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
as_role	0..1 AnchorRef	Rolle des Autors (akn:FRBRauthor/@as), als

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Anker-Referenz, z.B. '#publisher', '#rightsHolder'.

4.3.6.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_authors	range	FRBRAuthor
FRBRExpression	frbr_authors	range	FRBRAuthor
FRBRManifestation	frbr_authors	range	FRBRAuthor

4.3.7 Klasse: FRBRName

Ein mehrsprachiger Namenseintrag des FRBR-Works (akn:FRBRname). Enthält den offiziellen Langtitel und eine optionale Abkürzung. Ein Eintrag pro Sprache.

4.3.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
xml_lang	0..1 String	XML-Sprachattribut (xml:lang), z.B. 'de', 'fr', 'it', 'rm', 'en'.
value	0..1 String	Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.
short_form	0..1 String	Kurzform-Abkürzung des Gesetzesnamens (@shortForm), z.B. 'BV' (Deutsch), 'Cst.' (Französisch).

4.3.7.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_names	range	FRBRName

4.4 Element-Identifikatoren

Innerhalb eines Dokuments trägt jedes Hierarchieelement, jeder Artikel, jeder Unterabschnitt und jeder Absatz ein @eId. Es folgt der AKN-Namenskonvention und bildet den Pfad im Dokument ab (ti_1, ch_1, art_1, art_1-para_1) — es ist also bewusst kein zufälliger Identifikator. Die Fedlex-Schematron-Regeln verlangen seine Anwesenheit, nicht aber seine Eindeutigkeit: Reale Dokumente der Systematischen Rechtssammlung enthalten mehrfach vergebene @eId.

4.5 Typ: ELIURI

Ein European Legislation Identifier (ELI) URI, wie von Fedlex verwendet.

URI: [xsd:anyURI](#)

4.5.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	str
Type URI	xsd:anyURI

4.6 Typ: EldType

Eindeutiger Element-Identifizier innerhalb eines AkomaNtoso-Dokuments (@eld). Folgt der AKN-eld-Konvention, z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. Gemäss Fedlex Schematron Pflicht bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen.

URI: [xsd:string](#)

4.6.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	str
Type URI	xsd:string

4.7 Typ: AnchorRef

Eine Dokument-interne Referenz im Format '#id', die auf ein eld oder TLC-Element zeigt.

URI: [xsd:string](#)

4.7.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	str
Type URI	xsd:string

5 Inhalt

Der Erlass selbst ist das Element `akn:act`. Es trägt den Erlassstyp im Attribut `@name`, dazu die Metadaten, den Vorspann, eine allfällige Präambel und den Hauptteil.

5.1.1 Klasse: Act

Das Erlasselement (`akn:act`). Hauptinhaltselement eines `AkomaNtoso`-Dokuments. Das `@name`-Attribut gibt den Erlassstyp an (z.B. `'publicLaw'`).

5.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>act_name</code>	0..1 ActTypeEnum	Erlassstyp (<code>@name</code> -Attribut von <code>akn:act</code>), z.B. <code>'publicLaw'</code> .
<code>meta</code>	0..1 ActMeta	Metadaten-Abschnitt des Erlasses (<code>akn:meta</code>).
<code>preface_ref</code>	0..1 Preface	Vorspann des Erlasses (<code>akn:preface</code>).
<code>preamble_ref</code>	0..1 Preamble	Präambel des Erlasses (<code>akn:preamble</code>).
<code>body</code>	0..1 ActBody	Hauptteil des Erlasses (<code>akn:body</code>).

5.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FedlexDocument	<code>act_ref</code>	<code>range</code>	Act

5.1.2 Enum: ActTypeEnum

Art des Erlasses, ausgedrückt im `@name`-Attribut von `akn:act`.

URI: [laws:ActTypeEnum](#)

5.1.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
<code>publicLaw</code>	Ein Erlass des öffentlichen Rechts
<code>privateAct</code>	Ein Erlass des Privatrechts
<code>amendment</code>	Eine Änderung
<code>constitution</code>	Eine Verfassung

5.2 Vorspann und Präambel

5.2.1 Klasse: Preface

Der Vorspann des Erlasses (`akn:preface`) mit Dokumentnummer und -titel. Fedlex Schematron verlangt `akn:docNumber` (FLX-PF-001) und `akn:docTitle` (FLX-PF-002) innerhalb eines `akn:p-Elements`.

5.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>preface_paragraphs</code>	* PrefaceP	Die <code>akn:p</code> -Absätze des Vorspanns, die

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		docNumber/docTitle umschliessen.

5.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	preface_ref	range	Preface

5.2.2 Klasse: PrefaceP

Ein Vorspann-Absatz (akn:p), der Dokumentnummer und/oder -titel umschliesst. Fedlex verlangt akn:docNumber und akn:docTitle innerhalb eines akn:p des Vorspanns (FLX-PF-001/002).

5.2.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
doc_number	0..1 String	Dokumentnummer im Vorspann (akn:docNumber). Pflicht gemäss FLX-PF-001. Typischerweise die SR-Nummer, z.B. '101'.
doc_title	0..1 MixedText	Dokumenttitel im Vorspann (akn:docTitle). Pflicht gemäss FLX-PF-002. Kann Inline-Markup und akn:br für Zeilenumbrüche enthalten.

5.2.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Preface	preface_paragraphs	range	PrefaceP

5.2.3 Klasse: Preamble

Die Präambel des Erlasses (akn:preamble) mit einleitenden Fliesstext-Absätzen vor dem Hauptteil.

5.2.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
block_paragraphs	* BlockParagraph	Block-Absatz-Elemente (akn:p) innerhalb von Content.

5.2.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	preamble_ref	range	Preamble

5.3 Gesetzeshierarchie

Die Gliederung eines Erlasses ist rekursiv: Buch, Titel, Teil, Kapitel, Unterkapitel, Abschnitt und Unterabschnitt können ineinander verschachtelt werden, bis auf der untersten Ebene der Artikel steht. Welche Ebene in welcher vorkommen darf, ist nicht durch die Struktur selbst, sondern durch die Fedlex-Regeln bestimmt.

Eine Eigenheit ist `akn:level`: Seine erlaubten Kinder sind diejenigen des nächsten Vorfahren, der selbst kein `level` ist. Das lässt sich in einem XSD nicht ausdrücken und wird deshalb über Schematron geprüft (FLX-HR-001-lv).

5.3.1 Klasse: ActBody

Der Hauptteil des Erlasses (akn:body) mit der Gesetzeshierarchie. Erlaubte direkte Kinder: book, title, part, chapter, subchapter, section, subsection, level, article, transitional, proviso. Keine anderen Elemente erlaubt (FLX-BD-001).

5.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
books	* Book	Buch-Kindelemente (akn:book).
titles	* Title	Titel-Kindelemente (akn:title).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).
transitionals	* Transitional	Übergangsbestimmungs-Elemente (akn:transitional).
provisos	* Proviso	Vorbehalt-Elemente (akn:proviso).

5.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	body	range	ActBody

5.3.2 Klasse: Book

Buch-Ebene eines Erlasses (akn:book). Erlaubte Kinder: title, part, chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-bk). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-bk).

5.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
titles	* Title	Titel-Kindelemente (akn:title).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	books	range	Book
Title	books	range	Book
Level	books	range	Book

5.3.3 Klasse: Title

Titel-Ebene eines Erlasses (akn:title). Erlaubte Kinder: book, part, chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-ti). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ti).

5.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
books	* Book	Buch-Kindelemente (akn:book).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	titles	range	Title
Book	titles	range	Title
Level	titles	range	Title

5.3.4 Klasse: Part

Teil-Ebene eines Erlasses (akn:part). Erlaubte Kinder: chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-pt). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-pt).

5.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	parts	range	Part
Book	parts	range	Part
Title	parts	range	Part
Level	parts	range	Part

5.3.5 Klasse: Chapter

Kapitel-Ebene eines Erlasses (akn:chapter). Erlaubte Kinder: subchapter, section, subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-ch). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ch).

5.3.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001,

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	chapters	range	Chapter
Book	chapters	range	Chapter
Title	chapters	range	Chapter
Part	chapters	range	Chapter
Level	chapters	range	Chapter

5.3.6 Klasse: Subchapter

Unterkapitel-Ebene (akn:subchapter). Erlaubte Kinder: section, subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-sh). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-sh).

5.3.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Numerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.6.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	subchapters	range	Subchapter
Book	subchapters	range	Subchapter
Title	subchapters	range	Subchapter
Part	subchapters	range	Subchapter
Chapter	subchapters	range	Subchapter
Level	subchapters	range	Subchapter

5.3.7 Klasse: Section

Abschnitt-Ebene (akn:section). Erlaubte Kinder: subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-sc). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-sc).

5.3.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.7.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	sections	range	Section
Book	sections	range	Section
Title	sections	range	Section
Part	sections	range	Section
Chapter	sections	range	Section
Subchapter	sections	range	Section
Level	sections	range	Section

5.3.8 Klasse: Subsection

Unterabschnitt-Ebene (akn:subsection). Erlaubte Kinder: level, sowie direkt article (FLX-HR-001-ss). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ss).

5.3.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	subsections	range	Subsection
Book	subsections	range	Subsection
Title	subsections	range	Subsection
Part	subsections	range	Subsection
Chapter	subsections	range	Subsection
Subchapter	subsections	range	Subsection
Section	subsections	range	Subsection
Level	subsections	range	Subsection

5.3.9 Klasse: Level

Transparente Strukturebene (akn:level). Ein level ist 'transparent': erlaubte Kinder entsprechen denen des nächsten nicht-level-Vorfahren (FLX-HR-001-iv). Ein level mit akn:content ist nur erlaubt, wenn der Inhalt ein Änderungselement (akn:mod) enthält (FLX-HR-003). fedlex:role='marginal' kennzeichnet es als Randnote (FLX-XF-004). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-iv, FLX-HR-004).

5.3.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
fedlex_role	0..1 FedlexRoleEnum	Wenn gesetzt, muss der Wert 'marginal' sein (FLX-XF-004). Der Wert 'reference' ist bei level nicht erlaubt; er ist für subheading reserviert (FLX-XF-005).
content_ref	0..1 Content	Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).
books	* Book	Buch-Kindelemente (akn:book).
titles	* Title	Titel-Kindelemente (akn:title).
parts	* Part	Teil-Kindelemente (akn:part).
chapters	* Chapter	Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).
subchapters	* Subchapter	Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).
sections	* Section	Abschnitt-Kindelemente (akn:section).
subsections	* Subsection	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).

5.3.9.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	levels	range	Level
Book	levels	range	Level
Title	levels	range	Level
Part	levels	range	Level
Chapter	levels	range	Level
Subchapter	levels	range	Level
Section	levels	range	Level
Subsection	levels	range	Level
Transitional	levels	range	Level
Proviso	levels	range	Level

5.4 Artikel und Absätze

5.4.1 Klasse: Article

Ein Artikel, die primäre legislative Einheit (akn:article). Constraints (FLX-ART-*): - akn:num ist obligatorisch (FLX-ART-001) - nur Überschriften-Elemente (num, heading, subheading) sowie akn:paragraph und akn:subdivision sind als Kinder erlaubt (FLX-ART-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-ART-003)

5.4.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	1 MixedText	Die Artikelnummer (z.B. 'Art. 1'). In jedem Artikel obligatorisch (FLX-ART-001).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.
subdivisions	* Subdivision	Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subdivision) innerhalb eines Artikels.

5.4.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	articles	range	Article
Book	articles	range	Article
Title	articles	range	Article
Part	articles	range	Article
Chapter	articles	range	Article
Subchapter	articles	range	Article
Section	articles	range	Article
Subsection	articles	range	Article
Level	articles	range	Article

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Transitional	articles	range	Article
Proviso	articles	range	Article

5.4.2 Klasse: Subdivision

Ein Unterabschnitt in einem Artikel, der zusammengehörige Absätze gruppiert (akn:subdivision). Constraints (FLX-SD-*): - nur Überschriften-Elemente und akn:paragraph als Kinder erlaubt (FLX-SD-001) - nur als direktes Kind von akn:article erlaubt, keine Verschachtelung (FLX-SD-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-SD-003)_

5.4.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
subheading	0..1 MixedText	Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.

5.4.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Article	subdivisions	range	Subdivision

5.4.3 Klasse: Paragraph

Ein Absatz innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts (akn:paragraph). Constraints (FLX-PR-*): - nur Überschriften-Elemente und akn:content als Kinder erlaubt (FLX-PR-001) - nur als direktes Kind von akn:article oder akn:subdivision erlaubt (FLX-PR-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-PR-003)_

5.4.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
content_ref	0..1 Content	Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).

5.4.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Article	paragraphs	range	Paragraph
Subdivision	paragraphs	range	Paragraph
Transitional	paragraphs	range	Paragraph
Proviso	paragraphs	range	Paragraph

5.4.4 Klasse: Transitional

Eine Übergangsbestimmung im Hauptteil eines Erlasses (akn:transitional). Als Hauptteil-Element auf oberster Ebene erlaubt (FLX-BD-001). Struktur wie Artikel.

5.4.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.

5.4.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	transitionals	range	Transitional

5.4.5 Klasse: Proviso

Ein Vorbehalt im Hauptteil eines Erlasses (akn:proviso). Als Hauptteil-Element auf oberster Ebene erlaubt (FLX-BD-001). Erscheint typischerweise nach den Hauptartikeln.

5.4.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
heading	0..1 MixedText	Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).
levels	* Level	Transparente Level-Kindelemente (akn:level).
articles	* Article	Artikel-Kindelemente (akn:article).
paragraphs	* Paragraph	Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.

5.4.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActBody	provisos	range	Proviso

5.5 Blockinhalte

Auf der untersten Ebene stehen die Inhaltsblöcke: Absätze, Listen und Tabellen.

5.5.1 Klasse: Content

Der Inhalt eines Absatzes (akn:content). Enthält Block-Elemente: akn:p (Fliesstext), akn:blockList (Aufzählungen), akn:table. Wenn in einem akn:level, muss ein akn:mod-Element enthalten sein (FLX-HR-003).

5.5.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
block_paragraphs	* BlockParagraph	Block-Absatz-Elemente (akn:p) innerhalb von Content.
block_lists	* BlockList	Auflistungs-Elemente (akn:blockList) innerhalb von Content.
tables	* Table	Tabellen-Elemente (akn:table) innerhalb von Content.

5.5.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Level	content_ref	range	Content
Paragraph	content_ref	range	Content

5.5.2 Klasse: BlockParagraph

Ein Fliesstext-Absatz in Content (akn:p). Kann gemischten Inhalt mit Inline-Markup enthalten (XmlContent-Typ). Hinweis: akn:br ist hier nicht erlaubt, nur in Überschriften (FLX-TXT-001).

5.5.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.

5.5.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Preamble	block_paragraphs	range	BlockParagraph
Content	block_paragraphs	range	BlockParagraph
BlockListItem	block_paragraphs	range	BlockParagraph
TableCell	block_paragraphs	range	BlockParagraph

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
AuthorialNote	block_paragraphs	range	BlockParagraph

5.5.3 Klasse: BlockList

Eine Auflistung von nummerierten oder buchstabierten Punkten (akn:blockList), optional eingeleitet durch ein akn:listIntroduction-Element.

5.5.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	0..1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
list_introduction	0..1 MixedText	Optionalen Einleitungstext vor einer Auflistung (akn:listIntroduction).
items	* BlockListItem	Punkte einer Auflistung (akn:item).

5.5.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Content	block_lists	range	BlockList
BlockListItem	block_lists	range	BlockList
TableCell	block_lists	range	BlockList

5.5.4 Klasse: BlockListItem

Ein einzelner Punkt in einer Auflistung (akn:item). Trägt ein num-Label und Block-Inhalt direkt: Fliesstext-Absätze (akn:p) und optional verschachtelte Listen.

5.5.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	0..1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
num	0..1 MixedText	Numerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).
block_paragraphs	* BlockParagraph	Block-Absatz-Elemente (akn:p) innerhalb von

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Content.
block_lists	* BlockList	Auflistungs-Elemente (akn:blockList) innerhalb von Content.

5.5.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
BlockList	items	range	BlockListItem

5.5.5 Klasse: Table

Ein Tabellen-Element innerhalb von Content (akn:table). Enthält Zeilen (akn:tr) mit Zellen (akn:td). Entspricht dem HTML-Tabellenmodell.

5.5.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
border	0..1 String	Das @border-Attribut auf akn:table (HTML-artige Darstellung).
table_rows	* TableRow	Zeilen in einer Tabelle (akn:tr).

5.5.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Content	tables	range	Table

5.5.6 Klasse: TableRow

Eine Zeile in einer AkomaNtoso-Tabelle (akn:tr).

5.5.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
table_cells	* TableCell	Zellen in einer Tabellenzeile (akn:td).

5.5.6.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Table	table_rows	range	TableRow

5.5.7 Klasse: TableCell

Eine Zelle in einer Tabellenzeile (akn:td). Enthält Block-Inhalt: Fliesstext-Absätze (akn:p) und Auflistungen (akn:blockList).

5.5.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
colspan	0..1 String	Das @colspan-Attribut auf akn:td (HTML-artige Darstellung).
block_paragraphs	* BlockParagraph	Block-Absatz-Elemente (akn:p) innerhalb von
eCH registered association		www.ech.ch / info@ech.ch

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Content.
block_lists	* BlockList	Auflistungs-Elemente (akn:blockList) innerhalb von Content.

5.5.7.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
TableRow	table_cells	range	TableCell

6 Textauszeichnung

Innerhalb eines Absatzes, einer Überschrift, einer Nummer oder einer Tabellenzelle steht Text nicht für sich: Er ist mit Verweisen, Hervorhebungen, Fussnoten und Platzhaltern durchsetzt, und zwar in der Reihenfolge, in der er gelesen wird. Dieser gemischte Inhalt wird nicht als undurchsichtige Zeichenkette abgelegt, sondern als geordnete Liste eigener Klassen. Ein Textstück und ein Auszeichnungselement sind dabei gleichrangige Geschwister — dafür steht `TextRun`, der einen reinen Zeichenlauf trägt.

Diese Modellierung ist aufwendiger als ein einzelnes Textfeld, aber sie ist die Voraussetzung dafür, dass ein Verweis auf einen anderen Erlass maschinell auffindbar bleibt und eine Fussnote ihren eigenen Inhalt behält, statt im Fliesstext aufzugehen.

6.1.1 Klasse: `MixedText`

Wiederverwendbarer Halter für gemischten Inhalt: eine geordnete Folge aus Text und Inline-Markup. Range für `num`, `heading`, `subheading`, `listIntroduction`, `docTitle`; der umschliessende Elementname kommt vom referenzierenden Slot.

6.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>eld</code>	0..1 <code>EldType</code>	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (<code>@eld</code>). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. <code>'ti_1'</code> , <code>'ch_1'</code> , <code>'art_1'</code> , <code>'art_1-para_1'</code> .
<code>inline_content</code>	* <code>InlineElement</code>	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (<code>InlineElement</code> -Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.

6.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
<code>PrefaceP</code>	<code>doc_title</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Book</code>	<code>num</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Book</code>	<code>heading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Book</code>	<code>subheading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Title</code>	<code>num</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Title</code>	<code>heading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Title</code>	<code>subheading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Part</code>	<code>num</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Part</code>	<code>heading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Part</code>	<code>subheading</code>	range	<code>MixedText</code>
<code>Chapter</code>	<code>num</code>	range	<code>MixedText</code>

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Chapter	heading	range	MixedText
Chapter	subheading	range	MixedText
Subchapter	num	range	MixedText
Subchapter	heading	range	MixedText
Subchapter	subheading	range	MixedText
Section	num	range	MixedText
Section	heading	range	MixedText
Section	subheading	range	MixedText
Subsection	num	range	MixedText
Subsection	heading	range	MixedText
Subsection	subheading	range	MixedText
Level	num	range	MixedText
Level	heading	range	MixedText
Level	subheading	range	MixedText
Article	num	range	MixedText
Article	heading	range	MixedText
Article	subheading	range	MixedText
Subdivision	num	range	MixedText
Subdivision	heading	range	MixedText
Subdivision	subheading	range	MixedText
Paragraph	num	range	MixedText
Paragraph	heading	range	MixedText
Transitional	num	range	MixedText
Transitional	heading	range	MixedText
Proviso	num	range	MixedText
Proviso	heading	range	MixedText
BlockList	list_introduction	range	MixedText
BlockListItem	num	range	MixedText

6.1.2 Klasse: InlineElement

Abstrakte Basis für ein modelliertes Inline-Markup-Element in gemischtem Inhalt.

6.1.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse.

6.1.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
BlockParagraph	inline_content	range	InlineElement

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
MixedText	inline_content	range	InlineElement
Ref	inline_content	range	InlineElement
B	inline_content	range	InlineElement
I	inline_content	range	InlineElement
Sup	inline_content	range	InlineElement
Span	inline_content	range	InlineElement
Inline	inline_content	range	InlineElement
Placeholder	inline_content	range	InlineElement

6.1.3 Klasse: TextRun

Ein einfacher Textabschnitt in gemischtem Inhalt. Wird als Textknoten eines mixed-complexType ausgegeben, nicht als Element.

6.1.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
text	0..1 String	Die Zeichendaten eines TextRun; wird als Textknoten in gemischtem Inhalt ausgegeben.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: InlineElement

6.1.4 Klasse: Ref

Eine Inline-Referenz (akn:ref). Trägt @href, und bei internen SR-Querverweisen die Fedlex-Erweiterungsattribute fedlex:rs und fedlex:rs-uri.

6.1.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
fedlex_rs	0..1 String	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:rs auf akn:ref: die SR-Nummer des referenzierten Erlasses (z.B. '641.20').
fedlex_rs_uri	0..1 ELIURI	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:rs-uri auf akn:ref: die ELI-URI des SR-Eintrags des referenzierten Erlasses.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: InlineElement

6.1.5 Klasse: AuthorialNote

Eine Fussnote des Autors (akn:authorialNote). Rekursiv in Block-Inhalt: enthält ein oder mehrere akn:p-Absätze, die selbst Inline-Inhalt tragen.

6.1.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
block_paragraphs	* BlockParagraph	Block-Absatz-Elemente (akn:p) innerhalb von Content.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: InlineElement

6.1.6 Klasse: Inline

Ein benanntes präsentrationsbezogenes Inline (akn:inline), z.B. name='man-font-style-normal'.

6.1.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
name_attr	0..1 String	Das @name-Attribut auf akn:inline, z.B. 'man-font-style-normal'.
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: InlineElement

6.1.7 Klasse: Placeholder

Ein Platzhalter für entfernten Inhalt (akn:placeholder) mit dem Erweiterungsattribut fedlex:message (z.B. 'E40S10-TAB').

6.1.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
fedlex_message	0..1 String	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:message auf akn:placeholder, das entfernten Inhalt kennzeichnet (z.B. 'E40S10-TAB').
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: InlineElement

6.1.8 Klasse: Span

Generischer Inline-Bereich (akn:span).

6.1.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: InlineElement

6.1.9 Klasse: B

Fett-Inline-Markup (akn:b).

6.1.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: InlineElement

6.1.10 Klasse: I

Kursiv-Inline-Markup (akn:i).

6.1.10.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: InlineElement

6.1.11 Klasse: Sup

Hochgestelltes Inline-Markup (akn:sup).

6.1.11.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
inline_content	* InlineElement	Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: InlineElement

6.1.12 Klasse: Br

Ein Zeilenumbruch (akn:br). In der (derzeit deaktivierten) Regel FLX-TXT-001 ist br auf Überschriften-Elemente beschränkt.

6.1.12.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
element_type	0..1 String	Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: InlineElement

6.2 Typ: XmlContent

Gemischter XML-Inhalt: Text mit optionalem Inline-Markup. Erlaubte Inline-Elemente: akn:ref, akn:span, akn:b, akn:i, akn:sup, akn:authorialNote, akn:mod, akn:ins, akn:del. Hinweis: akn:br ist nur in Überschriften-Elementen erlaubt (FLX-TXT-001).

URI: [xsd:string](#)

6.2.1 Typ-Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Base	str
Type URI	xsd:string

7 Metadaten

Der Metadatenblock `akn:meta` versammelt alles, was ein Dokument beschreibt, ohne Teil seines Textes zu sein: die FRBR-Identifikation (siehe Kapitel Identifikation) und die Referenzen auf die beteiligten Stellen und Rollen.

7.1.1 Klasse: ActMeta

Metadaten-Abschnitt des Erlasses (akn:meta). Enthält die FRBR-Identifikation (Work-, Expression-, Manifestations-Ebene) sowie benannte Referenz-Definitionen.

7.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
identification_ref	0..1 Identification	FRBR-Identifikationsblock (akn:identification).
references_ref	0..1 References	Referenzen-Abschnitt der Metadaten (akn:references).

7.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Act	meta	range	ActMeta

7.2 Referenzen auf Akteure und Rollen

Personen, Organisationen und Rollen werden nicht im Text selbst beschrieben, sondern einmal im Abschnitt `akn:references` deklariert; die Elemente des Dokuments verweisen anschliessend über einen dokumentinternen Anker darauf (`href="#ch.bk"`). So bleibt die Angabe an einer Stelle, auch wenn sie im Dokument mehrfach vorkommt.

7.2.1 Klasse: References

Benannte Referenz-Definitionen für das gesamte Dokument (akn:references). Definiert Organisationen, Rollen und andere Entitäten, die über Anker (@href='#eld') referenziert werden.

7.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
source	0..1 AnchorRef	Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'.
tlc_organizations	* TLCOrganization	Benannte Organisations-Referenzen im Dokument (akn:TLCOrganization).
tlc_roles	* TLCRole	Benannte Rollen-Referenzen im Dokument (akn:TLCRole).
tlc_references	* TLCReference	Generische benannte Referenzen im Dokument (akn:TLCReference).

7.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
ActMeta	references_ref	range	References

7.2.2 Klasse: TLCOrganization

Eine benannte Organisation als Referenz im Dokument (akn:TLCOrganization). Beispiel: die Bundeskanzlei (ch.bk).

7.2.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	0..1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.2.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	tlc_organizations	range	TLCOrganization

7.2.3 Klasse: TLCRole

Eine benannte Rolle als Referenz im Dokument (akn:TLCRole). Beispiele: publisher, rightsHolder.

7.2.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	0..1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.2.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	tlc_roles	range	TLCRole

7.2.4 Klasse: TLCReference

Eine generische benannte Referenz im Dokument (akn:TLCReference). Für Referenzen, die nicht TLCOrganization oder TLCRole entsprechen.

7.2.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
eld	0..1 EldType	Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'.
name_attr	0..1 String	Das @name-Attribut auf akn:inline, z.B. 'man-font-style-normal'.
href	0..1 String	URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.
show_as	0..1 String	Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).

7.2.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
References	tlc_references	range	TLCReference

7.2.5 Enum: FedlexRoleEnum

Erlaubte Werte für das Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:role (FLX-XF-003). 'marginal' nur bei akn:level-Elementen (FLX-XF-004). 'reference' nur bei akn:subheading-Elementen (FLX-XF-005).

URI: [laws:FedlexRoleEnum](#)

7.2.5.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
marginal	Kennzeichnet ein level als Randnote. Nur bei akn:level erlaubt (FLX-XF-004).
reference	Kennzeichnet eine Unterüberschrift als Referenzüberschrift. Nur bei akn:subheading erlaubt (FLX-XF-005).

7.3 Werte, Sprache und Format

Mehrere AKN-Elemente tragen ihren Inhalt nicht als Text, sondern in einem Attribut — value, href, language oder format. Dafür stehen eigene kleine Klassen, damit die Attributform im Modell sichtbar bleibt.

7.3.1 Klasse: ValueType

Einfacher Halter mit einem einzelnen @value-Attribut (AKN valueType). Wiederverwendet für FRBRcountry, FRBRnumber, FRBRauthoritative usw.

7.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
value	0..1 String	Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.

7.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_country	range	ValueType
FRBRWork	frbr_number	range	ValueType
FRBRWork	frbr_authoritative	range	ValueType

7.3.2 Klasse: UriValueType

Halter mit einem @value-Attribut vom Typ ELI-URI (AKN valueType). Wiederverwendet für FRBRthis und FRBRuri.

7.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
value_uri	0..1 ELIURI	Ein @value-Attribut vom Typ ELI-URI (akn:FRBRthis/@value, akn:FRBRuri/@value).

7.3.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRWork	frbr_this	range	UriValueType
FRBRWork	frbr_uri	range	UriValueType
FRBRExpression	frbr_this	range	UriValueType
FRBRExpression	frbr_uri	range	UriValueType
FRBRManifestation	frbr_this	range	UriValueType
FRBRManifestation	frbr_uri	range	UriValueType

7.3.3 Klasse: LanguageType

Halter mit einem einzelnen @language-Attribut (akn:FRBRlanguage).

7.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
language_value	0..1 DocumentLanguageEnum	Das @language-Attribut von akn:FRBRlanguage, z.B. 'de'.

7.3.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRExpression	frbr_language	range	LanguageType

7.3.4 Klasse: FormatType

Halter für akn:FRBRformat: ein @value (typischerweise 'xml') plus das optionale Erweiterungsattribut fedlex:generator (FLX-XF-002).

7.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
value	0..1 String	Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.
fedlex_generator	0..1 String	Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:generator bei akn:FRBRformat[@value='xml']. Identifiziert das Werkzeug, das die XML-Datei erzeugt hat. Nur bei FRBRformat erlaubt (FLX-XF-002).

7.3.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
FRBRManifestation	frbr_format	range	FormatType

7.3.5 Enum: DocumentLanguageEnum

Sprachcodes für schweizerische Bundesdokumente.

URI: [laws:DocumentLanguageEnum](#)

7.3.5.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
de	Deutsch
fr	Französisch
it	Italienisch
rm	Rätoromanisch
en	Englisch

8 Anhang A – Referenzen & Bibliographie

8.1 Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte“

Die folgenden Standards der Fachgruppe befinden sich alle in Arbeit; sie werden hier ohne Versionsangabe zitiert.

Standard	Beschreibung
eCH-0292	eCH-0292: Metaprozesse zu politischen Geschäften – gemeinsame Datenelemente: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292
eCH-0293	eCH-0293: Öffentlicher Ratsbetrieb: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0293
eCH-0294	eCH-0294: Politische Akteure: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0294
eCH-0295	eCH-0295: Parlamentarische Geschäfte: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295
eCH-0297	eCH-0297: Öffentliche Konsultationen: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297

8.2 Weitere eCH-Standards

Standard	Beschreibung
eCH-0122	E-Government-Architektur Schweiz: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0122
eCH-0003	Prozessstandard eCH-Dokumente – Namenskonventionen und Pflichtstruktur der eCH-Standards: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0003

8.3 Grundlagenstandards

Quelle	Beschreibung
AKN	Legal Document Markup Language (LegalDocML) – Akoma Ntoso Version 3.0, OASIS Standard: http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/
ELI	European Legislation Identifier, Europäische Kommission: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli
FRBRoo	FRBRoo – Object Oriented Definition and Mapping of the FRBR, IFLA: http://iflstandards.info/ns/fr/frbr/frbroo/
RFC 6570	URI Template, IETF: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6570
Fedlex	Systematische Rechtssammlung und ELI-URIs des Bundes: https://www.fedlex.admin.ch

8.4 Quellen und Werkzeuge

Die Prüfregeln dieses Anwendungsprofils stammen aus dem Fedlex-Schematron (AKN-fedlex-*.sch); die zulässigen Elemente aus dem AKN-3.0-Schema (akomantoso30.xsd). Beide sowie das Referenzmaterial der Fachgruppe liegen im Ordner misc/ dieses Standards.

9 Anhang B – Zuordnung zu Akoma Ntoso

Jede Klasse und jeder Slot dieses Standards trägt die Entsprechung im Akoma-Ntoso-Vokabular am Element selbst — als `exact_mappings`, `close_mappings` und die weiteren Mapping-Angaben, die LinkML dafür vorsieht. Die folgende Tabelle ist daraus erzeugt und nicht von Hand geführt; wer eine Klasse an ein anderes Element bindet, ändert das Schema.

Aus derselben Quelle entsteht ein Mapping-Set nach SSSOM (Simple Standard for Sharing Ontology Mappings) als `output/mappings/ech-0296_laws.sssom.tsv`. Es hält zu jeder Zeile fest, wie eng die Entsprechung ist (`exactMatch`, `closeMatch`, `narrowMatch`, `broadMatch`) und worauf sie beruht, und lässt sich mit den Werkzeugen der Mapping Commons prüfen und weiterverarbeiten. Dieselben Angaben stehen als `skos:exactMatch-Tripel` im RDF-Export des Schemas (`output/schema.ttl`).

Die Zuordnung zum European Legislation Identifier steht noch aus. Sie kommt an dieselbe Stelle — als weiterer Eintrag bei den betroffenen Elementen — und erscheint dann ohne weiteres Zutun in dieser Tabelle und im Mapping-Set.

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
FedlexDocument	Klasse	exactMatch	akn:akomaNtoso
Act	Klasse	exactMatch	akn:act
ActMeta	Klasse	exactMatch	akn:meta
Identification	Klasse	exactMatch	akn:identification
FRBRWork	Klasse	exactMatch	akn:FRBRWork
FRBRWork	Klasse	closeMatch	eli:LegalResource
FRBRExpression	Klasse	exactMatch	akn:FRBRExpression
FRBRExpression	Klasse	closeMatch	eli:LegalExpression
FRBRManifestation	Klasse	exactMatch	akn:FRBRManifestation
FRBRManifestation	Klasse	closeMatch	eli:Format
FRBRDate	Klasse	exactMatch	akn:FRBRdate
FRBRAuthor	Klasse	exactMatch	akn:FRBRauthor
FRBRName	Klasse	exactMatch	akn:FRBRname
FRBRName	Klasse	closeMatch	eli:title
References	Klasse	exactMatch	akn:references
TLCOrganization	Klasse	exactMatch	akn:TLCOrganization

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
TLCRole	Klasse	exactMatch	akn:TLCRole
TLCReference	Klasse	exactMatch	akn:TLCReference
Preface	Klasse	exactMatch	akn:preface
PrefaceP	Klasse	exactMatch	akn:p
Preamble	Klasse	exactMatch	akn:preamble
ActBody	Klasse	exactMatch	akn:body
Book	Klasse	exactMatch	akn:book
Title	Klasse	exactMatch	akn:title
Part	Klasse	exactMatch	akn:part
Chapter	Klasse	exactMatch	akn:chapter
Subchapter	Klasse	exactMatch	akn:subchapter
Section	Klasse	exactMatch	akn:section
Subsection	Klasse	exactMatch	akn:subsection
Level	Klasse	exactMatch	akn:level
Article	Klasse	exactMatch	akn:article
Subdivision	Klasse	exactMatch	akn:subdivision
Paragraph	Klasse	exactMatch	akn:paragraph
Transitional	Klasse	exactMatch	akn:transitional
Proviso	Klasse	exactMatch	akn:proviso
Content	Klasse	exactMatch	akn:content
BlockParagraph	Klasse	exactMatch	akn:p
BlockList	Klasse	exactMatch	akn:blockList
BlockListItem	Klasse	exactMatch	akn:item
Table	Klasse	exactMatch	akn:table
TableRow	Klasse	exactMatch	akn:tr
TableCell	Klasse	exactMatch	akn:td
Ref	Klasse	exactMatch	akn:ref
B	Klasse	exactMatch	akn:b
I	Klasse	exactMatch	akn:i
Sup	Klasse	exactMatch	akn:sup
Span	Klasse	exactMatch	akn:span
Br	Klasse	exactMatch	akn:br
Inline	Klasse	exactMatch	akn:inline

Element in diesem Standard	Art	Beziehung	Entspricht
Placeholder	Klasse	exactMatch	akn:placeholder
AuthorialNote	Klasse	exactMatch	akn:authorialNote
preface_paragraphs	Slot	exactMatch	akn:p
frbr_this	Slot	exactMatch	akn:FRBRthis
frbr_uri	Slot	exactMatch	akn:FRBRuri
frbr_authors	Slot	closeMatch	eli:passed_by
frbr_country	Slot	exactMatch	akn:FRBRcountry
frbr_country	Slot	closeMatch	eli:jurisdiction
frbr_number	Slot	exactMatch	akn:FRBRnumber
frbr_number	Slot	closeMatch	eli:number
frbr_authoritative	Slot	exactMatch	akn:FRBRauthoritative
frbr_authoritative	Slot	closeMatch	eli:legal_value
frbr_language	Slot	exactMatch	akn:FRBRlanguage
frbr_language	Slot	closeMatch	eli:language
frbr_format	Slot	exactMatch	akn:FRBRformat
frbr_format	Slot	closeMatch	eli:format
doc_number	Slot	exactMatch	akn:docNumber
doc_title	Slot	exactMatch	akn:docTitle
num	Slot	exactMatch	akn:num
heading	Slot	exactMatch	akn:heading
subheading	Slot	exactMatch	akn:subheading
list_introduction	Slot	exactMatch	akn:listIntroduction