

## eCH-0296 Erlasse und Gesetzestexte

| Name                   | Erlasse und Gesetzestexte                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eCH-Nummer             | eCH-0296                                                                                                                 |
| Kategorie              | Standard                                                                                                                 |
| Reifegrad              | Definiert                                                                                                                |
| Version                | 0.1.0                                                                                                                    |
| Status                 | In Arbeit                                                                                                                |
| Beschluss am           |                                                                                                                          |
| Ausgabedatum           |                                                                                                                          |
| Ersetzt Version        |                                                                                                                          |
| Voraussetzungen        |                                                                                                                          |
| Beilagen               | -                                                                                                                        |
| Sprachen               | Deutsch (Original) - English (Datamodel)                                                                                 |
| Autoren                | Fachgruppe Politische Geschäfte: Martin Gajdos, Benedikt Hitz-Gamper, Michael Luggen, Florin Hasler, Christian Gutknecht |
| Herausgeber / Vertrieb | Verein eCH, <a href="#">Affolternstrasse 52, 8050 Zürich</a>                                                             |

---

## 1 Abstrakt

Der Standard eCH-0296 ist eine Lokalisierung von Akoma Ntoso (AKN) und des European Legislation Identifier (ELI) für die Schweiz. Er definiert, wie Erlasse und Gesetzestexte strukturiert abgebildet, eindeutig identifiziert und mit Metadaten beschrieben werden — von der Gemeinde über den Kanton bis zum Bund.

Der Standard richtet sich an publizierende Organe der Rechtssammlungen, an Softwareanbieterinnen und Softwareanbieter von Gesetzgebungs- und Publikationssystemen sowie an Stellen, die Rechtsdaten weiterverarbeiten oder aggregieren.

eCH-0296 ist Teil einer Familie von Standards für politische Daten und arbeitet eng mit eCH-0292 (Gemeinsame Datenelemente), eCH-0293 (Öffentlicher Ratsbetrieb), eCH-0294 (Politische Akteure), eCH-0295 (Parlamentarische Geschäfte) und eCH-0297 (Öffentliche Konsultationen) zusammen.

---

## 2 Inhaltsverzeichnis

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 1   | Abstrakt.....                            | 2  |
| 2   | Inhaltsverzeichnis.....                  | 3  |
| 3   | Einleitung.....                          | 5  |
| 3.1 | Anwendungsgebiet.....                    | 5  |
| 3.2 | Aufbau des Standards.....                | 5  |
| 3.3 | Begrifflichkeiten.....                   | 5  |
| 3.4 | Dokumententypen.....                     | 6  |
| 3.5 | Technische Grundlagen (XML).....         | 8  |
| 3.6 | Konzeptionelle Grundlagen (FRBR).....    | 8  |
| 3.7 | Aufbau einer Lieferung.....              | 9  |
| 4   | Identifikation.....                      | 10 |
| 4.1 | ELI-URI-Vorlage.....                     | 10 |
| 4.2 | Referenzkomponenten für die Schweiz..... | 10 |
| 4.3 | Identifikation im Dokument.....          | 11 |
| 4.4 | Element-Identifikatoren.....             | 14 |
| 4.5 | Typ: ELIURI.....                         | 14 |
| 4.6 | Typ: EldType.....                        | 15 |
| 4.7 | Typ: AnchorRef.....                      | 15 |
| 5   | Inhalt.....                              | 16 |
| 5.2 | Vorspann und Präambel.....               | 16 |
| 5.3 | Gesetzeshierarchie.....                  | 17 |
| 5.4 | Artikel und Absätze.....                 | 27 |
| 5.5 | Blockinhalte.....                        | 31 |
| 6   | Textauszeichnung.....                    | 35 |
| 6.2 | Typ: XmlContent.....                     | 40 |
| 7   | Metadaten.....                           | 41 |

---

|     |                                                      |    |
|-----|------------------------------------------------------|----|
| 7.2 | Referenzen auf Akteure und Rollen.....               | 41 |
| 7.3 | Werte, Sprache und Format.....                       | 43 |
| 8   | Anhang A – Referenzen & Bibliographie.....           | 46 |
| 8.1 | Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte”..... | 46 |
| 8.2 | Weitere eCH-Standards.....                           | 46 |
| 8.3 | Grundlagenstandards.....                             | 46 |
| 8.4 | Quellen und Werkzeuge.....                           | 47 |
| 9   | Anhang B – Zuordnung zu Akoma Ntoso.....             | 48 |

## 3 Einleitung

Dieses Kapitel ist rein informativer Natur. Es ordnet den Standard in die Arbeiten der Fachgruppe ein, klärt die Begriffe rund um den Gesetzgebungs- und Publikationsprozess und vermittelt die technischen und konzeptionellen Grundlagen, die für die normativen Kapitel vorausgesetzt werden. Auch der jeweils erste Abschnitt der normativen Kapitel ist informativ.

### 3.1 Anwendungsgebiet

Der Standard eCH-0296 ist eine Lokalisierung von Akoma Ntoso (AKN) und des European Legislation Identifier (ELI) für die Schweiz. AKN ist ein XML-Standard für Dokumente aus parlamentarischen Geschäften, Gesetzgebung und Rechtsprechung; ELI ist ein System zur Identifikation von Rechtsvorschriften auf gemeinsamer Grundlage.

Die Bereitstellung der Gesetzessammlung in digitaler Form ist in der Soll-Architektur von E-Government Schweiz (eCH-0122) eine Geschäftsfähigkeit mit Voraussetzungscharakter. Wenn alle Verwaltungsebenen ihre Erlasse strukturiert und maschinenlesbar veröffentlichen, lässt sich der Austausch von Rechtsdaten vereinfachen und Redundanz vermeiden. eCH-0296 schafft dafür eine einheitliche Sprache und einheitliche Schnittstellen.

Drei Anwendungsfälle stehen im Vordergrund:

- **Strukturierte Publikation von Erlassen** — einheitliche, maschinenlesbare Abbildung von Gesetzen, Verordnungen und weiteren Erlassen mittels AKN.
- **Eindeutige Identifikation und Verlinkung** — persistente, auflösbare Identifikatoren für Erlasse und ihre Bestandteile mittels ELI, von der Gemeinde bis zum Bund.
- **Föderierter Zugang zu Rechtssammlungen** — standardisierter Austausch und Aggregation von Erlassdaten zwischen den Verwaltungsebenen und mit europäischen Systemen.

### 3.2 Aufbau des Standards

Der normative Teil besteht aus drei aufeinander aufbauenden Modulen:

- **Identifikation** — Regeln zur Bildung gültiger URIs für Erlasse und weitere Dokumente des Gesetzgebungsprozesses.
- **Inhalt** — die Dokumententypen und ihre Struktur.
- **Metadaten** — Angaben, welche die Dokumente und ihre Beziehungen untereinander beschreiben.

### 3.3 Begrifflichkeiten

Der Begriff Gesetz ist vom Begriff Erlass mitumfasst. Wenn hier von Erlassen und Gesetzestexten die Rede ist, sind alle Stufen (Verfassung, Gesetze, Verordnungen) und alle Ausgestaltungen (Beschluss, Aufhebung, Änderung, Löschung) gemeint. Der Begriff Erlass steht entweder als Überbegriff oder — in Abgrenzung zum Gesetz im formellen Sinn — für jeden Akt eines Parlaments, der rechtsetzenden Charakter hat, aber ohne materiellen Gehalt ein bestehendes Gesetz in Kraft setzt oder aufhebt.

Gesetze sind Texte mit rechtsetzendem Charakter, die Gegenstand juristischer Auslegung sein können und deshalb auf semantischer Ebene mit Hilfsmaterialien unterlegt werden — mit dem erläuternden Bericht oder dem parlamentarischen Geschäft. Diese Hilfsmaterialien entstehen

aus politischen Geschäften und gehören deshalb ebenfalls zu den Dokumententypen dieses Standards.

Am Gesetzgebungs- und Publikationsprozess sind neben den Parlamenten weitere Akteure beteiligt, etwa redaktionelle Kommissionen und publizierende Organe. Vier Vorgänge prägen den Prozess:

- **Übersetzung** — nach der Schlussabstimmung durchläuft ein Erlass in der Regel eine redaktionelle Bereinigung und wird in weitere Landessprachen übersetzt.
- **Konsolidierung** — Änderungen an einem Erlass wirken sich meist auf weitere Erlasse aus; diese Wirkungen sind in die neuen Fassungen zu konsolidieren.
- **Inkrafttreten und Referendum** — die meisten Erlasse treten erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft; kommt ein Referendum zustande und wird der Erlass abgelehnt, kann er noch vor dem Inkrafttreten wieder aufgehoben werden.
- **Ratifikation** — internationale Verträge werden zunächst von der Exekutive oder besonderen Organen ausgehandelt und danach vom Parlament genehmigt.

Aus all diesen Vorgängen gehen Dokumente hervor, die ihrerseits auf andere Dokumente des Prozesses Bezug nehmen. Wie diese Dokumente strukturiert sind, welche Metadaten ihre Beziehungen abbilden und wie sie über einheitlich gebildete, möglichst persistente Links abrufbar sind, ist Gegenstand dieses Standards.

### 3.4 Dokumententypen

Die folgenden Dokumententypen dienen im weiteren Verlauf als Beispiele.

#### Parlamentarische Geschäfte

| FGA-Nummer   | Titel                               | URI                                                                                           | Bemerkung                                                 |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FGA 2026/802 | Schlussabstimmungstext              | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/fga/2026/802/de">fedlex.admin.ch/eli/fga/2026/802/de</a> | Vorlage der Redaktionskommission mit Referendumsfrist     |
| —            | Gesetzesentwürfe und Normenkonzepte | —                                                                                             | Frühe Legislaturphase, Dokumentenstruktur in Entwurfsform |
| —            | Anträge                             | —                                                                                             | Parlamentarische Anträge und Eingaben                     |
| —            | Fahnen (synoptische Darstellungen)  | —                                                                                             | Gegenüberstellung von Textfassungen                       |
| —            | Kommissionsberichte                 | —                                                                                             | Berichte der parlamentarischen Kommissionen               |

#### Vernehmlassungen und erläuternde Berichte

| Nummer        | Titel                             | URI                                                                                   | Bemerkung                               |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Proj. 2024/79 | Kommunikationsplattformengesetz — | <a href="https://fedlex.data.admin.ch/.../cons_1">fedlex.data.admin.ch/.../cons_1</a> | Projektübersicht und Vernehmlassungsdok |

| Nummer      | Titel                                          | URI                                                                             | Bemerkung                                                    |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|             | Vernehmlassungsverfahren                       |                                                                                 | umentation                                                   |
| VE-KomPG    | Vorentwurf zum Kommunikationsplattformengesetz | <a href="https://fedlex.admin.ch/.../doc_1/de">fedlex.admin.ch/.../doc_1/de</a> | Vorgeschlagener Gesetzestext zur öffentlichen Vernehmlassung |
| AS 2024/79  | Erläuternder Bericht zum Vorentwurf            | <a href="https://fedlex.admin.ch/.../doc_5/de">fedlex.admin.ch/.../doc_5/de</a> | Detaillierte Begründung zum Vorentwurf                       |
| RFA 2024/79 | Regulierungsfolgenabschätzung                  | <a href="https://bakom.admin.ch/.../RFA.pdf">bakom.admin.ch/.../RFA.pdf</a>     | Kostenwirkungsanalyse und Machbarkeitsstudie                 |

### Erlasse und Gesetzestexte

| SR-Nummer  | Name                                                   | URI                                                                                           | Bemerkung                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SR 101     | Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de</a>   | Generelle Struktur auf Stufe Verfassung, Mehrsprachigkeit |
| SR 131.213 | Verfassung des Kantons Luzern                          | <a href="https://ai.clex.ch/.../LUZV-100">ai.clex.ch/.../LUZV-100</a>                         | Kantonsverfassung — verwendet § statt Art.                |
| SR 220     | Obligationenrecht (OR)                                 | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1911/3470/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1911/3470/de</a> | Kodifikation — 5. Titel des Zivilgesetzbuches             |
| SR 171.10  | Parlamentsgesetz (ParlG)                               | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/856/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/856/de</a>   | Gesetz neueren Datums                                     |
| SR 741.21  | Signalisationsverordnung (SSV)                         | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/3631/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/3631/de</a> | Verordnung mit Tabellen und Bildern                       |

### Internationale und interkantonale Verträge

| SR-Nummer  | Titel                                                                | URI                                                                                           | Art                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SR 0.101   | Charta der Vereinten Nationen                                        | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1945/...">fedlex.admin.ch/eli/cc/1945/...</a>         | Multilateraler völkerrechtlicher Vertrag     |
| SR 0.101.1 | Allgemeine Erklärung der Menschenrechte                              | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/13/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/13/de</a>     | Menschenrechtsinstrument (UNO)               |
| SR 0.101.2 | Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1950/194/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1950/194/de</a>   | Menschenrechtsvertrag (Europarat)            |
| SR 0.111   | Wiener Übereinkommen über das Recht der                              | <a href="https://fedlex.admin.ch/eli/cc/1980/1566/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1980/1566/de</a> | Völkerrechtlicher Vertrag über Vertragsrecht |

| SR-Nummer        | Titel                                                                               | URI                                                                                        | Art                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SR 0.142.112.681 | Verträge<br>Abkommen über die Freizügigkeit (Schweiz–EU)                            | <a href="http://fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/300/de">fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/300/de</a> | Bilateraler Vertrag         |
| iSR 5.3-21       | Vereinbarung über die Harmonisierung der Informatik in der Strafrechtspflege (VHIS) | —                                                                                          | Interkantonale Vereinbarung |
| iSR 5.3-8        | Konkordat über die Sicherheitsunternehmen                                           | —                                                                                          | Interkantonales Konkordat   |

### 3.5 Technische Grundlagen (XML)

AKN ist ein XML-Standard; XML ist damit das technische Fundament dieses Anwendungsprofils. Elemente und Attribute lassen sich in XML frei definieren — anders als in HTML, wo bestimmte Elemente vorgegeben sind. AKN gibt standardisierte Elemente und Attribute vor, die in vordefinierten Dokumententypen vorkommen dürfen; dieser Standard geht einen Schritt weiter und definiert eine begrenzte Auswahl erlaubter Elemente sowie Regeln zur Strukturierung der Dokumententypen.

Ein Dokument folgt stets demselben Aufbau:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<akomaNtoso xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0"
  xmlns:akn4ch="http://legaldocml.ch/">
  <documentType>
    <meta>
      <!-- Metadata -->
    </meta>
    <body>
      <!-- Content -->
    </body>
  </documentType>
</akomaNtoso>
```

Das Wurzelement `akomaNtoso` weist das Dokument als AKN-Dokument aus. Das Attribut `xmlns="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/ns/akn/3.0"` legt den Namensraum fest: Alle enthaltenen Elemente und Attribute folgen den Regeln von Akoma Ntoso 3.0. Der Präfix `xmlns:akn4ch="http://legaldocml.ch/"` erweitert diesen Namensraum um die schweizerischen Eigenheiten.

`documentType` ist ein Platzhalter für den tatsächlichen Dokumententyp — etwa `act` für Erlasse oder `bill` für Entwürfe. Der Dokumententyp bestimmt die Struktur, indem er die erlaubten Elemente festlegt. Das Element `meta` enthält die Metadaten zur Identifikation (URI, Datum, Autor, Land, Nummer, Name, Abkürzung, Sprache, Format) sowie weitere Angaben zum Gesetzgebungs- und Publikationsprozess. Das Element `body` enthält den eigentlichen, für die Lesenden sichtbaren Inhalt.

### 3.6 Konzeptionelle Grundlagen (FRBR)

FRBR — Functional Requirements for Bibliographic Records — trennt ein abstraktes Werk und seine sprachlichen Fassungen von der konkreten Veröffentlichung in einem bestimmten Format. Vier Abstraktionsstufen werden unterschieden: Work, Expression, Manifestation und Item.



Die Bundesverfassung vom 12. September 1848 etwa hat seither zahlreiche Änderungen erfahren und ist mit der heute geltenden Fassung vom 18. April 1999 nicht mehr vergleichbar; hinzu kommen mehrere sprachliche Fassungen und unterschiedliche Dateiformate.

Sowohl AKN als auch ELI bedienen sich dieses Modells. Ein Dokument nach diesem Standard ist eine XML-Datei und damit eine Manifestation. Es enthält Metadaten zur eindeutigen Identifikation des abstrakten Werks, der sprachlichen Fassung und des Dateiformats:

```
<identification>
  <FRBRWork>
    <!-- Metadaten zum abstrakten Werk: URI, Datum, Autor, Land, Nummer, Name, Abkürzung -->
    <FRBRauthoritative value="true"/>
  </FRBRWork>
  <FRBRExpression>
    <!-- Metadaten zur sprachlichen Fassung: URI, Datum, Autor, Sprache -->
    <FRBRlanguage language="de"/>
  </FRBRExpression>
  <FRBRManifestation>
    <!-- Metadaten zur Veröffentlichung: URI, Datum, Autor, Format -->
    <FRBRformat value="xml"/>
  </FRBRManifestation>
</identification>
```

FRBRauthoritative gibt an, ob es sich um die massgebende Fassung handelt, die Rechtswirkungen entfaltet — was dann zählt, wenn dieselbe Fassung in mehreren Sammlungen vorliegt.

Alle Beispiele in diesem Standard sind fiktiv und dienen der Illustration; es handelt sich nicht um gültige Dokumente.

### 3.7 Aufbau einer Lieferung

Ein Dokument nach diesem Standard ist ein FedlexDocument — das Wurzelement `akn:akomaNtoso` mit genau einem Erlass darin.

#### 3.7.1 Klasse: FedlexDocument

*Wurzelement eines Fedlex AkomaNtoso-Dokuments (akn:akomaNtoso). Muss genau ein akn:act-Element enthalten, keine weiteren Kinder (FLX-RT-001). Trägt die AkomaNtoso-Namespace-Deklaration und den Fedlex-Erweiterungs-Namespace.*

##### 3.7.1.1 Attribute

| Name    | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                      |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| act_ref | 1 <a href="#">Act</a>         | Der Erlass (akn:act). Muss das einzige Kind von akn:akomaNtoso sein (FLX-RT-001). |

## 4 Identifikation

### 4.1 ELI-URI-Vorlage

Der Standard folgt ELI und identifiziert Rechtstexte über HTTP-URIs. Die URIs werden formell über maschinenlesbare URI-Vorlagen nach RFC 6570 beschrieben. Die Umsetzung von ELI-URIs ist nur einer von vier Pfeilern des ELI-Standards; die Pfeiler 2 bis 4 setzen eine Beschreibung der Rechtsdaten mit Metadaten voraus — siehe das Kapitel Metadaten.

ELI-URIs bestehen aus hierarchisch aufgebauten Komponenten, die nach nationalen Anforderungen ausgewählt werden. Die Komponenten werden durch „/“ getrennt und bilden zusammen einen Pfad, der aus Sicht der Endnutzenden wie aus rechtlicher Sicht eine semantische Bedeutung tragen kann. Mit Ausnahme der ersten Komponente `eli` sind alle optional. Das folgende Muster nutzt sämtliche vorgeschlagenen Referenzkomponenten in der vorgeschlagenen Reihenfolge:

```
/eli/{jurisdiction}/{agent}/{subagent}/{year}/{month}/{day}/{type}/{subtype}/{domain}/{natural identifier}/{level 1...}/{point in time}/{version}/{language}
```

Die Referenzkomponenten lassen sich in vier Gruppen aufteilen: Jurisdiction, Reference, Subdivision und Point in time. Zusätzlich wird zwischen der massgebenden und der konsolidierten Fassung (Version) sowie zwischen den sprachlichen Fassungen (Language) unterschieden. Gliederungsebenen innerhalb eines Dokuments (Subdivision) und der Umgang mit Korrigenda (Subtype) bleiben hier ausgeblendet, weil die Dokumentenperspektive im Vordergrund steht.

Zwei Komponentengruppen sind für die schweizerische URI-Vorlage massgebend:

- **Jurisdiction im weiteren Sinn** — bei mehreren publizierenden Stellen ist zunächst zu klären, welchem Gemeinwesen ein Rechtstext zugeordnet wird und, wo nötig, welcher Akteur ihn erlassen hat (Agent beziehungsweise Subagent).
- **Reference** — zur eindeutigen Identifikation muss ein Rechtstext referenzierbar sein. Wie das geschieht, ist von Land zu Land verschieden und hängt stark von der Publikationspraxis ab; denkbar sind Zeitangaben, Dokumententyp, Themen-Codes (Domain) und weitere Unterscheidungsmerkmale (Natural identifier).

### 4.2 Referenzkomponenten für die Schweiz

| Komponente                | Beschreibung                     | Beispielwert                               |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>jurisdiction</code> | Zuständiger Staat oder Kanton    | ch, ch-zh, ch-ge                           |
| <code>type</code>         | Typ des Rechtsdokuments          | cc (konsolidiert), oc (Amtsblatt), fga, dl |
| <code>year</code>         | Erlassjahr                       | 1999, 2024                                 |
| <code>natural_id</code>   | Natürliche Identifikationsnummer | 404, 123                                   |
| <code>language</code>     | Sprachcode (ISO 639-1)           | de, fr, it, rm                             |

### 4.3 Identifikation im Dokument

Der FRBR-Block `akn:identification` trägt die drei Ebenen Work, Expression und Manifestation. Jede Ebene führt ihre eigene URI, ihre Daten und ihre Autoren; die Ebene Expression ergänzt die Sprache, die Ebene Manifestation das Format.

#### 4.3.1 Klasse: Identification

*FRBR-Identifikationsblock (akn:identification) mit Work-, Expression- und Manifestations-Beschreibungen. Das @source-Attribut referenziert die verantwortliche Organisation als Dokument-internen Anker (z.B. '#ch.bk').*

##### 4.3.1.1 Attribute

| Name               | Kardinalität und Wertebereich          | Beschreibung                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| source             | 0..1 <a href="#">AnchorRef</a>         | Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'. |
| frbr_work          | 0..1 <a href="#">FRBRWork</a>          | FRBR-Work-Ebenen-Beschreibung (akn:FRBRWork).                                 |
| frbr_expression    | 0..1 <a href="#">FRBRExpression</a>    | FRBR-Expression-Ebenen-Beschreibung (akn:FRBRExpression).                     |
| frbr_manifestation | 0..1 <a href="#">FRBRManifestation</a> | FRBR-Manifestations-Ebenen-Beschreibung (akn:FRBRManifestation).              |

##### 4.3.1.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot            | Rolle | Element                        |
|-------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|
| <a href="#">ActMeta</a> | identification_ref | range | <a href="#">Identification</a> |

#### 4.3.2 Klasse: FRBRWork

*FRBR-Work-Ebene (akn:FRBRWork): der abstrakte Erlass unabhängig von Sprache und Version. Enthält ELI-URIs, Fedlex/JoLux-Daten, Autoren, Ländercode (CH), SR-Nummer und mehrsprachige Namen mit Kurzformen.*

##### 4.3.2.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich     | Beschreibung                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frbr_this    | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).                                       |
| frbr_uri     | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).                                             |
| frbr_dates   | * <a href="#">FRBRDate</a>        | Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen. |
| frbr_authors | * <a href="#">FRBRAuthor</a>      | Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).                               |
| frbr_country | 0..1 <a href="#">ValueType</a>    | Ländercode für diesen Erlass (akn:FRBRcountry/@value), z.B. 'CH'.                                   |

| Name               | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                         |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| frbr_number        | 0..1 <a href="#">ValueType</a> | SR-Nummer (akn:FRBRnumber/@value), z.B. '101'.                                       |
| frbr_names         | * <a href="#">FRBRName</a>     | Mehrsprachige Namenseinträge des FRBR-Works (akn:FRBRname). Ein Eintrag pro Sprache. |
| frbr_authoritative | 0..1 <a href="#">ValueType</a> | Ob dies die massgebliche Version ist (akn:FRBRauthoritative/@value).                 |

#### 4.3.2.2 Verwendungen

| Verwendet von                  | Im Slot   | Rolle | Element                  |
|--------------------------------|-----------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Identification</a> | frbr_work | range | <a href="#">FRBRWork</a> |

### 4.3.3 Klasse: FRBRExpression

*FRBR-Expression-Ebene (akn:FRBRExpression): eine sprachspezifische Version des Erlasses. Identifiziert durch einen ELI-URI mit Sprachcode.*

#### 4.3.3.1 Attribute

| Name          | Kardinalität und Wertebereich     | Beschreibung                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frbr_this     | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value).                                       |
| frbr_uri      | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).                                             |
| frbr_dates    | * <a href="#">FRBRDate</a>        | Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen. |
| frbr_authors  | * <a href="#">FRBRAuthor</a>      | Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).                               |
| frbr_language | 0..1 <a href="#">LanguageType</a> | Sprachcode dieser Expression (akn:FRBRlanguage/@language).                                          |

#### 4.3.3.2 Verwendungen

| Verwendet von                  | Im Slot         | Rolle | Element                        |
|--------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------|
| <a href="#">Identification</a> | frbr_expression | range | <a href="#">FRBRExpression</a> |

### 4.3.4 Klasse: FRBRManifestation

*FRBR-Manifestations-Ebene (akn:FRBRManifestation): ein spezifisches Dateiformat der Expression. Für Fedlex XML-Dateien ist der Formatwert 'xml'. Das optionale Attribut fedlex:generator ist nur hier erlaubt (FLX-XF-002).*

#### 4.3.4.1 Attribute

| Name      | Kardinalität und Wertebereich     | Beschreibung                                                  |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| frbr_this | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Kanonische ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRthis/@value). |

| Name         | Kardinalität und Wertebereich     | Beschreibung                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frbr_uri     | 0..1 <a href="#">UriValueType</a> | Basis-ELI-URI dieser FRBR-Entität (akn:FRBRuri/@value).                                             |
| frbr_dates   | * <a href="#">FRBRDate</a>        | Datumseinträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Mehrere Einträge für verschiedene Ereignistypen. |
| frbr_authors | * <a href="#">FRBRAuthor</a>      | Autoren-/Rechteinhaber-Einträge dieser FRBR-Entität (akn:FRBRauthor).                               |
| frbr_format  | 0..1 <a href="#">FormatType</a>   | Dateiformat dieser Manifestation (akn:FRBRformat/@value), typischerweise 'xml'.                     |

#### 4.3.4.2 Verwendungen

| Verwendet von                  | Im Slot            | Rolle | Element                           |
|--------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|
| <a href="#">Identification</a> | frbr_manifestation | range | <a href="#">FRBRManifestation</a> |

#### 4.3.5 Klasse: FRBRDate

Ein Datumseintrag einer FRBR-Entität (akn:FRBRdate). Das @name-Attribut verwendet Fedlex/JoLux-Vokabular: jolux:dateEntryInForce, jolux:dateDocument, jolux:dateApplicability.

##### 4.3.5.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| date_value     | 0..1 Date                     | Ein ISO-8601-Datumswert (akn:FRBRdate/@date).                                                                                               |
| frbr_date_name | 0..1 String                   | Datumstyp (akn:FRBRdate/@name), mit Fedlex/JoLux-Vokabular, z.B. 'jolux:dateEntryInForce', 'jolux:dateDocument', 'jolux:dateApplicability'. |

##### 4.3.5.2 Verwendungen

| Verwendet von                     | Im Slot    | Rolle | Element                  |
|-----------------------------------|------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">FRBRWork</a>          | frbr_dates | range | <a href="#">FRBRDate</a> |
| <a href="#">FRBRExpression</a>    | frbr_dates | range | <a href="#">FRBRDate</a> |
| <a href="#">FRBRManifestation</a> | frbr_dates | range | <a href="#">FRBRDate</a> |

#### 4.3.6 Klasse: FRBRAuthor

Ein Autoren- oder Rechteinhaber-Eintrag einer FRBR-Entität (akn:FRBRauthor). @href referenziert die Organisation; @as referenziert die Rolle (beide als Dokument-interne Anker).

##### 4.3.6.1 Attribute

| Name    | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                  |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| href    | 0..1 String                    | URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs. |
| as_role | 0..1 <a href="#">AnchorRef</a> | Rolle des Autors (akn:FRBRauthor/@as), als                                    |

| Name | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                        |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                               | Anker-Referenz, z.B. '#publisher', '#rightsHolder'. |

#### 4.3.6.2 Verwendungen

| Verwendet von                     | Im Slot      | Rolle | Element                    |
|-----------------------------------|--------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">FRBRWork</a>          | frbr_authors | range | <a href="#">FRBRAuthor</a> |
| <a href="#">FRBRExpression</a>    | frbr_authors | range | <a href="#">FRBRAuthor</a> |
| <a href="#">FRBRManifestation</a> | frbr_authors | range | <a href="#">FRBRAuthor</a> |

#### 4.3.7 Klasse: FRBRName

Ein mehrsprachiger Namenseintrag des FRBR-Works (akn:FRBRname). Enthält den offiziellen Langtitel und eine optionale Abkürzung. Ein Eintrag pro Sprache.

##### 4.3.7.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                   |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xml_lang   | 0..1 String                   | XML-Sprachattribut (xml:lang), z.B. 'de', 'fr', 'it', 'rm', 'en'.                              |
| value      | 0..1 String                   | Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.                |
| short_form | 0..1 String                   | Kurzform-Abkürzung des Gesetzesnamens (@shortForm), z.B. 'BV' (Deutsch), 'Cst.' (Französisch). |

##### 4.3.7.2 Verwendungen

| Verwendet von            | Im Slot    | Rolle | Element                  |
|--------------------------|------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">FRBRWork</a> | frbr_names | range | <a href="#">FRBRName</a> |

#### 4.4 Element-Identifikatoren

Innerhalb eines Dokuments trägt jedes Hierarchieelement, jeder Artikel, jeder Unterabschnitt und jeder Absatz ein @eId. Es folgt der AKN-Namenskonvention und bildet den Pfad im Dokument ab (ti\_1, ch\_1, art\_1, art\_1-para\_1) — es ist also bewusst kein zufälliger Identifikator. Die Fedlex-Schematron-Regeln verlangen seine Anwesenheit, nicht aber seine Eindeutigkeit: Reale Dokumente der Systematischen Rechtssammlung enthalten mehrfach vergebene @eId.

#### 4.5 Typ: ELIURI

Ein European Legislation Identifier (ELI) URI, wie von Fedlex verwendet.

URI: [xsd:anyURI](#)

##### 4.5.1 Typ-Eigenschaften

| Eigenschaft | Wert                       |
|-------------|----------------------------|
| Base        | str                        |
| Type URI    | <a href="#">xsd:anyURI</a> |

## 4.6 Typ: EldType

*Eindeutiger Element-Identifizier innerhalb eines AkomaNtoso-Dokuments (@eld). Folgt der AKN-eld-Konvention, z.B. 'ti\_1', 'ch\_1', 'art\_1', 'art\_1-para\_1'. Gemäss Fedlex Schematron Pflicht bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen.*

URI: [xsd:string](#)

### 4.6.1 Typ-Eigenschaften

| Eigenschaft | Wert                       |
|-------------|----------------------------|
| Base        | str                        |
| Type URI    | <a href="#">xsd:string</a> |

## 4.7 Typ: AnchorRef

*Eine Dokument-interne Referenz im Format '#id', die auf ein eld oder TLC-Element zeigt.*

URI: [xsd:string](#)

### 4.7.1 Typ-Eigenschaften

| Eigenschaft | Wert                       |
|-------------|----------------------------|
| Base        | str                        |
| Type URI    | <a href="#">xsd:string</a> |

## 5 Inhalt

Der Erlass selbst ist das Element `akn:act`. Es trägt den Erlassstyp im Attribut `@name`, dazu die Metadaten, den Vorspann, eine allfällige Präambel und den Hauptteil.

### 5.1.1 Klasse: Act

Das Erlasselement (`akn:act`). Hauptinhaltselement eines `AkomaNtoso`-Dokuments. Das `@name`-Attribut gibt den Erlassstyp an (z.B. `'publicLaw'`).

#### 5.1.1.1 Attribute

| Name                      | Kardinalität und Wertebereich    | Beschreibung                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>act_name</code>     | 0..1 <a href="#">ActTypeEnum</a> | Erlassstyp ( <code>@name</code> -Attribut von <code>akn:act</code> ), z.B. <code>'publicLaw'</code> . |
| <code>meta</code>         | 0..1 <a href="#">ActMeta</a>     | Metadaten-Abschnitt des Erlasses ( <code>akn:meta</code> ).                                           |
| <code>preface_ref</code>  | 0..1 <a href="#">Preface</a>     | Vorspann des Erlasses ( <code>akn:preface</code> ).                                                   |
| <code>preamble_ref</code> | 0..1 <a href="#">Preamble</a>    | Präambel des Erlasses ( <code>akn:preamble</code> ).                                                  |
| <code>body</code>         | 0..1 <a href="#">ActBody</a>     | Hauptteil des Erlasses ( <code>akn:body</code> ).                                                     |

#### 5.1.1.2 Verwendungen

| Verwendet von                  | Im Slot              | Rolle              | Element             |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <a href="#">FedlexDocument</a> | <code>act_ref</code> | <code>range</code> | <a href="#">Act</a> |

### 5.1.2 Enum: ActTypeEnum

Art des Erlasses, ausgedrückt im `@name`-Attribut von `akn:act`.

URI: [laws:ActTypeEnum](#)

#### 5.1.2.1 Zulässige Werte

| Wert                      | Beschreibung                       |
|---------------------------|------------------------------------|
| <code>publicLaw</code>    | Ein Erlass des öffentlichen Rechts |
| <code>privateAct</code>   | Ein Erlass des Privatrechts        |
| <code>amendment</code>    | Eine Änderung                      |
| <code>constitution</code> | Eine Verfassung                    |

## 5.2 Vorspann und Präambel

### 5.2.1 Klasse: Preface

Der Vorspann des Erlasses (`akn:preface`) mit Dokumentnummer und -titel. Fedlex Schematron verlangt `akn:docNumber` (FLX-PF-001) und `akn:docTitle` (FLX-PF-002) innerhalb eines `akn:p-Elements`.

#### 5.2.1.1 Attribute

| Name                            | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                       |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>preface_paragraphs</code> | * <a href="#">PrefaceP</a>    | Die <code>akn:p</code> -Absätze des Vorspanns, die |



| Name | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                     |
|------|-------------------------------|----------------------------------|
|      |                               | docNumber/docTitle umschliessen. |

### 5.2.1.2 Verwendungen

| Verwendet von       | Im Slot     | Rolle | Element                 |
|---------------------|-------------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Act</a> | preface_ref | range | <a href="#">Preface</a> |

## 5.2.2 Klasse: PrefaceP

Ein Vorspann-Absatz (*akn:p*), der Dokumentnummer und/oder -titel umschliesst. Fedlex verlangt *akn:docNumber* und *akn:docTitle* innerhalb eines *akn:p* des Vorspanns (FLX-PF-001/002).

### 5.2.2.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| doc_number | 0..1 String                    | Dokumentnummer im Vorspann ( <i>akn:docNumber</i> ). Pflicht gemäss FLX-PF-001. Typischerweise die SR-Nummer, z.B. '101'.                        |
| doc_title  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Dokumenttitel im Vorspann ( <i>akn:docTitle</i> ). Pflicht gemäss FLX-PF-002. Kann Inline-Markup und <i>akn:br</i> für Zeilenumbrüche enthalten. |

### 5.2.2.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot            | Rolle | Element                  |
|-------------------------|--------------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Preface</a> | preface_paragraphs | range | <a href="#">PrefaceP</a> |

## 5.2.3 Klasse: Preamble

Die Präambel des Erlasses (*akn:preamble*) mit einleitenden Fliesstext-Absätzen vor dem Hauptteil.

### 5.2.3.1 Attribute

| Name             | Kardinalität und Wertebereich    | Beschreibung                                                  |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| block_paragraphs | * <a href="#">BlockParagraph</a> | Block-Absatz-Elemente ( <i>akn:p</i> ) innerhalb von Content. |

### 5.2.3.2 Verwendungen

| Verwendet von       | Im Slot      | Rolle | Element                  |
|---------------------|--------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Act</a> | preamble_ref | range | <a href="#">Preamble</a> |

## 5.3 Gesetzeshierarchie

Die Gliederung eines Erlasses ist rekursiv: Buch, Titel, Teil, Kapitel, Unterkapitel, Abschnitt und Unterabschnitt können ineinander verschachtelt werden, bis auf der untersten Ebene der Artikel steht. Welche Ebene in welcher vorkommen darf, ist nicht durch die Struktur selbst, sondern durch die Fedlex-Regeln bestimmt.

Eine Eigenheit ist `akn:level`: Seine erlaubten Kinder sind diejenigen des nächsten Vorfahren, der selbst kein `level` ist. Das lässt sich in einem XSD nicht ausdrücken und wird deshalb über Schematron geprüft (FLX-HR-001-lv).

### 5.3.1 Klasse: ActBody

*Der Hauptteil des Erlasses (akn:body) mit der Gesetzeshierarchie. Erlaubte direkte Kinder: book, title, part, chapter, subchapter, section, subsection, level, article, transitional, proviso. Keine anderen Elemente erlaubt (FLX-BD-001).*

#### 5.3.1.1 Attribute

| Name          | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                      |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| books         | * <a href="#">Book</a>         | Buch-Kindelemente (akn:book).                     |
| titles        | * <a href="#">Title</a>        | Titel-Kindelemente (akn:title).                   |
| parts         | * <a href="#">Part</a>         | Teil-Kindelemente (akn:part).                     |
| chapters      | * <a href="#">Chapter</a>      | Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).               |
| subchapters   | * <a href="#">Subchapter</a>   | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).       |
| sections      | * <a href="#">Section</a>      | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).             |
| subsections   | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).     |
| levels        | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).      |
| articles      | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).               |
| transitionals | * <a href="#">Transitional</a> | Übergangsbestimmungs-Elemente (akn:transitional). |
| provisos      | * <a href="#">Proviso</a>      | Vorbehalt-Elemente (akn:proviso).                 |

#### 5.3.1.2 Verwendungen

| Verwendet von       | Im Slot | Rolle | Element                 |
|---------------------|---------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Act</a> | body    | range | <a href="#">ActBody</a> |

### 5.3.2 Klasse: Book

*Buch-Ebene eines Erlasses (akn:book). Erlaubte Kinder: title, part, chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-bk). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-bk).*

#### 5.3.2.1 Attribute

| Name | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld  | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor                                                                                                                                           |

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005). |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).              |
| titles      | * <a href="#">Title</a>        | Titel-Kindelemente (akn:title).                                                                                                                                                                         |
| parts       | * <a href="#">Part</a>         | Teil-Kindelemente (akn:part).                                                                                                                                                                           |
| chapters    | * <a href="#">Chapter</a>      | Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).                                                                                                                                                                     |
| subchapters | * <a href="#">Subchapter</a>   | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).                                                                                                                                                             |
| sections    | * <a href="#">Section</a>      | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                                                                                                                   |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                           |
| levels      | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                            |
| articles    | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                     |

### 5.3.2.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot | Rolle | Element              |
|-------------------------|---------|-------|----------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | books   | range | <a href="#">Book</a> |
| <a href="#">Title</a>   | books   | range | <a href="#">Book</a> |
| <a href="#">Level</a>   | books   | range | <a href="#">Book</a> |

### 5.3.3 Klasse: Title

*Titel-Ebene eines Erlasses (akn:title). Erlaubte Kinder: book, part, chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-ti). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ti).*

#### 5.3.3.1 Attribute

| Name | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld  | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor                                                                                                                                           |

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005). |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).              |
| books       | * <a href="#">Book</a>         | Buch-Kindelemente (akn:book).                                                                                                                                                                           |
| parts       | * <a href="#">Part</a>         | Teil-Kindelemente (akn:part).                                                                                                                                                                           |
| chapters    | * <a href="#">Chapter</a>      | Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).                                                                                                                                                                     |
| subchapters | * <a href="#">Subchapter</a>   | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).                                                                                                                                                             |
| sections    | * <a href="#">Section</a>      | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                                                                                                                   |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                           |
| levels      | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                            |
| articles    | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                     |

### 5.3.3.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot | Rolle | Element               |
|-------------------------|---------|-------|-----------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | titles  | range | <a href="#">Title</a> |
| <a href="#">Book</a>    | titles  | range | <a href="#">Title</a> |
| <a href="#">Level</a>   | titles  | range | <a href="#">Title</a> |

### 5.3.4 Klasse: Part

*Teil-Ebene eines Erlasses (akn:part). Erlaubte Kinder: chapter, subchapter, section, subsection, level (FLX-HR-001-pt). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-pt).*

#### 5.3.4.1 Attribute

| Name | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld  | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor                                                                                                                                           |

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005). |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).              |
| chapters    | * <a href="#">Chapter</a>      | Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).                                                                                                                                                                     |
| subchapters | * <a href="#">Subchapter</a>   | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).                                                                                                                                                             |
| sections    | * <a href="#">Section</a>      | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                                                                                                                   |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                           |
| levels      | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                            |
| articles    | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                     |

#### 5.3.4.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot | Rolle | Element              |
|-------------------------|---------|-------|----------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | parts   | range | <a href="#">Part</a> |
| <a href="#">Book</a>    | parts   | range | <a href="#">Part</a> |
| <a href="#">Title</a>   | parts   | range | <a href="#">Part</a> |
| <a href="#">Level</a>   | parts   | range | <a href="#">Part</a> |

#### 5.3.5 Klasse: Chapter

*Kapitel-Ebene eines Erlasses (akn:chapter). Erlaubte Kinder: subchapter, section, subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-ch). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ch).*

##### 5.3.5.1 Attribute

| Name | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld  | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001,                                                                                                |

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | FLX-HD-002, FLX-HD-003).<br>Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005). |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                          |
| subchapters | * <a href="#">Subchapter</a>   | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).                                                                                                                                                                                         |
| sections    | * <a href="#">Section</a>      | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                                                                                                                                               |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                                                       |
| levels      | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                                                        |
| articles    | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                                                 |

### 5.3.5.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot  | Rolle | Element                 |
|-------------------------|----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | chapters | range | <a href="#">Chapter</a> |
| <a href="#">Book</a>    | chapters | range | <a href="#">Chapter</a> |
| <a href="#">Title</a>   | chapters | range | <a href="#">Chapter</a> |
| <a href="#">Part</a>    | chapters | range | <a href="#">Chapter</a> |
| <a href="#">Level</a>   | chapters | range | <a href="#">Chapter</a> |

### 5.3.6 Klasse: Subchapter

*Unterkapitel-Ebene (akn:subchapter). Erlaubte Kinder: section, subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-sh). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-sh).*

#### 5.3.6.1 Attribute

| Name | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld  | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Numerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                        |

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005). |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).              |
| sections    | * <a href="#">Section</a>      | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                                                                                                                   |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                           |
| levels      | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                            |
| articles    | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                     |

### 5.3.6.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot     | Rolle | Element                    |
|-------------------------|-------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |
| <a href="#">Book</a>    | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |
| <a href="#">Title</a>   | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |
| <a href="#">Part</a>    | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |
| <a href="#">Chapter</a> | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |
| <a href="#">Level</a>   | subchapters | range | <a href="#">Subchapter</a> |

### 5.3.7 Klasse: Section

*Abschnitt-Ebene (akn:section). Erlaubte Kinder: subsection, level, sowie direkt article (FLX-HR-001-sc). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-sc).*

#### 5.3.7.1 Attribute

| Name    | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld     | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading).                                                                                                                                                                                                                          |

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                | Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                       |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006). |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>   | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                              |
| levels      | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                               |
| articles    | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                        |

### 5.3.7.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot  | Rolle | Element                 |
|----------------------------|----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">ActBody</a>    | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Book</a>       | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Title</a>      | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Part</a>       | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Chapter</a>    | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Subchapter</a> | sections | range | <a href="#">Section</a> |
| <a href="#">Level</a>      | sections | range | <a href="#">Section</a> |

### 5.3.8 Klasse: Subsection

*Unterabschnitt-Ebene (akn:subsection). Erlaubte Kinder: level, sowie direkt article (FLX-HR-001-ss). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-ss).*

#### 5.3.8.1 Attribute

| Name    | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld     | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br                                                                                                                                                                                |



| Name       | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                | enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                                 |
| subheading | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006). |
| levels     | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                               |
| articles   | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                        |

### 5.3.8.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot     | Rolle | Element                    |
|----------------------------|-------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">ActBody</a>    | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Book</a>       | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Title</a>      | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Part</a>       | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Chapter</a>    | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Subchapter</a> | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Section</a>    | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |
| <a href="#">Level</a>      | subsections | range | <a href="#">Subsection</a> |

### 5.3.9 Klasse: Level

Transparente Strukturebene (akn:level). Ein level ist 'transparent': erlaubte Kinder entsprechen denen des nächsten nicht-level-Vorfahren (FLX-HR-001-iv). Ein level mit akn:content ist nur erlaubt, wenn der Inhalt ein Änderungselement (akn:mod) enthält (FLX-HR-003). fedlex:role='marginal' kennzeichnet es als Randnote (FLX-XF-004). Benötigt eindeutiges @eld (FLX-HR-002-iv, FLX-HR-004).

#### 5.3.9.1 Attribute

| Name | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld  | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |

| Name        | Kardinalität und Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a>      | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005). |
| subheading  | 0..1 <a href="#">MixedText</a>      | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).              |
| fedlex_role | 0..1 <a href="#">FedlexRoleEnum</a> | Wenn gesetzt, muss der Wert 'marginal' sein (FLX-XF-004). Der Wert 'reference' ist bei level nicht erlaubt; er ist für subheading reserviert (FLX-XF-005).                                              |
| content_ref | 0..1 <a href="#">Content</a>        | Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).                                                                                                                                                  |
| books       | * <a href="#">Book</a>              | Buch-Kindelemente (akn:book).                                                                                                                                                                           |
| titles      | * <a href="#">Title</a>             | Titel-Kindelemente (akn:title).                                                                                                                                                                         |
| parts       | * <a href="#">Part</a>              | Teil-Kindelemente (akn:part).                                                                                                                                                                           |
| chapters    | * <a href="#">Chapter</a>           | Kapitel-Kindelemente (akn:chapter).                                                                                                                                                                     |
| subchapters | * <a href="#">Subchapter</a>        | Unterkapitel-Kindelemente (akn:subchapter).                                                                                                                                                             |
| sections    | * <a href="#">Section</a>           | Abschnitt-Kindelemente (akn:section).                                                                                                                                                                   |
| subsections | * <a href="#">Subsection</a>        | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subsection).                                                                                                                                                           |
| articles    | * <a href="#">Article</a>           | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                     |

### 5.3.9.2 Verwendungen

| Verwendet von                | Im Slot | Rolle | Element               |
|------------------------------|---------|-------|-----------------------|
| <a href="#">ActBody</a>      | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Book</a>         | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Title</a>        | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Part</a>         | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Chapter</a>      | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Subchapter</a>   | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Section</a>      | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Subsection</a>   | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Transitional</a> | levels  | range | <a href="#">Level</a> |
| <a href="#">Proviso</a>      | levels  | range | <a href="#">Level</a> |

## 5.4 Artikel und Absätze

### 5.4.1 Klasse: Article

Ein Artikel, die primäre legislative Einheit (akn:article). Constraints (FLX-ART-\*): - akn:num ist obligatorisch (FLX-ART-001) - nur Überschriften-Elemente (num, heading, subheading) sowie akn:paragraph und akn:subdivision sind als Kinder erlaubt (FLX-ART-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-ART-003)

#### 5.4.1.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld          | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizierer im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num          | 1 <a href="#">MixedText</a>    | Die Artikelnummer (z.B. 'Art. 1'). In jedem Artikel obligatorisch (FLX-ART-001).                                                                                                                                                                                              |
| heading      | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                       |
| subheading   | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                                                                    |
| paragraphs   | * <a href="#">Paragraph</a>    | Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.                                                                                                                                                                                            |
| subdivisions | * <a href="#">Subdivision</a>  | Unterabschnitt-Kindelemente (akn:subdivision) innerhalb eines Artikels.                                                                                                                                                                                                       |

#### 5.4.1.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot  | Rolle | Element                 |
|----------------------------|----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">ActBody</a>    | articles | range | <a href="#">Article</a> |
| <a href="#">Book</a>       | articles | range | <a href="#">Article</a> |
| <a href="#">Title</a>      | articles | range | <a href="#">Article</a> |
| <a href="#">Part</a>       | articles | range | <a href="#">Article</a> |
| <a href="#">Chapter</a>    | articles | range | <a href="#">Article</a> |
| <a href="#">Subchapter</a> | articles | range | <a href="#">Article</a> |
| <a href="#">Section</a>    | articles | range | <a href="#">Article</a> |
| <a href="#">Subsection</a> | articles | range | <a href="#">Article</a> |
| <a href="#">Level</a>      | articles | range | <a href="#">Article</a> |

| Verwendet von                | Im Slot  | Rolle | Element                 |
|------------------------------|----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Transitional</a> | articles | range | <a href="#">Article</a> |
| <a href="#">Proviso</a>      | articles | range | <a href="#">Article</a> |

#### 5.4.2 Klasse: Subdivision

Ein Unterabschnitt in einem Artikel, der zusammengehörige Absätze gruppiert (akn:subdivision). Constraints (FLX-SD-\*): - nur Überschriften-Elemente und akn:paragraph als Kinder erlaubt (FLX-SD-001) - nur als direktes Kind von akn:article erlaubt, keine Verschachtelung (FLX-SD-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-SD-003)\_

##### 5.4.2.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld        | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num        | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading    | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| subheading | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Unterüberschrift für ein Strukturelement (akn:subheading). fedlex:role='reference' kennzeichnet es als Referenzüberschrift (FLX-XF-005). Maximal eine subheading pro Element (FLX-HD-006).                                                                                  |
| paragraphs | * <a href="#">Paragraph</a>    | Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.                                                                                                                                                                                          |

##### 5.4.2.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot      | Rolle | Element                     |
|-------------------------|--------------|-------|-----------------------------|
| <a href="#">Article</a> | subdivisions | range | <a href="#">Subdivision</a> |

#### 5.4.3 Klasse: Paragraph

Ein Absatz innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts (akn:paragraph). Constraints (FLX-PR-\*): - nur Überschriften-Elemente und akn:content als Kinder erlaubt (FLX-PR-001) - nur als direktes Kind von akn:article oder akn:subdivision erlaubt (FLX-PR-002) - benötigt eindeutiges @eld (FLX-PR-003)\_

#### 5.4.3.1 Attribute

| Name        | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld         | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num         | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading     | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| content_ref | 0..1 <a href="#">Content</a>   | Inhaltselement innerhalb eines Absatzes (akn:content).                                                                                                                                                                                                                      |

#### 5.4.3.2 Verwendungen

| Verwendet von                | Im Slot    | Rolle | Element                   |
|------------------------------|------------|-------|---------------------------|
| <a href="#">Article</a>      | paragraphs | range | <a href="#">Paragraph</a> |
| <a href="#">Subdivision</a>  | paragraphs | range | <a href="#">Paragraph</a> |
| <a href="#">Transitional</a> | paragraphs | range | <a href="#">Paragraph</a> |
| <a href="#">Proviso</a>      | paragraphs | range | <a href="#">Paragraph</a> |

#### 5.4.4 Klasse: Transitional

Eine Übergangsbestimmung im Hauptteil eines Erlasses (akn:transitional). Als Hauptteil-Element auf oberster Ebene erlaubt (FLX-BD-001). Struktur wie Artikel.

##### 5.4.4.1 Attribute

| Name | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld  | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num  | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor                                                                                                                                           |

| Name       | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heading    | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005). |
| levels     | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                            |
| articles   | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                     |
| paragraphs | * <a href="#">Paragraph</a>    | Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.                                                                                                                      |

#### 5.4.4.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot       | Rolle | Element                      |
|-------------------------|---------------|-------|------------------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | transitionals | range | <a href="#">Transitional</a> |

#### 5.4.5 Klasse: Proviso

*Ein Vorbehalt im Hauptteil eines Erlasses (akn:proviso). Als Hauptteil-Element auf oberster Ebene erlaubt (FLX-BD-001). Erscheint typischerweise nach den Hauptartikeln.*

##### 5.4.5.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld        | 1 <a href="#">EldType</a>      | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num        | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| heading    | 0..1 <a href="#">MixedText</a> | Überschrift für ein Strukturelement (akn:heading). Kann Inline-Markup einschliesslich akn:br enthalten (FLX-TXT-001: br in Überschriften erlaubt). Muss vor subheading stehen (FLX-HD-004, FLX-HD-005).                                                                     |
| levels     | * <a href="#">Level</a>        | Transparente Level-Kindelemente (akn:level).                                                                                                                                                                                                                                |
| articles   | * <a href="#">Article</a>      | Artikel-Kindelemente (akn:article).                                                                                                                                                                                                                                         |
| paragraphs | * <a href="#">Paragraph</a>    | Absatz-Kindelemente (akn:paragraph) innerhalb eines Artikels oder Unterabschnitts.                                                                                                                                                                                          |

### 5.4.5.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot  | Rolle | Element                 |
|-------------------------|----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">ActBody</a> | provisos | range | <a href="#">Proviso</a> |

## 5.5 Blockinhalte

Auf der untersten Ebene stehen die Inhaltsblöcke: Absätze, Listen und Tabellen.

### 5.5.1 Klasse: Content

*Der Inhalt eines Absatzes (akn:content). Enthält Block-Elemente: akn:p (Fliesstext), akn:blockList (Aufzählungen), akn:table. Wenn in einem akn:level, muss ein akn:mod-Element enthalten sein (FLX-HR-003).*

#### 5.5.1.1 Attribute

| Name             | Kardinalität und Wertebereich    | Beschreibung                                                |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| block_paragraphs | * <a href="#">BlockParagraph</a> | Block-Absatz-Elemente (akn:p) innerhalb von Content.        |
| block_lists      | * <a href="#">BlockList</a>      | Auflistungs-Elemente (akn:blockList) innerhalb von Content. |
| tables           | * <a href="#">Table</a>          | Tabellen-Elemente (akn:table) innerhalb von Content.        |

#### 5.5.1.2 Verwendungen

| Verwendet von             | Im Slot     | Rolle | Element                 |
|---------------------------|-------------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Level</a>     | content_ref | range | <a href="#">Content</a> |
| <a href="#">Paragraph</a> | content_ref | range | <a href="#">Content</a> |

### 5.5.2 Klasse: BlockParagraph

*Ein Fliesstext-Absatz in Content (akn:p). Kann gemischten Inhalt mit Inline-Markup enthalten (XmlContent-Typ). Hinweis: akn:br ist hier nicht erlaubt, nur in Überschriften (FLX-TXT-001).*

#### 5.5.2.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |

#### 5.5.2.2 Verwendungen

| Verwendet von                 | Im Slot          | Rolle | Element                        |
|-------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|
| <a href="#">Preamble</a>      | block_paragraphs | range | <a href="#">BlockParagraph</a> |
| <a href="#">Content</a>       | block_paragraphs | range | <a href="#">BlockParagraph</a> |
| <a href="#">BlockListItem</a> | block_paragraphs | range | <a href="#">BlockParagraph</a> |
| <a href="#">TableCell</a>     | block_paragraphs | range | <a href="#">BlockParagraph</a> |

| Verwendet von                 | Im Slot          | Rolle | Element                        |
|-------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|
| <a href="#">AuthorialNote</a> | block_paragraphs | range | <a href="#">BlockParagraph</a> |

### 5.5.3 Klasse: BlockList

Eine Auflistung von nummerierten oder buchstabierten Punkten (akn:blockList), optional eingeleitet durch ein akn:listIntroduction-Element.

#### 5.5.3.1 Attribute

| Name              | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld               | 0..1 <a href="#">EldType</a>    | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| list_introduction | 0..1 <a href="#">MixedText</a>  | Optionalen Einleitungstext vor einer Auflistung (akn:listIntroduction).                                                                                                                                                                                                     |
| items             | * <a href="#">BlockListItem</a> | Punkte einer Auflistung (akn:item).                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 5.5.3.2 Verwendungen

| Verwendet von                 | Im Slot     | Rolle | Element                   |
|-------------------------------|-------------|-------|---------------------------|
| <a href="#">Content</a>       | block_lists | range | <a href="#">BlockList</a> |
| <a href="#">BlockListItem</a> | block_lists | range | <a href="#">BlockList</a> |
| <a href="#">TableCell</a>     | block_lists | range | <a href="#">BlockList</a> |

### 5.5.4 Klasse: BlockListItem

Ein einzelner Punkt in einer Auflistung (akn:item). Trägt ein num-Label und Block-Inhalt direkt: Fliesstext-Absätze (akn:p) und optional verschachtelte Listen.

#### 5.5.4.1 Attribute

| Name             | Kardinalität und Wertebereich    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld              | 0..1 <a href="#">EldType</a>     | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| num              | 0..1 <a href="#">MixedText</a>   | Nummerierungselement für ein Strukturelement oder einen Artikel (akn:num). Bei Artikeln obligatorisch (FLX-ART-001). num muss vor heading und subheading stehen (FLX-HD-001, FLX-HD-002, FLX-HD-003).                                                                       |
| block_paragraphs | * <a href="#">BlockParagraph</a> | Block-Absatz-Elemente (akn:p) innerhalb von                                                                                                                                                                                                                                 |



| Name        | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             |                               | Content.                                                    |
| block_lists | * <a href="#">BlockList</a>   | Auflistungs-Elemente (akn:blockList) innerhalb von Content. |

#### 5.5.4.2 Verwendungen

| Verwendet von             | Im Slot | Rolle | Element                       |
|---------------------------|---------|-------|-------------------------------|
| <a href="#">BlockList</a> | items   | range | <a href="#">BlockListItem</a> |

#### 5.5.5 Klasse: Table

*Ein Tabellen-Element innerhalb von Content (akn:table). Enthält Zeilen (akn:tr) mit Zellen (akn:td). Entspricht dem HTML-Tabellenmodell.*

##### 5.5.5.1 Attribute

| Name       | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                  |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| border     | 0..1 String                   | Das @border-Attribut auf akn:table (HTML-artige Darstellung). |
| table_rows | * <a href="#">TableRow</a>    | Zeilen in einer Tabelle (akn:tr).                             |

##### 5.5.5.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot | Rolle | Element               |
|-------------------------|---------|-------|-----------------------|
| <a href="#">Content</a> | tables  | range | <a href="#">Table</a> |

#### 5.5.6 Klasse: TableRow

*Eine Zeile in einer AkomaNtoso-Tabelle (akn:tr).*

##### 5.5.6.1 Attribute

| Name        | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                            |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| table_cells | * <a href="#">TableCell</a>   | Zellen in einer Tabellenzeile (akn:td). |

##### 5.5.6.2 Verwendungen

| Verwendet von         | Im Slot    | Rolle | Element                  |
|-----------------------|------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Table</a> | table_rows | range | <a href="#">TableRow</a> |

#### 5.5.7 Klasse: TableCell

*Eine Zelle in einer Tabellenzeile (akn:td). Enthält Block-Inhalt: Fliesstext-Absätze (akn:p) und Auflistungen (akn:blockList).*

##### 5.5.7.1 Attribute

| Name                       | Kardinalität und Wertebereich    | Beschreibung                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| colspan                    | 0..1 String                      | Das @colspan-Attribut auf akn:td (HTML-artige Darstellung).                               |
| block_paragraphs           | * <a href="#">BlockParagraph</a> | Block-Absatz-Elemente (akn:p) innerhalb von                                               |
| eCH registered association |                                  | <a href="http://www.ech.ch">www.ech.ch</a> / <a href="mailto:info@ech.ch">info@ech.ch</a> |

| Name        | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             |                               | Content.                                                    |
| block_lists | * <a href="#">BlockList</a>   | Auflistungs-Elemente (akn:blockList) innerhalb von Content. |

#### 5.5.7.2 Verwendungen

| Verwendet von            | Im Slot     | Rolle | Element                   |
|--------------------------|-------------|-------|---------------------------|
| <a href="#">TableRow</a> | table_cells | range | <a href="#">TableCell</a> |

## 6 Textauszeichnung

Innerhalb eines Absatzes, einer Überschrift, einer Nummer oder einer Tabellenzelle steht Text nicht für sich: Er ist mit Verweisen, Hervorhebungen, Fussnoten und Platzhaltern durchsetzt, und zwar in der Reihenfolge, in der er gelesen wird. Dieser gemischte Inhalt wird nicht als undurchsichtige Zeichenkette abgelegt, sondern als geordnete Liste eigener Klassen. Ein Textstück und ein Auszeichnungselement sind dabei gleichrangige Geschwister — dafür steht `TextRun`, der einen reinen Zeichenlauf trägt.

Diese Modellierung ist aufwendiger als ein einzelnes Textfeld, aber sie ist die Voraussetzung dafür, dass ein Verweis auf einen anderen Erlass maschinell auffindbar bleibt und eine Fussnote ihren eigenen Inhalt behält, statt im Fliesstext aufzugehen.

### 6.1.1 Klasse: `MixedText`

*Wiederverwendbarer Halter für gemischten Inhalt: eine geordnete Folge aus Text und Inline-Markup. Range für `num`, `heading`, `subheading`, `listIntroduction`, `docTitle`; der umschliessende Elementname kommt vom referenzierenden Slot.*

#### 6.1.1.1 Attribute

| Name                        | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>eld</code>            | 0..1 <code>EldType</code>     | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument ( <code>@eld</code> ). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. <code>'ti_1'</code> , <code>'ch_1'</code> , <code>'art_1'</code> , <code>'art_1-para_1'</code> . |
| <code>inline_content</code> | * <code>InlineElement</code>  | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen ( <code>InlineElement</code> -Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt.                                                                                                                                              |

#### 6.1.1.2 Verwendungen

| Verwendet von         | Im Slot                 | Rolle | Element                |
|-----------------------|-------------------------|-------|------------------------|
| <code>PrefaceP</code> | <code>doc_title</code>  | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Book</code>     | <code>num</code>        | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Book</code>     | <code>heading</code>    | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Book</code>     | <code>subheading</code> | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Title</code>    | <code>num</code>        | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Title</code>    | <code>heading</code>    | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Title</code>    | <code>subheading</code> | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Part</code>     | <code>num</code>        | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Part</code>     | <code>heading</code>    | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Part</code>     | <code>subheading</code> | range | <code>MixedText</code> |
| <code>Chapter</code>  | <code>num</code>        | range | <code>MixedText</code> |

| Verwendet von | Im Slot           | Rolle | Element   |
|---------------|-------------------|-------|-----------|
| Chapter       | heading           | range | MixedText |
| Chapter       | subheading        | range | MixedText |
| Subchapter    | num               | range | MixedText |
| Subchapter    | heading           | range | MixedText |
| Subchapter    | subheading        | range | MixedText |
| Section       | num               | range | MixedText |
| Section       | heading           | range | MixedText |
| Section       | subheading        | range | MixedText |
| Subsection    | num               | range | MixedText |
| Subsection    | heading           | range | MixedText |
| Subsection    | subheading        | range | MixedText |
| Level         | num               | range | MixedText |
| Level         | heading           | range | MixedText |
| Level         | subheading        | range | MixedText |
| Article       | num               | range | MixedText |
| Article       | heading           | range | MixedText |
| Article       | subheading        | range | MixedText |
| Subdivision   | num               | range | MixedText |
| Subdivision   | heading           | range | MixedText |
| Subdivision   | subheading        | range | MixedText |
| Paragraph     | num               | range | MixedText |
| Paragraph     | heading           | range | MixedText |
| Transitional  | num               | range | MixedText |
| Transitional  | heading           | range | MixedText |
| Proviso       | num               | range | MixedText |
| Proviso       | heading           | range | MixedText |
| BlockList     | list_introduction | range | MixedText |
| BlockListItem | num               | range | MixedText |

### 6.1.2 Klasse: InlineElement

*Abstrakte Basis für ein modelliertes Inline-Markup-Element in gemischtem Inhalt.*

#### 6.1.2.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| element_type | 0..1 String                   | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. |

#### 6.1.2.2 Verwendungen

| Verwendet von  | Im Slot        | Rolle | Element       |
|----------------|----------------|-------|---------------|
| BlockParagraph | inline_content | range | InlineElement |

eCH registered association

[www.ech.ch](http://www.ech.ch) / [info@ech.ch](mailto:info@ech.ch)

| Verwendet von               | Im Slot        | Rolle | Element                       |
|-----------------------------|----------------|-------|-------------------------------|
| <a href="#">MixedText</a>   | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Ref</a>         | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">B</a>           | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">I</a>           | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Sup</a>         | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Span</a>        | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Inline</a>      | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |
| <a href="#">Placeholder</a> | inline_content | range | <a href="#">InlineElement</a> |

### 6.1.3 Klasse: TextRun

*Ein einfacher Textabschnitt in gemischtem Inhalt. Wird als Textknoten eines mixed-complexType ausgegeben, nicht als Element.*

#### 6.1.3.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                         |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| text         | 0..1 String                   | Die Zeichendaten eines TextRun; wird als Textknoten in gemischtem Inhalt ausgegeben.                 |
| element_type | 0..1 String                   | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a> |

### 6.1.4 Klasse: Ref

*Eine Inline-Referenz (akn:ref). Trägt @href, und bei internen SR-Querverweisen die Fedlex-Erweiterungsattribute fedlex:rs und fedlex:rs-uri.*

#### 6.1.4.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| href           | 0..1 String                     | URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.                                                                                                          |
| fedlex_rs      | 0..1 String                     | Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:rs auf akn:ref: die SR-Nummer des referenzierten Erlasses (z.B. '641.20').                                                                          |
| fedlex_rs_uri  | 0..1 <a href="#">ELIURI</a>     | Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:rs-uri auf akn:ref: die ELI-URI des SR-Eintrags des referenzierten Erlasses.                                                                        |
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                                                                   |

### 6.1.5 Klasse: AuthorialNote

Eine Fussnote des Autors (akn:authorialNote). Rekursiv in Block-Inhalt: enthält ein oder mehrere akn:p-Absätze, die selbst Inline-Inhalt tragen.

#### 6.1.5.1 Attribute

| Name             | Kardinalität und Wertebereich    | Beschreibung                                                                                         |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| block_paragraphs | * <a href="#">BlockParagraph</a> | Block-Absatz-Elemente (akn:p) innerhalb von Content.                                                 |
| element_type     | 0..1 String                      | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a> |

### 6.1.6 Klasse: Inline

Ein benanntes präsentrationsbezogenes Inline (akn:inline), z.B. name='man-font-style-normal'.

#### 6.1.6.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_attr      | 0..1 String                     | Das @name-Attribut auf akn:inline, z.B. 'man-font-style-normal'.                                                                                                                       |
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                                                                   |

### 6.1.7 Klasse: Placeholder

Ein Platzhalter für entfernten Inhalt (akn:placeholder) mit dem Erweiterungsattribut fedlex:message (z.B. 'E40S10-TAB').

#### 6.1.7.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fedlex_message | 0..1 String                     | Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:message auf akn:placeholder, das entfernten Inhalt kennzeichnet (z.B. 'E40S10-TAB').                                                                |
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                                                                   |

### 6.1.8 Klasse: Span

*Generischer Inline-Bereich (akn:span).*

#### 6.1.8.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                                                                   |

### 6.1.9 Klasse: B

*Fett-Inline-Markup (akn:b).*

#### 6.1.9.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                                                                   |

### 6.1.10 Klasse: I

*Kursiv-Inline-Markup (akn:i).*

#### 6.1.10.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                                                                   |

### 6.1.11 Klasse: Sup

*Hochgestelltes Inline-Markup (akn:sup).*

#### 6.1.11.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inline_content | * <a href="#">InlineElement</a> | Geordneter gemischter Inhalt: eine Folge aus Textabschnitten und Inline-Markup-Elementen (InlineElement-Subklassen). Die Dokumentreihenfolge wird durch die Listenreihenfolge bewahrt. |
| element_type   | 0..1 String                     | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a>                                                                                   |

#### 6.1.12 Klasse: Br

*Ein Zeilenumbruch (akn:br). In der (derzeit deaktivierten) Regel FLX-TXT-001 ist br auf Überschriften-Elemente beschränkt.*

##### 6.1.12.1 Attribute

| Name         | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                         |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| element_type | 0..1 String                   | Typ-Diskriminator für die konkrete InlineElement-Subklasse. Vererbung: <a href="#">InlineElement</a> |

### 6.2 Typ: XmlContent

*Gemischter XML-Inhalt: Text mit optionalem Inline-Markup. Erlaubte Inline-Elemente: akn:ref, akn:span, akn:b, akn:i, akn:sup, akn:authorialNote, akn:mod, akn:ins, akn:del. Hinweis: akn:br ist nur in Überschriften-Elementen erlaubt (FLX-TXT-001).*

URI: [xsd:string](#)

#### 6.2.1 Typ-Eigenschaften

| Eigenschaft | Wert                       |
|-------------|----------------------------|
| Base        | str                        |
| Type URI    | <a href="#">xsd:string</a> |



## 7 Metadaten

Der Metadatenblock `akn:meta` versammelt alles, was ein Dokument beschreibt, ohne Teil seines Textes zu sein: die FRBR-Identifikation (siehe Kapitel Identifikation) und die Referenzen auf die beteiligten Stellen und Rollen.

### 7.1.1 Klasse: ActMeta

*Metadaten-Abschnitt des Erlasses (akn:meta). Enthält die FRBR-Identifikation (Work-, Expression-, Manifestations-Ebene) sowie benannte Referenz-Definitionen.*

#### 7.1.1.1 Attribute

| Name               | Kardinalität und Wertebereich       | Beschreibung                                         |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| identification_ref | 0..1 <a href="#">Identification</a> | FRBR-Identifikationsblock (akn:identification).      |
| references_ref     | 0..1 <a href="#">References</a>     | Referenzen-Abschnitt der Metadaten (akn:references). |

#### 7.1.1.2 Verwendungen

| Verwendet von       | Im Slot | Rolle | Element                 |
|---------------------|---------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Act</a> | meta    | range | <a href="#">ActMeta</a> |

## 7.2 Referenzen auf Akteure und Rollen

Personen, Organisationen und Rollen werden nicht im Text selbst beschrieben, sondern einmal im Abschnitt `akn:references` deklariert; die Elemente des Dokuments verweisen anschliessend über einen dokumentinternen Anker darauf (`href="#ch.bk"`). So bleibt die Angabe an einer Stelle, auch wenn sie im Dokument mehrfach vorkommt.

### 7.2.1 Klasse: References

*Benannte Referenz-Definitionen für das gesamte Dokument (akn:references). Definiert Organisationen, Rollen und andere Entitäten, die über Anker (@href='#eld') referenziert werden.*

#### 7.2.1.1 Attribute

| Name              | Kardinalität und Wertebereich     | Beschreibung                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| source            | 0..1 <a href="#">AnchorRef</a>    | Anker-Referenz auf die verantwortliche Organisation (@source), z.B. '#ch.bk'. |
| tlc_organizations | * <a href="#">TLCOrganization</a> | Benannte Organisations-Referenzen im Dokument (akn:TLCOrganization).          |
| tlc_roles         | * <a href="#">TLCRole</a>         | Benannte Rollen-Referenzen im Dokument (akn:TLCRole).                         |
| tlc_references    | * <a href="#">TLCReference</a>    | Generische benannte Referenzen im Dokument (akn:TLCReference).                |

#### 7.2.1.2 Verwendungen

| Verwendet von           | Im Slot        | Rolle | Element                    |
|-------------------------|----------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">ActMeta</a> | references_ref | range | <a href="#">References</a> |

## 7.2.2 Klasse: TLCOrganization

Eine benannte Organisation als Referenz im Dokument (akn:TLCOrganization). Beispiel: die Bundeskanzlei (ch.bk).

### 7.2.2.1 Attribute

| Name    | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld     | 0..1 <a href="#">EldType</a>  | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| href    | 0..1 String                   | URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.                                                                                                                                                                                               |
| show_as | 0..1 String                   | Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).                                                                                                                                                                                                                    |

### 7.2.2.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot           | Rolle | Element                         |
|----------------------------|-------------------|-------|---------------------------------|
| <a href="#">References</a> | tlc_organizations | range | <a href="#">TLCOrganization</a> |

## 7.2.3 Klasse: TLCRole

Eine benannte Rolle als Referenz im Dokument (akn:TLCRole). Beispiele: publisher, rightsHolder.

### 7.2.3.1 Attribute

| Name    | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld     | 0..1 <a href="#">EldType</a>  | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| href    | 0..1 String                   | URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.                                                                                                                                                                                               |
| show_as | 0..1 String                   | Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).                                                                                                                                                                                                                    |

### 7.2.3.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot   | Rolle | Element                 |
|----------------------------|-----------|-------|-------------------------|
| <a href="#">References</a> | tlc_roles | range | <a href="#">TLCRole</a> |

## 7.2.4 Klasse: TLCReference

Eine generische benannte Referenz im Dokument (akn:TLCReference). Für Referenzen, die nicht TLCOrganization oder TLCRole entsprechen.

### 7.2.4.1 Attribute

| Name      | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eld       | 0..1 <a href="#">EldType</a>  | Eindeutiger Element-Identifizier im Dokument (@eld). Vom Fedlex Schematron gefordert bei allen Hierarchieelementen, Artikeln, Unterabschnitten und Absätzen. Folgt der AKN-eld-Namenskonvention (hierarchische Pfadnotation), z.B. 'ti_1', 'ch_1', 'art_1', 'art_1-para_1'. |
| name_attr | 0..1 String                   | Das @name-Attribut auf akn:inline, z.B. 'man-font-style-normal'.                                                                                                                                                                                                            |
| href      | 0..1 String                   | URI-Referenz (@href), für Links zu Organisationen, Rollen oder externen URIs.                                                                                                                                                                                               |
| show_as   | 0..1 String                   | Lesbare Anzeigebezeichnung einer TLC-Referenz (@showAs).                                                                                                                                                                                                                    |

### 7.2.4.2 Verwendungen

| Verwendet von              | Im Slot        | Rolle | Element                      |
|----------------------------|----------------|-------|------------------------------|
| <a href="#">References</a> | tlc_references | range | <a href="#">TLCReference</a> |

## 7.2.5 Enum: FedlexRoleEnum

Erlaubte Werte für das Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:role (FLX-XF-003). 'marginal' nur bei akn:level-Elementen (FLX-XF-004). 'reference' nur bei akn:subheading-Elementen (FLX-XF-005).

URI: [laws:FedlexRoleEnum](#)

### 7.2.5.1 Zulässige Werte

| Wert      | Beschreibung                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marginal  | Kennzeichnet ein level als Randnote. Nur bei akn:level erlaubt (FLX-XF-004).                             |
| reference | Kennzeichnet eine Unterüberschrift als Referenzüberschrift. Nur bei akn:subheading erlaubt (FLX-XF-005). |

## 7.3 Werte, Sprache und Format

Mehrere AKN-Elemente tragen ihren Inhalt nicht als Text, sondern in einem Attribut — value, href, language oder format. Dafür stehen eigene kleine Klassen, damit die Attributform im Modell sichtbar bleibt.

### 7.3.1 Klasse: ValueType

Einfacher Halter mit einem einzelnen @value-Attribut (AKN valueType). Wiederverwendet für FRBRcountry, FRBRnumber, FRBRauthoritative usw.

### 7.3.1.1 Attribute

| Name  | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                    |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| value | 0..1 String                   | Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet. |

### 7.3.1.2 Verwendungen

| Verwendet von            | Im Slot            | Rolle | Element                   |
|--------------------------|--------------------|-------|---------------------------|
| <a href="#">FRBRWork</a> | frbr_country       | range | <a href="#">ValueType</a> |
| <a href="#">FRBRWork</a> | frbr_number        | range | <a href="#">ValueType</a> |
| <a href="#">FRBRWork</a> | frbr_authoritative | range | <a href="#">ValueType</a> |

## 7.3.2 Klasse: UriValueType

Halter mit einem @value-Attribut vom Typ ELI-URI (AKN valueType). Wiederverwendet für FRBRthis und FRBRuri.

### 7.3.2.1 Attribute

| Name      | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                   |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| value_uri | 0..1 <a href="#">ELIURI</a>   | Ein @value-Attribut vom Typ ELI-URI (akn:FRBRthis/@value, akn:FRBRuri/@value). |

### 7.3.2.2 Verwendungen

| Verwendet von                     | Im Slot   | Rolle | Element                      |
|-----------------------------------|-----------|-------|------------------------------|
| <a href="#">FRBRWork</a>          | frbr_this | range | <a href="#">UriValueType</a> |
| <a href="#">FRBRWork</a>          | frbr_uri  | range | <a href="#">UriValueType</a> |
| <a href="#">FRBRExpression</a>    | frbr_this | range | <a href="#">UriValueType</a> |
| <a href="#">FRBRExpression</a>    | frbr_uri  | range | <a href="#">UriValueType</a> |
| <a href="#">FRBRManifestation</a> | frbr_this | range | <a href="#">UriValueType</a> |
| <a href="#">FRBRManifestation</a> | frbr_uri  | range | <a href="#">UriValueType</a> |

## 7.3.3 Klasse: LanguageType

Halter mit einem einzelnen @language-Attribut (akn:FRBRlanguage).

### 7.3.3.1 Attribute

| Name           | Kardinalität und Wertebereich             | Beschreibung                                            |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| language_value | 0..1 <a href="#">DocumentLanguageEnum</a> | Das @language-Attribut von akn:FRBRlanguage, z.B. 'de'. |

### 7.3.3.2 Verwendungen

| Verwendet von                  | Im Slot       | Rolle | Element                      |
|--------------------------------|---------------|-------|------------------------------|
| <a href="#">FRBRExpression</a> | frbr_language | range | <a href="#">LanguageType</a> |

### 7.3.4 Klasse: FormatType

*Halter für akn:FRBRformat: ein @value (typischerweise 'xml') plus das optionale Erweiterungsattribut fedlex:generator (FLX-XF-002).*

#### 7.3.4.1 Attribute

| Name             | Kardinalität und Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value            | 0..1 String                   | Generisches Wert-Attribut (@value), in mehreren AkomaNtoso-Elementen verwendet.                                                                                                    |
| fedlex_generator | 0..1 String                   | Fedlex-Erweiterungsattribut fedlex:generator bei akn:FRBRformat[@value='xml']. Identifiziert das Werkzeug, das die XML-Datei erzeugt hat. Nur bei FRBRformat erlaubt (FLX-XF-002). |

#### 7.3.4.2 Verwendungen

| Verwendet von                     | Im Slot     | Rolle | Element                    |
|-----------------------------------|-------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">FRBRManifestation</a> | frbr_format | range | <a href="#">FormatType</a> |

### 7.3.5 Enum: DocumentLanguageEnum

*Sprachcodes für schweizerische Bundesdokumente.*

URI: [laws:DocumentLanguageEnum](#)

#### 7.3.5.1 Zulässige Werte

| Wert | Beschreibung  |
|------|---------------|
| de   | Deutsch       |
| fr   | Französisch   |
| it   | Italienisch   |
| rm   | Rätoromanisch |
| en   | Englisch      |

## 8 Anhang A – Referenzen & Bibliographie

### 8.1 Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte“

Die folgenden Standards der Fachgruppe befinden sich alle in Arbeit; sie werden hier ohne Versionsangabe zitiert.

| Standard | Beschreibung                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eCH-0292 | eCH-0292: Metaprozesse zu politischen Geschäften – gemeinsame Datenelemente:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292</a> |
| eCH-0293 | eCH-0293: Öffentlicher Ratsbetrieb:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0293">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0293</a>                                          |
| eCH-0294 | eCH-0294: Politische Akteure:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0294">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0294</a>                                                |
| eCH-0295 | eCH-0295: Parlamentarische Geschäfte:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295</a>                                        |
| eCH-0297 | eCH-0297: Öffentliche Konsultationen:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297</a>                                        |

### 8.2 Weitere eCH-Standards

| Standard | Beschreibung                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eCH-0122 | E-Government-Architektur Schweiz:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0122">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0122</a>                                                         |
| eCH-0003 | Prozessstandard eCH-Dokumente – Namenskonventionen und Pflichtstruktur der eCH-Standards:<br><a href="https://www.ech.ch/de/ech/ech-0003">https://www.ech.ch/de/ech/ech-0003</a> |

### 8.3 Grundlagenstandards

| Quelle   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKN      | Legal Document Markup Language (LegalDocML) – Akoma Ntoso Version 3.0, OASIS Standard:<br><a href="http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/">http://docs.oasis-open.org/legaldocml/akn-core/v1.0/</a> |
| ELI      | European Legislation Identifier, Europäische Kommission: <a href="https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli">https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli</a>                                            |
| FRBRoo   | FRBRoo – Object Oriented Definition and Mapping of the FRBR, IFLA:<br><a href="http://iflstandards.info/ns/fr/frbr/frbroo/">http://iflstandards.info/ns/fr/frbr/frbroo/</a>                                       |
| RFC 6570 | URI Template, IETF: <a href="https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6570">https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6570</a>                                                                                                   |
| Fedlex   | Systematische Rechtssammlung und ELI-URIs des Bundes:<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch">https://www.fedlex.admin.ch</a>                                                                                    |

---

## 8.4 Quellen und Werkzeuge

Die Prüfregeln dieses Anwendungsprofils stammen aus dem Fedlex-Schematron (AKN-fedlex-\*.sch); die zulässigen Elemente aus dem AKN-3.0-Schema (akomantoso30.xsd). Beide sowie das Referenzmaterial der Fachgruppe liegen im Ordner misc/ dieses Standards.

## 9 Anhang B – Zuordnung zu Akoma Ntoso

Jede Klasse und jeder Slot dieses Standards trägt die Entsprechung im Akoma-Ntoso-Vokabular am Element selbst — als `exact_mappings`, `close_mappings` und die weiteren Mapping-Angaben, die LinkML dafür vorsieht. Die folgende Tabelle ist daraus erzeugt und nicht von Hand geführt; wer eine Klasse an ein anderes Element bindet, ändert das Schema.

Aus derselben Quelle entsteht ein Mapping-Set nach SSSOM (Simple Standard for Sharing Ontology Mappings) als `output/mappings/ech-0296_laws.sssom.tsv`. Es hält zu jeder Zeile fest, wie eng die Entsprechung ist (`exactMatch`, `closeMatch`, `narrowMatch`, `broadMatch`) und worauf sie beruht, und lässt sich mit den Werkzeugen der Mapping Commons prüfen und weiterverarbeiten. Dieselben Angaben stehen als `skos:exactMatch-Tripel` im RDF-Export des Schemas (`output/schema.ttl`).

Die Zuordnung zum European Legislation Identifier steht noch aus. Sie kommt an dieselbe Stelle — als weiterer Eintrag bei den betroffenen Elementen — und erscheint dann ohne weiteres Zutun in dieser Tabelle und im Mapping-Set.

| Element in diesem Standard | Art    | Beziehung  | Entspricht            |
|----------------------------|--------|------------|-----------------------|
| FedlexDocument             | Klasse | exactMatch | akn:akomaNtoso        |
| Act                        | Klasse | exactMatch | akn:act               |
| ActMeta                    | Klasse | exactMatch | akn:meta              |
| Identification             | Klasse | exactMatch | akn:identification    |
| FRBRWork                   | Klasse | exactMatch | akn:FRBRWork          |
| FRBRExpression             | Klasse | exactMatch | akn:FRBRExpression    |
| FRBRManifestation          | Klasse | exactMatch | akn:FRBRManifestation |
| FRBRDate                   | Klasse | exactMatch | akn:FRBRdate          |
| FRBRAuthor                 | Klasse | exactMatch | akn:FRBRauthor        |
| FRBRName                   | Klasse | exactMatch | akn:FRBRname          |
| References                 | Klasse | exactMatch | akn:references        |
| TLCOrganization            | Klasse | exactMatch | akn:TLCOrganization   |
| TLCRole                    | Klasse | exactMatch | akn:TLCRole           |
| TLCReference               | Klasse | exactMatch | akn:TLCReference      |
| Preface                    | Klasse | exactMatch | akn:preface           |
| PrefaceP                   | Klasse | exactMatch | akn:p                 |
| Preamble                   | Klasse | exactMatch | akn:preamble          |
| ActBody                    | Klasse | exactMatch | akn:body              |



| Element in diesem Standard | Art    | Beziehung  | Entspricht        |
|----------------------------|--------|------------|-------------------|
| Book                       | Klasse | exactMatch | akn:book          |
| Title                      | Klasse | exactMatch | akn:title         |
| Part                       | Klasse | exactMatch | akn:part          |
| Chapter                    | Klasse | exactMatch | akn:chapter       |
| Subchapter                 | Klasse | exactMatch | akn:subchapter    |
| Section                    | Klasse | exactMatch | akn:section       |
| Subsection                 | Klasse | exactMatch | akn:subsection    |
| Level                      | Klasse | exactMatch | akn:level         |
| Article                    | Klasse | exactMatch | akn:article       |
| Subdivision                | Klasse | exactMatch | akn:subdivision   |
| Paragraph                  | Klasse | exactMatch | akn:paragraph     |
| Transitional               | Klasse | exactMatch | akn:transitional  |
| Proviso                    | Klasse | exactMatch | akn:proviso       |
| Content                    | Klasse | exactMatch | akn:content       |
| BlockParagraph             | Klasse | exactMatch | akn:p             |
| BlockList                  | Klasse | exactMatch | akn:blockList     |
| BlockListItem              | Klasse | exactMatch | akn:item          |
| Table                      | Klasse | exactMatch | akn:table         |
| TableRow                   | Klasse | exactMatch | akn:tr            |
| TableCell                  | Klasse | exactMatch | akn:td            |
| Ref                        | Klasse | exactMatch | akn:ref           |
| B                          | Klasse | exactMatch | akn:b             |
| I                          | Klasse | exactMatch | akn:i             |
| Sup                        | Klasse | exactMatch | akn:sup           |
| Span                       | Klasse | exactMatch | akn:span          |
| Br                         | Klasse | exactMatch | akn:br            |
| Inline                     | Klasse | exactMatch | akn:inline        |
| Placeholder                | Klasse | exactMatch | akn:placeholder   |
| AuthorialNote              | Klasse | exactMatch | akn:authorialNote |
| preface_paragraphs         | Slot   | exactMatch | akn:p             |
| frbr_this                  | Slot   | exactMatch | akn:FRBRthis      |

| Element in diesem Standard | Art  | Beziehung  | Entspricht            |
|----------------------------|------|------------|-----------------------|
| frbr_uri                   | Slot | exactMatch | akn:FRBRuri           |
| frbr_country               | Slot | exactMatch | akn:FRBRcountry       |
| frbr_number                | Slot | exactMatch | akn:FRBRnumber        |
| frbr_authoritative         | Slot | exactMatch | akn:FRBRauthoritative |
| frbr_language              | Slot | exactMatch | akn:FRBRlanguage      |
| frbr_format                | Slot | exactMatch | akn:FRBRformat        |
| doc_number                 | Slot | exactMatch | akn:docNumber         |
| doc_title                  | Slot | exactMatch | akn:docTitle          |
| num                        | Slot | exactMatch | akn:num               |
| heading                    | Slot | exactMatch | akn:heading           |
| subheading                 | Slot | exactMatch | akn:subheading        |
| list_introduction          | Slot | exactMatch | akn:listIntroduction  |