

eCH-0294 Politische Akteure: Personen, Gruppen und Organe

Name	Politische Akteure: Personen, Gruppen und Organe
eCH-Nummer	eCH-0294
Kategorie	Standard
Reifegrad	Definiert
Version	1.0.0
Status	Vorschlag
Beschluss am	
Ausgabedatum	2026-07-22
Ersetzt Version	
Voraussetzungen	
Beilagen	-
Sprachen	Deutsch (Original) - English (Datamodel)
Autoren	Fachgruppe Politische Geschäfte: Julie Silberstein, Laurence Brandenberger, Daniela Koller, Thomas Roth, Stefan Oderbolz, Fabian Davolio, Orhan Saeedi, Christian Gutknecht, Michael Luggen
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

1 Abstrakt

Der Standard eCH-0294 „Politische Akteure: Personen, Gruppen und Organe“ definiert ein einheitliches Datenmodell zur strukturierten Publikation politischer Akteure in der Schweiz. Er umfasst natürliche Personen, politische Gruppen und Organe, Mitgliedschaften zwischen Personen und Gruppen sowie Interessenbindungen. Ziel ist es, föderal übergreifend vergleichbare, maschinenlesbare und nachnutzbare Informationen bereitzustellen, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Analysefähigkeit politischer Prozesse zu verbessern.

Der Standard richtet sich an öffentliche Stellen aller Staatsebenen, politische Akteure, Medien, Forschung und Öffentlichkeit und schafft eine Grundlage für interoperable politische Informationssysteme in der Schweiz.

2 Inhaltsverzeichnis

1	Abstrakt.....	2
2	Inhaltsverzeichnis.....	3
3	Einleitung.....	5
3.1	Die Standardfamilie „Politische Geschäfte”.....	5
3.2	Abgrenzung zur Fachgruppe „Politische Rechte”.....	5
3.3	Der Standard eCH-0294 – Politische Akteure: Personen, Gruppen und Organe	6
4	Person.....	6
4.1	Klasse: Person.....	7
4.2	Klasse: Name.....	11
4.3	Enum: NameTypeEnum.....	11
4.4	Klasse: LanguageProficiency.....	14
4.5	Klasse: Citizenship.....	15
4.6	Klasse: Gender.....	16
4.7	Enum: GenderCodeEnum.....	16
4.8	Klasse: Occupation.....	17
4.9	Klasse: Training.....	18
4.10	Enum: TrainingTypeEnum.....	19
5	Gruppen und Organe (Groups).....	23
5.1	Klasse: Group.....	23
5.2	Klasse: GroupType.....	28
5.3	Enum: GroupTypeEnum.....	28
6	Mitgliedschaften (Memberships).....	31
6.1	Klasse: Membership.....	31
6.2	Klasse: RoleType.....	33
6.3	Enum: RoleEnum.....	34
6.4	Klasse: ElectoralDistrict.....	34

7	Interessenbindungen (Interest Links).....	36
7.1	Klasse: InterestLink.....	36
7.2	Enum: InterestTypeEnum.....	40
7.3	Enum: LegalFormEnum.....	41
8	Geteilte Elemente.....	45
8.1	Reference Classes.....	45
8.2	Klasse: PersonReference.....	45
8.3	Klasse: GroupReference.....	46
8.4	Mehrfach benutzte Klassen.....	47
8.5	Klasse: Address.....	47
8.6	Enum: AddressTypeEnum.....	48
8.7	Klasse: Contact.....	48

3 Einleitung

3.1 Die Standardfamilie „Politische Geschäfte“

Das politische Geschehen der Schweiz findet auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene statt – in Parlamenten und Gemeindeversammlungen, in Exekutiven und Verwaltungen, in Vernehmlassungen und Konsultationen sowie über die direktdemokratische Mitwirkung der Stimmberechtigten. Die Fachgruppe „Politische Geschäfte“ des Vereins eCH entwickelt dafür eine Familie aufeinander abgestimmter Standards, welche diese Daten föderal übergreifend strukturieren. Die Standards nutzen gemeinsame Datenelemente (eCH-0292) und referenzieren sich gegenseitig über eindeutige Identifikatoren.

Die Familie umfasst:

- **eCH-0292 – Gemeinsame Datenelemente (Meta):** Definiert die übergreifend genutzten Datenelemente und Metaprozesse, auf denen die übrigen Standards aufbauen.
- **eCH-0293 – Öffentlicher Ratsbetrieb (Operations):** Beschreibt den öffentlichen Ratsbetrieb – Sitzungen, Traktanden, Wortmeldungen sowie Abstimmungen und Wahlen.
- **eCH-0294 – Politische Akteure (Actors) – dieser Standard:** Definiert Personen, Gruppen und Organe im politischen Kontext sowie deren Mitgliedschaften und Interessenbindungen. Die übrigen Standards referenzieren diese Akteure über ihre Identifikatoren.
- **eCH-0295 – Parlamentarische Geschäfte (Affairs):** Beschreibt den Lebenszyklus politischer Geschäfte.
- **eCH-0296 – Erlasse und Gesetzestexte (Laws):** Erfasst die Resultate des parlamentarischen Prozesses – die verabschiedeten Gesetze und Erlasse.
- **eCH-0297 – Öffentliche Konsultationen (Consultations):** Strukturiert Vernehmlassungsverfahren, die oft Ausgangspunkt für parlamentarische Geschäfte sind.

Ziel dieser Standardfamilie ist es, eine gemeinsam nutzbare Struktur für politische Daten zu schaffen und Organisationen, die Informationen zu politischen Geschäften veröffentlichen, ein tragfähiges Datenmodell an die Hand zu geben.

3.2 Abgrenzung zur Fachgruppe „Politische Rechte“

Neben der Fachgruppe „Politische Geschäfte“ besteht beim Verein eCH die Fachgruppe „Politische Rechte“. Beide betreffen den politischen Bereich, decken aber unterschiedliche Domänen ab:

- **Politische Geschäfte** (diese Standardfamilie) beschreibt den parlamentarischen und behördlichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess: die Akteure (eCH-0294), den Ratsbetrieb (eCH-0293), die parlamentarischen Geschäfte (eCH-0295), die daraus hervorgehenden Erlasse (eCH-0296) sowie die vorgelagerten Vernehmlassungen (eCH-0297).
- **Politische Rechte** befasst sich mit der Ausübung der politischen Rechte durch die Stimmberechtigten: Stimm- und Wahlregister, die Durchführung von Volksabstimmungen und Wahlen, die elektronische Stimmabgabe (eVoting), Stimmrechtsausweise sowie Abstimmungs- und Wahlergebnisse (u.a. eCH-0045, eCH-0110, eCH-0155, eCH-0157, eCH-0159, eCH-0222, eCH-0228, eCH-0252, eCH-0310).

Berührungspunkte bestehen an zwei Stellen:

- **Abstimmungen und Wahlen:** eCH-0293 erfasst Abstimmungen und Wahlen **innerhalb des Ratsbetriebs** (z.B. namentliche Abstimmungen im Parlament oder die Wahl von Behördenmitgliedern durch den Rat), während Volksabstimmungen und Volkswahlen samt der zugehörigen Register, Durchführung und Ergebnisse von der Fachgruppe „Politische Rechte“ abgedeckt werden.
- **Gewählte Personen:** In den Wahlergebnissen der Fachgruppe „Politische Rechte“ erscheinen Kandidierende und Gewählte. Sobald Personen ein Mandat innehaben, werden sie in eCH-0294 als politische Akteurinnen und Akteure mit ihren Rollen und Mitgliedschaften geführt.

3.3 Der Standard eCH-0294 – Politische Akteure: Personen, Gruppen und Organe

Dieser Standard definiert vier Hauptklassen:

- **Person** – Natürliche Personen im politischen Kontext
- **Group** – Gremien, Parteien, Fraktionen, Räte, Kommissionen, Organisationen etc.
- **Membership** – Verbindung zwischen Personen und Gruppen
- **InterestLink** – Interessenbindungen von Personen

Membership ist das zentrale Bindeglied zwischen Person und Group und hält fest, in welchem Parlament, in welcher Kommission etc. eine Person aktiv ist oder war. InterestLink ermöglicht die Beschreibung von Interessenbindungen.

4 Person

Das Personenschema beschreibt natürliche Personen im politischen Kontext.

- **Stabile Person, zeitlich gültige Merkmale:** Die Person selbst trägt keine zeitliche Gültigkeit, ihre Merkmale hingegen schon – Name, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Beruf und Ausbildung tragen je eigene `valid_from/valid_through`. So bleibt die Identität der Person stabil, während sich einzelne Angaben über die Zeit ändern und die Historie erhalten bleibt (z. B. Namensänderung bei Heirat). Der Wahlkreis ist demgegenüber kein Personenmerkmal: Er hängt an der Membership (`electoral_district`) und erbt deren zeitliche Gültigkeit – ein Wechsel des Wahlkreises bildet sich damit über die jeweilige Mitgliedschaft ab.
- **Anzeigename (`label`) obligatorisch, Namensstruktur (`names`) optional:** Jede Person hat einen kurzen Anzeigenamen. So ist auch bei unvollständigen Angaben immer ein Name vorhanden. Empfohlen wird die Kombination aus amtlichem Namen (`PersonOfficialName`) und Rufname (`PersonCallFirstName`). Über `label_long` können auch akademische Titel abgebildet werden.
- **Namenstypen nach amtlicher Systematik:** Die Namenstypen (`NameTypeEnum`) übernehmen die Systematik der Registerharmonisierung (u. a. amtlicher Name, angestammter Name, Allianzname, Rufname sowie Varianten für ausländische Ausweise). Massgebend ist der [Amtliche Katalog der Merkmale](#), den das Bundesamt für Statistik gestützt auf Art. 4 des Registerharmonisierungsgesetzes (RHG, SR 431.02) herausgibt; die Nummern in den Wertbeschreibungen (211–224) sind die Merkmalsnummern dieses Katalogs. Das zugehörige Austauschformat definiert der eCH-Standard [eCH-0011 Datenstandard Personendaten](#), auf den dieser Standard damit aufsetzt. Die Namen sind so mit den amtlichen Personenregistern kompatibel und ihre Semantik ist klar.

- **Geburtsdatum in zwei Genauigkeitsstufen (birth_year / birth_date):** Ist das genaue Geburtsdatum nicht verfügbar oder nicht zur Veröffentlichung bestimmt, kann nur das Geburtsjahr angegeben werden. Liegt ein birth_date vor, hat es Vorrang.
- **Mehrfachwerte statt Einzelwerte:** Namen, Staatsangehörigkeiten und Geschlechtsangaben sind als Listen mit zeitlicher Gültigkeit modelliert – etwa für Doppelbürgerschaften, Namensänderungen oder eine sich ändernde Geschlechtsangabe.
- **Geschlecht: amtliche Codes plus offene Kategorie (GenderCodeEnum):** male und female entsprechen den Werten der Registerharmonisierung und verweisen über meaning auf die I14Y-Konzepte sex/1 und sex/2. Für non_binary gibt es dort bewusst keine Entsprechung: Die amtliche Codeliste kennt als dritten Wert nur „unbestimmt“, was etwas anderes bedeutet als eine positive Angabe jenseits von männlich und weiblich. Ist das Geschlecht nicht bekannt, wird deshalb gar kein Eintrag gesetzt — ein fehlender Eintrag und non_binary sind klar zu unterscheiden.
- **Harmonisierung über föderale Ebenen (Langzeitziel):** Die Verknüpfung derselben Person über die föderalen Ebenen hinweg ist ein wichtiges Langzeitziel. Der Aufbau einer zentralen Personendatenbank liegt ausserhalb der Möglichkeiten der eCH-Fachgruppe. Da für diesen Zweck bereits eine offene, etablierte Infrastruktur besteht, wird **Wikidata als übergreifender Identifikator empfohlen** (wikidata_uri); zusammen mit global eindeutigen Identifikatoren (URIs) lässt sich die Zuordnung so schrittweise über die Systeme hinweg harmonisieren.

4.1 Klasse: Person

Eine Person mit Identifikatoren, Namen, Adressen, Staatsbürgerschaften und Berufen.

4.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
label	1 String	Obligatorischer Kurzname zur Identifikation der Person innerhalb der Organisation (z.B. mit Geburtsjahr zur Unterscheidung von Personen mit gleichem Namen). Bevorzugt: PersonOfficialName (amtlicher Name) kombiniert mit PersonCallFirstName (Rufname).
label_long	0..1 String	Optional langer Anzeigename mit akademischen Titeln und vollständigem amtlichem Namen (z.B. “Dr. Maria Muster-Beispiel”).
birth_year	0..1 Integer	Geburtsjahr. Nur zu verwenden, wenn kein vollständiges birthDate

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		vorhanden ist.
birth_date	0..1 Date	Genaueres Geburtsdatum, sofern verfügbar und öffentlich. Dieses Feld hat Vorrang vor dem Feld <code>birthYear</code> .
death_date	0..1 Date	Genaueres Todesdatum.
picture	0..1 Uri	Link zu einem Bild (bevorzugt: PNG, dann JPG, dann GIF).
names	* Name	Namen der Person mit Typ und Wert.
addresses	* Address	Adressen mit Typ (privat, geschäftlich, lokal).
language_proficiencies	* LanguageProficiency	Sprachkompetenzen der Person.
citizenships	* Citizenship	Staatsbürgerschaften der Person.
genders	* Gender	Geschlecht der Person.
occupations	* Occupation	Berufe oder Tätigkeiten der Person.
trainings	* Training	Ausbildungen oder Bildungen der Person. Richtlinie: Im Grundsatz nur die höchste Ausbildung angeben.
contacts	* Contact	Kontaktinformationen (E-Mail, Website, Social Media). Richtlinie: E-Mail ist quasi-obligatorisch und sollte wenn vorhanden immer angegeben werden.
interest_links	* InterestLink	Sammlung von Interessenbindungen.
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDateS
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDateS
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDateS
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDateS

4.1.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Container	persons	range	Person

4.1.3 Beispiele

4.1.3.1 Beispiel: Namensvariante neben dem amtlichen Doppelnamen

```

local_id: 280958
global_uri: https://parlament.winterthur.ch/behoerdenmitglieder/280958
label: Cristina Bozzi-Brunel
names:
- name_type: PersonFirstName
  value: Cristina
- name_type: PersonOfficialName
  value: Bozzi-Brunel
- name_type: PersonOriginalName
  value: Brunel

```

4.1.3.2 Beispiel: Rufname weicht vom amtlichen Vornamen ab

```

local_id: 1269
global_uri: https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1269
label: Gerri Beretta-Piccoli
names:
- name_type: PersonFirstName
  value: Fausto
- name_type: PersonCallFirstName
  value: Gerri
- name_type: PersonOfficialName
  value: Beretta-Piccoli

```

4.1.3.3 Beispiel: Nicht-binäre Geschlechtsangabe mit Beruf und Abschluss

```

local_id: 72c7232be92944e3876f3b6723824ff9
global_uri: https://stadtrat.bern.ch/de/mitglieder/detail.php?

```

```
gid=72c7232be92944e3876f3b6723824ff9
label: Sofia Fisch
birth_year: 1996
names:
- name_type: PersonFirstName
  value: Sofia
- name_type: PersonOfficialName
  value: Fisch
genders:
- gender_code: non_binary
  label: divers
occupations:
- label: Jurist*in
  is_active: true
trainings:
- training_type: '3223'
  value: MLaw
```

4.1.3.4 Beispiel: Gleichnamige Personen über das Label unterscheiden

```
local_id: 6447
global_uri: https://www.ur.ch/behoerdenmitglieder/6447
label: Alois Arnold (1981)
birth_year: 1981
names:
- name_type: PersonFirstName
  value: Alois
- name_type: PersonOfficialName
  value: Arnold
```

4.1.3.5 Beispiel: Vollständig erfasste Person

```
local_id: 4032
global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q813067
label: Beat Jans
label_long: Beat Jans, dipl. nat. ETH
birth_year: 1964
birth_date: 1964-07-12
picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beat_Jans_(2026)_(cropped).jpg
names:
- name_type: PersonFirstName
  value: Beat
- name_type: PersonOfficialName
  value: Jans
  valid_from: 1964-07-12
addresses:
- address_type: businessAddress
  postal_locality: Basel-Stadt
language_proficiencies:
- language: de
  is_correspondence: true
  is_native: true
citizenships:
- country: CH
  valid_from: 1964-07-12
genders:
- gender_code: male
  valid_from: 1964-07-12
occupations:
- label: Politiker
  valid_from: 1964-01-01
  is_active: true
trainings:
- training_type: '3223'
  value: dipl. nat. ETH
contacts:
- contact_type: email
  value: beat.jans@admin.ch
```

```
- contact_type: contact_website
  value: http://www.beat-jans.ch
```

4.1.3.6 Beispiel: Telling apart persons with identical names via the label sec

```
local_id: 6370
global_uri: https://www.ur.ch/behoerdenmitglieder/6370
label: Alois Arnold (1965)
birth_year: 1965
names:
- name_type: PersonFirstName
  value: Alois
- name_type: PersonOfficialName
  value: Arnold
```

4.2 Klasse: Name

Ein Name mit einem Typ (z.B. Rufname, amtlicher Name) und einem Wert und einer zeitlichen Gültigkeit.

4.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
name_type	1 NameTypeEnum	Typ des Namens gemäss eCH-0011 (personNameData).
value	1 String	Der eigentliche Wert einer Information neben weiteren attributen wie Typ, Sprache, etc.
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

4.2.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Person	names	range	Name

4.3 Enum: NameTypeEnum

Kategorien von Namenstypen gemäss eCH-0011 (personNameData) und dem Amtlichen Katalog der Merkmale der Registerharmonisierung

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

(<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/personenregister/registerharmonisierung/nomenklaturen.assetdetail.24565576.html>), URI gemäss I14Y Identifier aber als Klasse und nicht als Attribut. Beschreibungen und Übersetzungen gemäss I14Y.

URI: [act:NameTypeEnum](#)

4.3.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
PersonOfficialName	Name gemäss amtlichen Unterlagen. Der amtliche Name entspricht dem Namen im schweizerischen Zivilstandsregister. Bei ausländischen Personen ohne Zivilstandsereignis in der Schweiz entspricht dieser Name dem Namen im ausländischen Pass oder auf der Identitätskarte (siehe 214 sowie Weisung des SEM über die Bestimmung und Schreibweise der Namen von ausländischen Staatsangehörigen vom 1. Januar 2012. Im Ausnahmefall siehe auch "Name nach Deklaration" (z. B. Asyl), wenn keine amtlichen Dokumente vorliegen). Der amtliche Name kann aus einem oder mehreren Teilen bestehen. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 211) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOfficialName
PersonOriginalName	Angestammter Name gemäss amtlichen Unterlagen, den eine Person unmittelbar vor ihrer ersten Eheschliessung oder Begründung einer eingetragenen Partnerschaft geführt hat oder, gestützt auf einen Namensänderungsentscheid, als neuen Ledignamen erworben hat (Art. 24 Abs. 2 ZStV, SR 211.112.2). Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 212) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOriginalName

Wert	Beschreibung
PersonAllianceName	Der Allianzname zeigt die Verbindung von zwei Personen auf, die verheiratet sind oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben. Ein bereits verwendeter Allianzname kann nach Auflösung der Ehe oder der Partnerschaft weiterverwendet werden, wenn der amtliche Name bei der Auflösung nicht geändert wurde. Dabei wird dem amtlichen Namen mittels Bindestrich der Ledigname des Partners/der Partnerin oder der eigene Ledigname angehängt. Der Allianzname kann auf Antrag im Pass oder auf der Identitätskarte eingetragen werden. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 213) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAllianceName
PersonNameOnForeignPassport	Für Personen mit ausländischer Nationalität. Dieser Name entspricht dem Eintrag im Reisepass gemäss der maschinenlesbaren Zone (MRZ) des Reisepasses. Enthält die MRZ abgekürzte Namen oder Vornamen, sind diese möglichst in voller Länge gemäss visuell lesbarer Zone des Ausweispapieres zu erfassen. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 214) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personNameOnForeignPassport
PersonAliasName	Name (z. B. Künstler- oder Ordensname), der aufgrund eines bewilligten Gesuchs geführt werden darf. Der Aliasname kann aus einem oder mehreren Teilen (z. B. auch aus Aliasvorname und Aliasname) bestehen. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 215) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAliasName
PersonOtherName	Weitere amtliche Namen gemäss schweizerischen Zivilstandsdokumenten (Art. 24 Abs. 3 ZStV) oder ausländischen Dokumenten, welche weder Familiennamen noch Vornamen sind. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 216) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOtherName
PersonDeclaredForeignerName	Für Personen mit ausländischer Nationalität,

Wert	Beschreibung
	die keine offiziellen Dokumente besitzen (hauptsächlich im Asylbereich). Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 217) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerName
PersonFirstName	Vornamen gemäss Geburtsurkunde oder Zivilstandsregister/Infostar in der aufgeführten Reihenfolge bzw. gemäss ausländischen Ausweispapieren. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 221) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstName
PersonCallFirstName	Eine Person hat das Recht, aus der Liste ihrer amtlichen Vornamen einen Rufnamen auszuwählen. Der Rufname kann aus einem oder mehreren Vornamen (aus den "amtlichen Vornamen") bestehen. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 222) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personCallFirstName
PersonFirstNameOnForeignPassport	Für Personen mit ausländischer Nationalität. Zu benutzen in Verbindung mit dem Namen im ausländischen Pass. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 223) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstNameOnForeignPassport
PersonDeclaredForeignerFirstName	Für Personen mit ausländischer Nationalität, die keine amtlichen Dokumente besitzen (hauptsächlich im Asylbereich). Zu benutzen in Verbindung mit dem Namen gemäss Deklaration. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 224) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerFirstName

4.4 Klasse: LanguageProficiency

Sprachkenntnisse einer Person mit Angabe der Sprache und ob es sich um die bevorzugte Sprache oder die Muttersprache handelt.

—

4.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
language	1 String	Sprachcode im ISO 639-1 Format (zwei Kleinbuchstaben, z.B. "de", "fr", "it", "en").
is_correspondence	0..1 Boolean	Gibt an, ob es sich um die bevorzugte Sprache handelt.
is_native	0..1 Boolean	Gibt an, ob es sich um die Muttersprache handelt.

4.4.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Person	language_proficiencies	range	LanguageProficiency

4.5 Klasse: Citizenship

Staatsangehörigkeit (wird auch für Nationalität verwendet) einer Person unter Angabe des Landes und der zeitlichen Gültigkeit. Wenn kein `valid_from` angegeben ist, ist diese Information nicht bekannt. Ist bekannt, dass die Staatsangehörigkeit seit der Geburt gültig ist, ist das Geburtsdatum hier anzugeben. Wenn kein `valid_through` angegeben ist, ist die Staatsangehörigkeit weiterhin gültig.

4.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
country	1 String	ISO 3166-1 alpha-2 Ländercode.
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

4.5.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Person	citizenships	range	Citizenship

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

used by	used in	type	used

4.6 Klasse: Gender

Geschlecht einer Person mit Angabe eines Geschlechtscodes und der zeitlichen Gültigkeit.

4.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
gender_code	1 GenderCodeEnum	Geschlechtscode. Empfohlene Werte: male, female, non_binary.
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigename, Anstellung, etc.).
pronouns	* String	Von der Person verwendete Pronomen.
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

4.6.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Person	genders	range	Gender

4.7 Enum: GenderCodeEnum

Geschlechtscodes für Personen. Wenn das Geschlecht nicht bekannt ist, soll kein Geschlechtseintrag hinzugefügt werden. Der Code non_binary soll zusammen mit einer Bezeichnung verwendet werden, um weitere Angaben zum selbst deklarierten Geschlecht bereitzustellen.

URI: [act:GenderCodeEnum](#)

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

4.7.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
male	Männlich. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/sex/1
female	Weiblich. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/sex/2
non_binary	Divers / nicht-binär.

4.8 Klasse: Occupation

Beruf oder Tätigkeit einer Person mit Angabe eines Labels, eines ISCO-19 Codes, ob die Tätigkeit bezahlt ist, und der zeitlichen Gültigkeit.

4.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
is_paid	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Tätigkeit bezahlt ist.
occupation_code	0..1 String	ISCO-19 Code der Tätigkeit.
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigename, Anstellung, etc.).
organization_uid	0..1 String	UID der Organisation (Format eCH-0097: CHE-XXX.XXX.XXX) aus dem eidgenössischen UID-Register (uid.admin.ch).
organization_name	0..1 String	Name der Organisation oder des Unternehmens.
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

4.8.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- [occupation_code](#)
- [label](#)

4.8.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Person	occupations	range	Occupation

4.8.3 Beispiele

4.8.3.1 Beispiel: swiss politicians Sofia Fisch Juristin

`label: Jurist*in`
`is_active: true`

4.8.3.2 Beispiel: swiss politicians Beat Jans Politiker

`label: Politiker`
`valid_from: 1964-01-01`
`is_active: true`

4.9 Klasse: Training

Ausbildung oder Bildung einer Person mit Angabe eines Typs (z.B. Schulabschluss, Universitätsabschluss, Militärdienst), eines Labels, eines ISCO-19 Codes und der zeitlichen Gültigkeit.

4.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
training_type	0..1 TrainingTypeEnum	Typ der Ausbildung oder Bildung.
training_code	0..1 String	ISCO-19 Code der Ausbildung oder Bildung.
value	0..1 String	Der eigentliche Wert einer Information neben weiteren attributen wie Typ, Sprache, etc.
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

4.9.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- [training_type](#)
- [training_code](#)
- [value](#)

4.9.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Person	trainings	range	Training

4.10 Enum: TrainingTypeEnum

Ausbildungs- oder Bildungstypen basierend auf der BFS LEVEL_EDUC Codeliste.

URI: [act:TrainingTypeEnum](#)

4.10.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
10	Maximal obligatorische Schule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/10
110	Keine Ausbildung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/110
120	Obligatorische Schule besucht, aber nicht abgeschlossen. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/120
130	Obligatorische Schule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/130
140	1-jährige Ausbildung / Brückenangebot. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/140
20	Sekundarstufe II. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/20
22	Sekundarstufe II - Berufsbildung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/

Wert	Beschreibung
	LEVEL_EDUC/22
220	Berufslehre im Betrieb (EFZ / EBA) / Anlehre / Berufsschule / Handelsschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/220
2210	2-jährige Berufslehre im Betrieb (EBA) / Anlehre / Berufsschule / Handelsschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2210
2211	2-jährige Berufslehre im Betrieb (EBA) / Anlehre. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2211
2212	2-jährige Berufsschule / Handelsschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2212
2220	3- bis 4-jährige Berufslehre im Betrieb (EFZ) / Berufsschule / Handelsschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2220
2221	3- bis 4-jährige Berufslehre im Betrieb (EFZ). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2221
2222	3- bis 4-jährige Berufsschule / Handelsschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2222
24	Sekundarstufe II - Allgemeinbildung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/24
241	Fachmittelschule / Diplommittelschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/241
2411	2-jährige Fachmittelschule / Diplommittelschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2411
2412	3-jährige Fachmittelschule / Diplommittelschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2412
242	Gymnasiale Maturität / Lehrkräfteseminar. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/

Wert	Beschreibung
	LEVEL_EDUC/242
2421	Gymnasiale Maturität. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2421
2422	Lehrkräfteseminar. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2422
243	Berufs- oder Fachmaturität. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/243
2431	Berufsmaturität. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2431
2432	Fachmaturität. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2432
30	Tertiärstufe. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/30
31	Höhere Berufsbildung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/31
310	Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis / Höhere Fachprüfung mit eidg. Diplom / Meisterdiplom. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/310
311	Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/311
312	Höhere Fachprüfung mit eidg. Diplom / Meisterdiplom. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/312
313	Höhere Fachschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/313
3131	Höhere Fachschule (HF) 2 Jahre Voll- oder 3 Jahre Teilzeitstudium. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3131
3132	Höhere Fachschule (HF) 3 Jahre Voll- oder 4

Wert	Beschreibung
	Jahre Teilzeitstudium. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3132
32	Hochschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/32
321	Bachelor Universität, ETH, Fachhochschule, pädagogische Hochschule (inklusive Diplom FH / PH). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/321
3211	Bachelor Fachhochschule (inklusive Diplom FH). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3211
3212	Bachelor pädagogische Hochschule (inklusive Diplom PH). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3212
3213	Bachelor Universität, ETH. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3213
322	Master Universität, ETH, Fachhochschule, pädagogische Hochschule (inklusive Lizentiat / Diplom). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/322
3221	Master Fachhochschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3221
3222	Master pädagogische Hochschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3222
3223	Master Universität, ETH (inklusive Lizentiat / Diplom Universität / ETH). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3223
323	Doktorat / Habilitation. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/323
military	Militärdienst (Schweizer Armee). Den erreichten Grad im Feld value angeben.

5 Gruppen und Organe (Groups)

Das Group-Schema bildet politische Gruppen, Organisationen und Körperschaften ab.

- **Ein generisches Modell statt vieler Spezialklassen:** Parlamente, Parteien, Fraktionen, Kommissionen, Departemente, Gerichte und zivilgesellschaftliche Organisationen werden alle als *eine* Klasse `Group` abgebildet und über `group_type` unterschieden. Das hält das Modell einfach und ohne Schemaänderung erweiterbar – Legislative, Exekutive, Judikative und Zivilgesellschaft sind damit gleichermassen abbildbar.
- **Gruppen und Sub-Gruppen über `parent_groups`:** Untergeordnete Gruppen verweisen auf ihre übergeordnete Gruppe – z. B. eine Kommission des Ständerats, eine Subkommission innerhalb einer Kommission, eine Kantonalpartei unter ihrer Mutterpartei oder eine Behörde innerhalb einer Direktion. Die Hierarchie entsteht so aus diesen Verweisen statt aus einer festen Ebenenstruktur. Sie bleibt meist innerhalb desselben `group_type`; typenübergreifende und mehrfache Verweise sind aber möglich (z. B. eine Fraktion, die zugleich auf ihr Parlament und ihre Partei verweist).
- **Zeitliche Gültigkeit auch für Gruppen:** Über `valid_from/valid_through` lassen sich z. B. nur während einer Legislatur bestehende Kommissionen oder Umbenennungen und Fusionen von Parteien abbilden.

5.1 Klasse: Group

Eine politische Gruppe, Organisation oder Körperschaft (z.B. Partei, Kommission, Parlament, Departement).

5.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>group_type</code>	1 GroupType	Klasse der Gruppierung, wie z.B. Partei, Kommission, Parlament oder ähnliches. Die genaue Benennung und Beschreibung der Gruppierung wird über <code>label</code> gemacht.
<code>label</code>	1..* MultilingualValue	Bezeichnung der Gruppe mit der Sprache, in der sie publiziert wird. Ist eine Gruppe amtlich in mehreren Sprachen benannt, wird pro Sprache ein Eintrag erfasst.
<code>abbreviation</code>	* MultilingualValue	Abkürzung (kann mehrsprachig sein).
<code>description</code>	* MultilingualValue	Kurze Beschreibung der Gruppierung.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
landing_page	* MultilingualUri	Website mit weiteren Informationen. Wird die Website je Sprache unter einer eigenen Adresse publiziert, wird pro Sprache ein Eintrag erfasst.
parent_groups	* Uriorcurie	Übergeordnete Gruppe. Zum Beispiel die Mutterpartei zu Kantonalparteien, oder zur Beschreibung der Hierarchie in der Exekutive. Auch zur Verknüpfung von Subkommissionen mit Kommissionen oder Fraktionen mit Parlament und Partei. (parentGroup wird typischerweise im selben group_type verwendet, typenübergreifende Verknüpfungen sind aber erlaubt, z.B. Fraktion → Parlament und Fraktion → Partei.)
spatial	0..1 String	Räumliche Referenz (BFS-Gemeindenummer, BFS-Kantonsnummer oder Land). Formate: Gemeinde: Id.admin.ch/municipality/1234, Kanton: Id.admin.ch/canton/23, Bund: Id.admin.ch/country/CHE.
contacts	* Contact	Kontaktinformationen (E-Mail, Website, Social Media). Richtlinie: E-Mail ist quasi-obligatorisch und sollte wenn vorhanden immer angegeben werden.
addresses	* Address	Adressen mit Typ (privat, geschäftlich, lokal).
statutes_url	0..1 String	URL zu Parteistatuten (PDF oder Webseite; optional für Parteien).
party_color	0..1 String	Parteifarbe als Hexadezimalwert (optional für Parteien, z.B. "#FF0000").
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

5.1.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Container	groups	range	Group

5.1.3 Beispiele

5.1.3.1 Beispiel: Ratsbüro

```
local_id: 50
global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/praesidium-und-buero
label:
- value: Büro des Grossen Rates
  language: de
group_type:
  group_type_enum: parliamentary_bureau
  label: Ratsbüro
spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
```

5.1.3.2 Beispiel: Zweisprachige Delegation in ein interkantonales Gremium

```
local_id: 5000
global_uri: https://www.fr.ch/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bb6b5
label:
- value: Freiburger Delegation IPK strafrechtliche Einschliessung
  language: de
- value: Délégation FR à la CIP détention pénale
  language: fr
abbreviation:
- value: Del-StRFE
  language: de
- value: Del-DetPen
  language: fr
description:
- value: Die Interparlamentarische Aufsichtskommission strafrechtliche Einschliessung besteht aus 18 Grossrätinnen und Grossräten aus den sechs Vertragskantonen Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Waadt und Wallis.
  language: de
- value: 'La Commission interparlementaire de contrôle détention pénale est composée de 18 députés issus des six cantons partenaires : Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais.'
  language: fr
landing_page:
- value: https://www.fr.ch/de/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bb6b5
  language: de
- value: https://www.fr.ch/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bb6b5
  language: fr
group_type:
  group_type_enum: delegation
  label: Delegation
spatial: https://ld.admin.ch/canton/10
valid_from: 2007-12-12
```

5.1.3.3 Beispiel: Fraktion eines Kantonsparlaments

```
local_id: 20
global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/groups/20
label:
- value: Evangelische Volkspartei
  language: de
landing_page:
- value: https://grosserrat.bs.ch/gremien/parteien-und-fraktionen
  language: de
group_type:
  group_type_enum: parliamentary_group
  label: Fraktion
spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
```

5.1.3.4 Beispiel: Gemeindeparlament mit räumlicher Referenz

```
local_id: 700
global_uri: https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/demokratie-politik/
stadtparlament.html
label:
- value: Stadtparlament St. Gallen
  language: de
group_type:
  group_type_enum: parliament
  label: Parlament (Legislativrat)
spatial: https://ld.admin.ch/municipality/3203
```

5.1.3.5 Beispiel: Kommission mit gebräuchlicher Abkürzung

```
local_id: 3
global_uri: https://api.openparldata.ch/v1/groups/3
label:
- value: Geschäftsprüfungskommission
  language: de
abbreviation:
- value: GPK
  language: de
landing_page:
- value: https://ar.ch/kantonsrat/kommissionen/staendige-kommissionen-des-kantonsrates/
  language: de
group_type:
  group_type_enum: committee
  label: Kommission
spatial: https://ld.admin.ch/canton/15
```

5.1.3.6 Beispiel: Interessengruppe mit dreisprachigem Namen und Kontakt

```
local_id: 6627
global_uri: https://www.parlament.ch/de/organe/gruppen/konsumenteninformation-und-schutz
label:
- value: Konsumenteninformation und -schutz
  language: de
- value: Information et défense des consommateurs
  language: fr
- value: Informazione e tutela dei consumatori
  language: it
description:
- value: L'intergroupe parlementaire « Information et défense des consommateurs » réunit toutes
  les sensibilités politiques. Cet intergroupe a pour mission d'informer et de sensibiliser les élu·e·s aux
  questions relatives à la défense des consommateur·rice·s en Suisse.
  language: fr
landing_page:
- value: https://www.parlament.ch/centers/documents/de/gruppen-der-bundesversammlung.pdf
  language: de
contacts:
- contact_type: email
  value: l.altwegg@frc.ch
  label: Sekretariat
- contact_type: phone
  value: +41 21 331 00 95
  label: Sekretariat
addresses:
- address_type: businessAddress
  address_uri: https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806
  street_address: Fédération romande des consommateurs, Rue de Genève 17, case postale 585
  postal_code: '1001'
  postal_locality: Lausanne
  country: CH
group_type:
  group_type_enum: interest_group
  label: Interessengruppe
```

spatial: <https://ld.admin.ch/country/CHE>
valid_from: 2012-01-01

5.2 Klasse: GroupType

Art der Gruppe (z.B. Partei, Kommission, Parlament, Departement).

5.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
group_type_enum	0..1 GroupTypeEnum	Link zum kontrollierten Vokabular für Gruppentypen.
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigename, Anstellung, etc.).

5.2.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Group	group_type	range	GroupType

5.3 Enum: GroupTypeEnum

Typen politischer Gruppen und Organisationen.

URI: [act:GroupTypeEnum](#)

5.3.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
party	Politische Partei auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindeebene. Jede föderale Ebene wird als eigene Gruppe geführt (z.B. Bundespartei, Kantonspartei, Gemeindesektion). act:enum/group_type/party
list	Wahlliste (kann Teil einer Partei sein oder unabhängig). act:enum/group_type/list
workgroup	Ad-hoc-Arbeitsgruppe, typischerweise mit begrenzter Laufzeit. act:enum/group_type/workgroup
parliament	Parlament auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindeebene (z.B. Bundesversammlung, Nationalrat, Ständerat, Grosser Rat, Kantonsrat, Gemeindeparlament). act:enum/group_type/parliament

Wert	Beschreibung
delegation	Delegation. act:enum/group_type/delegation
committee	Kommission (ständig oder ad-hoc), einschliesslich Aufsichtskommissionen (z.B. GPK), Sachkommissionen, Parlamentarische Untersuchungskommissionen (PUK) und Rechnungsprüfungskommissionen. act:enum/group_type/committee
parliamentary_group	Parlamentsfraktion. act:enum/group_type/parliamentary_group
parliamentary_bureau	Parlamentsbüro. act:enum/group_type/parliamentary_bureau
presidency	Präsidium des Parlaments. act:enum/group_type/presidency
government	Regierung / Exekutive als Gesamtorgan (z.B. Bundesrat, Regierungsrat, Stadtrat / Gemeinderat). act:enum/group_type/government
department	Departement. act:enum/group_type/department
office	Amt. act:enum/group_type/office
extraparlimentary_committee	Ausserparlamentarische Kommission mit Regierungsauftrag (z.B. Bankrat der Schweizerischen Nationalbank, FINMA). act:enum/group_type/extraparlimentary_committee
interest_group	Interessengruppe aus der Zivilgesellschaft. act:enum/group_type/interest_group
control_body	Kontroll- oder Aufsichtsorgan (z.B. Eidgenössische Finanzkontrolle EFK, Aufsichtsbehörde AB-BA). act:enum/group_type/control_body
parliamentary_services	Parlamentsdienste. act:enum/group_type/parliamentary_services
court	Gericht / Judikative auf jeder Ebene (z.B. Bundesgericht, Kantonsgericht, Bezirksgericht). act:enum/group_type/court
association	Verein. act:enum/group_type/association

Wert	Beschreibung
petition_carrier	Petitionsträger. act:enum/group_type/petition_carrier
university	Universität oder Bildungseinrichtung als ausgelagerter Träger öffentlicher Aufgaben. act:enum/group_type/university
other	Anderer Gruppentyp, nicht durch Standardkategorien abgedeckt. act:enum/group_type/other

6 Mitgliedschaften (Memberships)

Das Membership-Schema bildet die Beziehung zwischen Personen und Gruppen ab und ist das zentrale Bindeglied im Akteur-Schema.

- **Abgrenzung zu Interessenbindungen (InterestLink):** Membership erfasst die *formale Zugehörigkeit* einer Person zu einer Gruppe innerhalb des Akteur-Schemas (z. B. Partei-, Kommissions- oder Parlamentsmitgliedschaft). Interessenbindungen und Interessenkonflikte zu Organisationen *ausserhalb* des Schemas sind bewusst davon getrennt und werden über InterestLink abgebildet (siehe folgendes Kapitel).
- **Referenzen mit Snapshot statt Einbettung (person_reference/group_reference):** Eine Mitgliedschaft verweist über leichtgewichtige Referenzen auf Person und Gruppe und hält dabei deren wichtigste Identifikationsmerkmale zum Zeitpunkt der Verknüpfung fest. So bleibt der Eintrag historisch korrekt, auch wenn sich Person oder Gruppe später ändern.
- **Aktivität explizit oder abgeleitet (is_active):** Ob eine Mitgliedschaft aktiv ist, kann explizit über is_active gesetzt oder aus der zeitlichen Gültigkeit abgeleitet werden. Ist is_active nicht gesetzt, ergibt sich die Aktivität aus valid_from/valid_through.
- **Mitgliedschaft ≠ Stimmrecht (authorized_to_vote):** Das Stimmrecht wird getrennt von der Mitgliedschaft geführt – typischerweise false bei Ersatzmitgliedern (ausser im Einsatz), Beobachtenden, dem Sekretariat und Gästen.
- **Rolle als kontrolliertes Vokabular mit Freitext-Option (role_type):** Die Rolle in der Gruppe (z. B. Mitglied, Präsidium, Stellvertretung) wird über ein kontrolliertes Vokabular (RoleEnum) angegeben; für nicht abgedeckte Rollen dient der Wert other mit einer freien Bezeichnung.
- **Wahlkreis an der Mitgliedschaft statt an der Person (electoral_district):** Der Wahlkreis beschreibt nicht die Person, sondern das Mandat – dieselbe Person kann über die Zeit oder auf verschiedenen föderalen Ebenen aus unterschiedlichen Wahlkreisen gewählt sein. ElectoralDistrict führt deshalb keine eigene zeitliche Gültigkeit, sondern erbt die valid_from/valid_through der umschliessenden Mitgliedschaft. Für die Identifikation sind die LINDAS-Ressourcen der Schweizer Raumeinheiten vorgesehen (siehe global_uri).

6.1 Klasse: Membership

Eine Mitgliedschaftsbeziehung zwischen einer Person und einer Gruppe, die eine formale Zugehörigkeit darstellt (z.B. Parteimitglied, Kommissionsmitglied, Parlamentarier/in). Im Unterschied zu InterestLink, der externe Interessenbindungen und Interessenkonflikte zu Organisationen ausserhalb des Akteur-Schemas abbildet.

6.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
person_reference	1 PersonReference	Referenz auf eine Person mit Snapshot-Daten zum Zeitpunkt der Verknüpfung.
group_reference	1 GroupReference	Referenz auf eine Gruppe mit Snapshot-Daten zum Zeitpunkt der Verknüpfung.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
electoral_district	0..1 ElectoralDistrict	Link zum Wahlbezirk.
role_type	0..1 RoleType	Rolle der Person in der Mitgliedschaft oder Funktion.
authorized_to_vote	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Person in der Gruppe stimmberechtigt ist. Typischerweise false für Ersatzmitglieder (wenn nicht im Einsatz), Beobachter/innen, Sekretär/innen und Gäste.
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Mitgliedschaft derzeit aktiv ist. Kann <code>valid_from/valid_through</code> ergänzen oder ersetzen. Wenn nicht gesetzt, wird die Aktivität aus den zeitlichen Gültigkeitsfeldern abgeleitet.
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <code>http://www.wikidata.org/entity/Q813067</code> für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung:

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		HasCreationModificationDates
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity

6.1.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Container	memberships	range	Membership

6.2 Klasse: RoleType

Rolle einer Person in einer Mitgliedschaft oder Funktion (z.B. Mitglied, Präsident/in, Stellvertreter/in). Wenn eine Rolle im vorgeschlagenen RoleEnum-Vokabular nicht enthalten ist, kann der Wert 'other' verwendet werden; in diesem Fall soll im Slot `role_label` eine beschreibende Bezeichnung angegeben werden. Die Bezeichnung kann auch verwendet werden, wenn eine spezifische Rollenbezeichnung nötig ist, selbst wenn in `role_type_enum` bereits ein passender semantischer Wert vorhanden ist; bei `role_type_enum = other` soll sie angegeben werden.

6.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
role_type_enum	0..1 RoleEnum	Rolle der Person in der Mitgliedschaft oder Funktion.
role_label	0..1 String	Spezifische Rollenbezeichnung. Dieses Feld kann verwendet werden, wenn eine konkrete Rollenbezeichnung benötigt wird, auch wenn in <code>role_type_enum</code> bereits ein passender semantischer Wert vorhanden ist; bei <code>role_type_enum = other</code> soll diese Bezeichnung angegeben werden.

6.2.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- [role_type_enum](#)

- [role_label](#)

6.2.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Membership	role_type	range	RoleType

6.2.2.1.1 Regeln

- Wenn der Rollentyp 'other' ist, muss eine beschreibende Bezeichnung angegeben werden.

6.3 Enum: RoleEnum

Rollen, die eine Person im Rahmen einer Mitgliedschaft haben kann.

URI: [act:RoleEnum](#)

6.3.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
member	Gewöhnliches Mitglied (Standard).
president	Präsident oder Vorsitzender der Gruppe.
deputy	Stellvertretung oder Vize.
other	Andere Rolle; für eine beschreibende Bezeichnung role_label verwenden.

6.4 Klasse: ElectoralDistrict

Wahlkreis oder Wahlregion, die einer Mitgliedschaft zugeordnet ist. Die zeitliche Gültigkeit wird von der umschliessenden Mitgliedschaft übernommen.

6.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigenname, Anstellung, etc.).
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Für IRI-Referenzen sollen die LINDAS-Ressourcen verwendet werden. Die IRI für die verschiedenen Verwaltungsebenen der Schweizer Raumeinheiten

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		sind bei LINDAS zu finden: https://ld.admin.ch/country/CH. Unter den Links im Abschnitt schema:containsPlace kann die gewünschte Ebene gefunden werden. Beispiele für die einzelnen Verwaltungsebenen: - Land - Schweiz: https://ld.admin.ch/country/CH - Kanton - Aargau: https://ld.admin.ch/canton/19 - Bezirk - Brig: https://ld.admin.ch/district/2301 - Gemeinde - Versoix: https://ld.admin.ch/municipality/6644 Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification

6.4.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Membership	electoral_district	range	ElectoralDistrict

7 Interessenbindungen (Interest Links)

Das InterestLink-Schema erfasst Interessenbindungen, Interessenkonflikte und Verflechtungen von Personen mit Organisationen. Es orientiert sich an den Transparenzanforderungen für Parlamentsmitglieder gemäss [Bundesversammlung – Interessenbindungen](#).

- **Abgrenzung zu Mitgliedschaften (Membership):** InterestLink bildet Bindungen zu Organisationen *ausserhalb* des Akteur-Schemas ab (Interessenkonflikte, Politikfinanzierung) – im Unterschied zur formalen Zugehörigkeit *innerhalb* des Schemas, die über Membership erfasst wird.
- **Obligatorische Klassifikation (interest_type):** Jede Bindung wird zwingend nach Art eingeordnet (berufliche Tätigkeit, politische Ämter, Verein), angelehnt an die Offenlegungskategorien der Bundesversammlung.
- **Organisation über UID referenzierbar (organization_uid):** Ist die Organisation im UID-Register erfasst, wird sie über ihre UID (eCH-0097, CHE-XXX.XXX.XXX) referenziert – das ermöglicht Auswertungen, z. B. mit NOGA-Codes. Für Organisationen ohne UID stehen organization_name/organization_address bereit; die Rechtsform folgt einem kontrollierten Vokabular (LegalFormEnum).
- **Umfang und Entschädigung (is_paid, committee, function_role):** Neben Gremium und Funktion innerhalb der Organisation wird explizit festgehalten, ob die Position bezahlt ist – ein zentraler Transparenzaspekt.

7.1 Klasse: InterestLink

Eine Interessenbindung (Interessenkonflikt, Politikfinanzierung) einer Person zu einer Organisation ausserhalb des Akteur-Schemas.

7.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
person_reference	1 PersonReference	Referenz auf eine Person mit Snapshot-Daten zum Zeitpunkt der Verknüpfung.
interest_type	1 InterestTypeEnum	Art der Interessenbindung (Berufliche Tätigkeit, Politische Ämter, Verein).
organization_name	0..1 String	Name der Organisation oder des Unternehmens.
organization_uid	0..1 String	UID der Organisation (Format eCH-0097: CHE-XXX.XXX.XXX) aus dem eidgenössischen UID-Register (uid.admin.ch).
organization_address	0..1 String	Adresse der Organisation.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
legal_form	0..1 LegalFormEnum	Rechtsform der Organisation. Siehe kontrolliertes Vokabular: https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm
is_paid	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Tätigkeit bezahlt ist.
committee	0..1 String	Gremium innerhalb der Organisation (z.B. Verwaltungsrat, Stiftungsrat, Vorstand, Aufsichtsrat, Beirat, Geschäftsleitung).
function_role	0..1 String	Funktion oder Rolle in der Organisation (z.B. Präsident/in, Vizepräsident/in, Mitglied, Delegierter, Geschäftsführer/in, Berater/in).
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

7.1.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- [organization_uid](#)
- [organization_name](#)

7.1.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Container	interest_links	range	InterestLink
Person	interest_links	range	InterestLink

7.1.3 Beispiele

7.1.3.1 Beispiel: interest links il burkart 008

```
global_uri: act:il_burkart_008
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: professional_activity
organization_name: Stiebel Eltron AG, Lupfig
legal_form: '0106'
committee: Beirat
function_role: Beirat
is_paid: true
```

7.1.3.2 Beispiel: interest links il burkart 010

```
global_uri: act:il_burkart_010
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: Allianz Sicherheit Schweiz, Baden
legal_form: 0109
committee: Vorstand
```

```
function_role: Präsident
is_paid: false
```

7.1.3.3 Beispiel: interest links il burkart 002

```
global_uri: act:il_burkart_002
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: professional_activity
organization_name: Birchmeier Holding AG, Döttingen
legal_form: '0106'
committee: Verwaltungsrat
function_role: Mitglied
is_paid: true
```

7.1.3.4 Beispiel: interest links il burkart 007

```
global_uri: act:il_burkart_007
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: FONDATION SUISSE DE DEMINAGE (FSD), Genf
legal_form: '0110'
committee: Stiftungsrat
function_role: Vizepräsident
is_paid: false
```

7.1.3.5 Beispiel: interest links il burkart 005

```
global_uri: act:il_burkart_005
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband, Bern
legal_form: 0109
committee: Zentralvorstand
function_role: Präsident
is_paid: true
```

7.1.3.6 Beispiel: interest links il burkart 001

```
global_uri: act:il_burkart_001
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: professional_activity
organization_name: Burkart Advisory GmbH, Baden
legal_form: '0107'
committee: Geschäftsleitung
function_role: Geschäftsführer
is_paid: true
```

7.1.3.7 Beispiel: interest links il burkart 003

```
global_uri: act:il_burkart_003
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: professional_activity
organization_name: Bovida Real Estate AG, Baar
legal_form: '0106'
committee: Verwaltungsrat
```

```
function_role: Mitglied
is_paid: true
```

7.1.3.8 Beispiel: interest links il burkart 011

```
global_uri: act:il_burkart_011
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: Verein Landesausstellung Svizra27, Aarau
legal_form: 0109
committee: Vorstand
function_role: Mitglied
is_paid: false
```

7.1.3.9 Beispiel: interest links il burkart 004

```
global_uri: act:il_burkart_004
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: professional_activity
organization_name: ELCA Group SA, Lausanne
legal_form: '0106'
committee: Verwaltungsrat
function_role: Mitglied
is_paid: true
```

7.1.3.10 Beispiel: interest links il burkart 006

```
global_uri: act:il_burkart_006
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: FDP.Die Liberalen
legal_form: 0109
committee: Vorstand
function_role: Präsident
is_paid: true
```

7.1.3.11 Beispiel: interest links il burkart 009

```
global_uri: act:il_burkart_009
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: SUISSDIGITAL Verband für Kommunikationsnetze
legal_form: 0109
committee: Vorstand
function_role: Mitglied
is_paid: true
```

7.2 Enum: InterestTypeEnum

Typen von Interessenbindungen (Interessenkonflikte, Politikfinanzierung).

URI: [act:InterestTypeEnum](#)

7.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
professional_activity	Berufliche Tätigkeit ausserhalb des politischen Mandats (z.B. Anstellung, selbstständige Tätigkeit, Beratungsmandate, Verwaltungsratsmandate in Privatunternehmen). act:enum/interest_type/professional_activity
political_office	Politisches Amt oder Mandat auf anderen föderalen Ebenen oder in anderen Körperschaften (z.B. Mitgliedschaft in kantonalen/kommunalen Parlamenten, Regierungsrat, ausserparlamentarische Kommission). act:enum/interest_type/political_office
association	Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden oder Interessenorganisationen (z.B. Branchenverbände, Berufsverbände, Lobbyorganisationen, Stiftungen, gemeinnützige Vereine). act:enum/interest_type/association

7.3 Enum: LegalFormEnum

Rechtsformen basierend auf der Codeliste des eidgenössischen UID-Registers (eCH-0098).
Siehe <https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm>

—

URI: [act:LegalFormEnum](#)

7.3.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
0101	Einzelunternehmen. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0101
0103	Kollektivgesellschaft (KIG). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0103
0104	Kommanditgesellschaft (KmG). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0104
0105	Kommanditaktiengesellschaft (KmAG). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0105
0106	Aktiengesellschaft (AG).

Wert	Beschreibung
0107	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0106 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0107
0108	Genossenschaft. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0108
0109	Verein. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0109
0110	Stiftung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0110
0111	Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0111
0113	Besondere Rechtsform. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0113
0114	Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0114
0115	Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0115
0116	Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0116
0117	Institut des öffentlichen Rechts. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0117
0118	Nichtkaufmännische Prokura. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0118
0119	Haupt von Gemeinderschaft. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/

Wert	Beschreibung
	legalForm/0119
0151	Zweigniederlassung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0151
0220	Verwaltungseinheit des Bundes. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0220
0221	Verwaltungseinheit des Kantons. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0221
0222	Verwaltungseinheit des Bezirks. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0222
0223	Verwaltungseinheit der Gemeinde. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0223
0224	Andere öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheit. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0224
0230	Einrichtung des öffentlichen Rechts des Bundes. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0230
0231	Einrichtung des öffentlichen Rechts des Kantons. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0231
0232	Einrichtung des öffentlichen Rechts des Bezirks. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0232
0233	Einrichtung des öffentlichen Rechts der Gemeinde. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0233
0234	Andere Einrichtung des öffentlichen Rechts. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0234
0302	Einfache Gesellschaft. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0302

Wert	Beschreibung
0312	Betriebsstätte oder Schweizer Vertretung eines ausländischen Unternehmens. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0312
0327	Ausländisches öffentliches Unternehmen. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0327
0328	Ausländische öffentliche Verwaltung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0328
0329	Internationale Organisation. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0329
0355	Übrige Genossenschaft. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0355
0361	Trust. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0361
0362	Fonds. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0362
0441	Ausländisches Unternehmen. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0441
0571	Rechtsform unbestimmt oder unbekannt. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0571

8 Geteilte Elemente

8.1 Reference Classes

PersonReference und GroupReference werden verwendet, um Personen bzw. Gruppen **lokal** innerhalb einer anderen Entität zu referenzieren. Neben dem eigentlichen Link zur vollständigen Entität werden dabei nur die relevanten Informationen zum **Zeitpunkt der Verknüpfung** gespeichert – es müssen also nicht alle Informationen einer Person oder Gruppe bei jeder Erwähnung wiederholt werden.

Ein Beispiel: Eine Motion verweist auf die Person, die sie eingereicht hat. Zusätzlich zum Link auf die vollständige Personen-Entität speichert die Motion lokal Informationen wie die politische Partei oder die Rolle der Person **zum Zeitpunkt der Einreichung**. Wechselt die Person später die Partei oder die Rolle, bleibt die Information in der Motion dennoch korrekt und unveränderlich.

Dies dient drei Zwecken:

- **Nützliche lokale Daten** ohne aufwändige Abfragen der vollständigen Entität
- **Keine Redundanz**, da nicht alle Informationen bei jeder Erwähnung wiederholt werden müssen
- **Implizite Versionierung**, da die lokale Referenz unverändert bleibt, auch wenn sich die verknüpfte Entität später ändert

8.2 Klasse: PersonReference

Leichtgewichtige Referenz auf eine Person mit den wichtigsten Identifikationsmerkmalen zum Zeitpunkt der Verknüpfung. Ermöglicht historische Korrektheit auch wenn sich die Person später ändert.

8.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
label	1 String	Obligatorischer Kurzname zur Identifikation der Person innerhalb der Organisation (z.B. mit Geburtsjahr zur Unterscheidung von Personen mit gleichem Namen).
label_long	0..1 String	Optional langer Anzeigename mit akademischen Titeln und vollständigem amtlichem Namen (z.B. "Dr. Maria Muster-Beispiel").
group_label	0..1 String	Name des Gremiums zum Zeitpunkt der Verknüpfung.
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
global_uri	1 Uriorcurie	Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification

8.2.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Membership	person_reference	range	PersonReference
InterestLink	person_reference	range	PersonReference

8.3 Klasse: GroupReference

Leichtgewichtige Referenz auf eine Gruppe mit den wichtigsten Identifikationsmerkmalen zum Zeitpunkt der Verknüpfung.

8.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigenname, Anstellung, etc.).
abbreviation	* MultilingualValue	Abkürzung (kann mehrsprachig sein).
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification

8.3.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Membership	group_reference	range	GroupReference

8.4 Mehrfach benutzte Klassen

8.5 Klasse: Address

Eine Adresse mit einem Typ (z.B. Privatadresse, Geschäftsadresse) und einem Wert.

8.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
address_type	0..1 AddressTypeEnum	Typ der Adresse.
address_uri	0..1 Uriorcurie	URI der Adresse aus dem eidgenössischen Gebäudeadressverzeichnis. Der Layer ist zugänglich unter https://map.geo.admin.ch/#/map?topic=ech&layers=ch.swisstopo.amtliches-gebaeudeadressverzeichnis . Beispiel einer gültigen URI: https://geo.id.admin.ch/location/address/101904050
street_address	0..1 String	Strassenadresse.
postal_code	0..1 Integer	Postleitzahl.
postal_locality	0..1 String	Ort.
country	0..1 String	ISO 3166-1 alpha-2 Ländercode.

8.5.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- [postal_locality](#)
- [address_uri](#)

8.5.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Person	addresses	range	Address
Group	addresses	range	Address

8.5.3 Beispiele

8.5.3.1 Beispiel: swiss politicians Beat Jans 1

[address_type](#): [businessAddress](#)
[postal_locality](#): [Basel-Stadt](#)

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

8.5.3.2 Beispiel: groups it 1

```
address_type: businessAddress
address_uri: https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806
street_address: Fédération romande des consommateurs, Rue de Genève 17, case postale 585
postal_code: '1001'
postal_locality: Lausanne
country: CH
```

8.6 Enum: AddressTypeEnum

Adresstypen.

URI: [act:AddressTypeEnum](#)

8.6.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
privateAddress	Privatadresse.
businessAddress	Geschäftsadresse.
localAddress	Lokaladresse.

8.7 Klasse: Contact

Kontaktinformation einer Person mit Angabe eines Typs (z.B. E-Mail, LinkedIn) und eines Werts.

8.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
contact_type	1 ContactTypeEnum	Typ der Kontaktinformation.
value	1 String	Der eigentliche Wert einer Information neben weiteren attributen wie Typ, Sprache, etc.
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigenname, Anstellung, etc.).

8.7.2 Verwendungen

used by	used in	type	used
Person	contacts	range	Contact
Group	contacts	range	Contact