

eCH-0293 Öffentlicher Ratsbetrieb

Name	Öffentlicher Ratsbetrieb
eCH-Nummer	eCH-0293
Kategorie	Standard
Reifegrad	Definiert
Version	0.1.0
Status	In Arbeit
Beschluss am	
Ausgabedatum	
Ersetzt Version	
Voraussetzungen	
Beilagen	-
Sprachen	Deutsch (Original) - English (Datamodel)
Autoren	Fachgruppe Politische Geschäfte: Nicole Aeby, David Imseng, Jonas Schärer, Lena Mina Friedrich, Manuel Weingartner, Orhan Saeedi, Michel Moret, Laurens Abu-Talib
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

1 Abstrakt

Der Standard eCH-0293 definiert ein gemeinsames Datenmodell für die Erfassung und Publikation von Informationen zum öffentlichen Ratsbetrieb in der Schweiz. Er deckt die zeitliche Organisation parlamentarischer Arbeit (Legislaturperioden, Sessionen), die Strukturierung von Sitzungen und Traktanden, Abstimmungen und Wahlen, Einzelstimmen, Anwesenheitslisten sowie Wortmeldungen und Resolutionen ab.

Dieser Standard richtet sich an Parlamentsdienste, Softwareanbieterinnen und Softwareanbieter von Parlamentsverwaltungssystemen, Datennutzerinnen und Datennutzer für Analysen und Visualisierungen sowie an Open-Data-Plattformen.

eCH-0293 ist Teil einer Familie von Standards für politische Daten und arbeitet eng mit eCH-0294 (Politische Akteure), eCH-0295 (Parlamentarische Geschäfte), eCH-0296 (Erlasse und Gesetzestexte) und eCH-0297 (Öffentliche Konsultationen) zusammen.

2 Inhaltsverzeichnis

1	Abstrakt.....	2
2	Inhaltsverzeichnis.....	3
3	Einleitung.....	5
3.1	Die Standardfamilie „Politische Geschäfte”.....	5
4	Zeitliche Organisation des Ratsbetriebs.....	20
4.1	Gemeinsame Elemente.....	20
4.2	Legislature (Legislaturperiode).....	20
4.3	Session (Sitzungsperiode).....	23
4.4	Meeting (Einzelne Sitzung).....	26
5	Tagesordnung (Traktandenliste), Protokoll und Beschlüsse.....	34
5.1	Agendaltem (Traktandum).....	34
5.2	Protokoll (Protocol).....	44
5.3	Gemeinsame Beratung (JointDebate).....	49
5.4	Resolution (Beschluss).....	49
5.5	Motion (Anträge).....	53
6	Abstimmungen und Wahlen.....	55
6.1	Voting (Abstimmung).....	55
6.2	Individual Vote (Einzelstimme).....	65
6.3	Election (Wahl).....	70
7	Anwesenheit.....	77
7.1	Attendance (Anwesenheit).....	77
7.2	Attendance (Aggregierte Ebene).....	77
7.3	IndividualAttendance (Individuelle Ebene).....	78
8	Wortmeldungen.....	82
8.1	Speech (Wortmeldung, Votum).....	82
9	Texte und Medien.....	87

9.1	TextSegment.....	87
9.2	Media.....	88
10	Geteilte Elemente.....	90
10.1	Referenzklassen.....	90
10.2	Mehrsprachige Texte.....	92
10.3	Mixin-Klassen.....	93
11	Anhang A – Referenzen & Bibliographie.....	96
11.1	Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte“.....	96
11.2	Codelisten und weitere Quellen.....	96

3 Einleitung

3.1 Die Standardfamilie „Politische Geschäfte“

Das politische Geschehen der Schweiz findet auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene statt – in Parlamenten und Gemeindeversammlungen, in Exekutiven und Verwaltungen, in Vernehmlassungen und Konsultationen sowie über die direktdemokratische Mitwirkung der Stimmberechtigten. Die Fachgruppe „Politische Geschäfte“ des Vereins eCH entwickelt dafür eine Familie aufeinander abgestimmter Standards, welche diese Daten föderal übergreifend strukturieren. Die Standards nutzen gemeinsame Datenelemente (eCH-0292) und referenzieren sich gegenseitig über eindeutige Identifikatoren.

Die Familie umfasst:

- **eCH-0292 – Gemeinsame Datenelemente (Meta):** Definiert die übergreifend genutzten Datenelemente und Metaprozesse, auf denen die übrigen Standards aufbauen. eCH-0293 übernimmt daraus unter anderem die Identifikations- und Datumselemente sowie die FRBR-Struktur für verknüpfte Dokumente.
- **eCH-0293 – Öffentlicher Ratsbetrieb (Operations) – dieser Standard:** Beschreibt den öffentlichen Ratsbetrieb – Legislaturperioden und Sessionen, Sitzungen und Traktanden, Protokolle und Beschlüsse, Abstimmungen und Wahlen, Anwesenheiten sowie Wortmeldungen.
- **eCH-0294 – Politische Akteure (Actors):** Definiert Personen, Gruppen und Organe im politischen Kontext sowie deren Mitgliedschaften und Interessenbindungen. eCH-0293 referenziert diese Akteure über `actor_id` – etwa welches Parlament getagt und welche Person abgestimmt hat.
- **eCH-0295 – Parlamentarische Geschäfte (Affairs):** Beschreibt den Lebenszyklus politischer Geschäfte. Traktanden in eCH-0293 verweisen über `affair_id` auf das zugehörige Geschäft.
- **eCH-0296 – Erlasse und Gesetzestexte (Laws):** Erfasst die Resultate des parlamentarischen Prozesses – die verabschiedeten Gesetze und Erlasse.
- **eCH-0297 – Öffentliche Konsultationen (Consultations):** Strukturiert Vernehmlassungsverfahren, die oft Ausgangspunkt für parlamentarische Geschäfte sind.

Ziel dieser Standardfamilie ist es, eine gemeinsam nutzbare Struktur für politische Daten zu schaffen und Organisationen, die Informationen zu politischen Geschäften veröffentlichen, ein tragfähiges Datenmodell an die Hand zu geben.

3.1.1 Klasse: Container

Container für die Daten des öffentlichen Ratsbetriebs: Legislaturperioden, Sessionen, Sitzungen, Traktanden, Protokolle, Abstimmungen, Wahlen, Anwesenheiten, Wortmeldungen und Resolutionen.

3.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>local_id</code>	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
<code>global_uri</code>	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität.

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
legislatures	* Legislature	Sammlung der Legislaturperioden.
sessions	* Session	Sammlung der Sessionen.
meetings	* Meeting	Sammlung der Sitzungen.
agenda_items	* AgendaItem	Sammlung der Traktanden.
protocols	* Protocol	Sammlung der Protokolle.
votings	* Voting	Sammlung der Abstimmungen.
elections	* Election	Sammlung der Wahlen.
individual_votes	* IndividualVote	Sammlung der Einzelstimmen.
attendances	* Attendance	Sammlung der Anwesenheitslisten.
individual_attendances	* IndividualAttendance	Sammlung der einzelnen Anwesenheitsfeststellungen.
speeches	* Speech	Sammlung der Wortmeldungen.
resolutions	* Resolution	Sammlung der Resolutionen.

3.1.1.2 Beispiele

3.1.1.2.1 Beispiel Container: meeting complete

`global_uri: ops:meeting_examples_2025`

`meetings:`

```
- global_uri: ops:meeting_sg_2025_03_15
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/17"
  meeting_type: "session"
  name:
    - text: "Kantonsratssitzung vom 15. März 2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.ratsinfo.sg.ch/sessions/2025-03-15"
      language: "de"
  actor_id:
    global_uri: "actors:kr_sg"
    label: "Kantonsrat St. Gallen"
    abbreviation:
      - value: "KR"
        language: de
  actor_name: "Kantonsrat St. Gallen"
  datetime_begin_planned: "2025-03-15T08:00:00Z"
  datetime_end_planned: "2025-03-15T18:00:00Z"
  datetime_begin_actual: "2025-03-15T08:15:00Z"
  datetime_end_actual: "2025-03-15T17:30:00Z"
  state: "planned"
  location: "Kantonsratssaal, Regierungsgebäude St. Gallen"
  parent_legislature: ops:legislature_sg_2024_2028
  datetime_created: "2025-02-01T10:00:00Z"
  datetime_modified: "2025-03-15T17:30:00Z"
```

```
- global_uri: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
```

```
spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
meeting_type: "committee"
name:
  - text: "Sitzung Kommission für Wirtschaft und Abgaben"
    language: "de"
  - text: "Séance Commission de l'économie et des redevances"
    language: "fr"
url:
  - text: "https://www.gr.be.ch/kommissionen/wak/2025-05-12"
    language: "de"
actor_id:
  global_uri: "actors:committee_wak_be"
  label: "Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)"
  abbreviation:
    - value: "WAK"
    language: de
  actor_name: "Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)"
  datetime_begin_planned: "2025-05-12T14:00:00Z"
  datetime_end_planned: "2025-05-12T17:00:00Z"
  datetime_begin_actual: "2025-05-12T14:10:00Z"
  datetime_end_actual: "2025-05-12T16:45:00Z"
  state: "planned"
  location: "Kommissionszimmer 301, Rathaus Bern"
  parent_legislature: ops:legislature_be_2022_2026
  datetime_created: "2025-04-15T09:00:00Z"
  datetime_modified: "2025-05-12T16:45:00Z"

- global_uri: ops:meeting_gl_landsgemeinde_2025
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/8"
  meeting_type: "sitting"
  name:
    - text: "Landsgemeinde 2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.landsgemeinde.gl.ch/2025"
      language: "de"
  actor_id:
    global_uri: "actors:landsgemeinde_gl"
    label: "Landsgemeinde Glarus"
    abbreviation:
      - value: "LG"
      language: de
    actor_name: "Landsgemeinde Glarus"
    datetime_begin_planned: "2025-05-04T09:30:00Z"
    datetime_end_planned: "2025-05-04T14:00:00Z"
    datetime_begin_actual: "2025-05-04T09:30:00Z"
    datetime_end_actual: "2025-05-04T13:45:00Z"
    state: "planned"
    location: "Zaunplatz, Glarus"
    parent_legislature: ops:legislature_gl_2024_2028
    datetime_created: "2025-01-10T12:00:00Z"
    datetime_modified: "2025-05-04T13:45:00Z"

agenda_items:

- global_uri: ops:agenda_item_sg_2025_015
  parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
  agenda_item_type: "item"
  agenda_item_number: "15"
  agenda_item_position: 15
  agenda_item_title:
    - text: "Energiegesetz - Schlussabstimmung"
      language: "de"
  agenda_item_description:
    - text: "Schlussabstimmung über das revidierte Energiegesetz des Kantons St. Gallen"
      language: "de"
  agenda_item_category: "Gesetzgebung"
  state_id: "Completed"
```

```
datetime_begin_planned: "2025-03-15T14:00:00Z"
datetime_begin_actual: "2025-03-15T14:30:00Z"
affair_id: "affairs:sg_2024_123_energiegesetz"
datetime_created: "2025-02-01T10:00:00Z"
datetime_modified: "2025-03-15T14:35:00Z"

- global_uri: ops:agenda_item_be_2025_042
  parent_meeting: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
  agenda_item_type: "item"
  agenda_item_number: "4.2"
  agenda_item_position: 42
  agenda_item_title:
    - text: "Steuergesetz - Detailberatung Art. 5"
      language: "de"
    - text: "Loi fiscale - Délibération détaillée art. 5"
      language: "fr"
  agenda_item_description:
    - text: "Beratung von Änderungsanträgen zu Artikel 5 des Steuergesetzes"
      language: "de"
    - text: "Délibération sur les propositions de modification de l'article 5 de la loi fiscale"
      language: "fr"
  agenda_item_category: "Gesetzgebung"
  state_id: "completed"
  datetime_begin_planned: "2025-05-12T15:00:00Z"
  datetime_begin_actual: "2025-05-12T15:15:00Z"
  affair_id: "affairs:be_2024_089_steuergesetz"
  datetime_created: "2025-04-15T09:00:00Z"
  datetime_modified: "2025-05-12T15:20:00Z"

- global_uri: ops:agenda_item_zh_budget_2026
  parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
  agenda_item_type: "item"
  agenda_item_number: "8"
  agenda_item_position: 8
  agenda_item_title:
    - text: "Budget 2026"
      language: "de"
  agenda_item_description:
    - text: "Beratung und Beschlussfassung über das Kantonsbudget für das Jahr 2026"
      language: "de"
  agenda_item_category: "Budget und Finanzen"
  state_id: "completed"
  datetime_begin_planned: "2025-11-20T16:00:00Z"
  datetime_begin_actual: "2025-11-20T16:45:00Z"
  affair_id: "affairs:zh_2025_budget_2026"
  datetime_created: "2025-10-01T08:00:00Z"
  datetime_modified: "2025-11-20T16:50:00Z"
```

3.1.1.2.2 Beispiel Container: meeting sr winter25 Sitzung6

global_uri: ops:data_meeting_sr_winter25_Sitzung6

```
meetings:
- global_uri: "parl:sr_winter25_sitzung_6"
  spatial: "https://ld.admin.ch/country/CHE"
  meeting_type: "session"
  name:
    - text: "Sechste Sitzung"
      language: "de"
    - text: "Sixième séance"
      language: "fr"
  url:
    - text: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin"
      language: "de"
  actor_id:
    global_uri: "actors:staenderat"
    label: "Ständerat"
    abbreviation:
```



```

    - value: "SR"
      language: de
    actor_name: "Ständerat"
    datetime_begin_planned: "2025-12-19T08:15:00+01:00"
    # Referenz auf das Protokoll: nur der Identifikator. Das Protokoll selbst
    # steht unten unter `protocols` und wird in der Regel spaeter geliefert als
    # die Sitzung.
    has_protocol: "ops:protokoll_sr_winter25_sitzung_6"
    datetime_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
    datetime_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"

agenda_items:
  - global_uri: ops:69905
    parent_meeting: "parl:sr_winter25_sitzung_6"
    agenda_item_type: "item"
    datetime_begin_planned: "2025-12-19T09:15:00+01:00"
    datetime_begin_actual: "2025-12-19T09:20:00+01:00"
    agenda_item_number: "6"
    agenda_item_position: 4
    agenda_item_title:
      - text: "Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich
durchführen, um die Verzögerungen zu verstehen"
        language: "de"
    affair_id: "affairs:24.4471"
    landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-
die-verhandlungen?SubjectId=69905#votum3"
    agenda_item_category: "agenda_item"
    datetime_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
    datetime_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"

speeches:
  - global_uri: ops:366631
    parent_meeting: "parl:sr_winter25_sitzung_6"
    parent_agenda_item: "ops:69905"
    language: "fr"
    datetime_begin: "2025-12-19T09:20:00+01:00"
    datetime_end: "2025-12-19T09:25:00+01:00"
    actor_fullname: "Pascal Broulis"
    actor_id:
      global_uri: "actors:person_pascal_broulis"
      wikidata_uri: "http://www.wikidata.org/entity/Q116407"
      label: "Pascal Broulis"
    role: "speaker"
    text: >-
      Je remercie la rapporteuse pour son rapport exhaustif. J'ai également lu avec attention
      les différents commentaires qui ont été effectués sur mon postulat. Cela reste un postulat,
      ce n'est pas une motion. D'abord, je ne partage pas l'avis selon lequel ce postulat
      n'apporterait pas une valeur ajoutée. En effet, un "benchmark", à savoir un modèle chiffré
      de performance, permettrait de mieux comprendre les raisons des retards que notre pays
      rencontre en comparaison avec les principaux pays européens.
    text_format: "html"
    text_type: "final"
    landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-
die-videos?TranscriptId=366631"
    media_url: "https://par-pcache.simplex.tv/content?externalid=366631"
    media_type: "video"
    media_format: "video/mp4"

protocols:
  - global_uri: ops:protokoll_sr_winter25_sitzung_6
    parent_meeting: "parl:sr_winter25_sitzung_6"
    protocol_items:
      - global_uri: ops:protokollpunkt_69905
        parent_meeting: "parl:sr_winter25_sitzung_6"
        agenda_item_type: "item"
        agenda_item_number: "6"
        agenda_item_position: 4
        agenda_item_title:

```

```
- text: "Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich durchführen, um die Verzögerungen zu verstehen"
  language: "de"
  affair_id: "affairs:24.4471"
  datetime_begin_actual: "2025-12-19T09:20:00+01:00"
  landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=69905#votum3"
  agenda_item_category: "agenda_item"
  datetime_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
  datetime_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
  datetime_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
  datetime_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
```

3.1.1.2.3 Beispiel Container: voting

global_uri: ops:voting_examples_2025

votings:

```
- global_uri: ops:voting_sg_2025_001
  voting_title:
    - text: "Schlussabstimmung Energiegesetz"
      language: "de"
  voting_type: "final_vote"
  datetime_begin: "2025-03-15T14:30:00Z"
  datetime_end: "2025-03-15T14:35:00Z"
  total_count_yes: 78
  total_count_no: 42
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 3
  total: 128
  majority_type: "absolute"
  majority_count: 65
  result_text: "Mit 78 zu 42 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen"
  parent_protocol: ops:protocol_sg_2025_03_15
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_sg_2025_015
  parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
  actor_id:
    global_uri: "actors:kr_sg"
    label: "Kantonsrat St. Gallen"
    abbreviation:
      - value: "KR"
        language: de
    datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"
    datetime_modified: "2025-03-15T14:35:00Z"

- global_uri: ops:voting_be_2025_042
  voting_title:
    - text: "Änderungsantrag Art. 5 Abs. 2"
      language: "de"
    - text: "Proposition de modification art. 5 al. 2"
      language: "fr"
  voting_type: "preliminary_vote"
  datetime_begin: "2025-06-05T10:15:00Z"
  datetime_end: "2025-06-05T10:17:00Z"
  total_count_yes: 45
  total_count_no: 87
  total_count_abstention: 8
  total_absent: 10
  total: 150
  majority_type: "absolute"
  majority_count: 76
  result_text: "Mit 45 zu 87 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt"
  parent_protocol: ops:protocol_be_2025_06_05
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_be_2025_042
  parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_05
  actor_id:
    global_uri: "actors:gr_be"
```

```

    label: "Grosser Rat Bern"
    abbreviation:
      - value: "GR"
        language: de
    datetime_created: "2025-06-05T10:15:00Z"
    datetime_modified: "2025-06-05T10:15:00Z"

- global_uri: ops:voting_zh_budget_2026
  voting_title:
    - text: "Budgetbeschluss 2026"
      language: "de"
  voting_type: "final_vote"
  datetime_begin: "2025-11-20T16:45:00Z"
  datetime_end: "2025-11-20T16:50:00Z"
  total_count_yes: 105
  total_count_no: 70
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 0
  total: 180
  majority_type: "absolute"
  majority_count: 91
  result_text: "Mit 105 zu 70 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen"
  parent_protocol: ops:protocol_zh_2025_11_20
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_zh_budget_2026
  parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
  actor_id:
    global_uri: "actors:kr_zh"
    label: "Kantonsrat Zürich"
    abbreviation:
      - value: "KR"
        language: de
    datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"
    datetime_modified: "2025-11-20T16:50:00Z"

# Realbeispiel Gemeinderat der Stadt Zürich (28.02.2024, 86. Sitzung):
# "Gleichgerichtete Anträge" mit mehreren Auswahloptionen (Zürich: mehrere Knöpfe).
# Die Optionen sind nicht Ja/Nein/Enthaltung, sondern Auswahl A–D und werden
# deshalb über total_other (Liste von TotalOther {count, label}) abgebildet.
# Quelle: https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
# aid=aa10c137274f424fa4eda877e7644a89
- global_uri: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  voting_title:
    - text: "Liegenschaften Stadt Zürich, Wohnhaus Magnusstrasse 27, Gesamtinstandsetzung,
      Grundrissanpassung, Netto-Zusatzkredit (Geschäft 2023/361)"
      language: "de"
  voting_type: "other"
  type_label: "Gleichgerichtete Anträge (Mehrfachauswahl)"
  datetime_begin: "2024-02-28T00:00:00Z"
  datetime_end: "2024-02-28T00:00:00Z"
  landing_page: "https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
  aid=aa10c137274f424fa4eda877e7644a89"
  # Bei reinen Auswahlabstimmungen bleiben Ja/Nein/Enthaltung leer; jede Option
  # erhält einen eigenen TotalOther-Eintrag mit Stimmenzahl und Bezeichnung.
  total_other:
    - count: 75
      label: "Auswahl A (siegreich)"
    - count: 25
      label: "Auswahl B"
    - count: 12
      label: "Auswahl C"
    - count: 0
      label: "Auswahl D"
  total_absent: 13
  total: 112
  majority_type: "other"
  result_text: "Auswahl A mit 75 von 112 abgegebenen Stimmen angenommen (Auswahl B: 25, Auswahl
  C: 12, Auswahl D: 0; 13 abwesend von 125 Mitgliedern)."
  parent_protocol: ops:protocol_zh_gr_2024_02_28

```

```
parent_protocol_item: ops:protocol_item_zh_gr_2024_2023_361
parent_meeting: ops:meeting_zh_gr_2024_02_28
affair_id: "2023/361"
actor_id:
  global_uri: "actors:gr_stadt_zuerich"
  label: "Gemeinderat der Stadt Zürich"
  abbreviation:
    - value: "GR"
  language: de
datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"
datetime_modified: "2024-02-28T00:00:00Z"
```

individual_votes:

*# Einzelstimmen zum Zürcher Mehrfachoptionen-Beispiel: Da die Auswahloptionen
nicht Ja/Nein/Enthaltung sind, wird individual_vote_type "other" mit type_label
je gewählter Option verwendet; abwesende Mitglieder erhalten "not_voted".*

- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_a1
parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
actor_id:
 global_uri: "actors:person_zh_stadt_1"
 label: "Mitglied Auswahl A"
seat_nr: "12"
individual_vote_type: "other"
type_label: "Auswahl A"
datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_b1
parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
actor_id:
 global_uri: "actors:person_zh_stadt_2"
 label: "Mitglied Auswahl B"
seat_nr: "47"
individual_vote_type: "other"
type_label: "Auswahl B"
datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_c1
parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
actor_id:
 global_uri: "actors:person_zh_stadt_3"
 label: "Mitglied Auswahl C"
seat_nr: "88"
individual_vote_type: "other"
type_label: "Auswahl C"
datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_abs1
parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
actor_id:
 global_uri: "actors:person_zh_stadt_4"
 label: "Abwesendes Mitglied"
seat_nr: "103"
individual_vote_type: "not_voted"
datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_123
parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
actor_id:
 global_uri: "actors:person_paul_schlegel"
 label: "Paul Schlegel"
seat_nr: "1"
individual_vote_type: "yes"
datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_456

```
parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
actor_id:
  global_uri: "actors:person_andreas_eggenberger"
  label: "Andreas Eggenberger"
seat_nr: "2"
individual_vote_type: "no"
datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_789
parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
actor_id:
  global_uri: "actors:person_thomas_ammann"
  label: "Thomas Ammann"
seat_nr: "3"
individual_vote_type: "abstention"
datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_321
parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
actor_id:
  global_uri: "actors:person_ruedi_thomann"
  label: "Ruedi Thomann"
seat_nr: "4"
individual_vote_type: "not_voted"
datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_101
parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
actor_id:
  global_uri: "actors:person_thomas_wolf"
  label: "Thomas Wolf"
seat_nr: "1"
individual_vote_type: "yes"
datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_102
parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
actor_id:
  global_uri: "actors:person_jean_daniel_strub"
  label: "Jean-Daniel Strub"
seat_nr: "2"
individual_vote_type: "no"
datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"
```

3.1.1.2.4 Beispiel Container: meeting item

```
global_uri: ops:agenda_items_1
agenda_items:
- global_uri: ops:cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
  parent_meeting: ops:meeting_bern_2022_03_17
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2022-03-17T17:00:00Z'
  agenda_item_position: 29
  agenda_item_number: '8'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Interpellation Fraktion GB/JA! (Katharina Gallizzi, GB): Welche
      Konsequenzen haben die Klimaziele für das Gasnetz in Bern?
    language: de
  affair_id: affairs:2020.SR.000007
  url:
    - text: >-
      https://stadtrat.bern.ch/de/sitzungen/detail.php?
      gid=000d6cf5f0bc4d89a5171e0123cfbff5#cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
    language: de
  datetime_created: '2025-01-17T21:25:52Z'
  datetime_modified: '2025-01-17T21:25:52Z'
- global_uri: ops:2023_10_03-52
```

```

parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2023_10_03
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2023-10-03T00:00:00Z'
agenda_item_position: 52
agenda_item_number: '52'
agenda_item_title:
  - text: >-
    Postulat de Mme Franziska MEINHERZ : « Lausanne sans publicité
    commerciale » (FIM)
    language: fr
state_id: postponed
agenda_item_category: RAPPORTS
affair_id: affairs:POS22/029
url:
  - text: >-
    https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/81/b7157ea2a4994086b65cf176768c6381.htm
    language: fr
datetime_created: '2025-02-08T12:33:10Z'
datetime_modified: '2025-02-08T12:33:10Z'
- global_uri: ops:2025_05_20-23
  parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2025_05_20
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-05-20T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 23
  agenda_item_number: '23'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Interpellation urgente du 20 mai 2025 de M. Yusuf KULMIYE : «
      Interpellation urgente de Kulmiye Yusuf et crts – Solidarité sans
      frontières, Lausanne en faveur du respect du droit international et de
      la protection des populations civiles à Gaza »
      language: fr
state_id: not_treated
agenda_item_category: ANNONCES ET INTERPELLATIONS
affair_id: affairs:INT25/027
url:
  - text: >-
    https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/6c/049b6c612fe2428f9be66ea39522ac6c.htm
    language: fr
datetime_created: '2025-06-07T23:50:18Z'
datetime_modified: '2025-06-07T23:50:18Z'
- global_uri: ops:7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
  parent_meeting: ops:meeting_vaud_2008_04_30
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2008-04-30T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 7
  agenda_item_number: '7'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Révision partielle de sept ordonnances fédérales relatives aux
      produits chimiques
      language: fr
agenda_item_description:
  - text: >
    Le Conseil d'Etat approuve le projet de révision partielle de sept
    ordonnances fédérales relatives aux produits chimiques. Il salue la
    volonté des autorités fédérales d'introduire dans la législation
    fédérale les modifications nécessaires découlant des nouveaux
    règlements européens, afin d'éliminer des entraves au commerce et
    d'augmenter la sécurité d'évaluation des produits chimiques.
    language: fr
url:
  - text: >-
    https://www.vd.ch/actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/
    seance/265632#7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
    language: fr
datetime_created: '2024-12-06T10:50:04Z'
datetime_modified: '2024-12-06T10:50:04Z'
- global_uri: ops:06fb582b753c416d8fdb05fa13873545

```

```

parent_meeting: ops:meeting_2011_11_23
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2011-11-23T00:00:00Z'
agenda_item_position: 2
agenda_item_title:
  - text: >-
    Interpellation Peter Mark betr. elektronische Datenerfassung durch
    Mitarbeiter im Werkhof – Versuchsphase
    language: de
datetime_created: '2025-03-21T23:15:19Z'
datetime_modified: '2025-03-21T23:15:19Z'
- global_uri: ops:16155798_3
  parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_number: '2'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Motion Nr. 2023/9 von Rainer Schmidig vom 18. Dezember 2023 betreffend
      zeitgemässe Abzüge in den Art. 35 und 37 des Gesetzes über die
      direkten Steuern
      language: de
  agenda_item_category: Traktanden
  affair_id: affairs:MOT_2023_9
  datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
  datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
- global_uri: ops:21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3_2025-04-02_1_de
  parent_meeting: ops:meeting_bern_rr_2025_04_02
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-04-02T00:00:00Z'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Petition «Gleichberechtigung für Tagesfamilien: Gleich hohe
      Betreuungsgutscheine für alle Anbieter im Kanton Bern».
      Regierungsrätliches Antwortschreiben
      language: de
  affair_id: affairs:2025.STA.622
  url:
    - text: >-
      https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?
      guid=21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3
      language: de
  datetime_created: '2025-04-25T11:11:40Z'
  datetime_modified: '2025-04-25T11:11:40Z'
- global_uri: ops:49_253
  parent_meeting: ops:meeting_2025_03_31
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_number: '2'
  agenda_item_title:
    - text: Programmvereinbarungen 2024
      language: de
  datetime_created: '2025-03-29T01:07:14Z'
  datetime_modified: '2025-03-29T01:07:14Z'
- global_uri: ops:16155798_4
  parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31_b
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 3
  agenda_item_number: '3'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Volksmotion Nr. 2024/1 von Sandro Mamedow und Livia Schraff
      (Erstunterzeichnende) sowie weitere 150 Mitunterzeichnende vom 22.
      März 2024 mit dem Titel: «Für eine Stimme der Studierenden im
      Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH)»
      language: de

```

```

agenda_item_category: Traktanden
affair_id: affairs:MOT_2024_1
datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
- global_uri: ops:87b69a72919445a493a061d9b0daeba3
  parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_02
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-06-02T00:00:00Z'
  agenda_item_title:
    - text: Differenzierte Anpassung des Gehalts von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
      language: de
  affair_id: affairs:2025.GRPARL.81
  datetime_created: '2025-04-25T11:10:35Z'
  datetime_modified: '2025-04-25T11:10:35Z'
- global_uri: ops:0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
  parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 29
  agenda_item_number: '29'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Postulat Widmer Reichlin Gisela und Mit. über Massnahmen zur Erfüllung
      des Sonderschulkonkordats und zur gezielten Behebung des
      Fachkräftemangels im Bereich schulische Heilpädagogik / Bildungs- und
      Kulturdepartement
      language: de
  agenda_item_category: voting
  url:
    - text: >-
      https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsergebnisse/Detail?
      TraktandumGuid=0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
      language: de
  affair_id: affairs:2024P_125
  datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
  datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
- global_uri: ops:fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
  parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28_b
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 14
  agenda_item_number: '14'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Postulat Stadelmann Karin Andrea und Mit. über die Überprüfung und
      Anpassung der Kriterien zum früheren Eintritt von Kindern in die
      Basisstufe (den freiwilligen Kindergarten) / Bildungs- und
      Kulturdepartement
      language: de
  agenda_item_category: voting
  url:
    - text: >-
      https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsergebnisse/Detail?
      TraktandumGuid=fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
      language: de
  affair_id: affairs:2023P_102
  datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
  datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'

```

3.1.1.2.5 Beispiel Container: meeting

```

global_uri: ops:meetings_1
meetings:
- spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
  global_uri: ops:340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
  meeting_type: "session"
  name:
    - text: "Regierungssitzung vom 31. März 2021"
      language: "de"
    - text: "Séance du gouvernement du 31 mars 2021"

```



```

    language: "fr"
  url:
    - text: "https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc"
      language: "de"
    - text: "https://www.rr.be.ch/fr/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc"
      language: "fr"
  actor_id:
    global_uri: "actors:rr_be"
    label: "Regierungsrat Bern"
    abbreviation:
      - value: "RR"
      language: de
    actor_name: "Regierungsrat Bern"
    date_begin_planned: "2021-03-31"
    date_end_planned: "2021-03-31"
    datetime_created: "2024-10-28T01:22:26Z"
    datetime_modified: "2024-11-27T20:40:57Z"

- spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
  global_uri: ops:e7c5d453-848a-430a-b024-1dd2f6873aa6
  meeting_type: "session"
  name:
    - text: "Donnerstag (Nachmittag)"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "de"
    - text: "https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "fr"
  actor_id:
    global_uri: "actors:gr_be"
    label: "Grosser Rat Bern"
    abbreviation:
      - value: "GR"
      language: de
    actor_name: "Grosser Rat Bern"
    date_begin_planned: "2025-06-05"
    date_end_planned: "2025-06-05"
    datetime_created: "2025-04-25T11:10:25Z"
    datetime_modified: "2025-05-19T01:06:45Z"

```

3.1.1.2.6 Beispiel Container: session

global_uri: ops:sessions_example_2025
sessions:

```

- global_uri: ops:session_5207
  spatial: "https://ld.admin.ch/country/CHE"
  name:
    - text: "Frühjahrssession 2025"
      language: "de"
    - text: "Session de printemps 2025"
      language: "fr"
    - text: "Sessione primaverile 2025"
      language: "it"
  url:
    - text: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
      language: "de"
    - text: "https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
      language: "fr"
    - text: "https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
      language: "it"
  date_begin_planned: "2025-03-03"
  date_end_planned: "2025-03-21"
  parent_legislature: ops:legislature_51

```

```

datetime_modified: "2025-04-24T00:19:37Z"
datetime_created: "2025-03-20T14:27:09Z"

- global_uri: ops:session_be_summer_2025
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
  name:
    - text: "Sommer-session 2025"
      language: "de"
    - text: "Session d'été 2025"
      language: "fr"
  url:
    - text: "https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "de"
    - text: "https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "fr"
  date_begin_planned: "2025-06-02"
  date_end_planned: "2025-06-12"
  datetime_modified: "2025-05-19T01:06:44Z"
  datetime_created: "2025-04-25T11:10:24Z"

- global_uri: ops:session_gl_landrat_2025_02_26
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/8"
  name:
    - text: "Sitzung des Landrates vom 26.02.2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.gl.ch/parlament/landrat/landratsprotokolle-ab-30-juni-2010.html/239"
      language: "de"
  date_begin_planned: "2025-02-26"
  date_end_planned: "2025-02-26"
  datetime_modified: "2025-04-25T13:40:34Z"
  datetime_created: "2025-04-23T22:58:39Z"

- global_uri: ops:session_gl_landsgemeinde_2025_05_04
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/8"
  name:
    - text: "Landsgemeinde vom 04. Mai 2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.landsgemeinde.gl.ch/landsgemeinde/2025-05-04"
      language: "de"
  date_begin_planned: "2025-05-04"
  date_end_planned: "2025-05-04"
  datetime_modified: "2025-04-25T13:40:34Z"
  datetime_created: "2025-04-23T22:58:39Z"

```

3.1.1.2.7 Beispiel Container: legislature

```

global_uri: ops:legislature_examples
legislatures:

```

```

# Bund: abgeschlossene Legislaturperiode, vier Jahre, dreisprachige Bezeichnung.
- global_uri: ops:legislature_51
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q71712404
  spatial: "https://ld.admin.ch/country/CHE"
  name:
    - text: "51. Legislaturperiode"
      language: "de"
    - text: "51e législature"
      language: "fr"
    - text: "51ª legislatura"
      language: "it"
  description: "Amtsdauer der am 20. Oktober 2019 gewählten Bundesversammlung; sie endete am Vortag der konstituierenden Sitzung der 52. Legislaturperiode vom 4. Dezember 2023."
  landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen"
  actor_id:

```

```
global_uri: "actors:bundesversammlung"
label: "Bundesversammlung"
abbreviation:
  - value: "BV"
    language: de
date_begin_actual: "2019-12-02"
date_end_actual: "2023-12-03"
datetime_created: "2019-12-02T09:00:00+01:00"
datetime_modified: "2023-12-04T08:30:00+01:00"

# Kanton mit vierjähriger Amtsdauer; Beginn und Ende sind hier von Gesetzes
# wegen auf den Tag festgelegt und deshalb schon bei der Planung bekannt.
- global_uri: ops:legislature_be_2022_2026
  local_id: "GR-BE-2022-2026"
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
  name:
    - text: "Legislatur 2022-2026"
      language: "de"
    - text: "Législature 2022-2026"
      language: "fr"
  landing_page: "https://www.gr.be.ch/de/start/grosser-rat.html"
  actor_id:
    global_uri: "actors:gr_be"
    label: "Grosser Rat Bern"
    abbreviation:
      - value: "GR"
        language: de
    date_begin_planned: "2022-06-01"
    date_end_planned: "2026-05-31"
    date_begin_actual: "2022-06-01"
    date_end_actual: "2026-05-31"
    datetime_created: "2022-04-01T10:15:00+02:00"
    datetime_modified: "2026-06-01T07:00:00+02:00"

# Kanton mit fünfjähriger Amtsdauer: laufende Legislatur, deren Ende erst
# geplant ist -- date_end_actual bleibt deshalb leer.
- global_uri: ops:legislature_vd_2022_2027
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q131627357
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/22"
  name:
    - text: "Législature 2022-2027"
      language: "fr"
  description: "Le Grand Conseil vaudois est élu pour cinq ans."
  landing_page: "https://www.vd.ch/gc"
  actor_id:
    global_uri: "actors:gc_vd"
    label: "Grand Conseil du canton de Vaud"
    abbreviation:
      - value: "GC"
        language: fr
    date_begin_actual: "2022-07-01"
    date_end_planned: "2027-06-30"
    datetime_created: "2022-05-10T14:00:00+02:00"
    datetime_modified: "2025-01-08T11:20:00+01:00"
```

4 Zeitliche Organisation des Ratsbetriebs

Der Ratsbetrieb ist zeitlich in vier Klassen gegliedert:

```
Legislature (Legislaturperiode)
├─ Session (z.B. Frühjahrsession)
│   └─ Meeting (einzelne Sitzung)
│       └─ AgendaItem (Traktandum)
```

Die Legislaturperiode bildet den langfristigen Rahmen, die Session strukturiert die Arbeit innerhalb einer Legislaturperiode, das Meeting ist die konkrete Sitzung, in der Geschäfte beraten werden, und das Traktandum gliedert die einzelne Sitzung. Die Ebenen greifen auf zwei Arten ineinander: Die Session nimmt ihre Sitzungen als Liste auf (`meetings`), während Sitzung und Traktandum über Referenzen nach oben zeigen (`parent_legislature`, `parent_meeting`, `parent_agenda_item`). Wer keine Sessionen führt, liefert seine Sitzungen einzeln und hängt sie über `parent_legislature` an die Legislaturperiode.

Die ersten drei Klassen sind nachfolgend beschrieben, das Traktandum im nächsten Kapitel.

4.1 Gemeinsame Elemente

Die drei Klassen sind bewusst gleich gebaut. Die folgenden Felder haben auf allen Ebenen dieselbe Bedeutung.

Identifikation. `global_uri` ist der Identifikator und obligatorisch. `local_id` nimmt die Id des liefernden Systems auf, `wikidata_uri` verweist auf den Wikidata-Eintrag, sofern es einen gibt.

Beginn und Ende. Die Zeitangaben werden doppelt geführt: `date_begin_planned` und `date_end_planned` halten fest, was angesetzt war, `date_begin_actual` und `date_end_actual`, was tatsächlich geschah. Wo die Uhrzeit relevant ist, stehen die Varianten `datetime_*` zur Verfügung.

Raum und Organ. `spatial` verweist auf die Raumeinheit gemäss LINDAS — Land, Kanton, Bezirk oder Gemeinde, also `https://ld.admin.ch/canton/2` statt „BE“. Es ist dasselbe Feld, mit dem eCH-0294 seine Gruppen verortet, sodass ein Ratsbetrieb und die Akteure, die ihn tragen, auf dieselbe Ressource zeigen. Wer innerhalb dieser Raumeinheit tagt, sagt `actor_id` als Kurzreferenz auf das Organ gemäss eCH-0294.

Verlinkte Dokumente. `documents` verknüpft Dokumente als FRBR-Works gemäss eCH-0292 — bei der Legislaturperiode etwa Mitglieder- und Geschäftsverzeichnisse, bei der Session das Sessionsprogramm, beim Meeting das Protokoll.

4.2 Legislature (Legislaturperiode)

Eine Legislaturperiode bezeichnet den Zeitraum, für den ein Parlament gewählt wird und in seiner aktuellen Zusammensetzung tätig ist.

4.2.1 Klasse: Legislature

Amtsdauer eines Parlaments als gesetzgebender Versammlung. Dauert in der Regel vier Jahre.

4.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
spatial	0..1 String	Räumliche Referenz auf eine LINDAS-Ressource (BFS-Gemeindennummer, BFS-Kantonsnummer, Bezirk oder Land). Formate: Gemeinde: https://ld.admin.ch/municipality/1234 , Bezirk: https://ld.admin.ch/district/2301 , Kanton: https://ld.admin.ch/canton/23 , Bund: https://ld.admin.ch/country/CHE .
administrative_id	0..1 String	Verwaltungs-ID des gesetzgebenden Körpers, wie z.B. Gemeinde, Kanton oder Land.
name	* MultilingualString	Mehrsprachige vollständige Bezeichnung.
description	0..1 String	Beschreibender Text zum Element.
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen.
actor_id	0..1 GroupReference	Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

4.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	legislatures	range	Legislature

4.2.1.3 Beispiele

4.2.1.3.1 Beispiel Legislature: Laufende kantonale Legislatur mit fünfjähriger Amtsdauer

```
legislatures:
- global_uri: ops:legislature_vd_2022_2027
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q131627357
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/22
  name:
  - text: Législature 2022-2027
    language: fr
  description: Le Grand Conseil vaudois est élu pour cinq ans.
  landing_page: https://www.vd.ch/gc
  actor_id:
    global_uri: actors:gc_vd
    label: Grand Conseil du canton de Vaud
    abbreviation:
    - value: GC
      language: fr
  date_begin_actual: '2022-07-01'
  date_end_planned: '2027-06-30'
  datetime_created: '2022-05-10T14:00:00+02:00'
  datetime_modified: '2025-01-08T11:20:00+01:00'
```

4.2.1.3.2 Beispiel Legislature: Completed federal legislature

```
legislatures:
- global_uri: ops:legislature_51
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q71712404
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  name:
  - text: 51. Legislaturperiode
    language: de
  - text: 51e législature
    language: fr
```

```
- text: 51a legislatura
  language: it
description: >-
  Amtsdauer der am 20. Oktober 2019 gewählten Bundesversammlung; sie endete am Vortag
  der konstituierenden Sitzung der 52. Legislaturperiode vom 4. Dezember 2023.
landing_page: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen
actor_id:
  global_uri: actors:bundesversammlung
  label: Bundesversammlung
  abbreviation:
    - value: BV
      language: de
date_begin_actual: '2019-12-02'
date_end_actual: '2023-12-03'
datetime_created: '2019-12-02T09:00:00+01:00'
datetime_modified: '2023-12-04T08:30:00+01:00'
```

4.2.1.3.3 Beispiel Legislature: Cantonal legislature with a four-year term

```
legislatures:
- global_uri: ops:legislature_be_2022_2026
  local_id: GR-BE-2022-2026
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  name:
    - text: Legislatur 2022-2026
      language: de
    - text: Législature 2022-2026
      language: fr
  landing_page: https://www.gr.be.ch/de/start/grosser-rat.html
  actor_id:
    global_uri: actors:gr_be
    label: Grosser Rat Bern
    abbreviation:
      - value: GR
        language: de
  date_begin_planned: '2022-06-01'
  date_end_planned: '2026-05-31'
  date_begin_actual: '2022-06-01'
  date_end_actual: '2026-05-31'
  datetime_created: '2022-04-01T10:15:00+02:00'
  datetime_modified: '2026-06-01T07:00:00+02:00'
```

4.3 Session (Sitzungsperiode)

Eine Session ist eine zusammenhängende Sitzungsperiode, in der mehrere Meetings stattfinden.

4.3.1 Optionale Ebene

Die Session ist die einzige der drei Ebenen, auf die verzichtet werden kann: Föderaleinheiten ohne formale Sessionen lassen sie weg und führen ihre Sitzungen direkt. Session und Meeting können auch zusammenfallen — eine eintägige Sitzung des Landrats oder eine Landsgemeinde wird als Sitzungsperiode mit einer einzigen Sitzung geführt.

4.3.2 Nummerierung

Nummeriert wird sehr unterschiedlich, weshalb vier Felder zur Verfügung stehen: `number` hält die laufende Nummer als Zahl fest, `sequential_number` dieselbe Angabe als Zeichenkette (und damit auch römische Ziffern), `position` die Position innerhalb der Legislaturperiode und `meeting_abbreviation` eine Kurzbezeichnung wie „FS24“. Das Meeting kennt dieselben vier Felder.

4.3.3 Klasse: Session

Eine Parlamentssession, die mehrere Sitzungen gruppiert und sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckt.

4.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
spatial	0..1 String	Räumliche Referenz auf eine LINDAS-Ressource (BFS-Gemeindennummer, BFS-Kantonsnummer, Bezirk oder Land). Formate: Gemeinde: https://ld.admin.ch/municipality/1234 , Bezirk: https://ld.admin.ch/district/2301 , Kanton: https://ld.admin.ch/canton/23 , Bund: https://ld.admin.ch/country/CHE .
name	* MultilingualString	Mehrsprachige vollständige Bezeichnung.
number	0..1 String	Laufende Nummer, z.B. innerhalb der Legislatur, der Session oder des Jahres.
sequential_number	0..1 Integer	Laufende Nummer der Sitzung, die zur Sortierung verwendet wird.
position	0..1 String	Ganzzahlige Position innerhalb der übergeordneten Reihenfolge.
meeting_abbreviation	0..1 String	Kurzbezeichnung der Session oder Sitzung (z.B. „FS24“ für die Frühjahrssession 2024).
url	* MultilingualString	Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig.
parent_legislature	0..1 String	Der gesetzgebende Körper, auf dem die Sitzung basiert.
meetings	* Meeting	Sammlung der Sitzungen.
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

4.3.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	sessions	range	Session

4.3.3.3 Beispiele

4.3.3.3.1 Beispiel Session: Eidgenössische Session mit dreisprachiger Bezeichnung

```

sessions:
- global_uri: ops:session_5207
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  name:
    - text: Frühjahrssession 2025
      language: de
    - text: Session de printemps 2025
      language: fr
    - text: Sessione primaveraile 2025
      language: it
  url:
    - text: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
      language: de
    - text: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
      language: fr

```

```
- text: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
  language: it
date_begin_planned: '2025-03-03'
date_end_planned: '2025-03-21'
parent_legislature: ops:legislature_51
datetime_modified: '2025-04-24T00:19:37Z'
datetime_created: '2025-03-20T14:27:09Z'
```

4.3.3.3.2 Beispiel Session: One-day sitting period of a cantonal parliament

```
sessions:
- global_uri: ops:session_gl_landrat_2025_02_26
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/8
  name:
  - text: Sitzung des Landrates vom 26.02.2025
    language: de
  url:
  - text: https://www.gl.ch/parlament/landrat/landratsprotokolle-ab-30-juni-2010.html/239
    language: de
  date_begin_planned: '2025-02-26'
  date_end_planned: '2025-02-26'
  datetime_modified: '2025-04-25T13:40:34Z'
  datetime_created: '2025-04-23T22:58:39Z'
```

4.3.3.3.3 Beispiel Session: Cantonal session with a bilingual designation

```
sessions:
- global_uri: ops:session_be_summer_2025
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  name:
  - text: Sommersession 2025
    language: de
  - text: Session d'été 2025
    language: fr
  url:
  - text: >-
    https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
    guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: de
  - text: >-
    https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
    guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: fr
  date_begin_planned: '2025-06-02'
  date_end_planned: '2025-06-12'
  datetime_modified: '2025-05-19T01:06:44Z'
  datetime_created: '2025-04-25T11:10:24Z'
```

4.3.3.3.4 Beispiel Session: Landsgemeinde as a sitting period

```
sessions:
- global_uri: ops:session_gl_landsgemeinde_2025_05_04
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/8
  name:
  - text: Landsgemeinde vom 04. Mai 2025
    language: de
  url:
  - text: https://www.landsgemeinde.gl.ch/landsgemeinde/2025-05-04
    language: de
  date_begin_planned: '2025-05-04'
  date_end_planned: '2025-05-04'
  datetime_modified: '2025-04-25T13:40:34Z'
  datetime_created: '2025-04-23T22:58:39Z'
```

4.4 Meeting (Einzelne Sitzung)

Ein Meeting ist die einzelne Sitzung eines Organs — die Ebene, auf der Traktanden beraten, Beschlüsse gefasst und Wortmeldungen festgehalten werden.

4.4.1 Sitzungstypen

meeting_type unterscheidet vier Typen: session für Plenarsitzungen eines Parlaments oder einer Kammer, committee für Kommissionssitzungen, sitting für Versammlungen wie Landsgemeinden, Gemeinde- und Bürgergemeindeversammlungen und various als Auffangwert. Der Wert sitting ist eine bewusste Setzung: Landsgemeinden und Gemeindeversammlungen sind Versammlungen der Stimmberechtigten selbst, entscheiden aber als tagendes Organ mit Traktandenliste und werden deshalb wie eine Ratssitzung abgebildet.

4.4.2 Planung und Verlauf

Auf dieser Ebene fallen die geplanten und die tatsächlichen Zeiten regelmässig auseinander: Eine für 14:00 angesetzte Sitzung beginnt wegen Verzögerungen erst um 14:25 und endet statt um 18:00 bereits um 17:30. Ob eine Sitzung überhaupt wie vorgesehen stattfindet, hält state fest (planned, canceled, postponed); state_name nimmt eine abweichende, freitextliche Statusbezeichnung auf. location erfasst den Sitzungsort — den physischen Raum („Bundeshaus, Nationalratssaal“), eine Videokonferenz oder ein hybrides Format.

4.4.3 Anknüpfungspunkte

Das Meeting ist der Knoten, an dem die übrigen Klassen dieses Standards hängen: Traktanden (AgendaItem), Abstimmungen und Wahlen (Voting, Election), Wortmeldungen (Speech) sowie die Anwesenheitsliste (Attendance.parent_meeting). documents verknüpft Sitzungsunterlagen wie Tagblatt oder Beilagen, has_protocol das Protokoll. parent_meeting bildet Sitzungen ab, die Teil einer übergeordneten Sitzung sind; actor_name, group_name und group_id halten Organ und Gruppierung zusätzlich im Klartext fest.

4.4.4 Klasse: Meeting

Eine allgemeine Sitzungsklasse, die für Sessionen, Kommissionssitzungen, Sessionssitzung und andere verschiedene Versammlungen verwendet wird.

4.4.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
spatial	0..1 String	Räumliche Referenz auf eine LINDAS-Ressource (BFS-Gemeindennummer, BFS-Kantonsnummer, Bezirk oder Land). Formate: Gemeinde: https://ld.admin.ch/municipality/1234 , Bezirk: https://ld.admin.ch/district/2301 , Kanton: https://ld.admin.ch/canton/23 , Bund:

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		https://ld.admin.ch/country/CHE .
meeting_type	0..1 MeetingTypeEnum	Art der Sitzung, z.B. Session, Kommission, Sessionssitzung, Verschiedenes.
administrative_id	0..1 String	Verwaltungs-ID des gesetzgebenden Körpers, wie z.B. Gemeinde, Kanton oder Land.
name	* MultilingualString	Mehrsprachige vollständige Bezeichnung.
url	* MultilingualString	Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig.
group_name	0..1 String	Name der Gruppe oder des Gremiums.
group_id	0..1 GroupReference	Referenz auf die Gruppe oder das Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
number	0..1 String	Laufende Nummer, z.B. innerhalb der Legislatur, der Session oder des Jahres.
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen.
sequential_number	0..1 Integer	Laufende Nummer der Sitzung, die zur Sortierung verwendet wird.
position	0..1 String	Ganzzahlige Position innerhalb der übergeordneten Reihenfolge.
meeting_abbreviation	0..1 String	Kurzbezeichnung der Session oder Sitzung (z.B. „FS24“ für die Frühjahrssession 2024).
actor_name	0..1 String	Name des politischen Organs (z.B. Nationalrat).
actor_id	0..1 GroupReference	Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
state	0..1 StateEnum	Aktueller Status der Sitzung (geplant, abgesagt, verschoben).
state_name	0..1 String	Benutzerdefinierte Zustandsbeschreibung für die Sitzung.
description	0..1 String	Beschreibender Text zum Element.
location	0..1 String	Ort, an dem die Sitzung stattfindet (physischer Raum, Videokonferenz oder hybrides Format).
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Traktandum, Abstimmung, Wahl, Wortmeldung oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist.
parent_legislature	0..1 String	Der gesetzgebende Körper, auf dem die Sitzung basiert.
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
has_protocol	0..1 Protocol	Referenz auf das nach der Sitzung erstellte Protokoll dieser Sitzung. Angegeben wird nur der Identifikator des Protokolls; das Protokoll selbst wird in der Liste protocols des Containers geliefert. Es ist eine eigenständige Entität mit eigenem Identifikator und wird in der Regel später veröffentlicht als die Sitzung, weshalb es referenziert und nicht eingebettet wird.
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

4.4.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	meetings	range	Meeting
Session	meetings	range	Meeting

4.4.4.3 Beispiele

4.4.4.3.1 Beispiel Meeting: Ständeratssitzung mit Protokoll und Wortmeldungen

```
meetings:
- global_uri: parl:sr_winter25_sitzung_6
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  meeting_type: session
  name:
  - text: Sechste Sitzung
    language: de
  - text: Sixième séance
    language: fr
  url:
  - text: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin
    language: de
  actor_id:
    global_uri: actors:staenderat
    label: Ständerat
    abbreviation:
      - value: SR
        language: de
  actor_name: Ständerat
  datetime_begin_planned: '2025-12-19T08:15:00+01:00'
  has_protocol: ops:protokoll_sr_winter25_sitzung_6
  datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
  datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
```

4.4.4.3.2 Beispiel Meeting: Half-day sitting within a session

```
meetings:
- spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  global_uri: ops:e7c5d453-848a-430a-b024-1dd2f6873aa6
  meeting_type: session
  name:
  - text: Donnerstag (Nachmittag)
    language: de
  url:
  - text: >-
    https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
    guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: de
  - text: >-
    https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
    guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: fr
  actor_id:
    global_uri: actors:gr_be
    label: Grosser Rat Bern
    abbreviation:
      - value: GR
        language: de
  actor_name: Grosser Rat Bern
  date_begin_planned: '2025-06-05'
  date_end_planned: '2025-06-05'
  datetime_created: '2025-04-25T11:10:25Z'
  datetime_modified: '2025-05-19T01:06:45Z'
```

4.4.4.3.3 Beispiel Meeting: Committee sitting with an attendance list

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
```

```
meeting_type: committee
name:
- text: Sitzung Kommission für Wirtschaft und Abgaben
  language: de
- text: Séance Commission de l'économie et des redevances
  language: fr
url:
- text: https://www.gr.be.ch/kommissionen/wak/2025-05-12
  language: de
actor_id:
  global_uri: actors:committee_wak_be
  label: Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)
  abbreviation:
    - value: WAK
      language: de
  actor_name: Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)
datetime_begin_planned: '2025-05-12T14:00:00Z'
datetime_end_planned: '2025-05-12T17:00:00Z'
datetime_begin_actual: '2025-05-12T14:10:00Z'
datetime_end_actual: '2025-05-12T16:45:00Z'
state: planned
location: Kommissionszimmer 301, Rathaus Bern
parent_legislature: ops:legislature_be_2022_2026
datetime_created: '2025-04-15T09:00:00Z'
datetime_modified: '2025-05-12T16:45:00Z'
```

4.4.4.3.4 Beispiel Meeting: Landsgemeinde as meeting type sitting

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_gl_landsgemeinde_2025
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/8
  meeting_type: sitting
  name:
    - text: Landsgemeinde 2025
      language: de
  url:
    - text: https://www.landsgemeinde.gl.ch/2025
      language: de
  actor_id:
    global_uri: actors:landsgemeinde_gl
    label: Landsgemeinde Glarus
    abbreviation:
      - value: LG
        language: de
    actor_name: Landsgemeinde Glarus
    datetime_begin_planned: '2025-05-04T09:30:00Z'
    datetime_end_planned: '2025-05-04T14:00:00Z'
    datetime_begin_actual: '2025-05-04T09:30:00Z'
    datetime_end_actual: '2025-05-04T13:45:00Z'
    state: planned
    location: Zaunplatz, Glarus
    parent_legislature: ops:legislature_gl_2024_2028
    datetime_created: '2025-01-10T12:00:00Z'
    datetime_modified: '2025-05-04T13:45:00Z'
```

4.4.4.3.5 Beispiel Meeting: Government sitting with a bilingual designation

```
meetings:
- spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  global_uri: ops:340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
  meeting_type: session
  name:
    - text: Regierungssitzung vom 31. März 2021
      language: de
    - text: Séance du gouvernement du 31 mars 2021
      language: fr
  url:
    - text: >-
      https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-
      detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
```



```

    language: de
  - text: >-
    https://www.rr.be.ch/fr/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-
detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
    language: fr
  actor_id:
    global_uri: actors:rr_be
    label: Regierungsrat Bern
    abbreviation:
      - value: RR
      language: de
    actor_name: Regierungsrat Bern
    date_begin_planned: '2021-03-31'
    date_end_planned: '2021-03-31'
    datetime_created: '2024-10-28T01:22:26Z'
    datetime_modified: '2024-11-27T20:40:57Z'

```

4.4.4.3.6 Beispiel Meeting: Cantonal parliament sitting with agenda items and votings

```

meetings:
- global_uri: ops:meeting_sg_2025_03_15
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/17
  meeting_type: session
  name:
    - text: Kantonsratssitzung vom 15. März 2025
      language: de
  url:
    - text: https://www.ratsinfo.sg.ch/sessions/2025-03-15
      language: de
  actor_id:
    global_uri: actors:kr_sg
    label: Kantonsrat St. Gallen
    abbreviation:
      - value: KR
      language: de
    actor_name: Kantonsrat St. Gallen
    datetime_begin_planned: '2025-03-15T08:00:00Z'
    datetime_end_planned: '2025-03-15T18:00:00Z'
    datetime_begin_actual: '2025-03-15T08:15:00Z'
    datetime_end_actual: '2025-03-15T17:30:00Z'
    state: planned
    location: Kantonsratssaal, Regierungsgebäude St. Gallen
    parent_legislature: ops:legislature_sg_2024_2028
    datetime_created: '2025-02-01T10:00:00Z'
    datetime_modified: '2025-03-15T17:30:00Z'

```

4.4.5 Enum: MeetingTypeEnum

Art der Sitzung.

URI: [ops:MeetingTypeEnum](#)

4.4.5.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
session	Plenarsitzung des gesamten Parlaments oder einer Kammer. ops:enum/meeting_type/session
committee	Sitzung einer parlamentarischen Kommission. ops:enum/meeting_type/committee
sitting	Besondere Versammlungsformen (z.B. Landsgemeinde, Gemeindeversammlung). ops:enum/meeting_type/sitting
various	Andere Sitzungsformen, die nicht in die obigen Kategorien fallen.

Wert	Beschreibung
	ops:enum/meeting_type/various

4.4.6 Enum: StateEnum

Status der Sitzung.

URI: [ops:StateEnum](#)

4.4.6.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
planned	Die Sitzung ist geplant und findet wie vorgesehen statt. ops:enum/state/planned
canceled	Die Sitzung wurde abgesagt. ops:enum/state/canceled
postponed	Die Sitzung wurde verschoben. ops:enum/state/postponed

5 Tagesordnung (Traktandenliste), Protokoll und Beschlüsse

Die Tagesordnung einer Sitzung wird durch Traktanden strukturiert. Die Traktanden gelten als Planung einer Sitzung und bleiben nach Beginn der Sitzung in den Daten nicht mehr geändert. Anschliessend werden die gleichen Datenelemente genutzt um das Protokoll und die enthaltenen Beschlüsse fest zu halten.

Im Falle dass es Änderungen der Traktanden während einer Sitzung gibt, werden diese im Protokoll erfasst, und damit die Traktandenliste der nächsten Sitzung angepasst.

5.1 Agendalitem (Traktandum)

5.1.1 Zweck der Entität

Agendalitem strukturiert die Tagesordnung einer Sitzung und verbindet die zeitliche Organisation (Meeting) mit den inhaltlichen Geschäften (Affairs aus eCH-0295). Es ist die zentrale Entität zur Abbildung des Sitzungsablaufs.

5.1.2 Hierarchie und Struktur

Agenda Items können hierarchisch organisiert sein, um die Struktur komplexer Tagesordnungen abzubilden:

```
Meeting (Sitzung vom 4. März 2024)
├─ AgendaItem 1: Mitteilungen und Begrüssung
├─ AgendaItem 2: Gesetzesberatungen
│   ├── AgendaItem 2.1: Energiegesetz (Detailberatung)
│   ├── AgendaItem 2.2: Energiegesetz (Schlussabstimmung)
│   └── AgendaItem 2.3: Gesundheitsgesetz (Eintretensdebatte)
└─ AgendaItem 3: Verschiedenes
```

Die Hierarchie wird über das Feld **parent_agenda_item** abgebildet, das auf das übergeordnete Traktandum verweist.

5.1.3 Identifikation und Nummerierung

- **id**: Eindeutiger Identifikator
- **number**: Traktandennummer auf der Tagesordnung (z.B. "2.1", "3")
- **position**: Sortierreihenfolge (für die Darstellung)
- **title**: Titel des Traktandums

5.1.4 Typen von Agenda Items

Das Feld **agenda_item_type** unterscheidet verschiedene Arten:

- **item**: Ein reguläres Traktandum mit Beratung und ggf. Abstimmung
- **item_group**: Eine Gruppe von Traktanden (z.B. "Gesetzesberatungen")
- **note**: Informative Einträge ohne Abstimmung (z.B. "Mitteilungen")

5.1.5 Beziehung zu parlamentarischen Geschäften

Das Feld **affairs** verweist auf die zugehörigen parlamentarischen Geschäfte gemäss eCH-0295. Ein Traktandum kann sich auf mehrere Geschäfte beziehen:

- **Einzelnes Geschäft:** Ein Traktandum behandelt eine spezifische Vorlage
- **Mehrere Geschäfte:** Ein Traktandum fasst zusammenhängende Geschäfte zusammen
- **Kein Geschäft:** Administrative Traktanden (z.B. "Genehmigung des Protokolls")

Beispiel: Das Traktandum "Energiegesetz - Schlussabstimmung" verweist auf das Geschäft "23.XXX Energiegesetz" in eCH-0295.

5.1.6 Zeitliche Planung

- **date_time:** Geplanter Zeitpunkt der Behandlung
- **date_time_actual:** Tatsächlicher Zeitpunkt der Behandlung

Diese Unterscheidung ist wichtig, da: - Die Tagesordnung im Voraus festgelegt wird - Der tatsächliche Ablauf davon abweichen kann - Traktanden vorgezogen, verschoben oder vertagt werden können

5.1.7 Status und Ergebnis

5.1.7.1 Status

Das Feld **status** zeigt den Bearbeitungsstand: - "pending": Noch nicht behandelt - "in_progress": Aktuell in Beratung - "completed": Behandlung abgeschlossen - "postponed": Vertagt auf eine spätere Sitzung - "withdrawn": Zurückgezogen

5.1.7.2 Ergebnis

Das Feld **result** erfasst das Ergebnis der Behandlung: - "accepted": Angenommen - "rejected": Abgelehnt - "referred": Zurückgewiesen (z.B. an Kommission) - "noted": Zur Kenntnis genommen - "no_decision": Keine Beschlussfassung

5.1.8 Kategorisierung

Das Feld **category** erlaubt die Gruppierung nach inhaltlichen Kriterien: - "Gesetzgebung" - "Budget und Finanzen" - "Interpellationen und Anfragen" - "Wahlen" - "Diverses"

Diese Kategorisierung ist nicht standardisiert und kann je nach Föderaleinheit variieren.

5.1.9 Resolutionen zu Traktanden

Das Feld **resolution** verweist auf die Resolution(en), die zu diesem Traktandum gefasst wurde(n). Eine Resolution dokumentiert den formalen Beschluss:

AgendaItem: "Energiegesetz - Schlussabstimmung"

└ Resolution: "Annahme des Energiegesetzes mit 120 zu 75 Stimmen bei 5 Enthaltungen"

└ Voting: Details der Abstimmung

5.1.10 Beschreibung und URL

- **description:** Ausführliche Beschreibung des Traktandums
- **url:** Array von mehrsprachigen URLs zu Sitzungsunterlagen:
 - o Botschaften und Berichte
 - o Anträge
 - o Änderungsanträge
 - o Abstimmungsergebnisse

5.1.11 Besonderheiten verschiedener Verfahren

5.1.11.1 Gesetzgebungsverfahren

Ein Geschäft durchläuft mehrere Traktanden: 1. Eintretensdebatte 2. Detailberatung 3. Schlussabstimmung 4. Ggf. Differenzbereinigung zwischen den Räten

5.1.11.2 Interpellationen und Anfragen

- Einreichung als Traktandum
- Antwort der Regierung
- Ggf. Diskussion

5.1.11.3 Wahlen

- Wahlvorschlag als Traktandum
- Durchführung der Wahl
- Verkündung des Ergebnisses

5.1.12 Verknüpfung mit anderen Entitäten

Ein Agendaltem ist das zentrale Bindeglied zwischen:

- **Meeting:** Die Sitzung, in der es behandelt wird
- **Affairs** (eCH-0295): Die inhaltlichen Geschäfte
- **Resolution:** Der formale Beschluss
- **Voting:** Die Abstimmung(en) zum Traktandum
- **Speech:** Voten und Wortmeldungen zum Traktandum

5.1.13 Anwendungsbeispiele

...

5.1.14 Verwendungszwecke

1. Strukturierung des Sitzungsablaufs und Tagesordnung
2. Verknüpfung zwischen Meetings und Affairs (eCH-0295)
3. Dokumentation von Status und Ergebnis pro Traktandum
4. Grundlage für Sitzungsprotokolle und Publikationen

5.1.15 Klasse: Agendaltem

Ein Traktandum einer Sitzung.

5.1.15.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Traktandum, Abstimmung, Wahl, Wortmeldung oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist. Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_type	0..1 AgendaItemTypeEnum	Art des Traktandums, unterscheidet Einzeltraktanden von Traktandengruppen. Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_num	0..1 String	Laufnummer des Traktandums (String-Typ zur

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
er		Unterstützung römischer Ziffern). Vererbung: IsAgendaltem
agenda_item_position	0..1 Integer	Ganzzahlige Position des Traktandums in der Sitzungsreihenfolge. Vererbung: IsAgendaltem
leading_actor_id	0..1 String	Das federführende Departement für das Traktandum. Vererbung: IsAgendaltem
speaking_actor_id	0..1 String	Der Sprecher oder die Sprecherin bzw. die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher für das Traktandum. Vererbung: IsAgendaltem
agenda_item_title	* MultilingualString	Titel des Traktandums. Vererbung: IsAgendaltem
affair_id	0..1 String	Die Verbindung zu den Geschäften des Traktandums. Vererbung: IsAgendaltem
agenda_item_description	* MultilingualString	Untertitel oder ausführliche Beschreibung des Traktandums. Vererbung: IsAgendaltem
state_id	0..1 String	Zustands-Identifikator (Verweis auf das Status-Enum oder auf einen eigenen Zustand). Vererbung: IsAgendaltem
state_name	0..1 String	Benutzerdefinierte Zustandsbeschreibung für die Sitzung. Vererbung: IsAgendaltem
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen. Vererbung: IsAgendaltem
url	* MultilingualString	Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig. Vererbung: IsAgendaltem
agenda_item_category	0..1 String	Kategorie für gruppierte Traktanden (z.B. Einführung, nach Departement, technische Traktanden). Vererbung: IsAgendaltem
parent_agenda_item	0..1 String	Identifikator des Traktandums, zu dem dieser Eintrag gehört. Bei einem Traktandum baut er eine Hierarchie von Traktanden auf, bei Abstimmung, Wahl oder Wortmeldung bezeichnet er das Traktandum, unter dem der Eintrag behandelt wurde. Vererbung: IsAgendaltem
has_resolution	0..1 Resolution	Die Resolution oder Entscheidung zu diesem Traktandum. Vererbung: IsAgendaltem
text_segments	* TextSegment	Sammlung von Textsegmenten (z.B. Wortprotokoll). Vererbung: IsAgendaltem
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind. Vererbung: IsAgendaltem

5.1.15.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	agenda_items	range	Agendaltem

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
JointDebate	agenda_items	range	AgendaItem

5.1.15.3 Beispiele

5.1.15.3.1 Beispiel AgendaItem: Traktandum mit Schlussabstimmung

```
agenda_items:
- global_uri: ops:agenda_item_sg_2025_015
  parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
  agenda_item_type: item
  agenda_item_number: '15'
  agenda_item_position: 15
  agenda_item_title:
  - text: Energiegesetz - Schlussabstimmung
    language: de
  agenda_item_description:
  - text: Schlussabstimmung über das revidierte Energiegesetz des Kantons St. Gallen
    language: de
  agenda_item_category: Gesetzgebung
  state_id: completed
  datetime_begin_planned: '2025-03-15T14:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-03-15T14:30:00Z'
  affair_id: affairs:sg_2024_123_energiegesetz
  datetime_created: '2025-02-01T10:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-03-15T14:35:00Z'
```

5.1.15.3.2 Beispiel AgendaItem: Interpellation as an agenda item

```
agenda_items:
- global_uri: ops:06fb582b753c416d8fdb05fa13873545
  parent_meeting: ops:meeting_2011_11_23
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2011-11-23T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Interpellation Peter Mark betr. elektronische Datenerfassung durch Mitarbeiter
    im Werkhof – Versuchsphase
    language: de
  datetime_created: '2025-03-21T23:15:19Z'
  datetime_modified: '2025-03-21T23:15:19Z'
```

5.1.15.3.3 Beispiel AgendaItem: Urgent interpellation in French

```
agenda_items:
- global_uri: ops:2025_05_20-23
  parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2025_05_20
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-05-20T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 23
  agenda_item_number: '23'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Interpellation urgente du 20 mai 2025 de M. Yusuf KULMIYE : « Interpellation
    urgente de Kulmiye Yusuf et crts – Solidarité sans frontières, Lausanne en faveur
    du respect du droit international et de la protection des populations civiles
    à Gaza »
    language: fr
  state_id: not_treated
  agenda_item_category: ANNONCES ET INTERPELLATIONS
  affair_id: affairs:INT25/027
  url:
  - text: >-
    https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/6c/049b6c612fe2428f9be66ea39522ac6c.htm
    language: fr
  datetime_created: '2025-06-07T23:50:18Z'
  datetime_modified: '2025-06-07T23:50:18Z'
```

5.1.15.3.4 Beispiel Agendaltem: Interpellation of a parliamentary group

```
agenda_items:
- global_uri: ops:cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
  parent_meeting: ops:meeting_bern_2022_03_17
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2022-03-17T17:00:00Z'
  agenda_item_position: 29
  agenda_item_number: '8'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Interpellation Fraktion GB/JA! (Katharina Gallizzi, GB): Welche Konsequenzen
    haben die Klimaziele für das Gasnetz in Bern?
  language: de
  affair_id: affairs:2020.SR.000007
  url:
  - text: >-
    https://stadtrat.bern.ch/de/sitzungen/detail.php?
    gid=000d6cf5f0bc4d89a5171e0123cfbff5#cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
  language: de
  datetime_created: '2025-01-17T21:25:52Z'
  datetime_modified: '2025-01-17T21:25:52Z'
```

5.1.15.3.5 Beispiel Agendaltem: Detailed deliberation of an article of an act

```
agenda_items:
- global_uri: ops:agenda_item_be_2025_042
  parent_meeting: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
  agenda_item_type: item
  agenda_item_number: '4.2'
  agenda_item_position: 42
  agenda_item_title:
  - text: Steuergesetz - Detailberatung Art. 5
    language: de
  - text: Loi fiscale - Délibération détaillée art. 5
    language: fr
  agenda_item_description:
  - text: Beratung von Änderungsanträgen zu Artikel 5 des Steuergesetzes
    language: de
  - text: >-
    Délibération sur les propositions de modification de l'article 5 de la loi fiscale
    language: fr
  agenda_item_category: Gesetzgebung
  state_id: completed
  datetime_begin_planned: '2025-05-12T15:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-05-12T15:15:00Z'
  affair_id: affairs:be_2024_089_steuergesetz
  datetime_created: '2025-04-15T09:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-05-12T15:20:00Z'
```

5.1.15.3.6 Beispiel Agendaltem: Postulate with a voting

```
agenda_items:
- global_uri: ops:fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
  parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28_b
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 14
  agenda_item_number: '14'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Postulat Stadelmann Karin Andrea und Mit. über die Überprüfung und Anpassung
    der Kriterien zum früheren Eintritt von Kindern in die Basisstufe (den freiwilligen
    Kindergarten) / Bildungs- und Kulturdepartement
  language: de
  agenda_item_category: voting
  url:
  - text: >-
    https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsergebnisse/Detail?
    TraktandumGuid=fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
```



```
language: de
affair_id: affairs:2023P_102
datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
```

5.1.15.3.7 Beispiel Agendaltem: Petition as an agenda item

```
agenda_items:
- global_uri: ops:21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3_2025-04-02_1_de
  parent_meeting: ops:meeting_bern_rr_2025_04_02
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-04-02T00:00:00Z'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Petition «Gleichberechtigung für Tagesfamilien: Gleich hohe Betreuungsgutscheine
    für alle Anbieter im Kanton Bern». Regierungsrätliches Antwortschreiben
  language: de
  affair_id: affairs:2025.STA.622
  url:
  - text: >-
    https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?
    guid=21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3
  language: de
  datetime_created: '2025-04-25T11:11:40Z'
  datetime_modified: '2025-04-25T11:11:40Z'
```

5.1.15.3.8 Beispiel Agendaltem: Popular motion within a group of agenda items

```
agenda_items:
- global_uri: ops:16155798_4
  parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31_b
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 3
  agenda_item_number: '3'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Volksmotion Nr. 2024/1 von Sandro Mamedow und Livia Schraff (Erstunterzeichnende)
    sowie weitere 150 Mitunterzeichnende vom 22. März 2024 mit dem Titel: «Für eine
    Stimme der Studierenden im Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen
    (PHSH)»
  language: de
  agenda_item_category: Traktanden
  affair_id: affairs:MOT_2024_1
  datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
  datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

5.1.15.3.9 Beispiel Agendaltem: Budget agenda item

```
agenda_items:
- global_uri: ops:agenda_item_zh_budget_2026
  parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
  agenda_item_type: item
  agenda_item_number: '8'
  agenda_item_position: 8
  agenda_item_title:
  - text: Budget 2026
  language: de
  agenda_item_description:
  - text: Beratung und Beschlussfassung über das Kantonsbudget für das Jahr 2026
  language: de
  agenda_item_category: Budget und Finanzen
  state_id: completed
  datetime_begin_planned: '2025-11-20T16:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-11-20T16:45:00Z'
  affair_id: affairs:zh_2025_budget_2026
  datetime_created: '2025-10-01T08:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-11-20T16:50:00Z'
```

5.1.15.3.10 Beispiel Agendaltem: Substantive affair without an agenda category

```
agenda_items:
- global_uri: ops:49_253
  parent_meeting: ops:meeting_2025_03_31
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_number: '2'
  agenda_item_title:
  - text: Programmvereinbarungen 2024
    language: de
  datetime_created: '2025-03-29T01:07:14Z'
  datetime_modified: '2025-03-29T01:07:14Z'
```

5.1.15.3.11 Beispiel Agendaltem: Partial revision of several ordinances in French

```
agenda_items:
- global_uri: ops:7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
  parent_meeting: ops:meeting_vaud_2008_04_30
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2008-04-30T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 7
  agenda_item_number: '7'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Révision partielle de sept ordonnances fédérales relatives aux produits chimiques
    language: fr
  agenda_item_description:
  - text: 'Le Conseil d''Etat approuve le projet de révision partielle de sept ordonnances
    fédérales relatives aux produits chimiques. Il salue la volonté des autorités
    fédérales d''introduire dans la législation fédérale les modifications nécessaires
    découlant des nouveaux règlements européens, afin d''éliminer des entraves au
    commerce et d''augmenter la sécurité d''évaluation des produits chimiques.'

    ,
    language: fr
  url:
  - text: >-
    https://www.vd.ch/actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/seance/
    265632#7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
    language: fr
  datetime_created: '2024-12-06T10:50:04Z'
  datetime_modified: '2024-12-06T10:50:04Z'
```

5.1.15.3.12 Beispiel Agendaltem: Substantive affair from a cantonal parliamentary information system

```
agenda_items:
- global_uri: ops:87b69a72919445a493a061d9b0daeba3
  parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_02
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-06-02T00:00:00Z'
  agenda_item_title:
  - text: Differenzierte Anpassung des Gehalts von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
    language: de
  affair_id: affairs:2025.GRPARL.81
  datetime_created: '2025-04-25T11:10:35Z'
  datetime_modified: '2025-04-25T11:10:35Z'
```

5.1.15.3.13 Beispiel Agendaltem: Agenda item of a Council of States sitting

```
agenda_items:
- global_uri: ops:69905
  parent_meeting: parl:sr_winter25_sitzung_6
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-12-19T09:15:00+01:00'
  datetime_begin_actual: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
  agenda_item_number: '6'
  agenda_item_position: 4
```

```
agenda_item_title:
- text: >-
  Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich durchführen,
  um die Verzögerungen zu verstehen
  language: de
  affair_id: affairs:24.4471
  landing_page: >-
    https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
    verhandlungen?SubjectId=69905#votum3
  agenda_item_category: agenda_item
  datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
  datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
```

5.1.15.3.14 Beispiel Agendaltem: French-language agenda item postulate

```
agenda_items:
- global_uri: ops:2023_10_03-52
  parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2023_10_03
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2023-10-03T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 52
  agenda_item_number: '52'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Postulat de Mme Franziska MEINHERZ : « Lausanne sans publicité commerciale »
    (FIM)
    language: fr
    state_id: postponed
    agenda_item_category: RAPPORTS
    affair_id: affairs:POS22/029
    url:
  - text: >-
    https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/81/b7157ea2a4994086b65cf176768c6381.htm
    language: fr
  datetime_created: '2025-02-08T12:33:10Z'
  datetime_modified: '2025-02-08T12:33:10Z'
```

5.1.15.3.15 Beispiel Agendaltem: Motion within a group of agenda items

```
agenda_items:
- global_uri: ops:16155798_3
  parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_number: '2'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Motion Nr. 2023/9 von Rainer Schmidig vom 18. Dezember 2023 betreffend zeitgemässe
    Abzüge in den Art. 35 und 37 des Gesetzes über die direkten Steuern
    language: de
  agenda_item_category: Traktanden
  affair_id: affairs:MOT_2023_9
  datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
  datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

5.1.15.3.16 Beispiel Agendaltem: Postulate category voting

```
agenda_items:
- global_uri: ops:0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afdc2e4feb1a
  parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 29
  agenda_item_number: '29'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Postulat Widmer Reichlin Gisela und Mit. über Massnahmen zur Erfüllung des
    Sonderschulkonkordats
    und zur gezielten Behebung des Fachkräftemangels im Bereich schulische Heilpädagogik
```

```

    / Bildungs- und Kulturdepartement
    language: de
    agenda_item_category: voting
    url:
    - text: >-
      https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsergebnisse/Detail?
      TraktandumGuid=0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
    language: de
    affair_id: affairs:2024P_125
    datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
    datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'

```

5.1.16 Enum: AgendaltemTypeEnum

Art des Traktandums, unterscheidet einzelne von gruppierten Traktanden.

URI: [ops:AgendaltemTypeEnum](#)

5.1.16.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
item	Einzelnes Traktandum ops:enum/agenda_item_type/item
group	Traktandengruppe ops:enum/agenda_item_type/group

5.2 Protokoll (Protocol)

5.2.1 Zweck der Entität

Während die Traktanden die **Planung** einer Sitzung abbilden, hält das Protokoll den **tatsächlichen Verlauf** nach der Sitzung fest. Protocol ist ein Wrapper-Container, der pro Sitzung (Meeting) genau einmal geführt wird und die effektiv behandelten Traktanden (protocol_items), Abstimmungen, Wortmeldungen sowie Wortlaut-Textsegmente und Dokumente bündelt.

Das Protokoll wird **referenziert, nicht eingebettet**: Meeting.has_protocol enthält allein den Identifikator, das Protokoll selbst steht als eigener Eintrag in Container.protocols. Damit gilt auch hier die Regel, die dieser Standard durchgehend anwendet — eingebettet wird, was keine eigene Identität besitzt (etwa PersonReference oder GroupReference), referenziert wird, was eine besitzt. Das Protokoll hat eine eigene global_uri und ist eigenständig zitierbar; das Amtliche Bulletin etwa ist unter einer eigenen Adresse abrufbar. Vor allem aber entsteht es später als die Sitzung: Eingebettet müsste die gesamte Sitzung erneut geliefert werden, sobald das Protokoll vorliegt, referenziert genügt die Nachlieferung des Protokolls allein.

Innerhalb des Protokolls bleiben die Sammlungen eingebettet, weil sie zusammen mit ihm entstehen und geliefert werden. Wer Abstimmungen oder Wortmeldungen unabhängig vom Protokoll publiziert, liefert sie stattdessen flach in Container.votings bzw. Container.speeches und verknüpft sie über parent_meeting und parent_agenda_item.

```

Container
├── meetings      → Meeting
│   └── has_protocol → Identifikator des Protokolls
└── agenda_items → AgendaItem (vorher: geplante Traktanden,

```

```

parent_meeting)
└─ protocols      → Protocol    (nachher: Niederschrift,
parent_meeting)
└─ protocol_items → ProtocolItem (gleiche
Elemente wie AgendaItem)
└─ votings
└─ speeches
└─ text_segments
└─ documents

```

5.2.2 Klasse: Protocol

Das nach der Sitzung erstellte Protokoll. Ein Wrapper-Container, der die tatsächlich behandelten Traktanden (*protocol_items*), Abstimmungen, Wortmeldungen, Wortlaut-Textsegmente und verknüpfte Dokumente bündelt.

5.2.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Traktandum, Abstimmung, Wahl, Wortmeldung oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist.
protocol_items	* ProtocolItem	Traktanden, wie sie im Protokoll tatsächlich festgehalten wurden.
votings	* Voting	Sammlung der Abstimmungen.
elections	* Election	Sammlung der Wahlen.
speeches	* Speech	Sammlung der Wortmeldungen.
text_segments	* TextSegment	Sammlung von Textsegmenten (z.B. Wortprotokoll).
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

5.2.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	protocols	range	Protocol
Meeting	has_protocol	range	Protocol
Voting	parent_protocol	range	Protocol
Election	parent_protocol	range	Protocol

5.2.2.3 Beispiele

5.2.2.3.1 Beispiel Protocol: Protokoll als eigenständige Entität, referenziert von der Sitzung

```
protocols:
- global_uri: ops:protokoll_sr_winter25_sitzung_6
  parent_meeting: parl:sr_winter25_sitzung_6
  protocol_items:
  - global_uri: ops:protokollpunkt_69905
    parent_meeting: parl:sr_winter25_sitzung_6
    agenda_item_type: item
    agenda_item_number: '6'
    agenda_item_position: 4
    agenda_item_title:
    - text: >-
      Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich
      durchführen, um die Verzögerungen zu verstehen
      language: de
      affair_id: affairs:24.4471
      datetime_begin_actual: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
      landing_page: >-
        https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
        verhandlungen?SubjectId=69905#votum3
      agenda_item_category: agenda_item
      datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
      datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
      datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
      datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
```

5.2.3 ProtocolItem (protokolliertes Traktandum)

ProtocolItem bildet ein Traktandum so ab, wie es im Protokoll tatsächlich festgehalten wurde. Es führt dieselben Elemente wie AgendaItem, ist aber keine Ableitung davon: Beide Klassen beziehen die Traktandumsfelder aus dem Mixin IsAgendaItem. Das Protokollierte ist kein Sonderfall des Geplanten — es entsteht unabhängig und kann Traktanden enthalten, die nie traktandiert waren, so wie die Traktandenliste Punkte enthalten kann, die nie behandelt wurden.

5.2.4 Klasse: ProtocolItem

Ein Traktandum, wie es im Protokoll tatsächlich festgehalten wurde. Es führt über den Mixin IsAgendaItem dieselben Elemente wie AgendaItem, ist aber eine eigenständige Klasse: Das Protokollierte ist kein Sonderfall des Geplanten.

5.2.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Traktandum, Abstimmung, Wahl, Wortmeldung oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist. Vererbung: IsAgendaltem
agenda_item_type	0..1 AgendaltemTypeEnum	Art des Traktandums, unterscheidet Einzeltraktanden von Traktandengruppen. Vererbung: IsAgendaltem
agenda_item_number	0..1 String	Laufnummer des Traktandums (String-Typ zur Unterstützung römischer Ziffern). Vererbung: IsAgendaltem
agenda_item_position	0..1 Integer	Ganzzahlige Position des Traktandums in der Sitzungsreihenfolge. Vererbung: IsAgendaltem
leading_actor_id	0..1 String	Das federführende Departement für das Traktandum. Vererbung: IsAgendaltem
speaking_actor_id	0..1 String	Der Sprecher oder die Sprecherin bzw. die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher für das Traktandum. Vererbung: IsAgendaltem
agenda_item_title	* MultilingualString	Titel des Traktandums. Vererbung: IsAgendaltem
affair_id	0..1 String	Die Verbindung zu den Geschäften des Traktandums. Vererbung: IsAgendaltem
agenda_item_description	* MultilingualString	Untertitel oder ausführliche Beschreibung des Traktandums. Vererbung: IsAgendaltem
state_id	0..1 String	Zustands-Identifikator (Verweis auf das Status-Enum oder auf einen eigenen Zustand). Vererbung: IsAgendaltem
state_name	0..1 String	Benutzerdefinierte Zustandsbeschreibung für die Sitzung. Vererbung: IsAgendaltem
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen. Vererbung: IsAgendaltem
url	* MultilingualString	Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig. Vererbung: IsAgendaltem
agenda_item_category	0..1 String	Kategorie für gruppierte Traktanden (z.B. Einführung, nach Departement, technische Traktanden). Vererbung: IsAgendaltem
parent_agenda_item	0..1 String	Identifikator des Traktandums, zu dem dieser Eintrag gehört. Bei einem Traktandum baut er eine Hierarchie von Traktanden auf, bei Abstimmung, Wahl oder Wortmeldung bezeichnet er das Traktandum, unter dem der Eintrag behandelt wurde. Vererbung: IsAgendaltem
has_resolution	0..1 Resolution	Die Resolution oder Entscheidung zu diesem

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Traktandum. Vererbung: IsAgendaItem
text_segments	* TextSegment	Sammlung von Textsegmenten (z.B. Wortprotokoll). Vererbung: IsAgendaItem
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind. Vererbung: IsAgendaItem

5.2.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Protocol	protocol_items	range	ProtocolItem
Voting	parent_protocol_item	range	ProtocolItem
Election	parent_protocol_item	range	ProtocolItem

5.3 Gemeinsame Beratung (JointDebate)

5.3.1 Zweck der Entität

JointDebate fasst mehrere Traktanden zusammen, die gemeinsam beraten werden – etwa inhaltlich zusammenhängende Geschäfte, die in einer einzigen Debatte behandelt werden.

5.3.2 Klasse: JointDebate

Traktanden die gemeinsam behandelt werden.

5.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
agenda_items	* AgendaItem	Sammlung der Traktanden.

5.4 Resolution (Beschluss)

5.4.1 Zweck der Entität

Die Resolution-Entität erfasst den formalen Beschluss zu einem Traktandum. Sie dokumentiert **was** entschieden wurde, während Voting dokumentiert **wie** (mit welchem Verfahren und Stimmenverhältnis) entschieden wurde.

5.4.2 Beziehung zu AgendaItem und Voting

```

AgendaItem (Energiegesetz - Schlussabstimmung)
├─ Resolution (Annahme des Energiegesetzes)
└─ Voting (120 Ja, 75 Nein, 5 Enthaltungen)
  
```

Ein AgendaItem kann mehrere Resolutions haben (z.B. bei mehreren Abstimmungen zum selben Traktandum). Jede Resolution referenziert typischerweise ein Voting, das die Abstimmungsdetails enthält.

5.4.3 Typen von Resolutionen

Das **resolution_type**-Feld verwendet ein kontrolliertes Vokabular:

5.4.3.1 accepted

Das Traktandum wurde angenommen

Anwendung: - Gesetzesvorlagen wurden angenommen - Anträge wurden gutgeheissen - Beschlüsse wurden gefasst

5.4.3.2 rejected

Das Traktandum wurde abgelehnt

Anwendung: - Gesetzesvorlagen wurden abgelehnt - Anträge wurden abgewiesen - Ablehnungsbeschlüsse

5.4.3.3 referred_back

Rückweisung an ein anderes Gremium

Anwendung: - Rückweisung an Kommission zur Überarbeitung - Rückweisung an Regierung - Zurück an andere Kammer (in Zweikammersystemen)

5.4.3.4 noted

Zur Kenntnis genommen

Anwendung: - Berichte ohne Abstimmung - Mitteilungen - Informative Traktanden

5.4.3.5 postponed

Vertagt auf später

Anwendung: - Aufschub der Behandlung - Noch nicht entscheidungsreif - Weitere Abklärungen nötig

5.4.3.6 withdrawn

Zurückgezogen

Anwendung: - Antragsteller zieht Vorlage zurück - Geschäft wird nicht weiterverfolgt

5.4.3.7 amended

Mit Änderungen angenommen

Anwendung: - Gesetz mit Amendments angenommen - Modifizierte Fassung beschlossen - Kompromisslösung

5.4.3.8 no_decision

Kein Beschluss gefasst

Anwendung: - Keine Mehrheit für irgendeinen Antrag - Patt-Situation ohne Stichentscheid - Nicht beschlussfähig

5.4.4 Designentscheid: Warum separate Resolution-Entität?

Alternative wäre gewesen: Resolution-Typ direkt im Agendaltem speichern.

Gründe für separate Entität:

1. **Mehrere Beschlüsse pro Traktandum:** Ein Traktandum kann mehrere Beschlüsse haben (z.B. erst Änderungsantrag, dann Gesamtabstimmung)
2. **Strukturierte Verknüpfung zu Votings:** Klare 1:1-Beziehung zwischen Resolution und Voting
3. **Mehrsprachige Beschlusstexte:** Resolution kann ausführliche Beschlusstexte in mehreren Sprachen enthalten
4. **Zeitliche Flexibilität:** Resolution kann zeitlich vom Agendaltem getrennt erfasst werden

5.4.5 Beschlusstext

- **title:** Kurze Zusammenfassung des Beschlusses
- **description:** Ausführlicher Beschlusstext

Beispiel: - title: "Annahme Energiegesetz" - description: "Der Nationalrat nimmt das Bundesgesetz über die Energiewende in der Fassung der Kommission mit 120 zu 75 Stimmen bei 5 Enthaltungen an."

5.4.6 Verknüpfung zur Abstimmung

Das Feld **voting_id** verweist auf das zugehörige Voting, das die Abstimmungsdetails enthält:

- Stimmenverhältnis
- Abstimmungsverfahren
- Einzelstimmen (bei namentlichen Abstimmungen)

Nicht alle Resolutions haben ein Voting: - "Zur Kenntnis genommen" erfolgt oft ohne formale Abstimmung - Stille Annahmen - Administrativbeschlüsse

5.4.7 Zeitstempel

- **datetime_created:** Zeitpunkt des Beschlusses
- **datetime_modified:** Letzte Änderung (z.B. bei Korrekturen)

5.4.8 URLs und Dokumentation

Das Feld **url** kann auf weiterführende Dokumente verweisen: - Detaillierte Beschlusstexte - Begründungen - Rechtliche Grundlagen

5.4.9 Anwendungsfälle in verschiedenen Kontexten**5.4.9.1 Gesetzgebungsverfahren**

Mehrere Resolutions zu verschiedenen Phasen: 1. Resolution "Eintreten" (accepted/rejected) 2. Resolution zu Artikel 1 (accepted/amended) 3. Resolution zu Artikel 2 (accepted) 4. Resolution Gesamtabstimmung (accepted/rejected)

5.4.9.2 Differenzbereinigung (Zweikammersystem)

- Resolution "Zustimmung zur Fassung des Erstrats"
- Resolution "Festhalten an eigener Fassung"
- Resolution "Annahme Kompromissvorschlag"

5.4.9.3 Kommissionsarbeit

- Resolution “Rückweisung an Kommission mit Zusatzauftrag”
- Resolution “Annahme Kommissionsbericht”

5.4.10 Technische Überlegungen

5.4.10.1 Granularität

Die Granularität der Resolution-Erfassung variiert: - **Detailliert**: Jede Einzelabstimmung erhält eigene Resolution - **Aggregiert**: Nur finaler Beschluss wird erfasst

Der Standard erlaubt beide Ansätze.

5.4.10.2 Mehrsprachigkeit

Bei mehrsprachigen Parlamenten (CH, BE, etc.) müssen Beschlusstexte in allen Amtssprachen erfasst werden. Dies erfolgt über MultilingualString-Arrays in title und description.

5.4.11 Verwendungszwecke

1. **Offizielle Dokumentation**: Was wurde entschieden?
2. **Rechtliche Verbindlichkeit**: Formaler Beschlussnachweis
3. **Öffentliche Information**: Verständliche Zusammenfassung komplexer Abstimmungen
4. **Geschäftsführung**: Nachverfolgung von Beschlüssen und deren Umsetzung
5. **Statistische Auswertung**: Annahme-/Ablehnungsquoten

5.4.12 Klasse: Resolution

Eine Resolution oder Entscheidung zu einem Traktandum, einschliesslich Abstimmungsverfahren.

5.4.12.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
resolution_type	0..1 ResolutionTypeEnum	Art der Resolution zum Traktandum.
type_label	0..1 String	Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.
vote_procedures	* String	Verfahren für die Abstimmung, wie geheime Abstimmung oder offene Abstimmung.
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.

5.4.12.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	resolutions	range	Resolution
IsAgendaItem	has_resolution	range	Resolution
AgendaItem	has_resolution	range	Resolution
ProtocolItem	has_resolution	range	Resolution

5.4.13 Enum: ResolutionTypeEnum

Art der Resolution zu einem Traktandum.

URI: [ops:ResolutionTypeEnum](#)

5.4.13.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
accepted	Annahme ops:enum/resolution_type/accepted
rejected	Ablehnung ops:enum/resolution_type/rejected
noted	Kenntnisnahme ops:enum/resolution_type/noted
accepted_point_by_point	Punktweise Annahme ops:enum/resolution_type/accepted_point_by_point
accepted_with_postulate	Annahme mit Postulat ops:enum/resolution_type/accepted_with_postulate
orally_settled	Mündlich erledigt ops:enum/resolution_type/orally_settled
nearly_unanimous	Beinahe einstimmig ops:enum/resolution_type/nearly_unanimous
other	Andere Resolution, nicht durch Standardkategorien abgedeckt ops:enum/resolution_type/other

5.5 Motion (Anträge)

5.5.1 Zweck

Erfasst Anträge, die während der Sitzung gestellt werden (Änderungsanträge, Verfahrensankträge, etc.).

5.5.2 Struktur

- **motion_type:** Art des Antrags
 - o **amendment:** Änderungsantrag zu Gesetzestext
 - o **procedural:** Verfahrensanktrag (z.B. Schluss der Debatte)
 - o **referral:** Rückweisungsantrag
 - o **other:** Sonstige Anträge
- **title:** Kurztitel des Antrags
- **description:** Vollständiger Antragstext
- **proposer_person_id:** Antragsteller/in
- **second_person_id:** Mitstimmende (falls erforderlich)
- **result:** Ergebnis (accepted, rejected, withdrawn)

5.5.3 Designentscheid

Warum eigene Entität statt nur in Agendaltem? - Ein Traktandum kann mehrere Anträge enthalten - Anträge haben eigene Lifecycle (gestellt, unterstützt, abgestimmt) - Strukturierte Erfassung von Antragsteller und Unterstützern - Separate Abstimmungen pro Antrag möglich

5.5.4 Anwendung

Verknüpft mit Agendaltem und optional mit Voting:

```

AgendaItem (Energiegesetz - Art. 15)
├── Motion (Änderungsantrag Person A)
│   └── Voting (Abstimmung über Änderungsantrag)
├── Motion (Änderungsantrag Person B)
│   └── Voting (Abstimmung über Änderungsantrag)
└── Voting (Abstimmung über Artikel in Gesamtheit)
    
```

5.5.5 Klasse: Motion

Ein formeller Antrag, der während der Verhandlungen eingereicht wird.

5.5.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
title	0..1 String	Titel des Elements.
description	0..1 String	Beschreibender Text zum Element.
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.

6 Abstimmungen und Wahlen

Parlamentarische Beschlussfassungen erfolgen entweder durch Abstimmungen über Sachfragen oder durch Wahlen von Personen. Der Standard unterscheidet diese beiden Mechanismen klar und erfasst bei offenen Verfahren zudem das individuelle Stimm- und Wahlverhalten jedes Parlamentsmitglieds. Parlamentspräsidentinnen oder Parlamentspräsidenten nehmen an Abstimmungen grundsätzlich nicht teil; sie stimmen nur bei Wahlen mit. Bei Abstimmungen mit Stimmengleichstand fällen sie den Stichentscheid.

6.1 Voting (Abstimmung)

6.1.1 Zweck der Entität

“Voting” erfasst den Abstimmungsprozess und das Ergebnis einer formalen Entscheidung im Parlament. Die Entität dokumentiert sowohl den Abstimmungsgegenstand (Frage), als auch das Verfahren (wie wurde abgestimmt) und das Resultat (mit welchem Stimmenverhältnis).

6.1.2 Verankerung im Protokoll

Abgestimmt und gewählt wird im Verlauf der Sitzung. Voting und Election hängen deshalb über `parent_protocol` am Protokoll und nicht an der vorgängig publizierte Traktandenliste: Was traktandiert wurde, sagt noch nicht, worüber tatsächlich abgestimmt wurde. Wurde unter einem Traktandum abgestimmt, verweist zusätzlich `parent_protocol_item` auf das protokollierte Traktandum (`ProtocolItem`); ohne Traktandierung bleibt dieses Feld leer, und die Zuordnung ergibt sich aus `parent_protocol` und `parent_meeting`. Umgekehrt nimmt `Protocol` die Abstimmungen und Wahlen als Listen auf (`votings`, `elections`).

6.1.3 Arten von Abstimmungen

Der Standard unterscheidet verschiedene Abstimmungstypen über das Feld **voting_type**:

6.1.3.1 intermediate

Zwischenabstimmungen während der Beratung.

Beispiele: - Abstimmung über Eintreten auf ein Geschäft - Abstimmung über einen Antrag - Gegenüberstellung von zwei Anträgen, die sich gegenseitig ausschliessen oder sich auf denselben Textabschnitt beziehen - Eventualabstimmung wenn zu einem Abstimmungsgegenstand mehr als zwei Anträge vorliegen - Abstimmung über einen einzelnen Artikel eines Gesetzes - Gesamtabstimmung nach der ersten Lesung eines Erlasses, der in zwei Lesungen beraten wird

6.1.3.2 final

Die abschliessende Abstimmung über die gesamte Vorlage

Beispiele: - Schlussabstimmung nach der letzten Lesung eines Erlasses - Gesamtabstimmung über einen Beschluss - Annahme oder Ablehnung einer Vorlage in ihrer Gesamtheit - Punktweise Abstimmung über einen Vorstoss

6.1.3.3 casting

Stichentscheid des/der Vorsitzenden bei Stimmengleichheit. Vorsitzende nehmen an Abstimmungen nicht teil, haben bei Stimmengleichheit jedoch den Stichentscheid. Bei geheimer

Abstimmung gilt bei Stimmengleichheit der Antrag des vorberatenden Ratsorgans als angenommen.

6.1.3.4 secret

Geheime Stimmabgabe bei Abstimmungen und Wahlen

Anwendung: - Wahl von Personen - Abstimmung über besonders heikles Sachgeschäft wie Gnadengesuch oder Aufhebung der Immunität - Abstimmung nach geheimer Beratung - Geheime Abstimmung auf Antrag

6.1.4 Struktur einer Abstimmung

Eine Abstimmung ist immer einer Sitzungsphase und/oder einer Sitzung, einem Traktandum (Agenda-Item) und einem Geschäft mit Geschäftstitel und mit Geschäftsnummer zugeordnet. Sie umfasst den Abstimmungstyp, den Abstimmungsgegenstand (Frage), das Ergebnis und – bei nicht geheimer Abstimmung – die Einzelstimmen der Mitglieder. Sie kann entweder:

```
AgendaItem (15) Geschäft (Energiegesetz - Art. 15)
├─ Voting (Zwischenabstimmung über Art. 15)
│   ├── IndividualVote (Person A: Ja)
│   ├── IndividualVote (Person B: Nein)
│   └── IndividualVote (Person C: Ja)
```

Beispiel Auswahl: 3 Optionen: <https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?aid=aa10c137274f424fa4eda877e7644a89> 5 Optionen:
<https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?aid=23f01ba9b3f3410cb9cfb85f32f3dfe0>

6.1.5 Abstimmungsverfahren

Das Feld **procedure** beschreibt die Art der Durchführung:

6.1.5.1 Open procedures (Offene Abstimmungen)

- **show_of_hands:** Handzeichen (traditionell)
- **standing:** Aufstehen (seltener)
- **electronic:** Elektronische Abstimmung (häufig auf Bundesebene und Kantonsebene)
- **roll_call:** Namentliche Abstimmung mit Namensaufruf
- **remote_voting:** Externe Stimmabgabe bei Krisen (Einzelne Ratsmitglieder geben ihre Stimme dem Parlamentspräsidium im Vorfeld des Sitzungstags bekannt. Die extern abgegebenen Stimmen werden gleichzeitig mit der im Rat laufenden Abstimmung erfasst.
- **circulation_voting:** Zirkulationsverfahren bei Krisen (Das Parlamentspräsidium führt die Abstimmung im Zirkulationsverfahren durch und informiert über das Ergebnis)
- **virtual_voting:** Stimmabgabe an virtuellen Sitzungen in Krisenfällen.

6.1.5.2 Secret procedures (Geheime Abstimmungen)

- **secret_ballot:** Geheime Wahl mit Stimmzetteln
- **electronic_secret:** Elektronische geheime Abstimmung

Die Wahl des Verfahrens beeinflusst, ob Einzelstimmen erfasst werden können: - Offene Verfahren: Einzelstimmen dokumentierbar - Geheime Verfahren: Nur Gesamtergebnis verfügbar

6.1.6 Abstimmungsergebnis

Das Ergebnis wird auf zwei Arten erfasst:

6.1.6.1 Detaillierte Zahlen

- **total_count_yes**: Anzahl Ja-Stimmen
- **total_count_no**: Anzahl Nein-Stimmen
- **total_count_abstention**: Anzahl Enthaltungen
- **total_other**: Stimmenzahlen für zusätzliche Optionen, wenn nicht nur Ja/Nein/Enthaltung zur Auswahl stehen (siehe Abschnitt "Mehrfachoptionen")
- **total_absent**: Anzahl Abwesende (die nicht abstimmen konnten)
- **total**: Gesamtzahl der abstimmenden Mitglieder (ohne Abwesende und Präsidiumsstimme)
- **majority_count**: Anzahl Stimmen, die für die erforderliche Mehrheit nötig waren

6.1.6.2 Gesamtergebnis

Das Ergebnis wird als Freitext im Feld **result_text** beschrieben (z.B. "Mit 120 zu 75 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen"). Die kategorische Entscheidung (angenommen / abgelehnt / Kenntnisnahme usw.) wird nicht auf der Abstimmung selbst, sondern über die Klasse **Resolution** (Slot **resolution_type**) zum Traktandum festgehalten. Bei Stimmengleichheit wird ein allfälliger Stichtscheid des Präsidiums über eine eigene Abstimmung (**voting_type**: **tie_breaker_president**) bzw. eine neue Abstimmung modelliert.

Beispiel (Schlussabstimmung, einfache Ja/Nein-Abstimmung): - **total_count_yes**: 120 - **total_count_no**: 75 - **total_count_abstention**: 5 - **total_absent**: 0 - **total**: 200 - **result_text**: "Mit 120 zu 75 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen" - **Resolution.resolution_type**: **accepted**

6.1.6.3 Mehrfachoptionen (AuswahlAbstimmungen / "gleichgerichtete Anträge")

Nicht jede Abstimmung kennt nur Ja, Nein und Enthaltung. Liegen zu derselben Sachfrage mehrere gleichgerichtete Anträge vor, stimmen die Mitglieder über mehr als zwei Varianten gleichzeitig ab (in Zürich umgangssprachlich "Cup-Abstimmung", technisch über mehrere Abstimmungsknöpfe). Die obsiegende Variante ist diejenige mit den meisten Stimmen.

Solche Verfahren werden wie folgt abgebildet:

- **voting_type** = **other**, ergänzt durch ein sprechendes **type_label** (z.B. "Gleichgerichtete Anträge (Mehrfachauswahl)").
- Die Standardfelder **total_count_yes** / **total_count_no** / **total_count_abstention** bleiben leer, da die Optionen nicht Ja/Nein/Enthaltung entsprechen.
- Jede Auswahloption erhält stattdessen einen Eintrag in **total_other** (Liste von **TotalOther** mit **count** und **label**). So lassen sich beliebig viele Optionen mit ihrer jeweiligen Stimmenzahl erfassen.
- Auf Ebene der Einzelstimme wird **individual_vote_type** = **other** gesetzt und die gewählte Option über **type_label** (z.B. "Auswahl A") festgehalten; abwesende Mitglieder erhalten **not_voted**.
- Als **majority_type** wird **other** verwendet, da nicht eine fixe Schwelle, sondern die relative Mehrheit unter den Optionen entscheidet.

Beispiel (Gemeinderat der Stadt Zürich, 86. Sitzung vom 28.02.2024, Geschäft 2023/361 “Wohnhaus Magnusstrasse 27, Netto-Zusatzkredit”) — gleichgerichtete Anträge mit vier Auswahloptionen:

Option	Stimmen
Auswahl A (obsiegend)	75
Auswahl B	25
Auswahl C	12
Auswahl D	0
Abwesend	13

- Total abgegeben: 112 (von 125 Mitgliedern)
- Ergebnis: Auswahl A angenommen (relative Mehrheit)

Die vollständige Modellierung dieses Falls findet sich in `data_voting.yaml` (`ops:voting_zh_gr_2024_2023_361`).

6.1.7 Mehrheitstypen

Das Feld **majority_type** definiert die erforderliche Mehrheit:

6.1.7.1 simple

Einfache Mehrheit (mehr Ja als Nein)

Anwendung: - Standardfall für die meisten Beschlüsse - Enthaltungen zählen nicht mit

Beispiel: 100 Ja, 80 Nein, 20 Enthaltungen → Angenommen

6.1.7.2 absolute

Absolute Mehrheit (mehr als die Hälfte aller Mitglieder)

Anwendung: - Wahlen - Verfassungsänderungen in einigen Kantonen - Besonders wichtige Beschlüsse

Beispiel: Bei 200 Mitgliedern sind mindestens 101 Ja-Stimmen erforderlich

6.1.7.3 two_thirds

Zweidrittelmehrheit

Anwendung: - Dringlichkeitsklauseln auf Bundesebene - Verfassungsänderungen in einigen Kantonen - Aufhebung der Immunität

Beispiel: Bei 200 Mitgliedern sind mindestens 134 Ja-Stimmen erforderlich

6.1.7.4 qualified

Qualifizierte Mehrheit (andere Schwellenwerte)

Anwendung: - Spezielle Anforderungen in einzelnen Kantonen oder Gemeinden - Das konkrete Quorum wird in **majority_threshold** angegeben

6.1.8 Schwellenwert

Das Feld **majority_threshold** gibt bei qualifizierten Mehrheiten den genauen Schwellenwert an (z.B. 0.6 für 60%).

6.1.9 Quorum

Das Feld **quorum** definiert die Mindestanzahl anwesender Mitglieder für die Beschlussfähigkeit:

Beispiel: Ein Parlament mit 200 Mitgliedern ist beschlussfähig, wenn mindestens 100 Mitglieder anwesend sind (quorum: 100).

6.1.10 Namentliche Abstimmungen

Das Feld **named_vote** zeigt an, ob es sich um eine namentliche Abstimmung handelt:

- **true:** Die Einzelstimmen werden erfasst und publiziert
- **false:** Nur das Gesamtergebnis wird erfasst

Namentliche Abstimmungen sind wichtig für: - Transparenz des Abstimmungsverhaltens - Analyse von Abstimmungsmustern - Rechenschaftspflicht gegenüber Wählerinnen

6.1.11 Beziehung zu Einzelstimmen

Bei namentlichen Abstimmungen verweist die Voting-Entität auf die einzelnen IndividualVote-Entitäten:

```
Voting
├─ IndividualVote (Person A)
├─ IndividualVote (Person B)
└─ ...
```

Beispiel: Namensliste in Akkordeon <https://www.tagblatt.gr.be.ch/shareparl?agendaltemUid=e65d81c90d1d43deb19ef078f7e363f3&segmentType=vote&unitName=default&scroll=true&autoplay=false>

6.1.12 Beschreibung und Dokumentation

- **description:** Beschreibung worüber abgestimmt wurde (Abstimmungsgegenstand, Abstimmungsfrage)
- **url:** Mehrsprachige URLs zu Abstimmungsdetails

6.1.13 Zeitstempel

- **datetime_created:** Zeitpunkt der Durchführung der Abstimmung
- **datetime_modified:** Letzte Aktualisierung (z.B. bei Korrekturen des Abstimmungsprotkolls)

6.1.14 Klasse: Voting

Ein Abstimmungsverfahren mit Einzelstimmen und Ergebnissen.

6.1.14.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
datetime_begin	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung beginnt.
datetime_end	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung endet.
voting_type	0..1 VotingTypeEnum	Art des Abstimmungsverfahrens (Zwischen-, Schlussabstimmung, geheim, etc.).
type_label	0..1 String	Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.
voting_title	* MultilingualString	Abstimmungstitel bzw. Gegenstand oder Frage. Wenn kein Gegenstand vorhanden ist, sollte nicht der Geschäftstitel verwendet werden.
optional	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Sitzung oder Abstimmung optional ist.
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen.
label_yes	0..1 String	Bedeutung einer „Ja“-Stimme.
label_no	0..1 String	Bedeutung einer „Nein“-Stimme.
label_abstention	0..1 String	Bedeutung einer Enthaltungsstimme.
tie_breaker	0..1 Boolean	Gibt an, ob ein Stichentscheid bei der Abstimmung verwendet wurde.
total_count_yes	0..1 Integer	Gesamtzahl der „Ja“-Stimmen.
total_count_no	0..1 Integer	Gesamtzahl der „Nein“-Stimmen.
total_count_abstention	0..1 Integer	Gesamtzahl der Enthaltungen.
total_other	* TotalOther	Wird verwendet, wenn mehrere Optionen zur Abstimmung gestellt werden (z.B. 5 Knöpfe in Zürich).
total_absent	0..1 Integer	Gesamtzahl abwesender Mitglieder. Unterscheidung zwischen abwesend/entschuldigt abwesend - Anwesenheit wird auf Anwesenheitsliste verfolgt.
total	0..1 Integer	Gesamtzahl der Stimmen, ohne abwesende und Präsidiumsstimmen.
majority_type	0..1 MajorityTypeEnum	Art der für die Abstimmung erforderlichen Mehrheit (absolut, Zweidrittel usw.).
majority_count	0..1 Integer	Anzahl der Stimmen, die für die relevante

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Mehrheitsschwelle erforderlich sind.
result_text	0..1 String	Freitext zur Beschreibung des Ergebnisses der Abstimmung, z.B. „Mit 78 Stimmen angenommen“.
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Traktandum, Abstimmung, Wahl, Wortmeldung oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist.
parent_protocol	0..1 Protocol	Das Protokoll, in dem die Abstimmung oder Wahl festgehalten ist. Abgestimmt wird im Verlauf der Sitzung; die Abstimmung hängt deshalb am Protokoll und nicht an der vorgängig geplanten Traktandenliste.
parent_protocol_item	0..1 ProtocolItem	Das protokollierte Traktandum (ProtocolItem), unter dem abgestimmt oder gewählt wurde. Entfällt, wenn ohne Traktandierung abgestimmt wurde; die Zuordnung zur Sitzung ergibt sich dann allein aus parent_protocol und parent_meeting.
affair_id	0..1 String	Die Verbindung zu den Geschäften des Traktandums.
actor_id	0..1 GroupReference	Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

6.1.14.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	votings	range	Voting
Protocol	votings	range	Voting
IndividualVote	parent_voting	range	Voting

6.1.14.3 Beispiele

6.1.14.3.1 Beispiel Voting: Schlussabstimmung über das Budget

```
votings:
- global_uri: ops:voting_zh_budget_2026
  voting_title:
  - text: Budgetbeschluss 2026
    language: de
  voting_type: final_vote
  datetime_begin: '2025-11-20T16:45:00Z'
  datetime_end: '2025-11-20T16:50:00Z'
  total_count_yes: 105
  total_count_no: 70
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 0
  total: 180
  majority_type: absolute
  majority_count: 91
  result_text: Mit 105 zu 70 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen
  parent_protocol: ops:protocol_zh_2025_11_20
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_zh_budget_2026
  parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
  actor_id:
    global_uri: actors:kr_zh
    label: Kantonsrat Zürich
    abbreviation:
    - value: KR
      language: de
  datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
  datetime_modified: '2025-11-20T16:50:00Z'
```

6.1.14.3.2 Beispiel Voting: Motions in the same direction with multiple choice

```
votings:
- global_uri: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  voting_title:
  - text: >-
    Liegenschaften Stadt Zürich, Wohnhaus Magnusstrasse 27, Gesamtinstandsetzung,
    Grundrissanpassung, Netto-Zusatzkredit (Geschäft 2023/361)
    language: de
  voting_type: other
  type_label: Gleichgerichtete Anträge (Mehrfachauswahl)
  datetime_begin: '2024-02-28T00:00:00Z'
  datetime_end: '2024-02-28T00:00:00Z'
  landing_page: >-
    https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
    aid=aa10c137274f424fa4eda877e7644a89
  total_other:
  - count: 75
    label: Auswahl A (siegreich)
  - count: 25
    label: Auswahl B
  - count: 12
    label: Auswahl C
  - count: 0
    label: Auswahl D
  total_absent: 13
  total: 112
  majority_type: other
  result_text: >-
    Auswahl A mit 75 von 112 abgegebenen Stimmen angenommen (Auswahl B: 25, Auswahl
    C: 12, Auswahl D: 0; 13 abwesend von 125 Mitgliedern).
  parent_protocol: ops:protocol_zh_gr_2024_02_28
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_zh_gr_2024_2023_361
  parent_meeting: ops:meeting_zh_gr_2024_02_28
  affair_id: 2023/361
  actor_id:
    global_uri: actors:gr_stadt_zuerich
    label: Gemeinderat der Stadt Zürich
```

```
  abbreviation:
  - value: GR
    language: de
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
  datetime_modified: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.1.14.3.3 Beispiel Voting: Final vote with individual votes

```
votings:
- global_uri: ops:voting_sg_2025_001
  voting_title:
  - text: Schlussabstimmung Energiegesetz
    language: de
  voting_type: final_vote
  datetime_begin: '2025-03-15T14:30:00Z'
  datetime_end: '2025-03-15T14:35:00Z'
  total_count_yes: 78
  total_count_no: 42
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 3
  total: 128
  majority_type: absolute
  majority_count: 65
  result_text: Mit 78 zu 42 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen
  parent_protocol: ops:protocol_sg_2025_03_15
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_sg_2025_015
  parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
  actor_id:
    global_uri: actors:kr_sg
    label: Kantonsrat St. Gallen
    abbreviation:
    - value: KR
      language: de
    datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
    datetime_modified: '2025-03-15T14:35:00Z'
```

6.1.14.3.4 Beispiel Voting: Intermediate voting on an amendment

```
votings:
- global_uri: ops:voting_be_2025_042
  voting_title:
  - text: Änderungsantrag Art. 5 Abs. 2
    language: de
  - text: Proposition de modification art. 5 al. 2
    language: fr
  voting_type: preliminary_vote
  datetime_begin: '2025-06-05T10:15:00Z'
  datetime_end: '2025-06-05T10:17:00Z'
  total_count_yes: 45
  total_count_no: 87
  total_count_abstention: 8
  total_absent: 10
  total: 150
  majority_type: absolute
  majority_count: 76
  result_text: Mit 45 zu 87 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt
  parent_protocol: ops:protocol_be_2025_06_05
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_be_2025_042
  parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_05
  actor_id:
    global_uri: actors:gr_be
    label: Grosser Rat Bern
    abbreviation:
    - value: GR
      language: de
    datetime_created: '2025-06-05T10:15:00Z'
    datetime_modified: '2025-06-05T10:15:00Z'
```

6.1.15 Enum: VotingTypeEnum

Art des Abstimmungsverfahrens.

URI: [ops:VotingTypeEnum](#)

6.1.15.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
preliminary_vote	Zwischenabstimmung ops:enum/voting_type/preliminary_vote
final_vote	Schlussabstimmung ops:enum/voting_type/final_vote
tie_breaker_president	Stichentscheid Präsidium ops:enum/voting_type/tie_breaker_president
secret_vote	Geheime Wahl/Abstimmung ops:enum/voting_type/secret_vote
other	Andere Abstimmungsart ops:enum/voting_type/other

6.1.16 Enum: MajorityTypeEnum

Art der für die Abstimmung erforderlichen Mehrheit.

URI: [ops:MajorityTypeEnum](#)

6.1.16.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
absolute	Absolutes Mehr. ops:enum/majority_type/absolute
two_thirds	Zweidrittelmehr. ops:enum/majority_type/two_thirds
other	Andere Mehrheitsschwelle, nicht durch die Standardkategorien abgedeckt. ops:enum/majority_type/other

6.1.17 Klasse: TotalOther

Zusätzliche Stimmzahlen, wenn mehrere Optionen zur Abstimmung gestellt werden (z.B. Zürich verwendet 5 Knöpfe).

6.1.17.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
count	0..1 Integer	Die Anzahl der Stimmen für die Kategorie „Andere“.
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information,

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigename, Anstellung, etc.).

6.1.17.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Voting	total_other	range	TotalOther

6.2 Individual Vote (Einzelstimme)

6.2.1 Zweck der Entität

IndividualVote erfasst das Stimmverhalten einzelner Parlamentsmitglieder bei namentlichen Abstimmungen. Die Entität wird nur erstellt, wenn eine Abstimmung nicht geheim durchgeführt wird (Voting.is_nominal = true).

6.2.2 Beziehung zur Abstimmung

Jede Individual Vote ist Teil eines übergeordneten Votings (Abstimmung):

```
Voting (Schlussabstimmung Energiegesetz)
├─ IndividualVote (Nationalrätin Anna Müller: Ja)
├─ IndividualVote (Nationalrat Beat Schweizer: Nein)
├─ IndividualVote (Nationalrätin Carla Rossi: Enthaltung)
└─ ...
```

6.2.3 Identifikation der Person

Die stimmende Person wird über das Feld **person_id** referenziert. Diese ID entspricht einer Person gemäss eCH-0294 Actors Standard.

Zusätzlich können weitere Identifikationsdaten erfasst werden: - **person_name**: Name der Person (für schnellen Zugriff) - **person_number**: Interne Nummer (z.B. Mandatsnummer) - **person_political_group**: Fraktionszugehörigkeit - **person_party**: Parteizugehörigkeit

6.2.4 Arten von Stimmen

Neben yes, no und abstention kennt das Feld drei weitere Werte: not_voted für Mitglieder, die anwesend waren, aber nicht gestimmt haben, tie_breaker für den Stichentscheid des Präsidiums und other für alles, was sich nicht auf diese Achse bringen lässt. other ist das individuelle Gegenstück zu total_other: Bei einer Auswahlabstimmung hat die Person gestimmt, aber weder Ja noch Nein — welche Option sie gewählt hat, hält type_label fest („Auswahl A“). So bleibt die Einzelstimme auswertbar, ohne dass der Standard jede kantonale Auswahlmechanik als eigenen Enum-Wert führen muss.

Das Feld **vote** erfasst die Art der Stimmabgabe:

6.2.4.1 yes

Ja-Stimme (Zustimmung)

Bedeutung: Die Person stimmt der Vorlage/dem Antrag zu.

6.2.4.2 no

Nein-Stimme (Ablehnung)

Bedeutung: Die Person lehnt die Vorlage/den Antrag ab.

6.2.4.3 abstention

Enthaltung

Bedeutung: Die Person nimmt an der Abstimmung teil, enthält sich aber der Stimme. Bei elektronischer Stimmabgabe drückt sie den Knopf "Enthaltung".

6.2.5 Stimmgewicht

Das Feld **weight** erfasst das Stimmgewicht:

- **Standardfall:** 1.0 (eine Stimme)
- **Spezialfälle:** Andere Werte möglich

6.2.5.1 Anwendungsfälle für abweichendes Stimmgewicht

1. **Stellvertretung:** In einigen Systemen kann eine Person für eine abwesende Person mitstimmen (weight: 2.0)
2. **Gemeindeversammlungen:** In speziellen Fällen können juristische Personen mehrere Stimmen haben
3. **Historische Systeme:** Früher hatten in einigen Kantonen verschiedene Personengruppen unterschiedliches Stimmgewicht

6.2.6 Gruppenzugehörigkeit

Das Feld **group_id** erfasst die Fraktionszugehörigkeit zum Zeitpunkt der Abstimmung:

Nutzen: - Analyse des Abstimmungsverhaltens nach Fraktionen - Ermittlung der Parteidisziplin - Identifikation von Koalitionen

Beispiel: Bei einer Abstimmung über das Energiegesetz stimmen 90% der SP-Fraktion mit Ja, 80% der SVP-Fraktion mit Nein.

6.2.7 Position und Reihenfolge

Das Feld **position** definiert die Gruppierung und Sortierreihenfolge bei der Darstellung:

Anwendung: - Alphabetische Sortierung nach Nachname - Sortierung nach Fraktion - Sortierung nach Stimmabgabe (erst Ja, dann Nein, dann Enthaltungen) - Gruppierung nach Fraktion, innerhalb der Fraktion nach Ja, Nein, Enthaltungen und innerhalb der Untergruppe alphabetisch sortiert

6.2.8 Beschreibung und Kontext

Das Feld **description** kann zusätzliche Informationen erfassen:

Beispiele: - "Enthaltung wegen Interessenkonflikt (Verwaltungsrat Energieunternehmen)" - "Abwesend wegen Krankheit"

6.2.9 Zeitstempel

- **datetime_created:** Erste Publikation

- **datetime_modified**: Letzte Aktualisierung (z.B. bei Korrekturen der Publikation)

6.2.10 Anwesenheit vs. Stimmabgabe

Wichtiger Unterschied:

- **Attendance** (andere Entität): Erfasst die generelle Anwesenheit bei einer Sitzung
- **IndividualVote**: Erfasst die spezifische Stimmabgabe bei einer Abstimmung

Eine Person kann bei einer Sitzung anwesend sein (Attendance), aber bei einzelnen Abstimmungen mit “absent” oder “did_not_vote” erfasst werden (z.B. wenn sie kurz den Raum verlässt).

6.2.11 Namentliche vs. geheime Abstimmungen

IndividualVote-Entitäten werden nur bei namentlichen (offenen) Abstimmungen erfasst:

- **Namentliche Abstimmung**: Jede Stimme wird erfasst und ist öffentlich
- **Geheime Abstimmung**: Nur das Gesamtergebnis wird erfasst, keine IndividualVotes

6.2.12 Klasse: IndividualVote

Eine Einzelstimme eines Mitglieds während eines Abstimmungsverfahrens.

6.2.12.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
parent_voting	0..1 Voting	Die ID der Abstimmung, die mit der Einzelstimme verbunden ist.
actor_id	0..1 PersonReference	Referenz auf die handelnde Person (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
seat_nr	0..1 String	Die Sitznummer der Einzelstimme, falls zutreffend.
weight	0..1 Integer	Die Anzahl der Stimmen, die die Einzelperson hat, falls zutreffend (z.B. in Fällen, in denen eine Person mehrere Stimmen hat).
individual_vote_type	0..1 IndividualVoteTypeEnum	Art der abgegebenen Stimme (Ja, Nein, Enthaltung, nicht abgestimmt, etc.).
type_label	0..1 String	Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

6.2.12.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	individual_votes	range	IndividualVote

6.2.12.3 Beispiele

6.2.12.3.1 Beispiel IndividualVote: Abwesend bei einer Mehrfachauswahl

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_abs1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_4
    label: Abwesendes Mitglied
  seat_nr: '103'
  individual_vote_type: not_voted
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.12.3.2 Beispiel IndividualVote: Abstention

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_789
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: actors:person_thomas_ammann
    label: Thomas Ammann
  seat_nr: '3'
  individual_vote_type: abstention
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.12.3.3 Beispiel IndividualVote: Yes vote

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_123
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: actors:person_paul_schlegel
    label: Paul Schlegel
  seat_nr: '1'
  individual_vote_type: 'yes'
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.12.3.4 Beispiel IndividualVote: Did not vote

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_321
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: actors:person_ruedi_thomann
    label: Ruedi Thomann
  seat_nr: '4'
```

```
individual_vote_type: not_voted
datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.12.3.5 Beispiel IndividualVote: No vote

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_456
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: actors:person_andreas_eggenberger
    label: Andreas Eggenberger
  seat_nr: '2'
  individual_vote_type: 'no'
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.12.3.6 Beispiel IndividualVote: Yes vote on the budget

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_101
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  actor_id:
    global_uri: actors:person_thomas_wolf
    label: Thomas Wolf
  seat_nr: '1'
  individual_vote_type: 'yes'
  datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
```

6.2.12.3.7 Beispiel IndividualVote: No vote on the budget

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_102
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  actor_id:
    global_uri: actors:person_jean_daniel_strub
    label: Jean-Daniel Strub
  seat_nr: '2'
  individual_vote_type: 'no'
  datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
```

6.2.12.3.8 Beispiel IndividualVote: Individual vote for selection option C

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_c1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_3
    label: Mitglied Auswahl C
  seat_nr: '88'
  individual_vote_type: other
  type_label: Auswahl C
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.12.3.9 Beispiel IndividualVote: Individual vote for selection option B

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_b1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_2
    label: Mitglied Auswahl B
  seat_nr: '47'
  individual_vote_type: other
  type_label: Auswahl B
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.12.3.10 Beispiel IndividualVote: Individual vote for selection option A

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_a1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
```

```
global_uri: actors:person_zh_stadt_1
label: Mitglied Auswahl A
seat_nr: '12'
individual_vote_type: other
type_label: Auswahl A
datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.13 Enum: IndividualVoteTypeEnum

Art der Einzelstimme eines Mitglieds.

URI: [ops:IndividualVoteTypeEnum](#)

6.2.13.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
yes	Ja-Stimme ops:enum/individual_vote_type/yes
no	Nein-Stimme ops:enum/individual_vote_type/no
abstention	Enthaltung ops:enum/individual_vote_type/abstention
not_voted	Nicht abgestimmt ops:enum/individual_vote_type/not_voted
tie_breaker	Stichentscheid, meist durch Präsidium ops:enum/individual_vote_type/tie_breaker
other	Andere Stimmabgabe ops:enum/individual_vote_type/other

6.3 Election (Wahl)

6.3.1 Begriff und Bedeutung

Eine Election (Wahl) bezeichnet die Bestimmung einer oder mehrerer Personen für ein Amt oder eine Funktion durch ein parlamentarisches Organ. Im Gegensatz zu Abstimmungen (Votings), bei denen über Sachfragen entschieden wird, geht es bei Wahlen um Personenentscheidungen.

6.3.2 Unterschied: Wahl vs. Abstimmung

Kriterium	Election (Wahl)	Voting (Abstimmung)
Gegenstand	Personen	Sachfragen, Vorlagen
Ergebnis	Gewählte Person(en)	Angenommen/Abgelehnt
Verfahren	Oft geheim	Oft offen
Mehrheit	Meist absolut	Meist einfach

6.3.3 Arten von Wahlen

Der Standard unterscheidet verschiedene Wahltypen über das Feld **election_type**:

6.3.3.1 open

Offene Wahl

Charakteristik: - Stimmabgabe ist öffentlich sichtbar - Jedes Mitglied gibt seine Stimme offen ab - Nachvollziehbar, wer wen gewählt hat

Anwendung: - Wenn Transparenz gewünscht ist - Bei unumstrittenen Wahlen - In kleineren Gremien

6.3.3.2 secret

Geheime Wahl

Charakteristik: - Stimmabgabe ist anonym - Wahlzettel oder elektronisches Geheimwahlsystem - Nicht nachvollziehbar, wer wen gewählt hat

Anwendung: - Personenwahlen (Standard) - Wenn freie, unbeeinflusste Entscheidung gewährleistet werden soll - Gesetzlich oft vorgeschrieben

Beispiele auf Bundesebene: - Wahl des Bundesrats - Wahl der Bundesrichter - Wahl der Kommissionspräsidenten

Beispiele auf Kantonsebene: - Wahl der Parlamentspräsidentin oder des Parlamentspräsidenten - Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten - Wahl der Präsidentinnen und Präsidenten der obersten kantonalen Gerichte - Wahl der Richterinnen und Richter - Wahl der Staatsschreiberin oder des Staatsschreibers - Wahl der Kommissionspräsidentinnen oder der Kommissionspräsidenten - Wahl der Kommissionen - Wahl der Kommissionen

6.3.3.3 tacit

Stille Wahl

Charakteristik: - Keine formale Abstimmung erforderlich - Wahl erfolgt durch Akklamation oder Konsens - Nur wenn keine Gegenstimmen erhoben werden

Anwendung: - Bei Einstimmigkeit - Unumstrittene Wahlen - Wiederwahlen ohne Gegenkandidaten

Beispiel: Wiederwahl eines Kommissionspräsidenten ohne Gegenkandidatur

6.3.4 Zuordnung zu Traktanden

Jede Wahl ist einem Agendaltem zugeordnet:

```
AgendaItem (Wahl des Bundesrats)
├─ Election (Wahl für Departement XY)
│   ├─ Kandidat A: 120 Stimmen
│   ├─ Kandidat B: 75 Stimmen
│   └─ Leere Stimmzettel: 5
```

6.3.5 Beschreibung und Titel

- **title:** Titel der Wahl (z.B. "Wahl Kommissionspräsidium WAK")
- **description:** Ausführliche Beschreibung, Kontext, besondere Umstände

6.3.6 Wahlergebnis

Das Feld **result** erfasst das Ergebnis:

- **elected:** Person(en) gewählt
- **not_elected:** Keine Person gewählt (z.B. bei absoluter Mehrheit nicht erreicht)
- **deferred:** Wahl verschoben
- **withdrawn:** Wahl zurückgezogen

6.3.7 Gewählte Person(en)

Das Feld **elected_person_id** enthält die ID(s) der gewählten Person(en) gemäss eCH-0294 Actors.

Bei Mehrfachwahlen (z.B. Wahl mehrerer Kommissionsmitglieder gleichzeitig) können mehrere IDs erfasst werden.

6.3.8 Stimmverteilung

Bei offenen Wahlen oder nach Publikation der Ergebnisse:

- **total_votes:** Gesamtzahl abgegebener Stimmen
- **valid_votes:** Gültige Stimmen
- **invalid_votes:** Ungültige Stimmen
- **blank_votes:** Leere Stimmzettel

Zusätzlich Details pro Kandidat (über separate Entitäten oder als strukturierte Daten).

6.3.9 Wahlverfahren

Das Feld **procedure** beschreibt das konkrete Verfahren:

- **written_ballot:** Schriftliche Wahl mit Stimmzetteln
- **electronic:** Elektronische Wahl
- **show_of_hands:** Handzeichen (bei offenen Wahlen)
- **acclamation:** Akklamation (bei stillen Wahlen)

6.3.10 Mehrheitsverhältnisse

Das Feld **majority_type** definiert die erforderliche Mehrheit:

6.3.10.1 absolute

Absolute Mehrheit (mehr als die Hälfte der Stimmenden)

Anwendung: - Bundesratswahl - Wahl von Kommissionspräsidien - Standardfall bei Personenwahlen

Beispiel: Bei 200 abgegebenen Stimmen sind mindestens 101 Stimmen erforderlich

Besonderheit: Wenn im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit erreicht, folgt meist ein zweiter Wahlgang, in dem die einfache Mehrheit genügt.

6.3.10.2 simple

Einfache Mehrheit (mehr Stimmen als andere Kandidaten)

Anwendung: - Zweiter Wahlgang nach erfolglosem ersten Wahlgang - Einige Kommissionswahlen

6.3.10.3 qualified

Qualifizierte Mehrheit

Anwendung: - Seltener bei Wahlen - Spezielle Funktionen mit erhöhten Anforderungen

6.3.11 Wahlgänge

Bei Wahlen mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang:

1. Wahlgang (absolute Mehrheit erforderlich)
 - └ Kein Kandidat erreicht absolute Mehrheit
2. Wahlgang (einfache Mehrheit genügt)
 - └ Kandidat A gewählt

Jeder Wahlgang wird als separate Election-Entität erfasst, verbunden über das gemeinsame Agendaltem.

6.3.12 Zeitstempel

- **datetime_created:** Zeitpunkt der Durchführung
- **datetime_modified:** Letzte Aktualisierung

6.3.13 URL und Dokumentation

- **url:** Mehrsprachige URLs zu Wahlunterlagen:
 - o Kandidatenprofile
 - o Wahlergebnisse
 - o Protokolle

6.3.14 Besonderheiten verschiedener Wahlen

6.3.14.1 Bundesratswahl

- Geheime Wahl
- Absolute Mehrheit erforderlich (im 1. Wahlgang)
- Durch die Vereinigte Bundesversammlung

6.3.14.2 Bundesrichterwahl

- Geheime Wahl
- Proporzprinzip (Berücksichtigung von Parteien, Landesteilen, Geschlechtern)

6.3.14.3 Kommissionspräsidenten

- Wahl durch das jeweilige Parlament
- Oft weniger öffentlich

6.3.14.4 Kantons- und Gemeindeebene

- Grosse Vielfalt an Wahlverfahren
- Teilweise Volkswahl statt parlamentarische Wahl
- Unterschiedliche Mehrheitserfordernisse

6.3.15 Transparenz und Geheimhaltung

Spannungsfeld: - **Wahlgeheimnis:** Schutz der individuellen Wahlentscheidung - **Transparenz:** Öffentliches Interesse am Wahlergebnis

Bei geheimen Wahlen: - Nur Gesamtergebnis wird publiziert - Keine IndividualVote-Entitäten - Schutz der Wahlfreiheit

Bei offenen Wahlen: - Individuelle Stimmabgaben können erfasst werden - Höhere Transparenz - Potenzielle soziale Druckeffekte

6.3.16 Klasse: Election

Ein Wahlverfahren zur Wahl von Personen in Positionen.

6.3.16.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
datetime_begin	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung beginnt.
datetime_end	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung endet.
election_type	0..1 ElectionTypeEnum	Art des Wahlverfahrens.
type_label	0..1 String	Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.
title	0..1 String	Titel des Elements.
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen.
total_absent	0..1 Integer	Gesamtzahl abwesender Mitglieder. Unterscheidung zwischen abwesend/entschuldigt abwesend - Anwesenheit wird auf Anwesenheitsliste verfolgt.
total	0..1 Integer	Gesamtzahl der Stimmen, ohne abwesende und Präsidiumsstimmen.
majority_type	0..1 MajorityTypeEnum	Art der für die Abstimmung erforderlichen Mehrheit (absolut, Zweidrittel usw.).
majority_count	0..1 Integer	Anzahl der Stimmen, die für die relevante Mehrheitsschwelle erforderlich sind.
result_text	0..1 String	Freitext zur Beschreibung des Ergebnisses der Abstimmung, z.B. „Mit 78 Stimmen angenommen“.
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Traktandum,

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Abstimmung, Wahl, Wortmeldung oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist.
parent_protocol	0..1 Protocol	Das Protokoll, in dem die Abstimmung oder Wahl festgehalten ist. Abgestimmt wird im Verlauf der Sitzung; die Abstimmung hängt deshalb am Protokoll und nicht an der vorgängig geplanten Traktandenliste.
parent_protocol_item	0..1 ProtocolItem	Das protokollierte Traktandum (ProtocolItem), unter dem abgestimmt oder gewählt wurde. Entfällt, wenn ohne Traktandierung abgestimmt wurde; die Zuordnung zur Sitzung ergibt sich dann allein aus parent_protocol und parent_meeting.
affair_id	0..1 String	Die Verbindung zu den Geschäften des Traktandums.
actor_id	0..1 GroupReference	Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

6.3.16.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	elections	range	Election
Protocol	elections	range	Election

6.3.17 Enum: ElectionTypeEnum

Art des Wahlverfahrens.

URI: [ops:ElectionTypeEnum](#)

6.3.17.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
secret	Geheime Wahl

Wert	Beschreibung
	ops:enum/election_type/secret
open	Offene Wahl
	ops:enum/election_type/open
silent	Stille Wahl ohne Gegenkandidatur
	ops:enum/election_type/silent

7 Anwesenheit

Anwesenheitslisten halten fest, wer an einer Sitzung teilgenommen hat. Sie dokumentieren die Teilnahme und sind die Grundlage, auf der sich die Beschlussfähigkeit eines Gremiums beurteilen lässt.

7.1 Attendance (Anwesenheit)

7.1.1 Begriff und Bedeutung

Die Attendance (Anwesenheit) erfasst, welche Mitglieder eines parlamentarischen Organs bei einer Sitzung anwesend, abwesend oder entschuldigt waren. Sie dient der Dokumentation der Teilnahme und ist Voraussetzung für die Beschlussfähigkeit (Quorum).

7.1.2 Zweiebenen-Struktur

Der Standard unterscheidet zwischen zwei Ebenen der Anwesenheitserfassung:

7.1.2.1 1. Attendance (Aggregierte Ebene)

Zusammenfassung der Anwesenheit für ein Meeting: - Gesamtzahl Anwesende - Gesamtzahl Abwesende (entschuldigt/unentschuldigt) - Beschlussfähigkeit

7.1.2.2 2. IndividualAttendance (Individuelle Ebene)

Detaillierte Erfassung für jede einzelne Person: - Wer war anwesend? - Wer war abwesend? - War die Abwesenheit entschuldigt?

Meeting (Nationalratssitzung 4. März 2024)

└ Attendance (Aggregierte Anwesenheit)

└ IndividualAttendance (Person A: anwesend)

└ IndividualAttendance (Person B: entschuldigt)

└ IndividualAttendance (Person C: abwesend)

...

7.2 Attendance (Aggregierte Ebene)

7.2.1.1 Zuordnung zu Meeting und Organ

- **parent_meeting**: Verweis auf die spezifische Sitzung, zu der die Anwesenheitsliste gehört
- **actor_id**: Verweis auf das Organ (Parlament, Kommission) gemäss eCH-0294 Actors
- **datetime_begin**: Zeitpunkt der Anwesenheitserfassung

7.2.1.2 Aggregierte Zahlen

- **total_count**: Gesamtzahl aller Mitglieder des Gremiums (Bezugsgrösse für Quorum-Berechnungen, z.B. 200 für Nationalrat, 46 für Ständerat)
- **total_present**: Anzahl anwesender Mitglieder
- **total_excused**: Anzahl entschuldigter Mitglieder
- **total_absent**: Anzahl unentschuldigter abwesender Mitglieder

Beispiel: - Total: 200 - Anwesend: 185 - Entschuldigt: 12 - Abwesend: 3

7.2.1.3 Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit (Quorum) ergibt sich aus dem Verhältnis von `total_present` zu `total_count` und den jeweiligen Quorum-Regeln des Gremiums. Sie wird daher nicht als eigenes Feld gespeichert, sondern bei Bedarf datenseitig berechnet.

7.3 IndividualAttendance (Individuelle Ebene)

7.3.1.1 Verknüpfung

- **parent_attendance**: Verweis auf das übergeordnete Attendance-Aggregat (das wiederum am Meeting hängt). So wird die individuelle Erfassung sauber dem Meeting zugeordnet.
- **actor_id**: Verweis auf die Person gemäss eCH-0294 Actors

7.3.1.2 Anwesenheitstyp

Das Feld **attendance_type** (Enum AttendanceTypeEnum) erfasst die Art der Anwesenheit:

- **present**: Persönlich anwesend
- **remote**: Per Fernzugriff (z.B. Videokonferenz) anwesend
- **substitute**: Stellvertretung — eine andere Person hat in der Vertretung teilgenommen

Die Modellierung der Stellvertretung (z.B. wer hat wen vertreten, mit welchem Stimmrecht) wird in [Issue #24](#) weiter ausgearbeitet.

Eine zweite Status-Achse `present` / `excused` / `absent` ("ob anwesend") parallel zur bestehenden Achse "wie anwesend" ist als Erweiterung in Diskussion.

7.3.1.3 Grund

Das Feld **reason** (mehrsprachig) kann den Grund für Abwesenheit, Verspätung oder Vertretung als Freitext erfassen.

7.3.2 Unterschied: Attendance vs. IndividualVote

Wichtige Abgrenzung:

Aspekt	Attendance	IndividualVote
Erfasst	Anwesenheit bei Sitzung	Stimmabgabe bei Abstimmung
Zeitpunkt	Beginn/während Sitzung	Zeitpunkt der Abstimmung
Granularität	Pro Meeting	Pro Voting

Beispiel: Eine Person kann bei der Sitzung anwesend sein (Attendance: `present`), aber bei einer spezifischen Abstimmung als `absent` erfasst werden (IndividualVote: `absent`), weil sie in diesem Moment kurz den Raum verlassen hat.

7.3.3 Verwendungszwecke

Die Attendance-Entitäten ermöglichen:

1. **Dokumentation**: Nachvollziehbare Erfassung der Teilnahme
2. **Quorum-Prüfung**: Sicherstellung der Beschlussfähigkeit
3. **Transparenz**: Öffentliche Information über Anwesenheit

4. **Rechenschaft:** Kontrolle der Pflichtenerfüllung
5. **Statistik:** Auswertung von Anwesenheitsquoten
6. **Administration:** Berechnung von Entschädigungen und Spesen

7.3.4 Klasse: Attendance

Aggregierte Anwesenheitsliste für eine Sitzung (Anzahl Anwesende, Abwesende, Entschuldigte).

7.3.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Traktandum, Abstimmung, Wahl, Wortmeldung oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist.
datetime_begin	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung beginnt.
actor_id	0..1 GroupReference	Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
total_count	0..1 Integer	Gesamtzahl aller Mitglieder des Gremiums (Bezugsgrösse für Quorum-Berechnungen).
total_present	0..1 Integer	Gesamtzahl der anwesenden Mitglieder.
total_absent	0..1 Integer	Gesamtzahl abwesender Mitglieder. Unterscheidung zwischen abwesend/entschuldigt abwesend - Anwesenheit wird auf Anwesenheitsliste verfolgt.
total_excused	0..1 Integer	Gesamtzahl der entschuldigten Abwesenheiten.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung:

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
HasCreationModificationDates		

7.3.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	attendances	range	Attendance
IndividualAttendance	parent_attendance	range	Attendance

7.3.5 Klasse: IndividualAttendance

Einzelne Anwesenheitsfeststellung einer Person an einer Sitzung (verknüpft über das übergeordnete Attendance-Aggregat).

7.3.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
parent_attendance	0..1 Attendance	Das Attendance-Aggregat, zu dem dieser einzelne Anwesenheits-Eintrag gehört.
actor_id	0..1 PersonReference	Referenz auf die handelnde Person (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
attendance_type	0..1 AttendanceTypeEnum	Art der individuellen Anwesenheit.
reason	* MultilingualString	Grund für Abwesenheit, Verspätung oder Vertretung (Freitext, mehrsprachig).
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

7.3.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	individual_attendances	range	IndividualAttendance

7.3.6 Enum: AttendanceTypeEnum

Art der individuellen Anwesenheit.

URI: [ops:AttendanceTypeEnum](#)

7.3.6.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
remote	Teilnahme per Fernzugriff ops:enum/attendance_type/remote
substitute	Stellvertretung ops:enum/attendance_type/substitute
present	Persönlich anwesend ops:enum/attendance_type/present

8 Wortmeldungen

Wortmeldungen halten die parlamentarische Debatte fest — wer wann zu welchem Traktandum gesprochen hat, mit dem Wortlaut als Text und, wo vorhanden, als Audio- oder Videoaufzeichnung.

8.1 Speech (Wortmeldung, Votum)

8.1.1 Begriff und Bedeutung

Eine Speech (Wortmeldung, Votum) bezeichnet einen mündlichen Beitrag einer Person während einer parlamentarischen Sitzung. Sie ist das zentrale Instrument der politischen Debatte und Meinungsäusserung im Parlament.

8.1.2 Arten von Speeches

Parlamentarische Wortmeldungen haben verschiedene Formen:

8.1.2.1 Hauptvoten

- Ausführliche Stellungnahmen zu einem Geschäft
- Begründung von Anträgen
- Darlegung der Fraktionsmeinung

8.1.2.2 Kurzinterventionen

- Kurze Wortmeldungen
- Zwischenfragen
- Richtigstellungen

8.1.2.3 Fraktionserklärungen

- Offizielle Stellungnahme einer Fraktion
- Vorgetragen durch Fraktionssprecher/in

8.1.2.4 Regierungsvoten

- Stellungnahmen von Regierungsmitgliedern
- Beantwortung von Fragen
- Verteidigung von Vorlagen

8.1.3 Struktur und Zuordnung

Eine Speech ist immer einem bestimmten Kontext zugeordnet:

```
Meeting (Sitzung)
├─ AgendaItem (Traktandum)
│   └─ Speech (Wortmeldung Person A)
│       ├── TextSegment (Transkription)
│       ├── Media (Audio-Aufzeichnung)
│       └─ Media (Video-Aufzeichnung)
```

8.1.3.1 Zuordnungsfelder

- **meeting_id**: Die Sitzung, in der die Wortmeldung erfolgte
- **agenda_item_id**: Das Traktandum, zu dem gesprochen wurde
- **person_id**: Die sprechende Person (gemäss eCH-0294 Actors)

8.1.4 Identifikation der Sprechenden

- **person_id**: Eindeutige Identifikation der Person
- **person_name**: Name für schnellen Zugriff
- **role**: Rolle der Person (z.B. "Fraktionspräsident/in", "Berichterstatter/in", "Bundesrat/Bundesrätin")

8.1.5 Zeitliche Erfassung

- **start_time**: Beginn der Wortmeldung
- **end_time**: Ende der Wortmeldung
- **duration**: Dauer in Sekunden (berechnet oder erfasst)

Diese Zeitangaben ermöglichen: - Genaue Referenzierung in Audio-/Video-Aufzeichnungen - Analyse der Redezeit pro Person/Fraktion - Kontrolle der Einhaltung von Zeitlimiten

8.1.6 Sprache der Wortmeldung

Das Feld **language** erfasst die Sprache, in der gesprochen wurde:

- **de**: Deutsch
- **fr**: Französisch
- **it**: Italienisch
- **rm**: Rätoromanisch
- **en**: Englisch

8.1.7 Textdokumente

Das Feld **text_segments** verweist auf TextSegment-Entitäten, die den gesprochenen Text enthalten.

8.1.7.1 Verschiedene Textversionen

8.1.7.1.1 Rohtranskript

- Wörtliche Niederschrift
- Unbearbeitet, mit Füllwörtern
- Direkt nach der Sitzung verfügbar

8.1.7.1.2 Bearbeitetes Transkript

- Redaktionell überarbeitet
- Grammatikalisch korrigiert
- Offizielle Protokollversion

8.1.7.1.3 Übersetzungen

- In andere Landessprachen
- Für internationale Publikationen

8.1.7.2 TextSegment-Struktur

Jedes TextSegment kann enthalten: - **text**: Der eigentliche Text - **language**: Sprache des Texts - **version**: Art der Version (raw, edited, translated) - **format**: Format (plain, markdown, HTML)

8.1.8 Multimedia-Aufzeichnungen

Das Feld **media** verweist auf Media-Entitäten mit Audio- und Video-Aufzeichnungen.

8.1.8.1 Audio-Aufzeichnungen

- Originalton der Wortmeldung
- Format: MP3, WAV, etc.
- Technische Metadaten (Qualität, Bitrate)

8.1.8.2 Video-Aufzeichnungen

- Visuelle Aufzeichnung (bei Plenarsitzungen)
- Format: MP4, WebM, etc.
- Verschiedene Auflösungen

8.1.8.3 Livestreaming

- Echtzeit-Übertragung
- URL zum Stream
- Archivierung nach der Sitzung

8.1.9 Titel und Beschreibung

- **title:** Kurzer Titel (z.B. "Votum zur Energiepolitik")
- **description:** Zusammenfassung oder Kontext der Wortmeldung

8.1.10 Typ der Wortmeldung

Das Feld **speech_type** kann verschiedene Arten unterscheiden:

- **statement:** Stellungnahme
- **question:** Frage
- **response:** Antwort (z.B. Regierung auf Frage)
- **procedural:** Verfahrens Antrag
- **declaration:** Erklärung

8.1.11 Einordnung in die Sitzung

`parent_meeting` und `parent_agenda_item` halten fest, in welcher Sitzung und unter welchem Traktandum eine Wortmeldung gefallen ist. Beide sind nötig, weil eine Wortmeldung auf zwei Wegen geliefert werden kann: eingebettet im Protokoll, wo sich die Sitzung aus dem umgebenden `Protocol` ergibt, das Traktandum aber nicht — oder flach in `Container.speeches`, wo ohne diese Referenzen jeder Bezug fehlte. Sie tragen dieselben Werte wie bei `Voting` und `Election` und machen die Wortmeldung damit unabhängig davon auswertbar, aus welcher Lieferform sie stammt.

8.1.12 Klasse: Speech

Eine Wortmeldung während einer Sitzung (auch Votum oder Redebeitrag genannt).

8.1.12.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>local_id</code>	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
<code>global_uri</code>	1 Uri or curie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Traktandum, Abstimmung, Wahl, Wortmeldung oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist.
parent_agenda_item	0..1 String	Identifikator des Traktandums, zu dem dieser Eintrag gehört. Bei einem Traktandum baut er eine Hierarchie von Traktanden auf, bei Abstimmung, Wahl oder Wortmeldung bezeichnet er das Traktandum, unter dem der Eintrag behandelt wurde.
language	0..1 String	Sprachcode im ISO 639-1 Format (zwei Kleinbuchstaben, z.B. "de", "fr", "it", "en").
start	0..1 String	Startangabe oder Position.
datetime_begin	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung beginnt.
datetime_end	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung endet.
actor_fullname	0..1 String	Vollständiger Name der Akteurin oder des Akteurs bzw. der Person.
actor_id	0..1 PersonReference	Referenz auf die handelnde Person (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
role	0..1 String	Rolle der Person (z.B. Kommissionssprecherin oder Kommissionssprecher).
text	1 String	Textinhalt des Elements.
text_format	0..1 String	Format des Textes (text, html, html_with_timestamps).
text_type	0..1 String	Typ des Textes (Rohfassung, bearbeitete Fassung).
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen.
media_url	0..1 String	URL zur Mediendatei (Audio/Video).
media_type	0..1 String	Art des Mediums (Audio, Video, Dokument).
media_format	0..1 String	MIME-Typ der Mediendatei.
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung:

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

8.1.12.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	speeches	range	Speech
Protocol	speeches	range	Speech

8.1.12.3 Beispiele

8.1.12.3.1 Beispiel Speech: Wortmeldung mit Wortlauttext und Videoaufzeichnung

```
speeches:
- global_uri: ops:366631
  parent_meeting: parl:sr_winter25_sitzung_6
  parent_agenda_item: ops:69905
  language: fr
  datetime_begin: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
  datetime_end: '2025-12-19T09:25:00+01:00'
  actor_fullname: Pascal Broulis
  actor_id:
    global_uri: actors:person_pascal_broulis
    wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q116407
    label: Pascal Broulis
  role: speaker
  text: >-
    Je remercie la rapporteuse pour son rapport exhaustif. J'ai également lu avec
    attention les différents commentaires qui ont été effectués sur mon postulat.
    Cela reste un postulat, ce n'est pas une motion. D'abord, je ne partage pas l'avis
    selon lequel ce postulat n'apporterait pas une valeur ajoutée. En effet, un "benchmark",
    à savoir un modèle chiffré de performance, permettrait de mieux comprendre les
    raisons des retards que notre pays rencontre en comparaison avec les principaux
    pays européens.
  text_format: html
  text_type: final
  landing_page: >-
    https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?
    TranscriptId=366631
  media_url: https://par-pcache.simplex.tv/content?externalid=366631
  media_type: video
  media_format: video/mp4
```

9 Texte und Medien

Parlamentarische Debatten werden nicht nur als strukturierte Daten erfasst, sondern auch als Texte und Multimedia-Aufzeichnungen. Diese Entitäten ermöglichen die Verwaltung von Transkripten, Audio-/Video-Aufzeichnungen und weiteren Medienformaten sowie die technische Infrastruktur für Datenaustausch und Mehrsprachigkeit.

9.1 TextSegment

9.1.1 Zweck

Erfasst Textabschnitte mit Versionierung und Sprachvarianten. Wird primär für Transkriptionen von Wortmeldungen verwendet, kann aber auch für andere Textdokumente eingesetzt werden.

9.1.2 Struktur

- **text**: Der eigentliche Textinhalt
- **language**: Sprachcode (ISO 639-1)
- **format**: Format des Texts (plain, markdown, html)
- **version_type**: Art der Version
 - o **raw**: Unbearbeitetes Rohtranskript
 - o **edited**: Redaktionell bearbeitete Version
 - o **translated**: Übersetzung in andere Sprache
 - o **summary**: Zusammenfassung

9.1.3 Designentscheid

Warum separate Entität? - Ermöglicht mehrere Versionen desselben Texts (Rohfassung, bearbeitet, übersetzt) - Versionskontrolle und Nachvollziehbarkeit von Änderungen - Flexibilität bei Formaten (Plain, Markdown, HTML für unterschiedliche Ausgabekanäle)

9.1.4 Anwendung

Hauptsächlich verknüpft mit Speech-Entitäten:

Speech

- └ TextSegment (Rohtranskript, de)
- └ TextSegment (Bearbeitetes Protokoll, de)
- └ TextSegment (Übersetzung, fr)
- └ TextSegment (Zusammenfassung, de)

9.1.5 Träger eines TextSegments

Textsegmente hängen nicht nur am Wortprotokoll: `Protocol` führt sie für den Wortlaut der ganzen Sitzung, `AgendaItem` beziehungsweise das protokollierte `ProtocolItem` für Text, der sich auf ein einzelnes Traktandum bezieht — etwa Zwischentitel, Querverweise oder eine Begründung, die bereits mit der Traktandierung publiziert wird. Weil beide Klassen den Mixin `IsAgendaItem` führen, steht `text_segments` auf der geplanten wie auf der protokollierten Seite zur Verfügung. Die einzelne Wortmeldung dagegen trägt ihren Wortlaut direkt in `text`, `text_format` und `text_type`.

9.2 Media

9.2.1 Zweck

Referenziert Mediendateien (Audio, Video, Dokumente), die zu parlamentarischen Aktivitäten gehören.

9.2.2 Struktur

- **media_type**: Art der Mediendatei
 - o **audio**: Audio-Aufzeichnung
 - o **video**: Video-Aufzeichnung
 - o **document**: Dokumente (PDF, etc.)
 - o **image**: Bilder
- **url**: URL zur Mediendatei
- **mime_type**: MIME-Type (audio/mp3, video/mp4, application/pdf, etc.)
- **title**: Titel der Mediendatei
- **description**: Beschreibung
- **language**: Sprache (bei sprachbasierten Medien)
- **duration**: Dauer (bei Audio/Video, in Sekunden)
- **file_size**: Dateigrösse in Bytes
- **quality**: Qualitätsangabe (z.B. "720p", "high", "low")

9.2.3 Designentscheid

Warum generische Media-Entität? - Einheitliche Struktur für alle Medientypen - Erweiterbar für neue Formate - Technische Metadaten zentral erfasst - Mehrere Qualitätsstufen derselben Aufzeichnung möglich

9.2.4 Anwendung

Kann an verschiedene Entitäten gehängt werden:

Speech

- └ Media (Audio-Aufzeichnung, MP3, 256kbps)
- └ Media (Audio-Aufzeichnung, MP3, 128kbps)
- └ Media (Video-Aufzeichnung, MP4, 1080p)
- └ Media (Video-Aufzeichnung, MP4, 480p)

AgendaItem

- └ Media (PDF der Vorlage)

Meeting

- └ Media (Livestream-URL)

9.2.5 Klasse: TextSegment

Ein Textsegment wie Querverweise oder Zwischentitel. Textsegmente werden am Protokoll, an einer Wortmeldung oder an einem Traktandum geführt (geplantes Agendaltem oder protokolliertes ProtocolItem).

9.2.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
text	1 String	Textinhalt des Elements.

9.2.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
IsAgendaItem	text_segments	range	TextSegment
AgendaItem	text_segments	range	TextSegment
Protocol	text_segments	range	TextSegment
ProtocolItem	text_segments	range	TextSegment

9.2.6 Klasse: Media

Mediendateien oder Dokumente (einschliesslich Protokolle in PDF/HTML/WORD oder Links zu Audio/Video).

9.2.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
title	0..1 String	Titel des Elements.
media_type	0..1 String	Art des Mediums (Audio, Video, Dokument).
url	* MultilingualString	Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig.
version	0..1 String	Versionsnummer oder Versionskennung.
parent_type	0..1 String	Typ des übergeordneten Objekts (Sitzung, Traktandum, Wortmeldung, Geschäft).

10 Geteilte Elemente

10.1 Referenzklassen

PersonReference und GroupReference benennen eine Person beziehungsweise eine Gruppe, ohne sie hier zu beschreiben: Wer eine Person oder ein Organ ist, definiert eCH-0294; der Ratsbetrieb verweist nur darauf. Neben dem Verweis hält die Referenz die wichtigsten Merkmale zum **Zeitpunkt der Verknüpfung** fest — bei einer Wortmeldung etwa die Fraktion, der die sprechende Person damals angehörte.

Das dient drei Zwecken:

- **Nützliche lokale Daten** ohne aufwändige Abfragen der vollständigen Entität
- **Keine Redundanz**, da nicht alle Angaben bei jeder Erwähnung wiederholt werden müssen
- **Implizite Versionierung**, da die Referenz unverändert bleibt, auch wenn sich die verknüpfte Person oder Gruppe später ändert

Anders als eine Entität ist eine Referenz nicht aus sich heraus identifiziert — sie benennt bloss eine identifizierte Entität. Deshalb ist die `global_uri` hier nicht obligatorisch: Verlangt wird nur, dass mindestens eine der beiden Angaben `local_id` oder `global_uri` gesetzt ist. Ein System, das von der referenzierten Entität nur die lokale Id kennt, gibt diese an; sie wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst. Über die Lieferung hinaus verweist die `global_uri`.

10.1.1 Klasse: PersonReference

Kurzreferenz auf eine Person mit den wichtigsten Identifikationsmerkmalen zum Zeitpunkt der Verknüpfung. Ermöglicht historische Korrektheit auch wenn sich die Person später ändert. Die referenzierte Person wird über `local_id` oder `global_uri` bezeichnet; mindestens eines von beiden ist erforderlich.

10.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>local_id</code>	0..1 String	Lokaler Identifikator der referenzierten Entität. Er wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst. Vererbung: HasReferenceIdentification
<code>global_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Die eindeutige, global gültige URI der referenzierten Entität. Im Unterschied zu einer <code>local_id</code> ist sie auch über die Lieferung hinaus auflösbar. Vererbung: HasReferenceIdentification
<code>wikidata_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. <code>http://www.wikidata.org/entity/Q813067</code> für Beat Jans. Vererbung: HasReferenceIdentification
<code>label</code>	1 String	Obligatorischer Kurzname zur Identifikation der Person innerhalb der Organisation (z.B. mit Geburtsjahr zur Unterscheidung von Personen mit gleichem Namen).
<code>label_long</code>	0..1 String	Optional langer Anzeigename mit

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		akademischen Titeln und vollständigem amtlichem Namen (z.B. "Dr. Maria Muster-Beispiel").
group_label	0..1 String	Name des Gremiums zum Zeitpunkt der Verknüpfung.

10.1.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- local_id
- global_uri

10.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
IndividualVote	actor_id	range	PersonReference
IndividualAttendance	actor_id	range	PersonReference
Speech	actor_id	range	PersonReference

10.1.2 Klasse: GroupReference

Kurzreferenz auf eine Gruppe mit den wichtigsten Identifikationsmerkmalen zum Zeitpunkt der Verknüpfung. Die referenzierte Gruppe wird über *local_id* oder *global_uri* bezeichnet; mindestens eines von beiden ist erforderlich. Eine *local_id* wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst, eine *global_uri* auch darüber hinaus.

10.1.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator der referenzierten Entität. Er wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst. Vererbung: HasReferenceIdentification
global_uri	0..1 Uriorcurie	Die eindeutige, global gültige URI der referenzierten Entität. Im Unterschied zu einer <i>local_id</i> ist sie auch über die Lieferung hinaus auflösbar. Vererbung: HasReferenceIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasReferenceIdentification
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigename, Anstellung, etc.).
abbreviation	* MultilingualValue	Abkürzung (kann mehrsprachig sein).

10.1.2.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- local_id
- global_uri

10.1.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Legislature	actor_id	range	GroupReference
Meeting	group_id	range	GroupReference
Meeting	actor_id	range	GroupReference
Voting	actor_id	range	GroupReference
Election	actor_id	range	GroupReference
Attendance	actor_id	range	GroupReference

10.2 Mehrsprachige Texte

Bezeichnungen, Titel und Beschreibungen liegen in der Schweiz häufig in mehreren Sprachen vor. Statt je Sprache ein eigenes Feld zu führen, nimmt ein Slot vom Typ `MultilingualString` eine Liste von Einträgen mit `text` und `language` auf. Wer nur eine Sprache führt, liefert einen einzigen Eintrag — die Sprache ist auch dann anzugeben. Ebenso modelliert sind die Links: Viele Ratsinformationssysteme führen je Sprache eine eigene Adresse, weshalb auch `url` mehrsprachig ist.

10.2.1 Klasse: MultilingualString

Ein String, der Text in mehreren Sprachen enthalten kann.

10.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
text	1 String	Textinhalt des Elements.
language	1 String	Sprachcode im ISO 639-1 Format (zwei Kleinbuchstaben, z.B. "de", "fr", "it", "en").

10.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Legislature	name	range	MultilingualString
Session	name	range	MultilingualString
Session	url	range	MultilingualString
Meeting	name	range	MultilingualString
Meeting	url	range	MultilingualString
IsAgendaItem	agenda_item_title	range	MultilingualString
IsAgendaItem	agenda_item_description	range	MultilingualString
IsAgendaItem	url	range	MultilingualString
AgendaItem	agenda_item_title	range	MultilingualString

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
AgendaItem	agenda_item_description	range	MultilingualString
AgendaItem	url	range	MultilingualString
ProtocolItem	agenda_item_title	range	MultilingualString
ProtocolItem	agenda_item_description	range	MultilingualString
ProtocolItem	url	range	MultilingualString
Voting	voting_title	range	MultilingualString
IndividualAttendance	reason	range	MultilingualString
Media	url	range	MultilingualString

10.3 Mixin-Klassen

Drei Klassen tragen keine eigenen Daten, sondern bündeln Slots, die in vielen Klassen gleich aussehen: die Identifikation einer Entität, ihre Erstellungs- und Änderungsdaten sowie der zeitliche Verlauf eines Ereignisses mit geplantem und tatsächlichem Beginn und Ende. Sie stammen aus dem gemeinsamen Schema der Fachgruppe (eCH-0292) und werden von deren Standards eingebunden, damit dieselben Angaben überall gleich heissen und gleich funktionieren.

Ein Mixin ist keine Oberklasse: Es entsteht keine Instanz einer Mixin-Klasse, und in den Daten ist von ihr nichts zu sehen. Die Attributtabelle der Klassen führen die geerbten Slots deshalb einzeln auf und vermerken mit „Vererbung“ die Herkunft — die drei folgenden Abschnitte erklären, was hinter dieser Angabe steht.

10.3.1 Klasse: HasIdentification

Eine Mixin-Klasse, die Slots für die Identifikation einer Entität zur Verfügung stellt. Sie wird für Entitäten verwendet, die aus sich heraus identifiziert sind; deren `global_uri` ist der Identifikator und daher obligatorisch.

10.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem.
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität.
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans.

10.3.1.2 Mixin-Verwendung

[Container](#), [Legislature](#), [Session](#), [Meeting](#), [AgendaItem](#), [Protocol](#), [ProtocolItem](#), [Voting](#), [IndividualVote](#), [Election](#), [Attendance](#), [IndividualAttendance](#), [Speech](#), [TextSegment](#), [Motion](#), [Media](#)

10.3.2 Klasse: HasCreationModificationDates

Eine Mixin-Klasse, die Slots für die Modellierung von Erstellungs- und Änderungsdaten einer Entität zur Verfügung stellt.

10.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde.
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde.
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde.
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde.

10.3.2.2 Mixin-Verwendung

[Legislature](#), [Session](#), [Meeting](#), [AgendaItem](#), [Protocol](#), [ProtocolItem](#), [Voting](#), [IndividualVote](#), [Election](#), [Attendance](#), [IndividualAttendance](#), [Speech](#)

10.3.3 Klasse: IsEventWithDuration

Eine Mixin-Klasse, die Slots für die Modellierung von Ereignissen oder Vorkommnissen mit Zeitdauer zur Verfügung stellt.

10.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.

10.3.3.2 Mixin-Verwendung

[Legislature](#), [Session](#), [Meeting](#), [AgendaItem](#), [ProtocolItem](#)

11 Anhang A – Referenzen & Bibliographie

Wo eine Version genannt ist, ist es diejenige, gegen die dieser Standard erarbeitet wurde.

11.1 Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte“

Die Standards der Fachgruppe entstehen gemeinsam und verweisen aufeinander. Sie stehen zurzeit alle im Status „In Arbeit“ (Stand: 10. August 2026); eine Version ist deshalb nicht angegeben.

eCH-0292	eCH-0292: Metaprozesse zu politischen Geschäften – gemeinsame Datenelemente, aus denen dieser Standard die Referenzklassen und die Mixins bezieht: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292
eCH-0294	eCH-0294: Politische Akteure – definiert Personen und Gruppen, auf die PersonReference und GroupReference verweisen: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0294
eCH-0295	eCH-0295: Parlamentarische Geschäfte – die Geschäfte, die in Traktanden, Abstimmungen und Wortmeldungen behandelt werden: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295
eCH-0296	eCH-0296: Erlasse und Gesetzestexte: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0296
eCH-0297	eCH-0297: Öffentliche Konsultationen: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297

11.2 Codelisten und weitere Quellen

ISO 639-1	ISO (International Organization for Standardization). Sprachcodes, verwendet im Slot language von MultilingualString.
Dublin Core	DCMI Metadata Terms. Quelle mehrerer slot_uri-Zuordnungen (Präfix dcterms): https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
LinkML	Modellierungssprache, in der dieser Standard definiert ist: https://linkml.io