

[웹프로그래밍 첫걸음 23-2 기말]

7.1.3 1) 외부 main.css 파일을 연결하기 위한 태그는? <link>

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="CSS 파일 이름"
</head>
```

8.2.2 2) 영역 설정을 위한 박스 모델에서 padding과 margin의 차이를 서술하시오.

margin: 현재 콘텐츠의 외부여백

padding: 콘텐츠 영역과 테두리 사이의 여백



7.2.1 3) CSS 선택자의 종류 4가지

• 선택선택자 * {속성:속성값; ; ~} → 모든 요소에 스타일 적용

• 태그선택자 (① 다중태그 > ex) h3, strong / 다중속성 ex) {color:red; font-style:italic;} ② 다중속성값 , 나열 ③ 선택자조합 공백 ex) h3 strong ; i} → h3에 속하는 strong 요소)

• 아이디선택자 # 이름 { ; ; } <태그명 id="아이디이름"></태그>

• 클래스선택자 .이름 { ; ; } <태그명 class="이름"></태그>

4) HTML 문서에 적용되는 스타일시트 CSS의 선언에 대한 설명으로 틀린 것은?

7.1.2 ① CSS 스타일시트의 선언은 선택자와 속성 선언으로 구성된다.

7.1.2 ② 속성 선언은 속성과 속성값으로 구성된다. 선택자는 스타일 설정 대상이 되는 태그 이름으로 선택이 가능하다.

```
{ color: red; }
```

: CSS에서 스타일을 적용할 HTML 요소를 지정하는 문법적 도구

7.2.1 ③ 선택자는 세미콜론으로 구분된다. (X)

다중 속성

8.2.2 5) 박스 공간의 콘텐츠 영역의 테두리를 지정할 때, 둥근 모서리로 지정하기 위한 속성은? border-radius 속성

6) 빈칸 채우기



8.2.1 ① 블록단위 요소로 한 줄의 공간을 준비하며 그룹핑 하기 위한 요소는__이다.

<div> - 블록요소, 그룹핑 태그

• 줄바꿈 자동으로 밑어남

• 의미 X butt) 구조를 나눌 때 필요

7.2.1 ② 하나의 요소를 참조하기 위한 속성은__이고, 여러 요소를 참조하기 위한 속성은__이다.

id

class

8.3.1 ③ 여러 개의 콘텐츠가 겹쳐서 배치되었을 때 콘텐츠의 앞뒤 순서를 지정하는 속성은 __이다.

z-index

10.3.1 ④ switch문에서 빠져나오기 위해서는 __키워드를 사용한다.

break

9.4.3 ⑤ 대화상자를 통해 사용자로부터 값을 입력 받기 위한 내장 함수는 __이다

prompt() 함수

7) 화면에 문장을 출력하기 위한 자바스크립트 코드

8) 자바스크립트에 대한 설명 중 틀린 것은?

9.1.1 ① 웹브라우저 상에서 인터프리터 방식으로 동작하는 스크립트 기반 언어이다.

한 줄씩 읽으면서 바로 실행하는 언어

② 선언 없이도 변수 사용이 가능하며 필요할 때마다 자동 형변환이 일어난다.

(var x=5 값이 x=5 로 표현도 가능했음)

③ 웹 문서에 (프로그램 기법)을 적용하여 문서를 동적으로 만들 수 있다

④ HTML 문서와 별도로 작성해야 하며 HTML 문서 내 포함될 수 없다. (X)

HTML 내부에 <script> 태그로 직접 작성 기술 + 외부 파일로 불러들여서 연결도 가능함

10.3.2

9) 반복문의 필수 3가지가 무엇인지 작성하시오.

① 정해진 횟수의 반복을 위한 하나의 변수

② 그 변수를 기반으로 하는 조건검사

③ 조건 검사가 false가 되게 하기 위한 연산

10) css font 표현하기 (사진이 주어지고 해당 폰트를 구현하기 위한 css 코드 적기)

폰트 기울기, 폰트 제목, 폰트 굵기, 밑줄, 배경색 지정, 가운데 정렬 등

11) javascript add함수 구현하기 (script부분의 함수만 작성)

기존 기출과 거의 똑같이 출제되었습니다.

잘 준비하시고 즐거운 종강을 누릴 수 있길 바랍니다.

끝까지 화이팅!