

第一栏：适用于要点并列说明。

第二栏：与左栏等宽，可对比。

分栏里的子组件

check: 121/121 全部通过

PASS 默认进入文档模式 → document

PASS A4 纸张 794×1123px @96DPI → 794×1123

PASS 注册表按模式过滤组件（Web 专用不出现在文档面板） → 文档模式 41 个 / Web 模式 43 个

PASS 所有组件 schema 的控件都已实现 → 17 种控件全部实现

PASS 两套内容独立保留（往返切换互不覆盖） → 文档侧 1 个 / Web 侧 1 个

PASS 模式切换可撤销/重做 → document → web

PASS 连续属性输入合并成一步 → 本次 +43 步

PASS 历史栈上限 50 步 → 50 步

PASS 页面尺寸可切换（A3 297×420 / Letter 215.9×279.4） → 297×420 / 215.9×279.4

PASS 设备预设可切换（Mobile 375×812） → 375×812

PASS 导出 JSON 再导入完全还原 → 3019 字节

PASS localStorage 持久化已写入 → visual-editor-v1

PASS 未注册组件返回 undefined（面板/画布有兜底）

PASS 日志记录了本次自检的动作（审计轨迹） → 共 160 条；动作 18 个

PASS 日志带时间戳/级别/作用域 → 样例：info/action

PASS window 运行时错误被捕获进日志 → error 条目 0 → 1

PASS 诊断报告包含环境/状态/注册表/日志四段 → 18602 字符

PASS 文档模式：标题渲染为真实 h2 且文本正确 → 渲染自检标题

PASS Web 模式：按钮渲染为真实 button 且文本正确 → 渲染自检按钮

PASS 切到 Web 模式后文档模式节点不在画布上 → 已隐藏

PASS 切回文档模式后原内容完整保留 → 渲染自检标题

PASS 切回后 Web 节点不在画布上 → 已隐藏

PASS 自检后文档已还原

PASS Web 拖动移动元素（真实 PointerEvent） → x=144 y=120

PASS Web 缩放手柄改变尺寸（真实 PointerEvent） → 120×32 → 168×56

PASS Web 框选能选中元素 → 选中 1 个

PASS 外部组件目录已热加载（无需构建） → 已加载 3 个：liveDisclaimer、liveCompareCard、liveNotice

PASS 外部组件 schema 与内置组件共用同一套控件 → 18 个字段

PASS 外部组件重载幂等（同名覆盖、类型数不增长） → 成功 3/3，类型数 3 → 3

PASS 文档模式自动分页（内容超出纸张） → 3 页

PASS 文档模式拖动排序（插入指示线 + 真实 PointerEvent） → 原第 2 项现在位于第 1 位

PASS 缩放控件只保留右下角一处（文档/Web 两种模式一致） → 右下角 1/1 处，工具栏残留 0/0，工具栏含百分比 =false/false

PASS 页面属性面板结构：三抽屉（通用/专有/状态）+ 七个分组 + 全部属性行 → 面板宽 291px；抽屉 3（通用属性/专有属性/状态）；分组 7；属性行 29；缺 无

PASS 页面属性面板排版：无溢出 / 属性名列 96px / 无折行无超高行 → 29 行；横向溢出 0、属性名列非 96px 0、折行 0、超高 0；面板溢出 0px

PASS 页面属性说明默认隐藏（面板内无说明段落，属性名均可悬停出气泡） → 说明段落 0 个、缺气泡的属性行 0 行

PASS 页眉/页脚编辑区不溢出面板宽度 → 溢出 0px

PASS 左侧组件面板：两列网格对齐（每行 2 个、两列等宽、行高一致） → 16 项；每行 2/2/2/2/2/2/2 个；宽度极差 0px；行高 32

PASS 左侧组件项：图标 24px、名称单行省略（超长自动省略号，不换行） → 图标 24px；名称换行 0 行；带省略号 16/16

PASS 左侧组件长名称按列宽省略（≥7 字自动省略号，仍不换行） → 「徽章/按键标签」文本宽 84px / 列宽 65px，行高 20px

PASS 打印外壳元素全部标记 no-print（不会印到纸上） → 4 个外壳元素，未标记 0 个

PASS 导出 HTML 是完整文档（@page + 正文内容） → 5623 字节

PASS 导出 Word(.doc) 含 Word 命名空间与页面设置 → 5862 字节

PASS 导出 React：含组件函数与默认导出 → 460 字节

PASS 导出 React：含 Tailwind 布局类（Web 绝对定位来自 frame） → absolute=true w=true

PASS 导出 React：不再是占位实现 → 460 字节，含 =true

PASS 组件树拖拽改层级（reparent 生效 + 行可拖拽） → reparent=true，可拖拽行 3/3

PASS 页眉页脚已改为页面属性（组件已移除） → getComponent('headerFooter') = undefined

PASS 页脚位置可调（距纸底 mm 生效）→ 距纸底 48 → 151px

PASS 页脚变量替换生效（{page}/{total}/{date}）→ 誉创第 1 页 / 共 3 页2026-09-23

PASS 三段式页码计算（封面空 / 目录罗马 / 正文阿拉伯）→ 封面「」 / 第2页「I」 / 第3页「1」 / 第4页「2」

PASS 三段式页码端到端（封面无页脚 / 第2页 I / 第3页 1）→ 3 页：首页「」 / 第2页「誉创第 I 页 / 共 3 页2026-09-23」 / 第3页「誉创第 1 页 / 共 3 页2026-09-23」

PASS 分页符强制另起一页（纸张数 +1）→ 1 → 2 页

PASS 页面属性面板的页数与实际纸张数一致 → 面板显示 2 / 实际 2

PASS 上/下边距计入分页高度（加边距后页数增加）→ 加 100mm 下边距后 2 → 4 页

PASS 分页填充：除末页外每页剩余空间都放不下下一页首块（贪心填满，不留可填的空白）→ 2 页 / 版心 929px
| 第1页 用 906 剩 23；第2页 用 644 剩 285

PASS 表格跨页续排：放不下的表按行拆到下一页（续表重复表头、正文行数守恒）→ 2 段（其中续表 1）| 正文行 24/24 | 每段都有表头 2/2

PASS 表格列宽：未填列宽按内容自适应、填了列宽按比例严格分列（长内容在格内换行、不顶出版心）→ 未填列宽 layout=auto（表宽 554 / 版心 554，溢出格 0）；填 20,80 layout=fixed（列宽比 0.25，期望 0.25）

PASS 单元格内容可直接改（选中一格 → 「内容」输入框 → 同时写回 data 与画布）→ 输入框原值「丁」；data=「甲 | 乙 ↵ 丙 | 新内容」；画布该格=「新内容」

PASS 单元格内容支持格内换行与竖线（\n 渲染成两行；| 转义成 \| 不拆列）→ 换行：文字="第一行\n第二行"、格高 52px；竖线：画布=「A|B」、data 含 \| =true、列数 2→2

PASS 插入行时选中的单元格跟着内容一起平移（格式/列宽/选区同一规则）→ 插入前选区 1,1 内容「要跟着走的字」→ 插入后选区 2,1、「内容」框「要跟着走的字」、画布 (2,1)=「要跟着走的字」

PASS 表格渲染为真 HTML 表格（真实 table/thead/th/tbody/td 元素，不是 div 拼的）→ DOM 骨架：；td 数=4、th 数=2

PASS 表格 HTML 可解析成组件数据（行/列、首行表头、底色、合并、换行都认得）→ 3 行 × 2 列；表头=true；底色格=1；合并键=A3:B3；data=「项目 | 取值 ↵ 纸张 | A4 ↵ A3/A4/Letter\n一行两列 | 」

PASS 表格可反向生成 HTML（含 thead/th、合并 colspan、底色与）→ 生成 218 字符；含 thead=true、colspan=true、底色=true、=true

PASS 表格属性面板：粘贴 HTML → 「导入 HTML」→ 直接换成那张表（走的是组件自己的 data/cellStyles）→ data=「A | B ↵ x | y」；画布含 =true、含 x=true

PASS 表格属性面板无常驻说明文字（说明改到悬停气泡里）→ 说明段落 0 个

PASS 点 A4 纸空白处回到页面属性（取消选中）→ 点击后选中数 0

PASS Ctrl+滚轮只缩放画布（已阻止浏览器整页缩放）→ 默认行为已阻止=true，缩放 1 → 1.08

PASS 深色主题（Monokai）切换生效且配色改变 → 深色 rgb(39, 40, 34) / 浅色 rgb(255, 255, 255)

PASS 标尺滚动后吸顶（不跟随内容）→ 标尺 top=110 / 视口 top=110（差 0px，已滚动 420px）

PASS 表格列宽生效（colgroup 20%/50%/30%）→ 3 列：[20%, 50%, 30%]

PASS 表格行高生效（纯数字按 mm）→ 单元格 height=9mm

PASS 表格列宽支持 mm 且列数不缩水 → [35mm, 65mm,]

PASS 表格单元格可点选（编辑器态选框 + 覆盖层 no-print）→ 选中 1 格 [1,0]；选框=true、覆盖层 no-print=true

PASS 单元格选择不写进文档（不入导出/打印）→ 导出 JSON 4434 字节，含 tableCells=false

PASS 单元格格式只作用于选中格（加粗/居中，不是整表）→ 选中格 字重=700 对齐=center；同表另一格 对齐=left（改前 left）

PASS 单元格格式用 Excel A1 记法（如 B2），不再是 "行,列" → 键：A2

PASS 单元格底色（选中格 → 颜色控件即时生效）→ 目标 #ff0000 → 实际 rgb(255, 0, 0)

PASS 单元格格式是文档数据（cellStyles 进导出，与"选择"区分开）→ 导出含 cellStyles=true、含 tableCells=false

PASS 清除选中格式后回落到表格级默认 → 底色 rgba(0, 0, 0, 0)、字重 400

PASS 表格列宽可拖拽（真实 PointerEvent，只动相邻两列）→ 20/40/40 → 30.1/29.9/39.9（合计 99.9%）；诊断 zoom=1.08 手柄屏幕位移=60px 表格布局宽=554px 单元格像素=111/221/221 → 167/166/221

PASS 同页两张表：选中 B 的单元格不会连 A 一起高亮（覆盖层限定在选中节点内）→ 选框 1 个（应为 1）、归属 B=true、A 属性未变=true

PASS 同页两张表：列宽手柄挂在被选中的 B 上（不是页面第一张 A）→ 手柄 x=605、B 第一列右边界=605、A 的=764

PASS 同页两张表：拖 B 的列宽只改 B，A 的属性一字未动 → B 列宽=39.9,26.5,33.2、B 有变化=true、A 未变=true

PASS （预期内）表格变高会重排文档流：3 行 → 26 行，表格后的内容被推到下一页 → 1 → 2 页（表格只改了自己的属性，页数是文档流的必然结果）

PASS 属性分组默认折叠（表格组件只展开「表格」组） → 2 个分组，展开「表格」，渲染的属性列表 1 个

PASS 属性面板按「通用属性 / 专有属性 / 状态」三抽屉组织（可折叠，上下边距归通用） → 抽屉 [通用属性 / 专有属性 / 状态]，默认展开 3/3；上下边距在通用抽屉=true

PASS 状态抽屉含只读信息（类型 / ID / 父容器 / 同级序号 / 数据来源） → 只读行：组件类型 / 组件 ID / 父容器 / 同级顺序 / 选中的单元格 / 数据来源

PASS 多选时显示批量面板（位置尺寸 / 对齐 / 层级 / 删除） → 面板文本：已选中 2 个组件 — 这里只显示可**批量修改**的属性位置与尺寸位置/尺寸...

PASS 非表格组件也有默认展开的分组（选中后能看到属性） → 3 个分组，展开「内容」

PASS 属性分组可展开/折叠（点标题切换） → 点「单元格」后展开=true

PASS 表格行数可改（输入 5 + 回车 → 数据与渲染同步） → 数据 5 行、表头 3 列、tbody 4 行

PASS 表格列数可改（输入 4 + 回车 → 每行补到 4 列） → 表头 4 列、每行列数 [4,4,4,4,4]

PASS Excel：在选中行处「插入行」（上方插入空行、其余下移） → 5 → 6 行；新第 2 行=「 | | | 」；原第 2 行下移到第 3 行=true

PASS 删除行需两次点击确认（第一次只待确认，标签变为「再点一次」） → 第一次点击后按钮文字=「再点一次删除行」

PASS Excel：在选中行处「删除行」（删掉该整行，内容回到原样） → 6 → 5 行，与插入前一致=true

PASS Excel：插入列后单元格格式与内容一起右移（不是留在原坐标） → 每行 4 → 5 列；格式键 1,0 → 1,1=true；新格字重=700

PASS Excel：删除列后回到原列数 → 每行 5 → 4 列

PASS Excel 式拖选区域（从 1,0 拖到 2,1 → 2x2 共 4 格） → 选中 4 格 [1,0 1,1 2,0 2,1]；选框 4 个；目标点在画布视口内=true；坐标下元素栈=DIV | DIV | TD[2,1] | TABLE

PASS 表题由表格自身承载（真实 caption 元素，显示在表格上方） → caption 文本=「表 1-1 示例表题」

PASS 去重：独立「题注」「富文本」组件已移除（能力分别由 image/table 的 caption 属性与 paragraph 承载） → getComponent('caption')=undefined、getComponent('richtext')=undefined

PASS 合并单元格（写范围键 B2:C3 + 锚点 colSpan/rowSpan，被覆盖的格子不渲染） → 范围键=A2:B3；锚点 colSpan=2 rowSpan=2；被覆盖格仍在=false；诊断：合并按钮存在=true、禁用=false、当前选区=本表(1,0 1,1 2,0 2,1)

PASS 拆分单元格（去掉范围键，被覆盖的格子重新渲染） → 剩余键：（空）

PASS 旧版持久化数据缺少新增 ui 字段时不会崩（persist 深合并回落默认值） → 旧存档（无 lockedIds/tableCells）恢复后：lockedIds 是数组=true、tableCells 有默认=true、属性面板仍渲染=true

PASS 除通用属性外，每个组件都有自己的配置属性 → 47 个组件；自有属性 2-20 个；仅通用属性的 0 个；偏少 (≤2)：pageBreak:2 spacer:2

PASS 组件分类规范：只用约定分类，且每类都有组件 → 7 类：通用 7 / Word 常用 16 / Excel 表格 5 / 布局分页 5 / PPT 专用 10 / Web 控件 2 / Web 容器 2；未登记 0、空分类 0

PASS 属性说明默认隐藏、悬停弹气泡（400ms 延迟 / 深色底 / 含 key 与默认值，不走原生 title） → 属性名只显示=「数据」；气泡=「数据（每行一条，用 | 分列；格内换行写 \n，内容里要写竖线写 \|）data每行一条，用 | 分列；格内换行写 \n，内容里要写竖线写 \|默认值：项目 | 取值 | 说明 ↵ 示例一 | - | - ↵ 示例二 | - | -」底色 rgba(0, 0, 0, 0.82)

PASS 组件注册表由目录自动发现（新增/删除组件无需改框架清单） → 目录发现 42 个 .tsx → 44 个组件定义；注册表中内建 44 个（一致=true）、全部已注册=true

PASS 日志落盘到运行目录（启动器 / __log；无接口时如实退回本地存储） → 运行目录文件 editor-2026-09-23.log = 2319028 字节（目录 E:\可视化编辑器\web-editor\logs）

PASS 诊断报告包含「日志落盘」段与路径 → 报告 50708 字符，含落盘段=true，路径=E:\可视化编辑器\web-editor\logs

PASS 诊断报告可写入运行目录（logs/diagnostic-*.log） → 已写入 E:\可视化编辑器\web-editor\logs\diagnostic-2026-09-23.log（1967118 字节）

PASS 大报告分块落盘：单块不超过服务端上限，且超 keepalive 上限的块不再带 keepalive → 8 块，最大块 111394 字节（服务端上限 524288），带 keepalive 的块 0/8

PASS 组件与属性说明清单：覆盖全部组件与分类，且含"面板状态"与"功能属性"两段 → 清单 79818 字符；组件 47 个全部出现=true；分类齐全=true

PASS 组件与属性说明清单可写入运行目录（docs/） → 已写入 E:\可视化编辑器\web-editor\docs\组件与属性说明清单.md（137624 字节）

PASS 组件渲染抛错只降级该节点（节点级错误边界，不拖垮编辑器） → 视口存活=true、错误占位=true、同页其它节点仍在=true

PASS 属性面板紧凑排版：无溢出 / 标签不折行 / 无超高行 → 49 个组件 / 774 个属性行（整行式 59，最高行 266px）；溢出 0、折行 0、超高 0

PASS 属性面板排版审计覆盖全部组件 → 可检查 49/49

PASS 属性面板无横向滚动（滚动容器未溢出） → clientWidth=291 / scrollWidth=291

PASS 属性面板折叠状态写进 store.ui（随持久化保存，刷新后仍保持） → 点「表格」后 ui.propClosed.groups.表格=true；面板 data-group-open=0

PASS 清空内容：两次点击确认后所有格变空（行列数与单元格格式保留） → 第一次点击待确认=true；data=「 | ↵」；空格 4/4；格式保留=true

PASS 容器组件用 render 第三参承接子组件（拖进「分栏」的子组件不再消失） → 分栏第 1 栏里含子节点=true；文本=「第一栏：适用于要点并列说明。分栏里的子组」

PASS 外部组件 type 必须 live 前缀（拒绝非 live 注册，内置组件不被顶掉） → 试图注册 type=table → 注册表里 table 仍是「表格」、定义对象未被替换=true