

Introduction

从XP SP2到来起，Windwos堆漏洞的利用变得越来越难。堆保护机制像是safe unlinking和heap cookies已经成功的让许多通用的堆利用技术失效。当然，存在绕过堆保护的方法，但是这些方法往往需要控制漏洞程序的分配模式。本文将介绍一个新的技术，（++通过特定的javascript分配序列精确操作浏览器的堆布局++），我们提供了一个JavaScript的库，里面包含用于在触发堆损坏错误之前

Previous work

最为广泛使用的浏览器堆漏洞利用技术是SkyLined为IE
iframe利用而出现的堆喷射技术。这个方法使用JavaScript创建大量由Nop和shellcode组成的字符串。JavaScript运行的时候会将每一个字符串的数据存储在堆中的新块上。
下面举一个JavaScript代码的例子来说明：

```
var nop = unescape("%090%u090");
//■■■■■1MB■■■shellcode■NOPS■■■■■
//
// malloc header      string length  NOP slide    shellcode    NULL terminator
//32 bytes           4 bytes         x bytes      y bytes      2 bytes
while(nop.length <= 0x100000/2) nop += nop;
nop = nop.substring(0,0x100000/2 - 32/2 - 4/2 - shellcode.length - 2/2)
var x = new Array();
//■NOPS■shellcode■■■200MB■■■■■
for(var i = 0; i < 200; i++){
    x[i] = nop + shellcode;
}
```

对这项技术进行轻微的改动可以对虚表和对象指针的覆盖进行利用。如果一个对象的指针调用一个虚函数，编辑器生成的代码大致是这样：

[illegible]

每个C++对象的前四个字节都包含一个指向虚表的指针。为了利用一个被覆盖的对象指针，我们需要使用指向一个伪造对象的地址，该对象包含一个伪造的虚表，其中包含下面是这一系类的过程：

SkyLined的技术关键在于JavaScript代码可以访问堆系统。本来将进一步讨论这个问题，并且将会探讨如何使用JavaScript代码完全控制堆。

MOVTVIVATION

虽然上述的堆喷射技术有着很好的效果，但是单独使用堆喷射并不可靠。有两个理由。

在Windwos XP

SP2及以上更早的版本覆盖堆中的数据相比通过破坏malloc内部的数据结构更容易对堆漏洞进行利用, 后来因为堆分配器对malloc块头和双链表的空闲块执行附加验证, 这使

其中一个例子就是Metasploit框架中的ie_webview_setslice漏洞。它再次出发了一个对漏洞，希望在堆中足够多的垃圾数据能够到使程序跳转执行到一个随机的堆地址中。

第二个问题是利用该漏洞的可靠性和堆喷消耗的系统内存量之间的权衡问题。如果一个EXP用shellcode把浏览器的地址空间完全填充，当然这样任意的跳转都可以使shellcode

这篇文章将会演示如何解决这两个问题来使漏洞的利用更加有效可靠。

Internet Explorer heap internals

OVERVIEW

通常情况下，浏览器中经用来破坏利用的堆内存由三个主要的组件所分配。第一个是MSHTML.DLL负责管理当前页面上显示的HTML元素的内存。它在页面的初始化阶段和

管理内存的第二个组件是JavaScript引擎中的JSCRIPT.DLL。除了从默认进程堆分配的字符串之外，新的JavaScript对象的内存是从专用的JavaScript堆中分配的。当总内存用尽时，JSCRIPT.DLL会尝试从堆中释放内存，但无法释放的内存会留在堆中，导致内存泄漏。

最后一个组件是在堆漏洞利用中经常引发堆漏洞的ActiveX。某些ActiveX控件使用专用的堆，但大多数还是会在默认进程堆上分配和损坏内存。

值得注意的是Internet

Explorer的三个组件使用相同的默认进程堆。这意味着使用JavaScript分配和释放内存会改变MSHTML和ActiveX控件使用的堆的布局，同样我们可以使用ActiveX控件中的

JavaScript strings

malloc () 和 new () 函数来分配，在CRT初始化期间使用专用的堆。一个重要的例外是JavaScript字符串的数据。它们被存储为BSTR字符串，这是COM接口使用的基本字

我们不能简单地将字符串文字分配给一个新的变量，因为这不会对数据进行拷贝创建新字符串。另一方面，我们可以通过连接两个字符串或使用substr函数来创建，例如：

BSTR字符串作为包含四字节大小字段的结构存储在内存中，后面跟着字符串数据为16位宽字符，以及一个16位空终止符。上例中的str1字符串在内存中将具有以下表示形式：

我们可以使用以下两个公式来计算一个字符串分配多少个字节，或者一个字符串必须分配多少字节数：

Garbage collection

垃圾收集是由各种启发式触发的，例如程序最后运行时创建的对象。mark-and-sweep算法标识JavaScript运行时中的所有未被引用的对象并销毁它们。当一个字符串对象被

为了释放我们分配的其中一个字符串，我们需要运行垃圾回收器删除它的所有引用。幸运的是，我们不必等待一个触发器，因为JavaScript在Internet Explorer中提供了一个CollectGarbage（）函数，该函数会强制垃圾收集器运行。该函数功能如下代码所示：

上面的代码分配并释放了一个64KB的内存块，说明我们能够执行任意分配和释放默认进程堆。虽然我们只能释放由我们分配的块，但即使有这个限制，在很大程度上我们还

OLEAUT32 MEMORY ALLOCATOR

不幸的是，调用SysAllocString并不总是从系统堆中分配。这个函数是使用一个自定义的内存分配器来分配和释放BSTR字符串的功能是在OLEAUT32的APP_DATA类中实现

高速缓存由4个bin组成，每个bin拥有一定大小范围的6个块。当一个块被APP_DATA ::

FreeCachedMem () 函数释放时, 它被存储在一个bin中。如果bin满了, 那么在bin中最小的块会通过HeapFree () 释放并被新的块替换。而大于32767字节的块没有被释放。

当调用APP_DATA::

AllocCachedMem () 来分配内存时,它会在适当的大小bin中查找一个空闲块。如果找到足够大的块,它将从缓存中移除并返回给调用者。否则,该函数将分配新的内存给HeapAlloc ()

内存分配的反编译代码如下所示：

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Plunger technique

如果我们释放了我们分配的字符串，该字符串将进入一个高速缓存的bin中。我们可以通过释放我们在上一步中分配的6个块来将它从缓存中清除。FreeCacheMem()函数会

以下代码是plunger技术的实现：

HeapLib API被实现为面向对象的接口。要在Internet Explorer中使用API，需要创建heapLib.ie类的实例。

构造函数	描述
HeapLib.ie(maxAlloc,HeapBase)	为Internet Explorer创建一个新的heapLib API对象。maxAlloc参数用设置块大小的最大值，可以使用alloc（）函数来分配。参数： - 最大的分配大小(字节)（默认是65535） - heapBase - 进程堆的默认基地址（默认是0x150000）

下面介绍的所有函数都是heapLib.ie类的实例方法

Debugging

将WinDbg附加到IEXPLORE.EXE进程并设置上述断点输出调试内容。如果调试器不存在，下面的函数不起作用。

函数	描述
debug(msg)	在WinDbg中输出一个调试信息。msg参数必须是字符串。使用字符串连接来构建消息将导致 - 字符串输出
debugHeap(enable)	在WinDbg中启用或禁用堆操作的日志记录参数：enable - 一个boolean值，设置为true启用堆记录debugBreak() 在调试器中触发一个断点

Unility functions

函数	描述
padding(len)	返回指定长度的字符串，数量取决于在heapLib.ie构造函数中设置的最大分配大小。字符串 - 字符的长度例子：heap.padding(5) //returns "AAAAA"
round(num, round)	返回一个指定值的整数参数：num - 范围内整数-round - 取值范围例子：heap.round(210, 16) //returns 224
hex(num, width)	将一个整数转换为十六进制字符串。该函数使用堆.参数：num - 要转换的整数·（可选）转换后用的位数（不足用0填充）例子：heap.hex(210, 8) /returns "000000D2"
addr(addr)	将32位地址转换为内存中具有相同表示形式的4字节字符串。此函数使用堆。参数：addr - 整数表示的地址例子：heap.addr(0x1523D200) //返回值等价于 //unescape("%uD200%u1523")

Memory allocation

函数	描述
alloc(arg,tage)	使用系统内存分配器分配一个指定大小的块。对这个函数的调用相当于调用HeapAlloc（） "字符。如果参数是一个字符串，则它的数据被复制到一个大小为arg.length * 2 + 6的新块中。在这两种情况下，新块的大小必须是16的倍数并且不等于32,64,256 或32768参数：arg - 内存块的大小（以字节为单位），或者一个字符串·（可选）标识内存块的标签例子：heap. "foo") //分配一个用"foo"标识的512字节大小的内存块并被"A"填充heap.alloc("BBBBB") //分配一个无标记的16字节大小的内存块，并将"BBBBB"拷贝进去 释放所有使用系统内存分配器分配的带有相应标记的内存块。调用此函数相当于调用HeapFree - 标识要释放的块组的标签例子：heap.free("foo") //释放所有用"foo"标记的内存块
free(tag)	
gc()	运行垃圾收集器并刷新OLEAUT32缓存。在使用alloc（）和free（）之前调用该函数。

Heap manipulation

以下函数用于在Windows 2000，xp和2003中操作内存分配器。Windows Vista中的堆分配器由于存在显著差异这些函数不被此系统支持。

函数	描述
freeList(arg,count)	将指定大小的块添加到列表中，确保它们不合并。在调用此函数之前，必须对堆进行碎片整理 arg - 以字节为单位的新块的大小，或strdup的一个字符串·count - 需要加进列表的块的数量（默认值是1）例子：heap.freeList("BBBBB",5) //向空闲列表中添加5个包含字符串"BBBBB"的块
lookaside()	将指定大小的块添加到lookaside。在调用这个函数之前lookside必须为空。参数： arg - 以字节为单位的新块的大小，或strdup的一个字符串· count - 添加到lookaside的块的数量（默认为1）例子：Heap.lookaside("BBBBB",5) //向lookaside中添加5个包含字符串"BBBBB"的块

为指定大小的块返回后备链表头部的地址。使用heapLib.ie构造函数中的heapBase参数。参

以字节为单位的新块的大小，或strdup的一个字符串例子：heap.lookasideAddr("BBBBB")//returns 0x150718

返回一个包含shellcode的虚表。调用者应该将虚表释放到lookaside，并使用lookaside头vtable必定在ecx中。任何虚函数通对从ecx + 8到ecx + 0x80的虚表调用都会使shellcode执行。这个函数使用堆。参数：-shellcode - shellcode字符串-jmpecx - jmp ecx的地址或同等的指令的地址-size - 生成的虚表的大小例子：heap.vtable(shellcode, 0x4058b5)//生成一个有指针指向shellcode的大小为1008字节的虚表

Defragmenting the heap

我们可以通过对堆进行碎片整理来解决这个问题。可以通过分配大量我们的漏洞利用所需的大小的块来完成，这些块将填充堆中的所有可用空间，并确保后续可以从堆的末尾

Putting blocks on the free list

实现以上方法的唯一的障碍是系统内存分配器中的合并算法。如果我们释放的块与另一个空闲块相邻，那么它们将被合并成更大的块，接下来分配的块可能不会包含我们的数

HeapLib库提供了一个方便的函数来实现上述技术。下面的例子展示了如何将x02020字节块添加到空闲列表中：

Emptying the lookaside

[illegible]

Using the lookaside for object pointer exploitation

跟踪一个块被送进lookaside上的过程是一件很有趣的事情。让我们从一个空的lookaside列表开始。如果堆的底部是0x150000，那么大小为1008的块的lookaside头的地址lookaside是空的，这时这个位置将包含一个NULL指针。


```

    }
    //KeyFrameArray::npoints * 2TimeFrame::npoints-1cleanup
    if(KeyFrameArrayAccessor.ToDoubleArray(npoints*2, buf_1) < 0 ||
        TimeFrameArrayAccessor.ToDoubleArray(npoints-1, buf_2) < 0)
    {
        err = E_FALL;
        goto cleanup;
    }
    ...
cleanup:
    if(npoints > 0)
        for(i = 0; i < npoints; i++)
        {
            //0::npointsKeyFrameArray-> field_CTimeFrameArray-> field_CNULL
            if(KeyFrameArray.field_C[i] != NULL)
                KeyFrameArray.field_C[i] -> func_8();
            if(TimeFrameArray.field_C[i] != NULL)
                TimeFrameArray.field_C -> func_8();
        }
    ...
    return err;
}

```

KeyFrame函数将npoints参数乘以16,8和4,并分配四个缓冲区。如果npoints大于0x40000000,则分配大小将wrap

up, 函数将分配四个小缓冲区。在我们的EXP中, 我们将npoint设置为0x40000801, 函数将分配大小为0x8018, 0x4008的缓冲区和两个大小为0x200c的缓冲区。我们希望

在分配缓冲区之后，函数调用CSafeArrayOfDoublesAccessor::

ToDoubleArray () 来初始化数组访问器对象。如果KeyFrameArray的大小小于npoints，ToDoubleArray将返回E_INVALIDARG。在这种情况下执行的cleanup将遍历两

这些缓冲区被分配了HEAP_ZERO_MEMORY标志，并且只包含指针。然而，代码将从0到npoint（即0x40000801）进行迭代，并且最终将访问超过0x200c字节缓冲区末尾

如果我们控制KeyFrameArray.field_C缓冲区后面的第一个dword，我们就可以使它指向一个指向虚表中的一个指向shellcode的指针。调用func_8（）的虚函数将会执行我

Exploit

要利用这个漏洞，我们需要控制0x200c字节缓冲区之后的四个bytes。首先，我们将用大小为0x2010的块对堆进行碎片整理（内存分配器分配的内存对齐为8，所以0x200c）。然后我们将再分配两个0x2020字节的内存块，在偏移0x200c处写入假对象指针，并将它们释放到空闲列表中。

当KeyFrame函数分配两个0x200c字节的缓冲区时，内存分配器将重用我们大小为0x2020字节的块，清零第一个0x200c字节。KeyFrame函数末尾的cleanup循环将到0x20

调用虚函数的代码是：

虚拟调用是通过`ecx + 8`，它将转移到执行IEXPLORE.EXE中的`jump`

ecx指令。指令跳回到vtable的开始处并且执行shellcode。有关vtable的更多详细信息，请参阅上一个部分。

完整的漏洞利用代码如下所示:

[illegible]

Remediation

Heap isolation

就安全架构而言，应该将堆布局视为第一类可利用对象，类似于堆栈或堆数据。作为一般的设计原则，不可信任的代码不应给予直接访问由应用程序所使用的堆的权限。

使内存分配器的分配具有不确定性，是防止堆漏洞利用的一种好方法。如果攻击者无法预测特定堆的分配将在何处发生，那么改变堆状态将变得更加困难。虽然这个思路不是一个新的想法，但据我们所知，它还没有在任何主流的操作系统中实现。

Vista的开发，并将相同的技术应用于Firefox，Opera和Safri。我们相信从脚本语言操纵堆的思路也适用于许多其他允许不可信脚本执行的系统。

```
alert("xss")
```

0 回复Ta

[登录](#) 后跟帖

先知社区

[现在登录](#)

热门节点

[技术文章](#)

[社区小黑板](#)

目录

[RSS](#) [关于社区](#) [友情链接](#) [社区小黑板](#)